

数据库

创建数据库

```
1 CREATE DATABASE searchable_crypt;
```

id	user_id	mobile	en_key	password
bigint,PRI	var_char(250),UNI	varchar(250)	varchar(250)	varchar(250)

```
1 CREATE TABLE user_info
2 (
3 id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
4 user_id VARCHAR(250) UNIQUE,
5 mobile VARCHAR(250),
6 password varchar(250)
7 );
```

请求

signup

url:<http://123.56.185.106:8080/signup>

参数名	参数意义
uid	用户名, string
mobile	手机号, string
password	密码, string, hash保护

POST

http://123.56.185.106:8080/signup

发送

H 请求头

参数

☒ x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8

☐ 自定义格式

Key	Value
uid	muling
password	asdsadhwqiewoqe
mobile	18512379999

☒ 响应体

H 响应头

☒ Cookie

原始数据

格式化

JSON:

全部展开

展开一级

展开二级

展开三级

展开四级

自动换行

帮助文档

Hello, muling

login

url:<http://123.56.185.106:8080/signup>

参数名	参数意义
uid	用户名, string
password	密码, string, hash保护

返回token

POST

http://123.56.185.106:8080/login

发送

保存

H 请求头

参数

☒ x-www-form-urlencoded, charset=UTF-8

☐ 自定义格式

Key	Value	批量编辑
uid	muling	
password	asdsadhwqjewoqe	

☒ 响应体

H 响应头

Cookie

原始数据

格式化

JSON:

全部展开 展开一级 展开二级 展开三级 展开四级 自动换行 帮助文档

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJvc2VySUQiOiJldWxpbmciLCJQYXNzV29yZCI6ImFzZHNhZGh3cWlid29yZSI6ImV4cCI6MTY5MTYwOX0.VEM9ZgQOyVPsDbOyQ1gCzy0SOpXjIQeFsy_r5GO9mc
```

authurl:<http://123.56.185.106:8080/auth>

参数名	参数意义
token	string,用于验证权限，访问文件夹时需要使用，有有效时间，需要定时申请（2小时），该接口仅用于测试认证功能。

POST

http://123.56.185.106:8080/auth

发送

保存

H 请求头

参数

☒ x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8

☐ 自定义格式

Key	Value	批量编辑
token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJvc2VySUQiOiJldWxpbmciLCJQYXNzV29yZCI6ImFzZHhtZGh3cWlk29kZSIsImV4cCI6MTY5MzU5MTYwOX0. V	

☒ 响应体

H 响应头

☒ Cookie

原始数据

格式化

JSON: 全部展开 展开一级 展开二级 展开三级 展开四级 自动换行

帮助文档

muling认证成功