```
E:\laboratorio>mkdir api-express-node-simple

E:\laboratorio>cd api-express-node-simple

E:\laboratorio\api-express-node-simple

E:\laboratorio\api-express-node-simple\package.json:

{
    "name": "api-express-node-simple",
    "version": "1.0.0",
    "description": "",
    "main": "index.js",
    "scripts": {
        "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
        },
        "keywords": [],
        "author": "",
        "license": "ISC"

E:\laboratorio\api-express-node-simple>mkdir src

E:\laboratorio\api-express-node-simple>code .
```

Módulos

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe —  


E:\laboratorio\api-express-node-simple>npm i express morgan
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN api-express-node-simple@1.0.0 No description
npm WARN api-express-node-simple@1.0.0 No repository field.

+ morgan@1.9.1
+ express@4.16.4
added 51 packages from 36 contributors and audited 130 packages in 13.666s
found 0 vulnerabilities

E:\laboratorio\api-express-node-simple>_
```

Instructor: Marcelo Moscoso





/package.json

```
{
    "name": "api-express-node-simple",
    "version": "1.0.0",
    "description": "",
    "main": "index.js",
    "scripts": {
        "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
        "start": "node src/."
    },
    "keywords": [],
    "author": "",
    "license": "ISC",
    "dependencies": {
        "express": "^4.16.4",
        "morgan": "^1.9.1"
    }
}
```



```
/src/index.js
const express = require('express');
const morgan = require('morgan');
const app = express();
// settings
app.set('port', process.env.PORT || 3000);
// middlewares
app.use(morgan('dev'));
app.use(express.urlencoded({extended: false}));
app.use(express.json());
// routes
app.use('/api-cognos/alumnos', require('./rutas/alumnos.rutas'));
// starting the server
app.listen(app.get('port'), () => {
    console.log(`Server on port ${app.get('port')}`);
});
```

Instructor: Marcelo Moscoso



/src/rutas/alumnos.rutas.js

```
const { Router } = require('express');
const router = new Router();
const alumnos = require('.../data/alumnos.json');
router.get('/', (req, res) => {
    res.json({estado:'OK',messaje:'',datos:alumnos});
});
router.get('/:id',(req,res)=>{
    const id = parseInt(req.params.id);
    const alumno = alumnos.find(alumno=>alumno.id===id);
    const datos = [];
    if(alumno){
        datos.push(alumno);
       res.json({estado:'OK',messaje:'',datos});
    else res.json({estado:'ERROR', messaje:'no encontrado', datos});
})
router.post('/', (req, res) => {
    const id = alumnos.length + 1;
    const { nombres,apellidos,doc_identidad } = req.body;
    const alumno = alumnos.find(alumno=>alumno.doc_identidad===doc_identidad);
    if(alumno) res.json({estado:'ERROR',messaje:'alumno ya existe',datos:[]});
    else {
        alumnos.push({id,nombres,apellidos,doc_identidad});
        res.json({estado:'OK',messaje:'se inserto con exito',datos:[{ nom-
bres,apellidos,doc_identidad }]});
});
```




```
router.put('/:id', (req, res) => {
    const id = parseInt(req.params.id);
    const { nombres,apellidos,doc identidad } = req.body;
    const index = alumnos.findIndex(alumno=>alumno.id===id);
    if(index !== -1){
        alumnos[index] = {id,nombres,apellidos,doc_identidad};
        res.json({estado:'OK',messaje:'se actualizo con exito',datos:[{ nom-
bres,apellidos,doc identidad }]});
    } else res.json({estado:'ERROR',messaje:'registro no encontrado',datos:[]});
});
router.delete('/:id', (req, res) => {
    const id = parseInt(req.params.id);
    const index = alumnos.findIndex(alumno=>alumno.id===id);
    if(index !== -1){
        alumnos.splice(index,1);
        res.json({estado:'OK',messaje:'registro eliminado',datos:[]});
    } else res.json({estado:'ERROR',messaje:'registro no encontrado',datos:[]});
});
module.exports = router;
```

```
ov. npm
                                                                             ×
E:\laboratorio\api-express-node-simple>npm start
 api-express-node-simple@1.0.0 start E:\laboratorio\api-express-node-simple
 node src/.
Server on port 3000
GET /api-cognos/alumnos/ 200 4.468 ms - 106
POST /api-cognos/alumnos 200 15.718 ms - 121
POST /api-cognos/alumnos 200 0.718 ms - 121
POST /api-cognos/alumnos 200 0.411 ms - 126
GET /api-cognos/alumnos/ 200 0.320 ms - 321
GET /api-cognos/alumnos/3 200 0.837 ms - 108
POST /api-cognos/alumnos 200 0.462 ms - 123
GET /api-cognos/alumnos/3 200 0.260 ms - 108
GET /api-cognos/alumnos/ 200 0.234 ms - 393
```

Instructor: Marcelo Moscoso





```
POST
                   http://localhost:3000/api-cognos/alumnos
            Authorization
                            Headers (1)
                                           Body •
                                                      Pre-request Script
 Params
                                                                          Tests
 none
            form-data
                          x-www-form-urlencoded
                                                              ■ binary JSON (application/json) ▼
                                                     raw
 1 - {
                 "nombres": "Jorge",
  2
 3
                 "apellidos": "Chavez",
                  "doc_identidad": 451278
Body Cookies Headers (6) Test Results
                    Preview
  Pretty
    1 + {
            "estado": "OK",
"messaje": "se inserto con exito",
    2
    3
            "datos": [
    4 +
    5 ₹
                    "nombres": "Jorge",
    6
                    "apellidos": "Chavez",
    7
                    "doc_identidad": 451278
    8
    9
   10
            ]
   11 }
```



