



Karta techniczna

Parametry produktów GEN-FED / CMC-GEN 261

Pole	Wartość
Wersja dokumentacji	v20 / seria 261
Seria	GEN-FED / CMC-GEN 261
Dokument	Karta techniczna
Marka	eGen Labs

1. Zakres produktów

Grupa	Warianty	Opis
GEN-FED Kit	40-10 S/M oraz 80-10 S/M	Kompletny zestaw end-fed: promiennik, przeciwwaga, transformator 1:49 Un-Un, dławik CMC-GEN 1:1 Choke i elementy montażowe.
GEN-FED 1:49 Un-Un	μQRP, QRP, STD, HD	Transformator dobierany według linii mocy; bez wariantów S/M.
CMC-GEN 1:1 Choke	μQRP, QRP, STD, HD	Dławik prądów wspólnych dobierany według linii mocy.

Każdy GEN-FED Kit jest kompletnym zestawem antenowym i zawiera promiennik, przeciwwagę, transformator 1:49 Un-Un, dławik CMC-GEN 1:1 Choke oraz elementy montażowe właściwe dla danego modelu.

2. Warianty antenowe

Wariant	Promiennik	Przeciwwaga	Cewka	Zakres pasm
GEN-FED 40-10 S	12 m	2,1 m	GEN-LOAD-4010-S36, 36 μH	40–10 m
GEN-FED 40-10 M	22 m	2,1 m	—	40–10 m
GEN-FED 80-10 S	22 m	4,2 m	GEN-LOAD-8010-S36, 36 μH	80–10 m
GEN-FED 80-10 M	42 m	4,2 m	—	80–10 m

W serii 261 stosowane są wyłącznie warianty długościowe S i M.

3. Transformatory 1:49 Un-Un i ograniczenie mocy Kitów

Linia	Rdzeń	Przewód	Kondensator	Moc Un-Un i całego Kitu
μQRP	2× Amidon FT-82-43	FEP 0,75 mm²	100 pF / 2 kV / C0G-NP0	10 W DIGI / 15 W CW / 30 W SSB PEP
QRP	2× Amidon FT-114-43	FEP 0,75 mm²	100 pF / 3 kV / C0G-NP0	20 W DIGI / 40 W CW / 100 W SSB PEP
STD	3× Amidon FT-140-43	FEP 1,5 mm²	100 pF / 5 kV / C0G-NP0 lub mikowy	100 W DIGI / 200 W CW / 300 W SSB PEP
HD	3× Amidon FT-240-43	FEP 1,5 mm²	100 pF / 10 kV / C0G-NP0 lub mikowy	300 W DIGI / 800 W CW / 1500 W SSB PEP

Moc całego Kitu jest równa dopuszczalnej mocy zastosowanego Un-Unu. Wyższa moc dołączonego choke’a nie podnosi limitu Kitu.

4. Samodzielne dławiki CMC-GEN 1:1

Linia	Rdzeń	Kabel koncentryczny	Moc samodzielnego choke’a
μQRP	2× Amidon FT-82-43	RG-178	10 W DIGI / 15 W CW / 30 W SSB PEP
QRP	2× Amidon FT-114-43	RG-178 lub RG-316	20 W DIGI / 40 W CW / 100 W SSB PEP
STD	3× Amidon FT-140-43	RG-316	200 W DIGI / 400 W CW / 600 W SSB PEP
HD	3× Amidon FT-240-43	RG-400	300 W DIGI / 800 W CW / 1500 W SSB PEP

Moce w poniższej tabeli dotyczą samodzielnych dławików CMC-GEN. Dla STD samodzielny choke ma wyższy limit niż kompletny Kit: 200 W DIGI / 400 W CW / 600 W SSB PEP wobec 100 W DIGI / 200 W CW / 300 W SSB PEP dla Kitu.

5. Kondensatory w transformatorach 1:49

Linia	Pojemność	Napięcie min.	Typ	Połączenie
μQRP	100 pF	2 kV	C0G / NP0	równolegle po stronie wejściowej
QRP	100 pF	3 kV	C0G / NP0	równolegle po stronie wejściowej
STD	100 pF	5 kV	C0G / NP0 lub mikowy	równolegle po stronie wejściowej
HD	100 pF	10 kV	C0G / NP0 lub mikowy	równolegle po stronie wejściowej

6. Konfiguracja przeciwwagi i choke’a

Konfiguracja	Wykonanie	Ocena
Zalecana	CMC-GEN poniżej 20 cm od Un-Una; przeciwwaga 2,1 m dla 40-10 albo 4,2 m dla 80-10 podłączona do GND.	podstawowy wariant instalacji
Dopuszczalna	CMC-GEN 2,1 m od Un-Una dla 40-10 albo 4,2 m dla 80-10; bez osobnej przeciwwagi.	niezalecana — możliwe prądy wspólne na kablu

7. Produkty katalogowe — GEN-FED Kit

SKU	Nazwa	Linia	Promiennik	Przeciwwaga	Moc całego Kitu
GF4010-S-UQRP-K261	GEN-FED 40-10 S μQRP Kit	μQRP	12 m	2,1 m	10 W DIGI / 15 W CW / 30 W SSB PEP
GF4010-S-QRP-K261	GEN-FED 40-10 S QRP Kit	QRP	12 m	2,1 m	20 W DIGI / 40 W CW / 100 W SSB PEP
GF4010-S-STD-K261	GEN-FED 40-10 S STD Kit	STD	12 m	2,1 m	100 W DIGI / 200 W CW / 300 W SSB PEP
GF4010-S-HD-K261	GEN-FED 40-10 S HD Kit	HD	12 m	2,1 m	300 W DIGI / 800 W CW / 1500 W SSB PEP
GF4010-M-UQRP-K261	GEN-FED 40-10 M μQRP Kit	μQRP	22 m	2,1 m	10 W DIGI / 15 W CW / 30 W SSB PEP
GF4010-M-QRP-K261	GEN-FED 40-10 M QRP Kit	QRP	22 m	2,1 m	20 W DIGI / 40 W CW / 100 W SSB PEP
GF4010-M-STD-K261	GEN-FED 40-10 M STD Kit	STD	22 m	2,1 m	100 W DIGI / 200 W CW / 300 W SSB PEP
GF4010-M-HD-K261	GEN-FED 40-10 M HD Kit	HD	22 m	2,1 m	300 W DIGI / 800 W CW / 1500 W SSB PEP
GF8010-S-UQRP-K261	GEN-FED 80-10 S μQRP Kit	μQRP	22 m	4,2 m	10 W DIGI / 15 W CW / 30 W SSB PEP
GF8010-S-QRP-K261	GEN-FED 80-10 S QRP Kit	QRP	22 m	4,2 m	20 W DIGI / 40 W CW / 100 W SSB PEP
GF8010-S-STD-K261	GEN-FED 80-10 S STD Kit	STD	22 m	4,2 m	100 W DIGI / 200 W CW / 300 W SSB PEP
GF8010-S-HD-K261	GEN-FED 80-10 S HD Kit	HD	22 m	4,2 m	300 W DIGI / 800 W CW / 1500 W SSB PEP
GF8010-M-QRP-K261	GEN-FED 80-10 M QRP Kit	QRP	42 m	4,2 m	20 W DIGI / 40 W CW / 100 W SSB PEP
GF8010-M-STD-K261	GEN-FED 80-10 M STD Kit	STD	42 m	4,2 m	100 W DIGI / 200 W CW / 300 W SSB PEP
GF8010-M-HD-K261	GEN-FED 80-10 M HD Kit	HD	42 m	4,2 m	300 W DIGI / 800 W CW / 1500 W SSB PEP

Każdy wymieniony poniżej GEN-FED Kit zawiera dopasowany linią mocy dławik CMC-GEN 1:1 Choke.

8. Produkty katalogowe — Un-Un i Choke

SKU	Nazwa	Rdzeń / przewód	Kondensator	Moc samodzielnego elementu
GFU49-UQRP-261	GEN-FED 1:49 Un-Un μ QRP	2× Amidon FT-82-43	100 pF / 2 kV / C0G-NP0	10 W DIGI / 15 W CW / 30 W SSB PEP
GFU49-QRP-261	GEN-FED 1:49 Un-Un QRP	2× Amidon FT-114-43	100 pF / 3 kV / C0G-NP0	20 W DIGI / 40 W CW / 100 W SSB PEP
GFU49-STD-261	GEN-FED 1:49 Un-Un STD	3× Amidon FT-140-43	100 pF / 5 kV / C0G-NP0 lub mikowy	100 W DIGI / 200 W CW / 300 W SSB PEP
GFU49-HD-261	GEN-FED 1:49 Un-Un HD	3× Amidon FT-240-43	100 pF / 10 kV / C0G-NP0 lub mikowy	300 W DIGI / 800 W CW / 1500 W SSB PEP
CMCG-UQRP-261	CMC-GEN 1:1 Choke μ QRP	2× Amidon FT-82-43; RG-178	—	10 W DIGI / 15 W CW / 30 W SSB PEP
CMCG-QRP-261	CMC-GEN 1:1 Choke QRP	2× Amidon FT-114-43; RG-178 lub RG-316	—	20 W DIGI / 40 W CW / 100 W SSB PEP
CMCG-STD-261	CMC-GEN 1:1 Choke STD	3× Amidon FT-140-43; RG-316	—	200 W DIGI / 400 W CW / 600 W SSB PEP
CMCG-HD-261	CMC-GEN 1:1 Choke HD	3× Amidon FT-240-43; RG-400	—	300 W DIGI / 800 W CW / 1500 W SSB PEP