IDENTIDAD VISUAL / VERSION 1.0



Precision tecnica. Cercania de taller.

Sistema de marca para producto, servicio, comunicacion y entornos digitales

Una marca que une oficio y tecnologia

Bagnus debe sentirse tecnica, agil y cercana. El sistema conserva la maquina de coser como prueba de origen y utiliza la inclinacion del logotipo como senal de movimiento, mejora continua e innovacion aplicada.

1

PRECISION

Decisiones claras, servicio confiable y lenguaje visual ordenado.

2

MOVIMIENTO

Una identidad inclinada hacia adelante: progreso, respuesta y accion.

3

OFICIO

La maquina permanece visible porque la experiencia real es parte del valor.

Marca principal



SIMBOLO: origen + maquina

INCLINACION: movimiento

MINUSCULAS: cercania

El archivo principal mantiene siempre la proporcion original. No reconstruir el nombre con una tipografia: el wordmark es un dibujo propietario.

Paleta cromatica

BAGNUS RED

#E30613

RGB 227 / 6 / 19

CMYK 0 / 97 / 92 / 11

RED DARK

#A9000B

RGB 169 / 0 / 11

CMYK 0 / 100 / 93 / 34

TECH BLACK

#151515

RGB 21 / 21 / 21

CMYK 0 / 0 / 0 / 92

CARBON

#24272B

RGB 36 / 39 / 43

CMYK 16 / 9 / 0 / 83

STEEL

#6B7280

RGB 107 / 114 / 128

CMYK 16 / 11 / 0 / 50

WARM WHITE

#F7F7F5

RGB 247 / 247 / 245

CMYK 0 / 0 / 1 / 3

Los valores CMYK son referencias iniciales. Para produccion critica, validar con el perfil ICC de la imprenta y una prueba fisica sobre el soporte final.

04 / TIPOGRAFIA

Una voz contemporanea y legible

TITULOS / MANROPE EXTRA BOLD

Tecnologia que se mueve

Alternativa de sistema: Arial Bold. Usar frases cortas y alto contraste.

TEXTO E INTERFAZ / INTER

Inter Regular para lectura sostenida. Inter Medium y SemiBold para navegacion, datos y llamados a la accion. Evitar bloques extensos en italica o mayusculas.

Jerarquia recomendada

H1 48-64 px / H2 32-40 px / H3 22-28 px / Cuerpo 16-18 px / Etiquetas 12-14 px

El logo correcto para cada fondo



PRINCIPAL / FONDO CLARO



BLANCO / FONDO ROJO



BLANCO / FONDO OSCURO



MONOCROMO / UNA TINTA

Espacio de seguridad y tamanos minimos



Mantener como minimo 1x alrededor del logo. x equivale a la altura interior de la contraforma de la letra 'a'. Ningun texto, borde o imagen debe entrar en esa zona.

Minimos

Digital: 160 px de ancho

Impresion: 35 mm de ancho

Simbolo aislado: 24 px / 8 mm

Por debajo de estos tamanos, usar el simbolo sin el nombre.

Usos que debilitan la marca



NO DEFORMAR

No estirar ni comprimir.



NO ROTAR

La inclinacion ya esta integrada.



NO RECOLOREAR

Usar solo las versiones oficiales.



NO AGREGAR EFECTOS

Sin sombras, brillos, biseles o contornos.



NO CAMBIAR TIPOGRAFIA

El wordmark no se recompone.



NO PERDER CONTRASTE

Elegir la version segun el fondo.

Reglas para piezas y producto digital

PRINCIPIOS

- Fondos claros y mucho aire
- Diagonales de 10 a 14 grados
- Rojo reservado para accion
- Esquinas suaves: 12-20 px
- Iconos lineales, simples y tecnicos

Componentes

ACCION PRINCIPAL

SECUNDARIA

Tarjeta de informacion

Borde limpio, sombra minima, dato claro.

Que archivo usar

USO	ARCHIVO	NOTA
Web y presentaciones	logo_principal_transparente	PNG transparente, RGB
Fondo rojo	logo_invertido_fondo_rojo	Version de contraste alto
Fotografia oscura	logo_blanco_transparente	Controlar legibilidad
Sello / una tinta	logo_negro_transparente	Sin grises ni efectos
Perfil social / app	avatar_rojo o favicon	Usar simbolo aislado
Desarrollo	brand_tokens.css / .json	Colores y familias tipograficas

Antes de enviar a produccion: confirmar tamano, fondo, perfil de color, sangrado y prueba de impresion. Nunca extraer el logo desde capturas o redes sociales.