

Configuração Completa de Servidor DNS no Ubuntu (BIND9)

O DNS (Domain Name System) é responsável por converter nomes em endereços IP. No Ubuntu, o serviço é implementado com o BIND9.

1) Instalação:

```
sudo apt update
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y
```

Verificar serviço:

```
sudo systemctl status bind9
```

2) Estrutura de configuração:

Diretório principal: /etc/bind/

Arquivos principais:

- named.conf
- named.conf.options
- named.conf.local
- named.conf.default-zones

3) Arquivo principal (named.conf):

```
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

4) Configuração global (named.conf.options):

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    allow-query { any; };
    recursion yes;

    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };
};
```

5) Declaração de zona (named.conf.local):

```
zone "empresa.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.empresa.local";
};
```

6) Arquivo de zona (/etc/bind/db.empresa.local):

```
$TTL 604800
```

```
@    IN    SOA server.empresa.local. admin.empresa.local. (
      2
      604800
      86400
      2419200
      604800 )
```

```
@      IN    NS  server.empresa.local.
server IN    A   192.168.1.100
www    IN    A   192.168.1.101
pc01   IN    A   192.168.1.102
```

7) Zona reversa (opcional):

No named.conf.local:

```
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192";
};
```

Arquivo /etc/bind/db.192:

\$TTL 604800

```
@    IN    SOA server.empresa.local. admin.empresa.local. (
      2
      604800
      86400
      2419200
      604800 )
```

```
@      IN    NS  server.empresa.local.
100    IN    PTR server.empresa.local.
101    IN    PTR www.empresa.local.
```

8) Testes e verificação:

Verificar sintaxe:

```
sudo named-checkconf
```

Verificar zona:

```
sudo named-checkzone empresa.local /etc/bind/db.empresa.local
```

Reiniciar serviço:

```
sudo systemctl restart bind9
```

Testar:

```
dig @192.168.1.100 www.empresa.local
nslookup www.empresa.local 192.168.1.100
```

9) Firewall:

```
sudo ufw allow 53
```

Requisitos para funcionamento:

- bind9 instalado
- Arquivos configurados corretamente
- Serviço ativo

- Porta 53 liberada
- Clientes apontando DNS para o servidor