DEPLOY – RENDER

NODEJS COM FIREBASE REALTIME DATABASE

No VS Code

1. Porta do Express

No arquivo principal da API

Mude de:

```
app.listen(3000, () => {
  console.log("http://localhost:3000");
});
```

Para:

```
const PORT = process.env.PORT || 3000;


app.listen(PORT, () => {
   console.log(` Servidor rodando na porta ${PORT} `);
});
```

O Render fornece a variável PORT para Web Services; o valor padrão documentado atualmente é 10000.

2. Substitua seu firebase.js (Obs.: mude a url conforme seu projeto firebase "https://endereco_do_seu_banco/")

O seu atual é:

```
const admin = require("firebase-admin");
const serviceAccount = require("./serviceAccountKey.json");
admin.initializeApp({
   credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
   databaseURL: "https://endereco_do_seu_banco/"
});
const db = admin.database();
module.exports = db;
```

Para o Render, faça:

```
const admin = require("firebase-admin");
```

```
const serviceAccount = JSON.parse(
  process.env.FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT
);

admin.initializeApp({
  credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
  databaseURL: "https://endereco_do_seu_banco/"
});

const db = admin.database();

module.exports = db;
```

Assim, o JSON da conta de serviço não fica dentro do projeto nem no GitHub.

3. package.json (o nosso da aula está mais completo, só manter)

Se o seu projeto já possui package.json, não substitua o existente; precisamos apenas conferir se express e firebase-admin estão nas dependências.

O projeto precisa ter pelo menos as dependências necessárias, por exemplo:

```
{
 "scripts": {
  "start": "node app.js"
 },
 "dependencies": {
  "express": "^5.1.0",
  "firebase-admin": "^13.5.0"
 }
}
```

##

No Render

4. Crie um Web Service conectado ao seu repositório (Log com seu user github). Para uma aplicação Node/Express, o Render permite configurar Build Command e Start Command; exemplos usuais são npm install e npm start.

Use:

Language	Node
Build Command	npm install
Start Command	node app.js

5. Variável do Firebase

Environment → Add Environment Variable

Crie:

FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT

No valor, coloque **todo o conteúdo** do seu **serviceAccountKey.json** como JSON (basta entrar no VS Code, copiar todo o conteúdo do arquivo e colar nesse valor)

##

Obs. O que NÃO deve ir para o GitHub

serviceAccountKey.json

O seu firebase.js atual explicitamente depende desse arquivo:

const serviceAccount = require("./serviceAccountKey.json");

Por isso, **se você simplesmente subir o projeto atual para o GitHub e mandar o Render fazer o deploy, a API provavelmente vai falhar ao iniciar**, porque esse arquivo não estará disponível.