MAPEAMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO/ENTE/ENTIDADE, VINCULADAS AO ATENDIMENTO DIRETO REALIZADO

1. Unidade Curricular: Cooperação, Humanismo Solidário, Redes e Comunidades

---

2. Professor: Juliana Olinda Martins Pequeno

2.1. Semestre letivo: 2026/2

---

3. Título do Projeto: Liga Candanga Solidária: sistema de controle de doações e fortalecimento da rede solidária da Liga Candanga de Futsal do DF

---

4. Coordenador do Projeto (professor ou estudante): Márcio Henrique Santana Conceição Sodré (estudante)

---

5. Nome(s) completo(s), matrícula(s), curso dos estudantes envolvidos:

1. João Guilherme Tanan Macedo de Medeiros – UC25103726 – CC
2. Kamilly Costa Fernandes – UC26103149 – ADS
3. Ladilson Lima de Sousa – UC24101127 – ADS
4. Luiz Antônio Cardoso de Oliveira – UC25200885 – ADS
5. Misael Silva Oliveira – UC25103553 – ADS
6. Osmar de Matos da Silva Neto – UC24102643 – ADS
7. Victor da Rocha Vieira Gomes – UC24101917 – ADS

---

6. Indicar o nome da instituição e o endereço: Liga Candanga de Futsal do DF – QI 08, Conjunto I, Lote 74, Guará I, Brasília/DF, CEP 71.010-179

---

7. Período de realização do projeto (data de início e de finalização do projeto): 14/09/2026 – 23/11/2026

---

8. Carga horária prevista: 48h (conforme soma do cronograma – Tabela 1)

---

9. Objetivo(s) de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que serão trabalhados no projeto: ODS 10 – Redução das Desigualdades, com foco na meta 10.2 (“Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra” – NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2026). De forma complementar, o projeto também dialoga com o ODS 2 – Fome Zero (arrecadação e destinação de cestas básicas), o ODS 3 – Saúde e Bem-Estar (promoção da atividade física), o ODS 4 – Educação de Qualidade (doação de materiais a escolinhas de futsal) e o ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação (mobilização de equipes, atletas, famílias e parceiros).

PROJETO DE EXTENSÃO

2.1. Problema e fundamentação teórica: O projeto parte da constatação de que as ações sociais da Liga Candanga de Futsal do DF (arrecadação de cestas básicas, doação de materiais esportivos e concessão de vagas na competição a equipes de base) ocorrem de forma pontual, sem calendário fixo, sem cadastro estruturado de beneficiários e sem mensuração de impacto — o que compromete sua continuidade e a atração de novos parceiros. Do ponto de vista teórico, o projeto se apoia na compreensão da solidariedade como uma exigência ético-política que antecede e ultrapassa qualquer cultura ou governo específico, não podendo ser reduzida a um traço cultural nem a uma concessão da política (FARIAS, 2019), e na ideia de que o cuidado com o outro e com a casa comum é parte constitutiva da vida em comunidade (NODARI, 2019) — ambas discutidas na obra *Empatia & Solidariedade*, bibliografia da própria disciplina. Soma-se a isso a compreensão do esporte como ferramenta reconhecida pela Agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades (ODS 10) (NAÇÕES UNIDAS, 2015), o que fundamenta a proposta de transformar a mobilização espontânea da Liga em um programa social contínuo e mensurável.

2.2. Objetivos

a) Objetivo Geral: Fortalecer e ampliar a continuidade das ações sociais desenvolvidas pela Liga Candanga de Futsal do Distrito Federal, por meio da estruturação do programa “Liga Candanga Solidária” e do desenvolvimento de ferramentas de organização, acompanhamento e avaliação das ações de solidariedade, contribuindo para a promoção da inclusão social e para a redução das desigualdades nas comunidades atendidas pela instituição, em consonância principalmente com o ODS 10 – Redução das Desigualdades, especialmente a Meta 10.2.

b) Objetivos Específicos:

1. Diagnosticar as ações sociais já desenvolvidas pela Liga Candanga de Futsal, identificando demandas, público beneficiário, recursos mobilizados, dificuldades e possibilidades de ampliação, em alinhamento com a Meta 10.2 do ODS 10.
2. Desenvolver, validar e implantar um sistema digital para cadastro de beneficiários, registro e acompanhamento de doações e entregas, contribuindo para maior organização, transparência e acompanhamento das ações sociais.
3. Estruturar um calendário anual de ações solidárias, incluindo rodadas de arrecadação vinculadas aos jogos da Liga, transformando iniciativas pontuais em ações contínuas (Meta 10.2 do ODS 10).
4. Fortalecer ações de segurança alimentar, por meio da arrecadação e destinação organizada de cestas básicas às famílias em situação de necessidade (ODS 2 – Fome Zero).
5. Apoiar a prática esportiva e o bem-estar, mediante a arrecadação e destinação de materiais esportivos e o incentivo à atividade física (ODS 3 – Saúde e Bem-Estar).

6. Contribuir para o acesso de crianças e adolescentes a atividades esportivas e materiais destinados às escolinhas de futsal, utilizando o esporte como instrumento de inclusão e desenvolvimento (ODS 4 – Educação de Qualidade).
7. Estimular a participação de equipes, atletas, famílias, instituições e parceiros por meio de mecanismos de reconhecimento, como o selo “Equipe Solidária” (ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação).
8. Criar indicadores e um relatório periódico de impacto social, registrando famílias atendidas, instituições e escolinhas apoiadas, itens arrecadados e demais resultados.
9. Proporcionar aos estudantes experiência prática em desenvolvimento de software, diagnóstico de demandas sociais, planejamento e execução de ações extensionistas.

2.3. Justificativa: O Distrito Federal apresenta o maior índice de concentração de renda do país: em 2024, o índice de Gini do DF foi de 0,535, o mais alto entre as 27 unidades da federação (IBGE, 2025), e, no recorte dos rendimentos, o 1% mais rico da população recebe cerca de 36 vezes mais do que os 40% mais pobres (IBGE, 2025). Essa desigualdade tem expressão territorial direta: segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD-DF, Codeplan/IPEDF, 2024), regiões administrativas onde a Liga Candanga mantém equipes filiadas — como Ceilândia, Samambaia, Planaltina, Recanto das Emas, Santa Maria e São Sebastião — concentram cerca de 1,2 milhão de habitantes com renda domiciliar média de aproximadamente R$ 3.087, contra média de R$ 7.299 em regiões de renda mais alta como Guará e Taguatinga, e renda até seis vezes maior no Plano Piloto em comparação às regiões de menor renda (VIRIATO, 2019). A mesma pesquisa aponta que, nas regiões de menor renda, 33,9% da população tem apenas o ensino fundamental incompleto. Esses dados evidenciam que a atuação da Liga ocorre exatamente nos territórios mais impactados pela desigualdade do DF, o que reforça a relevância de transformar suas ações sociais pontuais em um programa contínuo e mensurável. Para os estudantes envolvidos, o projeto representa a oportunidade de aplicar conhecimentos de desenvolvimento de sistemas e de diagnóstico social a um problema real, articulando formação técnica e formação cidadã.

2.4. Metodologia

O projeto foi organizado segundo uma metodologia de gestão de projetos em cinco fases sequenciais — Iniciação, Planejamento, Desenvolvimento, Validação e Execução piloto com Encerramento. Para o sistema digital, adotou-se uma abordagem incremental e iterativa, inspirada em práticas ágeis, em que cada versão é construída, apresentada à Liga e ajustada. Cada fase possui objetivo, atividades, responsáveis, entregas e um marco de conclusão, e a Liga Candanga participa de todas elas, garantindo que as decisões partam da realidade da instituição.

Fase 1 – Iniciação e diagnóstico

- **Objetivo:** conhecer a instituição e formalizar a parceria.
- **Atividades:** elaboração e assinatura da carta de aceite; visita diagnóstica com entrevista ao presidente, Pedro Rafael de Souza Oliveira; observação das práticas atuais de arrecadação e

entrega; registro no Formulário de Mapeamento da Realidade.

- **Público definido:** famílias em situação de vulnerabilidade social, escolinhas de futsal e instituições parceiras das regiões administrativas alcançadas pela Liga, conforme os critérios da própria instituição.
- **Entregas:** carta de aceite assinada, documento de estudo da realidade e documento de mapeamento da instituição.
- **Marco:** problemática central definida — descontinuidade e falta de mensuração das ações sociais.

Fase 2 – Planejamento

- **Objetivo:** transformar o diagnóstico em plano de ação e em requisitos do sistema.
- **Atividades:** estruturação das cinco frentes do programa (calendário solidário, rodadas solidárias, selo “Equipe Solidária”, cadastro de beneficiários e relatório de impacto); definição, junto à Liga, de responsáveis, períodos, recursos e procedimentos; levantamento e priorização dos requisitos do sistema.
- **Rastreabilidade dos requisitos:** o cadastro de beneficiários responde à dependência de indicações informais; o registro de doações e entregas responde à falta de controle; o dashboard de indicadores responde à ausência de mensuração de impacto.
- **Entregas:** plano das frentes do programa e lista de requisitos priorizados.
- **Marco:** escopo do sistema aprovado pela Liga.

Fase 3 – Desenvolvimento do sistema digital

- **Objetivo:** construir a ferramenta que dá continuidade e mensurabilidade às ações.
- **Método:** desenvolvimento incremental, iniciando por um produto mínimo viável (MVP) com os módulos de beneficiários, doações, entregas e dashboard, seguido de versões com melhorias.
- **Tecnologias:** aplicação web hospedada na Vercel (VERCEL, 2026), com banco de dados Supabase (SUPABASE, 2026), acessível por celular e computador e sem custo de licença para a Liga. Na versão atual (v3), a API é desenvolvida em Node.js com Express e executada na própria Vercel, e o acesso da equipe é protegido por login (Supabase Auth). A documentação técnica completa do sistema consta no Apêndice B.
- **Uso de inteligência artificial:** o desenvolvimento contou com o assistente de IA Claude (ANTHROPIC, 2026). A equipe elaborou os prompts a partir dos requisitos da Fase 2, revisou e testou o código gerado e realizou os ajustes necessários. Os principais prompts utilizados constam no Apêndice A.
- **Justificativa:** um sistema web gratuito e simples permite que a própria Liga continue registrando as ações após o término do projeto, atacando a raiz do problema: sem registro não há dados, sem dados não há divulgação convincente e sem divulgação não surgem novas parcerias.

- **Entregas:** protótipo v1 funcional e versões ajustadas (v1 a v3, descritas no Apêndice B, seção B.8.1).
- **Marco:** sistema pronto para testes com a Liga.

Fase 4 – Validação

- **Objetivo:** confirmar que o sistema atende às necessidades reais da Liga antes do uso em campo.
- **Atividades:** apresentação do sistema aos representantes da Liga; testes guiados em que o próprio usuário da Liga cadastra um beneficiário, registra uma doação, registra uma entrega e consulta o dashboard; registro de dificuldades e sugestões em ficha de validação; correções e nova rodada de testes.
- **Critérios de aceite:** (1) a Liga realiza as quatro operações sem auxílio da equipe; (2) os números do dashboard conferem com os registros efetuados; (3) o sistema funciona adequadamente no celular.
- **Entregas:** ficha de validação preenchida (modelo no Apêndice B, seção B.9.6) e versão final ajustada.
- **Marco:** sistema validado e aprovado para o piloto.

Fase 5 – Execução piloto e encerramento

- **Objetivo:** aplicar o programa na prática e medir os resultados.
- **Atividades:** realização de rodadas solidárias em jogos da Liga (mobilização das equipes, divulgação, arrecadação, conferência, registro no sistema e entrega aos beneficiários); contato com as instituições beneficiárias para confirmar demandas e entregas; aplicação de formulário de satisfação (Google Forms); análise dos indicadores, comparando o planejado com o alcançado.
- **Entregas:** relatório de impacto da primeira temporada, pôster de apresentação e relatórios individuais.
- **Marco:** encerramento do projeto e entrega dos resultados à Liga.

Fluxo padrão dos procedimentos de campo: diagnóstico → registro das demandas → definição dos beneficiários → planejamento da ação → mobilização → arrecadação → conferência → registro no sistema → entrega → avaliação.

2.5. Cronograma (atualizado até 07/11/2026)

Tabela 1 – Cronograma do Projeto de Extensão

Fase	Etapa/Atividade	Responsável(is)	Período/data	Carga horária	Situação
1	Elaboração da carta de aceite (N1-A1)	Equipe	14/09/2026	2h	Concluído

Fase	Etapa/Atividade	Responsável(is)	Período/data	Carga horária	Situação
1	Entrega e assinatura da carta de aceite ao responsável pelo local	Equipe	14/09/2026	1h	Concluído
1	Visita diagnóstica e mapeamento da realidade junto à Liga Candanga	Equipe	15/09/2026	3h	Concluído
1	Elaboração do documento de estudo de realidade	Equipe	15 a 20/09/2026	3h	Concluído
1	Elaboração do documento de mapeamento da instituição	Equipe	24/09/2026	3h	Concluído
1	Elaboração da resenha crítica individual (N1-A2)	Cada integrante	Até 28/09/2026	4h	Concluído
2	Planejamento das frentes do programa e levantamento de requisitos do sistema	Equipe e Liga	21 a 30/09/2026	2h	Concluído
3	Desenvolvimento do protótipo v1 (doações, beneficiários, entregas e dashboard)	Equipe técnica	Setembro/2026	6h	Concluído
2	Elaboração do roteiro do projeto de extensão	Equipe	05/10/2026	3h	Concluído
4	Validação do sistema com a Liga (testes guiados e ficha de validação)	Equipe técnica e Liga	19 a 24/10/2026	2h	Em andamento
4	Ajustes no sistema a partir da validação	Equipe técnica	25 a 31/10/2026	3h	Planejado
5	Estruturação do calendário solidário e do cadastro de beneficiários	Equipe e Liga	26 a 31/10/2026	2h	Planejado
5	Piloto de rodadas solidárias em jogos da Liga	Equipe e Liga	01 a 07/11/2026	4h	Planejado
5	Análise dos indicadores e relatório de impacto	Equipe	08 a 14/11/2026	3h	Planejado
5	Preparação e apresentação do pôster (N2-B2)	Equipe	Até 16/11/2026	3h	Planejado
5	Elaboração e entrega do relatório individual final (N2-B1)	Cada integrante	Até 23/11/2026	4h	Planejado
	Total			**48h**	

Fonte: Elaborado pela equipe (2026).

2.6. Resultados esperados (alcance direto e indireto): Ao final da primeira temporada do programa, nas regiões administrativas atendidas pela Liga (Ceilândia, Samambaia, Planaltina, Guará, entre outras), estima-se:

- **Alcance direto:** atendimento a cerca de 25 famílias em situação de vulnerabilidade (aproximadamente 75 pessoas) e apoio a 5 escolinhas de futsal de base (aproximadamente 150 crianças e adolescentes), totalizando cerca de 225 pessoas beneficiadas diretamente.
- **Arrecadação e entregas:** recebimento e destinação de, no mínimo, 50 cestas básicas e 75 itens esportivos, todos registrados no sistema digital.
- **Alcance indireto e engajamento:** participação de 10 equipes filiadas no piloto, candidatas ao selo “Equipe Solidária”, envolvendo atletas, comissões técnicas, familiares e torcedores, num total estimado de 500 pessoas mobilizadas nas rodadas solidárias.

2.7. Materiais necessários: Computador/notebook para o desenvolvimento e a manutenção do sistema digital; conexão à internet; hospedagem do sistema (Vercel) e banco de dados (Supabase); formulários físicos de cadastro para beneficiários sem acesso à internet; materiais para o selo “Equipe Solidária” (certificados/divulgação); espaço cedido pela Liga para triagem e armazenamento temporário das doações; celular ou câmera para o registro fotográfico das ações.

2.8. Avaliação: O projeto será avaliado pela comparação entre os indicadores planejados e os efetivamente alcançados no relatório de impacto (famílias atendidas, escolinhas apoiadas, itens arrecadados e entregues); pela ficha de validação do sistema e seus critérios de aceite; pela aplicação de formulário de satisfação (Google Forms) às famílias, escolinhas e equipes participantes; por reuniões periódicas de acompanhamento com a diretoria da Liga Candanga; e pelos registros do próprio sistema digital.

2.9. Registro das atividades: Fotos e vídeos das entregas e das rodadas solidárias; cadastro de beneficiários e histórico de entregas no sistema digital; ficha de validação; e indicadores do dashboard de impacto do sistema, com planilhas exportadas do seu banco de dados.

2.10. Referências

ANTHROPIC. **Claude**: assistente de inteligência artificial. 2026. Disponível em: https://claude.ai. Acesso em: 21 out. 2026.

CODEPLAN/IPEDF – Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal. **Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD-DF) 2024**. Brasília, 2024. Disponível em: https://pdad.ipe.df.gov.br/. Acesso em: 28 set. 2026.

FARIAS, André Brayner de. Brasil, 2019: ninguém solta a mão de ninguém! Sobre solidariedade, cultura e política. In: ERTHAL, Cesar Augusto; FABRI, Marcelo; NODARI, Paulo César (org.). **Empatia & solidariedade**. Caxias do Sul, RS: Educs, 2019. p. 78-90.

IBGE. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)**: rendimento de todas as fontes. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.

NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo**: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. 2026. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 1 out. 2026.

NODARI, Paulo César. Responsabilidade, solidariedade e cuidado com a casa comum. In: ERTHAL, Cesar Augusto; FABRI, Marcelo; NODARI, Paulo César (org.). **Empatia & solidariedade**. Caxias do Sul, RS: Educs, 2019. p. 38-52.

SUPABASE. **Supabase Docs**. 2026. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 21 out. 2026.

VERCEL. **Vercel Documentation**. 2026. Disponível em: https://vercel.com/docs. Acesso em: 21 out. 2026.

VIRIATO, Ana. Renda da classe alta brasiliense é 6 vezes maior que a de famílias carentes. **Correio Braziliense**, Brasília, 21 mar. 2019. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/03/21/interna_cidadesdf,744308/renda-da-classe-alta-brasiliense-e-6-vezes-maior-que-a-de-familias-car.shtml. Acesso em: 1 out. 2026.

APÊNDICE A – Prompts utilizados no desenvolvimento do sistema

A.0 Nota sobre a origem dos prompts

Os prompts deste apêndice têm **duas origens diferentes**, identificadas em cada item:

Versões	Origem	Grau de fidelidade
v1, v1.1 e v2 (A.1 a A.9)	**Prompts reconstruídos.** As conversas originais foram feitas em uma conta do assistente que não está mais acessível, e o texto exato dos pedidos se perdeu. Em 22/10/2026, a equipe reconstruiu cada prompt a partir do que o código de cada versão efetivamente contém, usando o `README.md` e o `PROGRESSO.md` de cada versão e o histórico de *commits* no GitHub. A reconstrução teve o apoio do próprio assistente de IA	Representam **o conteúdo** do que foi pedido, comprovado pelo código. **Não** são a transcrição literal dos pedidos originais
v3 (A.10 a A.14)	**Pedidos registrados.** Feitos na sessão do Claude Code de 21 e 22/10/2026	Texto original do coordenador, reproduzido sem correções

Os itens seguem a ordem prevista no Projeto de Extensão: definição do sistema, banco de dados, telas de cadastro, registro de doações e entregas, dashboard e ajustes.

Item	Versão	Etapa	Evidência no código
A.1	v1	Definição do sistema	`README.md` da v1 (stack, `HashRouter`, `localStorage` como substituto do Supabase); `DataContext.tsx`
A.2	v1	Modelo de dados ("banco de dados")	`src/lib/types.ts` e `src/lib/seed.ts` da v1
A.3	v1	Telas de cadastro	`pages/Beneficiarios.tsx` e `pages/Doacoes.tsx`
A.4	v1	Registro de entregas	`pages/Entregas.tsx`; função `registrarEntrega`
A.5	v1	Dashboard	`pages/Dashboard.tsx`; tipo `ResumoImpacto`
A.6	v1.1	Área do administrador	`pages/configuracoes/` (*commit* de 28/09/2026)
A.7	v1.1	Ajustes	Seção "Correções" do `PROGRESSO.md` da v1.1
A.8	v2	Backend e banco no servidor	`backend/` (*commit* de 14/10/2026)
A.9	v2	Testes da v2	`PROGRESSO.md` da v2 ("Testado: 22 cenários...")
A.10 a A.14	v3	Documentação, migração, correção e atualização	Sessão de 21 e 22/10/2026; PRs #2 e #3

A.1 Definição do sistema (v1) — reconstruído

> Você vai me ajudar a desenvolver o protótipo de um sistema web para o programa "Liga Candanga Solidária", da Liga Candanga de Futsal do DF. O sistema faz parte de um projeto de extensão da UCB alinhado ao ODS 10 (Redução das Desigualdades). O problema é que as ações sociais da Liga, como a arrecadação de cestas básicas e de materiais esportivos para famílias, escolinhas de futsal e instituições, acontecem de forma pontual, sem cadastro dos beneficiários e sem registro que permita medir o impacto.
>
> Crie o projeto com Vite, React, TypeScript e Tailwind CSS v4 (pelo plugin `@tailwindcss/vite`). Use React Router com `HashRouter`, para que o sistema funcione em qualquer hospedagem estática sem configuração extra. Toda a interface deve estar em português e funcionar bem no celular. O sistema terá quatro telas, acessadas por um menu no topo: Dashboard, Doações, Beneficiários e Entregas.

O banco definitivo será o Supabase, mas ainda não temos as credenciais. Nesta primeira versão, guarde os dados no `localStorage` do navegador. Concentre todo o acesso a dados em um único arquivo (`DataContext`), com funções que tenham a mesma assinatura que teriam usando o Supabase, para que a troca depois não exija mudar as telas. Crie também o `README.md` (stack, como rodar, estrutura de pastas e próximos passos) e o `PROGRESSO.md` (fases e situação de cada uma).

A.2 Modelo de dados (v1) — reconstruído

Defina os tipos de dados do sistema em um arquivo `types.ts`:

- **Doação**: id, categoria, quantidade, origem (equipe, torcida ou parceiro que doou), data de recebimento e status. As categorias são Cesta básica, Bola, Rede, Troféu e Uniforme. Os status são Disponível, Reservada e Entregue.
- **Beneficiário**: id, nome, tipo (Família, Escolinha ou Instituição), região administrativa, contato, necessidade principal e data de cadastro. As regiões são as RAs onde a Liga atua: Ceilândia, Guará, Taguatinga, Samambaia, Planaltina, Recanto das Emas, Santa Maria e São Sebastião.
- **Entrega**: id, id da doação, id do beneficiário, data e nome do responsável pela entrega.
- **Resumo de impacto**: total de doações, doações disponíveis, total de beneficiários, total de entregas, doações por categoria e beneficiários por região.

Trate cada doação como um lote único, entregue inteiro a um só beneficiário, sem fracionar a quantidade. Crie dados de exemplo para o primeiro acesso, com o nome dos beneficiários marcado com "(exemplo)": algumas doações de categorias diferentes, uma escolinha, uma família e uma instituição, e duas entregas.

A.3 Telas de cadastro (v1) — reconstruído

Crie as telas de Beneficiários e de Doações. Cada uma deve ter um formulário no alto e, abaixo, a lista dos registros.

- **Beneficiários**: campos Nome (obrigatório), Tipo, Região administrativa, Contato ("Telefone ou e-mail") e Necessidade principal. A data de cadastro é preenchida automaticamente. Depois de cadastrar, limpe nome, contato e necessidade, mas mantenha tipo e região, para agilizar cadastros em sequência. A lista mostra os mais recentes primeiro.
- **Doações**: campos Categoria, Quantidade (inteiro maior que zero), Origem e Data de recebimento, já preenchida com a data de hoje. Toda doação nasce com status Disponível. A lista mostra os registros do mais recente para o mais antigo, com o status em uma etiqueta colorida: azul para Disponível, âmbar para Reservada e verde para Entregue.

Use componentes reutilizáveis para o campo com rótulo, a etiqueta de status e o layout com o menu. Nas tabelas, permita rolagem horizontal no celular.

A.4 Registro de doações e entregas (v1) — reconstruído

Crie a tela de Entregas, que vincula uma doação a um beneficiário. O formulário tem:

- uma lista de seleção só com as doações de status Disponível, no formato "categoria · quantidade un. · origem";
- uma lista de beneficiários, no formato "nome · região";
- o nome do responsável pela entrega;

- a data da entrega, com a data de hoje como padrão.

Ao registrar a entrega, a doação deve mudar automaticamente para Entregue e sair da lista de disponíveis. Se não houver doações disponíveis ou beneficiários, desabilite o botão e explique o motivo. Abaixo do formulário, liste as entregas da mais recente para a mais antiga, com data, doação, beneficiário e responsável.

A.5 Dashboard (v1) — reconstruído

Crie a tela inicial "Resumo de impacto", com:

- quatro cartões de indicadores: Doações recebidas, Doações disponíveis, Beneficiários cadastrados e Entregas realizadas;
- a lista de doações por categoria, mostrando as cinco categorias mesmo quando o valor for zero;
- a lista de beneficiários por região administrativa;
- uma tabela com as cinco últimas entregas.

Calcule o resumo a partir dos dados guardados, para que os números se atualizem sozinhos a cada novo registro.

A.6 Área do administrador (v1.1) — reconstruído

Crie uma tela de Configurações, a "área do administrador", com as abas Doações, Beneficiários, Entregas e Sistema. A aba ativa deve ficar no endereço.

Nas três primeiras abas, mostre uma tabela com campo de busca e, em cada linha, os botões Editar, que abre uma janela com o formulário, e Remover, que pede confirmação e avisa que a ação não pode ser desfeita. A edição de doação deve permitir mudar o status para Reservada. A edição de entrega não deve permitir trocar a doação.

Para manter os dados consistentes, aplique estas regras e mostre uma mensagem clara quando uma delas impedir a operação:

- não remover doação que já tenha entrega;
- não remover beneficiário que tenha entregas;
- remover uma entrega devolve a doação para Disponível;
- uma doação só pode ficar Entregue registrando uma entrega;
- doação com entrega não pode mudar de status.

Na aba Sistema, mostre os totais armazenados e uma "Zona de risco" com dois botões, cada um com confirmação: restaurar os dados de exemplo e apagar todos os dados. As janelas devem fechar com a tecla Esc e com um clique fora delas.

A.7 Ajustes (v1.1) — reconstruído

Corrija os problemas encontrados nos testes da equipe:

1. Depois das 21h em Brasília, a data padrão dos formulários aparece como o dia seguinte. Use a data no fuso local, e não em UTC.
2. No celular, o menu e as tabelas quebram o layout. O menu e as tabelas devem rolar na horizontal.

3. Se o `localStorage` tiver dados incompletos ou em formato antigo, o sistema fica com a tela em branco. Nesse caso, carregue os dados de exemplo.
4. É possível registrar uma entrega com data anterior ao recebimento da doação. Impeça isso no formulário, com a data mínima no campo, e na regra de negócio.

Observação: o Projeto de Extensão prevê "ajustes pós-validação", feitos depois do teste com a Liga. Os ajustes da v1.1 vieram de testes da própria equipe, porque a validação com a Liga ainda não estava registrada (Seção B.9.4).

A.8 Backend e banco de dados no servidor (v2) — reconstruído

O sistema vai ser apresentado na disciplina de Programação Web, que trabalha com Node.js e Express. Reorganize o projeto em duas pastas:

- **`backend/`** : uma API REST em Node.js com Express 5, com rotas para doações, beneficiários e entregas (listar, cadastrar, editar e remover), uma rota de resumo para o dashboard e uma rota de sistema para restaurar os exemplos e apagar tudo. Todas as regras de negócio passam para o servidor, que é a fonte da verdade. Quando uma regra impedir a operação, a API responde 400 com `{ "erro": "mensagem" }` . Os dados ficam em um arquivo `backend/dados.json` , compartilhado entre todos os usuários, com todo o acesso concentrado em `banco.js` , para facilitar a troca futura por um banco de dados. Se o arquivo não existir, use os dados de exemplo.
- **`frontend/`** : as telas atuais, consumindo a API com `fetch` e exibindo a mensagem de erro que a API devolver. As telas e as mensagens devem continuar iguais.

Remova o TypeScript e deixe todo o código em JavaScript. No desenvolvimento, configure o *proxy* do Vite para `/api` , evitando configurar CORS. No modo de apresentação, o Express também serve o frontend compilado, para tudo rodar com um único comando. Atualize o `README.md` (como rodar, rotas da API e regras) e o `PROGRESSO.md` .

A.9 Testes da v2 — reconstruído

Teste as regras de negócio diretamente na API, cobrindo cadastros válidos e inválidos, entrega de doação não disponível, entrega com data anterior ao recebimento, mudança de status com e sem entrega, remoções bloqueadas e a devolução da doação ao remover a entrega. Depois, confira que as telas mostram os dados vindos do backend. Registre o resultado no `PROGRESSO.md` .

Observação: o `PROGRESSO.md` da v2 registra "22 cenários de regra de negócio na API", mas o roteiro e os resultados desses testes não estão no repositório (Seção B.8.3).

A.10 Documentação técnica (v3) — pedido registrado, trechos principais

Leia todo o código e o esquema do banco ANTES de escrever. Documente somente o que realmente existe no sistema. Se algo não estiver claro no código, marque como **A CONFIRMAR** em vez de inventar.

Gere a documentação técnica completa em português, com linguagem acadêmica, nesta estrutura: [12 seções, da visão geral às disciplinas do curso].

Trabalhe por partes: apresente primeiro os requisitos (seções 1 a 3) para eu revisar antes de seguir.

Resultado: a leitura do código mostrou que a v2 não usava Supabase nem Vercel. A decisão inicial foi documentar o sistema como estava (Seção B.8.2).

A.11 Migração para Supabase e Vercel (v3) — pedido registrado

> ja vamos configurar o sistema no supabase e no vercel ja instala a cli e começa com um agente duplo

Decisões tomadas pelo coordenador ao aprovar o plano de migração:

Pergunta do assistente	Resposta escolhida
Qual arquitetura usar na Vercel?	Express como função da Vercel
Incluir login da equipe (Supabase Auth) já nesta migração?	Sim, já agora
O que significa "agente duplo"?	Dois agentes em paralelo

Resultado: plano aprovado. Agente A ficou com o banco, a camada de dados e os testes; Agente B, com a Vercel e o login. A integração e a publicação foram feitas em seguida (Seções B.8.2 e B.8.3).

A.12 Correção do CT43 (v3) — pedido registrado

> Corrige antes o CT43: fazer as telas de cadastro de Doações e Beneficiários mostrarem a mensagem de erro da API, testar e publicar.

Resultado: correção testada no navegador e publicada em 22/10/2026 (Seção B.9.7).

A.13 Atualização da documentação para a v3 — pedido registrado

> Sim, atualiza as seções 1 a 4 para a v3, corrigindo os pontos listados na nota preliminar.

A.14 Envio ao GitHub (v3) — pedido registrado

> Sim, envia a v3 ao GitHub, conferindo que nenhum .env vai junto e tirando a senha de teste do backend/.env.example.

Resultado: PR #2, integrado ao `main` em 22/10/2026 (Seção B.10.1).

APÊNDICE B – Documentação técnica do sistema

Este apêndice reúne a documentação técnica do sistema digital desenvolvido no projeto (Objetivo Específico 2), na versão v3, publicada em https://liga-candanga-solidaria.vercel.app em 22/10/2026. O conteúdo foi elaborado a partir da leitura do código-fonte, que está versionado no repositório público marciohector06-lgtm/sistema-Liga-candanga-solitaria. As referências a "itens" (por exemplo, item 2.6) remetem ao corpo deste projeto, e as referências a "Seção B.x" remetem a este apêndice.

Sumário do Apêndice B

Nota preliminar

B.1 Visão geral
- B.1.1 Contexto
- B.1.2 Problema
- B.1.3 Objetivo do sistema
- B.1.4 Escopo
- B.1.5 Público-alvo
- B.1.6 Tipos de usuário

B.2 Análise de requisitos
- B.2.1 Critério de prioridade
- B.2.2 Requisitos funcionais
- B.2.3 Requisitos não funcionais
- B.2.4 Requisitos identificados e ainda não atendidos
- B.2.5 Análise crítica: aderência aos problemas do diagnóstico
- B.2.6 Matriz de rastreabilidade (requisito × problema)

B.3 Regras de negócio
- B.3.1 Beneficiários
- B.3.2 Doações
- B.3.3 Entregas
- B.3.4 Remoção e integridade referencial
- B.3.5 Administração do sistema e indicadores
- B.3.6 Lacunas observadas e situação na v3
- B.3.7 Acesso ao sistema

B.4 Casos de uso
- B.4.1 Atores
- B.4.2 Diagrama de casos de uso
- B.4.3 Lista de casos de uso
- B.4.4 Descrição detalhada dos principais casos de uso

B.5 Modelo de dados
- B.5.1 Forma de armazenamento
- B.5.2 Entidades e relacionamentos
- B.5.3 Dicionário de dados
- B.5.4 Regras implementadas no banco
- B.5.5 Dados derivados (não armazenados)
- B.5.6 Dados de exemplo
- B.5.7 Ambientes de banco de dados

B.6 Arquitetura
- B.6.1 Estilo arquitetural
- B.6.2 Tecnologias
- B.6.3 Modos de execução
- B.6.4 Estrutura de pastas
- B.6.5 Componentes
- B.6.6 Interface da API
- B.6.7 Autenticação e segurança
- B.6.8 Evolução prevista

B.7 Interfaces
- B.7.1 Padrões visuais e de navegação
- B.7.2 Tela de Login
- B.7.3 Dashboard ("Resumo de impacto")
- B.7.4 Doações
- B.7.5 Beneficiários
- B.7.6 Entregas
- B.7.7 Configurações (área do administrador)

B.8 Metodologia de desenvolvimento
- B.8.1 Abordagem incremental
- B.8.2 Uso de inteligência artificial
- B.8.3 Revisão e testes do código gerado

B.9 Plano de testes e validação
- B.9.1 Estratégia
- B.9.2 Ambiente e execução dos testes automatizados
- B.9.3 Casos de teste por requisito
- B.9.4 Testes com a Liga (Fase 4)
- B.9.5 Critérios de aceite
- B.9.6 Ficha de validação
- B.9.7 Defeitos encontrados e correções

B.10 Implantação e manutenção
- B.10.1 Visão geral da implantação
- B.10.2 Configuração do Supabase
- B.10.3 Configuração da Vercel
- B.10.4 Variáveis de ambiente
- B.10.5 Publicação de novas versões
- B.10.6 Rotinas de manutenção
- B.10.7 Continuidade após o projeto de extensão

B.11 Manual do usuário

B.11.1 O que o sistema faz
B.11.2 Como acessar
B.11.3 Conhecendo a tela
B.11.4 Cadastrar um beneficiário
B.11.5 Registrar uma doação
B.11.6 Registrar uma entrega
B.11.7 Consultar o resumo
B.11.8 Corrigir ou apagar registros (coordenação)
B.11.9 Mensagens do sistema e o que fazer
B.11.10 Boas práticas
B.11.11 Suporte

B.12 Disciplinas do curso de ADS aplicadas

Nota preliminar

Este documento descreve **somente o que está implementado no código-fonte** da pasta `sistema-Liga-candanga-solitaria-main`. Pontos que não puderam ser confirmados no código foram marcados como A CONFIRMAR.

Histórico. Na primeira leitura do código (versão v2), o sistema divergia do Projeto de Extensão (itens 2.4 e 2.7): guardava os dados em um arquivo JSON (`backend/dados.json`) e não tinha deploy, enquanto o projeto previa Supabase e Vercel. Na versão **v3**, a equipe migrou o sistema:

Aspecto	Projeto de Extensão (PDF)	v2	v3 (atual)
Persistência	Banco de dados Supabase	Arquivo JSON no servidor	**Supabase (PostgreSQL)**, região São Paulo
Hospedagem	Vercel	Sem deploy	**Vercel** (site estático + função Node.js)
Autenticação	Não especificada	Nenhuma	**Supabase Auth** (e-mail e senha, sem auto-cadastro)
Servidor	Não especificado	API REST em Node.js + Express 5	A mesma API, executada como Vercel Function

Com a v3, a divergência deixou de existir e o texto do Projeto de Extensão sobre Vercel e Supabase passou a corresponder ao sistema.

Todas as seções descrevem a v3. Comparações com versões anteriores aparecem só onde ajudam a mostrar a evolução do sistema: requisitos atendidos (B.2.4), lacunas fechadas (B.3.6), novas recusas da API (B.6.6), histórico de versões (B.8.1) e defeitos corrigidos (B.9.7).

B.1 Visão geral

B.1.1 Contexto

A Liga Candanga de Futsal do DF reúne equipes filiadas de diferentes regiões administrativas (RAs) do Distrito Federal e já desenvolve ações sociais: arrecadação de cestas básicas, doação de materiais esportivos a escolinhas de base e concessão de vagas na competição principal a equipes de torneios menores. O programa **Liga Candanga Solidária**, proposto no projeto de extensão, busca transformar essas iniciativas pontuais em uma política permanente, alinhada ao **ODS 10 — Redução das Desigualdades (Meta 10.2)** e, de forma complementar, aos ODS 2, 3, 4 e 17.

O sistema descrito aqui é uma das cinco frentes do programa (o cadastro de beneficiários) e serve de apoio às frentes de registro e mensuração. As demais frentes (calendário solidário, rodadas solidárias e selo "Equipe Solidária") são conduzidas fora do sistema.

B.1.2 Problema

O Formulário de Mapeamento da Realidade e o Projeto de Extensão apontam três problemas centrais. Eles são usados como referência de rastreabilidade em todo o documento:

Código	Problema do diagnóstico	Evidência no diagnóstico
P1	**Falta de continuidade** das ações sociais	As ações "ocorrem de forma pontual e sem calendário fixo" e dependem de momentos específicos, não de um compromisso permanente
P2	**Falta de cadastro** estruturado de beneficiários	Há "dependência de indicações informais para identificar quem precisa de apoio", o que deixa de fora instituições sem contato direto com a Liga
P3	**Falta de mensuração** do impacto	Há "ausência de um sistema estruturado de registro e mensuração de impacto (quantidade de cestas arrecadadas, famílias atendidas, escolas beneficiadas)"

O diagnóstico trata esses problemas como encadeados: uma ação sem continuidade não gera dados, sem dados não há divulgação convincente e, sem divulgação, não surgem novas parcerias.

B.1.3 Objetivo do sistema

Objetivo geral. Oferecer à Liga Candanga uma ferramenta web para cadastrar beneficiários, registrar e acompanhar doações e entregas e consultar indicadores consolidados. A ferramenta corresponde ao Objetivo Específico 2 do projeto de extensão.

Objetivos específicos (verificáveis no código):

1. Centralizar, em um único cadastro compartilhado, as famílias, escolinhas e instituições que podem receber doações (combate a P2).
2. Registrar cada lote de doação recebido, com categoria, quantidade, origem, data e situação (combate a P1 e P3).
3. Registrar a entrega de cada lote a um beneficiário, com data e responsável, e atualizar automaticamente a situação da doação (combate a P1 e P3).
4. Exibir um painel com totais e distribuições que resumem as ações registradas (combate a P3).
5. Permitir a correção e a remoção de registros sem perder a consistência entre doações, beneficiários e entregas.

B.1.4 Escopo

Incluído na versão v3 (implementado):

Módulo	Funções	Local no código
Acesso	Login por e-mail e senha e saída do sistema	`frontend/src/pages/Login.jsx`, `frontend/src/App.jsx`, `backend/autenticacao.js`
Dashboard	Totais, doações por categoria, beneficiários por RA, últimas entregas	`frontend/src/pages/Dashboard.jsx`, `backend/rotas/resumo.js`
Doações	Cadastro e listagem	`frontend/src/pages/Doacoes.jsx`, `backend/rotas/doacoes.js`
Beneficiários	Cadastro e listagem	`frontend/src/pages/Beneficiarios.jsx`, `backend/rotas/beneficiarios.js`
Entregas	Registro e listagem	`frontend/src/pages/Entregas.jsx`, `backend/rotas/entregas.js`

Módulo	Funções	Local no código
Configurações (área do administrador)	Busca, edição e remoção de doações, beneficiários e entregas; restaurar dados de exemplo; apagar todos os dados	`frontend/src/pages/configuracoes/`, `backend/rotas/sistema.js`

A v3 também trouxe a infraestrutura prevista no Projeto de Extensão: banco de dados no Supabase, hospedagem na Vercel e login da equipe (Seções B.5 e B.6).

Fora do escopo da versão v3 (não implementado):

Item	Origem da previsão
Perfis de acesso distintos (Operador e Administrador)	Análise desta documentação (Seção B.1.6)
Registro de quem alterou cada dado (trilha de auditoria)	Análise desta documentação (Seção B.6.7)
Mapa interativo (Leaflet.js) das RAs atendidas	README e PROGRESSO
Fracionamento de uma doação entre vários beneficiários	README
Relatório de impacto exportável	README e PROGRESSO; Projeto de Extensão, item 2.9 ("relatórios/planilhas exportados a partir do dashboard")
Formulário para os próprios beneficiários informarem suas necessidades	Formulário de Mapeamento, item 2.4 (frente 4 do programa)
Calendário solidário, rodadas solidárias e selo "Equipe Solidária"	Frentes do programa sem representação no sistema. **A CONFIRMAR** se alguma delas deve entrar no sistema

Premissas e simplificações assumidas no código:

- Cada doação é tratada como **lote único**, entregue integralmente a um único beneficiário (README, "Simplificação assumida").
- A origem da doação (equipe, torcida, parceiro) é um **texto livre**, não um cadastro próprio de doadores.
- A lista de RAs é fixa e contém **8 das 35 RAs do DF**: Ceilândia, Guará, Taguatinga, Samambaia, Planaltina, Recanto das Emas, Santa Maria e São Sebastião (`frontend/src/lib/constantes.js`).

B.1.5 Público-alvo

Grupo	Relação com o sistema
Equipe da Liga Candanga (diretoria e voluntários responsáveis pelas ações sociais)	**Usuários diretos**: entram com conta própria, cadastram, registram e consultam. Quem exatamente vai operar o sistema: **A CONFIRMAR com a Liga**
Famílias em situação de vulnerabilidade, escolinhas de futsal e instituições parceiras das RAs atendidas	**Beneficiários**: são registros do sistema e não o acessam
Equipes filiadas, torcidas e comércio local (doadores)	Aparecem apenas como texto no campo "Origem" das doações
Parceiros, patrocinadores e órgãos públicos	Destinatários indiretos dos indicadores, por meio de relatórios produzidos pela Liga
Equipe acadêmica (UCB)	Desenvolvimento, validação e manutenção durante o projeto

B.1.6 Tipos de usuário

Desde a v3, o sistema **exige login**: só entra quem tem conta no Supabase Auth do projeto, e a API recusa qualquer chamada sem uma sessão válida. As contas são criadas pelo responsável técnico no painel do Supabase, e o auto-cadastro está desligado.

O sistema, porém, **não implementa perfis de acesso**: toda conta tem as mesmas permissões, inclusive na área de Configurações e nas ações "Restaurar exemplo" e "Apagar tudo".

A interface separa duas áreas de uso, o que permite descrever dois **perfis lógicos**. A separação é só de navegação e **não é imposta pelo sistema**:

Perfil lógico	Telas	Operações	Controle no código
Operador (registro do dia a dia)	Dashboard, Doações, Beneficiários, Entregas	Consultar indicadores; cadastrar e listar doações, beneficiários e entregas	Login obrigatório
Administrador	Configurações (abas Doações, Beneficiários, Entregas e Sistema)	Buscar, editar e remover registros; restaurar dados de exemplo; apagar todos os dados	Login obrigatório, sem verificação de perfil. A tela se descreve como "Área do administrador"

Fora do sistema existe ainda o papel de **responsável técnico**, que administra o projeto no painel do Supabase (cria e bloqueia contas) e na Vercel (publicação e variáveis de ambiente). Quem exerce esse papel depois do projeto de extensão está **A CONFIRMAR com a Liga**.

B.2 Análise de requisitos

B.2.1 Critério de prioridade

As prioridades seguem o escopo definido no Projeto de Extensão (Fase 3) e as versões registradas em `PROGRESSO.md`:

- **Essencial**: compõe o MVP definido no projeto (módulos de beneficiários, doações, entregas e dashboard), entregue na v1, ou é condição para publicar o sistema com dados reais (login, banco e hospedagem), entregue na v3.
- **Importante**: mantém a qualidade e a consistência dos dados ao longo do uso (edição, remoção e busca), entregue na v1.1.
- **Desejável**: apoia a demonstração e a operação, mas não é indispensável ao objetivo do sistema.

A coluna "Problema" faz a rastreabilidade para P1 (continuidade), P2 (cadastro) e P3 (mensuração), definidos na Seção B.1.2.

B.2.2 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição (comportamento implementado)	Prioridade	Problema	Fonte no código
RF01	Cadastrar beneficiário	Registrar nome (obrigatório), tipo (Família, Escolinha ou Instituição), RA (lista fixa), contato e necessidade principal. A data de cadastro é atribuída pelo servidor	Essencial	P2	`pages/Beneficiarios.jsx`; `rotas/beneficiarios.js` (POST)

ID	Requisito	Descrição (comportamento implementado)	Prioridade	Problema	Fonte no código
RF02	Listar beneficiários	Exibir nome, tipo, região, contato e necessidade, do cadastro mais recente para o mais antigo	Essencial	P2	`pages/Beneficiarios.jsx`; `rotas/beneficiarios.js` (GET)
RF03	Editar beneficiário	Alterar nome, tipo, região, contato e necessidade de um beneficiário existente	Importante	P2	`configuracoes/AbaBeneficiarios.jsx`; `rotas/beneficiarios.js` (PUT)
RF04	Remover beneficiário	Excluir beneficiário após confirmação, desde que não tenha entregas (RN19)	Importante	P2	`configuracoes/AbaBeneficiarios.jsx`; `rotas/beneficiarios.js` (DELETE)
RF05	Registrar doação	Registrar categoria (Cesta básica, Bola, Rede, Troféu ou Uniforme), quantidade, origem e data de recebimento (padrão: data atual). A doação nasce com status "Disponível"	Essencial	P1, P3	`pages/Doacoes.jsx`; `rotas/doacoes.js` (POST)
RF06	Listar doações com situação	Exibir categoria, quantidade, origem, data e status (etiqueta colorida), da mais recente para a mais antiga	Essencial	P1, P3	`pages/Doacoes.jsx`; `components/StatusBadge.jsx`
RF07	Editar doação	Alterar categoria, quantidade, origem, data e status ("Disponível" ou "Reservada"), respeitando RN08 a RN10	Importante	P1, P3	`configuracoes/AbaDoacoes.jsx`; `rotas/doacoes.js` (PUT)
RF08	Remover doação	Excluir doação após confirmação, desde que não tenha entrega (RN18)	Importante	P3	`configuracoes/AbaDoacoes.jsx`; `rotas/doacoes.js` (DELETE)
RF09	Registrar entrega	Vincular uma doação "Disponível" a um beneficiário, com responsável e data (padrão: data atual; mínimo: data de recebimento). Ao salvar, a doação passa a "Entregue"	Essencial	P1, P3	`pages/Entregas.jsx`; `rotas/entregas.js` (POST)
RF10	Listar entregas	Exibir data, doação (categoria e quantidade), beneficiário e responsável, da mais recente para a mais antiga	Essencial	P1, P3	`pages/Entregas.jsx`; `rotas/entregas.js` (GET)
RF11	Editar entrega	Alterar beneficiário, data e responsável. A doação vinculada não pode ser trocada (RN16)	Importante	P3	`configuracoes/AbaEntregas.jsx`; `rotas/entregas.js` (PUT)
RF12	Remover entrega	Excluir entrega após confirmação, com aviso de que a doação voltará a "Disponível" (RN17)	Importante	P1, P3	`configuracoes/AbaEntregas.jsx`; `rotas/entregas.js` (DELETE)

ID	Requisito	Descrição (comportamento implementado)	Prioridade	Problema	Fonte no código
RF13	Exibir dashboard de indicadores	Mostrar: (a) total de doações, doações disponíveis, beneficiários e entregas; (b) doações por categoria; (c) beneficiários por RA; (d) as cinco entregas mais recentes	Essencial	P3	`pages/Dashboard.jsx` ; `rotas/resumo.js`
RF14	Buscar registros	Filtrar, na área de Configurações, doações (categoria, origem, status), beneficiários (nome, tipo, região, contato) e entregas (doação, beneficiário, responsável), por texto e sem diferenciar maiúsculas de minúsculas	Importante	P2, P3	`configuracoes/comum.jsx` e abas
RF15	Restaurar dados de exemplo	Substituir todos os registros pelos dados de demonstração (6 doações, 3 beneficiários, 2 entregas), após confirmação	Desejável	—	`configuracoes/AbaSistema.jsx` ; `rotas/sistema.js` ; `backend/seed.js`
RF16	Apagar todos os dados	Esvaziar doações, beneficiários e entregas para iniciar o uso real, após confirmação	Desejável	—	`configuracoes/AbaSistema.jsx` ; `rotas/sistema.js`
RF17	Exibir totais armazenados	Mostrar, na aba Sistema, a quantidade atual de doações, beneficiários e entregas	Desejável	P3	`configuracoes/AbaSistema.jsx`
RF24	Entrar no sistema	Autenticar o usuário por e-mail e senha antes de exibir qualquer tela ou dado, com mensagens em português para credenciais inválidas, e-mail não confirmado, acesso bloqueado e excesso de tentativas	Essencial	P1	`pages/Login.jsx` ; `App.jsx` ; `backend/autenticacao.js`
RF25	Sair do sistema	Encerrar a sessão pelo botão "Sair" e, automaticamente, quando a API recusar a sessão (expirada ou inválida)	Essencial	P1	`components/Layout.jsx` ; `lib/DataContext.jsx`

Os números RF18 a RF23 identificam requisitos ainda não atendidos (Seção B.2.4). Por isso os requisitos de acesso, entregues na v3, receberam RF24 e RF25.

B.2.3 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito (como é atendido no código)	Prioridade	Problema	Situação
RNF01	Portabilidade e usabilidade	A interface deve funcionar em celular e computador. Atendido com meta *viewport*, *breakpoints* do Tailwind (`sm` , `lg`), tabelas com rolagem horizontal, menu rolável e janelas modais que abrem a partir da base da tela no celular. Corresponde ao critério de aceite 3 do projeto	Essencial	P1	**Atendido. O teste em aparelho real com a Liga está** **A CONFIRMAR**
RNF02	Usabilidade	A interface deve estar em português do Brasil: `lang="pt-BR"` , todos os textos em português e ordenação alfabética com `localeCompare(..., 'pt-BR')`	Essencial	—	**Atendido**
RNF03	Integridade	As regras de negócio devem ser aplicadas no servidor, que é a fonte da verdade. A API recusa operações inválidas com HTTP 400 e `{ "erro": "mensagem" }` , e o banco reforça as regras com restrições, gatilhos e transações (Seção B.5.4). A interface repete parte das validações (campos obrigatórios, data mínima) só para orientar o usuário	Essencial	P3	**Atendido**
RNF04	Persistência e compartilhamento	Os dados devem ficar no servidor e ser compartilhados entre todos os usuários. Atendido com banco PostgreSQL no Supabase, região São Paulo (Seção B.5.1). Na v2, o armazenamento era um arquivo JSON	Essencial	P1	**Atendido**
RNF05	Custo	O sistema não deve gerar custo de licença para a Liga. Todas as dependências são de código aberto (Express, React, React Router, Vite, Tailwind CSS, supabase-js, oxlint). A hospedagem usa o plano Hobby (gratuito) da Vercel	Essencial	P1	**Atendido para software e para a Vercel. O plano do Supabase usado pelo projeto está** **A CONFIRMAR**
RNF06	Usabilidade (retorno ao usuário)	O sistema deve confirmar ações irreversíveis e informar o motivo de operações recusadas. Atendido com janelas de confirmação de remoção, aviso na remoção de entrega, mensagens de erro da API em todos os formulários de cadastro e edição, mensagens de lista vazia e datas pré-preenchidas com o dia atual no fuso local	Importante	—	**Atendido. Até 22/10/2026, as telas de cadastro de Doações e Beneficiários não exibiam a mensagem de erro da API (CT43, corrigido)**
RNF07	Acessibilidade	A interface deve ter recursos básicos de acessibilidade: rótulos (`<label>`) em todos os campos; modais com `role="dialog"` , `aria-modal` e `aria-labelledby` ; fechamento com a tecla Esc; botão de fechar com `aria-label` ; abas com `role="tab"` e `aria-selected`	Desejável	—	**Atendido nos itens citados. Não houve auditoria WCAG** **A CONFIRMAR**

ID	Categoria	Requisito (como é atendido no código)	Prioridade	Problema	Situação
RNF08	Implantação	O sistema deve ser publicado de forma simples e repetível. Em produção, a Vercel serve o frontend e executa a API como função, conforme `vercel.json`. São necessárias quatro variáveis de ambiente (Seção B.6.3). Localmente, o Express também pode servir tudo em um único processo	Importante	P1	**Atendido**
RNF09	Manutenibilidade	O código deve permitir evolução por outras pessoas: backend e frontend separados; acesso a dados isolado em `backend/banco.js`; um único ponto de comunicação com a API (`DataContext.jsx`); listas de domínio centralizadas (`constantes.js`); esquema do banco versionado em migrações SQL; 35 testes automatizados da API; verificação estática com oxlint	Importante	P1	**Atendido**
RNF10	Desempenho e escala	O volume deve ser compatível com o piloto (cerca de 25 famílias e 5 escolinhas, segundo o item 2.6 do projeto). A cada alteração, o frontend recarrega todos os dados, e o resumo é calculado a partir das três tabelas completas. Não há meta de desempenho definida	Desejável	—	**A CONFIRMAR**: não há medição registrada
RNF11	Segurança (autenticação)	Só usuários com conta podem acessar telas e dados. Login por e-mail e senha no Supabase Auth, sem auto-cadastro; toda rota da API exige token válido e responde 401 sem ele	Essencial	P1, P2	**Atendido (verificado em produção)**
RNF12	Proteção de dados pessoais (LGPD)	Os dados de beneficiários (nome e contato) só devem ser acessíveis à equipe autorizada. Atendido com login, HTTPS, RLS no banco e armazenamento no Brasil	Essencial	P2	**Parcial: falta definir com a Liga quem pode ver os dados e por quanto tempo são guardados** **A CONFIRMAR**
RNF13	Banco de dados gerenciado	Os dados devem ficar em banco gerenciado, com integridade garantida pelo próprio banco. Atendido com Supabase (PostgreSQL)	Importante	P1	**Atendido. A rotina de cópia de segurança está** **A CONFIRMAR**
RNF14	Hospedagem pública	O sistema deve estar acessível pela internet, no celular e no computador. Atendido na Vercel: https://liga-candanga-solidaria.vercel.app	Essencial	P1	**Atendido**

B.2.4 Requisitos identificados e ainda não atendidos

Os requisitos abaixo **não existem no código**. Foram listados para manter a rastreabilidade com o diagnóstico e com as metas do projeto, e não fazem parte da descrição do sistema atual.

Na v2, esta tabela também trazia RNF11 (autenticação), RNF12 (LGPD), RNF13 (banco gerenciado) e RNF14 (hospedagem pública). Eles foram atendidos na v3, o RNF12 parcialmente, e passaram para a Seção B.2.3.

ID	Requisito	Origem	Problema	Prioridade sugerida
RNF15	**Perfis de acesso**: restringir a área de Configurações e a Zona de risco a administradores. Hoje toda conta tem acesso total	Análise desta documentação	P1	Importante

ID	Requisito	Origem	Problema	Prioridade sugerida
RNF16	**Trilha de auditoria**: registrar quem fez cada alteração e quando	Análise desta documentação	P3	Importante
RNF17	**Cópia de segurança e disponibilidade**: rotina de *backup* e prevenção da pausa automática do plano gratuito do Supabase	Análise desta documentação (Seção B.6.7)	P1	Importante
RF18	**Indicadores por quantidade de itens e por beneficiários atendidos**. Ver a análise crítica (B.2.5)	Projeto de Extensão, item 2.6	P3	Essencial para o relatório de impacto
RF19	**Relatório de impacto exportável** (planilha ou PDF), com filtro por período	README; Projeto de Extensão, itens 2.8 e 2.9	P3	Importante
RF20	**Mapa interativo** das RAs atendidas (Leaflet.js)	README / PROGRESSO	P3	Desejável
RF21	**Fracionamento** de uma doação entre vários beneficiários	README	P3	Desejável
RF22	**Lista completa das 35 RAs do DF**: hoje só 8 estão disponíveis	Análise desta documentação	P2	Importante
RF23	**Formulário público** para escolinhas e instituições informarem suas necessidades	Formulário de Mapeamento, item 2.4	P2	A CONFIRMAR com a Liga

B.2.5 Análise crítica: aderência aos problemas do diagnóstico

P2 — Cadastro (atendido, com ressalvas). RF01 a RF04 substituem as indicações informais por um cadastro único e compartilhado, com tipo, região e necessidade. Há duas limitações. A lista com 8 RAs impede registrar com precisão beneficiários de outras regiões, justamente o "alcance limitado das demandas" apontado no diagnóstico. E o cadastro é feito só pela equipe da Liga, então instituições sem contato com a Liga continuam fora dele (RF23).

P1 — Continuidade (atendido, com ressalvas). O registro persistente e o status das doações ("Disponível", "Reservada", "Entregue") criam um histórico que não depende da memória de uma pessoa e mostram o que ainda falta entregar. Desde a v3, o sistema está publicado na internet (RNF14), protegido por login (RNF11) e com os dados em banco gerenciado (RNF13). Restam três ressalvas. O Supabase e a Vercel estão em contas pessoais do coordenador da equipe, não da Liga; a transferência para contas da instituição ao fim do projeto está A CONFIRMAR. O plano gratuito do Supabase pode pausar o projeto em períodos sem uso, justamente o intervalo entre campanhas (RNF17). E ainda precisa ser definido quem administrará contas e publicação depois do projeto de extensão (Seção B.1.6).

P3 — Mensuração (atendido parcialmente; lacuna relevante). O dashboard (RF13) **conta registros, não itens**. Exemplo com os dados de demonstração: duas doações de cestas básicas, uma com 40 e outra com 25 unidades, aparecem como "Cesta básica: 2", e não 65. Do mesmo modo, "Beneficiários por região" conta beneficiários **cadastrados**, não **atendidos**. As metas do item 2.6 do projeto ("no mínimo 50 cestas básicas e 75 itens esportivos", "cerca de 25 famílias") não podem ser lidas diretamente no painel. Além disso, o cadastro de beneficiário não tem campo para o número de pessoas atendidas, de modo que a meta "cerca de 225 pessoas beneficiadas diretamente" não é mensurável no sistema. RF18 e RF19 tratam essa lacuna.

B.2.6 Matriz de rastreabilidade (requisito × problema)

Requisito	P1 Continuidade	P2 Cadastro	P3 Mensuração
RF01 a RF04 (beneficiários)		•	
RF05 a RF08 (doações)	•		•

Requisito	P1 Continuidade	P2 Cadastro	P3 Mensuração
RF09 a RF12 (entregas)	•		•
RF13 (dashboard)			•
RF14 (busca)		•	•
RF17 (totais armazenados)			•
RNF01 (responsividade)	•		
RNF03 (regras no servidor)			•
RNF04 (persistência compartilhada)	•		
RNF05 (custo zero de licença)	•		
RNF08 e RNF09 (implantação e manutenção)	•		
RF24, RF25 e RNF11 (login e controle de acesso)	•	•	
RNF12 (proteção de dados pessoais)		•	
RNF13 e RNF14 (banco gerenciado e hospedagem pública)	•		

B.3 Regras de negócio

As regras abaixo foram extraídas do código da v3. A coluna "Aplicação" indica onde cada regra é garantida:

- **API**: validação no servidor Express, que devolve a mensagem ao usuário;
- **Banco**: restrição, gatilho ou função no PostgreSQL (Seção B.5.4), que vale até para acessos fora da API;
- **Interface**: a tela orienta ou impede a ação antes do envio.

B.3.1 Beneficiários

ID	Regra	Aplicação	Mensagem ao usuário	Fonte
RN01	O beneficiário precisa ter nome não vazio. Espaços nas extremidades são removidos	API, Banco e Interface	"O nome é obrigatório."	`rotas/beneficiarios.js` ; `CHECK` em `beneficiarios.nome`
RN02	A data de cadastro é atribuída pela API no momento do cadastro, no fuso de Brasília, e não pode ser editada	API	—	`rotas/beneficiarios.js` ; `util.js` (`hojeLocal`)
RN03	O tipo deve ser Família, Escolinha ou Instituição, e a região deve ser uma das 8 RAs da lista	API, Banco e Interface	"Selecione um tipo e uma região administrativa válidos."	`constantes.js` ; `CHECK` em `tipo` e `regiao`
RN04	Contato e necessidade principal são opcionais. Quando ausentes, são gravados como texto vazio	API e Banco	—	`rotas/beneficiarios.js` ; padrão `''` no banco

B.3.2 Doações

ID	Regra	Aplicação	Mensagem ao usuário	Fonte
RN05	A doação precisa ter origem não vazia e quantidade inteira maior que zero	API, Banco e Interface	"Preencha a origem e uma quantidade inteira maior que zero."	`rotas/doacoes.js` (`validarDoacao`); `CHECK` em `quantidade e origem`
RN06	A categoria deve ser Cesta básica, Bola, Rede, Troféu ou Uniforme	API, Banco e Interface	"Selecione uma categoria válida."	`constantes.js` ; `CHECK` em `categoria`
RN07	Toda doação nasce com status "Disponível". A API ignora qualquer status enviado no cadastro	API e Banco (valor padrão)	—	`rotas/doacoes.js` (POST)
RN08	Os status possíveis são "Disponível", "Reservada" e "Entregue". "Reservada" só pode ser definida manualmente, na edição	Banco e Interface	"Selecione um status válido."	`CHECK` em `status` ; `AbaDoacoes.jsx`
RN09	Uma doação só passa a "Entregue" com o registro de uma entrega. A edição manual para "Entregue" é recusada	Banco (gatilho)	"Para marcar como Entregue, registre uma entrega na tela de Entregas."	Gatilho `doacoes_validar_status`
RN10	Enquanto houver entrega vinculada, o status da doação não pode deixar de ser "Entregue"	Banco (gatilho)	"Esta doação já tem uma entrega registrada. Remova a entrega para mudar o status."	Gatilho `doacoes_validar_status`
RN11	Se houver entrega vinculada, a data de recebimento da doação não pode ser posterior à data da entrega	Banco (gatilho)	"A data de recebimento não pode ser posterior à entrega (*data*)."	Gatilho `doacoes_validar_status`
RN12	A data de recebimento é preenchida por padrão com a data atual do dispositivo, no fuso local	Interface	—	`lib/datas.js`
RN29	A data de recebimento é obrigatória e deve ser uma data real no formato `AAAA-MM-DD`	API, Banco (`NOT NULL`) e Interface	"Informe uma data de recebimento válida."	`rotas/doacoes.js` ; `util.js` (`dataValida`)

B.3.3 Entregas

ID	Regra	Aplicação	Mensagem ao usuário	Fonte
RN13	A entrega exige doação, beneficiário e responsável não vazio	API, Banco e Interface	"Selecione a doação, o beneficiário e informe o responsável."	`rotas/entregas.js` (POST); `CHECK` em `responsavel`
RN14	Só uma doação com status "Disponível" pode ser entregue. Doações "Reservada" ou "Entregue" não aparecem para seleção e são recusadas	Banco (função) e Interface	"Esta doação não está disponível para entrega."	Função `registrar_entrega` ; `pages/Entregas.jsx`

ID	Regra	Aplicação	Mensagem ao usuário	Fonte
RN15	A data da entrega não pode ser anterior à data de recebimento da doação, no registro e na edição	Banco (gatilho) e Interface (data mínima no campo)	"A data da entrega não pode ser anterior ao recebimento da doação (*data*)."	Gatilho `entregas_validar_data`
RN16	Ao registrar a entrega, o status da doação passa automaticamente para "Entregue", na mesma transação	Banco (função)	—	Função `registrar_entrega`
RN17	Cada doação é um lote único: tem no máximo uma entrega e um beneficiário. Mesmo duas tentativas simultâneas resultam em uma só entrega	Banco (`UNIQUE` e trava da linha)	"Esta doação não está disponível para entrega."	`UNIQUE` em `entregas.doacao_id` ; função `registrar_entrega`
RN18	Na edição de uma entrega só podem mudar o beneficiário, a data e o responsável. Para trocar a doação, é preciso remover a entrega e registrar outra	API e Interface	"Para trocar a doação, remova esta entrega e registre uma nova."	`rotas/entregas.js` (PUT); `AbaEntregas.jsx`
RN19	O responsável pela entrega é obrigatório também na edição	API e Banco	"Informe o responsável pela entrega."	`rotas/entregas.js` (PUT)
RN20	A data da entrega é preenchida por padrão com a data atual do dispositivo	Interface	—	`pages/Entregas.jsx`
RN30	A data da entrega é obrigatória e deve ser uma data real no formato `AAAA-MM-DD`	API, Banco (`NOT NULL`) e Interface	"Informe uma data de entrega válida."	`rotas/entregas.js` ; `util.js` (`dataValida`)
RN31	O beneficiário da entrega precisa existir, no registro e na edição	API e Banco (chave estrangeira)	"Beneficiário não encontrado."	`rotas/entregas.js` ; `banco.js`

B.3.4 Remoção e integridade referencial

ID	Regra	Aplicação	Mensagem ao usuário	Fonte
RN21	Não é permitido remover uma doação que tenha entrega registrada	API e Banco (`ON DELETE RESTRICT`)	"Esta doação já foi entregue. Remova a entrega antes de remover a doação."	`rotas/doacoes.js` (DELETE)
RN22	Não é permitido remover um beneficiário que tenha entregas registradas	API e Banco (`ON DELETE RESTRICT`)	"Este beneficiário tem *n* entrega(s) registrada(s). Remova as entregas antes."	`rotas/beneficiarios.js` (DELETE)
RN23	Remover uma entrega devolve a doação ao status "Disponível", na mesma transação. A interface avisa antes da confirmação	Banco (função) e Interface	"A doação voltará a ficar Disponível para uma nova entrega."	Função `remover_entrega` ; `AbaEntregas.jsx`
RN24	Toda remoção exige confirmação explícita e é definitiva: não há lixeira nem histórico	Interface	"Tem certeza que deseja remover (...)? Essa ação não pode ser desfeita."	`components/Modal.jsx` (`ConfirmarRemocao`)

B.3.5 Administração do sistema e indicadores

ID	Regra	Aplicação	Fonte
RN25	"Restaurar exemplo" substitui **todos** os registros pelos dados de demonstração, e "Apagar tudo" remove todos os registros. As duas ações exigem confirmação, rodam em transação única e são irreversíveis	Banco (funções) e Interface	Funções `restaurar_exemplo` e `apagar_tudo`; `AbaSistema.jsx`
RN26	Os indicadores do dashboard são calculados pela API a cada consulta, a partir dos registros atuais, sem histórico nem fotografia por período	API	`rotas/resumo.js`
RN27	"Doações recebidas" e "Doações por categoria" contam **registros (lotes)**, não unidades. "Doações disponíveis" conta só o status "Disponível" (doações "Reservada" ficam de fora). "Beneficiários por região" conta beneficiários cadastrados, com ou sem entrega	API	`rotas/resumo.js`
RN28	Os identificadores são gerados pela API no formato `prefixo-carimboDeTempo-aleatório` (por exemplo, `doacao-...`, `entrega-...`)	API	`util.js` (`gerarId`)

B.3.6 Lacunas observadas e situação na v3

A versão v2 tinha quatro lacunas na aplicação das regras. A v3 fechou três delas:

Lacuna na v2	Situação na v3
Tipo, região e categoria eram garantidos só pela interface; uma chamada direta à API aceitava outros valores	**Fechada**: validados na API (RN03, RN06) e no banco (`CHECK`)
A API não verificava se o beneficiário da entrega existia	**Fechada**: verificado pela chave estrangeira (RN31)
A API aceitava doação e entrega sem data	**Fechada**: datas obrigatórias e validadas (RN29, RN30)
Doações "Reservada" podiam ser removidas ou voltar a "Disponível" sem restrição, e não havia registro de para quem foi feita a reserva	**Mantida**: comportamento igual ao da v2

Lacunas que permanecem na v3 e devem orientar o plano de testes (Seção B.9) e as próximas versões:

1. A reserva de doação não registra o beneficiário nem o motivo (item 4 da tabela acima).
2. Todas as contas têm as mesmas permissões: qualquer integrante com login pode usar "Apagar tudo" (RNF15).
3. Não há registro de quem fez cada alteração (RNF16).

B.3.7 Acesso ao sistema

ID	Regra	Aplicação	Mensagem ao usuário	Fonte
RN32	Só usuários autenticados podem ver telas ou consultar e alterar dados. Toda chamada à API exige token de sessão válido	API e Interface	"Sessão expirada ou inválida. Entre novamente." (API, 401)	`autenticacao.js`; `App.jsx`
RN33	As contas são criadas pelo responsável técnico no painel do Supabase. Não há auto-cadastro nem link de cadastro na tela de Login	Supabase Auth e Interface	—	Configuração do projeto Supabase; `config.toml`; `pages/Login.jsx`

ID	Regra	Aplicação	Mensagem ao usuário	Fonte
RN34	Se a API recusar a sessão, o sistema encerra a sessão e volta à tela de Login	Interface	—	`lib/DataContext.jsx`
RN35	Se o serviço de autenticação estiver fora do ar, a API responde 503 e a sessão **não** é encerrada	API	"Não foi possível validar a sessão agora. Tente novamente em instantes."	`autenticacao.js`


B.4 Casos de uso

B.4.1 Atores

Ator	Tipo	Descrição
Operador	Primário	Integrante da equipe da Liga que registra as ações do dia a dia: cadastra beneficiários, registra doações e entregas e consulta o dashboard
Administrador	Primário (especializa o Operador)	Integrante da equipe da Liga que, além das funções do Operador, corrige e remove registros e gerencia os dados do sistema na tela Configurações
Supabase Auth	Secundário (sistema externo)	Serviço que verifica e-mail e senha no login e valida a sessão a cada chamada à API

Os dois atores primários precisam estar autenticados (UC17), mas são **papéis lógicos**: o sistema exige login e não distingue perfis, de modo que toda conta pode executar todos os casos de uso (Seção B.1.6). Beneficiários e doadores **não são atores**, porque não interagem com o sistema; eles aparecem apenas como dados registrados pela equipe. A criação de contas é feita pelo responsável técnico no painel do Supabase, fora do sistema.

B.4.2 Diagrama de casos de uso



B.4.3 Lista de casos de uso

ID	Caso de uso	Ator	Requisitos	Regras de negócio	Tela
UC01	Consultar dashboard	Operador	RF13	RN26, RN27	Dashboard
UC02	Cadastrar beneficiário	Operador	RF01	RN01 a RN04	Beneficiários
UC03	Consultar beneficiários	Operador	RF02	—	Beneficiários
UC04	Registrar doação	Operador	RF05	RN05 a RN07, RN12, RN29	Doações
UC05	Consultar doações	Operador	RF06	—	Doações
UC06	Registrar entrega	Operador	RF09	RN13 a RN17, RN20, RN30, RN31	Entregas
UC07	Consultar entregas	Operador	RF10	—	Entregas
UC08	Buscar registros	Administrador	RF14	—	Configurações (abas Doações, Beneficiários e Entregas)
UC09	Editar doação	Administrador	RF07	RN05, RN06, RN08 a RN11, RN29	Configurações › Doações
UC10	Remover doação	Administrador	RF08	RN21, RN24	Configurações › Doações
UC11	Editar beneficiário	Administrador	RF03	RN01, RN03, RN04	Configurações › Beneficiários
UC12	Remover beneficiário	Administrador	RF04	RN22, RN24	Configurações › Beneficiários
UC13	Editar entrega	Administrador	RF11	RN15, RN18, RN19, RN30, RN31	Configurações › Entregas
UC14	Remover entrega	Administrador	RF12	RN23, RN24	Configurações › Entregas
UC15	Restaurar dados de exemplo	Administrador	RF15, RF17	RN25	Configurações › Sistema
UC16	Apagar todos os dados	Administrador	RF16, RF17	RN25	Configurações › Sistema
UC17	Entrar no sistema	Operador	RF24	RN32, RN33, RN35	Login
UC18	Sair do sistema	Operador	RF25	RN34	Cabeçalho (botão Sair)

B.4.4 Descrição detalhada dos principais casos de uso

Foram detalhados o acesso ao sistema, os casos de uso que formam o fluxo central do programa (cadastrar, receber, entregar e medir) e os que alteram dados já registrados. Os fluxos descrevem o comportamento observado no código.

Observações comuns a todos os casos de uso (exceto UC17).

- **Pré-condição:** o usuário está autenticado (UC17).
- **Sessão recusada:** se a sessão expirar ou for recusada durante o uso, a API responde 401 e o sistema volta à tela de Login (RN34).
- **Atualização dos dados:** o frontend carrega todos os dados ao abrir o sistema e volta a carregá-los depois de cada alteração feita **no mesmo navegador**. Alterações feitas por outra pessoa, em outro aparelho, só aparecem depois que a página é recarregada (`frontend/src/lib/DataContext.jsx`).

UC17 — Entrar no sistema

Item	Descrição
Ator	Operador (primário) e Supabase Auth (secundário)
Objetivo	Identificar-se para acessar as telas e os dados do programa
Pré-condição	O usuário tem conta criada pelo responsável técnico no painel do Supabase
Pós-condição	A sessão fica guardada no navegador e o Dashboard é exibido

Fluxo principal

1. O Operador abre o endereço do sistema.
2. Sem sessão ativa, o sistema exibe a tela de Login, com os campos E-mail e Senha.
3. O Operador informa e-mail e senha e aciona **Entrar**.
4. O sistema desabilita o botão, exibe "Entrando..." e envia as credenciais ao Supabase Auth.
5. O Supabase Auth confirma as credenciais e devolve a sessão.
6. O sistema carrega os dados e exibe o Dashboard (UC01).

Fluxos alternativos

- **A1 — Sessão já ativa (passo 2):** se o usuário entrou antes no mesmo navegador e a sessão continua válida, o sistema vai direto ao Dashboard.
- **A2 — Credenciais incorretas (passo 5):** o sistema exibe "E-mail ou senha incorretos." e mantém o e-mail preenchido.
- **A3 — Muitas tentativas seguidas (passo 5):** o sistema exibe "Muitas tentativas seguidas. Aguarde alguns minutos e tente novamente."
- **A4 — Conta bloqueada (passo 5):** o sistema exibe "Este acesso está bloqueado. Fale com a coordenação da Liga."

Fluxo de exceção

- **E1 — Falha de conexão (passo 4):** o sistema exibe "Não foi possível entrar. Verifique a conexão e tente novamente."

O caso UC18 (Sair do sistema) consiste em acionar **Sair** no cabeçalho: o sistema encerra a sessão e volta à tela de Login.

UC01 — Consultar dashboard

Item	Descrição
Ator	Operador
Objetivo	Visualizar os indicadores consolidados do programa
Pré-condição	O usuário está autenticado
Pós-condição	Nenhuma alteração de dados

Fluxo principal

1. O Operador entra no sistema ou aciona **Dashboard** no menu. O Dashboard é a página inicial.

2. O sistema exibe quatro indicadores: Doações recebidas, Doações disponíveis, Beneficiários cadastrados e Entregas realizadas.
3. O sistema exibe a lista "Doações por categoria" com as cinco categorias, inclusive as que têm zero registros.
4. O sistema exibe a lista "Beneficiários por região administrativa", só com as regiões que têm ao menos um beneficiário.
5. O sistema exibe a tabela "Últimas entregas", com até cinco entregas, da mais recente para a mais antiga.

Fluxos alternativos

- **A1 — Sem beneficiários (passo 4):** o sistema exibe "Nenhum beneficiário cadastrado ainda."
- **A2 — Sem entregas (passo 5):** o sistema exibe "Nenhuma entrega registrada ainda."

Fluxo de exceção

- **E1 — Falha ao carregar os dados (passo 1):** se a API ou o banco não responderem, o sistema exibe "Não foi possível conectar ao servidor. Verifique se o backend está rodando." e nenhuma tela é carregada. Isso também ocorre se o projeto do Supabase estiver pausado (Seção B.6.7).

UC02 — Cadastrar beneficiário

Item	Descrição
Ator	Operador
Objetivo	Incluir uma família, escolinha ou instituição no cadastro do programa
Pré-condição	O sistema está carregado
Pós-condição	O beneficiário fica gravado, com identificador e data de cadastro, e passa a aparecer na lista, no dashboard e na seleção de entregas

Fluxo principal

1. O Operador acessa o menu **Beneficiários**.
2. O sistema exibe o formulário (Tipo: "Família" e Região: "Ceilândia" já selecionados) e a lista de beneficiários.
3. O Operador informa o nome, escolhe tipo e região e, se quiser, informa contato e necessidade principal.
4. O Operador aciona **Cadastrar beneficiário**.
5. O sistema envia os dados à API, que valida nome, tipo e região (RN01, RN03), atribui identificador e data de cadastro (RN02) e grava o registro no banco.
6. O sistema atualiza a lista e limpa os campos Nome, Contato e Necessidade. Tipo e Região mantêm a última escolha, para agilizar cadastros em sequência.

Fluxos alternativos

- **A1 — Nome em branco (passo 4):** o navegador impede o envio e destaca o campo obrigatório. Se o nome tiver apenas espaços, o formulário não é enviado e o sistema exibe, em vermelho abaixo do botão, "O nome é obrigatório."
- **A2 — Recusa pela API (passo 5):** o sistema exibe, em vermelho abaixo do botão, a mensagem devolvida pela API (por exemplo, "Selecione um tipo e uma região administrativa válidos.") e mantém os campos preenchidos para correção.

UC04 — Registrar doação

Item	Descrição
Ator	Operador
Objetivo	Registrar um lote de doação recebido pela Liga
Pré-condição	O sistema está carregado
Pós-condição	A doação fica gravada com status "Disponível" e passa a aparecer na lista, no dashboard e na seleção de entregas

Fluxo principal

1. O Operador acessa o menu **Doações**.
2. O sistema exibe o formulário (Categoria: "Cesta básica"; Data de recebimento: data atual) e a lista de doações.
3. O Operador escolhe a categoria e informa a quantidade, a origem (equipe, torcida ou parceiro) e a data de recebimento.
4. O Operador aciona **Registrar doação**.
5. A API valida origem, quantidade, categoria e data (RN05, RN06, RN29), atribui o status "Disponível" (RN07) e grava o registro no banco.
6. O sistema atualiza a lista, onde a doação aparece com a etiqueta "Disponível", e limpa os campos Quantidade e Origem.

Fluxos alternativos

- **A1 — Quantidade inválida (passo 4):** com quantidade vazia, zero, negativa ou fracionária, o navegador impede o envio (campo numérico com mínimo 1 e passo 1).
- **A2 — Origem em branco ou só com espaços (passo 4):** o formulário não é enviado. Se a origem tiver apenas espaços, o sistema exibe "Preencha a origem e uma quantidade inteira maior que zero."
- **A3 — Recusa pela API (passo 5):** o sistema exibe, em vermelho abaixo do botão, a mensagem devolvida pela API (por exemplo, "Informe uma data de recebimento válida.") e mantém os campos preenchidos para correção.

UC06 — Registrar entrega

Item	Descrição
Ator	Operador
Objetivo	Registrar que um lote de doação foi entregue a um beneficiário
Pré-condições	Existe ao menos uma doação com status "Disponível" e ao menos um beneficiário cadastrado
Pós-condição	A entrega fica gravada, a doação passa a "Entregue" (RN16) e deixa de aparecer entre as disponíveis

Fluxo principal

1. O Operador acessa o menu **Entregas**.
2. O sistema exibe o formulário e a lista de entregas. O campo **Doação disponível** lista só as doações com status "Disponível", no formato "categoria · quantidade un. · origem" (RN14).
3. O Operador seleciona a doação. O sistema passa a usar a data de recebimento dessa doação como data mínima da entrega.

4. O Operador seleciona o beneficiário (formato "nome · região"), informa o responsável pela entrega e confirma ou altera a data (padrão: data atual).
5. O Operador aciona **Registrar entrega**.
6. A API confere os campos obrigatórios e a data (RN13, RN30). Em seguida, o banco, em uma única transação, confere se a doação ainda está disponível (RN14), se o beneficiário existe (RN31) e se a data não é anterior ao recebimento (RN15), grava a entrega e altera o status da doação para "Entregue" (RN16).
7. O sistema atualiza a lista e limpa Doação, Beneficiário e Responsável.

Fluxos alternativos

- **A1 — Não há doações disponíveis (passo 2):** o botão fica desabilitado e o sistema exibe "Não há doações disponíveis para vincular no momento."
- **A2 — Não há beneficiários (passo 2):** o botão fica desabilitado, sem mensagem explicativa.
- **A3 — Data anterior ao recebimento (passo 5):** o navegador impede o envio por causa da data mínima. Se a validação do navegador for contornada, o servidor recusa e o sistema exibe, em vermelho, "A data da entrega não pode ser anterior ao recebimento da doação (*data*)". A mensagem some quando a data é alterada.
- **A4 — Doação deixou de estar disponível (passo 6):** se outra pessoa entregou a mesma doação antes, mesmo que no mesmo instante, o sistema exibe "Esta doação não está disponível para entrega." (RN17).

UC09 — Editar doação

Item	Descrição
Ator	Administrador
Objetivo	Corrigir dados de uma doação ou marcá-la como "Reservada"
Pré-condição	A doação existe
Pós-condição	A doação fica gravada com os novos dados

Fluxo principal

1. O Administrador acessa **Configurações**. A aba **Doações** abre por padrão.
2. Se quiser, o Administrador filtra a lista pelo campo de busca (UC08).
3. O Administrador aciona **Editar** na linha da doação.
4. O sistema abre uma janela com os dados atuais: categoria, quantidade, origem, data de recebimento e status.
5. O Administrador altera os campos desejados e aciona **Salvar alterações**.
6. A API valida origem, quantidade, categoria e data (RN05, RN06, RN29). O banco aplica as regras de status e de data (RN08 a RN11) e grava a doação.
7. O sistema fecha a janela e atualiza a lista.

Fluxos alternativos

- **A1 — Cancelamento (passos 4 e 5): Cancelar**, o botão ×, a tecla Esc ou um clique fora da janela fecham a janela sem salvar.
- **A2 — Marcar como "Entregue" sem entrega (passo 6):** o sistema exibe, dentro da janela, "Para marcar como Entregue, registre uma entrega na tela de Entregas."
- **A3 — Mudar o status de doação já entregue (passo 6):** o sistema exibe "Esta doação já tem uma entrega registrada. Remova a entrega para mudar o status."

- **A4 — Data de recebimento posterior à entrega (passo 6):** o sistema exibe "A data de recebimento não pode ser posterior à entrega (*data*)."

UC12 — Remover beneficiário

Item	Descrição
Ator	Administrador
Objetivo	Excluir um beneficiário cadastrado por engano ou que deixou de ser atendido
Pré-condição	O beneficiário existe
Pós-condição	O beneficiário é excluído definitivamente

Fluxo principal

1. O Administrador acessa **Configurações › Beneficiários**. A tabela mostra, para cada beneficiário, a quantidade de entregas recebidas.
2. O Administrador aciona **Remover** na linha do beneficiário.
3. O sistema pede confirmação: "Tem certeza que deseja remover *nome*? Essa ação não pode ser desfeita."
4. O Administrador aciona **Remover**.
5. A API confirma que não há entregas vinculadas (RN22) e exclui o registro. O banco também impede a exclusão por meio da chave estrangeira.
6. O sistema fecha a janela e atualiza a lista.

Fluxos alternativos

- **A1 — Cancelamento (passo 3):** a janela é fechada e nada é alterado.
- **A2 — Beneficiário com entregas (passo 5):** o sistema exibe, na janela, "Este beneficiário tem *n* entrega(s) registrada(s). Remova as entregas antes." O botão **Remover** é ocultado e só fica disponível **Cancelar**.

UC14 — Remover entrega

Item	Descrição
Ator	Administrador
Objetivo	Desfazer uma entrega registrada por engano
Pré-condição	A entrega existe
Pós-condição	A entrega é excluída e a doação volta ao status "Disponível" (RN23)

Fluxo principal

1. O Administrador acessa **Configurações › Entregas**.
2. O Administrador aciona **Remover** na linha da entrega.
3. O sistema pede confirmação, descrevendo "a entrega de *doação* para *beneficiário*", e avisa: "A doação voltará a ficar Disponível para uma nova entrega."
4. O Administrador aciona **Remover**.
5. O banco, em uma única transação, exclui a entrega e devolve a doação ao status "Disponível" (função `remover_entrega`).
6. O sistema fecha a janela e atualiza a lista.

Fluxo alternativo

- **A1 — Cancelamento (passo 3):** a janela é fechada e nada é alterado.

UC16 — Apagar todos os dados

Item	Descrição
Ator	Administrador
Objetivo	Esvaziar o sistema, por exemplo para sair dos dados de demonstração e começar o uso real
Pré-condição	Nenhuma
Pós-condição	Não resta nenhuma doação, beneficiário ou entrega

Fluxo principal

1. O Administrador acessa **Configurações › Sistema**.
2. O sistema exibe os totais armazenados (RF17) e a "Zona de risco".
3. O Administrador aciona **Apagar tudo**.
4. O sistema pede confirmação, informando que a ação não pode ser desfeita.
5. O Administrador aciona **Confirmar**.
6. O banco remove entregas, doações e beneficiários em uma única transação (função `apagar_tudo`, RN25).
7. O sistema exibe "Todos os dados foram apagados." e os totais passam a zero.

Fluxo alternativo

- **A1 — Cancelamento (passo 4):** a janela é fechada e nada é alterado.

O caso UC15 (Restaurar dados de exemplo) segue o mesmo fluxo, com o botão **Restaurar exemplo** e a mensagem final "Dados de exemplo restaurados."

B.5 Modelo de dados

B.5.1 Forma de armazenamento

A partir da versão v3, os dados ficam em um banco **PostgreSQL gerenciado pelo Supabase**, no projeto `liga-candanga-solidaria`, hospedado na região São Paulo (`sa-east-1`). O esquema foi escrito à mão, como migração SQL versionada no repositório: `backend/supabase/migrations/20261021160000_schema_inicial.sql`.

Característica	Comportamento implementado
Estrutura	Três tabelas no esquema `public`: `beneficiarios`, `doacoes` e `entregas`
Acesso	Exclusivamente pela API, com a chave secreta do servidor (`service_role`), por meio de `@supabase/supabase-js` (`backend/supabase.js`). O navegador não acessa as tabelas
Integridade	Garantida em duas camadas: a API valida os dados e devolve mensagens amigáveis (Seção B.3), e o banco reforça as regras com restrições, chaves estrangeiras, gatilhos e funções transacionais (Seção B.5.4)
Concorrência	Operações que alteram duas tabelas (registrar ou remover entrega) rodam em uma única transação no banco, com trava da linha da doação (`FOR UPDATE`)
Ordem das listas	A coluna interna `ordem` (identidade crescente) registra a ordem de inserção. As listas da API são devolvidas da mais nova para a mais antiga, como na v2

Característica	Comportamento implementado
Estado inicial	O banco começa vazio. Os dados de demonstração são carregados pela ação "Restaurar exemplo" (RF15)
Ambiente local	A mesma migração roda em um Supabase local (Docker), criado com `npx supabase start` e `npx supabase db reset`, usado no desenvolvimento e nos testes automatizados
Cópia de segurança	Depende do plano do Supabase. A política de *backup* do plano gratuito para este projeto está **A CONFIRMAR**


O modelo descrito a seguir é **físico**, extraído da migração SQL. Na API, os nomes das colunas são convertidos de `snake_case` para `camelCase` em `backend/banco.js` (por exemplo, `data_cadastro` vira `dataCadastro`), de modo que o formato do JSON é o mesmo da v2.

B.5.2 Entidades e relacionamentos

Entidade	Tabela	Descrição
Beneficiário	`beneficiarios`	Família, escolinha ou instituição apta a receber doações
Doação	`doacoes`	Lote de itens recebido pela Liga, de uma única categoria e origem
Entrega	`entregas`	Destinação de uma doação a um beneficiário, em uma data, por um responsável. É a tabela associativa entre as outras duas

Relacionamento	Cardinalidade	Como o banco garante
Beneficiário **recebe** Entrega	1 beneficiário : 0..N entregas	Chave estrangeira `entregas.beneficiario_id` → `beneficiarios.id`, com `ON DELETE RESTRICT`
Doação **é destinada por** Entrega	1 doação : 0..1 entrega	Chave estrangeira `entregas.doacao_id` → `doacoes.id`, com `ON DELETE RESTRICT` e restrição `UNIQUE` em `doacao_id`

A restrição `UNIQUE` em `entregas.doacao_id` implementa no banco a simplificação do lote único (RN17): uma doação nunca tem duas entregas, mesmo que duas pessoas tentem registrá-las ao mesmo tempo.



B.5.3 Dicionário de dados

Convenções: todas as colunas são `NOT NULL`. "Obrigatório" (texto) significa a restrição `CHECK (btrim(coluna) <> '')`, que recusa texto vazio ou só com espaços. Os identificadores (`id`) são texto gerado pela API no formato `prefixo-carimboDeTempo-aleatório` (RN28); nos dados de exemplo são curtos (`d1`, `b1`, `e1`). A coluna `ordem` existe nas três tabelas, é preenchida pelo banco e **não é exposta** pela API.

Tabela `beneficiarios`

Coluna	Campo na API	Tipo	Restrições	Descrição
`id`	`id`	`text`	Chave primária	Identificador único (`beneficiario-...`)
`ordem`	—	`bigint`	Identidade gerada pelo banco	Ordem de inserção
`nome`	`nome`	`text`	Obrigatório	Nome da família, escolinha ou instituição
`tipo`	`tipo`	`text`	`CHECK` em `Família`, `Escolinha`, `Instituição`	Tipo de beneficiário
`regiao`	`regiao`	`text`	`CHECK` nas 8 RAs: Ceilândia, Guará, Taguatinga, Samambaia, Planaltina, Recanto das Emas, Santa Maria, São Sebastião	Região administrativa do DF
`contato`	`contato`	`text`	Padrão `''`	Telefone ou e-mail. **Dado pessoal** quando o beneficiário é família
`necessidade`	`necessidade`	`text`	Padrão `''`	Necessidade principal informada
`data_cadastro`	`dataCadastro`	`date`	—	Data de inclusão, atribuída pela API no fuso de Brasília; não editável

Tabela `doacoes`

Coluna	Campo na API	Tipo	Restrições	Descrição
`id`	`id`	`text`	Chave primária	Identificador único (`doacao-...`)
`ordem`	—	`bigint`	Identidade gerada pelo banco	Ordem de inserção
`categoria`	`categoria`	`text`	`CHECK` em `Cesta básica`, `Bola`, `Rede`, `Troféu`, `Uniforme`	Categoria dos itens do lote
`quantidade`	`quantidade`	`integer`	`CHECK (quantidade > 0)`	Quantidade de unidades no lote
`origem`	`origem`	`text`	Obrigatório	Quem doou (equipe, torcida, parceiro)
`data`	`data`	`date`	—	Data de recebimento
`status`	`status`	`text`	`CHECK` em `Disponível`, `Reservada`, `Entregue`; padrão `Disponível`	Situação do lote (regras RN07 a RN10, RN16 e RN23)

Tabela `entregas`

Coluna	Campo na API	Tipo	Restrições	Descrição
`id`	`id`	`text`	Chave primária	Identificador único (`entrega-...`)

Coluna	Campo na API	Tipo	Restrições	Descrição
`ordem`	—	`bigint`	Identidade gerada pelo banco	Ordem de inserção
`doacao_id`	`doacaoId`	`text`	Chave estrangeira para `doacoes.id`, `ON DELETE RESTRICT`, `UNIQUE`	Doação entregue. Não pode ser trocada depois (RN18)
`beneficiario_id`	`beneficiarioId`	`text`	Chave estrangeira para `beneficiarios.id`, `ON DELETE RESTRICT`; índice `entregas_beneficiario_id_idx`	Beneficiário que recebeu
`data`	`data`	`date`	Gatilho: não pode ser anterior à data da doação	Data da entrega
`responsavel`	`responsavel`	`text`	Obrigatório	Nome de quem fez a entrega (texto livre, não ligado às contas de login)

B.5.4 Regras implementadas no banco

Mecanismo	Objeto	O que garante	Regras
Restrições `CHECK`	Colunas `tipo`, `regiao`, `categoria`, `status`, `quantidade` e textos obrigatórios	Domínios válidos e campos preenchidos, também para acessos fora da API	RN01, RN03, RN05, RN06, RN08, RN13, RN19
Chaves estrangeiras com `ON DELETE RESTRICT`	`entregas.doacao_id` e `entregas.beneficiario_id`	Não há entrega para doação ou beneficiário inexistente, nem remoção de registros que tenham entrega	RN21, RN22
Restrição `UNIQUE`	`entregas.doacao_id`	Uma doação tem no máximo uma entrega	RN17
Gatilho `entregas_validar_data`	Antes de inserir ou alterar uma entrega	A data da entrega não é anterior ao recebimento da doação	RN15
Gatilho `doacoes_validar_status`	Antes de alterar uma doação	Doação com entrega continua "Entregue" e não tem recebimento posterior à entrega; doação sem entrega não pode ser marcada como "Entregue"	RN09, RN10, RN11
Função `registrar_entrega`	Transação única	Trava a doação, confere se está "Disponível", insere a entrega e muda o status para "Entregue"	RN14, RN16
Função `remover_entrega`	Transação única	Remove a entrega e devolve a doação para "Disponível"	RN23
Função `apagar_tudo`	Transação única	Remove entregas, doações e beneficiários, nessa ordem	RN25
Função `restaurar_exemplo`	Transação única	Apaga tudo e insere os dados de demonstração recebidos da API (`backend/seed.js`)	RN25

As mensagens de erro levantadas pelos gatilhos e funções são as mesmas exibidas na v2. A API (`backend/banco.js`) converte os erros do banco em respostas HTTP:

Erro do PostgreSQL	Significado	Resposta da API
`P0001`	Exceção levantada por gatilho ou função	400, com a mensagem do banco
`23503`	Violação de chave estrangeira	400: "Beneficiário não encontrado." (entrega) ou mensagem de remoção bloqueada (doação ou beneficiário)
`23505`	Violação de `UNIQUE` (entrega duplicada)	400: "Esta doação não está disponível para entrega."
`22003`	Número fora do intervalo (quantidade)	400: "Preencha a origem e uma quantidade inteira maior que zero."
`23514` / `23502`	Violação de `CHECK` ou campo nulo no status	400: "Selecione um status válido."
Outros	Falha inesperada	500: "Erro interno ao acessar o banco de dados." (detalhe só no log do servidor)

B.5.5 Dados derivados (não armazenados)

O endpoint `GET /api/resumo` (`backend/rotas/resumo.js`) lê as três tabelas e calcula os indicadores a cada consulta, sem gravá-los:

Campo	Cálculo
`totalDoacoes`	Quantidade de registros de doação
`doacoesDisponiveis`	Quantidade de doações com status "Disponível"
`totalBeneficiarios`	Quantidade de registros de beneficiário
`totalEntregas`	Quantidade de registros de entrega
`doacoesPorCategoria`	Para cada uma das 5 categorias, a quantidade de **registros** (não de unidades)
`beneficiariosPorRegiao`	Para cada região presente no cadastro, a quantidade de beneficiários cadastrados

O status "Entregue" da doação continua sendo um dado **redundante**: equivale à existência de uma entrega para ela. Na v3, a consistência dessa redundância é garantida pelo próprio banco, por meio do gatilho `doacoes_validar_status` e das funções `registrar_entrega` e `remover_entrega`.

B.5.6 Dados de exemplo

`backend/seed.js` traz dados fictícios de demonstração, identificados com "(exemplo)" no nome dos beneficiários. Eles só entram no banco pela ação "Restaurar exemplo", que chama a função `restaurar_exemplo`:

Tabela	Registros	Conteúdo
`doacoes`	6	2 de cesta básica (40 e 25 unidades), bolas, uniformes, redes ("Reservada") e troféus
`beneficiarios`	3	Uma escolinha (Guará), uma família (Ceilândia) e uma instituição (Samambaia)
`entregas`	2	Cestas básicas para a família e bolas para a escolinha

B.5.7 Ambientes de banco de dados

Ambiente	Onde roda	Como é criado	Uso
Local	Docker, no computador do desenvolvedor (API em `http://127.0.0.1:54321`, painel em `http://127.0.0.1:54323`)	`npx supabase start` e `npx supabase db reset` em `backend/`	Desenvolvimento e testes automatizados (`npm test`)
Produção	Supabase em nuvem, região São Paulo	`supabase link` e `supabase db push`	Uso real pela Liga

O histórico de migrações aplicadas é controlado pela CLI do Supabase. Novas alterações de esquema devem ser feitas como novas migrações, escritas à mão e somente aditivas, aplicadas primeiro no ambiente local e depois em produção.


B.6 Arquitetura

B.6.1 Estilo arquitetural

O sistema segue uma arquitetura **cliente-servidor em três camadas**, com dois serviços gerenciados: a **Vercel** hospeda a interface e a API, e o **Supabase** fornece o banco de dados e a autenticação.

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Apresentação	Aplicação de página única (SPA) em React, executada no navegador e servida pela Vercel	Exibir telas e formulários, fazer o login no Supabase Auth, enviar o token em cada chamada e mostrar as mensagens da API
Aplicação	API REST em Node.js + Express, executada como Vercel Function (`api/index.js`)	Exigir login, aplicar as regras de negócio (RNF03), calcular indicadores e gerar identificadores
Dados	PostgreSQL no Supabase	Guardar os dados e reforçar as regras de integridade (Seção B.5.4)
Autenticação	Supabase Auth	Guardar as contas da equipe, emitir e validar os tokens de sessão

A comunicação usa HTTPS e JSON. A API responde 401 sem login válido e 400 com `{ "erro": "mensagem" }` quando uma regra impede a operação.



B.6.2 Tecnologias

Versões declaradas em `package.json` e travadas em `package-lock.json`:

Tecnologia	Versão	Camada	Uso no sistema
Node.js	22.x na Vercel (definido em `package.json` da raiz). Localmente, 20.19+ ou 22.12+	Servidor e build	Execução da API e das ferramentas de build
Express	5.3.0	Aplicação	Rotas da API, *middleware* de autenticação e arquivos estáticos no modo local
@supabase/supabase-js	2.118.0	Aplicação e apresentação	No backend, acesso ao banco e validação de tokens com a chave secreta. No frontend, só login e sessão com a chave pública

Tecnologia	Versão	Camada	Uso no sistema
React / React DOM	19.3.1	Apresentação	Componentes e estado das telas
React Router DOM	7.18.4	Apresentação	Navegação com `HashRouter` (endereços no formato `/#/doacoes`)
Vite	8.3.4	Build	Servidor de desenvolvimento, *proxy* da API e geração do *build*
Tailwind CSS (+ @tailwindcss/vite)	4.3.3	Apresentação	Estilos utilitários e layout responsivo
oxlint	1.88.0	Qualidade	Análise estática do frontend (`npm run lint`)
Supabase (serviço)	PostgreSQL + Auth	Dados e autenticação	Banco de dados e contas da equipe, região São Paulo
Supabase CLI	2.121.0 (dependência de desenvolvimento)	Ferramenta	Supabase local, migrações (`db reset`, `db push`) e ligação com o projeto
Vercel (serviço)	—	Hospedagem	Arquivos estáticos e função Node.js da API
Docker Desktop	—	Ferramenta	Execução do Supabase local
node:test	Nativo do Node.js	Qualidade	Testes automatizados da API (`backend/testes/api.test.js`)

B.6.3 Modos de execução

Modo	Como funciona	Endereço
Produção	A Vercel serve `frontend/dist` como site estático e encaminha `/api/*` para a função `api/index.js`, que reexporta o app Express. As variáveis de ambiente ficam no painel da Vercel	https://liga-candanga-solidaria.vercel.app
Desenvolvimento	Três processos: Supabase local (Docker), backend com `node --watch` na porta 3000 e frontend com o Vite na porta 5173. O Vite repassa `/api/...` para o backend (`frontend/vite.config.js`). `server.js` carrega `backend/.env` antes de importar o app	`http://localhost:5173`
Apresentação local	Depois do `npm run build` do frontend, o Express serve a API e os arquivos de `frontend/dist` em um único processo	`http://localhost:3000`

A configuração da Vercel está em `vercel.json`:

Propriedade	Valor	Motivo
`framework`	`null`	Evita a detecção automática de Express pela Vercel, que exige o app na raiz e ignora `express.static()`
`installCommand`	Instala `backend` (sem dependências de desenvolvimento) e `frontend`	A CLI do Supabase não é baixada no deploy
`buildCommand`	Build do frontend	Gera `frontend/dist`
`outputDirectory`	`frontend/dist`	Pasta publicada como site estático
`rewrites`	`/api/(.*)` → `/api`	Todas as rotas da API chegam à mesma função Express

O arquivo `.vercelignore` impede o envio de arquivos `.env`, dos testes, da pasta do Supabase local e da documentação para a Vercel.

B.6.4 Estrutura de pastas

```
sistema-Liga-candanga-solitaria-main/
├── README.md                    Visão geral, setup, variáveis, API e segurança
├── PROGRESSO.md                 Versões (v1 a v3), decisões e próximas fases
├── package.json                 Raiz: módulo ES e Node 22 para a Vercel
├── vercel.json                  Configuração do deploy
├── .vercelignore                Arquivos que não vão para a Vercel
├── .gitignore                   node_modules, dist, .env*, .vercel, pastas temporárias do Supabase
├── api/
│   └── index.js                 Função da Vercel: reexporta o app Express
├── docs/
│   └── DOCUMENTACAO_TECNICA.md  Este documento
├── backend/
│   ├── package.json             Scripts start/dev/test; Express e supabase-js
│   ├── .env.example             Nomes das variáveis do backend
│   ├── app.js                   App Express: login em /api, rotas e arquivos estáticos
│   ├── server.js                Servidor local: carrega .env e chama listen
│   ├── autenticacao.js          Middleware exigirAutenticacao (token Bearer)
│   ├── supabase.js              Cliente do Supabase com a chave secreta
│   ├── banco.js                 Consultas, funções do banco e conversão de nomes
│   ├── constantes.js            Categorias, status, tipos e regiões
│   ├── erros.js                 ErroDeRegra (400) e responderErro (400/500)
│   ├── seed.js                  Dados de demonstração
│   ├── util.js                  gerarId, hojeLocal (fuso de Brasília) e dataValida
│   ├── rotas/                   doacoes, beneficiarios, entregas, resumo, sistema
│   ├── supabase/
│   │   ├── config.toml          Configuração do Supabase local (auto-cadastro desligado)
│   │   └── migrations/          20261021160000_schema_inicial.sql
│   └── testes/
│       └── api.test.js          35 testes da API contra o Supabase local
└── frontend/
    ├── package.json             Scripts dev/build/lint/preview
    ├── .env.example             Nomes das variáveis do frontend
    ├── vite.config.js           Plugins React e Tailwind; proxy /api
    ├── index.html               Página base (lang pt-BR, viewport)
    ├── public/                  favicon.svg (usado) e icons.svg (não referenciado)
    └── src/
        ├── main.jsx             Ponto de entrada do React
        ├── App.jsx              Controle de sessão: Login ou sistema
        ├── assets/              Sobras do modelo do Vite, não referenciadas
        ├── components/          Layout (com botão Sair), Modal, StatCard, StatusBadge, Field
        ├── lib/
        │   ├── supabase.js      Cliente do Supabase com a chave pública (login)
        │   ├── DataContext.jsx  Chamadas à API com token e estado global
        │   ├── constantes.js    Categorias, status, tipos e regiões
        │   └── datas.js         Data atual no fuso local
        └── pages/
            ├── Login.jsx
            ├── Dashboard.jsx, Doacoes.jsx, Beneficiarios.jsx, Entregas.jsx
            └── configuracoes/   Configuracoes, AbaDoacoes, AbaBeneficiarios, AbaEntregas, AbaSistema, comum
```

B.6.5 Componentes

Backend

Módulo	Responsabilidade
`app.js`	Cria o app Express, ativa `express.json()`, aplica `exigirAutenticacao` a tudo que começa com `/api`, monta as cinco rotas e serve `frontend/dist` no modo local. Exporta o app, sem chamar `listen`

Módulo	Responsabilidade
`server.js`	Uso local: carrega `backend/.env` (`process.loadEnvFile`), importa o app e inicia o servidor na porta `PORT` (padrão 3000)
`api/index.js`	Uso na Vercel: reexporta o app de `backend/app.js` como função
`autenticacao.js`	Lê o cabeçalho `Authorization: Bearer <token>` e o valida com `supabase.auth.getUser` . Token ausente ou recusado: 401. Supabase inacessível: 503, para que uma queda do serviço não encerre a sessão do usuário. Em caso de sucesso, guarda o usuário em `req.usuario`
`supabase.js`	Cria o cliente do Supabase com `SUPABASE_URL` e `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` , sem persistência de sessão
`banco.js`	Único ponto de acesso aos dados: funções assíncronas por entidade (`listarDoacoes` , `criarDoacao` , `registrarEntrega` ...), conversão entre `snake_case` e `camelCase` e tradução dos erros do PostgreSQL (Seção B.5.4)
`erros.js`	`ErroDeRegra` (erro de negócio, vira 400) e `responderErro` (tratador de erros das rotas: 400 para regra, 500 genérico para falha inesperada)
`util.js`	`gerarId(prefixo)` , `hojeLocal()` no fuso `America/Sao_Paulo` (a Vercel roda em UTC) e `dataValida(texto)` , que aceita só datas reais no formato `AAAA-MM-DD`
`constantes.js`	Listas de domínio usadas nas validações da API, iguais às do frontend e às restrições `CHECK` do banco
`rotas/*.js`	Um `Router` do Express por recurso: validação de entrada, chamada a `banco.js` e resposta HTTP

Frontend

Componente	Responsabilidade
`lib/supabase.js`	Cria o cliente do Supabase com `VITE_SUPABASE_URL` e `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` . Indica se a configuração está presente
`App.jsx`	Sem configuração, mostra um aviso de configuração ausente. Com configuração, acompanha a sessão (`getSession` e `onAuthStateChange`): sem sessão, mostra a tela de Login; com sessão, mostra o sistema com as rotas `/` , `/doacoes` , `/beneficiarios` , `/entregas` e `/configuracoes`
`pages/Login.jsx`	Formulário de e-mail e senha (`signInWithPassword`), com mensagens em português para credenciais inválidas, e-mail não confirmado, acesso bloqueado e excesso de tentativas. Não há link de cadastro
`lib/DataContext.jsx`	Ao abrir, busca em paralelo doações, beneficiários, entregas e resumo. Envia o token da sessão em todas as chamadas. Ao receber 401, encerra a sessão (volta ao Login). Expõe os dados e as 11 operações de escrita, recarregando tudo depois de cada operação bem-sucedida
`components/Layout.jsx`	Cabeçalho, menu de navegação e botão **Sair** (`signOut`)
`components/Modal.jsx` , `StatCard.jsx` , `StatusBadge.jsx` , `Field.jsx` e `pages/configuracoes/comum.jsx`	Sem alteração em relação à v2

B.6.6 Interface da API

Todas as rotas começam com `/api` , trocam JSON e exigem o cabeçalho `Authorization: Bearer <token>` . Respostas comuns a todas as rotas:

Situação	Resposta
Token ausente, mal formado, expirado ou inválido	401: "Sessão expirada ou inválida. Entre novamente."
Supabase Auth inacessível	503: "Não foi possível validar a sessão agora. Tente novamente em instantes."
Falha inesperada do banco	500: "Erro interno ao acessar o banco de dados."


Método	Rota	Corpo da requisição	Respostas específicas
GET	`/doacoes`	—	200: lista de doações
POST	`/doacoes`	`categoria`, `quantidade` (número), `origem`, `data`	201: doação criada · 400
PUT	`/doacoes/:id`	`categoria`, `quantidade`, `origem`, `data`, `status`	200 · 400 · 404
DELETE	`/doacoes/:id`	—	204 · 400 (doação entregue)
GET	`/beneficiarios`	—	200: lista de beneficiários
POST	`/beneficiarios`	`nome`, `tipo`, `regiao`, `contato`, `necessidade`	201 · 400
PUT	`/beneficiarios/:id`	Os mesmos campos do POST	200 · 400 · 404
DELETE	`/beneficiarios/:id`	—	204 · 400 (possui entregas)
GET	`/entregas`	—	200: lista de entregas
POST	`/entregas`	`doacaoId`, `beneficiarioId`, `data`, `responsavel`	201 · 400
PUT	`/entregas/:id`	`beneficiarioId`, `data`, `responsavel` (o `doacaoId` é ignorado)	200 · 400 · 404
DELETE	`/entregas/:id`	—	204 · 404
GET	`/resumo`	—	200: indicadores (Seção B.5.5)
POST	`/sistema/restaurar-exemplo`	—	204
POST	`/sistema/apagar-tudo`	—	204

Novas recusas com 400 em relação à v2, que fecham as lacunas da Seção B.3.6:

Situação	Mensagem
Tipo ou região fora da lista	"Selecione um tipo e uma região administrativa válidos."
Categoria fora da lista	"Selecione uma categoria válida."
Status fora da lista	"Selecione um status válido."
Doação sem data válida	"Informe uma data de recebimento válida."
Entrega sem data válida	"Informe uma data de entrega válida."
Entrega para beneficiário inexistente	"Beneficiário não encontrado."

Remover uma doação ou um beneficiário inexistente continua devolvendo 204, sem erro.

Exemplo de interação (registro de entrega, UC06):



B.6.7 Autenticação e segurança

Fluxo de autenticação.

1. As contas da equipe são criadas pelo administrador no painel do Supabase (Authentication › Users). O auto-cadastro está desligado, tanto no Supabase local (`config.toml`) quanto no projeto de produção.
2. Na tela de Login, o navegador envia e-mail e senha diretamente ao Supabase Auth, usando a chave pública. Em caso de sucesso, o `supabase-js` guarda a sessão no navegador e renova o token automaticamente.
3. Toda chamada à API leva o token no cabeçalho `Authorization` . O *middleware* `exigirAutenticacao` valida o token no Supabase Auth antes de qualquer rota.
4. Se a API responder 401, o frontend encerra a sessão e volta ao Login. O botão **Sair** também encerra a sessão.

Autorização. Todas as contas têm as mesmas permissões: o sistema não distingue os perfis Operador e Administrador (Seção B.1.6). Qualquer pessoa da equipe com login pode editar, remover e usar "Apagar tudo".

Situação de segurança da versão v3:

Aspecto	Situação no código	Risco
Controle de acesso	**Implementado**: login obrigatório na interface e em toda a API. Sem token válido, a API responde 401 (verificado em produção, inclusive para "Apagar tudo")	Baixo
Auto-cadastro	Desligado. Só o administrador cria contas	Baixo

Aspecto	Situação no código	Risco
Perfis de acesso	Não há: toda conta tem acesso total, inclusive às ações da Zona de risco	Médio: um erro de qualquer integrante pode apagar todos os dados
Dados pessoais (LGPD)	Nome e contato de famílias protegidos por login, trafegando só por HTTPS e guardados no Brasil (São Paulo)	Baixo a médio: falta definir quem pode ver os dados e por quanto tempo são guardados **A CONFIRMAR com a Liga**
Chave secreta (`service_role`)	Existe só no servidor: variável da Vercel marcada como secreta e `backend/.env` local, fora do Git e fora do deploy (`.vercelignore`)	Baixo
Chave pública (`anon`)	Fica no código do navegador, como previsto pelo Supabase. Com RLS ativo e sem políticas, ela não lê nem grava nenhuma tabela e não executa as funções (verificado em teste automatizado)	Baixo
Acesso direto ao banco	RLS ativo nas três tabelas; `anon` e `authenticated` sem permissões; funções executáveis só por `service_role`	Baixo
Integridade dos dados	Regras reforçadas no banco (Seção B.5.4) e transações nas operações com duas tabelas	Baixo
Concorrência	Duas entregas simultâneas da mesma doação: uma é aceita e a outra recusada (verificado em teste automatizado)	Baixo
Trilha de auditoria	Não há registro de quem alterou o quê. O usuário autenticado fica disponível em `req.usuario` , mas não é gravado	Médio
Tentativas de login	O Supabase Auth aplica limites de taxa às tentativas de login; a tela mostra mensagem própria para esse caso. Os valores configurados no projeto estão **A CONFIRMAR**	Baixo
Cópia de segurança	Depende do plano do Supabase **A CONFIRMAR**	Médio
Disponibilidade	Projetos do plano gratuito do Supabase são pausados depois de um período sem uso, e precisam ser reativados no painel. O prazo exato está **A CONFIRMAR** no plano vigente	Médio: o sistema pode ficar fora do ar entre campanhas
Injeção de código na página (XSS)	O React escapa os textos exibidos; não há `dangerouslySetInnerHTML`	Baixo
Injeção de SQL	As consultas usam o cliente do Supabase (parâmetros, não texto SQL montado) e funções com `search_path` vazio	Baixo
Transporte	HTTPS fornecido pela Vercel e pelo Supabase	Baixo
Implantações de teste	As implantações de *preview* da Vercel exigem login na Vercel (Vercel Authentication). Só o domínio de produção é público	Baixo

Conclusão. A v3 atende aos requisitos RNF11 (autenticação), RNF13 (banco gerenciado) e RNF14 (hospedagem pública), antes listados como pendentes na Seção B.2.4, e atende parcialmente ao RNF12 (proteção de dados pessoais). Os riscos que restam são a ausência de perfis de acesso, de trilha de auditoria e de uma política de cópia de segurança confirmada.

B.6.8 Evolução prevista

- **Perfis de acesso**: separar Operador e Administrador, restringindo a área de Configurações e a Zona de risco.
- **Trilha de auditoria**: gravar o usuário (`req.usuario`) e o momento de cada alteração.
- **Cópia de segurança**: definir a rotina de *backup* compatível com o plano do Supabase.

- **Indicadores por itens e por beneficiários atendidos**, relatório exportável, mapa das RAs e lista completa das 35 RAs (Seção B.2.4).


B.7 Interfaces

As telas foram descritas a partir do código do frontend (`frontend/src/pages/` e `frontend/src/components/`). Os locais marcados como **[Figura]** indicam onde inserir a captura de tela correspondente na versão final do documento.

B.7.1 Padrões visuais e de navegação

Elemento	Padrão adotado
Cores	Verde-esmeralda para ações principais e item de menu ativo; vermelho para remoção, erros e Zona de risco; âmbar para avisos; fundo cinza-claro com cartões brancos
Status de doação	Etiquetas coloridas: azul para "Disponível", âmbar para "Reservada" e verde para "Entregue" (`StatusBadge.jsx`)
Formulários	Todo campo tem rótulo visível; campos obrigatórios são validados pelo navegador antes do envio
Janelas modais	Usadas para edição e confirmação; fecham com "Cancelar", com o botão ×, com a tecla Esc ou com um clique fora da janela. No celular, abrem a partir da base da tela
Tabelas	Rolagem horizontal no celular; mensagem própria quando estão vazias
Celular	Menu com rolagem horizontal; formulários em uma coluna; cartões do dashboard empilhados
Mensagens globais	"Carregando..." durante a carga; "Não foi possível conectar ao servidor..." quando a API ou o banco não respondem; aviso de "Configuração ausente" se o site for publicado sem as variáveis do Supabase

Mapa de navegação:



Todas as telas, exceto o Login, compartilham o mesmo cabeçalho (`Layout.jsx`): o nome "Liga Candanga de Futsal / Liga Candanga Solidária", o menu Dashboard, Doações, Beneficiários, Entregas e Configurações, e o

botão **Sair**. O endereço usa o formato `/#/tela` (por exemplo, `/#/doacoes`).

B.7.2 Tela de Login

[Figura 7.1 — Tela de Login]

Item	Descrição
Função	Identificar o integrante da equipe antes de qualquer acesso (UC17, RF24)
Conteúdo	Título "Liga Candanga Solidária", orientação "Entre com o e-mail e a senha da equipe.", campos **E-mail** e **Senha** e botão **Entrar**
Comportamento	Durante a verificação, o botão fica desabilitado com o texto "Entrando...". Erros aparecem em uma caixa vermelha acima do botão
Observação	Não há link de cadastro nem de recuperação de senha. As contas e as senhas são gerenciadas pelo responsável técnico no painel do Supabase

B.7.3 Dashboard ("Resumo de impacto")

[Figura 7.2 — Dashboard]

Item	Descrição
Função	Mostrar os indicadores consolidados do programa (UC01, RF13)
Indicadores	Quatro cartões: **Doações recebidas**, **Doações disponíveis**, **Beneficiários cadastrados** e **Entregas realizadas**
Distribuições	"Doações por categoria" (as cinco categorias, inclusive com zero) e "Beneficiários por região administrativa" (só as regiões com cadastro)
Últimas entregas	Tabela com as cinco entregas mais recentes: data, doação (categoria e quantidade), beneficiário e responsável
Limitação	Os números contam registros, não unidades (RN27, Seção B.2.5)

B.7.4 Doações

[Figura 7.3 — Tela de Doações]

Item	Descrição
Função	Registrar lotes recebidos e acompanhar a situação de cada um (UC04, UC05; RF05, RF06)
Formulário	**Categoria** (lista), **Quantidade** (número inteiro, mínimo 1), **Origem (equipe, torcida, parceiro)** e **Data de recebimento** (padrão: hoje); botão **Registrar doação**
Lista	Categoria, quantidade, origem, data e status (etiqueta colorida), da mais recente para a mais antiga
Mensagens	Se o cadastro for recusado, o motivo aparece em vermelho abaixo do botão, e os campos continuam preenchidos (RNF06)

B.7.5 Beneficiários

[Figura 7.4 — Tela de Beneficiários]

Item	Descrição
Função	Cadastrar famílias, escolinhas e instituições (UC02, UC03; RF01, RF02)
Formulário	**Nome**, **Tipo** (Família, Escolinha, Instituição), **Região administrativa** (8 RAs), **Contato** ("Telefone ou e-mail") e **Necessidade principal**; botão **Cadastrar beneficiário**

Item	Descrição
Lista	Nome, tipo, região, contato e necessidade, do cadastro mais recente para o mais antigo
Comportamento	Depois do cadastro, tipo e região mantêm a última escolha, para agilizar cadastros em sequência
Mensagens	Se o cadastro for recusado, o motivo aparece em vermelho abaixo do botão, e os campos continuam preenchidos (RNF06)

B.7.6 Entregas

[Figura 7.5 — Tela de Entregas]

Item	Descrição
Função	Vincular uma doação disponível a um beneficiário (UC06, UC07; RF09, RF10)
Formulário	**Doação disponível** (só doações "Disponível"), **Beneficiário**, **Responsável pela entrega** e **Data da entrega** (padrão: hoje; mínimo: data de recebimento da doação escolhida); botão **Registrar entrega**
Comportamento	O botão fica desabilitado sem doações disponíveis ou sem beneficiários. Erros da API aparecem em vermelho abaixo do botão
Lista	Data, doação (categoria e quantidade), beneficiário e responsável, da mais recente para a mais antiga

B.7.7 Configurações (área do administrador)

[Figura 7.6 — Configurações, aba Doações, com a janela de edição aberta]

Item	Descrição
Função	Corrigir e remover registros e gerenciar os dados do sistema (UC08 a UC16)
Abas	**Doações** (aberta por padrão), **Beneficiários**, **Entregas** e **Sistema**. A aba ativa fica no endereço (`?aba=...`)
Abas de registros	Campo de busca, tabela com os botões **Editar** e **Remover** em cada linha, janela de edição com os campos do registro e janela de confirmação de remoção
Particularidades	Na aba Doações, a edição permite mudar o status. Na aba Beneficiários, a tabela mostra quantas entregas cada um recebeu. Na aba Entregas, a doação aparece bloqueada para edição, com a orientação "Para trocar a doação, remova esta entrega e registre uma nova."
Aba Sistema	Quadro "Dados armazenados" com os totais e quadro **Zona de risco** com as ações **Restaurar exemplo** e **Apagar tudo**, ambas com confirmação

[Figura 7.7 — Configurações, aba Sistema]

B.8 Metodologia de desenvolvimento

B.8.1 Abordagem incremental


Conforme a Fase 3 do Projeto de Extensão, o sistema foi construído de forma **incremental e iterativa**: primeiro um produto mínimo viável (MVP) com os quatro módulos centrais, depois versões que acrescentaram funções e corrigiram problemas. O histórico abaixo foi reconstruído a partir do `PROGRESSO.md` , de uma cópia do repositório de 28/09/2026 e do histórico de *commits* no GitHub.

Versão	Data	Entregas	Decisões e motivação
v1 — MVP	Antes de 28/09/2026 (sem *commit* próprio; data exata A CONFIRMAR)	React + TypeScript + Vite + Tailwind. Cadastro de doações (com status) e de beneficiários, fluxo de entrega e dashboard. Dados guardados no navegador (`localStorage`)	O `localStorage` substituiu temporariamente o Supabase, para validar o fluxo completo sem depender de credenciais. A camada de dados foi isolada em `DataContext.tsx` para facilitar a troca
v1.1 — Administração e correções	28/09/2026 (primeiro *commit* no GitHub, já com a v1.1)	Tela Configurações (editar, remover, buscar); status "Reservada"; aba Sistema. Correções: data no fuso local, layout no celular, tolerância a dados incompletos no navegador, data de entrega anterior ao recebimento	As regras de consistência (não remover doação entregue nem beneficiário com entregas) surgiram junto com a possibilidade de remover registros
v2 — Backend próprio	14/10/2026 (*commit*); integrada ao `main` em 15/10/2026 (PR #1)	API REST em Node.js + Express; regras de negócio movidas para o servidor; dados em `backend/dados.json`, compartilhados entre usuários; TypeScript substituído por JavaScript	O sistema seria apresentado na disciplina de Programação Web, que trabalha com Node.js e Express. O arquivo JSON simplificava a explicação da persistência no servidor
v3 — Infraestrutura de produção	21 e 22/10/2026; publicada e integrada ao `main` em 22/10/2026 (PR #2)	Banco Supabase (PostgreSQL) com regras reforçadas no banco; login da equipe (Supabase Auth); publicação na Vercel; 35 testes automatizados	Cumprir o que o Projeto de Extensão previa (Supabase e Vercel) e permitir a validação com a Liga em um endereço público, sem expor dados pessoais. A API Express da v2 foi mantida

O percurso mostra uma **refatoração planejada da camada de dados**. A v1 já isolava o acesso aos dados para uma futura troca pelo Supabase. A v2 manteve esse isolamento no servidor (`banco.js`). Por isso, na v3, a migração ficou concentrada em `banco.js` e nas rotas, sem alterar o contrato da API nem as telas de cadastro.

B.8.2 Uso de inteligência artificial

O desenvolvimento contou com o assistente **Claude** (Anthropic), utilizado por meio do **Claude Code**, ferramenta que lê o repositório, executa comandos e edita arquivos sob supervisão do usuário. O fluxo de trabalho seguiu o descrito no Projeto de Extensão:



Prompts das versões v1 e v2. As conversas originais dessas versões foram feitas em uma conta do assistente que não está mais acessível. Por isso, os prompts do Apêndice A (itens A.1 a A.9) foram **reconstruídos** pela equipe a partir do que o código de cada versão contém, e estão identificados como tal. Eles representam o conteúdo do que foi pedido, não a transcrição literal.

Prompts da versão v3. A v3 e esta documentação foram produzidas em uma sessão registrada do Claude Code, em 21 e 22/10/2026. Os principais pedidos do coordenador da equipe foram:

Etapa	Pedido do coordenador (resumo fiel)	Resultado
Documentação	Ler todo o código e o esquema do banco antes de escrever, documentar só o que existe, marcar como A CONFIRMAR o que não estiver claro e entregar as seções em partes para revisão	Seções B.1 a B.3, com a identificação de que o sistema (v2) não usava Supabase nem Vercel

Etapa	Pedido do coordenador (resumo fiel)	Resultado
Decisão inicial	Documentar o sistema como estava e tratar Supabase e Vercel como fase futura	Seções B.4 a B.6 da v2
Migração	Configurar o sistema no Supabase e na Vercel, instalar as ferramentas de linha de comando e trabalhar com "um agente duplo"	Plano de migração submetido à aprovação
Decisões do plano	Manter o Express como função da Vercel; incluir o login já nesta versão; usar dois agentes em paralelo	Plano aprovado e executado
Publicação	Criar o projeto na conta pessoal do coordenador (Vercel) e numa conta Supabase com vaga no plano gratuito	Sistema publicado
Atualização	Atualizar a documentação para a v3	Seções B.1 a B.6 revisadas

Na migração, o assistente dividiu o trabalho entre **dois agentes de IA em paralelo**, cada um com uma lista exclusiva de arquivos, para que um não sobrescrevesse o trabalho do outro:

- **Agente A (dados):** migração SQL, camada de acesso ao Supabase, rotas e testes automatizados;
- **Agente B (publicação e login):** configuração da Vercel, *middleware* de autenticação, tela de Login e envio do token pelo frontend.

O contrato entre as duas partes (nomes de variáveis, arquivos compartilhados e formato da API) foi fixado no plano aprovado antes do início.

B.8.3 Revisão e testes do código gerado

O código gerado pela IA não foi aceito sem verificação. As práticas abaixo foram aplicadas e registradas na v3:

Prática	Como foi aplicada
Planejamento aprovado antes de alterar código	A migração só começou depois que o coordenador aprovou o plano (modo de planejamento do Claude Code), com as decisões de arquitetura respondidas por ele
Divisão de responsabilidades	Cada agente recebeu uma lista exclusiva de arquivos, o que eliminou conflitos de edição
Revisão de integração	Ao juntar as partes, foi encontrado um defeito: a configuração local do Supabase, gerada pelo Agente A, desligava o login por e-mail, e não apenas o auto-cadastro. O defeito foi apontado pelo Agente B e corrigido na integração
Reexecução independente dos testes	Os 35 testes automatizados foram executados de novo fora do agente que os escreveu: 35 aprovados, 0 falhas
Teste de ponta a ponta no navegador	Login, cadastro de beneficiário, registro de doação, registro de entrega, conferência dos números do dashboard e saída, em largura de celular (375 px), no ambiente local
Padrão de código	Conferência de que o código segue o estilo do projeto (nomes em português, sem comentários, nomes autoexplicativos) e de que o *build* e o *lint* do frontend passam
Testes de segurança em produção	Chamadas à API publicada sem login, com token falso e na ação "Apagar tudo": todas recusadas com 401
Aceite humano	O coordenador entrou no site publicado com conta real e executou os quatro fluxos de aceite com sucesso
Segredos fora da IA	As chaves do Supabase foram cadastradas na Vercel pelo coordenador. As salvaguardas do Claude Code bloquearam a leitura da chave secreta pelo assistente, e o fluxo foi ajustado para que ela nunca passasse pela IA

Lição registrada. Na primeira publicação, a Vercel enviou a versão direto para produção, e não para um ambiente de teste (*preview*), porque esse é o comportamento padrão no primeiro deploy de um projeto. Como o

site já exigia login e o banco estava vazio, não houve exposição de dados. Ainda assim, o caso mostra que até ferramentas confiáveis exigem conferência humana dos efeitos de cada comando.

Versões anteriores. O `PROGRESSO.md` registra testes nas versões v1 ("testado ponta a ponta") e v2 ("22 cenários de regra de negócio na API"), mas os roteiros e resultados desses testes não estão no repositório. **A CONFIRMAR**

B.9 Plano de testes e validação

B.9.1 Estratégia

Nível	Objetivo	Ferramenta / responsável	Situação
Testes automatizados da API	Verificar regras de negócio, contratos HTTP e segurança do banco	`node:test`, contra o Supabase local (`backend/testes/api.test.js`)	35 testes, todos aprovados
Testes manuais de interface	Verificar telas, mensagens e uso no celular	Equipe técnica, no navegador	Fluxo principal executado; demais casos pendentes (Seção B.9.3)
Testes de segurança	Verificar que nada é acessível sem login	Equipe técnica, contra o site publicado	Executados e aprovados em 22/10/2026
Testes de aceitação com a Liga	Confirmar que a Liga usa o sistema sem ajuda (Fase 4 do projeto)	Representantes da Liga, com roteiro e ficha de validação	**A CONFIRMAR — ainda não registrados**

Os testes automatizados cobrem a API e o banco, mas **não a interface**: não há testes automatizados de tela. Os comportamentos garantidos só pela interface (RN12, RN20, RN24, RNF01, RNF06 e RNF07) dependem de testes manuais.

B.9.2 Ambiente e execução dos testes automatizados

1. Na pasta `backend/`, iniciar o Supabase local: `npx supabase start` e `npx supabase db reset`.
2. Definir no terminal as variáveis `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` e `SUPABASE_ANON_KEY`, com os valores de `npx supabase status -o env`.
3. Executar `npm test`.

Os testes rodam em sequência, e o banco é limpo antes de cada teste, de modo que o resultado não depende da ordem nem de dados anteriores.

B.9.3 Casos de teste por requisito

Legenda: A = automatizado (`api.test.js`); **M** = manual. "Aprovado" indica execução registrada com sucesso; "Pendente", caso ainda não executado.

Beneficiários

ID	Requisito / regra	Caso de teste	Resultado esperado	Tipo	Situação
CT01	RN01	Cadastrar com nome vazio ou só com espaços	400 "O nome é obrigatório."	A	Aprovado
CT02	RF01, RN01, RN02, RN04, RN28	Cadastrar com nome com espaços nas pontas e sem contato	201; nome aparado; data de cadastro do servidor; contato e necessidade vazios; id `beneficiario-...`	A	Aprovado

ID	Requisito / regra	Caso de teste	Resultado esperado	Tipo	Situação
CT03	RN03	Cadastrar com tipo ou região fora das listas	400 "Selecione um tipo e uma região administrativa válidos."	A	Aprovado
CT04	RF02	Listar após vários cadastros	Do mais recente para o mais antigo	A	Aprovado
CT05	RF03, RN01, RN02	Editar todos os campos	Campos alterados; data de cadastro mantida	A	Aprovado
CT06	RF03	Editar beneficiário inexistente; editar sem nome	404; 400	A	Aprovado
CT07	RF04, RN22	Remover beneficiário com e sem entregas	400 com a quantidade de entregas; 204	A	Aprovado
CT08	RF04	Remover beneficiário inexistente	204	A	Aprovado

Doações

ID	Requisito / regra	Caso de teste	Resultado esperado	Tipo	Situação
CT09	RN05	Cadastrar com origem vazia e quantidade não inteira, zero, negativa ou em texto	400 "Preencha a origem e uma quantidade inteira maior que zero."	A	Aprovado
CT10	RN06	Cadastrar com categoria fora da lista	400 "Selecione uma categoria válida."	A	Aprovado
CT11	RN29	Cadastrar sem data ou com data inexistente	400 "Informe uma data de recebimento válida."	A	Aprovado
CT12	RF05, RN07, RN28	Cadastrar enviando status "Entregue"	201 com status "Disponível" e origem aparada	A	Aprovado
CT13	RF07, RN08	Alternar entre "Disponível" e "Reservada" na edição	200 nas duas trocas	A	Aprovado
CT14	RN08	Editar com status fora da lista	400 "Selecione um status válido."	A	Aprovado
CT15	RN09	Marcar como "Entregue" sem entrega	400 com a mensagem de RN09	A	Aprovado
CT16	RN10	Mudar o status de doação com entrega	400 com a mensagem de RN10	A	Aprovado
CT17	RN11	Mudar a data de recebimento para depois da entrega	400 com a data da entrega	A	Aprovado
CT18	RF07, RN05	Editar doação inexistente; editar com quantidade inválida	404; 400	A	Aprovado
CT19	RF08, RN21	Remover doação entregue, disponível e reservada	400 para a entregue; 204 para as demais	A	Aprovado

Entregas

ID	Requisito / regra	Caso de teste	Resultado esperado	Tipo	Situação
CT20	RN13	Registrar sem doação, sem beneficiário ou sem responsável	400 com a mensagem de RN13	A	Aprovado
CT21	RN30	Registrar sem data válida	400 "Informe uma data de entrega válida."	A	Aprovado

ID	Requisito / regra	Caso de teste	Resultado esperado	Tipo	Situação
CT22	RN14	Registrar entrega de doação "Reservada" e de doação inexistente	400 "Esta doação não está disponível para entrega."	A	Aprovado
CT23	RN15	Registrar com data anterior ao recebimento	400 com a data de recebimento	A	Aprovado
CT24	RF09, RN16, RN28	Registrar entrega válida	201; doação passa a "Entregue"	A	Aprovado
CT25	RN17	Duas entregas simultâneas da mesma doação	Uma aceita (201) e outra recusada (400)	A	Aprovado
CT26	RN31	Registrar para beneficiário inexistente	400 "Beneficiário não encontrado."; doação continua "Disponível"	A	Aprovado
CT27	RF11, RN15, RN18, RN19	Editar beneficiário, data e responsável, tentando trocar a doação	Campos alterados; doação mantida; recusa de responsável vazio, de data anterior ao recebimento e de beneficiário inexistente; 404 para entrega inexistente	A	Aprovado
CT28	RF12, RN23	Remover entrega	204; doação volta a "Disponível"	A	Aprovado

Sistema, indicadores e segurança

ID	Requisito / regra	Caso de teste	Resultado esperado	Tipo	Situação
CT29	RF15, RN25	Restaurar exemplo	Exatamente 6 doações, 3 beneficiários e 2 entregas de `seed.js`, na ordem da v2	A	Aprovado
CT30	RF13, RN26, RN27	Consultar o resumo com doações de várias quantidades	Totais contam registros, não unidades	A	Aprovado
CT31	RF16, RN25	Apagar tudo	Três listas vazias e resumo zerado	A	Aprovado
CT32	RNF12, RNF13	Acessar tabelas e funções com a chave pública	Nenhuma leitura nem execução permitida (RLS)	A	Aprovado
CT33	RN02	Data atual calculada no fuso de Brasília	Data correta mesmo quando já é outro dia em UTC	A	Aprovado
CT34	RN29, RN30	Validação de datas (`dataValida`)	Só aceita datas reais `AAAA-MM-DD`	A	Aprovado
CT35	RNF03	Tratamento de erros (`responderErro`)	400 para erro de regra; 500 genérico para falha inesperada	A	Aprovado

Testes manuais de interface, acesso e publicação

ID	Requisito / regra	Caso de teste	Resultado esperado	Tipo	Situação
CT36	RF24, RN32	Entrar com conta válida	Dashboard exibido	M	Aprovado (local em 21/10; produção em 22/10, com conta real)
CT37	RF24	Entrar com senha errada	"E-mail ou senha incorretos."	M	Pendente
CT38	RF25, RN34	Acionar "Sair"	Volta à tela de Login	M	Aprovado (local, 21/10)

ID	Requisito / regra	Caso de teste	Resultado esperado	Tipo	Situação
CT39	RNF11, RN32	Chamar a API publicada sem login, com token falso e em "Apagar tudo"	401 em todos os casos	M	Aprovado (produção, 22/10)
CT40	RNF14	Abrir o site publicado	Tela de Login carregada, sem erros no console	M	Aprovado (22/10)
CT41	RF01, RF05, RF09, RF13	Fluxo completo: beneficiário, doação, entrega e conferência do dashboard	Registros listados; dashboard com os números esperados	M	Aprovado (local em 21/10; produção em 22/10)
CT42	RNF01	Fluxo completo em largura de celular (375 px)	Telas utilizáveis, sem conteúdo cortado	M	Aprovado (local, 21/10)
CT43	RNF06	Provocar recusa nas telas de cadastro: campo obrigatório só com espaços e dado inválido enviado à API (data vazia em Doações; região fora da lista em Beneficiários)	Mensagem de erro visível; campos mantidos; mensagem some após um cadastro válido	M	Aprovado (local, 22/10, após correção). Antes da correção: falha
CT44	RF14	Buscar por termo em cada aba de Configurações	Só as linhas que contêm o termo	M	Pendente
CT45	RF03, RF07, RF11	Editar registros pelas janelas de Configurações	Alterações gravadas; erros exibidos na janela	M	Pendente
CT46	RN24, RF04, RF08, RF12	Remover registros, confirmando e cancelando	Remoção só após confirmar; aviso na remoção de entrega	M	Pendente
CT47	RN12, RN20	Abrir os formulários de doação e entrega	Data atual preenchida	M	Pendente
CT48	RNF07	Navegar pelos formulários e janelas só com o teclado	Foco visível; Esc fecha janelas	M	Pendente

B.9.4 Testes com a Liga (Fase 4)

O Projeto de Extensão prevê testes guiados em que o próprio usuário da Liga executa as operações principais. **Situação:** A CONFIRMAR — data, participantes e resultado ainda não registrados **.**

Preparação

1. Criar no painel do Supabase uma conta para cada representante da Liga que participará.
2. Decidir se o teste será feito com os dados de exemplo ("Restaurar exemplo") ou com o banco vazio. Se forem usados dados reais, combinar antes com a Liga quais podem ser registrados.
3. Usar o celular do próprio participante, para verificar o critério de aceite 3.
4. Imprimir uma ficha de validação (Seção B.9.6) por participante.

Roteiro de tarefas (o observador lê a tarefa e **não ajuda**; anota tempo e dificuldades):

Tarefa	Enunciado lido ao participante
T1	"Entre no sistema com o e-mail e a senha que recebeu."
T2	"Cadastre a escolinha *[nome combinado]*, da região *[RA]*, com a necessidade *[necessidade]*."
T3	"Registre uma doação de *[quantidade] [categoria]* recebida hoje, vinda da equipe *[nome]*."
T4	"Registre a entrega dessa doação para a escolinha que você cadastrou."
T5	"Abra o resumo e diga quantas doações e quantas entregas existem agora."

Tarefa	Enunciado lido ao participante
T6	"Saia do sistema."

Ao final de T5, o observador compara os números informados com os registros feitos, para verificar o critério de aceite 2.

B.9.5 Critérios de aceite

Os três critérios do Projeto de Extensão (Fase 4) foram transformados em verificações objetivas, e foram acrescentados dois critérios técnicos:

ID	Critério	Como verificar	Situação
CA1	A Liga realiza as quatro operações (cadastrar beneficiário, registrar doação, registrar entrega, consultar o dashboard) **sem auxílio** da equipe	Tarefas T2 a T5 marcadas "Sim" na coluna "Concluiu sem ajuda?" da ficha, para todos os participantes	A CONFIRMAR
CA2	Os números do dashboard **conferem** com os registros efetuados	Na tarefa T5, os totais informados pelo participante coincidem com a contagem manual dos registros	A CONFIRMAR com a Liga. Verificado pela equipe (CT30, CT41)
CA3	O sistema funciona **adequadamente no celular**	Tarefas T1 a T6 feitas no celular do participante, sem conteúdo cortado nem botão inacessível	A CONFIRMAR com a Liga. Verificado pela equipe em largura de celular (CT42)
CA4	As regras de negócio estão corretas	35 testes automatizados aprovados	Atendido
CA5	Nenhum dado é acessível sem login	CT39 aprovado no site publicado	Atendido

B.9.6 Ficha de validação

Modelo para impressão, preenchido pelo observador durante cada teste guiado.

FICHA DE VALIDAÇÃO — SISTEMA LIGA CANDANGA SOLIDÁRIA

Campo	Preenchimento
Data e local	
Participante (nome e função na Liga)	
Aparelho usado (modelo do celular ou computador)	
Observador (integrante da equipe)	

Tarefa	Concluiu sem ajuda? (Sim / Com ajuda / Não)	Tempo (min)	Dificuldades observadas
T1 — Entrar no sistema			
T2 — Cadastrar beneficiário			
T3 — Registrar doação			
T4 — Registrar entrega			
T5 — Consultar o resumo (números conferem? Sim / Não)			
T6 — Sair do sistema			

Avaliação do participante (1 = discordo totalmente; 5 = concordo totalmente):

Afirmação	1	2	3	4	5
O sistema é fácil de usar					
Consegui usar bem pelo celular					
As mensagens do sistema foram claras					
O resumo ajuda a mostrar o trabalho social da Liga					
Eu usaria o sistema nas próximas ações solidárias					

Sugestões e problemas relatados:

Resultado: ( ) Aprovado ( ) Aprovado com ajustes ( ) Reprovado

Assinatura do participante: _____ Assinatura do observador: _____

B.9.7 Defeitos encontrados e correções

Versão	Defeito	Correção
v1.1	A data padrão vinha com o dia seguinte depois das 21h em Brasília (uso do horário UTC)	Data calculada no fuso local do dispositivo
v1.1	Layout quebrado no celular (menu e tabelas)	Menu e tabelas com rolagem horizontal
v1.1	O sistema quebrava com dados incompletos no navegador	Leitura tolerante dos dados salvos
v1.1	Era possível registrar entrega com data anterior ao recebimento	Regra RN15
v2	Tipo, região e categoria validados só na tela; beneficiário inexistente aceito na entrega; registros sem data aceitos pela API	Fechados na v3 (Seção B.3.6)
v3	A data atual seria calculada em UTC no servidor da Vercel (o mesmo problema da v1.1, agora no backend)	`hojeLocal()` no fuso `America/Sao_Paulo` (CT33)
v3	A configuração local do Supabase desligava o login por e-mail	Corrigida na integração (Seção B.8.3)
v3	As telas de cadastro de Doações e Beneficiários não exibiam a mensagem de erro da API, nem avisavam quando o campo obrigatório tinha só espaços	Mensagem exibida abaixo do botão, no mesmo padrão da tela de Entregas; corrigido e publicado em 22/10/2026 (CT43)

B.10 Implantação e manutenção

Esta seção é dirigida a quem administra o sistema tecnicamente: hoje a equipe do projeto e, no futuro, quem a Liga indicar. Nenhuma chave ou senha aparece neste documento; os valores ficam apenas nos painéis da Vercel e do Supabase.

B.10.1 Visão geral da implantação

Componente	Serviço	Identificação	Responsável pela conta
Site e API	Vercel, plano Hobby	Projeto `liga-candanga-solidaria`, equipe `cursos-ead`; endereço https://liga-candanga-solidaria.vercel.app	Coordenador da equipe (conta pessoal)
Banco de dados e contas de usuário	Supabase	Projeto `liga-candanga-solidaria`, região São Paulo (`sa-east-1`)	Coordenador da equipe (conta pessoal)
Código-fonte	GitHub	Repositório **público** `marciohector06-lgtm/sistema-Liga-candanga-solitaria`	Coordenador da equipe

Situação do código-fonte. O código da v3 está na branch `main` do repositório desde 22/10/2026 (PR #2), o mesmo dia da publicação. Antes do envio, foi conferido que nenhum arquivo `.env` nem chave estava incluído; a senha de teste local foi retirada de `backend/.env.example`; e o `.gitignore` foi corrigido, porque uma linha `.env*` acrescentada pela CLI da Vercel impedia o envio dos modelos `.env.example`. Como o repositório é **público**, essa conferência deve ser repetida a cada envio.

B.10.2 Configuração do Supabase

Criação do projeto (já realizada em 22/10/2026):

1. Criar o projeto no painel do Supabase, na região São Paulo, e guardar a senha do banco em local seguro.
2. Na pasta `backend/`, ligar o código ao projeto: `supabase link --project-ref <código do projeto>`.
3. Aplicar o esquema: `supabase db push`. O comando aplica a migração `20261021160000_schema_inicial.sql`, com as tabelas, as regras, as funções e a segurança por linha (RLS).
4. Em **Authentication › Sign In / Providers**, desligar **"Allow new users to sign up"**, para impedir o auto-cadastro.
5. Em **Authentication › Users › Add user**, criar uma conta para cada integrante da equipe, com e-mail e senha.

Conferência: `supabase migration list --linked` deve mostrar a migração `20261021160000` nas colunas *local* e *remote*.

Chaves do projeto (em **Project Settings › API Keys**):

Chave	Uso	Pode ficar no navegador?
`anon` (pública)	Login no frontend	Sim. Com o RLS sem políticas, ela não lê nem grava dados
`service_role` (secreta)	Acesso da API ao banco	**Não.** Só no servidor (variável secreta da Vercel). Se vazar, deve ser trocada imediatamente no painel e atualizada na Vercel

B.10.3 Configuração da Vercel

Criação do projeto (já realizada em 22/10/2026):

1. Na pasta raiz do projeto, criar o projeto vazio: `vercel project add liga-candanga-solidaria --scope cursos-ead`.
2. Ligar a pasta ao projeto: `vercel link --yes --project liga-candanga-solidaria --scope cursos-ead`. O projeto é criado vazio antes, porque a CLI atual tenta detectar sozinha "serviços" separados (frontend e backend), o que conflita com o `vercel.json`.
3. Cadastrar as variáveis de ambiente (Seção B.10.4).
4. Publicar (Seção B.10.5).

As configurações de instalação, *build* e rotas estão no arquivo `vercel.json` (Seção B.6.3) e não precisam ser repetidas no painel. O arquivo `.vercelignore` impede o envio de arquivos `.env`, dos testes, da pasta do Supabase local e da documentação.


B.10.4 Variáveis de ambiente

Variável	Usada por	Tipo na Vercel	Ambientes	Origem do valor
`SUPABASE_URL`	API	Secreta	Production e Preview	Endereço do projeto Supabase (`https://<código>.supabase.co`)
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	API	**Secreta (sensível)**	Production e Preview	Chave `service_role`
`VITE_SUPABASE_URL`	Frontend (no *build*)	Configuração	Production e Preview	Mesmo valor de `SUPABASE_URL`
`VITE_SUPABASE_ANON_KEY`	Frontend (no *build*)	Configuração	Production e Preview	Chave `anon`
`PORT`	Servidor local	—	Só no ambiente local	Opcional; padrão 3000

Cuidados:

- As variáveis com prefixo `VITE_` são embutidas no código do navegador **durante o *build***. Se forem alteradas, é preciso publicar de novo.
- Para cadastrar sem perguntas interativas, a CLI aceita a forma `<valor> | vercel env add <NOME> <ambientes> --type secret --yes --non-interactive`. Esse comando deve ser executado pela pessoa responsável, no próprio terminal, e o valor nunca deve ser colado em conversas ou documentos.
- No ambiente local, os valores ficam em `backend/.env` e `frontend/.env`, a partir dos modelos `.env.example`, com as chaves do Supabase **local** (Seção B.5.7).

B.10.5 Publicação de novas versões



Passo	Comando / ação	Critério para seguir
1. Testes automatizados	Em `backend/`, com o Supabase local rodando: `npm test`	35 testes aprovados
2. Build e análise do frontend	Em `frontend/`: `npm run build` e `npm run lint`	Sem erros
3. Teste no navegador	Backend e frontend em modo de desenvolvimento (Seção B.6.3)	Fluxos afetados funcionando, também em largura de celular
4. Preview	Na raiz: `vercel deploy`	*Build* concluído. O preview é protegido por login da Vercel
5. Produção	Na raiz: `vercel deploy --prod`	—
6. Conferência	Abrir o site; chamar `/api/resumo` sem login (deve responder 401)	Site carrega e a API está protegida

Passo	Comando / ação	Critério para seguir
7. Versionamento	Enviar as alterações ao GitHub	—

Atenção: no **primeiro** deploy de um projeto, a Vercel publica direto em produção, mesmo sem `--prod`. Isso ocorreu em 22/10/2026 (Seção B.8.3).

Alterações no banco de dados. Toda mudança de esquema deve virar uma **nova** migração em `backend/supabase/migrations/`, escrita à mão e somente aditiva (sem apagar colunas nem dados). A ordem é: aplicar no Supabase local (`npx supabase db reset`), rodar os testes e só então aplicar em produção (`supabase db push`).

Desfazer uma publicação. A Vercel guarda as versões anteriores. Para voltar a uma versão anterior: `vercel rollback <endereço da versão anterior>` (os endereços aparecem em `vercel ls`), ou, no painel, **Deployments › (versão anterior) › Promote to Production**. Mudanças no banco não são desfeitas por esse comando, o que reforça a regra das migrações somente aditivas.

B.10.6 Rotinas de manutenção

Rotina	Frequência	Como fazer	Responsável
Manter o GitHub igual ao site publicado	A cada publicação	Depois do `vercel deploy --prod`, enviar as alterações ao repositório, conferindo antes que nenhum `.env` ou chave está incluído	Coordenador da equipe
Criar conta para novo integrante	Quando necessário	Supabase › Authentication › Users › Add user	Responsável técnico
Remover acesso de quem saiu da equipe	Quando necessário	Supabase › Authentication › Users › excluir o usuário. As entregas registradas por essa pessoa não são afetadas, porque o campo "responsável" é texto livre	Responsável técnico
Redefinir senha esquecida	Quando necessário	O sistema não tem tela de recuperação de senha. O caminho mais simples é excluir a conta e criá-la de novo com uma senha nova. O envio de e-mail de recuperação pelo painel depende de configurar a URL do site no Supabase **A CONFIRMAR**	Responsável técnico
Cópia de segurança dos dados	Antes e depois de cada campanha (sugestão)	Em `backend/`: `supabase db dump --linked --data-only -f backup_dados_<data>.sql`. Guardar o arquivo fora do computador. O *backup* automático depende do plano do Supabase **A CONFIRMAR**	Responsável técnico
Reativar o projeto pausado	Se o site parar de carregar os dados	Supabase › projeto › **Restore project**. Projetos gratuitos são pausados depois de um período sem uso **A CONFIRMAR prazo**	Responsável técnico
Acompanhar erros	Quando houver relato de problema	Vercel › projeto › **Logs**, ou `vercel logs <endereço>`; Supabase › **Logs**	Responsável técnico
Atualizar dependências	Semestral (sugestão)	`npm outdated` em `backend/` e `frontend/`; atualizar, rodar a sequência da Seção B.10.5 e publicar	Responsável técnico

B.10.7 Continuidade após o projeto de extensão

Para que a Liga mantenha o sistema depois de 23/11/2026, data de encerramento do projeto, é preciso decidir e registrar:

Decisão	Opções	Situação
Quem será o responsável técnico	Integrante da Liga, voluntário de TI ou novo grupo de extensão da UCB	**A CONFIRMAR com a Liga**

Decisão	Opções	Situação
Onde ficam as contas	Manter nas contas do coordenador ou transferir para contas da Liga. A Vercel e o Supabase permitem transferir projetos entre contas e organizações	A CONFIRMAR
Onde fica o código	Manter o repositório ou transferi-lo para uma conta da Liga	A CONFIRMAR
Política de dados pessoais	Quem pode ver os dados dos beneficiários e por quanto tempo eles são guardados (LGPD)	A CONFIRMAR com a Liga

---

B.11 Manual do usuário

Este manual é dirigido à equipe da Liga Candanga que vai usar o sistema no dia a dia. Ele não exige conhecimento técnico.

B.11.1 O que o sistema faz

O sistema registra as ações solidárias da Liga:

- **quem pode receber ajuda**: famílias, escolinhas e instituições;
- **o que foi arrecadado**: cestas básicas, bolas, redes, troféus e uniformes;
- **o que foi entregue, para quem e quando**.

Com esses registros, o **Resumo** mostra os números do programa, que podem ser apresentados a parceiros e patrocinadores.

B.11.2 Como acessar

1. Abra o navegador do celular ou do computador e acesse **https://liga-candanga-solidaria.vercel.app**.
2. Digite o **e-mail** e a **senha** que você recebeu do responsável técnico e toque em **Entrar**.
3. Dica: no celular, use a opção **"Adicionar à tela inicial"** do navegador para criar um atalho, como se fosse um aplicativo.

Não há tela de cadastro: as contas são criadas pelo responsável técnico. Se você esqueceu a senha, fale com ele.

B.11.3 Conhecendo a tela

No alto de todas as telas fica o menu, com as opções abaixo. No celular, deslize o menu para o lado para ver todas.

Opção	Para que serve
Dashboard	Ver o resumo com os números do programa
Doações	Registrar o que foi arrecadado
Beneficiários	Cadastrar quem pode receber doações
Entregas	Registrar o que foi entregue e para quem
Configurações	Corrigir ou apagar registros (uso da coordenação)
Sair	Encerrar o acesso neste aparelho

B.11.4 Cadastrar um beneficiário

1. Toque em **Beneficiários**.
2. Preencha o **Nome** da família, escolinha ou instituição.
3. Escolha o **Tipo** e a **Região administrativa**.
4. Se tiver, informe o **Contato** (telefone ou e-mail) e a **Necessidade principal**.
5. Toque em **Cadastrar beneficiário**. O nome aparece no topo da lista abaixo do formulário.

Cuidado: o contato de famílias é um **dado pessoal**. Registre só o necessário para a entrega.

B.11.5 Registrar uma doação

1. Toque em **Doações**.
2. Escolha a **Categoria** e informe a **Quantidade** (número inteiro).
3. Em **Origem**, informe quem doou (por exemplo, "Equipe Guará FS").
4. Confira a **Data de recebimento**, que já vem com a data de hoje.
5. Toque em **Registrar doação**. A doação aparece na lista com a etiqueta azul **Disponível**.

Cada registro é um **lote**: tudo o que for registrado de uma vez será entregue a um único beneficiário. Se o mesmo doador entregou itens que vão para beneficiários diferentes, registre um lote para cada destino.

B.11.6 Registrar uma entrega

1. Toque em **Entregas**.
2. Em **Doação disponível**, escolha o lote que foi entregue.
3. Em **Beneficiário**, escolha quem recebeu.
4. Informe o nome do **Responsável pela entrega**.
5. Confira a **Data da entrega**, que já vem com a data de hoje.
6. Toque em **Registrar entrega**. A doação passa a ter a etiqueta verde **Entregue** e sai da lista de disponíveis.

Se o botão estiver cinza, ainda não há doação disponível ou beneficiário cadastrado.

B.11.7 Consultar o resumo

Toque em **Dashboard**. Você verá:

- quatro números: doações recebidas, doações disponíveis, beneficiários cadastrados e entregas realizadas;
- as doações por categoria e os beneficiários por região;
- as cinco últimas entregas.

Importante: os números contam **registros (lotes)**, e não unidades. Um lote de 40 cestas aparece como **1** doação. Para saber o total de itens, consulte a coluna "Quantidade" na tela **Doações**.

Se outra pessoa fez registros em outro aparelho, recarregue a página para ver os números atualizados.

B.11.8 Corrigir ou apagar registros (coordenação)

1. Toque em **Configurações** e escolha a aba: **Doações**, **Beneficiários** ou **Entregas**.
2. Use o campo de busca para encontrar o registro.
3. Toque em **Editar** para corrigir e depois em **Salvar alterações**, ou em **Remover** e confirme.

Situações comuns:

Situação	Como resolver
A entrega foi registrada para a pessoa errada	Configurações › Entregas › **Editar** e trocar o beneficiário
A entrega foi registrada com o lote errado	Configurações › Entregas › **Remover** (o lote volta a ficar Disponível) e registrar a entrega de novo
Separar um lote para alguém, antes da entrega	Configurações › Doações › **Editar** › status **Reservada** (o lote deixa de aparecer em Entregas)
Não consigo remover uma doação ou um beneficiário	Eles têm entrega registrada. Remova a entrega antes

A aba **Sistema** tem a **Zona de risco**:

- **Restaurar exemplo** troca todos os dados por dados fictícios de demonstração;
- **Apagar tudo** apaga todos os registros.

As duas ações **não podem ser desfeitas**. Use-as somente com autorização da coordenação.

B.11.9 Mensagens do sistema e o que fazer

Mensagem	O que significa	O que fazer
"E-mail ou senha incorretos."	Os dados de acesso não conferem	Confira e digite de novo. Se continuar, fale com o responsável técnico
"Muitas tentativas seguidas..."	Houve muitas tentativas de login em pouco tempo	Aguarde alguns minutos
"Sessão expirada ou inválida. Entre novamente."	O acesso expirou	Entre de novo com e-mail e senha
"Não foi possível conectar ao servidor..."	O sistema não conseguiu carregar os dados	Verifique a internet e recarregue. Se persistir, avise o responsável técnico: o banco pode ter sido pausado por falta de uso
"Esta doação não está disponível para entrega."	Outra pessoa já entregou esse lote	Recarregue a página e confira a lista de entregas
"A data da entrega não pode ser anterior ao recebimento da doação"	A data da entrega está antes do dia em que a doação chegou	Corrija a data
Outras mensagens em vermelho	Algum campo está incompleto ou inválido	Leia a mensagem, corrija o campo indicado e tente de novo

B.11.10 Boas práticas

- Registre as doações **no dia em que chegarem** e as entregas **no dia em que acontecerem**. Assim, o resumo reflete a realidade.
- Em celular ou computador compartilhado, toque em **Sair** ao terminar.
- Não compartilhe sua senha. Cada integrante deve ter a própria conta.
- Antes de uma apresentação a parceiros, confira os números do **Dashboard** com os registros das telas.

B.11.11 Suporte

Responsável técnico: **A CONFIRMAR — nome e contato**.

B.12 Disciplinas do curso de ADS aplicadas

O projeto aplicou conteúdos de oito disciplinas do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A tabela relaciona cada disciplina às atividades realizadas, às fases do Projeto de Extensão e às seções deste documento que registram o resultado.

Disciplina	Conteúdos aplicados no projeto	Fases do projeto	Evidências (seções e artefatos)
Engenharia de Software	Processo incremental e iterativo (MVP e versões v1 a v3); arquitetura em camadas; separação de responsabilidades (rotas, acesso a dados, autenticação); refatoração planejada da camada de dados; controle de versões das mudanças; registro de decisões de projeto	3 (Desenvolvimento) e 4 (Validação)	Seções B.6 e B.8.1; `PROGRESSO.md` ("Decisões tomadas"); estrutura `backend/` e `frontend/`
Análise de Requisitos	Levantamento a partir do diagnóstico com a Liga; requisitos funcionais e não funcionais com prioridade; rastreabilidade de cada requisito aos problemas P1, P2 e P3; regras de negócio; casos de uso com fluxos principal, alternativos e de exceção	1 (Diagnóstico) e 2 (Planejamento)	Seções B.1 a B.4; matriz de rastreabilidade (B.2.6)
Banco de Dados	Modelagem entidade-relacionamento; modelo físico em PostgreSQL; restrições de integridade (`CHECK` , chaves estrangeiras, `UNIQUE`); gatilhos e funções transacionais; controle de concorrência (`FOR UPDATE`); migrações versionadas; segurança por linha (RLS)	3 (Desenvolvimento)	Seção B.5; `backend/supabase/migrations/`
Programação Web	API REST com Node.js e Express (rotas, *middleware*, códigos HTTP, JSON); SPA em React com rotas e estado compartilhado; consumo de API com `fetch` ; CSS utilitário com Tailwind; publicação em nuvem (Vercel)	3 (Desenvolvimento)	Seções B.6.5 e B.6.6; `backend/rotas/` ; `frontend/src/`
Testes de Software	Plano de testes por requisito; testes automatizados de integração da API contra banco real (`node:test`); testes manuais de interface; testes de segurança; testes de aceitação com o usuário; critérios de aceite; registro de defeitos	3 (Desenvolvimento) e 4 (Validação)	Seção B.9; `backend/testes/api.test.js` (35 testes)
Gestão de Projetos	Organização em cinco fases com marcos e entregas; cronograma; versões incrementais com escopo definido; planejamento aprovado antes da execução; divisão de trabalho em frentes paralelas; registro de pendências e riscos	1 a 5	Projeto de Extensão (cronograma); Seções B.8.1, B.8.2 e B.10.7; `PROGRESSO.md`
IHC / UX	Interface em português e adaptada ao celular (critério de aceite 3); padrões visuais consistentes (cores de status, botões de perigo); confirmação de ações irreversíveis; mensagens de erro claras; recursos básicos de acessibilidade; teste guiado com o usuário real e ficha de validação com escala de satisfação	3 (Desenvolvimento) e 4 (Validação)	Seções B.7, B.9.4 a B.9.6 e B.11; RNF01, RNF02, RNF06 e RNF07

Disciplina	Conteúdos aplicados no projeto	Fases do projeto	Evidências (seções e artefatos)
Segurança da Informação	Autenticação de usuários; princípio do menor privilégio (chave pública sem acesso a dados, RLS sem políticas, funções só para o servidor); proteção de segredos (variáveis secretas, `.gitignore`, `.vercelignore`, segredos fora da IA); HTTPS; análise de riscos; proteção de dados pessoais (LGPD)	3 (Desenvolvimento) e 5 (Execução)	Seção B.6.7; RNF11 e RNF12; `backend/autenticacao.js`

Integração entre disciplinas. As disciplinas não foram aplicadas de forma isolada. Um exemplo é a regra "uma doação só pode ser entregue uma vez":

- **Análise de Requisitos:** a regra nasceu da simplificação do lote único (RN17);
- **Banco de Dados:** virou uma restrição `UNIQUE` e uma função transacional;
- **Programação Web:** a API traduz o erro do banco em uma mensagem amigável;
- **Testes de Software:** um teste automatizado garante a regra mesmo com duas tentativas simultâneas (CT25);
- **IHC/UX:** a tela mostra a mensagem ao usuário (Seção B.11.9).