Aprendizado de Máquina Aplicado ao Pós-Processamento do *Linkage* Probabilístico de Bases de Dados de Saúde

Marco Elisio Oliveira Jardim

IESC-UFRJ

Defesa de doutorado, 2026

Orientadora: Rejane Sobrino Pinheiro

O vínculo qualifica a informação sobre o cuidado

Tuberculose como condição marcadora

O *linkage*, também denominado relacionamento de registros, permite examinar desfechos que uma base isolada não informa.

- Sinan-TB: notificação e acompanhamento do caso
- SIM: registro do óbito
- Decisão incorreta de vínculo altera a mensuração do desfecho

Fonte: tese, capitulo2.tex, seção "A tuberculose como condição marcadora".

Da decisão automática ao orçamento de revisão

Problema do serviço

Como concentrar a revisão nos potenciais pares com maior probabilidade de vínculo, sem confundir redução de esforço com melhora da acurácia?

- Primeiro, preservar o corte operacional
- Abaixo dele, comparar ordenações sob o mesmo orçamento humano
- Explicitar vínculos não recuperados e falsos positivos

Fonte: capitulo3.tex, objetivos; data/comparador_mesma_carga.csv, análise exploratória.

Tese central: hipótese gerada nesta avaliação

LLM: modelo de linguagem de grande porte; CdR: Comparador de Registros. OOF: fora da amostra; FP: falso positivo; VPP: valor preditivo positivo.

Hipótese exploratória, a validar

Abaixo do corte, ordenar pela probabilidade calibrada do classificador (O3) pode atingir a recuperação de P com menos revisões que o escore do OpenRecLink (O1). Não demonstra superioridade da política de quatro ações.

- P: isotônica registrada internamente como principal; vigilância e confirmação são perfis de custo
- O3: probabilidade calibrada OOF na prevalência original; O4: probabilidade recalibrada de P, com o mesmo XGBoost
- Na vigilância, entre O1 a O4 e P, nenhuma ordenação domina; na confirmação, O2 domina fracamente P: 9 vínculos com 11 revisões, sem FP nem LLM. Corte único e duas fronteiras são comparações, não recomendações validadas

Fonte: data/comparador_mesma_carga.csv; data/comparador_p_match_humano.csv; data/subamostragem_treino_resumo.csv, análises exploratórias.

Dados: três passos exportados do OpenRecLink

Passo	Potenciais pares	Vínculos
6: nome e nome da mãe	2.649	80
9: nome, ano de nascimento e sexo	1.449	127
11: nome, sexo e município	57.598	40
Total	61.696	247

Rio de Janeiro: Sinan-TB de 2013 a 2022; SIM de 2019 a 2022.
Razão de classes de aproximadamente 1:249. São três passos exportados, não toda a blocagem configurada.

Fonte: tese, capitulo_dados.tex, "Base de potenciais pares"; tab:blocagem-rendimento.

O corte e os cenários de revisão

Referência operacional

211/247 = 85,4% pelo corte, por construção do *label*
36 vínculos pela revisão manual
Volume e ordem históricos não observados

Duas fronteiras da nota do CdR

Nota ≥ 9: 93 vínculos, 2 FP
21.620 ao revisor humano
95,7% no cenário humano de 95%; cenários de sensibilidade humana de 95%, 99% e 100% (quadro 28)

Cenário exploratório: se a revisão tivesse seguido ordem decrescente do escore do OpenRecLink, seriam pelo menos 2.156 pares por passo, ou 2.522 com limiar global. Não é uma reconstrução histórica.
A 20 min por par, os cenários equivalem a 718 h 40 min por passo e 840 h 40 min com limiar global, não tempo observado.

Fonte: data/referencia_comparador_pos_orl.csv, linhas 2 a 5; data/carga_abaixo_corte.csv, linhas 5 e 9; data/carga_abaixo_corte_horas.csv, linhas 2 e 3.

As faixas se referem à nota final do CdR

Nota final s	Potenciais pares	Vínculos
$s < 5$	39.981	3
$5 \leq s < 9$: área cinza da nota	21.620	151
$s \geq 9$	95	93

- A nota do CdR não é o escore probabilístico do OpenRecLink
- Revisora única, sem classificação independente; disponibilidade da nota do CdR adotada como hipótese de trabalho
- Oliveira (2026), Quadros 5 e 6: CdR no passo aberto, com 5 pares; não nos passos 6, 9 e 11
- PAR=2 por passo 6, 9 e 11: 4, 7 e 25; referência sujeita a viés de verificação e incorporação, sem isolar o efeito do CdR

Fonte: data/referencia_comparador_pos_orl.csv, linha 2; data/par_por_passo.csv; Oliveira (2026), p. 34 e 36 a 38; apendice_linkage_origem.tex.

Do escore probabilístico à decisão de limiar

Escore probabilístico do OpenRecLink

↓

Potenciais pares exportados

↓

Subescores e nota final do CdR

↓


Decisão: vínculo, não vínculo ou revisão

Referencial do escore: modelo de Fellegi e Sunter; classificação por corte: decisão de limiar. O processo de origem utilizou OpenRecLink original, em C, CdR e revisão clerical por revisora única. O autor não participou dessas etapas e recebeu o extrato pós-CdR; a ordem CdR/revisão não está documentada. A tese reorganiza a decisão posterior, sem reestimar parâmetros de comparação nem reimplementar a blocagem.

Fonte: tese, capitulo_dados.tex, "Fontes de dados"; apendice_linkage_origem.tex; estudo1_comparador.tex, método.

Estudo 1: Comparador de Registros em Python

- Compara nome, nome da mãe, nascimento, município e endereço
- Produz 29 subescores e uma nota final ponderada
- Pesos internos fixos: o aprendizado de máquina modifica a decisão, não esses pesos
- Protótipo Java de Peçanha (2015): equivalência parcial executada



Interface do Comparador de Registros, versão 0.1 (*commit* 3b43598), dados sintéticos

Fonte: tese, estudo1_comparador.tex, "Comparador de registros" e resultados.

Estudo 1: equivalência Java e Python em pares sintéticos

- Data por igualdade e por um dígito: concordância de 100,0%
- Abreviações: concordância de 99,2%
- Nota final idêntica em 11,2% dos 500 pares sintéticos
- Inversões de data: peso 0,8 em Lucena e no Java, 1,0 no Python

Limitação mantida e declarada

As implementações não são equivalentes. O lote de fronteira não estima a concordância em dados reais; a tese utiliza os subescores e a nota do Python.

Fonte: tese, estudo1_comparador.tex, resultados e discussão; tab:equivalencia-java.

Estudo 2: comparação de estimadores, protocolos distintos

Protocolo	Configuração	F_1 no teste
Ablação original	RF+SMOTE	0,931
Fluxo Modal	XGBoost	0,943
Fluxo Modal	Híbrido OR	0,958
QW1	XGBoost	0,920
Ablação original	Nota ≥ 8	0,610

Limiares escolhidos nos testes. XGBoost isolado: 0,943; híbrido OR: 68 VP, 0 FP e 6 FN. Diferenças de 1 a 2 VP não estabelecem superioridade, diante da variação de 0,025 a 0,035 entre partições nos modelos arbóreos (cálculo da tese: XGBoost e Random Forest entre os controles A e A0, apêndice de sensibilidade QW1). Não são resultados do arranjo.

Fonte: tese, tab:ablation-best-category; tab:qw1-deep-learning; estudo3_estrategias.tex, limitações.

Estudo 2: balanceamento avaliado no Random Forest

Estratégia	F_1 médio na validação cruzada
Sem balanceamento	$0{,}897 \pm 0{,}041$
Pesos de classe	$0{,}880 \pm 0{,}041$
SMOTE 0,3	$0{,}916 \pm 0{,}026$
SMOTE-Tomek 0,3	$0{,}918 \pm 0{,}024$

Nove estratégias foram avaliadas no Random Forest. A comparação não demonstra ganho universal do balanceamento em todos os estimadores.

Fonte: tese, tab:imbalance-sensitivity; estudo2_classificadores.tex.

Estudo 2: estimador que alimenta o GZ-CMD

- XGBoost com 30 atributos: subescores e nota final
- Calibração isotônica fora da amostra (OOF), aninhada
- Agrupamento por REFREC, registro do SIM, nos níveis externo e interno
- Área cinza da nota: AUC 0,995 e precisão média (AP) 0,862

Discriminação não é decisão

A $p \geq 0{,}5$: 119 verdadeiros positivos, 28 falsos positivos e 32 falsos negativos na área cinza da nota. A política v3.1 compara custos, não usa esse corte único.

Fonte: tese, estudo4_gzcmd.tex, classificador OOF; tab:e4-desempenho-faixas-oof.

Estudo 3: duas finalidades, compromissos diferentes

Vigilância	Confirmação
Priorizar recuperação de vínculos.	Priorizar a confiança na aceitação.
O falso vínculo gera investigação adicional.	A consequência do falso vínculo recebe maior custo.

Não há ponto operacional único que maximize precisão e sensibilidade. Os pontos da fronteira foram explorados nos testes, sem validação independente da escolha.

Fonte: tese, estudo3_estrategias.tex, "Dois pipelines"; tab:pareto-frontier.

Estudo 3: detecção no conjunto de teste da ablação

67 versus 43

vínculos detectados, RF+SMOTE versus nota ≥ 8

+24 frente à nota ≥ 8 (comparador hipotético)

25 dos 27 já aceitos pelo corte

27 recuperados apenas pelo modelo, menos 3 apenas pelo limiar

Denominador: 74 vínculos no teste; nota ≥ 8 é comparador hipotético, não o corte do OpenRecLink de origem. Dos 27 recuperados, 25 são PAR=1 e 2 são PAR=2; correspondem a 24 registros distintos do SIM. Os 247 vínculos correspondem a 204 registros distintos. Não estima redução da subnotificação.

Fonte: tab:impacto-epidemiologico; data/banca_b_recuperados_por_par.json; estudo3_estrategias.tex, discussão da detecção.

Estudo 3: o que limita a interpretação do ganho

- Atributos `obito_*` no QW1 e na ablação constituem vazamento de alvo
- Partição por linha permite dependência entre treinamento e teste
- Escolha dos limiares nos testes pode inflar os valores selecionados
- Referência interna: célula D do 2×2, sem óbito e agrupada por REFREC, $F_1 = 0{,}846$, 14 FP; A é histórico
- QW1 na GPU, XGBoost: F_1 de 0,937 para 0,878 com REFREC

Não transferir a limitação para outro protocolo

O otimismo aparece sobretudo na partição por linha; os vínculos e denominadores mudam. O GZ-CMD usa 30 atributos, sem `obito_*`, e OOF por REFREC; permanece dependência por COMPREC.

Fonte: tese, apendice_sensibilidade.tex; tab:sensibilidade-2x2; tab:sensibilidade-qw1.

Estudo 4: GZ-CMD v3.1 depois do corte

Corte do OpenRecLink: aceita acima dele; GZ-CMD decide abaixo
Classificador ajustado na parcela de treinamento, OOF aninhado por REFREC Isotônica reajustada apenas no treino abaixo do corte, sem *labels* da partição externa Guardas: $s < 5$ rejeita; $s \geq 9$ e $p \geq 0{,}9$ aceita
Faixas da nota final: estratificam o perfil de erro do revisor Probabilidade recalibrada: XGBoost com os mesmos 30 atributos *Expected loss*: comparar vínculo, não vínculo, LLM e humano Revisão assistida: dossiê sem saídas do motor; inconclusivos ao revisor humano

Grey-Zone no nome: região que a regra automática não decide, não a faixa $[5, 9)$ da nota. Proporções de erro do revisor congeladas, sem realimentação; P reutiliza respostas históricas também usadas para estimá-las, não uma avaliação prospectiva.

Fonte: tese, estudo4_gzcmd.tex, política v3.1; data/arranjo_corte_metadata.json, cost_sources e incorporation_bias.

Estudo 4: duas ações de *expected loss*

Expected loss: revisor humano ou não vínculo

$$L_H = C_H, \qquad L_N = pC_{FN}, \qquad p \geq C_H/C_{FN}$$

- Sob revisor perfeito, revisar quando o custo de revisão não excede o de perder o vínculo
- Com orçamento, enviar ao revisor humano os maiores valores de probabilidade calibrada até o ponto de parada
- Restantes: não examinados; a regra de custo atribui não vínculo, não ausência de notificação. GZ-CMD restrito às ações revisor humano e não vínculo

A Proposição exige p verdadeiro e calibrado, revisor perfeito e perdas aditivas; O1 e O2 não são probabilidades. Atribuir a falha às entradas é hipótese de trabalho, não isolamento causal nem dispensa de avaliar o critério em dados novos.

Fonte: apendice_formalizacao.tex, funções de perda; data/arranjo_corte_vpp_llm.csv, linha 2; data/comparador_p_match_humano.csv.


Estudo 4: arranjo sequencial, P principal

Decisão	Vínculos aceitos	FP	Perdidos	Revisor humano	LLM
Corte isolado	211 (85,4%)	0	36	0	0
P, vigilância	**211+4 (87,0%)**	21	13	96	344
P, confirmação	**211+8 (88,7%)**	4	27	17	41
Base inteira, vig.	194 (78,5%)	34	15	111	347
Base inteira, conf.	132 (53,4%)	0	28	127	44

- P não reproduz 13 (vigilância) e 27 (confirmação) dos 36 vínculos recuperados pela revisão clerical de origem
- Aceita 25 pares na vigilância e 12 na confirmação: 4 e 8 são PAR = 2; os 21 e 4 FP foram rejeitados ou não examinados nessa revisão
- Registro interno versionado antes da S3 (avaliação com os *labels*); comparadores de carga e decomposição são exploratórios *post hoc*, não registrados

Fonte: data/arranjo_corte_metricas.csv, linhas 2, 4, 12, 22 e 30; data/arranjo_corte_vpp_llm.csv, linhas 2 e 8; reserva 43 a 45.

Estudo 4: curva de esforço e ponto de parada



Eixo x limitado a 2.522 revisões

Exploratória *post hoc*, não registrada. Revisor perfeito é hipótese dos dois lados. Se a revisão histórica seguiu o escore, favoreceria O1; O3 e O4 usam os mesmos *labels* verificados. Na vigilância, entre O1 a O4 e P, nenhuma ordenação domina; na confirmação, O2 domina fracamente P: 9 vínculos com 11 revisões, sem FP nem LLM.

Fonte: data/comparador_mesma_carga_curva.csv; data/comparador_mesma_carga.csv; data/comparador_p_match_humano.csv.

Estudo 4: o mesmo LLM, dois papéis distintos

Claude Haiku 5.5, instruções v4, sem saídas decisórias do motor.

Braço e modo	Vínculos/aceitos	VPP	IC 95%
P, vigilância	4/25	16,0%	6,4 a 34,7%
P, confirmação	8/12	66,7%	39,1 a 86,2%
P-Platt, vigilância	4/7	57,1%	25,0 a 84,2%

- Aceitador: 21 FP observados contra 9,06 previstos. A transferência das proporções, com reutilização, impede interpretação prospectiva
- Filtro antes do revisor humano, vigilância: 74 pares avaliados pelo LLM como NONMATCH e 22 revisões humanas em k=96; recupera 13 PAR = 2 contra 6 sem filtro na mesma carga
- VPN (valor preditivo negativo): 87,8% em k=96 (IC 95%: 78,5 a 93,5); sensibilidade 59,1% (13/22; IC 38,7 a 76,7), com 9 de 22 descartados. Vantagem só com orçamento H=22. VPN: 78,0% em k=58

Hipótese de uso, não política validada

O LLM nunca aceita sozinho. O filtro exige validação registrada própria.

Fonte: data/arranjo_corte_vpp_llm.csv, linhas 2, 3 e 8; data/filtro_llm.csv, linhas 4 e 5; reserva 48.

Estudo 4: aceitação autônoma e revisão das aceitações

Modo	P: MATCH ao humano	O3: mesma carga	O3: igualar P
	Revisões humanas / PAR = 2 recuperados		
Vigilância	121 / 23	121 / 22	125 / 23
Confirmação	29 / 9	29 / 9	29 / 9

Perda total com FN: vigilância, P 957,72; O3 775; P-MATCH 772,72; O2 1.296. Confirmação: 957,2; 569; 569,2; 551. Custos (C_{FP}, C_{FN}): (10,50) e (100,20); $C_H = 1$, $C_{LLM} = 0{,}005$. Subtotais: 307,72; 125; 122,72. FP humano zero por hipótese. Com $C_{LLM} = 0{,}0146$ (17,5 s do Haiku), P-MATCH passa a 126,0 revisões equivalentes contra 125 de O3: a vantagem inverte.

- Hipótese de revisor perfeito dos dois lados: no máximo 1 vínculo a mais; 344 pares avaliados pelo LLM na vigilância e 41 na confirmação. Não é empate sem qualificação: O2 recupera 9 com 11 revisões na confirmação
- Uma diferença de um vínculo em 36 não sustenta superioridade. P é principal: o registro fixou a isotônica como calibração padrão (Platt só com menos de 10 PAR = 2). P-Platt: análise de sensibilidade não confirmatória, emenda 3, sem dominância sustentada. Não se substitui o revisor humano pelo LLM

Fonte: data/comparador_p_match_humano.csv:2,3; data/custos_equivalentes_exploratorios.csv:2 a 5,8 a 10,12; data/robustez_perda_ponderada.csv.

Estudo 5: equidade depende da decisão avaliada

VPP por sexo	Feminino	Masculino
Arranjo P, vigilância	86,3%	93,3%
Cascata, base inteira (comparação)	87,9%	84,0%

- Aceitação no arranjo: corte ou vínculo do LLM abaixo dele; humano conta como não aceito
- VPP por sexo sem rejeição em P na vigilância: $p_{BH} = 0{,}360$; isso não demonstra paridade
- Os 211 são aceitos por construção. As diferenças de sensibilidade entre subgrupos dependem da proporção de vínculos PAR = 2 em cada subgrupo, definida pelo corte, e da recuperação desses 36. As diferenças de VPP dependem dos 21 e 4 FP abaixo do corte
- Não cobre toda a igualdade de oportunidades de erro; ausência de rejeição não demonstra equidade e raça/cor está indisponível

Fonte: data/equidade_arranjo_group_metrics.csv, sexo; data/equidade_arranjo_den30_pairwise_tests.csv, linha 3; data/equidade_arranjo_global.csv.

Estudo 5: a principal disparidade é operacional

42,5% e 47,5%

sensibilidade automática do arranjo no passo 11, vigilância e confirmação

- Disparidade herdada do corte e do *label*: corte isolado de 37,5% no passo 11 (15/40), contra 95,0% no passo 6 e 94,5% no passo 9
- Dos 25 PAR $= 2$ do passo 11, P aceita 2 na vigilância e 4 na confirmação. Nos passos 6 e 9, sensibilidade $\geq$ 95,0%; na vigilância do passo 11, fica abaixo da base inteira, 42,5 contra 45,0%
- Benjamini-Hochberg: vigilância, 3/26 rejeições em P contra 6/28 na base inteira; confirmação, 2/26 contra 1/21. Mínimo de 30 nos dois denominadores antes da correção; todas operacionais; a contagem não ordena equidade
- Sensibilidade automática de 42,5%; limite com revisor perfeito de 77,5%, não acerto observado. VPP 68,0% no passo 11 fica fora da família por denominador 25, menor que 30

Fonte: data/par_por_passo.csv; data/equidade_arranjo_group_metrics.csv; data/equidade_arranjo_den30_recomputacao.json; data/equidade_passo_revisor.csv; data/equidade_arranjo_den30_excluidos.csv, passos 11/6/9, linhas 65 a 67.

Posicionamento: contribuição na composição operacional

Estudo	Elemento documentado no referencial
Pita (2017)	Modelo treinável para refinar vínculos e reduzir revisão
Pereira (2024)	Comparação supervisionada em pares do SUS
Paiva (2025)	Base distinta, árvores de decisão, exclusão da região intermediária e balanceamento
Lages (2026)	Classificação supervisionada, razão 1:5, validação independente
Esta tese	SIM e Sinan-TB, base 1:249; política com regras de guarda, *expected loss* e revisão assistida por modelo de linguagem

A comparação empírica com Lages (2026) não foi realizada. Métricas entre estudos não estabelecem uma ordenação de superioridade.

Fonte: tese, capitulo2.tex, tab:posicionamento e experiência brasileira; síntese da tabela R2, com Paiva do texto adjacente.

Limitações: referência, dependência e seleção

- Revisora única, sem classificação independente; corte incorporado ao *label*. Se a revisão seguiu o escore, favoreceria O1; O3 e O4 usam os mesmos *labels* verificados
- Ordem histórica desconhecida: 2.156 revisões são cenário. Apenas 36 PAR = 2; REFREC não separa COMPREC
- Respostas históricas reutilizadas; proporções de coortes mais fáceis e denominadores mínimos. Sensibilidade humana não medida; especificidade perfeita assumida, sem FP humanos
- Braço braço *a posteriori* conhecido antes do registro interno; código registrado ausente do git e desvios de protocolo. Registro: recalibração, braços e avaliação; análise de estabilidade interna, não de generalização

Revisão cega independente não foi possível antes da defesa; integra o protocolo da coorte nova.

Fonte: data/comparador_mesma_carga_metadata.json; data/cenarios_sensibilidade_humana.csv; gzcmd/M_arranjo_corte_desvios.md; reservas 45 a 48.

Limitações: transferência e privacidade

- Uma coorte municipal, sem validação externa do arranjo nem da cascata
- Dados pseudonimizados, não anônimos; APIs externas no processamento LLM; para dados identificados, ambiente local
- Zenodo público com arquivos restritos; repositório público com agregados e escores/decisões por pseudônimo, sem *label*; MIT apenas para o código
- Exportação restrita com `pair_id` por HMAC implementada, matriz não depositada
- LGPD: aplicabilidade às transferências externas não analisada especificamente nos pareceres; autor sem acesso aos registros nominais
- Projeto: CEP IESC-UFRJ, CAAE 43856720.1.0000.5286; CEP SMS-Rio, CAAE 43856720.1.3001.5279
- Dossiê: 14 dos 29 subescores; faltam penalidade por nome comum da mãe, inversões de data e UF, embora as instruções peçam evidência ausente

Fonte: tese, capitulo_dados.tex, acesso e ética; estudo1_comparador.tex, resultados; conclusão, limitações.

Conclusões: cobertura e orçamento humano

Sob revisor perfeito, vínculos recuperados abaixo do corte:

Modo e carga	P	O3: rec. / não rec.	Igualar P: O3 / O4
Vigilância, k=96	23	22 / 14	125 / 106
Confirmação, k=17	9	6 / 30	29 / 27

- P não reproduz 13 vínculos na vigilância e 27 na confirmação; 21 e 4 FP. Para os 36 PAR = 2, O1 requer 2.521 e O3, 23.443 revisões
- As perdas são de cobertura. Sensibilidade humana de 95%, 99% e 100%: até 0,53 p.p. nas estratégias de carga reduzida e 0,73 p.p. na revisão integral, limites por construção; especificidade humana é assumida perfeita
- As filas O1 a O4 não mudam entre modos: os orçamentos são distintos. O2 recupera nove com 11 revisões na confirmação, sem FP nem LLM

Fonte: data/cenarios_sensibilidade_humana.csv, amplitudes; data/arranjo_corte_metricas.csv, linhas 12 e 30; data/comparador_mesma_carga.csv; data/esforco_arranjo.csv, linhas 2 e 6.

Contribuições e fluxo recomendado, a validar

- Decomposição por PAR e curva de esforço: ordenação e parada, sem dominância universal
- Mesmo LLM: aceitador, VPP 16,0%; filtro com orçamento humano fixo (H=22 em uma réplica): VPN 87,8% em k=96 e 78,0% em k=58; 9 de 22 descartados. Não distingue ancoragem de abstenção
- Política de quatro ações, registro de decisões, sem auditoria independente; CdR em Python, código aberto e *benchmark* restrito

Recomendação final como hipótese a validar

Preservar o corte. Abaixo, ordem decrescente da fusão RRF do escore e da probabilidade calibrada, substituindo o escore isolado; vantagem sobre a probabilidade não demonstrada, a validar com referência cega. Exige amostra independente verificada. Na vigilância, entre O1 a O4 e P, nenhuma ordenação domina; na confirmação, O2 domina fracamente P. Revisor humano no topo até o orçamento humano; restantes não examinados, não óbitos sem notificação: permanecem na investigação; duplicações não estimadas. LLM apenas como filtro de NONMATCH, sem aceitar sozinho nas condições avaliadas. API externa; ambiente controlado não avaliado. Exige validação registrada em dados novos. Subamostragem: quadro 47.

Fonte: data/comparador_p_match_humano.csv; data/subamostragem_treino_resumo.csv; data/filtro_llm.csv; data/arranjo_corte_vpp_llm.csv; data/fusao_robustez_bootstrap.csv.

Agradecimentos


Orientadora, banca e equipe do IESC-UFRJ

Profissionais responsáveis pelo processamento e pela revisão dos dados

Discussão com a banca.

Fonte: tese, conclusao.tex, contribuições e limitações.

Backup: base inteira (comparação), síntese visual



Fonte: tese, fig:cap8-cascata-v31; tab:cap8-cascata-v31.

Backup: base inteira (comparação), contagens completas

	Vigilância		Confirmação	
	v3	v3.1	v3	v3.1
VP automáticos	144	194	100	132
FP automáticos	35	34	6	0
Vínculos perdidos	91	15	130	28
Vínculos ao humano	12	38	17	87
Pares ao humano	61	111	25	127
Pares ao LLM	1.410	347	435	44

VP automáticos incluem vínculos aceitos pelo LLM.
Vínculos ao humano continuam no denominador da sensibilidade automática.

Fonte: tese, tab:cap8-cascata-v31.

Backup: desempenho OOF por faixa da nota

Faixa	Pares	Vínculos	AUC	AP	VP	FP	FN
< 5	39.981	3	n.d.	n.d.	0	2	3
$[5, 6)$	14.263	17	1,000	0,721	12	7	5
$[6, 7)$	6.175	57	0,984	0,855	45	1	12
$[7, 8)$	1.080	43	0,995	0,922	33	4	10
$[8, 9)$	102	34	0,913	0,873	29	16	5
≥ 9	95	93	n.d.	n.d.	89	2	4
Área cinza da nota	21.620	151	0,995	0,862	119	28	32

Contagens a $p \geq 0{,}5$, fixado antes da análise. Não é a política v3.1. AUC e AP omitidas quando a classe minoritária tem menos de cinco casos.

Fonte: tese, tab:e4-desempenho-faixas-oof.

Backup: QW1 não é o fluxo Modal

Modelo	F_1 na validação cruzada	F_1 no teste
XGBoost	$0{,}924 \pm 0{,}030$	0,920
Random Forest	$0{,}913 \pm 0{,}029$	0,855
MLP (64, 32)	$0{,}882 \pm 0{,}037$	0,859
MLP (128, 64)	$0{,}872 \pm 0{,}038$	0,844
TabNet	$0{,}821 \pm 0{,}055$	0,610

Validação 5×5 no treinamento e teste interno de 30%.
Vazamento de alvo e partição por linha limitam a inferência. Não é validação externa nem prova de falha geral de redes neurais.

Fonte: tese, tab:qw1-deep-learning; estudo2_classificadores.tex, limitações.


Backup: ablação por categoria, resultados exploratórios

Categoria	F_1, RF	F_1, fluxo Modal
Nota ≥ 8 (referência original)	0,610	0,610
Somente regras (referência original)	0,842	0,842
Somente ML	0,931	0,943
Híbrido AND	0,912	0,896
Híbrido OR	0,921	0,958
ML seguido de regras	0,853	0,825
Regras seguidas de ML	0,912	0,896
Consenso ML	0,928	0,943
Consenso e regras	0,896	0,896

Pontuação de regras unificada; agregados do fluxo Modal recomputados com probabilidades salvas, sem novo treinamento. Híbrido OR: 68 VP, 0 FP, 6 FN. Limiares selecionados no teste.


Fonte: tese, tab:ablation-best-category, redução das configurações e notas.

Backup: sensibilidade ao balanceamento



Fonte: tese, tab:imbalance-sensitivity; figura reaproveitada de figures/imbalance_sensitivity.pgf.

Backup: detecção no teste da ablação



Fonte: tese, fig:epi-deteccao; tab:impacto-epidemiologico; não é resultado do arranjo nem da cascata.

Backup: ablação do dossiê, 18 vínculos selecionados

Revisor	Controle: M/U/N	Sem saídas do motor: M/U/N
DeepSeek V4.1 Flash	0/0/18	9/9/0
Claude Haiku 5.5	0/9/9	7/11/0

M: vínculo; U: inconclusivo; N: não vínculo.

- Seleção por erro compartilhado, não amostra independente
- Retirada conjunta de probabilidade, decisão e demais saídas
- Inconclusivo não é reconhecimento correto do vínculo
- Não estima o efeito sobre falsos positivos na coorte inteira

Sem saídas do motor e com v4: DeepSeek V4.1 Flash teve zero NONMATCH em 1.845 revisões completas, contra 1.582 de Claude Haiku 5.5. Nos 18 casos, sem_pcal é nome histórico: retira somente model_outputs, preservando demais campos e prompt original, com versão não identificada nos originais nem nos agregados. Não é controle negativo.

Fonte: tab:cap8-ablacao-dossie; data/ablacao_dossie_taxa_base.csv; estudo4_gzcmd.tex, ablação do dossiê.

Backup: instruções efetivas v3 e v4

- v3: carregador interrompia o sistema no primeiro separador; política por faixas posterior ao separador não foi enviada
- v4: política de decisão pela evidência antes do separador
- Concordância forte e nascimento compatível sustentam vínculo
- Contradição forte não explicada sustenta não vínculo
- Sinais mistos ou evidência insuficiente justificam inconclusivo
- Dossiê: 14 dos 29 subescores; instruções pedem evidência ausente
- Agentes diferem por uma frase; instrução de lote em inglês, sem avaliação desse efeito

Fonte: tese, apendice_prompts.tex, texto efetivamente enviado; estudo4_gzcmd.tex, reavaliação.

Backup: formalização das quatro ações

$$L_M = (1-p)C_{FP}, \quad L_N = pC_{FN}$$
$$L_H = C_H + (1-p)e_{FP,h}C_{FP} + pe_{FN,h}C_{FN}$$
$$L_L = C_L + (1-p)e_{FP}C_{FP} + pe_{FN}C_{FN} + uL_H$$

- u: proporção de inconclusivos; e: erros condicionais por faixa
- Escolha de menor *expected loss*, após guardas e sob orçamento
- $C_H = 1$, $C_L = 0{,}005$: revisões humanas equivalentes
- $e_{FP,h} = e_{FN,h} = 0{,}05$: hipótese de cenário

Fonte: tese, estudo4_gzcmd.tex, política v3.1; apêndice de formalização.

Backup: base inteira (comparação), sensibilidade e restrição

- Exclusão dos lotes originais na estimação por faixa: sensibilidade automática de 80,2% e 52,6%, com sobreposição residual
- Mesmos lotes com expectativas por faixa: 82,2% e 55,7%, não resultados observados
- Restrição: $\sum_{i \in \mathcal{M}} (1 - p_i)/|\mathcal{M}| \leq \alpha$
- Alvos de 0,1% e 0,2% inviáveis; mínimo de 0,61% com as guardas fixas
- Dependência adaptativa impede chamar esses exercícios de validação prospectiva

Fonte: tese, estudo4_gzcmd.tex, cascata, análises de sensibilidade e confirmação por restrição.

Backup: privacidade e reprodução

- Extrato com datas completas, sexo, bairro e identificadores internos: pseudonimizado
- Dossiê LLM sem nomes, mas enviado a APIs externas
- Identificador de par: hash determinístico sem sal, recalculável por detentores dos identificadores
- Exportação restrita com HMAC: `scripts/export_matriz_desidentificada.py`, matriz não depositada
- Autor trabalhou apenas com o extrato pseudonimizado, sem acesso à correspondência com pessoas
- Projeto: CEP IESC-UFRJ, CAAE 43856720.1.0000.5286; CEP SMS-Rio, CAAE 43856720.1.3001.5279
- Artefatos publicados não tornam reexecutáveis etapas que exigem campos ausentes do depósito

Fonte: tese, capitulo_dados.tex, acesso, ética e ambiente computacional; conclusao.tex.

Backup: base inteira (comparação), vigilância REFREC

Indicador	v3	v3.1
Sensibilidade automática	58,3%	78,5%
Falsos positivos	35	34
Vínculos perdidos por não vínculo	91	15
Potenciais pares ao humano	61	111
Potenciais pares ao LLM	1.410	347
Custo LLM estimado (US$)	3,79	0,92

IC 95% da sensibilidade v3.1: 73,0 a 83,2%.

Fechamento: $194 + 15 + 38 = 247$ (aceitos, perdidos, ao humano).

Sensibilidade humana: cenários de 95%, 99% e 100%, não medida. Especificidade perfeita; sem FP humanos modelados.

Arranjo P, vigilância: fechamento $(211 + 4) + 13 + 19 = 247$. Custo LLM estimado US$ 0,94.

Fonte: tese, tab:cap8-cascata-v31; data/arranjo_corte_metricas.csv, linha 4, v3.1; data/arranjo_corte_metricas.csv, P.

Backup: base inteira (comparação), confirmação REFREC

Indicador	v3	v3.1
Sensibilidade automática	40,5%	53,4%
Falsos positivos	6	0
Vínculos perdidos por não vínculo	130	28
Potenciais pares ao humano	25	127
Potenciais pares ao LLM	435	44
Custo LLM estimado (US$)	1,16	0,12

IC 95% da sensibilidade v3.1: 47,2 a 59,6%.

Fechamento: $132 + 28 + 87 = 247$. Encaminhar não é perder o vínculo.

Cenários humanos de 95%, 99% e 100%: ver quadro 28; não são medidas do serviço.

Arranjo P, confirmação: fechamento $(211 + 8) + 27 + 1 = 247$. Custo LLM estimado US$ 0,11.

Fonte: tese, tab:cap8-cascata-v31; data/arranjo_corte_metricas.csv, linha 22, v3.1; data/arranjo_corte_metricas.csv, P.

Backup: arranjo, mecanismos e registro interno

Braço	Vigilância Vínculos aceitos / FP / revisor humano / LLM	Confirmação / LLM
P, principal	(211+4)/21/96/344	(211+8)/4/17/41
P-Platt, sensibilidade	217/3/77/110	219/3/16/25
A3, sensibilidade	219/19/100/367	219/5/22/32
P-PAR2-grey, sensibilidade	211/21/116/265	217/0/22/18
B1, base inteira	194/40/115/374	131/4/131/70
A posteriori, não registrado	221/34/90/330	219/0/51/25

Na vigilância, P-Platt dominou P na avaliação original, como análise de sensibilidade. P-Platt aceita 217, com 3 FP, 77 ao revisor humano, 110 ao LLM e US$ 0,30 na vigilância.
FP frente ao limiar global do escore do OpenRecLink −5,648: vigilância, 17 acima ou iguais e 4 abaixo; confirmação, 4 acima ou iguais e 0 abaixo. Por passo: vigilância, 11 acima ou iguais e 10 abaixo; confirmação, 4 acima ou iguais e 0 abaixo.

Fonte: data/arranjo_corte_metricas.csv, linhas 4 a 36; data/arranjo_corte_par2.csv, linhas 3, 7, 12 e 16; data/arranjo_corte_perdas_mecanismo.csv, linhas 2 a 4 e 50 a 52; data/fp_arranjo_por_regiao.csv, totais; estudo4_gzcmd.tex, cronologia.

Backup: análise de estabilidade com registro interno, não confirmatória

Bloco numérico (N): *threads*/semente; bloco de partição (R): partições. Estabilidade nos mesmos dados, não generalização.

Dominância de P-Platt sobre P	Numérico (N)	Partição (R)
Vigilância	7/20	4/20
Confirmação	7/20	5/20
Dominância inversa, ambos os modos	0/20	0/20
P perde mais PAR = 2 que o braço *a posteriori*, vig.	20/20	19/20
P perde mais PAR = 2 que o braço *a posteriori*, conf.	20/20	20/20

- Dominância de Pareto não sustentada. P-Platt tem perda menor nos quatro cenários: diferenças P menos P-Platt de 144,1/94,4 na vigilância e 101,6/143,0 na confirmação, aplicando custos às medianas marginais, não mediana da perda
- P, vigilância: bloco de partição (R), Jaccard mediano de lote LLM de 0,43 em relação à partição original; FP de 9 a 31 e perdas de 9 a 21. A réplica original é um ponto dessa distribuição
- Mudança máxima de probabilidade de P: 0,65 no bloco numérico (N) e 0,80 no bloco de partição (R)
- Bloco numérico: variação máxima mediana de p, P 0,46 e P-Platt 0,17; respostas LLM fixas. P-Platt: braço no registro, sensibilidade na emenda 3; critério 18/20 registrado depois da S3

Fonte: data/robustez_arranjo_resumo.csv, linhas 2 a 12, 270, 278, 632, 652 e 654; data/robustez_perda_ponderada.csv:2 a 9; estudo4_gzcmd.tex, cronologia.

Backup: subamostragem, referência sem subamostragem

Proporção no treino	PAR = 2 no topo 96, mediana	Intervalo entre sementes
Original	22	Referência: uma execução
1:1	13	8 a 17
1:5	18,5	16 a 21
1:20	21	18 a 22
1:50	22,5	20 a 24

- Exploratória. 1:1 e 1:5 pioram o topo (13 e 18,5 contra 22); 1:20 e 1:50 indistinguíveis da referência, uma execução contra dez sementes
- Brier mediano da isotônica piora em todas as proporções frente à prevalência original
- Com 1:1, quedas de cerca de 25 p.p. no passo 6 (4 PAR = 2) e 33 p.p. no sexo masculino, sem demonstrar melhora de equidade

Fonte: data/subamostragem_treino_resumo.csv, população abaixo do corte, variante isotonic, métricas par2_top_96, brier e sens96; análise exploratória.

Backup: filtro de NONMATCH, potencial e perdas

Modo e topo da fila	Humano	PAR = 2	Sem filtro, mesma carga	VPN	Descartados
Vigilância, 96	22	13	6	87,8%	9 de 22
Confirmação, 125	22	13	6	90,3%	10 de 23

- Em k=96 na vigilância: 74 pares avaliados pelo LLM como NONMATCH e 22 revisões humanas. VPN: 87,8% em k=96; 78,0% em k=58. LLM descarta apenas NONMATCH; MATCH e inconclusivos vão ao revisor humano. Nunca aceita sozinho
- Exploratória, protocolo fixado antes dos desfechos, respostas de datas diferentes. A hipótese exige validação registrada em dados novos
- PAR = 2 têm decisões coincidentes entre modos no topo 125: 23 coincidentes, 0 diferentes. Nos não vínculos, há 6 diferenças. Contagens iguais não significam todas as decisões iguais
- Sensibilidade do filtro 59,1% (IC 95%: 38,7 a 76,7) em k=96; 9 de 22 descartados. Vantagem somente com H=22; perda 1.172,5 contra 796 de O3 em k=96. Sensibilidade humana real não medida

Fonte: data/filtro_llm.csv, linhas 5, 7 e 13; data/filtro_llm_concordancia_modos.csv, linhas 18 e 19; data/filtro_llm_metadata.json; data/cenarios_sensibilidade_humana.csv.

Backup: mecanismos, cenários humanos e registro interno

PAR = 2, aceitos / ao revisor humano / perdidos: arranjo e cascata sobre a base inteira.

	Aceitos		Ao humano		Perdidos	
Modo	P	Cascata	P	Cascata	P	Cascata
Vigilância	4	10	19	17	13	9
Confirmação	8	8	1	11	27	17

Horas são ordem de grandeza, não medida. Vigilância, 23 vínculos: O1 requer 501 revisões; O3, 125; P, 96 mais 344 pares LLM. As 2.156 revisões usam outra meta.
P perde 13 e 27 dos 36 PAR = 2 (36,1% e 75,0%). Guarda/custo/LLM: 1/6/6 na vigilância; 1/22/4 na confirmação ($C_{FP} = 5C_{FN}$, 22 perdas por AUTO_NONMATCH). Sem varredura de custos no arranjo.

Sensibilidade humana não medida: cenários de 95%, 99% e 100%, especificidade humana perfeita, sem modelar FP humanos. Amplitudes máximas, limites por construção: 0,53 p.p. nas cargas reduzidas; 0,73 p.p. na revisão integral.

Registro interno 49 min antes da S3 (avaliação com os *labels*): 01:22:17 e 02:11:52 UTC (metadados na versão 16d5876), 05/11/2026; *commit* S3: 02:17:13 UTC.

Fonte: data/arranjo_corte_par2.csv, linhas 3, 7, 12 e 16; data/arranjo_corte_perdas_mecanismo.csv, linhas 2 a 4 e 50 a 52; data/esforco_arranjo.csv, linhas 2 e 6; data/cenarios_sensibilidade_humana.csv; data/comparador_mesma_carga.csv; estudo4_gzcmd.tex, cronologia.

Backup: Protocolo da coorte nova (2/2)

Critério prospectivo, não testado: outra coorte, ordenação e orçamento prévios, referência cega. Refuta-se a hipótese se O3 não atingir a recuperação de P com pelo menos 25% menos revisões que O1 (limite inferior do IC 95% entre partições predefinidas), nas duas metas. Margem fixada com os dados à vista (reduções de 75,0% e 43,1%). O2 fica fora: vence na confirmação (11 revisões), perde na vigilância (4.163). Ganho das quatro ações sobre duas ações (O3) exige diferença acima da amplitude entre réplicas (de 9 a 21 e de 21 a 29 perdas).

v4 candidata: comparação primária preservada; F4 e fila com contexto e MACD como secundárias pré-registradas para a coorte nova.

Fonte: data/comparador_mesma_carga.csv; data/robustez_arranjo_resumo.csv; gzcmd/M_v4_candidata.md.