

BarberPro - Relatorio de Status Atualizado

****Data:**** 29/04/2026

****Projeto:**** BarberPro (UNIVESP)

****Stack:**** Next.js 14 + Supabase SSR + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui

#1. Resumo Executivo

O projeto foi migrado para ****Next.js 14 (App Router)**** e esta ****compilando com sucesso**** em build de producao.

No estado atual:

- Autenticacao via Supabase com cookies HttpOnly (Server Actions + middleware)
- Layout separado em `(auth)` e `(dashboard)`
- CRUD de ****Barbeiros**** e ****Servicos**** funcionando com ****Zod no servidor****
- LGPD visivel no login (checkbox + link para politica)
- Webhook PIX com esqueleto seguro (validacao + assinatura)
- SQL final da barbearia salvo no repositorio

#2. Banco de Dados (Supabase)

O schema final informado foi aplicado no Supabase e também versionado em:

- `Design System para BarberPro/supabase/migrations/20260429\_schema\_final\_rls\_lgpd.sql`

Principais pontos do schema final:

- Tabelas de dominio completas: `perfis`, `barbeiros`, `clientes`, `categorias\_servicos`, `servicos`, `agendamentos`, `transacoes`, `notificacoes`, `audit\_log`, `arquivos`
- RLS habilitado nas tabelas principais
- Policies por cargo (`admin`, `barbeiro`, `atendente`)
- Triggers de `updated\_at` automatico

#3. Ajustes de Codigo Feitos Hoje

###3.1 Conexao Supabase local

- `.env.local` configurado com URL e anon key do projeto Supabase
- `NEXT\_PUBLIC\_SUPABASE\_URL` apontando para o projeto correto
- `NEXT\_PUBLIC\_SUPABASE\_ANON\_KEY` configurada localmente

###3.2 CRUD Barbeiros alinhado ao schema real

Arquivo:

- `Design System para BarberPro/app/(dashboard)/dashboard/barbeiros/page.tsx`

Campos ajustados para a tabela real:

- `nome\_exibicao`, `cpf`, `telefone`, `email`, `especialidades`, `comissao\_percent`, `valor\_minimo\_servico`, `ativo`

##3.3 CRUD Servicos alinhado ao schema real

Arquivo:

- `Design System para BarberPro/app/(dashboard)/dashboard/servicos/page.tsx`

Campos ajustados para a tabela real:

- `categoria\_id`, `nome`, `descricao`, `duracao\_minutos`, `preco`, `preco\_promocional`, `buffer\_minutos`, `ativo`
- Leitura de categorias em `categorias\_servicos`

##3.4 Build validado

Comando executado:

- `npm run build`

Resultado:

- Build concluido com sucesso (sem erro de TypeScript)

#4. Checklist UNIVESP (Atual)

- [x] Next.js local rodando
- [x] Login/Logout com Supabase Auth + cookies seguros
- [x] 2 CRUDs completos (Barbeiros + Servicos) com Zod
- [x] LGPD visivel no login
- [x] Supabase conectado e schema com RLS aplicado
- [x] UI responsiva dark (base atual)
- [] Historico de commits semanticos (sera gerado em seguida)
- [x] README atualizado com setup e `.env.example`

#5. Proximos Passos Recomendados

1. Popular `perfis` com pelo menos 1 usuario `admin` para liberar writes via RLS nas tabelas administrativas.
2. Implementar CRUD real de `clientes` e `agendamentos` em cima do schema ja criado.
3. Conectar dashboard aos dados reais das tabelas.
4. Evoluir multi-tenant por subdominio usando `barbearia\_id` em estrategia de tenancy.

#6. Observacao sobre GitHub Desktop (Summary)

No GitHub Desktop, o campo **Summary** e o **titulo obrigatorio do commit** (linha curta, ex: `feat(auth): ...`).

Sem ele, o Desktop nao deixa confirmar o commit.

Atualizado automaticamente em 29/04/2026.