



I **quadri di backup** della serie **PV-EPS** sono adatti all'impiego su impianti fotovoltaici con inverter dotati di uscita EPS (Emergency Power Supply). Gli **inverter** con EPS forniscono una sorgente di alimentazione continua, indipendente dalla presenza della rete, che può essere utilizzata come sorgente di backup per l'impianto domestico (come un UPS o un gruppo elettrogeno). Per utilizzare questa sorgente è necessario che l'impianto venga isolato dalla **rete**, questo viene reso possibile tramite il quadro elettrico dedicato **PVEPS**.

A differenza dei quadri di commutazione presenti sul mercato, la serie **PVEPS** offre la possibilità di gestire la priorità dell'impianto a seguito del ripristino della rete, scegliendo tra una continua erogazione da parte dell'EPS o di un ripristino automatico della rete.

E' incluso all'interno del quadro, il collegamento N-PE opzionale, che garantisce il funzionamento con la totalità di inverter presenti sul mercato.

* I quadri sono completi di tutti i componenti necessari per una commutazione in sicurezza secondo la norma CEI 0-21.

Caratteristiche tecniche componenti

	VERSIONE MONOFASE	VERSIONE TRIFASE
TENSIONE NOMINALE	230VAC	400VAC
CORRENTE NOMINALE	30A	30A
POLI	2	4
CONTATTORI DI COMMUTAZIONE	AEG LS07N3001-AN	AEG LS07N4000-EN
ISOLAMENTO	CASSETTA IN ABS DOPPIO ISOLAMENTO TIPO SBA	
DIMENSIONI LxHxP	250X350X150	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65	
INGRESSI/USCITE	RETE, EPS / BACKUP	
APPROVAZIONI	CE	

Quadri di backup PVEPS monofase



- Idoneo al collegamento di inverter dotati di uscita EPS (Emergency Power Supply)
- Possibilità di gestire l'impianto con priorità Rete
- Collegamento N-PE predisposto in morsettiera
- Tensione nominale 230V AC
- Nr°2 Contattori 4P in AC-3 / 30A in AC-1
- Nr°1 Contatto ausiliario di priorità
- Contenitore in poliestere IP65

MODELLO	CODICE
MONOFASE	PVEPS-M30

Quadri di backup PVEPS trifase



- Idoneo al collegamento di inverter dotati di uscita EPS (Emergency Power Supply)
- Possibilità di gestire l'impianto con priorità Rete
- Collegamento N-PE predisposto in morsettiera
- Tensione nominale 400V AC
- Nr°2 Contattori 3P 18A in AC-3 / 30A in AC-1
- Nr°1 Contatto ausiliario di priorità
- Contenitore in poliestere IP65

MODELLO	CODICE
TRIFASE+N	PVEPS-T30