

LONGi EcoLife

LR7-54HVH(monofacciale)

480~500M (245_{W/m²})

La prima scelta per impianti residenziali di alto profilo

- ▶ **Efficienza elevata, fino a 24.5+%**
- ▶ **Generazione all'avanguardia**
Tecnologia HPBC2.0
- ▶ **Sicurezza superiore**
Gestione ombre ottimizzate tramite il sistema soft breakdown
- ▶ **Basso impatto ambientale**
Produzione low carbon, produzione eco compatibile
- ▶ **Resistenza superiore alla grandine**
Vetro temprato frontale da 3.2 mm
Testato rispetto alla grandine a 45 mm
- ▶ **UNI 9177: Classe 1**
- ▶ **Wafer N-Type innovativo TaiRay e struttura 0BB**

**Certificazione completa
di sistema e di prodotto**

IEC61215, IEC 61730

ISO9001: Quality Management System

ISO14001: Environment Management System

ISO45001: Occupational Health and Safety Management System

IEC62941: Quality System for PV Module Manufacturing

25

25 anni garanzia prodotto *

30

30 anni garanzia di potenza migliorata



24.5%
EFFICIENZA
MODULO

0~3%
TOLLERANZA
POSITIVE


<1%
DEGRADAZIONE
PRIMO ANNO

0.35%
GARANZIA
LINEARE

BC-CELL
TEMPERATURA OPERATIVA
CONTENUTA



Valore aggiunto

Garanzia di potenza lineare 30 anni



Parametri Meccanici

Celle	108 (6 × 18) Back contact N-Type
Junction Box	IP68
Cavo output	4mm ² , +400, -200mm/±1200mm, lunghezza customizzabile
Connettori	Stäubli MC4 originali/PV-LR5 su richiesta
Vetro	3.2 mm antiriflesso temprato
Frame	alluminio anodizzato silver (ordinabile anche nero)
Peso	23.5kg
Dimension	1800 × 1134 × 30mm
Packaging	36pcs per pallet / 216pcs per 20' GP / 864pcs per 40' HC



Caratteristiche elettriche

STC : AM1.5 1000W/m² 25°C

NOCT : AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s

Test uncertainty for Pmax: ±3%

Tipo modulo	LR7-54HVH-480M		LR7-54HVH-485M		LR7-54HVH-490M		LR7-54HVH-495M		LR7-54HVH-500M	
condizioni di test	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potenza di picco (Pmax/W)	480	365	485	369	490	373	495	377	500	381
Voltaggio circuito aperto (Voc/V)	40.29	38.29	40.40	38.39	40.52	38.51	40.64	38.62	40.75	38.72
Corrente circuito aperto (Isc/A)	15.13	12.16	15.23	12.24	15.33	12.32	15.43	12.40	15.53	12.48
Voltaggio al MPP (Vmp/V)	33.28	31.63	33.40	31.74	33.51	31.85	33.62	31.95	33.73	32.06
Corrente al MPP (Imp/A)	14.43	11.57	14.53	11.65	14.63	11.73	14.73	11.81	14.83	11.89
Efficienza modulo (%)	23.5		23.8		24.0		24.3		24.5	

Parametri operativi

Temperatura operativa	-40°C ~ +85°C
Tolleranza positiva potenza	0 ~ 3%
Massimo voltaggio di sistema	DC1500V (IEC)
Rating fusibili in serie	25A
NOCT	45 ± 2°C
Classe di isolamento	Class II
Bifaccialità	65 ± 5%
Rating internazionale al fuoco	IEC Class C
Rating UNI 9177 al fuoco	Classe 1

Carico meccanico

Massimo carico frontale static	5400Pa
Massimo carico statico sul retro	2400Pa
Resistenza grandine certificata	25mm con velocità 23m/s
Resistenza grandine test terze parti	45mm con velocità 30.7m/s

Coefficienti termici (STC)

Coefficiente termico Isc	+0.050%/°C
Coefficiente termico Voc	-0.200%/°C
Coefficiente termico Pmax	-0.260%/°C