

OFFERTA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO CHIAVI IN MANO

Installazione residenziale - IVA inclusa



DESCRIZIONE

6 kWp + 10 kWh

- Singolo modulo batteria LiFePo
- Fino a 9.000 kWh l'anno di produzione

€ 8.790,00

- Cicli di vita garantiti 6.000

8 kWp + 16 kWh

- Singolo modulo batteria LiFePo
- Fino a 12.000 kWh l'anno di produzione

€ 10.890,00

- CICLI DI VITA MAGGIORATI ≥ 7000

9 kWp + 20 kWh

- Doppio modulo batteria LiFePo
- Fino a 13.000 kWh l'anno di produzione

€ 12.990,00

- Cicli di vita garantiti 6.000

INGRESSO NELLA SOLAIR CER → 20 anni di TIP sulla VENDITA

COSA COMPRENDE L'OFFERTA

INCENTIVO COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER)

Entrando nella CER Solair, il cliente può:

- ✓ Condividere l'energia prodotta
- ✓ Ricevere incentivi sull'energia condivisa
- ✓ Ridurre ulteriormente il costo dell'energia

UN'OFFERTA CHIAVI IN MANO

- ✓ Fornitura moduli fotovoltaici ad alta efficienza
(LONGi / Trina Solar / Astro Energy - Modello a scelta senza variazione di prezzo)
- ✓ Inverter e sistema di accumulo (batterie)
(V-TAC o equivalenti, con garanzia del produttore)
- ✓ Progettazione tecnica dell'impianto
- ✓ Installazione completa "chiavi in mano"
- ✓ Collaudo e messa in esercizio
- ✓ Pratiche di connessione con e-distribuzione
- ✓ Pratiche GSE (Scambio sul Posto / Ritiro Dedicato se applicabile)
- ✓ Assistenza tecnica post-installazione

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Bonifico bancario:
Avanzamento lavori standard:
 - 30% dopo sopralluogo tecnico e validazione contrattuale
 - 50% a merce in cantiere
 - 20% a lavoro completato
- Possibilità di finanziamento con Credito a Consumo:
Prima rata a 30 gg o 120 gg dall'installazione



PROSSIMI PASSI

1. Consulenza dedicata

Fissa una call con un nostro consulente interno cliccando sul link in CHAT

Durante la chiamata potremo:

- Personalizzare l'offerta in base ai tuoi consumi e agli obiettivi di risparmio
- Simulare l'impianto in tempo reale con il nostro software professionale
- Riservare le condizioni economiche agevolate attraverso un preventivo di conferma preliminare
- Richiedere il sopralluogo tecnico per la verifica finale

2. Sopralluogo tecnico

Un nostro tecnico incaricato effettuerà il sopralluogo presso l'immobile.

Entro 14 giorni riceverai la visita tecnica finalizzata alla conferma dell'offerta dell'impianto fotovoltaico.

Il sopralluogo serve a:

- Confermare la fattibilità tecnica Verificare spazi,
- struttura e punto di connessione Validare
- definitivamente la soluzione proposta

3. Conferma finale

A seguito del sopralluogo:

1. Se la soluzione risulta pienamente coerente con quanto definito, si procede con i prossimi steps
2. Qualora emergano variazioni tecniche rilevanti, il cliente sarà libero di rivalutare la soluzione senza vincoli

4. Tempi di realizzazione

Una volta confermata la fattibilità:

- Avvio pratiche tecniche e amministrative Pianificazione
- installazione Realizzazione impianto chiavi in mano **entro 30 gg**
- **lavorativi**



S6-EH1P(3-8)K-L-PLUS

Solis Single Phase Low Voltage Energy Storage Inverters

New PLUS model provides solutions for demanding power scenarios

Features:

- Generator-compatible to extend backup duration during grid power outage
- Multiple inverters can operate together to form a microgrid
- Supports dual backup ports for intelligent control of critical and non-critical loads
- 10 seconds of 200% overload capability
- Automatic switchover time is <4ms, providing seamless transitions from grid to backup
- Ensures excellent power supply stability, keeping the load unaffected by a weak grid or generator supply fluctuations

Models:

S6-EH1P3K-L-PLUS / S6-EH1P3.6K-L-PLUS

S6-EH1P5K-L-PLUS / S6-EH1P6K-L-PLUS

S6-EH1P8K-L-PLUS



DATASHEET

S6-EH1P(3-8)K-L-PLUS

Models	3K	3.6K	5K	6K	8K
Input DC (PV side)					
Recommended max. PV array size	6 kW	7.2 kW	10 kW	12 kW	16 kW
Max. usable PV input power	4.8 kW	5.76 kW	8 kW	9.6 kW	12.8 kW
Max. input voltage			500 V		
Rated voltage			330 V		
Start-up voltage			90 V		
MPPT voltage range			90-435 V		
Max. input current			16 A / 16 A		32 A / 32 A
Max. short circuit current			20 A / 20 A		40 A / 40 A
MPPT number/Max. input strings number			2/2		2/4
Battery					
Battery type			Li-ion / Lead-acid		
Battery voltage range			40-60 V		
Max. charge / discharge power			5 kW	6 kW	8 kW
Max. charge / discharge current	3 kW	3.6 kW	5 kW	6 kW	8 kW
Communication	70 A	80 A	112 A	135 A	190 A
Output AC (Grid side)					
Rated output power			CAN/RS485		
Max. apparent output power	3 kW	3.6 kW	5 kW	6 kW	8 kW
Operation phase	3 kVA	3.6 kVA	5 kVA	6 kVA	8 kVA
Rated grid voltage			L/N/PE		
Rated grid frequency			220 V / 230 V		
Rated grid output current			50 Hz / 60 Hz		
Max. output current	13.7 A / 13.1	16.4 A / 15.7	22.8 A / 21.8 A	27.3 A / 26.1	36.4 A / 34.8
Power factor	A 13.7 A /	A 16.4 A /	22.8 A / 21.8 A	A 27.3 A /	A 36.4 A /
THDi	13.1 A	15.7 A	>0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging)	26.1 A	34.8 A
Input AC (Grid side)					
Input voltage range			<2%		
Max. input current			187-253 V		
Frequency range			187-253 V		
Output AC (Back-up)					
Rated output power	21 A	25 A	32 A	40 A	50 A
Max. apparent output power			45-55 Hz / 55-65 Hz		
Back-up switch time	3 kW	3.6 kW	5 kW	6 kW	8 kW
Rated output voltage			2 times of rated power, 10 s		
Rated frequency			<4 ms		
Rated output current			L/N/PE, 220 V / 230 V		
Max. AC Passthrough current			50 Hz / 60 Hz		
THDv (@linear load)	13.7 A / 13.1 A	16.4 A / 15.7 A	22.8 A / 21.8 A	27.3 A / 26.1 A	36.4 A / 34.8 A
Efficiency					
Max. efficiency	35 A	35 A	40 A	40 A	50 A
EU efficiency			<2%		
BAT charged by PV/AC Max. efficiency			96.2%		
BAT discharged to AC Max. efficiency			96.1%		
Protection					
Ground fault monitoring			95.3%/93.9%		
DC reverse-polarity protection			93.8%		
Integrated AFCI 2.0					
Protection class/Over voltage category			Yes		
General Data					
Dimensions (W*H*D)			Yes		
Weight			Optional		
Topology			I / II (PV and BAT), III (MAINS and BACKUP and GEN)		
Operating ambient temperature range			335*560*227 mm		
Ingress protection			21.6 kg		22.2 kg
Cooling concept			High frequency isolation (for battery)		
Max. operation altitude			-40 ~ +60°C		
Grid connection standard			IP66		
Safety/EMC standard			IP66		
Features					
DC connection			Natural convection	Intelligent redundant fan-cooling	
AC connection			3000 m		
Display			NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, NBR 16149, NBR 16150		
Communication			IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3		
			MC4 plug (PV port) / Terminal Block (BAT port)		
			Terminal Block		
			LCD + Bluetooth + APP		
			RS485, CAN, Optional: Wi-Fi, GPRS, LAN		



NEW Lithium Ion Batteries

Sleek and Stylish Design

- Quick setup
- Sleek design and stylish batteries
- Compliant with EU grid regulations
- Seamless integration and installation
- Self and cloud monitoring via touch screen and remote application
- Incremental system capacity with paralleling option of inverters and batteries



Model No:
SKU Code:

5.12kWh

VT-51200

12278-White
12281-Black

Rated capacity (Ah)	100
Nominal voltage (V)	51.2
Nominal Energy(Kwh)	5.12
Standard Charge Current (A)	90
Standard Discharge Current (A)	90
Maximum continuous charge current (A)	100
Maximum continuous discharge current (A)	100
Communication	CAN
Internal resistance (in Ω)	18mΩ
Dimension(D*W*H)	400*163*710mm
Protection Level	IP20
Charge temperature Range (°C)	0 ~ 55
Discharge temperature Range (°C)	-20 ~ 60
Standard Charge Voltage (V)	58.4
Upper limit Charging Voltage (V)	58.4
End-of-discharge Voltage (V)	43.2
Structure	16 series & 1 parallel
Cycle Life	≥6000

Recommend charging method declared by the manufacturer

Charge the battery at constant current 90A until voltage reaches 58.4V, then charge at constant voltage 58.4V till charge current is 10.3A

10.24kWh

VT-10240

12279-White
12282-Black

200
51.2
10.24
90
90
100
100
CAN
16mΩ
420x237x775mm
IP20
0 ~ 55
-20 ~ 60
58.4
58.4
43.2
16 series & 1 parallel
≥6000

Charge the battery at constant current 90A until voltage reaches 58.4V, then charge at constant voltage 58.4V till charge current is 10.3A

16.07kWh

VT-16076 12334-
White 12335-Black

314
51.2
16.07
140
140
150
150
CAN
16mΩ
510*242*862mm
IP20
0 ~ 55
-20 ~ 60
57.6
57.6
43.2
16 series & 1 parallel
≥7000

Charge the battery at constant current 140A until voltage reaches 57.6V, then charge at constant voltage 57.6V till charge current is 15.7A