

ETIQUETAS DOCUMENTOS HTML

<!DOCTYPE> Documento HTML5

<html> documento html

<head> informação sobre o documento

<body> corpo da página

ETIQUETAS <HEAD>

<link> Link para uma folha de estilos externa

rel="stylesheet"

type="text/css"

href="theme.css"

media="print" especifica para qual mídia

<meta> Define informações metadado e auxiliam os buscadores

charset = "UTF-8"

<script> define um script

type="text/javascript"

<style> Define um estilo

media="print" especifica para qual mídia

title="Meu titulo"

type="text/css" especificar o tipo de mídia

<title> título do documento

ELEMENTOS DEFINIÇÃO

<a> hyperlink

**** imagem

<map> uma imagem de mapa

<menu> lista de "menus"

<p> parágrafo

<header> cabeçalho

ATRIBUTOS GLOBAIS

id="" identificador (único)

class="" classe (múltiplas)

lang="" idioma

translate= [yes],[no]

title="" título

data-*= "" metadados personalizados

style="" estilo CSS

dir="" ltr, rtl, auto direção do texto

ALTERAÇÃO DE TEXTO

<h1> H1 até H6: Título

**** texto em ênfase

<i> texto em itálico

<pre> texto pré-formatado

<q> citação curta

<small> pequeno texto

**** texto forte (similar ao negrito)

<sub> texto subscrito

<sup> texto sobrescrito

**** texto em negrito

DEFINIÇÕES

<address> endereço.

**
** quebra de linha simples

<cite> citação

<code> código texto do computador

<dd> descrição de definição

<div> seção no documento

<dl> lista de definição

<dt> termo de definição

**** itens da lista

**** lista ordenada

**** seção no documento

**** lista desordenada

<hr> regra horizontal.

TEBELAS

<col> atributos da coluna da tabela

<table> Define uma tabela

<tbody> Define o corpo da tabela

<thead> Define o cabeçalho da tabela

<tfoot> Define o rodapé da tabela

<td> Define uma célula da tabela

<th> Define o cabeçalho da tabela

<tr> Define uma linha da tabela

FORMULÁRIO

<form> Define um formulário

name: nome do formulário

method: get ou post

action: URL

autocomplete: [on][off]

novalidate: não validação

target: _self, _blank ou _parente

enctype: multipart/form-data, txt/plain

<button> botão de comando

name: nome do campo

type: submit, reset ou button

value: valor inicial

<fieldset> conjunto de campos (fieldset)

<input> campo de inserção

name: nome do campo

type: text, hidden, search, tel, url, e-mail, number, range, color, password, file, datetime, date, time, week, month, checkbox, radio, submit, image, reset, button

value: valor inicial

size: tamanho do campo

list: associa id de <datalist>

placeholder: sugestão

accept: formtatos suportados

alt: texto alternativo

src: URL

width height: largura/altura

autocomplete: [on][off]

checked: campo selecionado

multiple: permite vários valores

<label> "label" define um rótulo para um elemento
for: Especifica elemento que está vinculado.

<optgroup> grupo de opção

<option> opção em uma lista suspensa

value: nome do campo

label: texto visível

selected: opção selecionada

<select> lista selecionável

name: nome do campo

size: tamanho do campo

multiple: permite vários valores

<textarea> área de texto

name: nome do campo

ATRIBUTOS FORM

spellcheck revisão ortográfica

autofocus coloca focus no campo

hidden oculta o campo

contenteditable permite editar o campo

VALIDAÇÕES FORM

Campos numéricos: **min, max, step**

Campos textuais: **minlength, maxlength, pattern** (REGEX)

Geral: **required, disabled, readonly**

<!-- COMENTÁRIOS -->