

- ◎ **CD** – Cambia de directorio

- ◎ **DIR** – Lista el contenido de un directorio

  - dir /a:[-]atributo** (R,H, S, A, D) (Ej: dir /a:h o dir /a:-r o dir /a:sh)

  - dir /o:[-]orden** (N, E, S, D, G) (nombre, extensión, tamaño, fecha, agrupar por directorios)

  - dir /t:fecha** (C, A, W) (creación, último acceso, modificación)

  - dir /p** (pausa de paginado)

  - dir /s** (recursivo, repite la operación para los subdirectorios)

  - dir /w** (formato ancho)

  - dir /b** (formato simple, sin encabezado)

- ◎ **MD, MKDIR** – Crea un directorio

- ◎ **RD** – Borra un directorio vacío
  - rd /s** (recursivo)
  - rd /q** (modo silencioso, no pregunta)
- ◎ **TREE** – Muestra el árbol de directorios
  - tree /f** (incluye los ficheros)
- ◎ **COPY** – Copia archivos
  - copy /v** (verifica la escritura)
  - copy /y** (sobreescribe)
  - copy /-y** (pregunta antes de sobreescribir)
- ◎ **REN** – Cambia el nombre

- ◎ **MOVE** – Mueve archivos  
move /y (sobreescribe)  
move /-y (pregunta antes de sobreescribir)
- ◎ **DEL** – Borra archivos  
del /p (pide confirmación)  
del /f (fuerza la eliminación de archivos de sólo lectura)  
del /s (recursivo)  
del /q (modo silencioso, no pregunta)
- ◎ **COMP** – Compara archivos
- ◎ **FC** – Compara archivos

- ◉ **TYPE** – Mostrar el contenido de un fichero
- ◉ **PRINT** – Imprimir un fichero
- ◉ **ATTRIB** – Mostrar o cambiar los permisos
  - attrib +r o -r (sólo lectura) (ej. attrib +r fichero.txt)
  - attrib +h o -h (oculto)
  - attrib /s (recursivo)
  - attrib /d (para directorios)
- ◉ **REPLACE** – Reemplaza archivos
  - replace /a (agrega nuevos archivos)
  - replace /p (solicita confirmación)

○ **XCOPY** – Copia archivos o directorios

xcopy /a (copia archivos con el atributo A)

xcopy /p (solicita confirmación)

xcopy /s (recursivo)

xcopy /e (incluye los directorios vacíos)

xcopy /v (verificación de escritura)

xcopy /w (realiza una pausa)

xcopy /c (continuar aunque se produzcan errores)

xcopy /q (modo silencioso)

xcopy /f (mostrar el origen y el destino de los archivos)

xcopy /l (listar los archivos a copiar)

xcopy /h (copiar archivos con el atributo H)

xcopy /r (sobreescribir los archivos de solo lectura)

xcopy /t (crear la estructura de directorios)

xcopy /y (sin confirmación)

xcopy /-y (con confirmación)

## ◎ SÍMBOLOS ESPECIALES

\ (raíz o separador de rutas)

. (directorio actual)

.. (directorio padre)

\* (comodín que indica cualquier cantidad de caracteres)  
ej. dir \*sistemas\* o copy \*.txt directorio

? (comodín que indica 1 carácter como máximo)

/ (indicar parámetros)

| (unir 2 comandos dependientes)

& (unir 2 comandos independientes)

> (redirección de salida estándar)

>> (redirección de salida estándar sin sobrescribir)

2> (redirección de salida de errores)

2>> (redirección de salida de errores sin sobrescribir)