

SELECTORES	Ejemplo	Significado	Tema/Ejemplos	SELECTORES
De etiqueta	\$('p')	Selecciona todas las etiquetas <p>	\$('h1'), \$('div')	De etiqueta
De id	\$('#mild')	Selecciona el elemento con id="mild"	\$('#header')	De id
De clase	\$('.miClase')	Selecciona todos los elementos con class="miClase"	\$('.destacado')	De clase
De grupo	\$('p, div, h1')	Selecciona todos los elementos <p>, <div> y <h1>	\$('a, span, li')	De grupo
Para formularios	\$(':input')	Selecciona todos los elementos de entrada de un formulario	\$(':text'), \$(':checkbox')	Para formularios
FILTROS				FILTROS
:first	\$('p:first')	Selecciona el primer <p>		:first
:last	\$('p:last')	Selecciona el último <p>		:last
:eq(indice)	\$('li:eq(2)')	Selecciona el tercer (índice comienza en 0)		:eq(indice)
:gt(indice)	\$('li:gt(2)')	Selecciona todos los después del tercer elemento		:gt(indice)
:lt(indice)	\$('li:lt(2)')	Selecciona todos los antes del tercer elemento		:lt(indice)
:even	\$('tr:even')	Selecciona filas pares de una tabla		:even
:odd	\$('tr:odd')	Selecciona filas impares de una tabla		:odd
:not (selector)	\$('p:not(.destacado)')	Selecciona todos los <p> que no tienen la clase "destacado"		:not (selector)
:contains (texto)	\$('p:contains("Hola")')	Selecciona todos los <p> que contienen "Hola"		:contains (texto)
:empty	\$('div:empty')	Selecciona todos los <div> vacíos		:empty
:has(selector)	\$('div:has(p)')	Selecciona todos los <div> que contienen <p>		:has(selector)
:parent	\$('div:parent')	Selecciona todos los <div> que tienen contenido		:parent
:hidden	\$('input:hidden')	Selecciona todos los <input> ocultos		:hidden
:visible	\$('div:visible')	Selecciona todos los <div> visibles		:visible
:first-child	\$('p:first-child')	Selecciona los <p> que son el primer hijo de su padre		:first-child
:last-child	\$('p:last-child')	Selecciona los <p> que son el último hijo de su padre		:last-child
only-child	\$('p:only-child')	Selecciona los <p> que son el único hijo de su padre		only-child
:enabled	\$(':enabled')	Selecciona todos los elementos habilitados en un formulario		:enabled
:disabled	\$(':disabled')	Selecciona todos los elementos deshabilitados en un formulario		:disabled
:selected	\$('option:selected')	Selecciona todas las opciones seleccionadas en un <select>		:selected
:checked	\$(':checked')	Selecciona todos los checkboxes o radio seleccionados		:checked
:animated	\$(':animated')	Selecciona los elementos que están en animación		:animated
MÉTODOS				MÉTODOS
is()	\$('p').is(':visible')	Verifica si el <p> es visible		is()
css()	\$('p').css('color', 'red')	Cambia el color del <p> a rojo		css()
html()	\$('#div').html('Texto')	Cambia el HTML de #div		html()
val()	\$('input').val('Nuevo valor')	Cambia el valor de un <input>		val()
on()	\$('button').on('click', function() { alert('Click') })	Asigna un evento click		on()
one()	\$('button').one('click', function() { alert('Solo una vez') })	Ejecuta evento solo una vez		one()
off()	\$('button').off('click')	Elimina eventos asignados		off()
hover()	\$('div').hover(func1, func2)	Ejecuta funciones al entrar y salir del div		hover()
hide()	\$('p').hide()	Oculto el <p>		hide()
show()	\$('p').show()	Muestra el <p>		show()
toggle()	\$('p').toggle()	Alterna entre mostrar y ocultar		toggle()
fadeOut()	\$('p').fadeOut()	Desvanece el <p>		fadeOut()
fadeIn()	\$('p').fadeIn()	Muestra el <p> con fade		fadeIn()
fadeToggle()	\$('p').fadeToggle()	Alterna entre fadeIn y fadeOut		fadeToggle()
fadeTo()	\$('p').fadeTo(500, 0.5)	Ajusta opacidad en 500ms		fadeTo()
slideUp()	\$('p').slideUp()	Desliza el <p> hacia arriba		slideUp()
slideDown()	\$('p').slideDown()	Desliza el <p> hacia abajo		slideDown()
slideToggle()	\$('p').slideToggle()	Alterna entre slideUp y slideDown		slideToggle()
stop()	\$('p').stop()	Detiene la animación en curso		stop()
delay()	\$('p').delay(1000).fadeOut()	Retrasa la ejecución		delay()
animate()	\$('p').animate({ opacity: 0.5 })	Anima propiedades CSS		animate()
first()	\$('p').first()	Selecciona el primer <p>		first()
last()	\$('p').last()	Selecciona el último <p>		last()
eq()	\$('p').eq(2)	Selecciona el tercer <p>		eq()
filter()	\$('p').filter('.rojo')	Filtra los <p> con clase rojo		filter()
not()	\$('p').not('.rojo')	Selecciona <p> sin clase rojo		not()
slice()	\$('p').slice(1, 3)	Selecciona desde el índice 1 al 3		slice()
children()	\$('div').children()	Selecciona los hijos de <div>		children()
find()	\$('div').find('p')	Busca <p> dentro de <div>		find()
parent()	\$('p').parent()	Selecciona el padre del <p>		parent()
parents()	\$('p').parents()	Selecciona todos los ancestros de <p>		parents()
closest()	\$('p').closest('div')	Encuentra el <div> más cercano		closest()
siblings()	\$('p').siblings()	Selecciona los hermanos del <p>		siblings()
next()	\$('p').next()	Selecciona el siguiente hermano de <p>		next()
nextAll()	\$('p').nextAll()	Selecciona todos los hermanos siguientes		nextAll()
prev()	\$('p').prev()	Selecciona el hermano anterior de <p>		prev()
prevAll()	\$('p').prevAll()	Selecciona todos los hermanos anteriores		prevAll()
attr()	\$('img').attr('src', 'imagen.jpg')	Cambia el atributo src		attr()
prop()	\$('input').prop('checked', true)	Modifica una propiedad		prop()
removeAttr()	\$('img').removeAttr('src')	Elimina el atributo src		removeAttr()
removeProp()	\$('input').removeProp('checked')	Elimina una propiedad		removeProp()
addClass()	\$('p').addClass('rojo')	Añade la clase "rojo"		addClass()
hasClass()	\$('p').hasClass('rojo')	Verifica si tiene la clase "rojo"		hasClass()
removeClass()	\$('p').removeClass('rojo')	Elimina la clase "rojo"		removeClass()
toggleClass()	\$('p').toggleClass('rojo')	Alterna la clase "rojo"		toggleClass()
append()	\$('div').append('<p>Texto</p>')	Añade contenido al final		append()
appendTo()	\$('<p>Texto</p>').appendTo('div')	Añade contenido a un contenedor		appendTo()
prepend()	\$('div').prepend('<p>Inicio</p>')	Añade contenido al inicio		prepend()
before()	\$('p').before('<hr>')	Inserta contenido antes		before()
after()	\$('p').after('<hr>')	Inserta contenido después		after()
remove()	\$('p').remove()	Elimina el elemento <p>		remove()
SELECTORES	Ejemplo	Significado	Tema/Ejemplos	SELECTORES
De etiqueta	\$('p')	Selecciona todas las etiquetas <p>	\$('h1'), \$('div')	De etiqueta
De id	\$('#mild')	Selecciona el elemento con id="mild"	\$('#header')	De id
De clase	\$('.miClase')	Selecciona todos los elementos con class="miClase"	\$('.destacado')	De clase
De grupo	\$('p, div, h1')	Selecciona todos los elementos <p>, <div> y <h1>	\$('a, span, li')	De grupo
Para formularios	\$(':input')	Selecciona todos los elementos de entrada de un formulario	\$(':text'), \$(':checkbox')	Para formularios
FILTROS				FILTROS
:first	\$('p:first')	Selecciona el primer <p>		:first