

ASP.NET CORE CON C#

3. CONTROLADORES

El Navegador hace petición http hacia la ruta que aparece en la url. Se ejecuta el código de un controlado que decide con que vista respondemos a la petición.

Tenemos unos métodos a los que llamaremos acciones. Cada controlador contiene una o más acciones. Lo normal es tener varios controladores, cada uno con acciones para realizar operaciones relacionadas

La URL inicial será algo parecido a ***http://localhost:49265***, si añadimos el nombre del controlador y/o la acción funcionará igual

http://localhost:49265/Home

http://localhost:49265/Home/Index

Son URL válidas. Esta es otra característica importante de este patrón, las URL son más amigables.

El punto de entrada a nuestra aplicación es por tanto el HomeController y la acción Index

```
0 referencias
public IActionResult Index()
{
    ...
    return View();
}
```

La vista que se retorna es la que se llama igual que la acción dentro de la carpeta de las vistas de ese controlador

¿Por qué se ejecuta la acción de ese controlador y no otro?.

Rutas

Con el mapeo de las rutas decidimos qué acción de qué controlador le corresponde a una URL

El ruteo se hace en el archivo Program.cs

```
app.MapControllerRoute(  
    name: "default",  
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
```

Este es el ruteo convencional, existe otro llamado por atributo(ya lo veremos).

Esa es la regla por defecto, de ahí su nombre

- **Name** es el nombre principal por la cual la ruta será identificada dentro la colección.
- **Pattern**: el patrón de la url y la acción que le corresponde

En este caso, la ruta por defecto es:

- Si no aparece nada como controlador se carga HomeController
- Si aparece un controlador se cargará ese
- Si no aparece acción o aparece Index se ejecuta esa acción
- Si aparece otra acción se ejecuta esa

Podemos incluir en la tabla de rutas, tantos mapeos como necesitemos. Aunque debemos prestar atención al orden. Los mapeos se procesan en el orden en el que están en ese fichero, si una URL puede resolverse con un mapeo que está antes que el que nos interesa, se resolverá con ese y tendremos un error.

Ejemplo_1:

Añade un controlador tuyo, con una vista para mostrar el típico HOLA MUNDO!!!!. Cambia el ruteo para que se muestre esa página

Ejemplo_2

Prueba a cargar las acciones index de ambos controladores