

PRÁCTICA_3

Directivas Typescript

1. Genera un nuevo proyecto angular llamado notas:

- Añade un módulo componentes
- Dentro del módulo añade un componente nota. El componente almacena tres datos: asignatura, nombre el alumno, nota obtenida.
- El proyecto cargará este componente mostrando un mensaje “APROBADO” sólo si el alumno ha aprobado

EJEMPLO DIRECTIVAS ESTRUCTURALES

Información sobre Pepe Pérez

Asignatura: app móviles

APROBADO

2. Investiga la directiva *ngIf else. Aplica al ejercicio anterior para que el mensaje indique si el alumno ha aprobado o suspendido y se muestre su nota en cualquier caso

EJEMPLO DIRECTIVAS ESTRUCTURALES

Información sobre Pepe Pérez

Asignatura: app móviles

Nota: 3

SUSPENSO

3. Crea un proyecto angular con un componente películas. Guarda en dicho componente un array con algunas películas. Para cada una guardarás título, director y año de estreno. Este componente visualizará dicho array (utiliza `*ngFor` para recorrerlo). Decide tú el diseño. Utiliza una interfaz `IPelicula`

4. Proyecto en angular que muestra una caja y un botón y va añadiendo los nombres introducidos en la caja según pulsamos el botón. En todo momento debe mostrarse la lista actualizada.

EJEMPLO DIRECTIVA `ngFor`

Nombre	Luis González Fernández	<button>Añadir</button>
Lucía Pérez Rodríguez Luis González Fernández		

Creamos un módulo con un componente donde guardaremos la lista de nombres como un array. También llevaremos una variable nombre sobre la que haremos binding con la caja de texto. (recuerda `ngModel`)

Para añadir un elemento a la lista utilizaremos el método `push` que tienen los arrays en `typescript` para añadir elementos.