

1. El programa no funcionará si los usuarios están en distintas redes, por lo que no podrían comunicarse dos instancias de la aplicación en diferentes partes del mundo.
2. Para que la comunicación fuese posible, tendría que pasar una de dos cosas: que ambos hosts pudieran utilizar los servicios de una IP pública exclusiva para el equipo, para llegar a la IP destino a través de internet; o bien que ambos se encontrasen en una misma red local virtual.
3. Si Alice y Bob están conectados a la misma red local, entonces sí pueden comunicarse. Las restricciones consisten en que los switches y ruteadores mediante los cuales se logra la conexión entre ambos estén configurados de manera que sin importar las implementaciones de la capa física ambos dispositivos estén conectados a la misma red.
4. Reporte del código
 - a. El flujo es el siguiente: inicia la interfaz de login para autenticar al usuario y las direcciones IP de los servidores local y remoto, posteriormente se inicia la ventana de chat y los hilos correspondientes al cliente y al servidor, el servidor local recibe mensajes de los dos clientes, con la diferencia de que el cliente remoto hace que los guarde en un buffer y el cliente local obtiene los mensajes de ese buffer. Para la parte de la audio se definen hilos nuevos que llevan a cabo ya sea la grabación de audio y su transmisión o bien la recepción del mismo y su reproducción; estos hilos se ejecutan cuando se selecciona el botón definido en la interfaz.
 - b. En el directorio GUI se localizan los archivos *.ui, que contiene la especificación gráfica de los elementos que se dibujan en la interfaz del usuario, además de los archivos:
 - i. **Chat.py**. Contiene la clase Chat, que se encarga de definir la ventana de chat, dibujar y obtener texto en y desde los campos de texto.
 - ii. **LlamadaCurso.py**. Que define una ventana que se muestra cuando se lleva a cabo una llamada de audio.
 - iii. **Login.py**. Contiene dos clases: RequestHandler, que inicializa la ventana de Login para la conexión del chat y todos los servicios; Ventana, que toma de la interfaz las ip's, y el nombre de usuario e inicializa los servidores y la instancia del usuario; y App, que es la clase principal que encapsula la clase Ventana dentro de una aplicación propia.
 - c. En el directorio Channel se encuentran los siguientes archivos:
 - i. **ApiClient.py**. Define la clase que implementa el comportamiento del lado del cliente del chat: inicia un hilo para tener el servidor siempre activo y si hay un mensaje en el buffer lo pasa a la interfaz; envía un mensaje al servidor destino; inicia los hilos de audio y llama a los métodos para la llamada; reproduce el audio que va llegando del otro usuario; envía el audio al servidor destino; termina la llamada parando los hilos ejecución.
 - ii. **ApiServer.py**. Define la clase que implementa el comportamiento del lado del cliente del servidor: define los procedimientos que ofrece nuestro servidor, que serán llamados por el cliente con el que estamos hablando, debe de hacer lo necesario para mostrar el texto

en nuestra pantalla o bien reproducir el audio recibido; indica si el servidor se encuentra en servicio; deja vacío el buffer de mensajes o de audio del servidor y los regresa a la interfaz.

- iii. **Channel.py**. Debería contener métodos independientes que implementen la comunicación mediante diferentes técnicas que no afectan al resto de la aplicación.
- iv. **ThreadEx.py**. Contiene una clase que extiende a la clase `threading.Thread`, de manera que hace posible detener la ejecución del hilo.
- d. Principales problemas:
 - i. Modularizar los métodos que llevan a cabo la comunicación directa entre las instancias de la aplicación, es decir, independizar la conexión directa de manera que deje de estar en las clases `Api` y más bien se implemente en la clase `Channel`.
- e. Si el usuario presiona múltiples veces el botón llamar, la aplicación produce una excepción, que no afecta el funcionamiento del chat, ni el de la primera llamada en curso.
- f. El problema no solucionado fue el que se explica en el inciso **d**.