Classe Model Class Diagram

Eval

-id: int
-text: String
-Stars: int
-status: boolean
-evalusr: String

+int getId()
+void setId()
+String getText()
+void setText(String text)
+int getStars()
+void setStars(int stars)
+boolean isStatus()
+void setStatus(boolean status)
+String getEvalusr()
+setEvalUsr(String evalusr)

status:
- false (default): da revisionare
- true: approvata

Contract

-id: int
-renter: String
-tenant: String
-apt: int
-expired: boolean

+int getId()
+void setId()
+String getRenter()
+void setRenter(String renter)
+String getTenant()
+void setTenant(String tenant)
+int getApt()
+void setApt(int apt)
+boolean isExpired()
+setExpired(boolean expired)

EvalApt

-aptid: int
-owner: String

+int getAptid()
+void setAptid(int aptid)
+String getOwner()
+void setOwner(String owner)

EvalUsr

-nickname: String

+String getNickname()
+void setNickname(String string)

Apt

-id: int
-owner: String
+Attribute1

+int getId()
+void setId(int id)
+String getOwner()
+void setOwner(String owner)
+String getAddress()
+void setAddress(String address)

Usr

-nickname: String
-name: String
-pwd: String
-roles: int
+Attribute1

+String getNickname()
+void setNickname(String nickname)
+String getName()
+void setName(String name)
+String getPwd()
+void setPwd(String pwd)
+int getRoles()
+void setRoles()
+boolean isReported()
+void setReported(boolean reported)

ActualUsr

+boolean actualRole
+Attribute1

+boolean isActualRole()
+void setActualRole(boolean actualRole)

0 renter, 1 tenant