

	PROTOCOLO DE NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, TEMPERATURA, LUBRICACIÓN, VELOCIDAD DE VIBRACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPOS ROTATIVOS.	CODIGO: SF-OP-FOR-020	
		REVISIÓN: 6	
		F. EMISIÓN: 22/11/24	F. APROBACIÓN: 20/07/26


FECHA:	TAG:
SISTEMA:	SUBSISTEMA:

DATOS DE EQUIPOS ROTATIVOS INSTALADOS (ACTUAL)

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL
MOTOR			
CAJA			
BOMBA			

DATOS DE EQUIPOS ROTATIVOS DESINSTALADOS (LLENAR SOLO SI APLICA)

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL
MOTOR			
CAJA			
BOMBA			



VALORES DE ALINEACIÓN CAJA-MOTOR		
	VERTICAL	HORIZONTAL
ANGULO (mm/100mm)		
COMPENSACIÓN (mm)		

VALORES DE TEMPERATURA Y LUBRICACIÓN		
PUNTO	TEMP.(°C)	LUBRIC. (g)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

VALORES DE ALINEACIÓN CAJA-BOMBA		
	VERTICAL	HORIZONTAL
ANGULO (mm/100mm)		
COMPENSACIÓN (mm)		

VELOCIDAD DE VIBRACIÓN (mm/s)								
1.LADO LIBRE MOTOR			2. LADO ACOPLE MOTOR			3. LADO EJE BAJA (CAJA-MOTOR)		
Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)	Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)	Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)

VELOCIDAD DE VIBRACIÓN (mm/s)								
4. LADO EJE ALTA (CAJA-BOMBA)			5.LADO ACOPLE BOMBA			6.LADO LIBRE BOMBA		
Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)	Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)	Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)

REEMPLAZO DE COUPLING: SI _____ NO _____

OBSERVACIÓN:

INSPECCIÓN SUPERVISOR	INSPECCIÓN CLIENTE
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:
FIRMA:	FIRMA: