CABLE ACERO

Certificado de calidad

R.I.F. J-07048442-0 N.I.T. 0027946240 | Cód. FCA – MV – 025 A | Rev. D – 14/05/04

Si no esta satisfecho con nuestro producto, servicio o atención favor escribanos a **leonidberbesi@cableacero.com**

Fecha: 03-12-2024 **Ord. de Trab. Nº:** 25324 **Certificado nº:** **10-25324-4**

Cliente: SAMPIERI Y FORTUNATO, S.A

Orden de Compra Nº:

Factura Nº:048862

Descripción de la Eslinga

Modelo: 11 COD: 050400055A

ESLINGA MODELO 11 DE 25.40mm=1" X 3,00 MTS DE CABLE DE ACERO AM AA ARD 180 DESNUDO CON DOS OJALES DE 12" PRENSADAS CON CASQUILLOS DE ALUMINIO.

Diámetro:	1"	**Longitud :**	3,00 MTS	**Cantidad:**	01

Descripción del cable utilizado

Diámetro nominal (pulg.): 1" **(mm).:** 25,40mm

Clasificación: 6X19 **Tipo:** BOA **Construcción:** 6X25

Tipo de alma: ACERO **Arrollado:** ARD **Clase de acero:** 180 D

Resistencia de ruptura: 41.700 KG **Serial Carrete:** **4445-J**

Descripción de los accesorios utilizados:

Carga de Trabajo Recomendada (Kgs)

Factor de seguridad 5:1 (ANSI - ASME B30.9) (Covenin 3333:1997)

Vertical		**Lazo**		**Canasta**	
	7.716		5.719		15.433

Certificamos que la(s) eslinga(s) fabricada(s) por CABLE ACERO, C.A. utiliza(n) cable(s) VICSON, S.A. -BRIVENSA quien ostenta el certificado COVENIN-ISO 9001 y accesorios de alta calidad, debiendo ser utilizadas de acuerdo a la carga de trabajo recomendada en la norma COVENIN 3333-1997.

Por Cable Acero: LILIBEX QUIVA **Firma:**

Cable Acero, C.A.
Suc. Maracaibo
RIF.: J-07048442-0