Eslincarga C.A.
de Venezuela
RIF: J-402839979

17 de Abril de 2024.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Eslingas de Izamiento de Carga

Por medio del presente nos es grato informarles que todos nuestros productos han sido elaborados bajo lo más estrictos controles de calidad de manufactura, diseño y materia prima, y certificamos que las eslingas de izamiento despachadas cumplen con las siguientes normas:

Normas Americanas
-ANSI/ASME B30.9 -WSTDA WS-1

Norma Venezolana
COVENIN 3333-01

Productos Despachados

- Eslingas de Polyester de Alta Tenacidad.

Código	Serial	Ancho	Largo	Capas	Color
EC1B-1B	162426	1"	1m	2	Naranja
EC1B-1B	162427	1"	1m	2	Naranja
EC1B-1B	162428	1"	1m	2	Naranja
EC1B-1B	162429	1"	1m	2	Naranja
EC2B-2B	112417	2"	2m	2	Naranja
EC2B-2B	112418	2"	2m	2	Naranja
EC2B-2B	142409	2"	2m	2	Naranja
EC2B-2B	142410	2"	2m	2	Naranja

	Eslinga de Izamiento 1"							
			Capacidad de Carga (kg)					
	Estándar	Factor de Seguridad	Canasta	Vertical	Lazo	60°	45°	30°
2 capas	Americano (ANSI B30.9)	5:1	2.000	1.000	800	1.732	1.414	1.000

	Eslinga de Izamiento 2"							
			Capacidad de Carga (kg)					
	Estándar	Factor de Seguridad	Canasta	Vertical	Lazo	60°	45°	30°
2 capas	Americano (ANSI B30.9)	5:1	4.000	2.000	1.600	3.464	2.828	2.000

Cualquier información adicional que se requiera, por favor contáctenos.

Eslincarga C.A.
J-402839979
Ing. Roger Rodríguez
Gerente de Operaciones

Escaneado con CamScanner

Eslincarga C.A. de Venezuela RIF: J-402839979

17 de Abril de 2024.

CERTIFICADO DE CALIDAD
Eslingas de Izamiento de Carga

Por medio del presente nos es grato informarles que todos nuestros productos han sido elaborados bajo lo más estrictos controles de calidad de manufactura, diseño y materia prima, y certificamos que las eslingas de izamiento despachadas cumplen con las siguientes normas:

Norma Europea	Normas Americanas		Norma Venezolana
EN1492-1	-ANSI/ASME B30.9	-WSTDA WS-1	COVENIN 3333-01

Productos Despachados

- Eslingas de Polyester de Alta Tenacidad.

Código	Serial	Ancho	Largo	Capas	Color
EP3B-3	162418	3.5" = 9 cm	3 m	2	Amarillo
EP3B-3	162419	3.5" = 9 cm	3 m	2	Amarillo
EP3B-3	162420	3.5" = 9 cm	3 m	2	Amarillo
EP3B-3	162421	3.5" = 9 cm	3 m	2	Amarillo
EP3B-1	162422	3.5" = 9 cm	1 m	2	Amarillo
EP3B-1	162423	3.5" = 9 cm	1 m	2	Amarillo
EP3B-1	162424	3.5" = 9 cm	1 m	2	Amarillo
EP3B-1	162425	3.5" = 9 cm	1 m	2	Amarillo

	Eslinga de Izamiento 3.5" (9cm)							
	Capacidad de Carga (kg)							
	Estándar	Factor de Seguridad	Canasta	Vertical	Lazo	60°	45°	30°
2 capas	Americano (ANSI B30.9)	5:1	8.400	4.200	3.360	7.270	5.930	4.200
	Europeo (EN1492-1)	7:1	6.000	3.000	2.400	5.190	4.240	3.000

Para información adicional que requiera, por favor contáctenos.

Eslincarga C.A. RIF: J-402839979

Ing. Roger Rodríguez
Gerente de Operaciones

Escaneado con CamScanner