INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD MAQUINAS DE SOLDADURA

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: Invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006 SENCAMER

REPORTE DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD DE MAQUINAS DE SOLDADURA				
CLIENTE:	SAMPIERI & ORTUNATO,SA	Rif Nro.: J-070043482	Nº REPORTE	I-MSE-24-016
PROYECTO:	Inspección de Máquinas de Soldar,,,ELECTRICA		FECHA:	16/08/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	Patio de la empresa		VALIDO	16/02/2025
OBJETIVO: verificación del funcionamiento eléctrico y condiciones físicas externas de las diferentes máquina de soldadura, con la finalidad de garantizar la calidad de los procesos de soldadura, mediante la inspeccionó de conformidad operacional de las máquinas tanto eléctricas como diésel.				
ALCANCE: Cubre la inspección para los procedimientos y procesos de soldadura descritos como: *SMAW, GTAW, GMAW, SAW, FCAW,* de acuerdo a los estándares AWS y código ASME sección IX				

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO		
MARCA: HOFFMAMART	MODELO: Lassen 200	SERIA; 12C9K419400100391480056
CLASE: 401101	TIPO:Electrica	CÓDIGO O STOCK: 200
TENSIÓN DE NOMINAL: 110 V	RANGO DE AMPERAJE: 0 a 200	SALIDA NOMINAL SOLDADURA: N/A
VOLTAJE CIRCUITO ABIERTO (VCA): 80	TIPO DE MOTOR: N/A	No. INTERNO: **No se Observo**
PROCESO DE SOLDADURA UTILIZADO PARA LA INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD		

ELEMENTO O SECCIÓN A INSPECCIONAR	CONFORME	NO CONFORME	N/A	OBSERVACIONES
1.- RESGUARDO DE EQUIPO.	X			
2.- INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.	X			
3.- INTERRUPTOR PRINCIPAL DE SELECCIÓN DE SALIDA.	X			
4.- CONEXIÓN ENTRADA DE GAS.			X	
5.- ATROCHA.			X	
6.- TERMINAL DE SALIDA O PINZA DE TIERRA.	X			
7.- RECEPTÁCULO REMOTO	X			
8.- CONEXIONES ELÉCTRICAS.	X			
9.- CABLEADO GENERAL.	X			
10.- CABLEADO A TIERRA	X			
11.- PORTA ELECTRODOS.	X			
12.- TRANSFORMADOR.	X			
13.- MOTOR.	X			**Motor del enfriamiento Interno**
14.- EMPALMES.	X			
15.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN:			X	
15.1.- AMPERAJE.			X	
15.2.- REFRIGERANTE.			X	
15.3.- TEMPERATURA.			X	
15.4.- COMBUSTIBLE.			X	
16.- CONTROL DE AMPERAJE.			X	
17.- TOMA CORRIENTE.			X	
18- ENFRIADOR.			X	
18.1.- NIVEL DEL REFRIGERANTE.			X	
19.- BATERÍA.				
19.1 BORNES.			X	
20.- BASE DEL EQUIPO.	X			
21.- PROTECCIONES LATERALES.	X			
22.- OTRAS CONDICIONES RELEVANTES	X			
23.- PLACA DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN:	X			
23.1.- SEGURIDAD.	X			
23.2.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	X			
23.3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X			

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD MAQUINAS DE SOLDADURA

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

CÓDIGO Y NORMAS APLICABLES:

- ANSI C33-2 "Safety Standard for Transformer-Type Arc-Welding Machines"
- NEMA EW 1 "Electric arc welding power sources"
- ISO 17662 (E) "Welding: calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities"

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL EQUIPO








DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

INSTRUMENTO UTILIZADO: **Pinza** tipo Multi-Amperimetro .		
MARCA: FLUXE	MODELO: FLUXE 36	SERIAL: 75859266
FECHA DE CALIBRACIÓN: 01/11/2022	VIGENCIA: 01/11/2024	Nº DE CERTIFICADO: IW-PMA-010

RESULTADOS DE LA PRUEBA

TIPO DE ELECTRODO O VARILLA UTILIZADA:

PRUEBA No.	Ø ELECTRODO / VARILLA	VOLTAJE		SELECCIÓN CORRIENTE (SEGÚN AWS A5.1 O A5.18)	LECTURA INSTRUMENTO DE MEDICIÓN (AMPERIOS)		VALORES PROMEDIO (AMPERIOS)	DESVIACIÓN ESTÁNDAR (AMPERIOS)	CRITERIO PERMISIBLE (SEGÚN ASME IX QW-409)	CONFORMIDAD
1	1/8"	80	23	125	127	126	126,5	1,5	+/- 15	ACEPT
2	1/8"	80	27	150	155	153	154	4	+/- 15	ACEPT
3	5/32"	80	31	190	190	193	191,5	1,5	+/- 15	ACEPT

CONCLUSIONES

APTO	NO APTO
[X]	[ ]

RECOMENDACIONES

- Realizar inspección diaria a conexiones y Cables

OBSERVACIONES:

INSPECTOR (ES):	Ing. Dalmilo Rosales	FECHA: 16/08/2024	FIRMA:
Coordinado Operaciones:	Ing. Javier Rodríguez	FECHA: 16/08/2024	FIRMA:

INVERMULCA

Escaneado con CamScanner