CABLE ACERO

Certificado de calidad

R.I.F. J-07048442-0 N.I.T. 0027946240	Cód. FCA – MV – 025 A	Rev. D – 14/05/04

Si no esta satisfecho con nuestro producto, servicio o atención favor escribanos a **leonidberbesi@cableacero.com**

Fecha: 23-04-2025 **Ord. de Trab. Nº:** 25414 **Certificado nº:** **10-25414-25**

Cliente: SAMPIERI Y FORTUNATO, S-A.

Orden de Compra Nº: **Factura Nº:** 048864

Descripción de la Eslinga					
Modelo: 11 COD: 050400035A ESLINGA MODELO 11 DE 19.05mm=3/4" X 3´=0,91 MTS DE CABLE DE ACERO AM AA ARD 180 DESNUDO CON DOS OJALES DE 8" PRENSADAS CON CASQUILLOS DE ALUMINIO.					
Diámetro:	3/4"	**Longitud :**	3´=0,91 MTS	**Cantidad:**	02

Descripción del cable utilizado					
Diámetro nominal (pulg.):	3/4"	**(mm).:**	19,05mm		
Clasificación:	6X19	**Tipo:**	BOA	**Construcción:**	6X25
Tipo de alma:	ACERO	**Arrollado:**	ARD	**Clase de acero:**	180 D
Resistencia de ruptura:	23.750 KG	**Serial Carrete:**		**6339-F**	

Descripción de los accesorios utilizados:

Carga de Trabajo Recomendada (Kgs)					
Factor de seguridad 5:1 (ANSI - ASME B30.9) (Covenin 3333:1997)					
Vertical		**Lazo**		**Canasta**	
	4.448		3.268		8.806

Certificamos que la(s) eslinga(s) fabricada(s) por CABLE ACERO, C.A. utiliza(n) cable(s) VICSON, S.A. -BRIVENSA quien ostenta el certificado COVENIN-ISO 9001 y accesorios de alta calidad, debiendo ser utilizadas de acuerdo a la carga de trabajo recomendada en la norma COVENIN 3333-1997.

Por Cable Acero: LILIBEX QUIVA **Firma:**

Cable Acero, C.A.
Suc. Maracaibo
RIF.: J-07048442-0