CABLE ACERO	Certificado de calidad	
R.I.F. J-07048442-0 N.I.T. 0027946240	Cód. FCA – MV – 025 A	Rev. D – 14/05/04

Si no esta satisfecho con nuestro producto, servicio o atención favor escribanos a **leonidberbesi@cableacero.com**

Fecha: 01-08-2025 **Ord. de Trab. Nº:** 25436 **Certificado nº:** **10-25436-25**
Cliente: SAMPIERI Y FORTUNATO, S-A.
Orden de Compra Nº: **Factura Nº:** 048869

Descripción de la Eslinga

Modelo: 11 COD: 050400035A
ESLINGA MODELO 11 DE 19.05mm=3/4" X 1,00 MTS DE CABLE DE ACERO AM AA ARD 180 DESNUDO CON DOS OJALES DE 8" PRENSADAS CON CASQUILLOS DE ALUMINIO.

Diámetro:	3/4"	Longitud :	1,00 MTS	Cantidad:	02

Descripción del cable utilizado

Diámetro nominal (pulg.): 3/4" **(mm).:** 19,05mm
Clasificación: 6X19 **Tipo:** BOA **Construcción:** 6X25
Tipo de alma: ACERO **Arrollado:** ARD **Clase de acero:** 180 D
Resistencia de ruptura: 23.750 KG **Serial Carrete:** **6339-F**

Descripción de los accesorios utilizados:

Carga de Trabajo Recomendada (Kgs)

Factor de seguridad 5:1 (ANSI - ASME B30.9) (Covenin 3333:1997)

Vertical		Lazo		Canasta	
	4.448		3.268		8.806

Certificamos que la(s) eslinga(s) fabricada(s) por CABLE ACERO, C.A. utiliza(n) cable(s) VICSON, S.A. -BRIVENSA quien ostenta el certificado COVENIN-ISO 9001 y accesorios de alta calidad, debiendo ser utilizadas de acuerdo a la carga de trabajo recomendada en la norma COVENIN 3333-1997.

Por Cable Acero: LILIBEX QUIVA **Firma:**

Cable Acero, C.A.
Suc. Maracaibo
RIF.: J-07048442-0

Scanned with CamScanner