Marca:

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SENCAMER

CÓD. GOP-FO-ES-01

INSPECCIÓN DE ARNÉS Y CABO DE VIDA

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLIGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:	EQUIPO: ARNES CABO DE VIDAD	Nº REPORTE	I-ARN-24-017
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	23/11/2024 HASTA 23/11/2025

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA

OBJETIVO: DETERMINAR LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD Y ESTABLECER LOS NIVELES DE CERTIFICACIÓN DE LOS AENES

ALCANCE: Aplica para la realización de inspecciones, tanto frecuentes como periódicas para los arnés. Criterios de aceptación o rechazo para las evaluaciones realizadas a dicho accesorio..

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO						ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					INSPECCIÓN VISUAL	PRUEBA END	CONCLUSIÓN
								CAPACIDAD (KG)						
	FABRICANTE	MATERIAL	TIPO	SERIAL / CODIGO	CLASIFICACIÓN	TIPO ALMA	TALLA	VERTICAL LBS	NUDO	CESTA VERTICAL	LONG (MTS)	CABLE / GANCHO / ESLABON / CONDICIÓN GENERAL		CONDICIÓN / CERTIFICACIÓN
1	VAULTEX ARNÉS	POLIESTER AT	PSH022	202408 19092000250 **SF-AR-008**	ANSI/ASSP –Z359.1 – Z359.3 – Z359.11	POLIESTER AT	L	310	S/I	S/I	S/I	B/C	08/2024	**APTO**
2	VAULTEX MORTIGUADOR DE CAIDAD	POLIESTER Y NAILON	102023	**SF-AR-008**	EN355	POLIESTER Y NAILON	DE UN ANCLAJE	310	S/I	UNO	6 DISTANCIA DE CAIDA LIBRE	B/C con adsorción de calidad	/2023	**APTO**
3	VAULTEX ARNÉS	POLIESTER AT	PSH022	202408 19092000250 **SF-AR-009**	ANSI/ASSP –Z359.1 – Z359.3 – Z359.11	POLIESTER AT	L	310	S/I	S/I	S/I	B/C	08/2024	**APTO**
4	VAULTEX MORTIGUADOR DE CAIDAD	POLIESTER Y NAILON	102023	**SF-AR-009**	EN355	POLIESTER Y NAILON	DE UN ANCLAJE	310	S/I	UNO	6 DISTANCIA DE CAIDA LIBRE	B/C con adsorción de calidad	/2023	**APTO**
5	VAULTEX ARNÉS	POLIESTER AT	PSH022	202408 19092000250 **SF-AR-010**	ANSI/ASSP –Z359.1 – Z359.3 – Z359.11	POLIESTER AT	L	310	S/I	S/I	S/I	B/C	08/2024	**APTO**
6	VAULTEX MORTIGUADOR DE CAIDAD	POLIESTER Y NAILON	102023	**SF-AR-010**	EN355	POLIESTER Y NAILON	DE UN ANCLAJE	310	S/I	UNO	6 DISTANCIA DE CAIDA LIBRE	B/C con adsorción de calidad	/2023	**APTO**
7	VAULTEX ARNÉS	POLIESTER AT	PSH022	202408 19092000250 **SF-AR-011**	ANSI/ASSP –Z359.1	POLIESTER AT	L	310	S/I	S/I	S/I	B/C	08/2024	APTO

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE ARNÉS Y CABO DE VIDA

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLIGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:	EQUIPO: ARNES CABO DE VIDAD	Nº REPORTE	I-ARN-24-017
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	23/11/2024 HASTA 23/11/2025

					– Z359.3 – Z359.11									
8	VAULTEX MORTIGUADOR DE CAIDAD	POLIESTER Y NAILON	102023	SF-AR-011	EN355	POLIESTER Y NAILON	DE UN ANCLAJE	310	S/I	UNO	6 DISTANCIA DE CAIDA LIBRE	B/C con adsorción de calidad	/2023	APTO

LEYENDA:

B/C: Buenas Condiciones
M/C: Malas Condiciones
S/I: Sin Información
S/A: Sin Acceso
N/A: No Aplica
PT: Líquidos Penetrantes
RRL: Arrollado regular derecho
LRL: Arrollado regular izquierdo
RLL: Arrollado lang derecho
LLL: Arrollado lang izquierdo
IWRC: Alambre metálico independiente
MT: Partículas Magnéticas

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN









INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE ARNÉS Y CABO DE VIDA

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLIGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:	EQUIPO: ARNES CABO DE VIDAD	Nº REPORTE	I-ARN-24-017
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	23/11/2024 HASTA 23/11/2025








RECOMENDACIONES	
ARNÉS Y CABO DE VIDA No / SERIAL	ACCIONES
	Revisar broche ,ojales ,condiciones de enganche ,que el cabo de vida tenga doble enganche **ESTE ARNÉS Y CABO DE VIDA TIENE 12 MESES DE VIGENCIA DESPUÉS DE ESA FECHA NO TIENE VALIDA ESTE DOCUMENTO**

OBSERVACIONES:

a. El arnés y el cabo de vida se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o polvorientas.
b. No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera con perfil redondeado o depositándolas sobre estacas o paletas.
c. No exponer el arnés o el cabo de vida al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas.
d. A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de todos los elementos que constituyen el arnés
e.

INSPECTOR (ES):	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II	FECHA: 23/11/2024	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 23/11/2024	FIRMA:

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner