Eslincarga C.A.

Maracaibo; 27 de Febrero de 2025.

CERTIFICADO DE CALIDAD

ESLINGAS DE IZAMIENTO DE CARGA

Por medio del presente nos es grato informarles que todos nuestros productos están elaborados bajo los más estrictos controles de calidad de manufactura, diseño y materia prima, y certificamos que las eslingas de izamiento despachadas cumplen con las siguientes normas:

Norma Europea: EN1492-1
Normas Americanas: ANSI/ASME B30.9 ; WSTDA WS-1.
Norma Venezolana COVENIN 3333-01

FACTURA 025-7022
CONTROL #000070

Productos Facturados

Código	Cantidad	Ancho/ Pulgadas	Largo/ Mts.	Capa(s)	Capacidad Kg. "U"	Capacidad Kg. "Vertical"	Capacidad. Kg. Lazo
EP3B-2 SERIAL: 452408 Color: Amarillo	1	3.5"	2 MTS	2	8.400Kg.	4.200Kg.	3.360Kg

VER ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CINTA: Poliester de alta tenacidad
FACTOR DE SEGURIDAD: 5:1 (Americano: ASME B30.9); 7:1 (EUROPEO: EN1492-1)
Tipo de Costura: Costura de Seguridad continua.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta: 2" = 5.182Kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta: 3" = 7.572Kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta: 4" = 10.364Kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta: 6" = 15.545Kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta: 8" = 20.728Kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta: 10" = 28.000Kg
Resistencia Máxima a tracción de Cinta: 12" = 30.090Kg.

Todos estos productos cumplen con las normas antes mencionadas.

Cualquier información adicional, por favor contactanos y Eslincarga.

Ing. Roger Rodriguez
Gerente de operaciones

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL VENEZOLANA, C.A.
COINVECA
RIF.: J-40588474-6