

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

n. 32.4/DT del 15/12/2020

*Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio
M.47 negli Impianti della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia*

La procedura allegata disciplina i processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 (RdS/M.47) negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, del Registro delle Disposizioni per le Manovre (RDM) negli Impianti di Trenitalia e/o nelle parti degli Impianti ad uso di Trenitalia (Depositi, Officine, Rimesse, parti specifiche degli Impianti in genere) e per l'utilizzo di detti Registri da parte del personale che svolge attività di manovra. La procedura disciplina, inoltre, la gestione dei supporti documentali per l'espletamento dei servizi di manovra.

La presente procedura:

- integra il punto 0.3.2 della Sezione 0 MMFT r.v.;
- annulla e sostituisce la COCS 32.3/DT del 28/07/2017.

FIRMATO
Marco Caposciutti

Nuova

Revisione Parziale

Revisione Totale

X

Firma

Emanazione: DT

Caposciutti

Approvazione: DT- SESIAQSSL

Granieri

Verifica: DT- SESIAQSSL -SGSEQ

Migliorini

Redazione: GdL coordinato da DT- SESIAQSSL
con rappresentanti delle Strutture
Tecniche Divisionali/Direzionali

Team riordino

Data emissione:

15/12/2020

Data di decorrenza:

07/01/2021

Sostituisce: COCS 32.3/DT del 28/07/2017

Le modifiche sono evidenziate a margine con il simbolo



Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	20 lug 2010	Prima emissione
01	14 giu 2012	Seconda emissione • Inserimento, come processo 1, della Gestione del Registro Disposizioni di Servizio M.47 per gli impianti dell'IFN. • Adeguamento della Gestione del Registro delle Disposizioni di Manovra al nuovo quadro d'insieme e particolare modifica del capitolo "Scopo e contenuti della procedura", unificato per entrambi i processi. • Aggiornamento dei riferimenti a strutture e documenti.
02	20 gen 2014	terza emissione • Aggiornamento del processo 1, relativo alla Gestione del Registro Disposizioni di Servizio M.47 per gli impianti dell'IFN, in seguito alla emanazione: - della nota RFI-DCE\A0011\P2013\0002736 del 15-11-2013 che modifica l'Allegato 06 1 0 alla Procedura RFI DPR SIGS PO 04 1 0 del 01-09-2013 "LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL RDS/M 47". - della nota di RFI-DPR\A0011\ P2013\0008493 del 20-11-2013, riportante le "Disposizioni attuative per l'espletamento dei servizi di manovra negli impianti del Gestore Infrastruttura – Supporti documentali". • Aggiornamento dei riferimenti a strutture e documenti.
03	28/07/2017	quarta emissione • Aggiornamento del processo 1, relativo alla Gestione del Registro Disposizioni di Servizio M.47 per gli impianti dell'IFN, in seguito alla emanazione della nota RFI-DCE\PEC\P\2017\0001796 del 03-07-2017 "Redazione dei Registri delle Disposizioni di Servizio (RDS/M47) con cui viene diffusa alle IF la Procedura RFI DPR 06 1 0 "Redazione dei Registri delle Disposizioni di Servizio" del 28/04/2017 che annulla e sostituisce a partire dal 01/06/2017 la Procedura RFI DPR SIGS PO 04 1 2 pari oggetto. • Aggiornamento dei riferimenti a strutture e documenti.
04	15/12/2020	Quinta emissione: • Aggiornamento del processo 1, relativo alla Gestione del Registro Disposizioni di Servizio M.47 per gli impianti dell'IFN, in seguito alla emanazione della nota RFI-DCE\PEC\P\2017\0001796 del 03-07-2017 "Redazione dei Registri delle Disposizioni di Servizio (RDS/M47) con cui viene diffusa alle IF la Procedura RFI DCI P 02 1 0 "Redazione dei Registri delle Disposizioni di Servizio" del 06/12/2019 che annulla e sostituisce a partire dal 07/01/2020 la Procedura RFI DPR P 06 1 1 pari oggetto. • Aggiornamento dei riferimenti a strutture e documenti. • Inserimento controlli chiave SGSE

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 4 di 72
---	---	--------------------------------

INDICE

INDICE	4
1. PREMESSA	5
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	7
2. STRUTTURE E SOGGETTI	8
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	8
3.1 PROCESSO 1: GESTIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO.....	9
<i>Sottoprocesso 1.A: Predisposizione della documentazione da allegare al Registro M.47</i>	<i>9</i>
<i>Sottoprocesso 1.B: Distribuzione e Conservazione del Registro M.47.....</i>	<i>12</i>
<i>Sottoprocesso 1.C: Modifica e Aggiornamento del Registro M 47 e del Documento Organizzativo.....</i>	<i>13</i>
<i>Sottoprocesso 1.D: Utilizzazione del RDS/M.47</i>	<i>14</i>
3.2 PROCESSO 2: GESTIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI DI MANOVRA.....	15
Sottoprocesso 2.A: Istituzione del RDM	15
Sottoprocesso 2.B: Redazione, Distribuzione e Conservazione del RDM	16
Sottoprocesso 2.C: Modifica e Aggiornamento del RDM.....	17
Sottoprocesso 2.D: Utilizzazione del RDM	18
4. DISPOSIZIONI ATTUATIVE	19
4.1 PER LA GESTIONE DEL REGISTRO M.47	19
4.2 PER LA GESTIONE DEL RDM	19
5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	20
6. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	21
7. ALLEGATI	23
ALLEGATO 1: ALLEGATO N 4 “LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL RDS/M 47” DELLA PROCEDURA RFI – DCI 02 .1.0:.....	24
ALLEGATO 2: SUPPORTI DOCUMENTALI.....	33
ALLEGATO 3: LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI DI MANOVRA	62

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 5 di 72
---	---	--------------------------------

1. PREMESSA

Tutto il personale utilizzato stabilmente o temporaneamente per l'esecuzione delle manovre deve essere messo a conoscenza delle disposizioni di servizio emesse per disciplinare le attività nelle località di servizio dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, negli Impianti di Trenitalia e/o nelle parti degli Impianti ad uso di Trenitalia (Depositi, Officine, Rimesse, parti specifiche degli Impianti in genere).

Le disposizioni di servizio per le manovre sono contenute:

- nel Registro delle Disposizioni di Servizio (di seguito RDS/M47) e relativi allegati, qualora il sito dove vengono eseguite le manovre sia una Località di Servizio (LdS) dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- nel Registro delle Disposizioni per le Manovre (di seguito RDM) e relativi allegati, qualora il sito dove vengono eseguite le manovre sia un Impianto di Trenitalia e/o una parte degli Impianti dell'IFN ad uso di Trenitalia e per i quali non sia stato emesso un RDS/M47.

Il Registro delle Disposizioni di Servizio

Il RDS/M47 è un documento emesso da RFI. Le modalità per la sua redazione sono oggetto della nota RFI-DCE\PEC\P\2017\0001796 del 03-07-2017 “Redazione dei Registri delle Disposizioni di Servizio (RDS/M47) che riporta in allegato la nota RFI-DCE\A0011\P2013\0002736 del 15 novembre 2013 e la Procedura RFI DCI P 02 1 0 “Redazione dei Registri delle Disposizioni di Servizio” del 06/12/2019 il cui allegato 4 riporta le “LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL RDS/M 47”, che costituiscono l' **Allegato 1** al presente documento.

Il Rds/M47 deve essere redatto per le Località di Servizio (LdS) interessate dalla pianificazione delle attività di manovra, e non deve essere compilato qualora nella LdS si svolgano esclusivamente una o più delle seguenti attività:

- sosta dei veicoli nell'ambito della LdS;
- operazioni di aggancio/sgancio della locomotiva;
- movimenti di manovra svolti senza la presenza del manovratore.

Il RDS/M47 è firmato dal Capo Reparto Territoriale Movimento (CRTM)¹ di RFI che lo emana e diffuso, a cura della SDT di Trenitalia ricevente, a tutti i posti di servizio interessati. Gli agenti, che svolgono o possono svolgere attività di manovra, devono prenderne conoscenza firmando e datando gli appositi prospetti.

Il RDS/M47 contiene:

- le caratteristiche infrastrutturali della LdS
- l'attrezzaggio tecnologico della LdS,
- le caratteristiche e le particolarità relative allo svolgimento delle manovre, necessarie per fornire le informazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività stessa agli agenti che svolgono sia l'attività di sicurezza Formazione dei Treni/Unione e distacco dei veicoli, sia l'attività di sicurezza Condotta, nei casi previsti dalla DEIF 24/DT r.v.;

¹ Nella Procedura RFI DCI P 02 1 0 il CRTM è individuato come RCDL-C (Responsabile Centro di Lavoro Circolazione), in quanto responsabile di una CDL-C (Centro di Lavoro Circolazione) in cui sono ricompresi anche i Reperti Territoriali Movimento.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 6 di 72
---	---	--------------------------------

- la documentazione complementare comprendente, tra l'altro il *Documento Organizzativo* che, sulla base di quanto previsto dal RDS/M47, descrive l'organizzazione adottata dalla IF nella Località di Servizio.

Il Documento Organizzativo è emanato:

- da RFI qualora essa assicuri direttamente i servizi di manovra;
- dal “Gestore Unico”/“Soggetto Unico”) per i siti dove i servizi di manovra sono assicurati per tutte le II.FF. operanti nel sito da un soggetto esterno e diverso da RFI;
- dalla IF nel caso in cui essa svolga i servizi di manovra in autoproduzione, anche *in service* per altra IF, o si avvalga di quelli prestati da RFI direttamente o tramite “soggetto terzo”
- Se nell'impianto le operazioni di manovra sono svolte da più soggetti (Gestore ed II.FF), ognuno compila il proprio *Documento Organizzativo*.
- Le linee guida per la compilazione del *Documento Organizzativo* da parte del “Soggetto unico”, i *Supporti Documentali* e i format sono oggetto delle “Disposizioni attuative per l'espletamento dei servizi di manovra negli impianti del Gestore Infrastruttura – Supporti Documentali” annesse alla nota RFI-DPR\A0011\ P2013\0008493 del 20 novembre 2013, che costituiscono l'**Allegato 2** al presente documento.
- Il/i *Documento/i Organizzativo/i* è/sono allegato/i al RDS/M47, come riportato nella Procedura RFI DCI P 02 1 0 al punto C3 (**Allegato 1** alla presente).
- Per i *Supporti Documentali* si fa riferimento alla nota RFI-DPR\A0011\ P2013\0008493 del 20 novembre 2013, riportante le “Disposizioni attuative per l'espletamento dei servizi di manovra negli impianti del Gestore Infrastruttura – Supporti documentali”, che abroga e sostituisce la nota RFI-DPR\A0011\ P2013\0007590 del 23 novembre 2012.
- La compilazione dei *Supporti Documentali* compete al CRTM di RFI che emette il RDS/M47. Fanno eccezione i seguenti Supporti Documentali:
 - il “*Programma di manovra*”: compilato da Trenitalia (impianti in autoproduzione) o dal “Soggetto unico”;
 - la “*Richiesta di manovra*”: compilata da Trenitalia negli impianti ove i servizi di manovra sono forniti da RFI/Soggetto unico;
 - la “*Messa a Disposizione*”: compilata da Trenitalia negli impianti ove i servizi di manovra sono forniti da RFI oppure da “soggetto unico”;
 - il “*Prospetto di richiesta/rendicontazione giornaliera dei servizi di manovra*” (*Prima parte*): compilato da Trenitalia negli impianti ove i servizi di manovra sono forniti da RFI.

Il Registro delle Disposizioni per le Manovre

Il RDM è un documento di Trenitalia che deve essere istituito negli Impianti di Trenitalia e/o nelle parti degli Impianti ad uso di Trenitalia (Depositi, Officine, Rimesse, parti specifiche degli Impianti in genere) che

- non fanno parte dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- non sono descritti in nessun RDS/M.47 emanato da RFI.

L'incaricato della redazione del Registro delle Disposizioni per le Manovre dovrà acquisire le informazioni relative alle caratteristiche infrastrutturali dell'Impianto.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 7 di 72
---	---	---

Nel seguito del presente documento si indicano con “Impianti di Trenitalia” (IT) quegli Impianti aventi le caratteristiche sopra indicate, nei quali svolge servizio di manovra personale di Trenitalia o del GI e/o di OdM e di IF operanti per conto di Trenitalia.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura disciplina i ruoli e le responsabilità per:

- 1) la gestione del Documento Organizzativo da allegare al RDS/M47 e dei Supporti Documentali di competenza negli impianti ove Trenitalia svolge manovre programmate in autoproduzione e negli impianti in cui si avvale dei servizi di RFI o di un “Gestore Unico”;
- 2) l'utilizzo del RDS/M47 e dei Supporti Documentali da parte del personale;
- 3) la gestione del RDM negli Impianti di Trenitalia e/o nelle parti degli Impianti dell'IFN ad uso di Trenitalia (Depositi, Officine, Rimesse, parti specifiche degli Impianti in genere);
- 4) l'utilizzo del RDM da parte del personale.

La presente procedura si applica:

- per i punti 1 e 2:
 - al personale dipendente in possesso delle abilitazioni previste dal SAMAC di Trenitalia che autorizzano le attività di manovra, anche attraverso l'utilizzo di Apparati Centrali, in via permanente o saltuaria negli Impianti dell'IFN o ad altro personale dipendente per il quale è richiesta la formalizzazione della conoscenza impianti mediante presa visione e firma dell'RDS/M47;
 - al personale dipendente, addetto alla condotta, che opera in via permanente o saltuaria negli Impianti dell'IFN, per il quale, in relazione alle disposizioni vigenti, è richiesta la formalizzazione della conoscenza impianti con presa visione e firma dell'RDS/M47;
 - agli Operatori di Manovra (OdM) di cui alla COCS 28/DT che operano negli Impianti dell'IFN, che devono essere portati a conoscenza delle disposizioni contenute nel RDS/M47 con le modalità definite in sede di applicazione della succitata COCS escludendo il ritiro diretto delle firme del personale da parte di Trenitalia;
 - alle IF che operano per Trenitalia ai sensi della COCS 25/DT che devono essere portate a conoscenza con modalità applicative della stessa COCS circa eventuali disposizioni particolari contenute nel documento organizzativo di Trenitalia allegato al RDS/M47 e riguardanti il loro servizio di manovra;
- per i punti 3 e 4:
 - al personale dipendente in possesso delle abilitazioni previste dal SAMAC di Trenitalia che autorizzano le attività di manovra negli Impianti o nelle parti di essi per i quali è redatto il RDM, compreso il personale in possesso dell'Abilitazione interna SMF/I compresi i casi in cui vengono utilizzati Apparati Centrali;
 - al personale di condotta che opera in via permanente o saltuaria nell'impianto, qualora siano ammesse manovre senza manovratore;
 - al personale di RFI/Soggetto Unico che opera all'interno di impianti Trenitalia. In questo caso, il RDM costituisce un allegato al RDS istituito da RFI per l'impianto IFN a cui è allacciato l'impianto Trenitalia;

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 8 di 72
---	---	--------------------------------

- agli OdM di cui alla COCS 28/DT, che, quando operano per conto di Trenitalia, dovranno essere portati a conoscenza delle disposizioni contenute nel RDM con modalità definite in sede di applicazione della succitata COCS, escludendo il ritiro diretto delle firme del personale da parte di Trenitalia;
- alle IF che operano per Trenitalia ai sensi della COCS 25/DT, che dovranno essere portate a conoscenza con modalità applicative della stessa COCS circa eventuali disposizioni particolari contenute nel RDM di Trenitalia riguardanti il loro servizio di manovra.

2. STRUTTURE E SOGGETTI

- Strutture di Presidio Tecniche Divisionali (SPTD), che presidiano le attività dei settori di riferimento.
- Strutture Divisionali che presidiano l'applicazione dei processi cui COCS 25/DT e COCS 28/DT r.v.
- Strutture Dirigenziali Territoriali di produzione e di manutenzione (SDT).
- Responsabile di Impianto di Trenitalia (RI).
- Referenti di IF e OdM operanti per conto di Trenitalia.
- Referente del Soggetto Unico
- Capo Reparto Territoriale Movimento di RFI.
- Responsabile della Manovra dell'IFN allacciata all'Impianto.

3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE

Processo 1: "Gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio"

Sottoprocesso 1.A: Predisposizione della documentazione da allegare al Registro M.47 ,

Sottoprocesso 1.B: Distribuzione e Conservazione del RDS/M47,

Sottoprocesso 1.C: Modifica e aggiornamento del RDS/M47,

Sottoprocesso 1.D: Utilizzazione del RDS/M47.

Processo 2: "Gestione del Registro delle Disposizioni di Manovra"

Sottoprocesso 2.A: Istituzione del RDM,

Sottoprocesso 2.B: Redazione, Distribuzione e Conservazione del RDM,

Sottoprocesso 2.C: Modifica e aggiornamento del RDM,

Sottoprocesso 2.D: Utilizzazione del RDM.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 9 di 72
---	---	--------------------------------

3. 1 PROCESSO 1: Gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio

SOTTOPROCESSO 1.A: PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL REGISTRO M.47

<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	• SDT • RI
<i>Soggetti terzi coinvolti</i>	• CRTM di RFI • Soggetto Unico

Azioni e Responsabilità

La SDT:

- richiede al CRTM di giurisdizione copia del RDS/M47 degli impianti dove ha programmato attività di manovra con esclusione degli impianti ove avvengono esclusivamente una o più delle seguenti attività:
 - sosta dei veicoli nell'ambito della Lds²,
 - operazioni di aggancio/sgancio della locomotiva,
 - movimenti di manovra svolti senza la presenza del manovratore,
 - per i quali il Rds/M47 non deve essere compilato.
- comunica al CRTM di RFI territorialmente competente il nominativo del RI di Trenitalia incaricato della redazione del documento che descrive l'organizzazione adottata, che verrà allegato al RDS/M47, e/o a cui è demandata la compilazione dei supporti documentali di competenza ed a cui dovrà essere inviato il RDS/M47;
- incarica i rispettivi RI della redazione del *Documento Organizzativo*, dei *Supporti Documentali* e della messa a disposizione al personale interessato dell'M47 emesso da RFI.

Il RI, in relazione al Documento Organizzativo:

- ricevuto il RDS/M47, confermandone il ricevimento al CRTM, cura la redazione del Documento Organizzativo in relazione alle linee guida contenute al punto C3 dell'*Allegato 1* alla presente, avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle strutture tecniche della propria o di altre SDT e delle Strutture di Presidio Tecnico Divisionale (SPTD).
- a) Nel caso in cui le manovre vengano svolte da Trenitalia in “autoproduzione”, anche *in service* per altra IF, in tale documento vengono indicati:
- gli agenti (mansioni organizzative) che, nelle operazioni di manovra, espletano le funzioni previste al punto 1.2.2 della Sezione 1 MMFT² r.v. (art 2 ISM di RFI), precisando l'eventuale cumulo delle stesse ed evidenziando, in particolare, i rapporti con gli agenti del GI che svolgono l'attività di sicurezza *Gestione della Circolazione*. In relazione alla funzione di “autorizzazione della manovra”, occorrerà inoltre precisare la relativa zona di giurisdizione;

² Per tali località di servizio, in relazione al Punto 2.9.1.1bis Sezione 1 MMFT² (art. 28/2 ISM RFI), la SDT deve comunque comunicare alla corrispondente DTP di RFI le modalità adottate per lo stazionamento dei veicoli sui binari non indipendenti dai binari di circolazione.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 10 di 72
---	---	---------------------------------

- le unità di trazione impiegate per le manovre, i relativi ambiti di operatività e le eventuali limitazioni di utilizzo in relazione alla presenza o meno del SSB;
 - la composizione delle squadre o dei nuclei di manovra operanti nella LdS ed i periodi di presenziamento, precisando inoltre i relativi ambiti di operatività;
 - le eventuali norme relative all'uso della valvola portatile di frenatura;
 - i limiti di tempo e le modalità per la partecipazione degli ordini ai manovratori per la composizione dei treni, come da Programma di Manovra.
 - l'eventuale presenza nella LdS di agenti impiegati in attività di sicurezza "Verifica dei veicoli" ed i periodi di presenziamento;
 - indicare quale operatore ferroviario presta i servizi di manovra rimandando ai dettagli riportati nel relativo documento organizzativo nel caso in cui i servizi di manovra siano prestati da RFI, dal GU o da altra IF in service;
 - in relazione al punto 2.9.1.1bis Sezione 1 MMFT (art. 28/2 ISM RFI) dichiarare i provvedimenti adottati in relazione allo stazionamento dei veicoli sui binari non indipendenti;
- b) Nel caso in cui il servizio di manovra venga prestato da RFI o dal "Gestore Unico/Soggetto Unico" in tale documento vengono indicati:
- le modalità per la partecipazione del Programma di Manovra
 - le figure dei referenti d'impianto di Trenitalia, responsabili delle comunicazioni operative connesse con lo svolgimento delle manovre e dell'attività di rendicontazione giornaliera dei "servizi di manovra" prestati da RFI (o da "soggetto unico", se contrattualmente previsto), nonché il referente di Trenitalia al quale, chi assume la dirigenza del movimento nella LdS, deve fare riferimento per le problematiche connesse con il servizio delle manovre;
 - i limiti di tempo e le modalità per la partecipazione degli ordini ai manovratori RFI per la composizione dei treni, come da Programma di Manovra.
 - altre eventuali particolarità, il cui inserimento risulti opportuno

In entrambi i casi vengono indicate altre eventuali particolarità, derivanti dai documenti/accordi cui si fa riferimento nei punti successivi e che possono ripercuotersi sull'organizzazione del servizio di manovra.

Il RI, in relazione ai Supporti Documentali:

- Negli impianti in cui il servizio di manovra viene prestato da RFI, predispone la procedura d'impianto per l'emissione delle "Richieste di Manovra" individuando i referenti d'impianto autorizzati alla loro emissione in applicazione del punto 5 dell'**Allegato 2** alla presente e da allegare al RDS/M47 quale sub-allegato al *Documento Organizzativo*.
- Negli impianti in cui il servizio di manovra viene prestato da RFI o dal "soggetto unico" predispone la procedura d'impianto per l'emissione dei moduli "Messa a Disposizione" e ricevimento del modulo "Consegna IF", individuando i referenti d'impianto autorizzati alla loro emissione/ricevimento in applicazione del punto 7 dell'**Allegato 2** alla presente e da allegare al RDS/M47 quale sub-allegato al *Documento Organizzativo*.
- Negli impianti in cui la manovra viene svolta da RFI, predispone le procedure relative allo stazionamento dei rotabili, il cui contenuto minimale deve riprendere quanto indicato nel

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 11 di 72
---	---	---------------------------------

punto 11 dell'***Allegato 2*** alla presente, da allegare al RDS/M47 quale sub-allegato al *Documento Organizzativo*.

- Negli impianti in cui il servizio di manovra viene svolto in autoproduzione o prestato dal “soggetto unico”, disciplina, concordando se del caso con il referente del “soggetto unico” le procedure relative allo stazionamento dei rotabili, il cui contenuto minimale deve riprendere quanto indicato nel punto 12 dell'***Allegato 2*** alla presente, da allegare al RDS/M47 quale sub-allegato al *Documento Organizzativo*.
- Negli impianti in cui la manovra viene eseguita dal “soggetto unico” prende visione e controfirma il documento organizzativo predisposto dal “soggetto unico”, verificando in particolare che sia conforme ai requisiti richiesti al punto 15 dell'***Allegato 2*** alla presente, segnalando le eventuali non conformità al CRTM.
- predispone il Programma di manovra secondo le modalità indicate al punto 2 dell'***Allegato 2*** alla presente e lo notifica al CRTM, tale documento sarà allegato al RdS/M47.
- Conferma al CRTM il ricevimento dell'M53 Manovre Integrato versione parziale che il CRTM invia quale allegato al RdS/M47, come indicato al punto 3 dell'***Allegato 2*** alla presente.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 12 di 72
---	---	---------------------------------

SOTTOPROCESSO 1.B: DISTRIBUZIONE E CONSERVAZIONE DEL REGISTRO M.47

<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	• SDT • RI • SPTD
<i>Soggetti terzi coinvolti</i>	• CRTM di RFI • Referenti OdM e IF operanti per conto di Trenitalia • Soggetto unico

Azioni e Responsabilità

Il RI:

- recapita al CRTM il Documento Organizzativo e ne richiede conferma di ricevimento;
- riceve dal CRTM conferma di ricevimento del documento inviato;
- conserva presso la propria sede il RDS/M47 originale ricevuto, unitamente alla lettera accompagnatoria del CRTM e alla conferma di ricevimento;
- riproduce le copie necessarie, compresi gli allegati, dal documento originale;
- invia con distribuzione controllata le copie occorrenti ⁽³⁾ all'interno della propria struttura e, se necessario, a strutture esterne in modo che il RDS/M47 sia disponibile:
 - al personale che svolge le attività di manovra dipendente dall'impianto e che deve sempre averlo a disposizione nel posto di servizio;
 - alle SDT il cui personale, non dipendente dall'impianto, svolge attività di manovra e/o deve prendere visione del RDS/M47, ai sensi della normativa vigente;
 - agli OdM ed alle IF che svolgono attività di manovra nell'impianto per conto di Trenitalia, salvo i casi in cui questi svolgano il ruolo di "Gestore Unico/Soggetto Unico". In questo caso, poiché non è prevista la raccolta delle firme sul prospetto ritiro firme riservato al personale di Trenitalia da parte di personale esterno, è necessario ricevere dall'OdM a cui Trenitalia ha affidato attività di manovra conferma formale che il personale interessato ha preso visione del RDS/M47 e dei successivi aggiornamenti.

Il RI ed i Responsabili SDT di Trenitalia del personale non dipendente dall'impianto dovranno rendere nota la messa a disposizione del RDS/M47 mediante una specifica comunicazione interna con cui si istituisce il Registro, si richiede la firma di presa visione negli appositi prospetti e si dispone che copia, riportante le firme del personale, sia sempre disponibile nel posto di servizio individuato.

Il Responsabile dell'Impianto deve accertarsi della tenuta del Registro e della presenza delle firme di presa visione.

I RDS/M47 possono anche essere archiviati in formato elettronico in modo tale da consentirne la consultazione e la stampa senza possibilità di apportarne modifiche.

³ Di norma una copia per Impianto, ma nel caso di impianti complessi con posti di servizio decentrati si possono predisporre più copie da custodire in ciascun posto di servizio individuato.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 13 di 72
---	---	---------------------------------

SOTTOPROCESSO 1.C: MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO M 47 E DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO

<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	• RI • SDT • SPTD
<i>Soggetti terzi coinvolti</i>	• CRTM di RFI • Referenti OdM e IF operanti per conto di Trenitalia

Il RDS/M47 può essere modificato dal CRTM in seguito a modifiche infrastrutturali, tecnologiche, organizzative o regolamentari. Le modifiche possono riguardare solo parte del documento, in tal caso il CRTM può approntare le pagine sostitutive, che verranno inserite nel RDS/M47 dal RI.

Il RI che ha redatto il *Documento Organizzativo* ne cura anche gli eventuali aggiornamenti. L'aggiornamento del *Documento Organizzativo* comporta sempre una nuova redazione dell'intero documento.

Azioni e Responsabilità

Il RI:

- riceve le pagine aggiornate dell'RDS/M47 a cura del CRTM di RFI;
- annulla le pagine sostituite che rimangono allegate alla copia originale;
- cura la redazione degli aggiornamenti del Documento Organizzativo, anche a seguito variazioni organizzative e regolamentari, con la collaborazione delle strutture tecniche della propria o di altra SDT e della SPTD di riferimento;
- invia un esemplare del documento al CRTM che ha emanato l'RDS/M47;
- invia con distribuzione controllata le pagine da sostituire in tutte le copie esistenti del RDS/M.47 ed il nuovo Documento Organizzativo, incaricando i ricevuti di registrare l'aggiornamento nell'apposito prospetto, ritirando firma di presa visione da parte del personale già firmatario.

Il RI ed i Responsabili delle SDT di Trenitalia del personale, non dipendente dall'impianto, dovranno rendere noti gli aggiornamenti del RDS/M.47 mediante una specifica comunicazione interna con cui

- si indicano le pagine sostituite o da sostituire,
- si richiede la firma di presa visione della comunicazione stessa quale presa d'atto dell'aggiornamento.

La comunicazione interna va conservata allegate al prospetto degli aggiornamenti del RDS/M.47.

Il Responsabile dell'Impianto deve accertarsi della tenuta del Registro e della presenza delle firme di presa visione.

Il RI invia una copia degli aggiornamenti al Responsabile degli OdM e delle IF il cui personale svolge attività di manovra nell'impianto per conto di Trenitalia, per la messa a disposizione al personale, richiedendo conferma dell'avvenuta partecipazione al personale.

In ogni caso le modifiche infrastrutturali, tecnologiche, organizzative o regolamentari che non possono essere inserite tempestivamente negli aggiornamenti al RDS/M.47 vanno partecipate al personale con Comunicazione formalmente distribuita.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 14 di 72
---	---	---------------------------------

SOTTOPROCESSO 1.D: UTILIZZAZIONE DEL RDS/M.47

<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	• RI • SDT • OdM ed IF operanti per conto di Trenitalia
--	---

Il RI è tenuto ad accertarsi della sua tenuta e della presa visione dello stesso da parte del personale che, anche se solo temporaneamente, presta servizio nell'Impianto e deve accertarsi che le strutture interne e/o esterne a cui è stato distribuito confermino formalmente il ricevimento sia del RDS/M47 che dei successivi aggiornamenti.

Gli stessi accertamenti devono essere svolti dal SDT in sede di audit interno in riferimento alla COCS 6/DT r.v.

Azioni e Responsabilità

Il RI ed il Responsabile delle SDT di Trenitalia da cui dipende il personale di altri Impianti firmatario del RDS/M47 devono, secondo competenza:

- verificare periodicamente la corretta tenuta delle copie del RDS/M47 messo a disposizione del personale;
- controllare che tutto il personale di Trenitalia interessato, da loro dipendente, o che presta servizio nell'impianto anche solo temporaneamente, abbia apposto firma e data per presa visione negli appositi prospetti, compresi i successivi aggiornamenti;
- ricevere dagli OdM e dalle IF a cui è affidata l'attività di manovra sull'IFN, con esclusione del "soggetto unico", conferma formale che il personale interessato ha preso visione del RDS/M.47 e successivi aggiornamenti.

Per il personale che, in applicazione della normativa vigente, deve acquisire l'esatta conoscenza dell'impianto per svolgere attività di manovra, la firma del Registro rientra nel processo di conoscenza dell'Impianto stesso.

<i>Controlli Chiave L.262/2005</i>	
<i>Controlli Chiave DLgs.231/2001</i>	
<i>Controlli Chiave SGSE</i>	- Verifica documenti prodotti in relazione alla tipologia di organizzazione di manovra in un impianto - Distribuzione dei documenti organizzativi con il controllo di presa visione da parte del personale interessato

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 15 di 72
---	---	---------------------------------

3.2 PROCESSO 2: Gestione del Registro delle Disposizioni di Manovra

SOTTOPROCESSO 2.A: ISTITUZIONE DEL RDM

<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	• SDT • RESPONSABILE IMPIANTO TRENITALIA (RI)
--	--

L'istituzione del RDM comporta:

- l'individuazione degli impianti in cui vengono svolte attività di manovra per i quali il GI non ha disposto la compilazione del RDS/M.47;
- l'incarico formale al responsabile dell'impianto individuato di provvedere alla redazione e alla messa a disposizione del RDM al personale interessato.

Azioni e Responsabilità

La SDT che deve istituire il RDM:

- verifica in quali impianti di giurisdizione vengono svolte attività di manovra dei rotabili;
- accerta, per l'impianto dell'IFN allacciato, l'esistenza del RDS/M.47;
- in presenza di RDS/M.47 che disciplini le attività di manovra all'interno dell'impianto Trenitalia, valuta la necessità di istituire l'RDM ad uso del personale a cui è conferibile l'abilitazione interna SMF/I;
- accerta l'esistenza di documenti analoghi al RDM, valutando se è sufficiente l'aggiornamento o se occorre la loro sostituzione in RDM, come indicato nelle disposizioni attuative;
- in assenza di RDS/M.47 incarica formalmente il responsabile dell'Impianto Trenitalia individuato di provvedere alla redazione del RDM conforme alle linee guida cui *Allegato 3* alla presente.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 16 di 72
---	---	---------------------------------

SOTTOPROCESSO 2.B: REDAZIONE, DISTRIBUZIONE E CONSERVAZIONE DEL RDM

<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	• RI • SPTD • SDT • Responsabile della Manovra di Impianto dell'IFN/OdM/IF operanti per conto di Trenitalia
--	--

Il RI incaricato dalla propria SDT di redigere l'RDM cura la redazione del Registro avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle strutture tecniche della propria o di altre SDT e della SPTD del settore Formazione Treno ed invia con distribuzione controllata le copie ai posti di servizio della propria struttura ed alle altre strutture interessate.

Azioni e Responsabilità

Il RI incaricato dalla propria SDT di redigere l'RDM, in base alla nota ricevuta (output del sottoprocesso A):

- avvia la redazione del documento compresi i necessari allegati seguendo le linee guida costituenti l'Allegato 3;
- si avvale, se necessario, della collaborazione delle strutture tecniche della propria o di altra SDT o anche della SPTD;
- firma la copia master siglandone tutte le pagine e ne dispone la custodia presso la propria sede;
- determina il numero delle copie occorrenti per la distribuzione controllata ai posti di servizio ed alle strutture interne ed esterne interessate;
- invia una copia al posto di servizio⁴ dell'impianto dove opera personale che svolge attività di manovra, mediante una specifica comunicazione interna con cui si istituisce il Registro, si richiede la firma di presa visione nell'apposito prospetto e si dispone che la copia firmata dal personale sia sempre disponibile nel posto di servizio;
- invia una copia alle SDT il cui personale di condotta svolge attività di manovra senza manovratore;
- invia una copia al referente degli OdM o IF il cui personale svolge attività di manovra nell'impianto per conto di Trenitalia, per la messa a disposizione al personale.

Qualora il personale che opera nell'impianto dell'IFN, cui è allacciato l'Impianto di Trenitalia oggetto del RDM, sia tenuto a svolgere attività di manovra anche in detto impianto, il RI invia una copia del RDM al responsabile di tale personale per il suo inserimento quale sub-allegato al documento organizzativo allegato al RDS/M47 dell'impianto dell'IFN.

⁴ Nel caso di impianti complessi con posti di servizio decentrati si possono predisporre più copie da custodire in ciascun posto di servizio individuato

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 17 di 72
---	---	------------------------

SOTTOPROCESSO 2.C: MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL RDM

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	• RI • SPTD • SDT • Responsabile della Manovra di Impianto dell'IFN • OdM/IF operanti per conto di Trenitalia
---	---

Il RI, incaricato dalla propria SDT di redigere il RDM, ne cura gli eventuali aggiornamenti avvalendosi, se necessario, anche della collaborazione delle strutture tecniche della propria o di altra SDT o anche della SPTD del settore Formazione Treno e li invia con distribuzione controllata a tutti i posti di servizio della propria struttura ed alle altre strutture in possesso del RDM.

Azioni e Responsabilità

Dovendo modificare qualche parte del RDM, il RI:

- cura la redazione degli aggiornamenti anche con la collaborazione delle strutture tecniche della propria o di altra SDT o delle SPTD;
- individua le pagine da annullare e sostituire che rimangono allegate alla copia master e registra l'aggiornamento nell'apposito prospetto della copia master, riportando in calce in ogni pagina sostituita l'indicazione "Aggiornamento N. ... del ...";
- invia una copia degli aggiornamenti al/ai posto/i di servizio dell'impianto dove opera personale che svolge attività di manovra, mediante una specifica comunicazione interna con cui si ordina la sostituzione delle pagine e la registrazione dell'aggiornamento nell'apposito prospetto e il ritiro di data e firma di presa visione della comunicazione stessa quale presa d'atto dell'aggiornamento. La comunicazione interna va conservata allegata al RDM;
- invia una copia degli aggiornamenti ai referenti degli OdM o IF il cui personale svolge attività di manovra nell'impianto per conto di Trenitalia, per la messa a disposizione al personale stesso ricevendone conferma formale;
- invia copia degli aggiornamenti alle SDT il cui personale di condotta svolge attività di manovra senza manovratore.

Qualora il personale che opera nell'impianto dell'IFN, cui è allacciato l'Impianto di Trenitalia oggetto del RDM, sia tenuto a svolgere attività di manovra anche in detto impianto, il RI invia una copia degli aggiornamenti al responsabile di tale personale per il suo inserimento quale sub-allegato al documento organizzativo allegato al RDS/M47 dell'impianto dell'IFN.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 18 di 72
--	---	------------------------

SOTTOPROCESSO 2.D: UTILIZZAZIONE DEL RDM

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	• RI • Responsabile della Manovra di Impianto dell'IFN • OdM/IF operanti per conto di Trenitalia • SDT
---	---

Il RI firmatario del RDM è tenuto ad accertarsi della sua tenuta e della presa visione dello stesso da parte del personale che, anche se solo temporaneamente, presta servizio nell'Impianto e deve accertarsi che le strutture interne e/o esterne a cui è stato distribuito confermino formalmente il ricevimento sia del RDM che dei successivi aggiornamenti.

Gli stessi accertamenti devono essere svolti dal SDT in sede di audit interno in riferimento alla COCS 6/DT r.v.

Azioni e Responsabilità

Il Responsabile dell'Impianto ed il Responsabile delle SDT di Trenitalia da cui dipende il personale di altri Impianti firmatario del RDM devono, secondo competenza:

- verificare la corretta tenuta delle copie del RDM messo a disposizione del personale nei posti di servizio del proprio;
- controllare che tutto il personale di Trenitalia, dipendente dal proprio impianto, o che comunque vi presta servizio anche solo temporaneamente, in possesso delle abilitazioni previste dal SAMAC di Trenitalia che autorizzano le attività di manovra o di abilitazione interna SMF/I abbia apposto firma e data per presa visione;
- ricevere conferma formale dal responsabile della manovra dell'Impianto della IFN a cui s'allaccia l'Impianto oggetto del presente Registro del ricevimento del RDM;
- ricevere conferma formale dagli OdM o IF, a cui TI ha affidato attività di manovra con contratto ai sensi della COCS 28/DT r.v. o della COCS 25/DT r.v., che il personale interessato ha preso visione del RDM e dei successivi aggiornamenti.

La presa visione del Registro rientra nel processo di conoscenza dell'Impianto stesso.

Controlli Chiave L.262/2005	
Controlli Chiave DLgs.231/2001	
Controlli Chiave SGSE	- Verifica redazione, distribuzione e presa visione da parte del personale interessato del RDM

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 19 di 72
---	---	---------------------------------

4. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

4.1 Per la gestione del Registro M.47

Dalla data di emanazione della presente procedura le SDT competenti devono:

- negli Impianti ove viene inviato da RFI un RDS/M.47 adeguato al nuovo Allegato 4 della Procedura RFI DCI P 02 1 0, predisporre il necessario adeguamento del “Documento Organizzativo” di cui al sottoprocesso 1.B;
- verificare, nel corso degli Audit interni, che la tenuta, le modalità di distribuzione e di presa visione da parte del personale siano conformi alla presente COCS.

4.2 Per la gestione del RDM

Dalla data di emanazione della presente procedura le SDT competenti devono:

- Negli impianti in cui il servizio di manovra, precedentemente fornito da RFI, viene fornito da un Gestore Unico/Soggetto Unico, fornire a questi il RDM degli impianti afferenti. verificare il processo durante gli Audit interni.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 20 di 72
---	---	---------------------------------

5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Documentazione specifica:

- MMFT "MANUALE DI MESTIERE PROCESSO FORMAZIONE TRENO" r.v.
- COCS 25/DT r.v.: "Gestione dei rapporti fra Trenitalia e altre Imprese Ferroviarie per prestazioni di servizi ferroviari per gli aspetti attinenti la sicurezza di esercizio, compreso la messa a disposizione di materiale rotabile (noleggio)";
- COCS 28/DT r.v.: "Gestione dei rapporti fra Trenitalia e "Operatori di Manovra" (e altri soggetti interessati) per le attività ferroviarie di manovra che si svolgono in impianti di Trenitalia, dell'IFN, e nei raccordi";
- COCS 61/DT r.v.: "Processi organizzativi per l'erogazione della formazione, la certificazione del requisito professionale e il mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di Preparazione dei Treni e Accompagnamento dei Treni";
- COCS 55/DT r.v. "Processi organizzativi per l'erogazione della formazione, la certificazione e il mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di Formazione Treni, Accompagnamento Treni e Verifica dei Veicoli";
- PIR "Prospetto informativo della Rete";
- Nota RFI-DCE\PEC\P\2017\0001796 del 03-07-2017 "Redazione dei Registri delle Disposizioni di Servizio (RDS/M47);
- Nota RFI-DCE\A0011\P2013\0002736 del 15-11-2013 "Redazione dei Registri delle Disposizioni di Servizio M.47 (RDS/M47)";
- TRNIT-DT.SE\A\2013\0024164 del 1 "Disposizioni attuative per l'espletamento dei servizi di manovra negli impianti del gestore infrastruttura - supporti documentali" già allegato alla nota interna RFI RFI-DPR\A0011\ P2013\0008493 del 20-11-2013 "Procedure di applicazione dell'art. 3 della Disposizione di RFI n. 7/2008 relative al processo manovra"3-12-2013;
- Nota RFI-AD\A0011\ P2013\0001158 del 28-11-2013 "Servizi di manovra".

Per la documentazione di riferimento di carattere generale vedi l'allegato 3 "Documentazione di riferimento" del Manuale del SGSE.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 21 di 72
---	---	---------------------------------

6. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale del SGSE.

Definizioni e abbreviazioni specifiche:

Definizioni

Struttura Dirigenziale Territoriale (SDT)	Struttura Dirigenziale Territoriale di esercizio o di manutenzione da cui dipendono gli Impianti per i quali si compilano i RDS/M.47 e/o i RDM.
<u>Struttura di Presidio Tecnico Divisionale (SPTD)</u>	Strutture che, nell'ambito di ciascuna Divisione presidiano le attività dei settori Formazione Treno, Accompagnamento Treni, Verifica e Condotta.
<u>Soggetto Unico</u>	Uno dei seguenti soggetti che, per conto del Gestore Unico interessate, svolge i servizi di manovra richiesti nell'ambito dell'impianto (Operatore): - Impresa Ferroviaria - Società di manovra in possesso del certificato di sicurezza per lo svolgimento della relativa attività di sicurezza - Società di manovra non in possesso del relativo certificato di sicurezza, ma ricadente comunque nel SGS di un'IF ai fini dello svolgimento della relativa attività di sicurezza.
Impianto Trenitalia (IT)	Impianto di proprietà o in uso a Trenitalia ove si svolgono attività di produzione (Depositi, rimesse, ecc) e/o di manutenzione (Officine, Impianti di manutenzione corrente, ecc) e ove si svolgono attività di manovra e/o formazione treni
Responsabile Impianto Trenitalia (RI)	Responsabile dell'Impianto Trenitalia o di strutture organizzative in cui è compreso l'IT.
Operatore di Manovra	Società di manovra non in possesso del relativo certificato di sicurezza, ma ricadente comunque nel SGS di un operatore ferroviario ai fini dello svolgimento della relativa attività di sicurezza.
Gestore Unico	Figura individuata dalle Imprese Ferroviarie o dal Titolare del terminale ove hanno origine o destino i trasporti, che assicura i servizi di manovra tutte le Imprese Ferroviarie, direttamente o tramite altro soggetto (Soggetto Unico/Operatore) da esso designato.
Responsabile della manovra dell'Impianto dell'IFN	Responsabile di Trenitalia o di RFI da cui dipende l'attività di manovra di un impianto dell'IFN.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 22 di 72
---	---	--

Abbreviazioni ed acronimi

ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria
AT	Alta Tensione
Bca	Blocco elettrico conta-assi
CDL-C	Centro di Lavoro Circolazione (Unità Circolazione/Reparto Territoriale Movimento, Microstruttura Controllo Produzione Circolazione, Reparto Manovra di SO Navigazione) di RFI
COCS	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
CRMAN di SO Nav	Capo Reparto Manovra della Struttura Organizzativa Navigazione
CRTM	Capo Reparto Territoriale Movimento di RFI
DEI	Disposizioni Esercizio Impianti di Trenitalia
DEIF	Disposizioni di Esercizio dell'Impresa Ferroviaria
DM	Dirigente Movimento di RFI
DT	Direzione Tecnica di Trenitalia
DTP	Direzione Territoriale Produzione di RFI
GI	Gestore Infrastruttura
IF	Impresa Ferroviaria
IFN	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
ISM	Istruzioni per il Servizio dei Manovratori di RFI
IT	Impianto Trenitalia
LdS	Località di Servizio
MMFT	Manuale di Mestiere processo Formazione Treno
PL	Passaggi a Livello
RDS/M.47	Registro Disposizioni per il Servizio di Manovra
OdM	Operatore di Manovra
RCDL-C	Responsabile Centro di Lavoro Circolazione di RFI
RDM	Registro delle Disposizioni di Manovra
RDS	Registro delle Disposizioni di Servizio
RDS/M365	RDS contenente le particolarità infrastrutturali, tecnologiche e gestionali della LdS ad uso del regolatore della circolazione
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
RI	Responsabile d'Impianto di Trenitalia
SAMAC	Sistema di Acquisizione e Mantenimento delle Competenze
SDT	Struttura Dirigenziale Territoriale
SESIAQSSL	Sicurezza di Esercizio e Sistema Integrato Ambiente, Qualità, Salute, Sicurezza del Lavoro di Trenitalia
SGSE	Sistema Gestione Sicurezza di Esercizio
SMF/I	Scambi Manovre e Freni negli Impianti Trenitalia
S.O. SERODI	Struttura Organizzativa Servizi per i Rotabili e la Diagnostica di RFI
SPTD	Struttura di Presidio Tecnico Divisionale
TD	Trazione Diesel
TE	Trazione Elettrica

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i>	DT Pag. 23 di 72
---	---	---------------------------------

7. ALLEGATI

- Allegato 1: Allegato N 4 “Linee guida per la redazione del RDS/M 47” della Procedura RFI DCI P 02 1 0 “Redazione dei Registri delle Disposizioni di Servizio” del 06/12/2019”
- Allegato 2: Disposizioni attuative per l’espletamento dei servizi di manovra negli impianti del gestore infrastruttura - Supporti Documentali” annesse alla Nota interna di RFI, RFI-DPR\A0011\ P2013\0008493 del 20-11-2013.
- Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Registro delle Disposizioni di Manovra.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 1: Allegato N 4 “Linee guida per la redazione del RDS/M 47” della Procedura RFI DCI 02 .1.0	DT Pag. 24 di 72
---	--	---------------------------------

Allegato 1: Allegato N 4 “Linee guida per la redazione del RDS/M 47” della Procedura RFI – DCI 02 .1.0: “Redazione dei Registri delle Disposizioni di Servizio” del 06/12/2019”

A lato sono evidenziate le parti aggiornate rispetto la precedente edizione



DCI P 02 1 0

ALLEGATO N. 4

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL RDS/M 47

PREMESSA

In questo allegato sono riportate le Linee Guida per la compilazione del RdS/M47 contenente le informazioni necessarie e le disposizioni particolari da osservare in relazione allo svolgimento dell'attività di sicurezza Preparazione dei Treni nel Ruolo di Manovratore nell'ambito della LdS.

La trattazione dei singoli capitoli del RdS/M47 deve essere preceduta da una sintetica "collocazione geografica" della LdS dove sono riportati:

- la tipologia della LdS con la denominazione ufficiale, quale risulta dall' Orario di Servizio;
- la linea sulla quale essa è ubicata utilizzando la denominazione prevista dall'Orario di Servizio. Per le LdS coincidenti con stazioni di diramazione indicare la denominazione della o delle linee che da esse si diramano;
- il regime, o i regimi, di esercizio della LdS (ad es. precisando se la stazione è sempre presenziata da DM, oppure è telecomandata, permanentemente o per determinati periodi della giornata, ecc.);
- il CdL-C nella cui giurisdizione rientra la LdS;
- altre eventuali notizie riguardanti particolarità di esercizio il cui inserimento nel RdS/M47 possa risultare opportuno.

PARTE I**CAPITOLO I - INFRASTRUTTURA**

In questo capitolo viene fatto riferimento a piani e profili schematici, tabelle e prospetti nei quali sono rappresentati i dati e sono contenute le informazioni necessarie agli agenti che svolgono l'attività di sicurezza Preparazione dei Treni nel Ruolo di Manovratore per lo svolgimento del loro servizio.

Salvo non sia diversamente specificato i documenti riportati in questo capitolo devono essere inseriti nella raccolta degli allegati al RdS/M47 (Documentazione Complementare).

Laddove, invece, sia prevista l'esposizione diretta, unitamente o in alternativa all'inserimento tra gli allegati, dovrà essere precisamente individuato il luogo o i luoghi in cui essa deve avvenire.

I. 1 DOCUMENTAZIONE PER LA RAPPRESENTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA**A) PIANI SCHEMATICI**

Indicare che il Piano Schematico relativo alla LdS è inserito nella raccolta degli allegati del RdS/M47.

B) IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA

Per le linee a 3 kV indicare dove il Piano di Elettrificazione ed il Piano Schematico TE sono esposti per la consultazione da parte degli agenti interessati e che, comunque, il Piano Schematico TE è inserito nella raccolta degli allegati del RdS/M47.

C) INTERVIE (Intervie L. 191/1974 – DPR 469/1979)

Indicare che la Planimetria nella quale sono individuati:

- gli "itinerari per consentire al personale di servizio di spostarsi con sicurezza rispetto alla circolazione dei rotabili";
- le intervie con spazio libero tra le sagome dei due binari interessati rispettivamente $\geq$ a 140 cm. (colore verde), <140 cm $\geq$ 70 cm. (colore giallo), <70 cm (colore rosso);

è inserita nella raccolta degli allegati al RdS/M47. Deve essere indicato anche in quali punti della LdS tale planimetria è esposta ad uso del personale che, per i propri spostamenti, deve impegnare le intervie stesse.

D) OSTACOLI A DISTANZA RIDOTTA

Inserire nel testo una tabella dove dovranno essere indicati gli ostacoli a distanza ridotta (L. 191/1974 artt. 11 e 12 e DPR 469/1979 art. 9).

E) ALTRE RAPPRESENTAZIONI SCHEMATICHE

Inserire, indicandoli ciascuno con un numero progressivo, altri documenti utili a descrivere e rappresentare l'infrastruttura o condizioni particolari di essa la cui collocazione nella raccolta degli allegati al RdS/M47 risulti opportuna.

I. 2 CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELL'INFRASTRUTTURA**A) BINARI DELLA LDS**

Dovranno essere presenti tabelle, distinte per i binari di circolazione, e per i binari secondari, nelle quali devono essere contenuti, in relazione alla funzione dei binari stessi, i seguenti dati:

A1) Caratteristiche Tecniche

In questo punto dovrà essere inserita la corrispondente tabella presente nel RdS/M365 della LdS.

A2) Attrezzature presenti sul binario

In questo punto dovrà essere inserita la corrispondente tabella presente nel RdS/M365 della LdS.

B) DEVIATOI DELLA LDS

In questo punto dovrà essere inserita la corrispondente tabella presente nel RdS/M365 della LdS.

C) PASSAGGI A LIVELLO UBICATI NELL' AMBITO DELLA LDS

In questo punto dovrà essere inserita la corrispondente tabella presente nel RdS/M365 della LdS.

D) RACCORDI ALLACCIATI NELL'AMBITO DELLA LDS

In questo punto dovranno essere riportate le corrispondenti informazioni presenti nel RdS/M365 della LdS.

E) ALTRE CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI PARTICOLARI

Inserire, indicandole ciascuna con un numero progressivo, le altre caratteristiche infrastrutturali a completamento della descrizione della LdS la cui collocazione nel RdS/M47 risulti opportuna.

CAPITOLO II - TECNOLOGIA

In questo capitolo devono essere indicate tutte le attrezzature tecnologiche connesse con l'attività di sicurezza Preparazione dei Treni/Ruolo Manovratore esistenti nella LdS. A titolo di esempio non esaustivo, in questo punto dovranno essere indicati:

- l'eventuale presenza di impianti di smistamento a gravità facendo riferimento alle relative Istruzioni di Dettaglio da inserire nella raccolta degli allegati al RdS/M47;
- l'esistenza di binari centralizzati telecomandabili e non telecomandabili;
- le modalità con le quali un binario telecomandabile è reso indipendente dai binari adiacenti non telecomandabili;
- l'installazione autorizzata di scarpe fermacarri per realizzare le condizioni di cui al punto 3.1.1.2 b) della DGI 52/2001;
- l'esistenza del segnalamento di manovra ed, in particolare, se esistono le condizioni di segnalamento che permettono movimenti di manovra su binari non indipendenti da quello percorso dai treni. Se i movimenti di manovra vengono regolati mediante segnali alti di manovra indicare le eventuali condizioni alle quali i manovratori possono disporre a via libera i segnali stessi;
- la possibilità di autorizzare spostamenti ambito località di servizio in modalità treno con i segnali per i treni;
- l'eventuale possibilità di ricevere i treni in binario ingombro omettendo l'esposizione del segnale di arresto a mano in corrispondenza dell'ostacolo;
- altri eventuali dati riguardanti il segnalamento il cui inserimento possa risultare opportuno;
- se la linea, o una delle linee, afferenti alla LdS è attrezzata con Bca;
- l'eventuale esistenza di chiavi di manovra;
- l'eventuale esistenza di altre attrezzature atte a garantire l'indipendenza dei binari su cui si svolgono le manovre rispetto a quelli sui quali avviene la circolazione dei treni (es. Posti a Terra);
- tutte le altre caratteristiche tecnologiche la cui descrizione possa risultare opportuna.

CAPITOLO III - MANOVRE

In questo capitolo dovranno essere riportate le informazioni necessarie al personale che svolge l'attività di sicurezza Preparazione dei Treni/Ruolo Manovratore per il corretto svolgimento dell'attività stessa. A titolo di esempio, non esaustivo, in questo punto dovranno essere indicati:

- in quale scenario organizzativo, tra quelli previsti dalla ISM, rientra la LdS;
- l'operatore a cui compete l'autorizzazione dei movimenti di manovra e le modalità di gestione in relazione all'organizzazione dell'impianto e al regime di esercizio attuato, nonché alle caratteristiche dei binari su cui si svolge il movimento di manovra stesso. Se l'autorizzazione ai movimenti di manovra è concessa da più agenti, indicare esattamente la giurisdizione di ognuno di essi;
- le disposizioni particolari per l'accesso alle intervie da parte degli agenti di RFI e delle IF;
- le altre eventuali particolarità di esercizio il cui inserimento possa risultare opportuno.

A) PARTICOLARI MODALITÀ E VINCOLI NELL'ESECUZIONE DELLE MANOVRE

In questo punto dovranno essere riportate, contraddistinguendole ognuna con un numero progressivo, le particolari modalità per assicurare la protezione delle manovre, concedere l'autorizzazione al movimento di manovra, impartire gli ordini di movimento delle manovre in relazione al regime di esercizio della LdS, agli strumenti tecnologici di sussidio disponibili ed al loro stato di funzionalità:

- sospensione delle manovre almeno 5' prima dell'ora reale di arrivo del treno sull'itinerario di arrivo e sui binari non indipendenti da questo in relazione alle caratteristiche infrastrutturali o per disposizione dell'Unità Periferica;
- binari non indipendenti dal movimento dei treni dove l'Unità Centrale ha consentito lo svolgimento delle manovre anche dopo l'apertura del segnale per i treni;
- binari dove sono vietate le manovre in uscita all'atto del ricevimento del treno;
- modalità emanate dalla Unità Periferica per disciplinare i movimenti dei veicoli da e per i raccordi da inserire in allegato al RdS;
- norme di esercizio relative ai punti determinati;
- eventuali norme di dettaglio relative all'utilizzazione di piattaforme girevoli, ponti a bilico, profili limite di carico ed eventuali altri impianti fissi presenti nella LdS;
- movimenti di manovra regolati dai segnali fissi per i treni;
- norme relative alla disposizione a via libera dei segnali alti di manovra da parte dei manovratori;
- attivazione del freno continuo sulle colonne in manovra, oltre i casi già previsti dalla vigente normativa;
- norme di dettaglio per l'impiego dei binari di uno scalo merci con mezzi a trazione elettrica;
- norme cautelative impartite dall'Unità Periferica riguardo all'impegno di zone o binari nei quali le manovre potrebbero rivelarsi particolarmente pericolose per le persone;
- modalità per il superamento di un segnale basso od alto spento o disposto a fermata.

B) STAZIONAMENTO DEI VEICOLI

In questo punto è necessario indicare i provvedimenti emanati dalle Unità Periferiche di RFI per le LdS in cui il GI fornisce i servizi di manovra alle IF, nonché per i treni effettuati da RFI, in relazione allo stazionamento dei veicoli sui binari non indipendenti.

C) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLE MANOVRE

C.1) Scenari organizzativi del servizio delle manovre nell'ambito della LdS

In questo capitolo devono essere indicati gli scenari organizzativi realizzati nell'ambito della LdS, come descritti nell'Istruzione per il Servizio dei Manovratori :

- "servizi di manovra" prestati da RFI;
- "servizi di manovra" svolti in "autoproduzione" da parte di una o più IF anche per conto di altra IF (service);
- "servizi di manovra" forniti dal GU;
- "servizi di manovra" prestati, promiscuamente, da RFI e/o dal GU e svolti da una o più IF in "autoproduzione" anche per conto di altra IF (service).

In relazione agli scenari di cui sopra e sulla base dei dati contenuti nei supporti documentali forniti dalle IF (prospetti/programmi di manovra, ecc.), dovrà essere elaborato il prospetto "M53 Manovre Integrato". Detto prospetto costituisce allegato al RdS/M47 esclusivamente per la copia in consegna al personale di RFI (alle IF dovrà, invece, essere inviata soltanto la versione parziale del "M53 Manovre Integrato", con comunicazione a parte).

Nelle stazioni in cui RFI fornisce i servizi di manovra alle IF dovranno essere formalizzati opportuni accordi che devono specificare almeno:

- Le modalità per la consegna tra RFI e IF e viceversa del materiale rotabile interessato alle operazioni di manovra, ai fini della delimitazione delle relative responsabilità;
- Le attribuzioni per lo stazionamento dei veicoli, nel rispetto dei criteri previsti dalla vigente normativa, tenuto conto dell'organizzazione della stazione;
- Le caratteristiche dei veicoli connesse ai servizi di manovra forniti qualora non riportate nel capitolo II dell'Ism.

Nel caso in cui nell'impianto si attui lo scenario organizzativo 5 e sia prevista la presenza di più Soggetti, RFI deve assicurarne il coordinamento, in modo da non permettere la contemporaneità di manovre in zone fra loro non indipendenti da parte di Soggetti diversi.

C.2) Coordinamento dell'attività di manovra e documentazione relativa

In questo capitolo devono essere indicati:

- il soggetto responsabile di coordinare, nell'ambito della LdS, la gestione dell'attività di manovra programmata e delle eventuali variazioni in gestione operativa, in considerazione anche delle comunicazioni pervenute dalle IF;
- i limiti di tempo e le modalità con le quali devono pervenire le comunicazioni giornaliere da parte del Referente d'Impianto di ciascuna IF che si avvale o meno dei "servizi di manovra" prestati da RFI tramite "Richieste di Manovra" o altra idonea comunicazione;
- i limiti di tempo e le modalità di emissione della "Nota di Manovra" nell'ambito della LdS;

- il soggetto di RFI designato allo scambio delle comunicazioni riguardanti la "Messa a Disposizione" e la "Consegna IF" del materiale rotabile nelle LdS dove i "servizi di manovra" sono prestati da RFI ovvero dal GU operante sotto il SGS del GI;
- altre eventuali particolarità, il cui inserimento possa risultare opportuno.

Relativamente ai soli impianti dotati di particolari sistemi informatizzati certificati precisare, che la documentazione cartacea prevista è sostituita dalle relative funzioni all'uso predisposte.

C.3) Organizzazione adottata nell'ambito della LdS

In relazione all'organizzazione del servizio di manovra, ciascun operatore ferroviario, in base ai seguenti criteri, deve descrivere su di un apposito documento che verrà allegato al RdS/M47, l'organizzazione da esso adottata nell'impianto, riportando inoltre l'eventuale documentazione complementare che costituirà specifico sub-allegato al documento stesso.

Il predetto documento deve essere redatto a cura del:

- RCdL-C avente giurisdizione sulla LdS interessata, qualora i "servizi di manovra" siano prestati da RFI;
- CRMAN di SO Nav qualora i servizi di manovra siano prestati da tale CdL;
- Referente dell'IF interessata, qualora i "servizi di manovra" siano espletati in "autoproduzione" ovvero forniti *in service* da altro soggetto;
- dal Referente del GU, qualora i servizi di manovra siano da esso forniti nell'ambito della LdS;
- dal Referente della S.O. SERODI qualora venga svolta attività di manovra, a carattere sistematico, nell'ambito della LdS, da parte di tale Struttura.

In tale documento devono essere individuati:

- gli agenti che, nelle operazioni di manovra, espletano le funzioni previste dall'art. 2 ISM, precisando l'eventuale cumulo delle stesse ed evidenziando, in particolare, i rapporti con gli agenti che svolgono l'attività di sicurezza *Gestione della Circolazione*. In relazione alla funzione di "autorizzazione della manovra", occorrerà inoltre precisare la relativa zona di giurisdizione;
- le unità di trazione impiegate per le manovre ed i relativi ambiti di operatività;
- la composizione delle squadre o dei nuclei di manovra operanti nella LdS ed i periodi di presenziamento, precisando inoltre i relativi ambiti di operatività;
- l'eventuale impiego di valvole portatili di frenatura da parte del personale di RFI e le eventuali norme particolari di impiego;
- le figure dei referenti d'impianto di ciascuna IF, responsabili delle comunicazioni operative connesse con lo svolgimento delle manovre e dell'attività di rendicontazione giornaliera dei "servizi di manovra" prestati da RFI, nonché il referente di ciascun operatore ferroviario responsabile dell'invio/ricezione della documentazione ed il soggetto al quale, chi assume la dirigenza del movimento nella LdS, deve fare riferimento per le problematiche connesse con il servizio delle manovre e la relativa zona di giurisdizione;
- le modalità e le tempistiche per la partecipazione degli ordini ai manovratori di RFI per la composizione dei treni;
- l'eventuale presenza nella LdS di agenti impiegati in attività di sicurezza "Verifica dei veicoli" ed i periodi di presenziamento;

- nel caso in cui i servizi di manovra siano prestati da RFI, dal GU o da altra IF in *service*, occorrerà indicare verso quali IF tali servizi vengono forniti, ossia quale operatore ferroviario presta i servizi stessi rimandando ai dettagli riportati nel relativo documento organizzativo;
- in relazione all'art. 28/2 ISM provvedimenti adottati in relazione allo stazionamento dei veicoli sui binari non indipendenti;
- altre eventuali particolarità, il cui inserimento risulti opportuno.

III. 4 VALUTAZIONE DEI RISCHI - GESTIONE DELLE "EMERGENZE" – MERCI PERICOLOSE

A) VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Manuale Operatore, contenente le schede di lavorazione delle attività presenti nella LdS, deve essere inserito nella raccolta degli allegati al RdS.

B) PIANI DI EMERGENZA

Devono essere inseriti nella raccolta degli allegati al RdS:

- Il Piano di Emergenza Interno e l'eventuale Piano Generale di Emergenza della LdS;
- i Piani di Emergenza Interni e i Piani di Emergenza e Soccorso per le gallerie di lunghezza superiore a 1000 metri, di interesse della LdS, elaborati in ottemperanza al DM 28/10/2005 ed alle ulteriori disposizioni di RFI.

C) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN TEMPO DI NEVE O GELO

Le disposizioni applicative di dettaglio della Procedura relativa alla "*Organizzazione del servizio in tempo di neve o gelo*" devono essere inserite nella raccolta degli allegati al RdS.

D) MERCI PERICOLOSE

Se la LdS è Scalo Merci Terminale e/o di Smistamento di merci pericolose, devono essere inserite nella raccolta degli allegati al RdS le Procedure Organizzative redatte ai sensi del DM 20/10/1998 e dei documenti di II/III livello di RFI.

In ogni caso dovranno essere sinteticamente indicate le procedure da adottare nell'eventualità si verificano emergenze in linea o in scali non terminali di merci pericolose.

CAPITOLO IV - DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE

Elencare, con numerazione progressiva, i documenti che costituiscono gli allegati al RdS apponendo, a fianco di ognuno di essi, la data di entrata in vigore.

Se per uno stesso argomento vi sono più documenti essi costituiscono, ciascuno, un allegato che mantiene il numero identificativo dell'argomento, seguito da una lettera dell'alfabeto (sub-allegato).

I documenti dovranno essere organizzati in una raccolta conservata in un luogo specificamente individuato rendendone, in ogni caso, disponibile la consultazione agli operatori interessati con la massima rapidità.

Di seguito si riporta, a titolo indicativo e non esaustivo, un elenco degli allegati al RdS:

- Piani Schematici;

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 1: Allegato N 4 "Linee guida per la redazione del RDS/M 47" della Procedura RFI DCI 02 .1.0	DT Pag. 32 di 72
---	---	---------------------------------

- Piano Schematico TE;
- Planimetria relativa agli itinerari sicuri ed alle intervie;
- Norme di dettaglio per disciplinare i movimenti dei veicoli da e per i raccordi;
- Documento del GI riguardante le "Disposizioni attuative per l'espletamento dei servizi di manovra negli impianti del Gestore Infrastruttura" nella versione in vigore;
- Prospetto "M53 Manovre Integrato" (solo per la copia in consegna al personale di RFI);
- Documento organizzativo emanato a cura dell'operatore ferroviario interessato;
- In caso di presenza di *asset* di altro Operatore, all'interno dei quali si svolgono attività ferroviarie, allegare la planimetria riportante la perimetrazione degli *asset* stessi nell'impianto, con evidenziazione, in dettaglio, delle proprietà/giurisdizioni;
- Estratto del Documento Valutazione dei Rischi della CA (scheda d'impianto, schede di lavorazione, ecc.). Solo per gli impianti in cui i servizi di manovra sono espletati da RFI;
- Piano di Emergenza Interno ed eventuale Piano Generale di Emergenza;
- Piani di Emergenza Interni e Piani di Emergenza e Soccorso per le gallerie di lunghezza superiore a 1000 metri;
- Piani di Emergenza e Procedure Organizzative per lo Scalo Terminale e/o di Smistamento Merci Pericolose

CAPITOLO V - AGGIORNAMENTI

Inserire una tabella nella quale risultino, in ordine cronologico:

- gli aggiornamenti apportati al RdS, ognuno contraddistinto da un numero progressivo seguito dall'anno di emissione (es. 1/2011 – 2/2012 – 3/2013 ecc.);
- il motivo dell'aggiornamento;
- il numero delle pagine sostituite ed, eventualmente, quello delle pagine inserite;
- la data di entrata in vigore dell'aggiornamento.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 2 Supporti documentali	DT Pag. 33 di 72
---	--	---------------------------------

Allegato 2: Supporti Documentali

Disposizioni attuative per l'espletamento dei servizi di manovra negli impianti del gestore infrastruttura - annesse alla Nota interna di RFI, RFI-DPR\A0011\ P2013\0008493 del 20-11-2013.

 Direzione Produzione	Disposizioni attuative per l'espletamento dei servizi di manovra negli impianti del Gestore Infrastruttura Supporti Documentali
---	---

Disposizioni attuative per l'espletamento dei servizi di manovra negli impianti del Gestore Infrastruttura

Supporti documentali





SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente nota definisce nel dettaglio i contenuti, le finalità e le modalità di utilizzazione dei supporti documentali da impiegare negli impianti del Gestore Infrastruttura (G.I.) per l'espletamento dei servizi di manovra svolti:

- dal "soggetto unico";
- in "autoproduzione" da parte di una o più Imprese Ferroviarie (I.F.);
- promiscuamente dal "soggetto unico" ed una o più I.F. in "autoproduzione" ¹;
- da Rete Ferroviaria Italiana (RFI);
- promiscuamente da RFI ed una o più I.F. in "autoproduzione".

1. PROSPETTO DI MANOVRA (Fac-simile – Allegato n. 1)

1.1 Definizione

Il "**Prospetto di Manovra**" è un documento redatto da parte di ciascuna I.F. che si avvale dei servizi di manovra prestati dal G.I. nell'ambito dell'impianto.

Tale documento, contenente le richieste avanzate a RFI da parte dell'I.F. in ordine alle operazioni di manovra, viene successivamente utilizzato dal Capo Reparto Territoriale Movimento di RFI (CRTM) di giurisdizione per la successiva emissione del "**M.53 Manovre Integrato**".

1.2 Compilazione, emanazione, distribuzione ed aggiornamento

Il "**Prospetto di Manovra**" deve essere compilato e firmato dal Referente d'Impianto dell'I.F. osservando le indicazioni riportate nel fac-simile cui all'allegato n. 1.

Il documento deve essere emesso **con anticipo minimo di 30 giorni rispetto all'entrata in vigore dell'Orario di Servizio (O.d.S.)** e notificato formalmente, con conferma di ricevimento, dal Referente d'Impianto dell'I.F. al CRTM di giurisdizione.

In occasione di aggiornamenti all'O.d.S. in vigore e/o in caso di "riprogrammazione" dell'attività di manovra, il Referente d'Impianto dell'I.F. interessata provvederà tempestivamente ad effettuare una nuova emissione del documento, evidenziando le modifiche apportate. Tale aggiornamento dovrà essere emesso e notificato formalmente, con conferma di ricevimento, dal Referente d'Impianto dell'I.F. al CRTM di giurisdizione **con anticipo minimo di 10 giorni rispetto all'entrata in vigore delle variazioni**.

L'emissione del documento, all'inizio della validità dell'O.d.S. ed in conseguenza di eventuali aggiornamenti, dovrà essere datata e numerata annualmente in ordine progressivo, indicandone inoltre l'inizio di validità.

Negli impianti dotati di particolari sistemi informatizzati certificati (applicativi Pic/Pil) l'emissione del documento summenzionato può essere sostituita da apposite funzioni all'uopo predisposte.

¹ Tale regime è attuabile nei soli impianti ove le caratteristiche infrastrutturali, tecnologiche ed organizzative lo consentono, come previsto dal Capitolo 5 del PIR.



1.3 Contenuto

Il **“Prospetto di manovra”** (fac-simile Allegato n. 1) deve contenere in ordine cronologico, distinto per “treni in arrivo”, “treni in partenza”, “treni in transito” e “manovre non riconducibili a treno”, le seguenti informazioni:

a) *Treni in arrivo, in partenza ed in transito*

- N° treno;
- Ora di arrivo/partenza;
- Provenienza/Destinazione;
- Giorni di circolazione;
- Giorni di soppressione;
- Massa rimorchiata (tonn.);
- Lunghezza (mt.);
- Ora entro la quale RFI deve aver provveduto all'aggancio/sgancio della locomotiva ed alla applicazione/rimozione dei fanali di coda *(solo qualora tale attività venga richiesta dall'I.F. a RFI)*;
- Ora “Messa a Disposizione” del materiale di un treno in arrivo, da I.F. verso RFI, per consentire l'effettuazione delle operazioni previste;
- Ora “Consegna IF” entro la quale RFI deve consegnare all'I.F. il materiale del treno in arrivo sui binari di scalo, di presa/consegna o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.);
- Ora “Messa a Disposizione” entro la quale l'I.F. autorizza RFI al prelievo del materiale proveniente da binari di scalo, di presa/consegna o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.) per l'effettuazione di un treno in partenza o per consentire altre operazioni di competenza dell'I.F.;
- Ora “Consegna IF”, da parte di RFI ad I.F., relativa al materiale rotabile a cui sono state espletate le attività di manovra richieste al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni preliminari alla partenza del treno o l'effettuazione di altre operazioni di competenza sui binari di scalo, di presa/consegna o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.);
- Nel caso di “piazzamento” del materiale rotabile su binario di stazionamento non idoneo alla partenza, ora entro la quale l'I.F. deve compiere le operazioni preliminari per la partenza del treno ed ora entro la quale RFI deve trasferire il materiale sul binario di circolazione per le successive operazioni di competenza dell'I.F.;
- Provenienza/Destinazione da/verso raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.;
- Tipologia delle merci con indicazione dell'eventuale presenza di TES, TEP, TE, Classificazione RID per le Merci Pericolose ed altre particolari tipologie di trasporto;
- Indicazione dei codici di attività relativi alle lavorazioni da effettuare al materiale rotabile (Capitolo 6 del P.I.R.);
- Annotazioni varie.





b) Manovre non riconducibili a treno

Secondo l'elenco indicato al precedente punto a) riportare i dati, laddove definibili, relativi ad eventuali manovre programmabili, effettuate con cadenza predeterminata nell'ambito dell'impianto, interessanti: Officine, Depositi, Platee Lavaggio, binari dedicati alla manutenzione, ecc. con relativa specificazione di tutti i possibili elementi utili ai fini della relativa programmazione.

2 PROGRAMMA DI MANOVRA (Fac-simile – Allegato n. 2)

2.1 Definizione

Il **"Programma di manovra"** è un documento redatto da parte:

- di ciascuna I.F. che, nell'ambito dell'impianto, svolge la propria attività di manovra in "autoproduzione";
- del "soggetto unico", individuato secondo gli accordi contrattuali previsti, nel caso in cui i servizi di manovra siano prestati dal "soggetto unico" medesimo per conto delle I.F.. In tal caso tale documento dovrà comprendere tutte le attività di manovra richieste dalle I.F. che si avvalgono dei servizi di manovra prestati dal "soggetto unico" stesso.

Il "Programma di Manovra" dovrà essere successivamente notificato al CRTM di giurisdizione, dall'IF operante in "autoproduzione", ovvero dal "soggetto unico", affinché, a mezzo della successiva emissione del **"M.53 Manovre Integrato"**, possano essere espletate le funzioni attribuite al G.I. dal Capitolo 5 del P.I.R..

2.2 Compilazione, emanazione, distribuzione ed aggiornamento

Il **"Programma di Manovra"**, comprendente il dettaglio delle operazioni di manovra eseguite dal "soggetto unico", ovvero effettuate in "autoproduzione" a cura di ciascuna I.F., deve essere compilato e firmato, rispettivamente, dal Referente del "soggetto unico" individuato secondo gli accordi contrattuali previsti e/o dal Referente d'Impianto dell'I.F. osservando le indicazioni riportate nel fac-simile di cui all'allegato n. 2.

Il documento deve essere emesso **con anticipo minimo di 30 giorni rispetto all'entrata in vigore dell'O.d.S.** e notificato formalmente, con conferma di ricevimento, dal Referente anzidetto al CRTM di giurisdizione.

In occasione di aggiornamenti all'O.d.S. in vigore e/o in caso di "riprogrammazione" dell'attività di manovra, il Referente del "soggetto unico" e/o il Referente d'Impianto dell'I.F. interessata provvederà tempestivamente ad effettuare una nuova emissione del documento, evidenziando le modifiche apportate. Tale aggiornamento dovrà essere emesso e notificato formalmente, con conferma di ricevimento, dal Referente stesso al CRTM di giurisdizione **con anticipo minimo di 10 giorni rispetto all'entrata in vigore delle variazioni.**

L'emissione del documento, all'inizio della validità dell'O.d.S. ed in conseguenza di eventuali aggiornamenti, dovrà essere datata e numerata annualmente in ordine progressivo, indicando inoltre l'inizio di validità.

Negli impianti dotati di particolari sistemi informatizzati certificati (applicativi Pic/Pil) l'emissione del documento summenzionato può essere sostituita da apposite funzioni all'uopo predisposte.



2.3 Contenuto

Il **"Programma di manovra"** (fac-simile Allegato n. 2) deve contenere in ordine cronologico, distinto per "treni in arrivo", "treni in partenza", "treni in transito" e "manovre non riconducibili a treno", le seguenti informazioni:

a) Treni in arrivo, in partenza ed in transito

- N° treno;
- Ora di arrivo/partenza;
- Provenienza/Destinazione;
- Giorni di circolazione;
- Giorni di soppressione;
- Lunghezza (mt.);
- Ora inizio attività di manovra;
- Ora termine attività di manovra;
- Provenienza/Destinazione da/verso raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.;
- Tipologia delle merci con indicazione dell'eventuale presenza di TES, TEP, TE, Classificazione RID per le Merci Pericolose, ed altre particolari tipologie di trasporto;
- Annotazioni varie.

b) Manovre non riconducibili a treno

Secondo l'elenco indicato al precedente punto a) riportare i dati, laddove definibili, relativi ad eventuali manovre programmabili, effettuate con cadenza predeterminata nell'ambito dell'impianto, interessanti: Officine, Depositi, Platee Lavaggio, binari dedicati alla manutenzione, ecc. con relativa specificazione di tutti i possibili elementi utili ai fini della relativa programmazione.

3 "M53 MANOVRE INTEGRATO" (Fac-simile Allegato n. 3)

3.1 Definizione

"M.53 Manovre Integrato" è un documento nel quale, tenendo conto delle caratteristiche infrastrutturali, tecnologiche ed organizzative dell'impianto, il Gestore dell'Infrastruttura (G.I.), coordinando e curandone la compatibilità, integra in un unico elaborato:

- le operazioni di manovra richieste, tramite "Prospetto di manovra", dalle I.F. che si avvalgono dei servizi di manovra prestati da RFI;
- le attività di manovra richieste dal "soggetto unico", ovvero richieste da ciascuna I.F. operante in "autoproduzione", secondo quanto riportato nei relativi "Programmi di Manovra".

L'elaborato "M.53 Manovre Integrato" rappresenta la formalizzazione dei reciproci adempimenti tra RFI e gli operatori ferroviari operanti nell'ambito dell'impianto e



costituisce pertanto il documento base di riferimento per l'individuazione delle responsabilità di ritardo.

3.2 Compilazione ed emanazione¹

Il documento **"M.53 Manovre Integrato"** deve essere redatto in tutti gli impianti dove i servizi di manovra vengono svolti:

- dal "soggetto unico";
- in "autoproduzione" da parte di una o più I.F.;
- promiscuamente dal "soggetto unico" ed una o più I.F. in "autoproduzione"²;
- da RFI;
- promiscuamente da RFI ed una o più I.F. in "autoproduzione";

osservando le indicazioni riportate nel fac-simile di cui all'allegato n. 3.

Tale documento viene emanato dal CRTM di giurisdizione, che provvede alla firma di ogni singola pagina, **con anticipo minimo di 10 giorni rispetto all'entrata in vigore dell'O.d.S..**

Il documento **"M.53 Manovre Integrato"** deve essere emesso in due differenti versioni:

- versione integrale, rivolto al "soggetto unico" per gli usi previsti e/o ad uso delle postazioni di lavoro di RFI;
- versione parziale ad uso di ciascuna I.F. negli impianti in cui la medesima I.F. svolge attività di manovra in "autoproduzione", ovvero si avvale dei servizi di manovra prestati da RFI, contenente i soli dati ad essa riconducibili.

Il CRTM di giurisdizione, nella stesura del **"M.53 Manovre Integrato"**, curerà la compatibilizzazione delle attività richieste:

- dal "soggetto unico", tramite il "Programma di manovra" elaborato;
- dalle I.F. operanti in "autoproduzione", tramite i rispettivi "Programmi di Manovra" elaborati;
- dalle I.F. che si avvalgono dei servizi di manovra prestati da RFI, tramite i rispettivi "Prospetti di Manovra" elaborati.

Qualora da parte di RFI non risultasse possibile compatibilizzare le suddette attività o rispettare i tempi indicati dal "soggetto unico" nel "Programma di manovra", ovvero dalle I.F. nei rispettivi "Programmi di Manovra" o "Prospetti di Manovra", il CRTM di giurisdizione dovrà avanzare formale richiesta al Referente del "soggetto unico", individuato secondo gli accordi contrattuali previsti, ovvero al Referente d'Impianto dell'I.F. interessata, per la riprogrammazione dell'attività, al fine di renderla compatibile con la capacità produttiva complessiva dell'impianto.

Negli impianti dotati di particolari sistemi informatizzati certificati (applicativi Pic/Pil) l'emissione del documento summenzionato può essere sostituita da apposite funzioni all'uopo predisposte.

² Tale regime è attuabile nei soli impianti ove le caratteristiche infrastrutturali, tecnologiche ed organizzative lo consentono, come previsto dal Capitolo 5 del PIR.



3.3 Distribuzione

Negli impianti in cui l'attività di manovra viene svolta in modo esclusivo o parziale da parte di RFI, una copia della versione integrale del **"M.53 Manovre Integrato"** deve essere distribuita, a cura del CRTM di giurisdizione, nei Posti di Servizio ove è conservata copia del R.d.S. M.47 al quale è allegata ed in tutti i posti di lavoro di RFI ove presta servizio il personale che svolge attività di manovra per la successiva esposizione.

Negli impianti ove i servizi di manovra vengono esclusivamente espletati dal "soggetto unico", ovvero svolti in "autoproduzione" da parte di più di una I.F., la versione integrale del **"M.53 Manovre Integrato"** deve essere distribuita, a cura del CRTM di giurisdizione, nei Posti di Servizio ove è conservata copia del R.d.S. M.47 al quale è allegata.

Per i soli impianti in cui i servizi di manovra vengono prestati dal "soggetto unico", a cura del CRTM di giurisdizione, con **anticipo minimo di 10 giorni rispetto all'entrata in vigore dell'O.d.S.**, una copia della versione integrale del **"M.53 Manovre Integrato"** deve essere inviata formalmente, con conferma di ricevimento, per gli usi previsti al Referente del "soggetto unico" medesimo, individuato secondo gli accordi contrattuali previsti in relazione al ricevimento della documentazione.

A cura del CRTM di giurisdizione, con **anticipo minimo di 10 giorni rispetto all'entrata in vigore dell'O.d.S.**, una copia della rispettiva versione parziale del **"M.53 Manovre Integrato"** deve essere inviata formalmente, con conferma di ricevimento, a tutti i Referenti d'Impianto delle sole I.F. che, nell'ambito dello stesso impianto, svolgono attività di manovra in "autoproduzione", ovvero si avvalgono dei servizi di manovra prestati da RFI, per gli usi previsti

3.4 Aggiornamento

In occasione di modifiche apportate dalle I.F. e/o dal "soggetto unico", al rispettivo "Prospetto di manovra" o "Programma di manovra", anche in conseguenza di aggiornamenti all'O.d.S. e/o in caso di "riprogrammazione" dell'attività di manovra, il CRTM di giurisdizione, con **anticipo minimo di 5 giorni rispetto all'entrata in vigore delle variazioni**, deve provvedere al tempestivo aggiornamento del **"M.53 Manovre Integrato"** mediante emissione e distribuzione di apposito aggiornamento secondo gli indirizzi sopra riportati.

L'emissione del documento, all'inizio della validità dell'O.d.S. ed in conseguenza di eventuali aggiornamenti, dovrà essere datata e numerata annualmente in ordine progressivo, indicando inoltre l'inizio di validità.

3.5 Contenuto

Il documento **"M.53 Manovre Integrato"** (fac-simile Allegato n. 3) deve contenere in ordine cronologico ed in coerenza con quanto riportato nei rispettivi "Prospetti di manovra" e "Programmi di manovra", distinto per "treni in arrivo", "treni in partenza", "treni in transito" e "manovre non riconducibili a treno", le seguenti informazioni:

a) *Treni in arrivo, in partenza ed in transito*

- N° treno;
- Denominazione dell'I.F. assegnataria della traccia;





- Ora di arrivo/partenza;
- Provenienza/Destinazione;
- Fascio o binario assegnato per il ricevimento/partenza;
- Giorni di circolazione;
- Giorni di soppressione;
- Massa rimorchiata (tonn.) *(solo qualora tale attività venga richiesta dall'I.F. a RFI);*
- Lunghezza (mt.);
- Indicazione relativa all'eventuale effettuazione delle attività di manovra in "autoproduzione" da parte dell'I.F., ovvero da parte del "soggetto unico";
- Ora inizio attività di manovra *(solo qualora l'attività non venga richiesta dall'I.F. a RFI);*
- Ora termine attività di manovra *(solo qualora l'attività non venga richiesta dall'I.F. a RFI);*
- Ora entro la quale RFI deve aver provveduto all'aggancio/sgancio della locomotiva ed alla applicazione/rimozione dei fanali di coda *(solo qualora tale attività venga richiesta dall'I.F. a RFI);*
- Ora "Messa a Disposizione" del materiale di un treno in arrivo, da I.F. verso RFI, per consentire l'effettuazione delle operazioni previste *(solo per traccia assegnata ad I.F. che si avvale dei servizi di manovra prestati da RFI);*
- Ora "Consegna IF" entro la quale RFI deve consegnare all'I.F. il materiale del treno in arrivo sui binari di scalo, di presa/consegna o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.) *(solo per traccia assegnata ad I.F. che si avvale dei servizi di manovra prestati da RFI);*
- Ora "Messa a Disposizione" entro la quale l'I.F. autorizza RFI al prelievo del materiale proveniente da binari di scalo, di presa/consegna o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.) per l'effettuazione di un treno in partenza o per consentire altre operazioni di competenza dell'I.F. *(solo per I.F. che si avvale dei servizi di manovra prestati da RFI);*
- Ora "Consegna IF", da parte di RFI ad I.F., relativa al materiale rotabile a cui sono state espletate le attività di manovra richieste al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni preliminari alla partenza del treno o l'effettuazione di altre operazioni di competenza sui binari di scalo, di presa/consegna o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.) *(solo per I.F. che si avvale dei servizi di manovra prestati da RFI);*
- Nel caso di "piazzamento" del materiale rotabile su binario di stazionamento non idoneo alla partenza, ora entro la quale l'I.F. deve compiere le operazioni preliminari per la partenza del treno ed ora entro la quale RFI deve trasferire il materiale sul binario di circolazione per le successive operazioni di competenza dell'I.F.;
- Provenienza/Destinazione da/verso raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.;
- Tipologia delle merci con indicazione dell'eventuale presenza di TES, TEP, TE, Classificazione RID per le Merci Pericolose ed altre particolari tipologie di trasporto;
- Indicazione dei codici di attività relativi alle lavorazioni da effettuare al materiale rotabile (Capitolo 6 del P.I.R.) *(solo per I.F. che si avvale dei servizi di manovra prestati da RFI);*
- Annotazioni varie.





b) *Manovre non riconducibili a treno*

Secondo l'elenco indicato al precedente alinea a), riportare i dati, laddove definibili, relativi ad eventuali manovre programmabili effettuate con cadenza predeterminata nell'ambito dell'impianto, interessanti: Officine, Depositi, Platee Lavaggio, binari dedicati alla manutenzione, ecc. con relativa specificazione di tutti i possibili elementi utili ai fini della relativa programmazione.

4 NOTA DI MANOVRA (Fac-simile Allegato n. 4)

4.1 Definizione

La **"Nota di Manovra"** è un documento relativo ai soli impianti ove i servizi di manovra sono prestati da RFI, nel quale vengono riepilogate tutte le attività di manovra da svolgere, nell'ambito dell'impianto, nel corso dell'intera giornata solare o per parti di essa, incluse quelle espletate dalle I.F. operanti in "autoproduzione", tenendo conto delle:

- normali attività previste dalla programmazione (M.53 Manovre Integrato);
- comunicazioni ricevute dal Referente accreditato del G.I. nell'ambito delle attività relative alla gestione operativa (effettuazioni, soppressioni, variazioni nell'utilizzazione dei treni, ecc.);
- comunicazioni giornaliere pervenute dal Referente d'Impianto di ciascuna I.F. che si avvale o meno dei servizi di manovra prestati da RFI, tramite "Richieste di Manovra" o altra idonea comunicazione, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite in sede locale, da riportare in un documento dedicato da allegare al R.d.S. M.47 della Località di Servizio.

4.2 Compilazione ed emanazione

La **"Nota di Manovra"** deve essere compilata osservando le indicazioni riportate nel fac-simile di cui all'allegato n. 4; viene emanata dall'agente al quale compete, nell'organizzazione dell'impianto, il coordinamento dei servizi di manovra, che provvede alla firma di ogni singola pagina del documento.

La **"Nota di Manovra"** deve essere emessa in due differenti versioni:

- versione integrale, ad uso delle postazioni di lavoro di RFI;
- versione parziale, ad uso di ciascuna I.F., che si avvale o meno dei servizi di manovra prestati da RFI, contenente i soli dati riconducibili all'I.F. stessa.

L'agente al quale compete, nell'organizzazione dell'impianto, il coordinamento dei servizi di manovra, nella stesura della **"Nota di Manovra"**, curerà la compatibilizzazione tra le attività delle I.F. che si avvalgono o meno dei servizi di manovra prestati da RFI, previste dalla programmazione (riportate in M.53 Manovre Integrato) e quelle eventualmente determinatesi a seguito di successive comunicazioni pervenute dal Referente d'Impianto di ciascuna I.F..

Negli impianti dotati di particolari sistemi informatizzati certificati (applicativi Pic/Pil) l'emissione del documento summenzionato può essere sostituita da apposite funzioni all'uopo predisposte.





4.3 Distribuzione

A cura dell'agente al quale compete, nell'organizzazione dell'impianto, il coordinamento dei servizi di manovra, una copia della **"Nota di Manovra"** in:

- versione integrale, deve essere distribuita a tutti i posti di lavoro interessati di RFI;
- versione parziale, deve essere inviata al Referente d'Impianto di ciascuna I.F. che si avvale o meno dei servizi di manovra prestati da RFI, per gli usi previsti.

4.4 Contenuto

La **"Nota di Manovra"** deve contenere le seguenti informazioni, in ordine cronologico, distinte per "treni ordinari", "treni straordinari" e "manovre non riconducibili a treno", in riferimento all'intera giornata solare o a parti di essa, secondo l'organizzazione stabilita in sede locale e riportata in un documento dedicato da allegare al R.d.S. M.47:

- Treni ordinari, straordinari e manovre non riconducibili a treno, previste o meno in programmazione*
 - indicazione relativa:
 - al treno a cui l'attività di manovra si riferisce;
 - al numero della "Richiesta di Manovra" pervenuta dall'I.F. richiedente, nel caso in cui l'attività indicata si riferisca ad un generico gruppo carri;
 - al generico "gruppo carri" nel caso in cui l'attività indicata sia effettuata in "autoproduzione" a cura dell'I.F.;
 - denominazione dell'I.F. assegnataria della traccia;
 - ora di arrivo/partenza (*solo per attività riconducibile a treno*);
 - provenienza e/o destinazione (*solo per attività riconducibile a treno*);
 - indicazione relativa all'eventuale effettuazione delle attività di manovra in "autoproduzione" da parte dell'I.F.;
 - utilizzazione, con indicazione della tipologia delle merci, dell'eventuale presenza di TES, TEP, TE, Classificazione RID per le Merci Pericolose, ed altre particolari tipologie di trasporto;
 - Annotazioni varie.
- Dati aggiuntivi da indicare per i soli treni straordinari e per manovre non riconducibili a treno, non previste in programmazione*
 - Ora inizio attività di manovra (*solo qualora l'attività non venga richiesta dall'I.F. a RFI*);
 - Ora termine attività di manovra (*solo qualora l'attività non venga richiesta dall'I.F. a RFI*);
 - Ora entro la quale RFI deve aver provveduto all'aggancio/sgancio della locomotiva ed alla applicazione/rimozione dei fanali di coda (*solo qualora tale attività venga richiesta dall'I.F. a RFI*);
 - Ora "Messa a Disposizione" del materiale di un treno in arrivo, da I.F. verso RFI, per consentire l'esecuzione delle operazioni previste (*solo per traccia assegnata ad I.F. che si avvale dei servizi di manovra prestati da RFI*);





- Ora "Consegna IF" entro la quale RFI deve consegnare all'I.F. il materiale del treno in arrivo sui binari di scalo, di presa/consegna o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.) *(solo per traccia assegnata ad I.F. che si avvale dei servizi di manovra prestati da RFI);*
- Ora "Messa a Disposizione" entro la quale l'I.F. autorizza RFI al prelievo del materiale proveniente da binari di scalo, di presa/consegna o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.) per l'effettuazione di un treno in partenza o per consentire altre operazioni di competenza dell'I.F. *(solo per I.F. che si avvale dei servizi di manovra prestati da RFI);*
- Ora "Consegna IF", da parte di RFI ad I.F., relativa al materiale rotabile a cui sono state espletate le attività di manovra richieste al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni preliminari alla partenza del treno o l'effettuazione di altre operazioni di competenza sui binari di scalo, di presa/consegna o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.) *(solo per I.F. che si avvale dei servizi di manovra prestati da RFI);*
- Nel caso di "piazzamento" del materiale rotabile su binario di stazionamento non idoneo alla partenza, ora entro la quale l'I.F. deve compiere le operazioni preliminari per la partenza del treno ed ora entro la quale RFI deve trasferire il materiale sul binario di circolazione per le successive operazioni di competenza dell'I.F..

4.5 Integrazioni ed aggiornamenti

A seguito dell'emissione della "Nota di Manovra" è ammessa, da parte dell'I.F. interessata, la possibilità di integrarne il contenuto, previa emissione di apposita "Richiesta di Manovra" o altra idonea comunicazione da parte del Referente d'Impianto dell'I.F. che si avvale o meno dei servizi di manovra prestati da RFI.

5 RICHIESTA DI MANOVRA

5.1 Definizione

La "**Richiesta di Manovra**" è un documento emesso dal Referente d'Impianto delle sole I.F. che si avvalgono dei servizi di manovra prestati da RFI, nel quale l'I.F. comunica in maniera dettagliata ed inequivocabile, al fine di consentirne la corretta attuazione operativa:

- le operazioni da effettuare, associate/non associate a treno, già definite in fase di programmazione nel documento "M.53 Manovre Integrato";
- le eventuali attività, associate/non associate a treno, e tutti gli altri dati non altrimenti definiti in fase di programmazione nel documento "M.53 Manovre Integrato", con particolare riguardo a quelli relativi alle ore di "Messa a Disposizione" (MAD) e di "Consegna I.F." dei treni straordinari.





5.2 Compilazione, emanazione e distribuzione

La **"Richiesta di Manovra"** deve essere compilata nei soli impianti ove i servizi di manovra vengono prestati da RFI. È ammessa l'emissione informatizzata del documento da parte delle I.F. dotate di sistemi informatici utili allo scopo (applicativi Pic/Pil), purché in coerenza con i contenuti richiesti.

Il documento, riportante l'indicazione dell'I.F. mittente, l'ora di emissione e l'impianto cui essa si riferisce, deve essere datato, numerato giornalmente in ordine progressivo, firmato e notificato dal Referente d'Impianto di ciascuna I.F. interessata all'agente al quale compete, nell'organizzazione dell'impianto, il coordinamento dei servizi di manovra.

La notifica del documento potrà avvenire in contraddittorio o mediante l'utilizzo di telefax o posta elettronica, secondo quanto previsto nell'organizzazione definita in un documento dedicato da allegare al R.d.S. M47.

Al fine di snellire l'operatività, l'I.F. avrà cura di raggruppare tutti i servizi di manovra associati ad uno stesso treno/gruppo carri in un'unica **"Richiesta di Manovra"**.

Relativamente ai soli treni straordinari, tale documento deve essere emesso dall'I.F. contestualmente alla richiesta di traccia, al fine di compatibilizzarne i contenuti rispetto alle altre attività già programmate e consentirne il recepimento in **"Nota di manovra"** emessa a cura dell'agente al quale compete, nell'organizzazione dell'impianto, il coordinamento dei servizi di manovra.

5.3 Contenuto

La **"Richiesta di Manovra"** deve contenere le seguenti informazioni:

- numero del treno e relativa data di arrivo/partenza (da indicare qualora i servizi di manovra richiesti siano riconducibili a treno);
- matricola del rotabile oggetto dell'attività di manovra;
- Massa rimorchiata (tonn.);
- Lunghezza (mt.);
- binario e posizione ove è ubicato il rotabile;
- eventuali divieti e precauzioni da osservare nel corso dell'attività di manovra;
- lo stato (carico o vuoto) del veicolo;
- tipologia di merce trasportata, con particolare riguardo alla presenza di TES, TEP, TE, e/o all'indicazione del numero identificazione del pericolo e numero ONU per i carri contenenti merci pericolose, ovvero carri da bonificare;
- binario di destinazione (o settore dell'impianto) e successiva posizione del rotabile in caso di composizione del treno, ovvero messa a disposizione verso la clientela o accantonamento;
- ulteriori informazioni non altrimenti definite in fase di programmazione (M.53 Manovre Integrato), con particolare riguardo a quelle relative alle ore di **"M.a.D."** e di **"Consegna IF"**;
- ulteriori annotazioni.





6 ORDINE DI MANOVRA

L' "Ordine di Manovra" è lo strumento con il quale l'agente responsabile del coordinamento dei servizi di manovra, nei soli impianti ove questi ultimi sono prestati da RFI, recependo le informazioni contenute in ciascuna "Richiesta di Manovra" emessa dall'I.F. interessata, dispone per l'esecuzione delle relative operazioni, assegnandole alla squadra di manovra interessata.

L' "Ordine di Manovra" può anche consistere in un semplice inoltro della medesima "Richiesta di Manovra" alla squadra di manovra deputata all'attuazione operativa delle attività in essa contenute.

Negli impianti dotati di particolari sistemi informatizzati certificati (applicativi Pic/Pil) l'emissione dell' "Ordine di Manovra" viene realizzata tramite apposita funzione all'uopo predisposta, in considerazione della relativa "Richiesta di Manovra" pervenuta dall'I.F..

Ultimate le attività riportate nell' "Ordine di Manovra", a cura della squadra di manovra interessata, dovrà essere apposta data, ora e firma per quietanza utile, all'agente al quale compete, nell'organizzazione dell'impianto, il coordinamento dei servizi di manovra, per la successiva predisposizione della relativa consegna del materiale rotabile all'I.F..

7 MODULI "MESSA A DISPOSIZIONE" - "CONSEGNA I.F." DEL MATERIALE ROTABILE (Fac-simile Allegati n. 6/A - 6/B)

7.1 Definizione

I moduli "Messa a Disposizione" e "Consegna I.F." del materiale rotabile sono documenti utilizzati nei soli impianti ove i servizi di manovra sono prestati da RFI, o dal "soggetto unico", allo scopo di disciplinare le modalità di consegna del materiale rotabile interessato alle operazioni di manovra tra I.F. che si avvalgono di tali servizi e RFI o "soggetto unico" e viceversa, per la delimitazione delle relative responsabilità.

7.2 Compilazione, emanazione e distribuzione

Il modulo "Messa a Disposizione" del materiale deve essere compilato e firmato a cura dell'agente designato dell'I.F. interessata secondo il fac-simile allegato n. 6/A. Con tale documento viene notificata, all'agente al quale compete, nell'organizzazione dell'impianto, il coordinamento dei servizi di manovra, l'ora a partire dalla quale:

- il materiale di un treno in arrivo è a disposizione di RFI/"soggetto unico" per le operazioni previste;
- il materiale rotabile presente sui binari di scalo, di presa/consegna o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.) può essere prelevato da RFI/"soggetto unico" per l'effettuazione di un treno in partenza o per consentire altre operazioni di competenza dell'I.F..

Il documento, riportante la denominazione dell'I.F. mittente e l'impianto cui esso si riferisce, deve essere datato, numerato giornalmente in ordine progressivo e controfirmato a cura dell'agente al quale compete, nell'organizzazione dell'impianto, il coordinamento dei servizi di manovra, apponendovi l'ora di ricevimento.





Il modulo **“Consegna I.F.”** del materiale deve essere compilato e firmato a cura dell'agente di RFI /“soggetto unico” al quale compete, nell'organizzazione dell'impianto, il coordinamento dei servizi di manovra secondo il fac-simile allegato n. 6/B. Con tale documento viene notificata, all'agente designato dell'I.F., l'ora a partire dalla quale, a seguito dell'espletamento delle attività di manovra richieste, il materiale rotabile è a disposizione della I.F. stessa:

- per consentire lo svolgimento delle operazioni preliminari alla partenza del treno;
- per consentire l'espletamento di ulteriori operazioni di competenza sui binari di scalo, di presa/consegna o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.).

Il documento, riportante il logo di RFI/“soggetto unico” ed il nome dell'impianto cui esso si riferisce, deve essere datato, numerato giornalmente in ordine progressivo e controfirmato dall'agente designato dell'I.F. interessata, apponendovi l'ora di ricevimento.

Norme comuni

Unitamente alle informazioni sopra riportate, l'agente interessato dovrà notificare, attraverso la sezione dedicata del medesimo modulo, la situazione relativa allo stazionamento del materiale rotabile oggetto di consegna.

La notifica dei documenti e relativa controfirma per ricevimento potrà avvenire in contraddittorio, mediante dispaccio, tramite l'utilizzo di telefax o posta elettronica, secondo quanto previsto nell'organizzazione definita in sede locale.

Negli impianti dotati di particolari sistemi informatizzati certificati (applicativi Pic/Pil), in luogo dei moduli summenzionati per la notifica dei dati suesposti e della relativa controfirma per ricevimento, potranno essere utilizzate apposite funzioni all'uopo predisposte.

Con riferimento agli adempimenti previsti nel suddetto punto, in sede locale, dovranno essere individuati e riportati in un documento dedicato da allegare al R.d.S. M47, gli agenti designati per lo scambio delle comunicazioni tra RFI/ “soggetto unico” ed I.F..

7.3 Contenuto

- Il modulo **“Messa a Disposizione”** del materiale rotabile (fac-simile Allegato n. 6/A) deve contenere le seguenti informazioni:

- denominazione dell'Impresa Ferroviaria;
- n° progressivo giornaliero;
- indicazione dell'impianto;
- data di emissione del modulo;
- indicazione del treno o del generico “gruppo carri” cui la “Messa a Disposizione” si riferisce (in caso di servizi di manovra prestati da RFI, occorrerà indicare gli estremi della “Richiesta di Manovra”, cioè n° e data; in caso di servizi di manovra prestati dal “soggetto unico” l'indicazione del treno, ovvero del generico “gruppo carri”, dovrà essere inequivocabile);
- situazione relativa allo stazionamento del materiale rotabile oggetto della consegna;
- ora di messa a disposizione del materiale rotabile;
- firma dell'agente designato dell'I.F.;
- ora e controfirma, per conferma di ricevimento, dell'agente di RFI/“soggetto unico” al quale compete, nell'organizzazione dell'impianto, il coordinamento dei servizi di manovra.





➤ Il modulo **"Consegna I.F."** del materiale (fac-simile Allegato n. 6/B) deve contenere le seguenti informazioni:

- logo RFI/"soggetto unico";
- n° progressivo giornaliero;
- indicazione dell'impianto;
- data di emissione del modulo;
- indicazione del treno o del generico "gruppo carri" cui la "Consegna IF" si riferisce (*in caso di servizi di manovra prestati da RFI occorrerà indicare gli estremi della "Richiesta di Manovra", cioè n° e data; in caso di servizi di manovra prestati dal "soggetto unico" l'indicazione del treno, ovvero del generico "gruppo carri", dovrà essere inequivocabile*);
- situazione relativa allo stazionamento del materiale rotabile oggetto della consegna;
- ora di consegna del materiale rotabile;
- indicazione del binario ove il materiale rotabile è stato approntato;
- firma dell'agente di RFI/"soggetto unico" al quale compete, nell'organizzazione dell'impianto, il coordinamento dei servizi di manovra;
- ora e controfirma, per conferma di ricevimento, dell'agente designato dell'I.F.

8 REGISTRO NOTIFICA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE ROTABILE PER I TRENI IN ARRIVO ED IN PARTENZA (Fac-simile – Allegato n. 5)

Relativamente alle sole attività di manovra prestate da RFI o dal "soggetto unico", nel "Registro notifica della consegna del materiale per i treni in arrivo ed in partenza", a cura dell'agente di RFI/"soggetto unico" al quale compete, nell'organizzazione dell'impianto, il coordinamento dei servizi di manovra, dovranno essere registrati in ordine cronologico, secondo le istruzioni riportate sulla copertina del registro stesso, gli estremi (data, ora di ricevimento/trasmisione, numero progressivo e cognome dell'agente di RFI/"soggetto unico" ricevente/trasmittente) relativi:

- al modulo di *"Messa a Disposizione"* del materiale di un treno in arrivo, trasmesso da I.F. e ricevuto da RFI/"soggetto unico", per consentire l'effettuazione delle operazioni previste, utilizzando la seguente formula: **"Ricevuta MAD n° ... del ... dalla I.F. ..."**;
- al modulo *"Consegna IF"*, trasmesso da RFI/"soggetto unico" e ricevuto dall'I.F., con il quale viene consegnato, da parte di RFI/"soggetto unico", il materiale del treno in arrivo sui binari di scalo, di presa/consegna o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.) utilizzando la seguente formula: **"Emessa Consegna I.F. a ... n° ... del ..."**;
- al modulo di *"Messa a Disposizione"*, trasmesso da I.F. e ricevuto da RFI/"soggetto unico", con il quale l'I.F. autorizza il prelievo del materiale proveniente da binari di scalo, di presa/consegna o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.) per l'effettuazione di un treno in partenza o per consentire altre operazioni di competenza dell'I.F., utilizzando la seguente formula: **"Ricevuta MAD n° ... del ... dalla I.F. ..."**;
- al modulo *"Consegna IF"*, trasmesso da RFI/"soggetto unico" e ricevuto dall'I.F., con il quale viene consegnato da parte di RFI/"soggetto unico" il materiale rotabile a cui sono state espletate le attività di manovra richieste, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni preliminari alla partenza del treno o l'effettuazione di altre operazioni di competenza dell'I.F. stessa sui binari di scalo, di presa/consegna





o di carico/scarico (raccordi, terminal, scali aperti al pubblico, ecc.), utilizzando la seguente formula: **"Emessa Consegna I.F. a ... n° ... del ..."**

Negli impianti dotati di particolari sistemi informatizzati certificati (applicativi Pic/Pil) le registrazioni summenzionate possono essere omesse in presenza di apposita funzione di registrazione cronologica degli eventi efficiente.

9 PROSPETTO DI RICHIESTA/RENDICONTAZIONE GIORNALIERA DEI SERVIZI DI MANOVRA (Fac-simile – Allegato n. 7)

9.1 Definizione

Il **"Prospetto di richiesta/rendicontazione giornaliera dei servizi di manovra"** è un documento relativo ai soli impianti ove i servizi di manovra sono prestati da RFI, nel quale vengono riepilogati giornalmente tutti i servizi di manovra richiesti da ciascuna I.F. ed effettivamente resi, ai fini della contabilizzazione e successiva fatturazione.

9.2 Compilazione ed emanazione

Il **"Prospetto di richiesta/rendicontazione giornaliera dei servizi di manovra"**, distinto per ciascuna I.F., deve comprendere tutti i servizi di manovra richiesti dall'I.F. medesima ed effettivamente erogati da RFI nell'arco della singola giornata solare.

Il Referente d'Impianto di ciascuna I.F. deve provvedere alla compilazione della prima parte del prospetto, indicando:

- la Direzione Territoriale Produzione/S.O. Produzione Navigazione che presta i servizi di manovra nell'ambito dell'impianto interessato;
- il nome dell'impianto;
- la data cui il prospetto si riferisce;
- denominazione dell'I.F. interessata;
- il n° di pagina__ di __;
- il n° del treno o il n° della "Richiesta di Manovra" riferita al gruppo carri a cui è riconducibile l'attività di manovra indicata;
- la provenienza/destinazione del treno a cui è eventualmente riconducibile l'attività di manovra indicata;
- l'orario previsto di arrivo/partenza del treno a cui è eventualmente riconducibile l'attività di manovra indicata;
- i codici riferiti alle operazioni di manovra richieste relative al treno/gruppo carri indicato (desumibili dalla legenda indicata a margine del documento, in coerenza con quanto riportato al Capitolo 6 del P.I.R.).

Ultimata la compilazione della prima parte del prospetto, il Referente d'Impianto della I.F. provvede a firmare il prospetto medesimo, in corrispondenza della *"Firma per richiesta"*, indi provvede all'inoltro al Referente d'Impianto di RFI.

Il Referente d'impianto di RFI, dopo aver verificato la correttezza delle scritturazioni apportate dal Referente d'Impianto dell'I.F., deve provvedere alla compilazione della seconda parte del prospetto, avvalendosi anche della documentazione emanata in gestione operativa (*"Richiesta di manovra"*, ecc.), indicando:

- i codici relativi alle operazioni di manovra effettivamente rese, riferite al treno/gruppo carri indicato;



- l'orario effettivo di arrivo/partenza del treno a cui è eventualmente riconducibile l'attività di manovra indicata;
- eventuali annotazioni (loc. isolato, ecc.).

Il prospetto deve quindi essere firmato a cura del Referente d'Impianto di RFI che, deve successivamente inoltrarlo al Referente d'Impianto dell'I.F. interessata, per la controfirma ai fini della condivisione ed accettazione dei dati ivi riportati onde consentirne la successiva contabilizzazione e fatturazione.

Negli impianti dotati di particolari sistemi informatizzati certificati (applicativi Pic/Pil) la compilazione del prospetto summenzionato può avvenire mediante l'utilizzo di apposite funzioni all'uopo predisposte.

10 ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Da parte di RFI, del "soggetto unico" e delle I.F., tutti i documenti sopra elencati dovranno essere archiviati per un periodo minimo di due anni.

11 STAZIONAMENTO DEI ROTABILI NEGLI IMPIANTI OVE I SERVIZI DI MANOVRA SONO PRESTATI DA RFI

Come previsto dall'art. 28/2bis I.S.M.: *"Ad eccezione degli impianti in cui la manovra è affidata al Gestore dell'Infrastruttura, lo stazionamento dei rotabili è di esclusiva competenza delle Imprese Ferroviarie"*.

Al riguardo, la competenza circa lo stazionamento dei rotabili è affidata al personale del G.I.:

- nei soli impianti ove i servizi di manovra vengono prestati da RFI;
- nell'arco temporale in cui è previsto il presenziamento dell'impianto da parte del personale di manovra di RFI;
- per il solo materiale rotabile nei confronti del quale l'I.F. interessata abbia richiesto determinati servizi di manovra prestati da RFI che implicino la consegna formale del materiale rotabile medesimo (MAD) da parte dell'I.F. nei confronti di RFI.

Per i treni in arrivo RFI provvederà alle incombenze relative allo stazionamento dei rotabili solo a seguito dell'emissione della relativa MAD da parte dell'I.F. interessata; ogni incombenza circa lo stazionamento dei rotabili prima dell'emissione della relativa MAD è di competenza dell'I.F. interessata. Tenendo conto della garanzia offerta dal freno continuo, circa l'immobilizzazione della colonna per soste non superiori ai 30' in seguito allo sgancio della locomotiva, l'I.F. dovrà emanare la relativa MAD in tempo utile ai fini dei provvedimenti attuativi di competenza da parte di RFI.

Qualora l'arrivo di un treno di competenza del G.I. ai fini dello stazionamento avvenga, per ritardo a altra causa, al di fuori dell'orario in cui i servizi di manovra vengono espletati da RFI o in orario durante il quale il personale di manovra sta svolgendo altre attività previste dalla programmazione o quando l'emissione della MAD risulti intempestiva ai fini dell'attuazione dei provvedimenti inerenti lo stazionamento dei rotabili da parte di RFI, in relazione ai tempi entro i quali è garantita l'efficacia dell'azione frenante da parte del freno continuo, il DM avviserà verbalmente, anche per il tramite del DC/DCO, il Referente accreditato del G.I. (DCCM) il quale ultimo informerà della situazione, con comunicazione registrata, il Referente accreditato dell'I.F. interessata, notificandogli contestualmente, la necessità che il personale del treno provveda allo stazionamento dei rotabili. E' di esclusiva competenza del Referente accreditato dell'I.F. l'avviso al personale del treno secondo



modalità stabilite dall'I.F. stessa. Qualora sia prevista l'applicazione delle staffe fermacarro ai fini dello stazionamento del materiale rotabile, su richiesta dell'I.F. interessata, il personale del treno dovrà attenersi a quanto previsto dalla Prescrizione RFI – DTC\A0011\P\2003\0000607 del 27/02/2003. In alternativa, qualora ciò sia ritenuto più conveniente dall'I.F. stessa, il Referente accreditato di quest'ultima, potrà optare per trattenere nell'impianto interessato il convoglio con locomotiva agganciata e presenziata dall'agente di condotta fino al successivo intervento da parte del personale di RFI che presta i servizi di manovra.

12 STAZIONAMENTO DEI ROTABILI NEGLI IMPIANTI OVE I SERVIZI DI MANOVRA SONO SVOLTI IN "AUTOPRODUZIONE" O PRESTATI DAL "SOGETTO UNICO"

Per ciascun impianto ove i servizi di manovra sono svolti in "autoproduzione" dalle I.F. interessate, ovvero prestatati dal "soggetto unico" il G.I., il "soggetto unico" medesimo e/o le I.F. dovranno disciplinare in un documento dedicato, da allegare al R.d.S. M47 della Località di Servizio, le attribuzioni in merito allo stazionamento del materiale rotabile ai fini della delimitazione delle responsabilità, nel rispetto dei criteri previsti dalla vigente normativa, tenuto conto dell'organizzazione dell'impianto.

13 SPOSTAMENTO DELLE LOCOMOTIVE IN MANOVRA

Lo spostamento delle locomotive dei treni è di competenza del personale delle Imprese Ferroviarie.

Negli impianti ove i servizi di manovra sono prestatati da RFI, qualora tale operazione venga richiesta a RFI stessa, è necessaria la presenza a bordo delle locomotive di un agente dell'I.F. interessata che provvederà alle incombenze necessarie per il condizionamento del mezzo di trazione.

14 PARTICOLARITÀ RELATIVE AGLI IMPIANTI DI VILLA SAN GIOVANNI, MESSINA e GOLFO ARANCI

Norme comuni

Il "processo manovra" nell'ambito degli impianti di Villa San Giovanni, Messina e Golfo Aranci è di competenza della S.O. Produzione Navigazione di Direzione Produzione (RFI).

In virtù della particolare attività svolta dalla S.O. Produzione Navigazione, la "Messa a Disposizione" e la "Consegna I.F." del materiale rotabile non vengono normalmente notificate nel medesimo impianto.

Nell'ambito della gestione degli impianti in oggetto, a mezzo del sistema informatico certificato (applicativi Pic/Pil), essi si configurano come unico "Impianto Produzione Navigazione".

Norme relative agli impianti di Villa San Giovanni e Messina

Negli impianti di Villa San Giovanni e Messina il "Prospetto di Manovra" cui al punto 1, emesso da ciascuna I.F., dovrà essere notificato al Capo Reparto Manovra della S.O. Produzione Navigazione, in luogo del CRTM di giurisdizione.

Il Capo Reparto Manovra della S.O. Produzione Navigazione, coordinando e curando la compatibilità dei vari servizi di manovra richiesti dalle I.F. attraverso i vari "Prospetti di



Manovra", provvederà a redigere, firmare e notificare formalmente, al CRTM di giurisdizione, un unico "Prospetto di Manovra" secondo le modalità definite al punto 1.

Il CRTM di giurisdizione, tenendo conto delle caratteristiche infrastrutturali, tecnologiche ed organizzative dell'impianto, coordinando e curandone la compatibilità, integra in un unico elaborato ("M53 Manovre Integrato" cui al punto 3):

- i servizi di manovra richiesti dalle I.F. a RFI, pervenuti tramite unico "Prospetto di manovra" inviato dal Capo Reparto Manovra della S.O. Produzione Navigazione;
- le attività di manovra svolte da ciascuna I.F. operante in "autoproduzione", secondo quanto riportato nel rispettivo "Programma di manovra" ricevuto dall'I.F. interessata.

Norme relative all'impianto di Golfo Aranci

In relazione all'impianto di Golfo Aranci, qualora in esso non venga svolta alcuna altra attività di manovra in autoproduzione da parte delle IF, in considerazione del fatto che l'attività legata all'imbarco/sbarco del materiale rotabile non è pianificabile all'inizio della validità dell'Orario di Servizio, ma la stessa viene espletata solo a seguito di formale richiesta rappresentata da parte delle competenti strutture dell'IF/GI, il CRTM Sardegna provvederà a redigere il R.d.S. M47 della Località di Servizio stessa precisando che, in virtù della particolare attività di manovra espletata nell'impianto, le operazioni vengono eseguite all'occorrenza e, pertanto, in luogo dei seguenti documenti: "Prospetto di manovra", "Programma di manovra" ed "M53 Manovre Integrato", la S.O. Produzione Navigazione provvede, all'occorrenza, per l'emissione della "Nota di Manovra" e degli "Ordini di manovra" correlati, considerando tutte le attività di manovra indicate come "straordinarie" in relazione ai dati da indicare. Nell'impianto di Golfo Aranci la "Richiesta di Manovra" dovrà essere inviata a cura dell'IF interessata al Capo Reparto Manovra di S.O. Produzione Navigazione. Il Capo Reparto Manovra della S.O. Produzione Navigazione, a seguito della ricezione delle relative "Richieste di manovra" da parte dell'IF interessata, provvederà quindi ad emettere, di volta in volta, la "Nota di Manovra" e gli "Ordini di Manovra" correlati alla squadra di manovra interessata, avvalendosi degli eventuali sistemi informatici certificati esistenti (applicativi Pic).

Per quanto concerne il processo organizzativo, la S.O. Produzione Navigazione comunicherà preventivamente al Capo Reparto Controllo Produzione Circolazione e Manovra (CRPCPM) della DTP Cagliari l'esigenza dell'effettuazione della corsa marittima. Tale comunicazione sarà comprensiva di tutti i dati relativi all'attività di manovra da espletare (sbarco/imbarco, tipo di manovra e n° carri/vetture, eventuale effettuazione trasporto militare, ecc.). Il CRPCPM della DTP Cagliari, in funzione delle attività da espletare e della eventuale contestuale assegnazione delle tracce orario, comunicherà al CRTM Sardegna l'esigenza richiesta con una stima dei tempi di impiego del personale che verrà utilizzato nell'ambito dell'attività di sicurezza "Formazione dei Treni" ed, all'occorrenza, in quella di "Gestione della Circolazione".

15 NORME TRANSITORIE: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI MANOVRA PRESTATI DAL "SOGGETTO UNICO"

Nelle more dell'aggiornamento alla Procedura RFI DPR SIGS PO 04 1 0 del 01/07/2013, in riferimento al punto C.3) dell'Allegato 6 alla procedura stessa, a cura del "soggetto unico" dovrà essere redatto un documento dedicato, da allegare al R.d.S. M.47 della Località di Servizio in cui, a cura del "soggetto unico" medesimo, dovrà essere descritta l'organizzazione da esso adottata nell'ambito dell'impianto, riportando inoltre l'eventuale documentazione complementare che costituirà specifico sub-allegato al documento stesso.

Il predetto documento, relativo a ciascun impianto, dovrà essere firmato:





- dal referente del "soggetto unico", individuato secondo gli accordi contrattuali previsti;
- dal referente del G.I. (RFI);
- da tutti i rappresentanti delle I.F. che si avvalgono dei servizi di manovra prestati dal "soggetto unico".

In tale documento:

- verrà indicata la denominazione del "soggetto unico", con richiami all'atto notarile di costituzione (da allegare), la relativa sede legale ed i riferimenti ufficiali per il recapito della documentazione (tel., fax, cell., e-mail, ecc.);
- dovranno essere indicate le I.F. per le quali il "soggetto unico" presta i propri servizi di manovra;
- dovrà essere menzionato il certificato o l'autorizzazione di sicurezza di riferimento ed il relativo periodo di validità (da allegare). Negli impianti in cui i servizi di manovra siano prestati, in base a formali accordi contrattuali, da "soggetti unici" che non siano GI o IF certificate, una IF o il GI dovrà estendere l'applicazione del proprio SGS e SAMAC al personale dipendente del "soggetto unico" stesso;
- devono essere individuati gli agenti che, nelle operazioni di manovra, espletano le funzioni previste da ISM, precisando l'eventuale cumulo delle stesse ed evidenziando, in particolare, i rapporti con gli agenti che svolgono l'attività di sicurezza "Gestione della Circolazione". In relazione alla funzione di "autorizzazione della manovra" occorrerà inoltre precisare la relativa zona di giurisdizione;
- qualora presenti nell'ambito dell'impianto, dovranno essere inoltre riportati eventuali ulteriori agenti impiegati in attività di sicurezza "Verifica del materiale rotabile" e "Formazione dei treni";
- dovranno essere riportate le unità di trazione impiegate per le manovre (specificare, per ognuna, eventuale dotazione del SSB, esistenza dispositivo vigilante, iscrizione al RIN, ecc.) ed i relativi ambiti di operatività;
- dovranno essere riportate le zone di giurisdizione delle squadre di manovra operanti nella Località di Servizio, riportandone anche la composizione delle stesse unitamente agli orari di presenziamento;
- devono essere riportate le eventuali norme relative all'uso della valvola portatile di frenatura;
- devono essere definiti i limiti di tempo e le modalità per la partecipazione degli ordini ai manovratori per la composizione dei treni (ISM);
- dovranno essere definite le figure di Referente del "soggetto unico", di Referente d'Impianto delle IF e del GI, responsabili dell'invio/ricezione della documentazione, delle comunicazioni operative connesse con lo svolgimento delle manovre ed alle quali, chi assume la dirigenza del movimento nella Località di Servizio, deve fare riferimento per le problematiche connesse con il servizio delle manovre;
- dovrà essere formalmente menzionata la presente nota, da allegare al documento sottoscritto, specificando tutti i relativi dettagli in essa richiamati da definire in sede locale;
- dovrà essere esplicitamente precisato che eventuali presenziamenti/impresenziamenti del personale impiegato in attività di sicurezza "Formazione dei Treni" nell'ambito dell'impianto, disposti dal referente del "soggetto unico" e non altrimenti previsti dalla programmazione, dovranno essere formalmente e tempestivamente comunicati da questi al GI per i seguiti di competenza;



- dovranno essere specificati opportuni criteri in merito alla corretta attribuzione dei codici di ritardo da parte del GI;
- dovrà essere precisato che, a cura del "soggetto unico" per gli usi previsti, verrà emanato un opportuno programma giornaliero nel quale verranno riepilogate tutte le attività di manovra da svolgere nell'ambito dell'impianto, nel corso dell'intera giornata solare o per parti di essa da consegnare anche alle postazioni di lavoro individuate del GI;
- dovrà essere precisato che, a cura del GI, viene formalmente e contestualmente consegnato al referente del "soggetto unico", individuato secondo gli accordi contrattuali previsti, il R.d.S. M.47 della Località di Servizio e gli eventuali successivi aggiornamenti del RDS medesimo;
- in relazione al materiale rotabile che in virtù di determinati "servizi di manovra" interessa l'area di giurisdizione del GI, qualora questi ultimi comportino l'adozione di provvedimenti restrittivi, dovrà essere esplicitamente dichiarato che, a cura del "soggetto unico", dovranno essere comunicati al GI medesimo tutti i dati relativi alla composizione del materiale rotabile, sia esso riconducibile o meno a treno/gruppo carri (es. TES, TE, TEP, merci pericolose, ecc.). Inoltre, in relazione ad eventuali impresenziamenti dell'attività da parte del "soggetto unico", questi dovrà comunicare al GI i dati relativi alla composizione del materiale rotabile in stazionamento nell'ambito dell'impianto;
- altre eventuali particolarità il cui inserimento sia ritenuto opportuno.



[illegible]

[illegible]

IMPARTO DI MANOVRA INTEGRATO														N°		In vigore dal		Allegato 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Treno / in via	Comparto 1	Comparto 2	Comparto 3	Comparto 4	Comparto 5	Comparto 6	Comparto 7	Comparto 8	Comparto 9	Comparto 10	Comparto 11	Comparto 12	Comparto 13	Comparto 14	Comparto 15	Comparto 16	Comparto 17	Comparto 18	Comparto 19	Comparto 20	Comparto 21	Comparto 22	Comparto 23	Comparto 24	Comparto 25	Comparto 26	Comparto 27	Comparto 28	Comparto 29	Comparto 30	Comparto 31	Comparto 32	Comparto 33	Comparto 34	Comparto 35	Comparto 36	Comparto 37	Comparto 38	Comparto 39	Comparto 40	Comparto 41	Comparto 42	Comparto 43	Comparto 44	Comparto 45	Comparto 46	Comparto 47	Comparto 48	Comparto 49	Comparto 50	Comparto 51	Comparto 52	Comparto 53	Comparto 54	Comparto 55	Comparto 56	Comparto 57	Comparto 58	Comparto 59	Comparto 60	Comparto 61	Comparto 62	Comparto 63	Comparto 64	Comparto 65	Comparto 66	Comparto 67	Comparto 68	Comparto 69	Comparto 70	Comparto 71	Comparto 72	Comparto 73	Comparto 74	Comparto 75	Comparto 76	Comparto 77	Comparto 78	Comparto 79	Comparto 80	Comparto 81	Comparto 82	Comparto 83	Comparto 84	Comparto 85	Comparto 86	Comparto 87	Comparto 88	Comparto 89	Comparto 90	Comparto 91	Comparto 92	Comparto 93	Comparto 94	Comparto 95	Comparto 96	Comparto 97	Comparto 98	Comparto 99	Comparto 100	Comparto 101	Comparto 102	Comparto 103	Comparto 104	Comparto 105	Comparto 106	Comparto 107	Comparto 108	Comparto 109	Comparto 110	Comparto 111	Comparto 112	Comparto 113	Comparto 114	Comparto 115	Comparto 116	Comparto 117	Comparto 118	Comparto 119	Comparto 120	Comparto 121	Comparto 122	Comparto 123	Comparto 124	Comparto 125	Comparto 126	Comparto 127	Comparto 128	Comparto 129	Comparto 130	Comparto 131	Comparto 132	Comparto 133	Comparto 134	Comparto 135	Comparto 136	Comparto 137	Comparto 138	Comparto 139	Comparto 140	Comparto 141	Comparto 142	Comparto 143	Comparto 144	Comparto 145	Comparto 146	Comparto 147	Comparto 148	Comparto 149	Comparto 150	Comparto 151	Comparto 152	Comparto 153	Comparto 154	Comparto 155	Comparto 156	Comparto 157	Comparto 158	Comparto 159	Comparto 160	Comparto 161	Comparto 162	Comparto 163	Comparto 164	Comparto 165	Comparto 166	Comparto 167	Comparto 168	Comparto 169	Comparto 170	Comparto 171	Comparto 172	Comparto 173	Comparto 174	Comparto 175	Comparto 176	Comparto 177	Comparto 178	Comparto 179	Comparto 180	Comparto 181	Comparto 182	Comparto 183	Comparto 184	Comparto 185	Comparto 186	Comparto 187	Comparto 188	Comparto 189	Comparto 190	Comparto 191	Comparto 192	Comparto 193	Comparto 194	Comparto 195	Comparto 196	Comparto 197	Comparto 198	Comparto 199	Comparto 200	Comparto 201	Comparto 202	Comparto 203	Comparto 204	Comparto 205	Comparto 206	Comparto 207	Comparto 208	Comparto 209	Comparto 210	Comparto 211	Comparto 212	Comparto 213	Comparto 214	Comparto 215	Comparto 216	Comparto 217	Comparto 218	Comparto 219	Comparto 220	Comparto 221	Comparto 222	Comparto 223	Comparto 224	Comparto 225	Comparto 226	Comparto 227	Comparto 228	Comparto 229	Comparto 230	Comparto 231	Comparto 232	Comparto 233	Comparto 234	Comparto 235	Comparto 236	Comparto 237	Comparto 238	Comparto 239	Comparto 240	Comparto 241	Comparto 242	Comparto 243	Comparto 244	Comparto 245	Comparto 246	Comparto 247	Comparto 248	Comparto 249	Comparto 250	Comparto 251	Comparto 252	Comparto 253	Comparto 254	Comparto 255	Comparto 256	Comparto 257	Comparto 258	Comparto 259	Comparto 260	Comparto 261	Comparto 262	Comparto 263	Comparto 264	Comparto 265	Comparto 266	Comparto 267	Comparto 268	Comparto 269	Comparto 270	Comparto 271	Comparto 272	Comparto 273	Comparto 274	Comparto 275	Comparto 276	Comparto 277	Comparto 278	Comparto 279	Comparto 280	Comparto 281	Comparto 282	Comparto 283	Comparto 284	Comparto 285	Comparto 286	Comparto 287	Comparto 288	Comparto 289	Comparto 290	Comparto 291	Comparto 292	Comparto 293	Comparto 294	Comparto 295	Comparto 296	Comparto 297	Comparto 298	Comparto 299	Comparto 300	Comparto 301	Comparto 302	Comparto 303	Comparto 304	Comparto 305	Comparto 306	Comparto 307	Comparto 308	Comparto 309	Comparto 310	Comparto 311	Comparto 312	Comparto 313	Comparto 314	Comparto 315	Comparto 316	Comparto 317

[illegible]

Allegato 5

Logo RFI/Soggetto unico

**REGISTRO NOTIFICA
DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE
PER I TRENI IN ARRIVO ED IN PARTENZA**

Impianto di _____

Fogli n. 50
Il Ricevente

Iniziato il

Terminato il

AVVERTENZE

Il Registro è costituito da 50 fogli. Chi lo pone in uso deve contare i fogli per indicare che il loro numero corrisponda a quello indicato sulla copertina ed assicurarsi dell'integrità del fascicolo stesso. In segno della verifica effettuata l'agente dovrà apporre la propria firma nell'apposito spazio.

Le scritture debbono essere eseguite con inchiostro o con penna a sfera senza lasciare righe in bianco; le righe non utilizzate vanno annullate con un tratto di linea continua.

In caso di errori si deve cancellare la parte errata tirndovi sopra una linea in modo che sia sempre possibile leggere le parole cancellate.

La data (giorno, mese ed anno) deve essere indicata soltanto nei giorni di effettiva utilizzazione.

Il Registro deve essere utilizzato a cura dell'agente al quale compete nell'organizzazione dell'impianto il coordinamento dei "servizi di manovra" ai fini della registrazione dei moduli "MAD" e "Consegna I.F.", rispettivamente ricevuti o trasmessi dalla/all'a I.F. interessata.

Le modalità di compilazione sono le seguenti:

colonna 1. deve essere indicata l'ora effettiva di ricevimento del modulo "MAD" ricevuto dall'I.F.;

colonna 2. deve essere indicato il numero progressivo del modulo MAD ricevuto dall'I.F.;

colonna 3. deve essere riportata:

- in caso di ricevimento del modulo "MAD", la formula seguente: **"Ricevuta MAD n° ... del dalla I.F. ..."**
- in caso di trasmissione del modulo "Consegna I.F.", la formula seguente: **"Emessa Consegna I.F. a ... n° ... del ..."**

colonna 4. deve essere indicata l'ora effettiva di trasmissione del modulo "Consegna IF" trasmesso all'I.F.;

colonna 5. deve essere indicato il numero progressivo del modulo "Consegna IF" trasmesso all'I.F.;

colonna 6. deve essere indicato il cognome dell'agente RFI/"soggetto unico" che ha ricevuto il modulo "MAD" o trasmesso il modulo "Consegna IF".



Allegato 5

Data

Impianto di

[illegible]

MODULO DI MESSA A DISPOSIZIONE/CONSEGNA MATERIALE

MESSA A DISPOSIZIONE MATERIALE DALLA I.F. A G.I. / "SOGGETTO UNICO" *Allegato 6/A*

Impresa Ferroviaria	N°
Impianto di	Data
(1) Materiale Treno / Gr. carri del	
(1) Esonero staffatura/Garantita immobilizzazione:	
☐ con freno continuo, fino alle ore; ⁽²⁾ ☐ con n° ____ staffe fermacarri applicate; ⁽²⁾ ☐ con stazionamento locomotiva agganciata ⁽²⁾ ; ☐ con stazionamento carrozza pilota; ⁽²⁾ ☐ con azionamento freno a mano n° veicoli. ⁽²⁾	
(1) Depennare la voce non occorrente (2) Barrare la voce che interessa	
Messa a Disposizione (MAD) ore	
Firma dell'Agente della IF _____	Ora e Firma per Conferma Ricevimento (GI/Sogg. Unico) _____

CONSEGNA MATERIALE DA G.I./"SOGGETTO UNICO" ALLA I.F.

Allegato 6/B

Logo RFI/Soggetto unico	N°
Impianto di	Data
(1) Materiale Treno / Gr. carri del	
(1) Esonero staffatura/Garantita immobilizzazione:	
☐ con freno continuo, fino alle ore; ⁽²⁾ ☐ con n° ____ staffe fermacarri applicate; ⁽²⁾ ☐ con stazionamento locomotiva; ⁽²⁾ ☐ con stazionamento carrozza pilota; ⁽²⁾ ☐ con azionamento freno a mano n° veicoli. ⁽²⁾	
(1) Depennare la voce non occorrente (2) Barrare la voce che interessa	
Consegna alla IF ore in binario	
Firma dell'Agente del GI/Sogg. Unico _____	Ora e Firma per Conferma Ricevimento (IF) _____



[illegible]

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Registro delle Disposizioni di Manovra	DT Pag. 62 di 72
---	--	---------------------------------

Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Registro delle Disposizioni di Manovra

< Struttura di Trenitalia SDT>
<Impianto>

REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI PER LE MANOVRE

Riferimento COCS n. 32 rv /DT di Trenitalia

Il presente documento è di proprietà di TRENITALIA Spa, <struttura - Impianto>

Non può essere copiato né riprodotto, sia tutto che in parte, al di fuori dello scopo per cui è stato fornito, salvo valida autorizzazione scritta del Responsabile.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Registro delle Disposizioni di Manovra	DT Pag. 63 di 72
---	---	---------------------------------

ABBREVIAZIONI

<esempio>

ACC	Apparato Centrale Computerizzato
AT	Alta Tensione
ETR	Elettrotreni
ISM	Istruzione Servizio Manovratori di RFI
MMIEFCA	Manuale di Mestiere - Istruzione per l'Esercizio del Freno Continuo Automatico
MMFT	Manuale di Mestiere processo Formazione Treno
PL	Passaggio a Livello
RDM	Registro delle Disposizioni di Manovra
....	

<aggiungere ogni altra abbreviazione usata nel documento>

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Registro delle Disposizioni di Manovra	DT Pag. 64 di 72
---	---	--

INDICE

CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO	65
1.1 - PREMESSA	65
1.2 - RAPPRESENTAZIONI SCHEMATICHE	65
1.2.1 - PIANO SCHEMATICO	65
1.2.2 - IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA	65
1.2.3 - PLANIMETRIA.....	65
1.2.4 - OSTACOLI A DISTANZA RIDOTTA.....	65
1.2.5 - ALTRE RAPPRESENTAZIONI SCHEMATICHE.....	65
1.3 - CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI.....	66
1.3.1 - BINARI DEL PDS	66
1.3.2 - DEVIATORI DEL PDS (comprese le scarpe e le sbarre fermacarri).....	66
1.3.3 - PASSAGGI A LIVELLO	67
1.3.4 - ALTRE CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI PARTICOLARI.....	67
CAPITOLO 2 - TECNOLOGIA	67
2.1 - APPARATO.....	67
2.2 - SEGNALAMENTO	67
2.3 - SISTEMI INFORMATIVI.....	68
2.4 - TELECOMUNICAZIONI	68
2.5 - ALTRE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE PARTICOLARI.....	68
CAPITOLO 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO SCAMBI	68
3.1 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEVIATORI	68
3.2 - PARTICOLARITÀ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO SCAMBI.....	68
CAPITOLO 4 - GESTIONE MANOVRE	68
4.1 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLE MANOVRE.....	69
4.2 - PARTICOLARITÀ DEL SERVIZIO DELLE MANOVRE	69
4.2.1 - PARTICOLARI MODALITÀ DEL SERVIZIO DELLE MANOVRE	69
4.2.2 - VINCOLI NEL SERVIZIO DELLE MANOVRE	70
4.2.3 - STAZIONAMENTO DEI ROTABILI	70
4.2.4 - CAUTELE PER L'UTILIZZAZIONE DI DETERMINATE ATTREZZATURE	70
4.2.5 - MERCI PERICOLOSE.....	71
CAPITOLO 5 – DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE	71
CAPITOLO 5 – AGGIORNAMENTI	71
CAPITOLO 5 – PROSPETTI PER FIRME	72

NB: Tutti i punti indicati nell'indice vanno sviluppati nel testo. Qualora non sia presente nessuna informazione pertinente all'impianto, va indicato sotto al titolo "PER MEMORIA"

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Registro delle Disposizioni di Manovra	DT Pag. 65 di 72
---	---	---------------------------------

CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1.1 - PREMESSA

Questo capitolo del RDM contiene una sintetica descrizione del Posto di Manovra con l'individuazione delle zone di giurisdizione in relazione all'organizzazione del servizio, i documenti descrittivi, i piani schematici, le tabelle ed i prospetti nei quali sono rappresentati i dati e sono contenute le informazioni necessarie per fornire al personale una descrizione esaustiva del Posto stesso per quanto riguarda l'attività di manovra che devono essere espletate. All'occorrenza va precisato in quali punti dell'Impianto le rappresentazioni schematiche e/o altri documenti descrittivi sono esposti.

1.2 - RAPPRESENTAZIONI SCHEMATICHE

1.2.1 - PIANO SCHEMATICO

Va redatto utilizzando la simbologia dell'Allegato 4 Sezione MMFT, indicando che costituisce l'allegato 1 al RDM.

Il Piano Schematico deve anche riportare, se esistenti:

- la denominazione delle varie zone del piazzale,
- la denominazione dei fasci di binari.

1.2.2 - IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA (TE)

Per le zone elettrificate indicare il Piano di alimentazione dei binari con l'individuazione delle zone di sezionamento, eventualmente integrato con la indicazione delle Chiavi di protezione TE.

Indicare che il Piano TE costituisce l'allegato 2 al RDM.

1.2.3 - PLANIMETRIA

La Planimetria deve individuare:

- gli "itinerari per consentire al personale di servizio di spostarsi con sicurezza rispetto alla circolazione dei rotabili", a norma dell'art. 8 della L. 191/1974 e dell'art. 6 del DPR 469/1979, costituiti dalle intervie con spazio libero tra le sagome dei due binari interessati rispettivamente $\geq$ a 140 cm. (colore verde), < 140 cm. $\div \geq 70$ cm. (colore giallo), < 70 cm (colore rosso);
- le piste carrabili e ciclabili, gli attraversamenti a raso diversi dai Passaggi a Livello

Indicare che la Planimetria costituisce l'allegato 3 al RDM.

1.2.4 - OSTACOLI A DISTANZA RIDOTTA

Inserire nel testo una Tabella dove dovranno essere indicati gli ostacoli a distanza ridotta (L.191/1974 artt. 11 e 12 e DPR 469/1979 art. 9).

1.2.5 - ALTRE RAPPRESENTAZIONI SCHEMATICHE

Inserire, indicandoli ciascuno con un numero progressivo, altri documenti utili a descrivere e rappresentare l'infrastruttura la cui collocazione nel RDM potrà risultare opportuna.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Registro delle Disposizioni di Manovra	DT Pag. 66 di 72
---	---	---------------------------------

1.3 - CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI

1.3.1 - BINARI DEL POSTO DI MANOVRA.

Dovranno essere descritti in forma di Tabelle nelle quali siano contenuti, in relazione alla funzione dei binari stessi, i seguenti dati:

- il numero del binario e/o la sua denominazione;
- la funzione del binario;
- la capacità espressa in metri calcolata tra i due scambi estremi oppure tra lo scambio ed il paraurti;
- la pendenza in ‰ ed il relativo lato;
- il/i lato/i dove sussiste il divieto di manovra a spinta;
- l'esistenza del marciapiede (in caso negativo inserire la sigla NO, in caso positivo inserire la sigla SÌ riportando la lunghezza in metri e, a seconda dei casi, le dizioni BASSO o ALTO);
- l'esistenza di fosse di visita (in caso negativo inserire la sigla NO, in caso positivo inserire la sigla SÌ riportando la lunghezza in metri e indicandone l'ubicazione (Estremo lato o Centrale);
- la presenza di altre attrezzature per uso di servizio quali:
 - passaggi a raso indicandone l'ubicazione (estremo, lato o centrale) diversi dai PL;
 - prese fisse per esecuzione prova freno;
 - prese fisse per erogazione alimentazione AT;
 - prese per rifornimento acqua;
 - punti di rifornimento carburante;
 - piattaforme girevoli;
 - ponti traslatori;
 - ponti a bilico;
 - profilo limite di carico;
 - piano caricatore;
 - ecc.
- altri eventuali dati riguardanti caratteristiche tecniche dei binari del Posto di Manovra il cui inserimento nel RDM potrà risultare opportuno.

1.3.2 - DEVIATOI DEL POSTO DI MANOVRA (comprese le scarpe e le sbarre fermacarri)

Elencare, in forma di Tabella, i seguenti dati:

- il numero o la lettera con il quale ciascun deviatore è contraddistinto sul Piano Schematico o altro documento descrittivo del Posto di Manovra;
- la tipologia del deviatore indicando, in distinte finche:
 - le caratteristiche di armamento;
 - il sistema di manovra (compreso, se esistente, il tipo di cassa di manovra ed il tipo di fermascambiatore);
 - la tipologia di fermascambio a morsa da applicare in caso di emergenza, se richiesta;

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Registro delle Disposizioni di Manovra	DT Pag. 67 di 72
---	---	--

- i circuiti di binario, se esistenti, che garantiscono l'immobilizzazione del deviatoio, indicandone il o i numeri con i quali sono contraddistinti sul Piano Schematico o altro documento descrittivo del Posto di Manovra;
- la presenza o meno del Rivelatore di Fine Manovra;
- altri eventuali dati riguardanti i deviatori dell'impianto il cui inserimento nel RDM potrà risultare opportuno.

Se presenti, in calce alla Tabella deve essere precisata la dislocazione sul piazzale dei fermascambi a morsa.

1.3.3 - PASSAGGI A LIVELLO

Inserire una Tabella contenente i seguenti dati relativi ad ogni PL ubicato all'interno dell'Impianto ed individuato sul Piano Schematico o in altro documento descrittivo del Posto di Manovra:

- il numero o la lettera con il quale ciascun passaggio a livello è contraddistinto sul Piano Schematico o altro documento descrittivo dell'impianto;
- il binario o il fascio di binari su cui è posto il PL e se esistente la progressiva chilometrica ferroviaria;
- la viabilità di accesso al PL;
- la presenza delle segnalazioni lato strada (croce di S. Andrea, segnale stradale specifico, ecc);
- la presenza di barriere e la tipologia di manovra;
- la presenza di avvisatori ottici e/o acustici e le modalità di attivazione;
- altri eventuali dati riguardanti i PL ubicati nell'ambito dell'Impianto il cui inserimento nel RDM potrà risultare opportuno.

1.3.4 - ALTRE CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI PARTICOLARI

Inserire, indicandole ciascuna con un numero progressivo, altre caratteristiche infrastrutturali a completamento della descrizione del Posto di Manovra la cui collocazione nel RDM potrà risultare opportuna o verrà prescritta.

CAPITOLO 2 - TECNOLOGIA

In questo Capitolo devono essere indicate tutte le attrezzature tecnologiche connesse con la gestione delle attività di manovra esistenti nel Posto di Manovra.

2.1 - APPARATO

Indicare, se esiste, il tipo di apparato utilizzato per la predisposizione degli istradamenti presente nel Posto di Manovra, indicando se è assimilabile a quelli in uso negli impianti RFI. Per le modalità di utilizzo fare riferimento alle Istruzioni di dettaglio per l'esercizio dell'apparato, che devono essere riportate in Allegato al RDM.

2.2 - SEGNALAMENTO

Indicare se nel Posto di Manovra esiste il segnalamento di manovra (RS art. 52 e 52 bis) e indicare le eventuali condizioni alle quali si possono disporre a via libera i segnali stessi. A questi dati ne saranno aggiunti, eventualmente, altri il cui inserimento nel RDM potrà risultare opportuno.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Registro delle Disposizioni di Manovra	DT Pag. 68 di 72
---	---	--

2.3 - SISTEMI INFORMATIVI

Elencare tutti i sistemi informativi e le relative postazioni esistenti nel Posto di Manovra relazionabili alle attività di manovra, descrivendone sinteticamente la funzione e rinviando se necessario, per ciascuna di esse, alle pubblicazioni descrittive delle loro caratteristiche di installazione e funzionamento, da riportare nella raccolta degli Allegati al RDM.

2.4 - TELECOMUNICAZIONI

Elencare le attrezzature esistenti per le telecomunicazioni di servizio e rinviare, per il loro funzionamento, quando necessario, alle specifiche istruzioni e norme di dettaglio da inserire nella raccolta degli Allegati al RDM.

2.5 - ALTRE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE PARTICOLARI

Inserire, indicandole ciascuna con una lettera dell'alfabeto ed un numero progressivo, altre apparecchiature tecnologiche utilizzate per le attività di manovra (ad es. ponti traslatori, piattaforme girevoli) e fare riferimento alle istruzioni per l'esercizio che devono essere allegate al RDM.

CAPITOLO 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO SCAMBI

In questo Capitolo dovranno essere riportate le caratteristiche e le particolarità "gestionali" riguardanti il Servizio Scambi ed alcune specifiche situazioni di esercizio.

3.1 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEVIATORI

Indicare, se necessario, il numero dei Posti da Deviatore esistenti con la relativa ubicazione e giurisdizione ed individuare le figure di riferimento per il personale addetto al Servizio delle Manovre.

3.2 - PARTICOLARITÀ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO SCAMBI

Esporre in particolare:

- i rapporti fra gli agenti addetti alle manovre e quelli del Posto di Manovra addetti ai deviatori per quanto riguarda la richiesta di predisposizione degli istradamenti e per la successiva autorizzazione ad impegnarli.
- i binari sui quali l'autorizzazione della manovra compete agli agenti del GI, ricorrendo anche a rappresentazioni schematiche o tabellari;
- le norme particolari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione/riparazione;
- le norme particolari per il servizio in tempo di neve o gelo.

CAPITOLO 4 - GESTIONE MANOVRE

In questo Capitolo devono essere contenute:

- l'organizzazione dell'attività di manovra in relazione alle varie fasi di movimentazione dei veicoli da e per le zone dell'impianto (es. rimessa TD, rifornitura, rimessa TE, piazzale deposito, ecc);

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Registro delle Disposizioni di Manovra	DT Pag. 69 di 72
---	---	---------------------------------

- le particolarità di esecuzione, i vincoli e le cautele, in relazione alla descrizione infrastrutturale e tecnologica, nella utilizzazione delle attrezzature ed in presenza di particolari tipi di rotabili alle quali il personale addetto al Servizio delle Manovre si deve attenere.

4.1 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLE MANOVRE

In questo punto è necessario indicare:

- i servizi di manovra svolti facendo riferimento all'eventuale documento organizzativo delle stesse ed alle modalità per la partecipazione degli ordini ai manovratori;
- la figura professionale al quale, in relazione all'organizzazione dell'impianto, viene demandata la responsabilità di coordinare la gestione dei piani di movimentazione;
- gli agenti che, nelle operazioni di manovra, espletano le funzioni di:
 - dirigenza della manovra;
 - autorizzazione della manovra in riferimento al Capitolo 3 – Gestione del Servizio Scambi;
 - comando della manovra;
 - esecuzione della manovra;
- precisare se le funzioni sopra indicate sono cumulate in via continuativa o solo in casi specifici;
- indicare la tipologia di abilitazioni del personale dell'impianto;
- le zone di giurisdizione delle squadre di manovra;
- i mezzi di trazione impiegati per le manovre;
- l'esistenza, nel Posto di Manovra, di zone o di aree dedicate specificatamente alla sosta di rotabili;
- nei Posti di Manovra dove il Servizio delle Manovre è affidato al personale di Ditte o di altre IF, le figure dei referenti alle quali fare riferimento per le problematiche connesse con il servizio delle manovre.

4.2 - PARTICOLARITÀ DEL SERVIZIO DELLE MANOVRE

4.2.1 - PARTICOLARI MODALITÀ DEL SERVIZIO DELLE MANOVRE

In questo punto è necessario indicare, ove ne ricorra il caso, in relazione alle caratteristiche del Posto di Manovra, in punti distinti e numerati progressivamente, le particolari modalità di esecuzione delle manovre effettivamente esistenti nel Posto di Manovra attingendo alla casistica sotto riportata:

- movimenti di manovra che possono essere effettuati senza la presenza del manovratore;
- modalità relative alle operazioni di consegna con l'individuazione degli agenti che vi debbono provvedere in base all'organizzazione del servizio (Punto 1.1.5 Sezione 1 MMFT)
- attivazione del freno continuo sulle colonne in manovra. Indicare anche i casi nei quali adottare specifiche cautele;
- modalità con le quali i manovratori sono autorizzati a superare i segnali bassi spenti o disposti per la fermata.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Registro delle Disposizioni di Manovra	DT Pag. 70 di 72
---	---	---------------------------------

4.2.2 - VINCOLI NEL SERVIZIO DELLE MANOVRE

In questo punto è necessario indicare, in relazione alle caratteristiche del Posto di Manovra, in punti distinti e numerati progressivamente, i vincoli effettivamente esistenti nel Posto di Manovra che le caratteristiche infrastrutturali impongono all' esecuzione delle manovre, attingendo alla casistica sotto riportata:

- modalità per la sospensione delle manovre durante lo svolgimento di altre attività interferenti (es. visite al materiale, prove tecniche, ecc.);
- modalità per l'esecuzione di movimenti di manovra contemporanei sullo stesso binario o su binari non indipendenti;
- modalità di impegno dei binari con mezzi a trazione elettrica in relazione al Piano TE;
- norme cautelative riguardo all'impegno di zone o binari in cui le manovre potrebbero rivelarsi particolarmente pericolose per le persone;
- binari e lato dove sono vietate le manovre a spinta.

4.2.3 - STAZIONAMENTO DEI ROTABILI

In questo punto è necessario indicare, in relazione alle caratteristiche di esercizio del Posto di Manovra, in punti distinti e numerati progressivamente, le disposizioni da applicare per lo stazionamento dei rotabili, attingendo alla casistica sotto riportata:

- binari sui quali in relazione alla pendenza, presenza di paraurti è consentito non fermare gli estremi delle colonne in stazionamento con staffe fermacarri;
- immobilizzazione delle colonne di materiale ordinario con locomotiva agganciata;
- immobilizzazione dei materiali navetta;
- immobilizzazione dei mezzi leggeri;
- modalità di utilizzo e custodia delle staffe fermacarro.

4.2.4 - CAUTELE PER L'UTILIZZAZIONE DI DETERMINATE ATTREZZATURE

Indicare, in relazione alle attrezzature delle quali il Posto di Manovra è effettivamente dotato, in punti distinti e numerati progressivamente, le cautele da applicare ed eventuali norme di dettaglio, attingendo alla casistica sotto riportata:

- norme di esercizio dei Punti determinati;
- piattaforme girevoli;
- ponti a bilico;
- ponti traslatori;
- profili limite di carico;
- norme particolari per le manovre con radiotelefoni;
- norme particolari per le manovre con valvola portatile di frenatura.

Le pubblicazioni contenenti la descrizione tecnica di queste apparecchiature sono da riportate in Allegato al RDM.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Registro delle Disposizioni di Manovra	DT Pag. 71 di 72
---	---	--

4.2.5 - MERCI PERICOLOSE

Riportare le prescrizioni particolari alle quali il personale che svolge attività di manovra deve rispettare per la manovra di veicoli trasportanti merci pericolose (anche cisterne non bonificate).

In ogni caso dovranno essere sinteticamente indicate le procedure da adottare in caso di emergenze che coinvolgono merci pericolose con i riferimenti al Piano di Emergenza Interno del Posto di Manovra e a quello generale dell'impianto di RFI a cui è allacciato.

CAPITOLO 5 – DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE

Elencare, con numerazione progressiva, i documenti che costituiscono gli Allegati al RDM.

Di seguito si riporta l'elenco base di Allegati al RDM base da adattare in relazione alle attrezzature ed organizzazione del Posto di Manovra per cui si compila il Registro:

1. Piano Schematico;
2. Piano Schematico TE;
3. Planimetria;
4. Istruzioni di dettaglio per l'esercizio dell'apparato istradamenti;
5. Pubblicazioni descrittive di determinate attrezzature (escluse quelle inserite all'interno delle Istruzioni di dettaglio per l'esercizio dell'apparato istradamenti)
6. Istruzioni per le apparecchiature di telecomunicazione (se non inserite all'interno delle Istruzioni di dettaglio per l'esercizio dell'apparato istradamenti);
7. Disposizioni di dettaglio riguardanti caratteristiche particolari di esercizio del Posto di Manovra;
8. Programma di manovra;
9. Norme particolari per i movimenti di manovra comandati dai segnali per i treni;
10. Norme particolari per l'attivazione del freno sulle colonne in manovra;
11. Norme particolari per la sospensione delle manovre non indipendenti;
12. Norme particolari per l'impegno dei binari elettrificati con mezzi elettrici;
13. Cautele particolari per movimenti di manovra pericolosi per le persone;
14. Esonero dalla posa di staffe fermacarro;
15. Norme particolari per l'immobilizzazione dei treni navetta;
16. Norme particolari per l'utilizzazione di determinate attrezzature;
17. Norme particolari per il superamento dei segnali bassi spenti o disposti per la fermata;
18. Procedure organizzative per le emergenze di merci pericolose.

CAPITOLO 6 – AGGIORNAMENTI

Inserire una Tabella nella quale risultino, in ordine cronologico:

- gli aggiornamenti apportati al RDM, ognuno contraddistinto da un numero progressivo seguito dall'anno di emissione (es. 1/2010 – 2/2010 – 3/2010 ecc.);
- il motivo dell'aggiornamento;
- il numero delle pagine sostituite ed eventualmente, quello delle pagine inserite;
- a data di entrata in vigore dell'aggiornamento.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P059	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 32.4/DT del 15/12/2020 <i>Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli impianti dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia.</i> Allegato 3: Linee Guida per la redazione del Registro delle Disposizioni di Manovra	DT Pag. 72 di 72
---	---	---------------------------------

CAPITOLO 7 – PROSPETTI PER FIRME

Sono costituiti da Tabelle distinte per Figura Professionale in ognuna delle quali sono riportate, in una colonna, Cognome e Nome dell'agente e nelle altre la data e la firma in originale per presa visione del contenuto del RDM, compresi gli aggiornamenti a tale data e gli Allegati.