

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

n. 54.3/DT del 15 dicembre 2020

Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia

Il presente documento definisce i requisiti tecnici e le procedure per l'immissione, per il mantenimento in servizio e per l'esecuzione delle visite tecniche delle locomotive da manovra e delle macchine strada/rotaia non registrate nel RIN oppure registrate, ma sospese in quanto non adeguate al Decreto 1/2015 di ANSF *“Riordino normativo, standard tecnico, sottosistema materiale rotabile. Locomotive da manovra il cui impiego è limitato nell'ambito delle località di servizio del Sistema Ferroviario Italiano”*, utilizzate per le manovre negli Impianti di Trenitalia.

Firmato
Marco CAPOSCIUTTI

Codice Identificativo di Riferimento
DT P078
**Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione
 per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia**
Nuova
Revisione Parziale
Revisione Totale
☐
☒
☐
Firma
Caposciutti
Granieri
Migliorini
Emanazione: DT
Approvazione: DT/SESIAQSSL
Verifica SGSE: DT/SESIAQSSL/SGSEQ
**Redazione: Gruppo coordinato da
 DT/SESIAQSSL/DE**
Data emissione:
25/12/2020
Data di decorrenza:
07/01/2021
Annulla e sostituisce: COCS 54.2/DT del 08/10/2018
Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	01 ago 2013	Prima emissione
01	03 nov 2015	Cambio titolo e modifiche in relazione all'emissione del Decreto 1/2015 ANSF Standard Tecnico Locomotive Manovra e della Nota RFI-DTC-NRC\0011\P\2015\0002403 del 28/10/2015 di RFI
02	08 ott 2018	Modifiche in relazione: • alla nota RFI-DCT-NCR\A0011\P\2018\0000413 del 02/02/2018 di RFI "Proroga delle autorizzazioni a circolare per attività di manovra di locomotori in possesso del cosiddetto TV41 esteso" con cui viene inibita la possibilità di far circolare nei raccordi o su binari dell'IFN mezzi da manovra non attrezzati secondo quanto previsto dal Decreto ANSF 1/2015. • al nuovo Certificato di Sicurezza di Trenitalia che limita la possibilità di effettuare trasporto merci al solo utilizzo dei carri soccorso, occorre procedere alla modifica del quadro normativo di Trenitalia.
03	15/12/2020	- Inserimento Controlli chiavi SGSE - Recepimento nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2020\0000697 con oggetto: "Circolabilità locomotive autorizzate in conformità al decreto ANSF n. 1/ 2015, per servizi di manovra nell'ambito delle località di servizio.

 Codice Identificativo di Riferimento DT P078	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic 2020 Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia	DT Pagina 3 di 32
--	--	-----------------------------

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE	2
PREMESSA	4
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	4
2. STRUTTURE E SOGGETTI	4
3. ITER PROCEDURALE	5
3.1. CAMPO DI APPLICAZIONE	5
3.2. PRINCIPI GENERALI	5
3.3 PROCESSO A: IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI MEZZI DI TRAZIONE PER LE MANOVRE	6
A.1 Immissione in Servizio	6
A.2 Immissione in servizio di un Mezzo di Trazione per le manovre non iscritto al RIN	7
3.4 PROCESSO B: RICHIESTA ED ESECUZIONE DELLE VISITE TECNICHE PERIODICHE PER I MEZZI DI TRAZIONE PER LE MANOVRE	9
4. MONITORAGGIO	9
5. TRASFERIMENTO DEI MEZZI DI TRAZIONE PER LE MANOVRE AL DI FUORI DEGLI IMPIANTI DI TRENITALIA	9
6. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	10
7. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	10
8. ALLEGATI	11
ALLEGATO 1: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI DI TRAZIONE IDONEI AD OPERARE NELL'AMBITO DEGLI IMPIANTI DI TRENITALIA	12
1.1. Profilo limite	12
1.2. Organi per l'accoppiamento dei Mezzi di Trazione ai carri	12
1.3 Frenatura	12
1.4. Cabina di guida	13
1.5. Rodiggio	13
1.6. Iscrizione in curva	13
1.7. Scalette di accesso, predellini e mancorrenti.	14
1.8. Passerelle, piattaforme parapetti	14
1.9. Fanali	14
1.10. Dispositivi per segnalazioni acustiche	14
ALLEGATO 2: LIBRETTO DEL MEZZO DI TRAZIONE PER LA MANOVRE	15
ALLEGATO 3: VERBALE DELLA VISITA PERIODICA	30

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic 2020	DT Pagina 4 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia	

Premessa

Negli impianti di Trenitalia non descritti in un RdS/M47 di RFI, per l'esecuzione delle manovre si possono utilizzare:

- mezzi di trazione registrati nel Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN);
- in alternativa locomotive/automotori di manovra registrate nel Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN), ma *sospese*, oppure mezzi di manovra non registrati nel RIN (macchine strada/rotaia e simili), di seguito indicati come *Mezzi di Trazione per le Manovre (MTM)*.

Per essere immessi e mantenuti in servizio, i Mezzi di Trazione per le Manovre devono essere sottoposti a visita tecnica a cura di un'Impresa Ferroviaria per l'accertamento dei requisiti necessari per operare in sicurezza.

1. Scopo e contenuti della procedura

Scopo del presente COCS è definire:

- i requisiti tecnici per l'immissione ed il mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati dalle Imprese Ferroviarie, negli impianti di Trenitalia;
- i ruoli e le responsabilità per l'accertamento della conformità a detti requisiti dei Mezzi di Trazione per le Manovre.

Ai fini della presente COCS, per quanto riguarda le macchine strada/rotaia di proprietà Trenitalia, si applica quanto previsto per le locomotive da manovra non iscritte a RIN.

Le procedure della presente COCS:

- non sostituiscono le procedure di certificazione dell'idoneità all'utilizzo dei *Mezzi di Trazione per le Manovre*;
- non si applicano all'utilizzo su strada delle macchine strada/rotaia;
- non si applicano ai mezzi strada rotaia e mezzi simili utilizzati esclusivamente all'interno delle officine, quali attrezzatura d'officina (es. movimenti per carico scarico dei rotabili dal carrello trasbordatore, movimentazione dei rotabili nell'ambito dello stesso binario, movimentazione dei rotabili finalizzata al movimento sul tornio in fossa); la movimentazione di tali mezzi da un binario ad un altro che comporti l'impegno di un deviatoio deve essere fatta via strada o trainati da altro mezzo di trazione;
- non esonerano il Datore di Lavoro dai propri obblighi derivanti dal Decreto Legislativo 81/08, in particolare quelli previsti dall'articolo 71 di detto Decreto.

La corretta gestione del processo consente di dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001.

2. Strutture e Soggetti

- TRENITALIA:
 - Divisioni:
 - SDT di Produzione,
 - SDT di Manutenzione Corrente;
 - Direzione Tecnica:
 - IRTB;

 Codice Identificativo di Riferimento DT P078	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic 2020 Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia	DT Pagina 5 di 32
--	---	-----------------------------

3. Iter Procedurale

3.1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Prima immissione in servizio di un Mezzo di Trazione per le Manovre: autorizzazione all'utilizzazione di un mezzo di trazione per le manovre negli impianti di Trenitalia.

Riammissione in servizio di un Mezzo di Trazione per le Manovre: autorizzazione all'utilizzazione di un mezzo di trazione per le manovre per la quale Trenitalia ha precedentemente emesso il Libretto del Mezzo di Trazione per le Manovre.

Riammissione in servizio di un Mezzo di Trazione per le Manovre precedentemente autorizzato: autorizzazione all'utilizzazione di un mezzo di trazione per le manovre iscritto nel RIN nel parco di Trenitalia, ma sospeso in quanto non inserito nel piano di adeguamento di Trenitalia al Decreto 1/2015 di ANSF "Riordino normativo, standard tecnico, sottosistema materiale rotabile. Locomotive da manovra il cui impiego è limitato nell'ambito delle località di servizio del Sistema Ferroviario Italiano".

Visita periodica: visita tecnica per l'accertamento dello stato del *Mezzo di Trazione per le Manovre* ai fini del suo mantenimento in servizio.

3.2. PRINCIPI GENERALI

Le attività oggetto della presente procedura sono definite dai seguenti processi:

Processo A: Immissione in servizio dei *Mezzi di Trazione per le Manovre* non iscritti nel RIN o sospesi dalla circolazione sul SFI utilizzati negli impianti di Trenitalia.

Processo B: Esecuzione delle visite tecniche periodiche per l'accertamento della conformità dei requisiti tecnici dei *Mezzi di Trazione per le Manovre* dotati di LMLM ai fini del loro mantenimento in servizio.

I *Mezzi di Trazione per le Manovre* immessi in servizio devono essere sottoposti a manutenzione nel rispetto delle scadenze previste dal Piano di Manutenzione (di seguito PM).

L'esecuzione delle operazioni di manutenzione deve essere registrata sul *Libretto di Manutenzione del Mezzo di Trazione per le Manovre (LMTM)*, nel quale devono essere riportati:

- la tipologia della scadenza manutentiva, con riferimento al programma di manutenzione;
- la data di esecuzione dell'intervento manutentivo.

Per immettere in servizio come *Mezzi di Trazione per le Manovre* le locomotive di manovra iscritte nel RIN, ma sospese, è necessario il rilascio da parte della SDT dell'Impianto di manutenzione corrente che ha in assegnazione il mezzo di una dichiarazione attestante l'idoneità del mezzo alla circolazione ed il rispetto delle scadenze manutentive previste dal PM, secondo quanto previsto al successivo Processo A.1.1.

L'impianto di manutenzione che ha in assegnazione il mezzo ha l'obbligo di predisporre e conservare:

- il Libretto del Mezzo di Trazione per le Manovre (LMTM)
- il Libretto di Manutenzione del Mezzo di Trazione per le Manovre (solo per i mezzi non inseriti in RSMS-mezzi strada rotaia e similari) in cui dovrà essere esplicitato il piano di manutenzione previsto e registrate le attività di manutenzione eseguite.

L'utilizzazione del *Mezzo di Trazione per le Manovre* deve essere segnalata nel RDM.

Per la gestione della manutenzione dei *Mezzi di Trazione per le Manovre* iscritti nel RIN e sospesi Trenitalia utilizza il sistema RSMS.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic 2020	DT Pagina 6 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia	

3.3 PROCESSO A: IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI MEZZI DI TRAZIONE PER LE MANOVRE

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	SDT/Produzione; SDT/ Manutenzione; DT/IRTB
---	--

A.1 Immissione in Servizio

I *Mezzi di Trazione per le Manovre* utilizzati da Trenitalia negli impianti di Trenitalia devono essere conformi ai requisiti tecnici elencati nell'**Allegato 1** e sottoposti alla verifica periodica dello stato manutentivo.

I *Mezzi di Trazione per le Manovre* iscritti nel RIN e sospesi si considerano rispondenti ai requisiti tecnici elencati nell'Allegato 1.

Per i *Mezzi di Trazione per le Manovre* non iscritti nel RIN (es. mezzi strada rotaia) qualora non rispondenti ai requisiti previsti dall'allegato 1, la struttura che rilascia il LMTM, deve effettuare, con il supporto delle Strutture SIGSQUE divisionali e, se necessario, di IRTB, una valutazione del rischio finalizzata ad individuare eventuali azioni mitigative da adottare in relazione alle difformità riscontrate.

Per ogni singolo *Mezzo di Trazione per le Manovre* gli utilizzatori dovranno essere in possesso di un Libretto del Mezzo di Trazione per le Manovre valido per l'impianto e rilasciato dalla SDT di Manutenzione di Trenitalia competente per territorio.

Si possono presentare i seguenti casi:

Caso 1: Immissione in servizio di Mezzi di Trazione per le Manovre

Nel caso di un *Mezzo di Trazione per le Manovre* già iscritto nel RIN, ma sospeso, la SDT Manutenzione competente per territorio, con il supporto della SDT di Produzione/Prodotto, compila il LMTM, desumendo le informazioni necessarie da RSMS ed allegando al libretto una dichiarazione rilasciata dalla SDT responsabile della manutenzione attestante:

- il buono stato di conservazione del mezzo;
- il rispetto delle scadenze manutentive previste dal PM.

Nel LMTM dovranno essere indicate le mitigazioni che dovranno essere adottate per l'utilizzo del mezzo in sicurezza tra cui:

- velocità massima ammessa;
- divieto di manovra a spinta (lancio di veicoli sganciati dal mezzo di trazione);
- obbligo del guidatore di stazionamento ai sensi del MMC in caso di impresenziamento del mezzo;
- ulteriori limitazioni dipendenti dal contesto in cui dovrà operare

La velocità di un *Mezzo di Trazione per le Manovre* non potrà essere superiore a 10 km/h.

Qualora la velocità non possa essere visualizzata al guidatore la misura della velocità, il movimento dovrà avvenire a passo d'uomo.

La velocità massima consentita o l'indicazione della velocità a passo d'uomo, dovrà essere indicata in apposita tabella esposta in cabina di guida.

Per detti mezzi i Libri di Bordo TV17 precedentemente in uso potranno essere mantenuti per le registrazioni fiscali del carburante e dovrà essere emesso un nuovo TV25 e in cabina di guida oltre al TV 25 ed al TV 17 dovrà essere presente copia del LMTM.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic 2020	DT Pagina 7 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia	

Caso 2: Riammissione in servizio di Mezzi di Trazione per le Manovre precedentemente autorizzati da Trenitalia

La SDT di Manutenzione che deve rilasciare il nuovo LMTM richiede alla SDT di Manutenzione che ha rilasciato il precedente libretto tutta la documentazione relativa al mezzo in possesso di quest'ultima, e, dopo aver verificato il rispetto delle scadenze periodiche di manutenzione e l'equivalenza del contesto operativo tra i due impianti emette un nuovo libretto.

La SDT di Manutenzione che emette il nuovo libretto archivia il libretto precedentemente emesso. Qualora il contesto operativo sia più limitativo di quello nel quale il mezzo di trazione per le manovre è stato autorizzato ad operare precedentemente (minor raggio di curvatura e/o maggiore pendenza dei binari, presenza di segnali di manovra a destra rispetto al senso di marcia), la SDT di Manutenzione valuta la compatibilità del *Mezzo di Trazione per le Manovre* con il nuovo contesto operativo e le relative condizioni tecniche ed operative di utilizzo del mezzo.

A.2 Immissione in servizio di un Mezzo di Trazione per le manovre non iscritto al RIN

L'immissione di un *Mezzo di Trazione per le Manovre* non iscritto al RIN viene fatta dalla SDT Manutenzione competente per territorio, che a tale scopo nomina una Commissione per l'accertamento della rispondenza del *Mezzo di Trazione per le Manovre* ai requisiti contenuti nell'Allegato 1 della presente procedura.

La Commissione è presieduta da un Esaminatore con competenze del settore condotta ed è composta da:

- un operatore della SDT di Manutenzione abilitato alla restituzione all'esercizio di veicoli sottoposti a interventi di manutenzione e inserito nell'Albo dei manutentori abilitati di Trenitalia (COCS 20/DT);
- un manutentore abilitato all'impianto pneumatico e del freno e in quanto tale iscritto nell'albo dei manutentori abilitati di Trenitalia (COCS 20/DT);
- uno o più agenti in possesso delle competenze necessarie per valutare la rispondenza del *Mezzo di Trazione per le Manovre* ai requisiti dell'Allegato 1.

La Commissione:

- esamina la documentazione fornita dal costruttore al fine di accertare la rispondenza delle caratteristiche tecniche del Mezzo di Trazione per le Manovre ai requisiti riportati nell'Allegato 1. In questa fase, se necessario, richiede il supporto tecnico a DT/IRTB;
- verifica la scadenza della prova idraulica dei serbatoi dell'aria compressa e qualora scada in coincidenza con la visita di immissione o venga a scadere prima della successiva visita periodica, ne richiede l'effettuazione. L'esito della prova idraulica deve essere riportato nel LMTM intestato al mezzo di trazione a cura della Commissione;
- verifica:
 - il funzionamento dei motori, dei componenti meccanici, dell'illuminazione e dei dispositivi per la segnalazione acustica;
 - il funzionamento e le scadenze manutentive di tutti gli apparecchi di protezione e di sicurezza, nonché delle apparecchiature frenanti secondo la IT 10006, la IT 10027 e la IT 10019 per quanto applicabile (pressione di esercizio, stato manutentivo del freno pneumatico e freno a mano, tenuta della condotta, stato e scadenza delle connessioni flessibili, dei serbatoi e del cilindro del freno, taratura valvola regolatrice con manometro campione, stato dei rubinetti di testata e dei relativi accoppiamenti mobili, ecc.). Gli esiti della verifica devono essere riportati nel Verbale della verifica periodica (Allegato 3);

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic 2020	DT Pagina 8 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia	

- verifica la rispondenza all'Allegato 1:
 - degli organi di trazione e repulsione,
 - del rodiggio, rilevando il profilo dei cerchioni,
 - del telaio (cassa e strutture portanti) anche in relazione alla eventuale presenza di corrosioni;
- effettua una valutazione dei rischi derivanti dalle condizioni di utilizzo, in relazione alla planimetria dei binari del raccordo ed alle caratteristiche geometriche e funzionali del mezzo (velocità, prestazioni, visibilità, eventuali limitazioni del numero dei veicoli trainabili, presenza o meno di un sistema vigilante);
- procede, terminata con esito positivo la visita, alla compilazione di due esemplari del LMTM (allegato 2), che vengono firmati dal Presidente della Commissione; nel libretto va evidenziata l'idoneità del mezzo ad operare esclusivamente nell'impianto assegnatario.

La SDT Manutenzione che ha rilasciato il LMTM, conserva evidenza degli atti relativi alla Commissione.

Un esemplare del LMTM deve essere presente sul veicolo, l'altro esemplare viene conservato da SDT Manutenzione competente per territorio che iscrive in un apposito registro i *Mezzi di Trazione per le Manovre* muniti di tale libretto.

Sul registro deve essere riportato con riferimento ad un numero d'ordine:

- la denominazione dell'impianto,
- il codice identificativo del *Mezzo di Trazione per le Manovre*,
- la tipologia del *Mezzo di Trazione per le Manovre*,
- la data di emissione e di eventuale ritiro del libretto.

Controlli Chiave L.262	N.A.
Controlli Chiave L. 231	<i>Cod. 24: Gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro</i>
Controlli Chiave SGSE	<i>Verifica dei requisiti per immissione dei mezzi di trazione per le manovre</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic 2020	DT Pagina 9 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia	

3.4 PROCESSO B: RICHIESTA ED ESECUZIONE DELLE VISITE TECNICHE PERIODICHE PER I MEZZI DI TRAZIONE PER LE MANOVRE

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	SDT di Produzione, SDT di Manutenzione,
---	--

Per i *Mezzi di Trazione per le Manovre* di Trenitalia già presenti in RSMS e iscritti nel RIN, ma sospesi, la SDT Manutenzione assegnataria del mezzo esegue la manutenzione correttiva e programmata alle scadenze previste e registra l'utilizzo dei fattori produttivi in RSMS con le stesse modalità previste per i mezzi iscritti al RIN non sospesi.

Per i *Mezzi di Trazione per le Manovre* non iscritti al RIN (es. mezzi strada rotaia) la manutenzione dovrà essere fatta nel rispetto del PM fornito dal costruttore e delle scadenze manutentive previste per gli organi di sicurezza dei veicoli di Trenitalia (rodiggio, sospensioni, trazione e repulsione, impianti elettrici, impianto del freno, antincendio).

Con periodicità di 30 mesi la SDT Manutenzione registra il *Verbale della visita periodica* (Allegato 3), allegandolo all'ordinativo di lavoro e risolvendo le Non Conformità prima di dare il nulla osta per il successivo riutilizzo.

A seguito di esito positivo della *Visita Periodica* e/o della verifica che le eventuali Non Conformità sono state risolte, la SDT/Manutenzione provvede alla registrazione dell'esito positivo della visita nel LMTM.

Controlli Chiave L.262	N.A.
Controlli Chiave L. 231	<i>Cod. 24: Gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro</i>
Controlli Chiave SGSE	- <i>Verifica e controllo delle visite periodiche.</i> - <i>Controllo utilizzo delle macchine da manovra solo all'interno dell'impianto</i>

4. Monitoraggio

La SDT incaricata della sorveglianza del mezzo di manovra deve verificare nel corso dell'espletamento del servizio o con specifiche visite ispettive, che questo non venga utilizzato al di fuori degli impianti di Trenitalia.

5. Trasferimento dei mezzi di trazione per le manovre al di fuori degli impianti di Trenitalia

Il trasferimento dei mezzi di trazione per le manovre al di fuori degli impianti di Trenitalia, sia in caso di spostamento in manovra, che in composizione ai treni, dal momento che tali mezzi non sono iscritti nel RIN, potrà avvenire esclusivamente come trasporto eccezionale, richiedendo a RFI il previsto nulla osta, secondo quanto disposto dalla DEIF 36/DT "Procedura di interfaccia. Emanazione delle norme per l'effettuazione dei trasporti eccezionali - condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia" r.v.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic 2020	DT Pagina 10 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia	

6. Documentazione di Riferimento

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia ex D. Lgs 231/2001
- COCS 20/DT “Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza del materiale rotabile” r.v.
- COCS 32/DT “Processi organizzativi per la gestione del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47 negli Impianti della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e del Registro delle Disposizioni per le Manovre negli Impianti di Trenitalia” r.v.
- Manuale di Mestiere Processo Condotta (MMC)
- DEIF 36/DT “Procedura di interfaccia. Emanazione delle norme per l’effettuazione dei trasporti eccezionali - condizioni di recepimento all’interno del quadro normativo di Trenitalia Istruzione Tecnica IT 10001
- Istruzione Tecnica IT 10027 rv
- Istruzione Tecnica IT 10019 rv
- Istruzione Tecnica IT 10006rv
- Decreto 1/2015 ANSF “Riordino normativo, standard tecnico, sottosistema materiale rotabile. Locomotive da manovra il cui impiego è limitato nell’ambito delle località di servizio del Sistema Ferroviario Italiano”
- nota RFI-DCT-NCR\A0011\P\2018\0000413 del 02/02/2018 di RFI
- nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2020\0000697 con oggetto: “Circolabilità locomotive autorizzate in conformità al decreto ANSF n. 1/ 2015, per servizi di manovra nell’ambito delle località di servizio.

7. Definizioni e Abbreviazioni

DEFINIZIONI	
TERMINE	SIGNIFICATO
Contesto Operativo	Ambito che contraddistingue l’esercizio del mezzo di trazione rispetto alle caratteristiche dell’infrastruttura e dei veicoli con cui si interfaccia.
Libretto del Mezzo di Trazione per le Manovre	Fascicolo riportante gli estremi della autorizzazione ad utilizzare il Mezzo di Manovra e contenente i dati tecnici e manutentivi del Mezzo di Trazione per le Manovre comprese le scadenze di revisione (<i>Allegato 3</i>). Sostituisce con le modalità e nei tempi previsti dalla presente procedura il libretto modello TV 41
Libretto di Manutenzione del Mezzo di Trazione per le Manovre	Fascicolo su cui il soggetto incaricato della manutenzione registra le attività di manutenzione correttiva e programmata effettuata sul mezzo, le modifiche tecniche e le migliorie apportate compreso la sostituzione di componenti rilevanti ai fini della sicurezza di esercizio.
Vigilanza	Pianificazione ed esecuzione delle visite tecniche periodiche per accertare la rispondenza dello stato del mezzo alle caratteristiche tecniche determinate all’atto dell’autorizzazione alla circolazione nel raccordo o sull’SFI, ai fini del suo mantenimento in servizio.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic 2020	DT Pagina 11 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia	

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	
DTP	D irezione T erritoriale P roduzione
IF	I mpresa F erroviaria
SFI	S istema F erroviario I taliano
IRTB	I ngegneria R otabili T ecnologia di B ase
TV 41	L ibretto del M ezzo di T razione per le M anovre (vecchio modello)
LMTM	L ibretto del M ezzo di T razione per le M anovre (nuovo modello)
RFI	R ete F erroviaria I taliana
ANSF	A genzia N azionale per la S icurezza F erroviaria
SDT	S truttura D irigenziale T erritoriale
VIS/DeBo	Valutatore indipendente della sicurezza/Organismo Designato

8. Allegati

- ALLEGATO 1** CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI DI TRAZIONE NON ISCRITTI AL RIN DESTINATI AD OPERARE ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEGLI IMPIANTI DI TRENITALIA
- ALLEGATO 2** LIBRETTO DEL MEZZO DI TRAZIONE PER LA MANOVRA
- ALLEGATO 3** VERBALE DELLA VISTA PERIODICA

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 1: caratteristiche tecniche dei mezzi di trazione idonei ad operare nell'ambito degli impianti di Trenitalia	DT Pagina 12 di 32

ALLEGATO 1: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI DI TRAZIONE IDONEI AD OPERARE NELL'AMBITO DEGLI IMPIANTI DI TRENITALIA

Nel presente allegato sono riportate le condizioni tecniche minime dei Mezzi di Trazione che possono essere utilizzati esclusivamente negli impianti di Trenitalia. .

1.1. Profilo limite

Le dimensioni trasversali dei Mezzi di Trazione idonei ad operare solo nell'ambito dei raccordi e dei binari di presa e consegna devono essere tali da assicurare la non interferenza del rotabile con le installazioni a terra.

Il Mezzo di Trazione può essere ammesso a circolare nell'impianto dopo aver verificato che le installazioni fisse sono state posizionate in modo da evitare ogni interferenza.

1.2. Organi per l'accoppiamento dei Mezzi di Trazione ai carri

I Mezzi di Trazione devono poter essere agganciati ai veicoli mediante gli organi di aggancio e collegati agli stessi con la condotta generale del freno.

Per permettere la spinta di uno o più veicoli evitandone il danneggiamento e per evitare che durante le fasi di traino di gruppi di carri le sollecitazioni longitudinali che si producono superino i limiti ammessi, i Mezzi di Trazione devono essere equipaggiati con organi di trazione e repulsione, condotte del freno aventi le caratteristiche tecniche riportate nelle MANUALE DI MESTIERE PROCESSO VERIFICA TECNICA DEI VEICOLI (MMV)- Allegato A –Istruzione Tecniche per la Verifica dei Veicoli, Capitolo 4 e 5, in relazione alla tipologia di veicolo , viaggiatori o merci, cui devono essere accoppiati.

1.2.1. Rispetto degli spazi liberi per i manovratori (Rettangolo di Berna)

Al fine di garantire la sicurezza dei manovratori durante le operazioni di aggancio e di sgancio della locomotiva al carro da manovrare devono essere rispettati sulle due testate dei Mezzi di Trazione le prescrizioni tecniche riportate nel MMV- Allegato A –Istruzione Tecniche per la Verifica dei Veicoli, Capitolo 11.

1.3 Frenatura

L'impianto di frenatura e la relativa strumentazione presente nella cabina di guida devono consentire la corretta esecuzione delle manovre, evitare il danneggiamento dei carri, evitare la propagazione lungo il convoglio di sollecitazioni longitudinali anomale e evitare urti che possono causare spostamenti del carico, la rottura delle assicurazioni dei carichi (legature, zeppe) e la rottura o il danneggiamento dei ganci, dei tenditori, dei respingenti e degli elementi elastici.

1.3.1 Principali caratteristiche dell'impianto frenante

I mezzi di Trazione devono essere attrezzati con un sistema frenante costituito da un freno continuo ad aria compressa, alimentato ad una pressione massima di 10 bar, rispondente ai requisiti delle MMV - Allegato A –Istruzione Tecniche per la Verifica dei Veicoli, Capitolo 8. In particolare:

- il freno deve essere comandato, da un punto di comando posto in cabina di guida, direttamente dall'agente di condotta e agire su tutto il convoglio;
- il freno deve entrare in azione spontaneamente in caso di spezzamento del treno o in caso di avarie;
- l'azione del freno deve essere regolabile con gradualità sia in fase di frenatura che di sfrenatura;
- il freno deve mantenere l'efficienza anche dopo ripetute frenature e sfrenature.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 1: caratteristiche tecniche dei mezzi di trazione idonei ad operare nell'ambito degli impianti di Trenitalia	DT Pagina 13 di 32

Le parti principali del freno continuo sono:

- gli organi di produzione dell'aria compressa;
- il serbatoio principale;
- il rubinetto di comando;
- la condotta generale;
- le apparecchiature del freno.

Le apparecchiature del freno devono essere conformi a disposto dalla Istruzione Tecnica IT 10019 "Utilizzazione dei componenti del freno contenenti parti in gomma installati a bordo dei rotabili ferroviari."

I mezzi di trazione devono essere dotati anche da un freno di stazionamento e di un freno che comanda direttamente la frenatura del mezzo.

1.4. Cabina di guida

1.4.1. Strumentazione presente nel banco di guida

La seguente strumentazione per il controllo ed il comando dei Mezzi di Trazione durante la loro utilizzazione deve essere presente sul banco:

- manometro per l'indicazione della pressione nella condotta generale,
- manometro per l'indicazione della pressione nel serbatoio principale,
- tachimetro,
- pulsante(i) per l'attivazione della(e) segnalazione(i) sonora(e),
- rubinetto del freno continuo (vedi punto A.3.2),
- leva di comando del freno diretto,
- leva di comando della marcia,
- leva di inversione della marcia,
- pulsante per il comando dell'azionamento dei tergicristalli.

1.4.2 Visibilità

Deve essere garantita la visibilità continua dei segnali, della predisposizione degli scambi e della libertà degli attraversamenti carrabili e pedonali in modo da consentire l'arresto del mezzo in caso di pericolo o di errato istradamento.

1.5. Rodiggio

Al fine di evitare danneggiamenti ai carri manovrati a seguito di anormali condizioni di utilizzazione e in conseguenza di svii i Mezzi di Trazione devono essere equipaggiati con componenti del rodiggio rispondenti alle prescrizioni riportate nella MMV –Allegato A–Istruzione Tecniche per la Verifica dei Veicoli, Capitolo 3.

1.6. Iscrizione in curva

Il valore minimo del raggio delle curve nei quali i Mezzi di Trazione sono iscrivibili deve essere tale da permetterne la libera circolazione in tutti i binari del raccordo sui quali è utilizzato per eseguire servizi di manovra. Tale valori vanno annotati nel TV 41 e sulle due fiancate del Mezzo di Trazione per le Manovre.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 1: caratteristiche tecniche dei mezzi di trazione idonei ad operare nell'ambito degli impianti di Trenitalia	DT Pagina 14 di 32

Per la determinazione del valore del raggio minimo per cui può essere autorizzata la circolazione occorre fare riferimento a quanto riportato nella MMV- Allegato A –Istruzione Tecniche per la Verifica dei Veicoli, Capitolo 18 punto 18.2 e Capitolo 19.

1.7. Scalette di accesso, predellini e mancorrenti.

I Mezzi di Trazione devono essere equipaggiati con scalette di accesso, con predellini e con i corrispondenti mancorrenti che consentano al manovratore di appoggiare i piedi e di sostenere il corpo quando prende posto a bordo del rotabile in moto.

Le pedane dei predellini e delle scalette devono essere concepite in modo da evitare la presenza di ghiaccio od altro che renda meno affidabile l'appoggio e la presa.

1.8. Passerelle, piattaforme parapetti

Qualora i Mezzi di Trazione siano provvisti di passerelle e di piattaforme che il personale addetto alle manovre può percorrere o sulle quali può sostare, devono essere previsti di parapetto normale.

Il pavimento delle passerelle e delle piattaforme deve essere concepito in modo da evitare la presenza di ghiaccio od altro che renda meno affidabile l'appoggio e la presa.

1.9. Fanali

I Mezzi di Trazione devono avere alle due estremità due fanali elettrici fissi posti sulla stessa linea orizzontale ad una altezza dal piano del ferro compresa tra 1,50 e 1,70 m. La distanza minima tra i due segnali deve essere 1,30 m.

I due segnali possono essere comandati da un commutatore che permetta loro di cambiare la luce da bianca a rossa. È ammessa la possibilità di cambiare il colore della luce manualmente mediante l'interposizione di una lente colorata.

I veicoli la cui idoneità alla circolazione è certificata da un VIS, devono rispettare anche le prescrizioni dell'allegato 1 alla Disposizione 30 del 18 Luglio 2007 di RFI, qualora più restrittive.

1.10. Dispositivi per segnalazioni acustiche

I Mezzi di Trazione devono essere equipaggiati con un dispositivo che emetta un fischio nella direzione di marcia e che possa essere chiaramente sentito dal macchinista che si trova nella cabina di guida con il finestrino aperto e dai manovratori a terra fino alle seguenti distanze minime:

- locomotive e automotori diesel con potenza che non supera 1.100 kW:
 - 150 m con motore al minimo,
 - 50 m con motore che gira alla sua velocità nominale;
- locomotive e automotori diesel con potenza che supera 1.100 kW o locomotive o automotori elettrici:
 - 150 m con motore al minimo/ventilatori dei motori di trazione fermi,
 - 40 m con motore che gira alla sua velocità nominale/ventilatori dei motori di trazione attivi.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovra	DT Pagina 15 di 32

ALLEGATO 2: LIBRETTO DEL MEZZO DI TRAZIONE PER LA MANOVRE

LIBRETTO DEL MEZZO DI TRAZIONE PER LE MANOVRE

LOCOMOTIVA TIPO

NEV.....
(solo per i veicoli iscritti al RIN)

N° (1) SDT:

Proprietario

Utilizzatore

Esemplare del libretto (2)

-
- (1) Numero d'Ordine del Registro
(2) Indicare se copia della utilizzatore o del verificatore

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	DT Pagina 16 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovra	

LOCOMOTIVA TIPO

NEV.....
(solo per i veicoli iscritti al RIN)

ANNO di COSTRUZIONE

COSTRUTTORE


PROPRIETARIO

IMPIANTO.....


Lo scopo del presente Libretto del Mezzo di Trazione per le Manovre è quello di elencare le condizioni di utilizzo del mezzo con riferimento alla sicurezza di esercizio, pertanto il suo rilascio non esonera il Datore di Lavoro dai propri obblighi derivanti dal Decreto Legislativo 81/08, in particolare da quelli previsti dall'art. 71 di detto Decreto.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovra	Pagina 17 di 32

SCHIZZO D'INSIEME DELLA LOCOMOTIVA N.



Massa in servizio	t. _____
Massa rimorchiabile in tonnellate	t. _____
Velocità Massima	Km/h _____
Iscrizione in curva: raggio di curvatura minimo riscontrato	m. _____



n. 54.3/DT del 15 dic. 2020

ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovraDT
Pagina 18 di 32

A assi, dei quali fra loro accoppiati

Tipo e descrizione sommaria (compresa strumentazione presente sul banco di guida, scaletta di accesso, predellini, ecc.)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	DT Pagina 19 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovra	

MOTORE DI TRAZIONE

Tipo	
Costruttore	
Numero dei motori	
Tipo della trasmissione	
Potenza nominale (in Kw)	
(numero di giri/min)	

NOTE:

Codice Identificativo di Riferimento
DT P078
ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovra
SALE, RUOTE E CARICHI ASSIALI

INDICAZIONI		1°asse (anteriore)	2° asse	3° asse	4° asse	5° asse	6° asse
Sale	Motrici						
	accoppiate all'asse motore						
	semplicemente portante						
Carrelli							
Sale per carrello							
Sala con spostamento radiale							
Diametro delle ruote con cerchioni nuovi (mm)							
Groschezza dei cerchioni nuovi (mm)							
Larghezza dei cerchioni (mm)							
Diametro dei fuselli (mm)							
Lunghezza dei fuselli (mm)							
Distanza fra le facce interne dei cerchioni (mm)							
Diametro delle sale (mm)	Massimo						
	Minimo						
Distanza fra le sale (m)							
Distanza fra le sale estreme (m)							
Passo rigido (m)							
Carico assiale (t)							
Massa totale in servizio (t)							
Lunghezza fuori respingenti (m)							

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	DT Pagina 21 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovra	

ECCEDENZE RISPETTO ALLA SAGOMA LIMITE ITALIANA

- Non vi sono eccedenze rispetto alla sagoma limite italiana

- Sono presenti eccedenze rispetto alla sagoma limite italiana, ma le installazioni fisse, nell'impianto, sono state posizionate in modo da evitare ogni interferenza

ORGANI DI TRAZIONE

- Tipo Unificato o Standard

- Altro tipo (descrizione)
.....
.....
.....

ORGANI DI REPULSIONE (descrizione)

.....
.....
.....

SPAZI LIBERI PER IL MANOVRATORE

Rispetto degli spazi liberi per il manovratore

SEGNALI ACUSTICI (tipo e descrizione)

.....
.....
.....

FANALI (numero, posizioni e tipo di luce proiettata)

.....
.....
.....

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	DT Pagina 22 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovra	

IMPIANTO FRENANTE

Freno ad aria compressa

SI

NO

Freno continuo automatico

SI

NO

Freno a mano agente sulle sale n.

SERBATOI :

Prova idraulica eseguita il

PRESCRIZIONI PARTICOLARI¹

¹ Mitigazioni in caso di segnali bassi di manovra posti a destra rispetto al senso di marcia non visibili

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	DT Pagina 23 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovra	

VERBALE PER L'IMMISSIONE IN SERVIZIO

A seguito di richiesta della Ditta

di immettere in servizio nei binari dell'Impianto

la locomotiva da manovra N. (se iscritto al RIN) NEV.....

La commissione nominata da: Trenitalia S.p.A –Divisione SDT

..... il giorno..... ha provveduto alle visite e prove regolamentari alla

locomotiva come previsto dalla COCS 54/DT.....

Pertanto si certifica la rispondenza del mezzo di trazione ai requisiti contenuti nell'allegato A della

COCS 54/DT

1).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(1) Indicare le eventuali condizioni limitative

Luogo.....Data	La Commissione
	Presidente
	Membro
	Membro
	Membro

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovra	Pagina 25 di 32

VERBALI DELLE VISITE SUCCESSIVE

Elenco Verbali

N	data	commissione
1		
2		
3		
4		

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	DT Pagina 26 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovra	

Verbale N.

In ottemperanza a quanto previsto dalla COCS

In data è stata effettuata la visita periodica alla locomotiva

N°..... (solo se iscritte al RIN) NEV.....

In relazione alle risultanze del verbale della visita periodica, si ritiene che permangano le condizioni necessarie alla circolazione come da verbale di immissione in servizio

1).....
.....
.....
.....

(1) Indicare le eventuali condizioni limitative

Luogo.....Data

Per l'Impianto Utilizzatore	Per la SDT di Trenitalia

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovra	DT Pagina 27 di 32

Verbale N.

In ottemperanza a quanto previsto dalla COCS

In data è stata effettuata la visita periodica alla locomotiva

N°..... (solo se iscritte al RIN) NEV.....

In relazione alle risultanze del verbale della visita periodica, si ritiene che permangano le condizioni necessarie alla circolazione come da verbale di immissione in servizio

1).....
.....
.....
.....

(1) Indicare le eventuali condizioni limitative

Luogo.....Data

Per l'Impianto Utilizzatore	Per la SDT di Trenitalia

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT de 15 dic. 2020	DT Pagina 28 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovre	

Verbale N.

In ottemperanza a quanto previsto dalla COCS

In data è stata effettuata la visita periodica alla locomotiva

N°..... (solo se iscritte al RIN) NEV.....

In relazione alle risultanze del verbale della visita periodica, si ritiene che permangano le condizioni necessarie alla circolazione come da verbale di immissione in servizio

1).....
.....
.....
.....

(1) Indicare le eventuali condizioni limitative

Luogo.....Data

Per l'Impianto Utilizzatore	Per la SDT di Trenitalia

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	DT Pagina 29 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 2: Libretto del mezzo di trazione per la manovre	

Verbale N.

In ottemperanza a quanto previsto dalla COCS

In data è stata effettuata la visita periodica alla locomotiva

N°..... (solo se iscritte al RIN) NEV.....

In relazione alle risultanze del verbale della visita periodica, si ritiene che permangano le condizioni necessarie alla circolazione come da verbale di immissione in servizio

1).....
.....
.....
.....

(1) Indicare le eventuali condizioni limitative

Luogo.....Data

Per l'Impianto Utilizzatore	Per la SDT di Trenitalia

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020 Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 3: Verbale della visita periodica		DT Pagina 30 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078			

ALLEGATO 3: VERBALE DELLA VISITA PERIODICA

VERBALE N°.....DELLA VERIFICA PERIODICA

(Luogo e data)		(Impianto)		
Locomotiva tipo...../Numero..... (se iscritta al RIN) NEV		Valore di riferimento	Valore rilevato	Esito (1)
1	Funzionalità luci anteriori e posteriori ed eventuale lampeggiatore, se presente			(SI/NO)
2	Funzionalità dispositivi di segnalazione acustica,			(SI/NO)
3	Stato fisico dei ceppi, stato fisico delle guarnizioni dei freni a disco			(SI/NO)
4	Stato fisico del rodiggio			(SI/NO)
5	Misurazione quote caratteristiche bordini (altezza, spessore, quota Qr, ...)			(2)
6	Stato fisico dei ganci di trazione e presenza delle copiglie di fermo e anelli di fermo chiocciola			(SI/NO)
7	Controllo sullo stato generale della carrozzeria (eventuale presenza di ruggine e corrosioni)			(SI/NO)
8	Verifica funzionalità del freno di stazionamento			(SI/NO)
9	Controllo dei flessibili dell'aria, valutandone l'eventuale scadenza	14 anni (max)		(SI/NO)
10	Altezza dei respingenti riferita al p.d.f. (mm)	980±1.060		(SI/NO)
11	Verifica dei giochi fra suole e ruota (mm)	8÷10		(SI/NO)
12	Verifica funzionalità della valvola di sicurezza (pressostato) dell'impianto pneumatico (bar)	8 ÷ 8,5 (max)		(SI/NO)
13	Presenza di estintore carico e regolarmente controllato (scadenza : mesi)	6		(SI/NO)
14	Valore della pressione in CG con il rubinetto autocontinuo in posizione di marcia (bar)	5,0±0,05		(SI/NO)
15	Prova idraulica effettuata in data	gg/mm/aaaa		
	Pressione (bar)			
16	Identificazione dei serbatoi			

Annotazioni:

.....

.....

.....

.....

(1) Indicare SI o NO

(2) Vedi rapporto di prova allegato

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020	DT Pagina 31 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078	Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 3: Verbale della visita periodica	

RAPPORTO DI PROVA

Data: gg/mm/aaaa Tipo di Loc..... Numero..... NEV.....

MISURE CARATTERISTICHE CERCHIONI E BORDINI (mm)

	Sala 1	Sala 2	Sala 3	Sala 4	Sala 5	Sala 6
Spessore bordino DX						
Altezza bordino DX						
Quota Qr DX						
Altezza cerchione DX						
Spessore bordino SX						
Altezza bordino SX						
Quota Qr SX						
Altezza cerchione SX						

Lo spessore del bordino deve essere ≥ 22 mm

L'altezza del bordino deve essere ≤ 36 mm indipendentemente dal diametro della sala

La quota Qr deve essere $\geq 6,5$ mm e $\leq 10,5$ mm

Altezza cerchione ≥ 30 mm

M= Monoblocco (vale la Linea di Fede)

SCARTAMENTO INTERNO (mm)

	Sala 1	Sala 2	Sala 3	Sala 4	Sala 5	Sala 6
P1						
P2 (120 da P1)						
P3 (120 da P2)						

Punti di misurazione situati a circa 60 mm dalla sommità del bordino

Scartamento interno compreso fra 1357÷1363 mm con differenza fra i punti sempre < 2 mm

SFACETTATURE AI PIANI DI ROTOLAMENTO (mm)

	Sala 1	Sala 2	Sala 3	Sala 4	Sala 5	Sala 6
Ruota DX						
Ruota SX						

A = Assente

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 54.3/DT del 15 dic. 2020 Immissione e mantenimento in servizio dei Mezzi di Trazione per le Manovre utilizzati negli Impianti di Trenitalia ALLEGATO 3: Verbale della visita periodica	DT Pagina 32 di 32
Codice Identificativo di Riferimento DT P078		

RIFOLLAMENTO (mm)

	Sala 1	Sala 2	Sala 3	Sala 4	Sala 5	Sala 6
Ruota DX						
Ruota SX						

A = Assente

In esercizio sono tollerati valori ≤ 5 mm

Strumenti di misura utilizzati

Calibro Bordino n° _____

Calibro Scartamento n° _____

Riferimenti Normativi

IT 10006 - Procedura per la verifica dell'impianto pneumatico del freno su rotabili isolati in MCNP e MCP

IT 10027 - Procedura per la verifica di funzionamento impianto pneumatico freno

IT 10019 - Utilizzazione dei componenti del freno contenenti parti in gomma installati a bordo dei rotabili

IT 10001- Recipienti a pressione per equipaggiamenti pneumatici in opera sul materiale rotabile

Firma e Data