

DEIF n° 22.1

del 03 novembre 2011

In vigore dalle ore 00.00 del 16 novembre 2011

PROVA FRENO STRUMENTALE TIPO “D” DEI TRENI REVERSIBILI DALLA CABINA DI TESTA ATTRAVERSO APPOSITA STRUMENTAZIONE DI BORDO

Annulla e sostituisce	Integra
DEIF 22.0 del 08/02/10. <i>I riferimenti alla DEIF 22.0 eventualmente presenti in altri documenti dovranno essere intesi come univocamente riferiti alla presente DEIF 22.1</i>	• IEFCA • Disposizione RFI n° 19 del 13/6/08¹ • nota ANSF n° 04544/11 del 13/07/11

1. PREMESSA

La presente DEIF, emessa in applicazione e coerenza con:

- la Disp. RFI n° 19 del 13/6/08¹, che disciplina l'effettuazione della prova del freno strumentale di tipo “D” dalla cabina di testa nei treni navetta attrezzati con apposita strumentazione di bordo,
- il nulla osta rilasciato dall'ANSF con nota ANSF n° 04544/11 del 13/7/11 (non consegnata al personale) per l'implementazione del sistema di prova strumentale di tipo “D” sulle motrici E.414,
- il rapporto di valutazione del VIS ITCF-C11001-10-ATC-RA-00002 rev. 02 del 19/10/2011 non consegnato al personale ed avente per titolo «Prova freno tipo “D” dalla cabina di guida per locomotive E.414 - TRENITALIA - Specifica Tecnica Trenitalia n° 375321 esp. 01 del 23/2/10)»,

disciplina le modalità per l'effettuazione della prova del freno strumentale di tipo D dalla cabina di testa dei treni di cui ai punti successivi attrezzati con apposita strumentazione di bordo.

¹ Recepita dall'ANSF con il Decreto 1/09 – allegato B - pag. B/9

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente disposizione si applica ai:

- treni navetta in comando singolo ed aventi in composizione non più di una locomotiva (costituiti alle estremità da locomotiva e vettura pilota);
- treni effettuati con doppia trazione simmetrica di E414 in comando multiplo; a condizione che:

- siano dotati di apposita strumentazione di bordo atta a verificare la frenatura e sfrenatura del rotabile di coda;
- la funzione di telecomando sia efficiente;
- sui libri di bordo di entrambi i rotabili di estremità sia presente l'annotazione *«Rotabile dotato di apposita strumentazione per l'effettuazione della prova freno strumentale di tipo “D” dalla cabina di testa in conformità a quanto stabilito dalla DEIF 22.1»*

3. MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROVA FRENO TIPO “D”

In accordo con le condizioni tecniche e normative stabilite dai documenti indicati in premessa, per l'effettuazione, nelle località di regresso, della prova freno strumentale tipo “D” nei treni reversibili di cui al precedente punto 2, è necessario che il convoglio:

- sia stato sottoposto nell'arco delle 24 ore precedenti ad almeno una prova freno completa tipo A;
- non abbia subito modifiche alle caratteristiche di composizione con l'aggiunta o lo scarto di altri rotabili;
- non abbia subito manomissioni alla condotta generale per avarie o altre ragioni;
- abbia la relativa strumentazione di bordo efficiente.

Inoltre per i soli treni effettuati con doppia trazione simmetrica di E414 in comando multiplo, la prova freno strumentale tipo D è da ritenersi valida a condizione che per tutta la durata dell'esecuzione:

- il telecomando TCN risulti efficiente (segnalazione di banco “Avaria TLC” spenta);
- il Terminale Diagnostico visualizzi regolarmente il “segnale di vita (rotazione barra)”.

Grazie alla presenza della citata strumentazione di bordo, dalla cabina di testa del convoglio è possibile controllare la corretta frenatura e successiva sfrenatura del rotabile di coda; il macchinista può effettuare la prova freno di tipo “D” senza l'ausilio di altro personale.

Le modalità per la corretta effettuazione e controllo della prova del freno di tipo “D” possono differire in ragione delle caratteristiche della apposita strumentazione di bor-

do (segnalazioni/messaggi diagnostici) installata a questo fine sulle diverse tipologie di rotabili (locomotive e carrozze pilota).

Il macchinista dovrà pertanto fare riferimento, caso per caso, alla manualistica del rotabile in uso, ovvero, ove questa non fosse disponibile, alle apposite schede che saranno all'uopo rese disponibili sui rotabili attrezzati.

Il controllo dell'avvenuta sfrenatura a mezzo dell'apposita strumentazione di bordo deve essere effettuato dopo aver ricaricato la condotta generale del freno alla pressione di regime come previsto dall'art 9/4 delle IEFCA.

In caso di sfrenatura realizzata in sovraccarico (o in presenza di sovraccarico precedentemente memorizzato) occorre attendere lo smaltimento completo dello stesso prima di considerare superata la prova.

Qualora la prova del freno effettuata con questa modalità non dovesse dare esito regolare o in caso di avaria della segnalazione dedicata, il macchinista dovrà:

- segnalare l'avaria sul libro di bordo di entrambi i rotabili alle estremità del convoglio, indicando in ciascuno anche il numero di serie dell'altro rotabile d'estremità;
- comunicare l'anormalità nei modi d'uso al presidio territoriale competente per permettere la programmazione degli opportuni interventi (l'avvenuta comunicazione dovrà essere annotata sul BFC);
- riportare nel quadro "Annotazioni" del BFC la dicitura "Avaria strumentazione per effettuazione prova freno tipo D";
- in caso di consegne dirette, informare il PdC subentrante del mancato funzionamento del dispositivo.

In questi casi la prova del freno di tipo D deve essere ripetuta con l'ausilio di un agente coadiutore, applicando le norme/disposizioni comuni previste dall'IEFCA anche nei successivi regressi precedenti l'intervento manutentivo di ripristino della corretta funzionalità della strumentazione; intervento che il PdC rileverà dai libri di bordo per entrambi i rotabili delle estremità (locomotiva e carrozza pilota) nei modi d'uso.

4. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita per via telematica da DT - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi di Trenitalia (SR) di cui alla COCS 37.1/DT del 30/9/11 (strutture dirigenziali centrali e territoriali).

Le SR assicureranno la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità previste dalla suddetta COS, acquisendo conferma di ricevimento (elettronica o cartacea).

In particolare, SR e SRS, assicureranno la distribuzione alle Sale Operative delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionali /Internazionali (SOR/SOP) non-

ché a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo, alle Officine Manutenzione Veicoli (OMV), agli Impianti Manutenzione Locomotive (OML), Impianti Manutenzione Corrente (IMC), Impianti Formazione Treno (IFT), Impianti Manutenzione Rotabili (IMR) e Officine Manutenzione Rotabili (OMR) di ciascuna divisione.

Le SRS, a loro volta, provvederanno alla riproduzione della DEIF in formato A5 ed alla sua distribuzione a tutto il personale dipendente in possesso delle abilitazioni/competenze indicate nella tabella riportata in seguito, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso.

F.to Donato Carillo

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.		
	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3		
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D	D1				
	-----	-----	4.3	4.3	4.3				
Verifica	A	B	C						
	4.3	4.3	4.3						
Manutenzione	Competenza su organi di sicurezza								
	31.0								

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.