

DEIF n° 24.6

del 08 ottobre 2018

Entra in vigore dalla sua emanazione

ATTIVITA' DI MANOVRA.

DISPOSIZIONI PER:

- L'ESECUZIONE DELLE MANOVRE SENZA MANOVRATORE
- L'UTILIZZO DEI CITOFONI DI BORDO E DEI TELEFONI CELLULARI PER IL COMANDO DELLA MANOVRA
- L'ESECUZIONE DELLE MANOVRE SPINTE
- L'UTLIZZO DEL SOTTO-SISTEMA DI BORDO (SSB) IN MANOVRA
- L'ESECUZIONE DELLE MANOVRE CON MEZZI PRIVI DI SSB

Annulla e sostituisce	Integra
▪ DEIF 24.5 del 30 maggio 2016 Le modifiche rispetto alla DEIF 24.5 sono riportate a margine col simbolo	▪ MMC ▪ MMFT ▪ MMPGOS

INDICE

1. GENERALITÀ.....	2
2. MANOVRE SENZA MANOVRATORE.....	3
2.1 Conoscenza della località di servizio.....	3
2.2 Segnali bassi non visibili dal punto iniziale del movimento di manovra.....	4
3. UTILIZZO DEI CITOFONI DI BORDO E DEI TELEFONI CELLULARI PER IL COMANDO DELLA MANOVRA.....	4
3.1 Prova di funzionamento ed inizio della comunicazione di comando.....	4
3.2 Continuità della Comunicazione.....	5
4. MANOVRE SPINTE.....	5
5. UTILIZZO DEL SOTTO-SISTEMA DI BORDO IN MANOVRA.....	8
6. MANOVRE CON MEZZI DI TRAZIONE NON ATTREZZATI CON VIGILANTE SUI BINARI DEGLI IMPIANTI TRENITALIA.....	9
7. REQUISITI SANITARI PER IL COMANDO DELLA MANOVRA DA PARTE DEL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO.....	9
8. DISTRIBUZIONE.....	10
9. TABELLA.....	11

1. GENERALITÀ.

La presente DEIF disciplina l'applicazione delle specifiche norme inerenti:

- a) l'esecuzione delle manovre senza manovratore;
- b) l'utilizzo dei citofoni di bordo e dei telefoni cellulari utilizzati per il comando della manovra;
- c) l'esecuzione delle manovre spinte;
- d) l'utilizzo del SSB/SAFELOC dei mezzi di trazione durante l'esecuzione delle manovre;
- e) l'utilizzo dei mezzi di trazione non attrezzati con SSB/SAFELOC negli impianti di Trenitalia;
- f) i requisiti sanitari per il comando della manovra da parte del personale di accompagnamento.

| In particolare nella presente versione sono introdotte:

- precisazioni al punto 4 in merito alle condizioni per l'effettuazione della manovra spinta compresa la possibilità che in determinate località venga limitata la possibilità di effettuare manovre spinte salvo il caso di impossibilità di cambio banco;
- modifiche ai punti 5 e 6 in relazione al termine della fase di attrezzaggio dei mezzi di manovra.

2. MANOVRE SENZA MANOVRATORE.

L'effettuazione delle manovre senza la presenza dell'agente che svolge la funzione di comando della manovra (manovratore) restano disciplinate all'art. 1.2.4 MMFT Sez.1 ed al comma 10 dell'art. 2.1.1 MMC, mentre il requisito di conoscenza dell'impianto resta disciplinato al art 0.3.2.2bis MMFT Sez.0 e al comma 11ter dell'art 0.24 MMC con le precisazioni di cui al successivo punto 2.1..

La presente accezione di “manovre senza manovratore” non comprende le manovre per scarto veicoli in avaria o per altra emergenza che l'agente di condotta può sempre eseguire, come indicato all'art. 2.1.1 comma 16 MMC e al punto 1.4.10 delle MMIET.

2.1 Conoscenza della località di servizio.

Il rispetto del requisito di conoscenza delle località di servizio di cui al punto 3 del paragrafo 2 si intende soddisfatto quando sono assicurate le condizioni di seguito riportate:

- a) conoscenza della località acquisita e mantenuta secondo le modalità della COCS 55 r. v. di Trenitalia, per l'agente di condotta anche in possesso di abilitazioni dei settori AT e FT che effettua servizio di manovra stabilmente o temporaneamente nella località stessa, da registrarsi sull'Agenda dell'Istruttore a cui è assegnato il personale;
- b) conoscenza della località acquisita e mantenuta con presa visione e firma del Registro delle Disposizioni di Servizio M.47, per l'agente di condotta che effettua servizio di manovra stabilmente o temporaneamente nella località stessa;
- c) per l'agente di condotta dei treni non compreso al precedente punto b), la conoscenza della località è da intendersi inclusa e mantenuta con le stesse modalità della conoscenza della linea richiesta per l'effettuazione dei treni,

limitatamente alle manovre che possono essere eseguite senza manovratore e che riguardano movimenti specifici, come ad esempio rientri/uscita da un deposito, ricovero, piazzamento e trasferimento da o per un parco adiacente alla località, regolati da segnali fissi, eseguite guidando dalla cabina anteriore nel senso del movimento da eseguire. Gli impianti e/o i binari attrezzati con segnali fissi per la regolazione dei suddetti movimenti di manovra sono riportati nella sezione 3.2 FL. Nel caso in questione, qualora l'agente di condotta avesse dubbi sul movimento da svolgere, dovrà iniziare la manovra solo dopo comunicazione diretta relativa ai movimenti da eseguire, con l'operatore della circolazione indicato nella Sez. 3.2 del FL o, in mancanza, il DM/DCO della località di servizio.

2.2 Segnali bassi non visibili dal punto iniziale del movimento di manovra.

L'Agente di Condotta che debba effettuare un movimento di manovra per avvicinarsi ad un segnale basso senza poter percepire l'aspetto di tale segnale fin dal punto d'inizio della marcia, oltre a rispettare quanto disposto dalla sezione 3.2 del FL, **deve sempre effettuare una battuta d'arresto** prima del segnale stesso per poi riprendere la marcia solo dopo averne accertata la disposizione per il libero passaggio.

3. UTILIZZO DEI CITOFONI DI BORDO E DEI TELEFONI CELLULARI PER IL COMANDO DELLA MANOVRA.

In riferimento a quanto disposto all'art. 2.7.2 comma 1 MMFT Sez 1 ed al corrispondente comma 15 del art. 0.24 MMC, la funzione di comando della manovra può essere esercitata, oltre che con i segnali a mano cui art. 60 del RS o col radiotelefono cui artt. 2.8.1, 2.8.2 e 2.8.3 del MMFT Sez. 1 ed allegato delle NEAT Parte II sez. III, anche con i citofoni di bordo e con i telefoni cellulari, alle condizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2.

3.1 Prova di funzionamento ed inizio della comunicazione di comando.

Prima di iniziare il movimento di manovra utilizzando il citofono di bordo od il telefono cellulare, fatto salvo l'obbligo del manovratore di comunicare preventivamente all'agente di condotta i movimenti da eseguire (MMC punto 2.1.1.1 e MMFT Sez.1 punto 2.7.1.1) privilegiando

il contatto diretto, i due agenti interessati, chi comanda e chi esegue la manovra, devono effettuare una prova di efficienza della comunicazione ed utilizzare da quel momento il mezzo di comunicazione esclusivamente per impartire e ricevere gli ordini per l'esecuzione della manovra.

Nel caso di utilizzo di telefoni cellulari durante la prova di efficienza i due interlocutori devono mutuamente identificarsi indicando la funzione svolta, la località e il binario da dove inizia il movimento.

Una volta iniziata la comunicazione con l'utilizzo di citofoni di bordo o di telefoni cellulari per il comando della manovra, qualora la comunicazione si interrompesse o si instaurasse un scambio diverso di messaggi, chi esegue la manovra ha l'obbligo di arrestare immediatamente il movimento in atto.

3.2 Continuità della Comunicazione.

Utilizzando i citofoni di bordo ed i telefoni cellulari dovranno essere garantite l'efficienza del collegamento e la continuità della ricezione da parte di chi esegue la manovra dell'ultimo ordine impartito da chi la comanda, ad eccezione di quanto disciplinato nell' art. 2.8.5 MMFT Sez. 1 per le manovre spinte nelle quali si utilizza la valvola portatile di frenatura.

Per ottenere ciò, **chi comanda la manovra deve pertanto ripetere con continuità l'ultimo ordine impartito** (avanti-indietro-rallenta). Qualora l'agente che esegue la manovra non riscontrasse tale continuità ha l'obbligo di arrestare immediatamente il movimento in atto.

Di regola, come previsto nel caso di utilizzo per i radiotelefoni^{(+)(*)} non occorre che chi comanda il movimento di manovra utilizzando citofoni e cellulari porti anche la bandiera o la lanterna da segnalamento.

(*)Vedasi art. 2.8.2.2 MMFT Sez. 1 e le NEAT Parte II sez. III ex-allegato XVI dell'IPCL.

4. MANOVRE SPINTE.

In riferimento a quanto disposto all'art. 2.6.1 MMFT Sez. 1 ed al corrispondente dell'art. 2.1.1 comma 9 MMC, sono da considerare manovre spinte tutte quelle che vengono eseguite dalla cabina di guida che non si trova in testa alla colonna, indipendentemente dalla ubicazione del mezzo di trazione.

Per i materiali dotati di cabina di guida da entrambi i lati, compresi i treni navetta, i gruppi di locomotive e mezzi leggeri, ETR/ATR, se non

esistono condizioni ostative va sempre privilegiato l'utilizzo della cabina anteriore senso marcia.

Nelle manovre spinte di materiali dotati di cabina di guida da entrambi i lati il manovratore¹, a condizione che sul materiale sia attivato il freno continuo automatico, deve prendere posto nella cabina di guida di testa e deve poter azionare la frenatura di emergenza tramite il comando del rubinetto/pulsante di emergenza oppure utilizzando la posizione di frenatura rapida del manipolatore del freno continuo automatico presente in cabina di guida. A tal fine deve essere istruito dal personale di condotta circa le operazioni da compiere; della eventuale mancata istruzione sono responsabili entrambi.

Prima di iniziare il movimento di retrocessione deve essere stabilito il collegamento fonico tra l'agente di condotta e l'agente che prende posto nella cabina anteriore senso marcia a mezzo radiotelefono, citofono o telefono cellulare. L'utilizzo del citofono o del telefono cellulare dovrà avvenire nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 3.

L'utilizzo del citofono garantisce la presenza a bordo dell'agente che comanda la manovra, mentre nel caso di utilizzo di telefono cellulare o radiotelefono l'agente che la esegue deve anche richiedere conferma all'agente che la comanda della sua reale presenza a bordo.

Mancando la certezza della presenza del manovratore nella cabina opposta l'agente di condotta non deve eseguire la manovra spinta fino a quando tale certezza possa essere acquisita, salvo che la cabina di guida di testa, risulti non praticabile, compreso il caso di freno non utilizzabile; in tal caso il manovratore conferma all'agente di condotta che la manovra è comandata da terra.

In ogni caso l'agente che esegue la manovra deve richiedere all'agente che la comanda la conferma sulla dimestichezza ad utilizzare i dispositivi di frenatura presenti in cabina, provvedendo in caso negativo a fornire le necessarie istruzioni.

¹ (oppure altro agente – macchinista, capotreno, ecc. – che svolge le funzioni di manovratore con conoscenza specifica dell'impianto come indicato al precedente paragrafo 2.1/alinea “a” o “b”)

Nei documenti locali (RDM, Documento Organizzativo allegato al RDS/M47) in relazione all'organizzazione di impianto ed alla caratteristica del materiale da manovrare, devono essere specificati i casi in cui l'agente di condotta dovrà utilizzare sempre la cabina anteriore fronte marcia, salvo i casi di inefficienza di quel banco di guida, ed i casi in cui l'agente di manovra non possa salire a bordo e accompagnare la manovra da terra.

Nelle manovre spinte di materiale non dotato di cabina di guida da ambo i lati, il manovratore (oppure altro agente – macchinista, capotreno, ecc. – che svolge le funzioni di manovratore con conoscenza specifica dell'impianto come indicato al precedente paragrafo 2.1/alinea “a” o “b”) può prendere posto a bordo del primo veicolo quando tale agente possa arrestare direttamente il convoglio nel tratto di visuale libera attivando il sistema frenante (ad es. mediante la valvola portatile di frenatura o il freno di emergenza).

In entrambi i casi, prima di iniziare il movimento di retrocessione deve essere stabilito il collegamento fonico tra l'agente di condotta e l'agente che prende posto sul veicolo anteriore senso marcia a mezzo radiotelefono, citofono o telefono cellulare. L'utilizzo del citofono o del telefono cellulare dovrà avvenire nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 3.

La continuità della comunicazione dovrà essere garantita nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 3.2 anche nel caso di utilizzo della valvola portatile di frenatura che viene utilizzata esclusivamente come sistema di frenatura d'emergenza per provocare l'arresto.

Nelle manovre spinte, allo scopo di garantire l'efficacia della depressione in condotta effettuata dall'agente che prende posto in testa alla colonna, l'agente di condotta non dovrà mai utilizzare durante il movimento la prima posizione (o posizione di carica) del rubinetto di comando del freno per evitare di alimentare la condotta in grande portata.

Qualora il manovratore (oppure altro agente – macchinista, capotreno, ecc. – che svolge le funzioni di manovratore con conoscenza specifica dell'impianto come indicato al precedente paragrafo 2.1/alinea “a” o “b”) non possa agire direttamente sul freno continuo, deve accompagnare la manovra restando a terra.

5. UTILIZZO DEL SOTTO-SISTEMA DI BORDO IN MANOVRA.

Per i mezzi dotati di SSB questo deve **sempre** essere inserito durante l'esecuzione delle manovre, in coerenza con le NEAT di Trenitalia e le specifiche DPC.

Il commutatore E-VIG deve essere posizionato su “INS” se previsto dalle DPC del mezzo di trazione.

Per l'utilizzo SSB “Sistema di Vigilanza e Controllo SAFELOC” installato sui mezzi di manovra si rimanda alla specifica PEIF 75.

Nei casi di guasto del SSB deve essere presente in cabina di guida un altro agente in grado di arrestare il convoglio in caso di mancata vigilanza dell'agente di condotta.

A tale disposto si fa eccezione per le manovre spinte, qualora l'agente che comanda la manovra prenda posto in testa alla colonna con la possibilità di agire direttamente sul freno continuo per arrestare il convoglio in caso di emergenza.

Per i soli casi di guasto del SSB sopraggiunti durante un movimento di manovra è ammesso il completamento del movimento di manovra stesso senza ulteriore agente in cabina di guida a fianco del guidatore, purché non venga superata la velocità di 20 km/h per tutto il tempo di esecuzione della manovra sempre che la manovra o il trasferimento in manovra da/per impianti di ricovero allacciati all'IFN si svolga in una delle seguenti condizioni:

- movimento di manovra su binari non indipendenti dai binari di circolazione autorizzato dal G.I.² con disposizione a libero passaggio del segnale basso³;
- movimento di manovra su binario secondario di impianto dell'IFN o su binario di impianto di Trenitalia) attiguo a binario di circolazione.

² Autorizzazione del G.I. ai sensi delle disposizioni di interfaccia di cui ai commi 2 e 4 dell'art 21 ISM di RFI e corrispondente DEIF 45/DT r.v. riportate ai punti 1.3.2 e 1.3.4 MMFT Sez. 1 ed al comma 7 dell'art 0.24 MMC

³ Oppure disposizione a via libera di un segnale alto di manovra o di segnale alto per i treni nei casi previsti alla sezione 3.2 del Fascicolo Linea.

6. MANOVRE CON MEZZI DI TRAZIONE NON ATTREZZATI CON VIGILANTE SUI BINARI DEGLI IMPIANTI TRENITALIA.

Le manovre con mezzo di trazione non attrezzato con Vigilante sono ammesse negli impianti di Trenitalia, o gestiti da Trenitalia, con i mezzi muniti di Libretto del Mezzo di Trazione per le Manovre (LMTM) nel rispetto delle limitazioni di utilizzo ivi riportate e comunque senza superare la velocità massima di 10 km/h salvo le limitazioni più restrittive vigenti nell'impianto stesso e stazionando il mezzo con le modalità previste al punto 6.2.2 MMC in caso di impresenziamento della cabina di guida da parte dell'agente di condotta o di altro agente da lui istruito sulle modalità di arresto in caso di movimenti accidentali.

Nel caso eccezionale di utilizzo di mezzi di manovra con SSB/SAFELOC guasto/escluso negli impianti di Trenitalia, o gestiti da Trenitalia questi devono essere utilizzati con le stesse modalità dei mezzi non attrezzati relativamente a velocità massima e modalità di stazionamento.

7. REQUISITI SANITARI PER IL COMANDO DELLA MANOVRA DA PARTE DEL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO.

Nel transitorio per la conversione di tutto il personale di accompagnamento alle abilitazioni ADT e PDT di cui alla COCS 61 con applicazione dei relativi requisiti sanitari, in base a quanto stabilito dall'ANSF⁴, il comando della manovra può essere eseguito dal personale addetto all'Accompagnamento treni (Modulo D o AT), anche se non in possesso dei requisiti fisici previsti per il Modulo A o FT-A, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il comando stesso sia svolto posizionandosi a terra, in cabina di guida o in vettura, ma non stando sui predellini ed aggrappati ai mancorrenti;
- b) il personale in oggetto non svolga operazioni di aggancio/sgancio di veicoli.

⁴ Riferimento Nota ANSF 02958/10 del 12/05/2010 non allegata alla presente

8. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA)⁵. La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

⁵ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

9 TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Accompagnamento e Formazione Treno	A	B	C	D
	4.10	4.10	4.10	4.10
Verifica	A	B	C	
	--	--	--	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , e Reg. (UE) 995 destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1	B2			
	4.10	4.10	4.10	4.10			
Accompagnamento Treni /Accompagnamento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	4.10	4.10	4.10	4.10			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	--
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	--	--	--	--			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.						
	--						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.