

DISPOSIZIONE OPERATIVA n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021
“Gestione delle emissioni acustiche”

La presente Disposizione Operativa intende fornire indicazioni in merito alle corrette modalità di gestione delle emissioni acustiche, in ambito ambientale, generate dalle attività aziendali, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e degli eventuali piani di miglioramento nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione, in un’ottica di miglioramento continuo della prestazione ambientale aziendale e in con gli indirizzi di Capogruppo.

Firma

Luca Maria Granieri

Firmato digitalmente da

LUCA MARIA GRANIERI

O = Trenitalia SPA
C = IT

Data e ora della
firma: 20/07/2021
18:00:24

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	---	---------------------------------

Disposizione Operativa

GESTIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	--

		<i>Nuova</i>			
		<i>Revisione Parziale</i>	X		20/07/2021
		<i>Revisione Totale</i>			
					Firma
	Emanata da: <i>DT/SIGSQ</i>				Luca Maria Granieri
	Verificata da: <i>DT /SIGSQ/SSAL</i>				Luigi Bussoletti
	Verificata da: <i>DT/SIGSQ/SGSEQ</i>				Claudio Migliorini
	Verificata da: Direzione Tecnica/SIGSQE DT Direzione Business Regionale/SIGSQE Regionale Direzione Business IC/SIGSQE IC Direzione Business AV/SIGSQE AV				Salvatore Passarello Pierluigi Corsetti Roberta Columbu Michele Bondi
	Data emissione/revisione:				20/07/2021
	Data di decorrenza:				20/07/2021

Tavola delle Revisioni		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
1	15/12/2014	Documentazione di riferimento, paragrafo 4.2.1 valori limite differenziali diurno e notturno
2	20/07/2021	Revisione generale, aggiornamento acronimi Strutture e riferimenti normativi, criteri di sicurezza ambientale per l'utilizzo della modalità parking

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	---

INDICE

1.	<i>Scopo e contenuti</i>	5
2.	<i>Ambito di Applicazione</i>	5
3.	<i>Strutture e Soggetti</i>	6
4.	<i>Descrizione Iter Procedurale</i>	7
4.1.	<i>Emissioni ed immissioni acustiche in ambito ferroviario ai sensi del D.P.R. 459 del 18 novembre 1998</i>	8
4.1.1	<i>Fase di progettazione di nuove infrastrutture o di nuove attività che modificano le condizioni di esercizio in area ferroviaria</i>	12
4.1.2	<i>Interventi di mitigazione Nelle eventualità in cui:</i>	13
4.1.3	<i>Fase di esercizio di infrastrutture, impianti e attività in ambito ferroviario</i>	15
4.1.4	<i>Piano di risanamento per le infrastrutture ferroviarie</i>	16
4.1.5	<i>Attività di controllo dell'evoluzione del Piano di risanamento per le infrastrutture ferroviarie</i>	17
4.1.6	<i>Limiti massimi di emissione per il materiale rotabile di nuova costruzione</i>	18
4.2.	<i>Modalità operative gestione emissioni acustiche da altre attività e/ o impianti ausiliari non ubicati in aree ferroviarie</i>	18
4.2.1	<i>Emissioni acustiche ai sensi della Legge 447/95 da attività e/ o impianti ausiliari non ubicati in aree ferroviarie</i>	18
4.2.2	<i>Fase di progettazione</i>	19
4.2.3	<i>Valutazione previsionale di impatto acustico</i>	22
4.2.4	<i>Interventi di mitigazione</i>	24
4.2.5	<i>Fase di esercizio</i>	24
4.2.6	<i>Piano di risanamento</i>	25
4.3.	<i>Attività a carattere temporaneo</i>	25
5.	<i>Documentazione di Riferimento</i>	26
6.	<i>Definizioni e Abbreviazioni</i>	28
7.	<i>Allegati</i>	31

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	---

1. Scopo e contenuti

Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle emissioni acustiche generate dalle attività aziendali al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e degli eventuali piani di miglioramento aziendale, in un'ottica di miglioramento continuo della prestazione ambientale di Trenitalia S.p.A..

Trenitalia, attraverso la propria attività di gestione dell'aspetto ambientale in oggetto, persegue:

- la tutela dell'ambiente grazie a un sistema di sorveglianza e misurazione delle emissioni acustiche prodotte;
- il rispetto dei valori limite delle immissioni acustiche fissati dalla normativa ambientale vigente, nonché la eventuale definizione e il rispetto di valori volontariamente individuati, in relazione agli obiettivi di miglioramento della prestazione ambientale;
- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione delle immissioni acustiche qualora le proprie UP/SO dislocate a livello territoriale risiedano in zone vulnerabili e/o in aree sensibili.

Il documento definisce i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per una corretta gestione delle emissioni acustiche.

La corretta gestione del processo mira a dare attuazione a quanto previsto:

- dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, ai sensi del D.Lgs. n 231 del 2001 rev. vigente;
- dal Codice Etico del Gruppo FS;
- **"Modello di Governo della Sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane"** di cui alla **DdG n. 268/AD** rev. Vigente;
- dalle Linee Guida **di Sostenibilità Ambientale del Sistema di Gestione Ambientale di FS S.p.A. di cui alla COG n.29/DCSPIS r.v.**

La presente Disposizione Operativa (DoP) si applica al Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità di Trenitalia ed è resa disponibile sul portale intranet **WE nell'area dedicata al Sistema.**

2. Ambito di Applicazione

In merito alla gestione dell'aspetto ambientale rumore, Trenitalia S.p.A. adotta i principi operativi espressi nel successivo paragrafo 4 tenendo conto dei seguenti elementi in ingresso:

- della significatività dell'aspetto ambientale e della conseguente necessità di definire **criteri operativi** attraverso i quali **adottare** le **necessarie** misure di controllo;

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	---

- degli **obblighi di conformità** applicabili o di **altri obblighi** sottoscritti volontariamente inerenti l'aspetto;
- delle situazioni che, se non debitamente controllate, possano determinare scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, qualora definiti per la gestione delle emissioni acustiche, o rispetto **agli obblighi di conformità** applicabili o **agli altri obblighi** sottoscritti volontariamente;
- dell'acquisizione di nuovi *asset* o delle modifiche apportate a processi/prodotti/servizi/attività (**ad esempio variazioni delle condizioni di esercizio di uno scalo, attivazione nuova attività di parking, ecc.**) che potrebbero determinare la necessità di effettuazione di una nuova valutazione della **significatività dell'aspetto** ambientale.

Le presenti Linee Guida affrontano la gestione delle emissioni acustiche dal punto di vista della tutela dell'ambiente esterno e delle immissioni negli ambienti abitativi **e di vita**, non comprendendo gli aspetti legati alla salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08.

3. Strutture e Soggetti

Strutture

- Unità Produttive (UP);
- Strutture Organizzative (SO);
- Impianti;
- Direzione Acquisti
- Direzione Tecnica
- Direzione Tecnica/Ingegneria **e Tecnologie Rotabili e Impianti**
- **DT/SIGSQ;**
- **DT/SIGSQ/SSAL;**
- **DT/SIGSQ/SGSEQ;**
- **Direzione Tecnica/SIGSQE DT**
- **Direzione Business Regionale/SIGSQE Regionale**
- **Direzione Business IC/SIGSQE IC**
- **Direzione Business AV/SIGSQE AV;**
- **DAFC/Patrimonio Industriale, Network, Spazi e Riduzione Costi**

Soggetti

- Responsabile dell'Unità Produttiva/Datore di Lavoro (DdL);
- Responsabile di Impianto;
- Responsabile territoriale del Sistema di Gestione (RSG Territoriale o RSGT);
- Addetto territoriale del Sistema di Gestione (ASG Territoriale o ASGT);
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle UP aziendali (RSPP);
- Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione delle UP aziendali (ASPP);
- **Addetto Ambientale.**

Il **"Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia** è quello formalizzato nella **CO n. 505/AD rev. vigente.**

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	---

La responsabilità della redazione della presente DoP, il suo aggiornamento è in capo alla struttura DT/SIGSQ.

Le SO/UP/Div/DT/Direzioni aziendali sono tenute a recepire all'interno del proprio SIGSQ gli indirizzi e i contenuti del presente documento.

In ottemperanza a quanto previsto dal Modello di Governo della Sostenibilità del Gruppo FS Italiane e dalle Linee Guida di Sostenibilità Ambientale del SGA di FS S.p.A., nei casi in cui le attività disciplinate da questo documento siano presenti in siti in cui coesistano responsabilità da parte di più Società del Gruppo FS Italiane, e il proprietario o gestore dell'asset (laddove previsto da accordi intersocietari) sia Trenitalia, il Responsabile del sito con il supporto del RSGT garantirà il coordinamento ed il coinvolgimento di tutti gli attori interessati. Nei casi in cui, invece, il proprietario/gestore dell'asset appartenga ad un'altra Società del Gruppo, sarà quest'ultimo a garantire il necessario coordinamento del sito.

4. Descrizione Iter Procedurale

I principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico sono disciplinati dalla Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 e dal suo Regolamento attuativo. In materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario il riferimento normativo principale è il DPR n° 459 del 18/11/1998.

La normativa ambientale in materia di emissioni acustiche individua:

- valori limite di immissione assoluti determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e differenziali negli ambienti abitativi, da rispettare da parte di attività o impianti tecnici a servizio degli edifici o cantieri mobili che non sono ubicati in aree ferroviarie;
- valori limite di immissione assoluti negli ambienti esterni, da rispettare da parte di attività o impianti o servizi ausiliari ubicati in aree ferroviarie (ad es. rimesse ferroviarie, fasci di sosta, scali intermodali, binari di stazionamento, ecc.);
- valori limite di emissione per il materiale rotabile-

Il presente documento è volto a fornire indicazioni operative in merito alla gestione delle emissioni acustiche in fase di progettazione e in fase di esercizio di attività, impianti e servizi, sia **emesse** dall'infrastruttura e dalle attività ivi svolte connesse con l'esercizio ferroviario che da attività, impianti produttivi e servizi non ubicati nel sedime ferroviario.

In particolare, i responsabili d'impianto con il supporto del RSGT e in accordo con il Responsabile di UP, in coerenza con i propri processi e le attività esercitati, devono – ove necessario - **stabilire** frequenza di esecuzione delle indagini fonometriche volte alla valutazione del rumore esterno e in relazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	---	---

- alla natura degli impianti/attrezzature/attività che producono rumore al fine di governare tale aspetto ambientale;
- alla vulnerabilità del territorio circostante;
- ad eventuali segnalazioni e/o reclami ricevuti dalle parti interessate;
- alla introduzione di nuovi impianti e/o sostituzione di impianti già esistenti **nonché modificazioni delle attività svolte**;
- alla modifica delle **disposizioni** di legge.

4.1. Emissioni ed immissioni acustiche in ambito ferroviario ai sensi del D.P.R. 459 del 18 novembre 1998

La prevenzione e il contenimento dell'inquinamento acustico avente origine dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie, intese come l'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, rimesse, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche, sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459. L'art. 2 *Definizioni* della Legge 447/95, **alla lettera c) del comma 1**, definisce l'insieme dell'infrastruttura ferroviaria e del materiale rotabile come una sorgente sonora fissa.

In breve, la normativa sopra citata, individua le fasce di pertinenza ferroviaria (come descritte più avanti), i limiti assoluti di immissione applicabili all'interno delle fasce di pertinenza ferroviaria e i limiti di emissione del nuovo materiale rotabile. Il DM 29/11/2000 individua, invece, i criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore e le modalità per la redazione degli eventuali Piani di Risanamento acustico.

La larghezza delle fasce di pertinenza, definite dall'art. 3 del DPR 459/98, è così individuata a partire dalla mezzzeria dei binari più esterni delle infrastrutture e per ciascun lato:

- a) m 250 per le infrastrutture esistenti (ndr.: all'entrata in vigore del DPR 459/98) alle loro varianti o infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti, e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;
- b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento a una esistente, la fascia di pertinenza deve essere calcolata a partire dal binario esterno preesistente.

Nel caso di binari tronchi la fascia di pertinenza si estende anche dopo la fine del binario con forma ad arco (come indicato nel Parere rilasciato dal Ministero Ambiente con nota del 19 maggio 2003 alla Provincia Autonoma di Trento, **Prot. IAR 07279**).

All'interno della fascia prevista per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, devono essere rispettati i seguenti valori limite assoluti di immissione che devono misurati in accordo con le pertinenti norme tecniche per il rumore ferroviario (DM 16 marzo

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	---

1998 *Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico* **Allegati B e C** - Metodologia di misura del rumore ferroviario tenendo in considerazione quanto previsto dal c. 3 dell'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997 che esclude esplicitamente l'utilizzo dei valori limite differenziali nel caso di rumorosità prodotta dalle infrastrutture ferroviarie):

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE DEL RUMORE PRODOTTO DA INFRASTRUTTURE ESISTENTI E DI NUOVA REALIZZAZIONE CON VELOCITA' DI PROGETTO NON SUPERIORE A 200 Km/h Leq in dB(A) (art. 5 D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459)			
Ricettori	Tempi di riferimento		
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 6.00)	
Ospedali, case di cura e di riposo	50	40	
Scuole (vale il solo limite diurno)	50	-	
Altri ricettori	Fascia A		Fascia B
	Diurno	Notturmo	Diurno
	70	60	65
			55

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	---

All'interno della fascia prevista per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h, devono essere rispettati i seguenti valori limite assoluti di immissione misurati in accordo con le pertinenti norme tecniche (indicate nel precedente capoverso):

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE PER INFRASTRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE CON VELOCITA' DI PROGETTO SUPERIORE A 200 Km/h		
Leq in dB(A)		
(artt. 3 e 4 D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459)		
Ricettori	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
Ospedali, case di cura e di riposo	50	40
Scuole (vale il solo limite diurno)	50	-
Altri ricettori	65	55

Il rispetto dei valori di cui sopra e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

Si ricorda che all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie non si applicano i valori limite assoluti di immissione e i valori limite differenziale di immissione di cui al DPCM 14 novembre 1997, come specificato al c. 3 degli artt. 3 e 4 del decreto stesso.

Al di fuori delle fasce territoriali di pertinenza ferroviaria i valori limite assoluti da rispettare sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, qualora il Comune non abbia approvato un Piano di Classificazione Acustica, nel D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Il Responsabile di Impianto con il supporto del RSGT di UP, al fine di valutare l'aspetto ambientale correlato alle immissioni acustiche emesse dalle attività di competenza svolte nelle UP/UL che insistono in aree ferroviarie, anche alla luce di quanto sopra descritto, considera come elementi fondamentali per una corretta gestione dell'aspetto:

1. l'individuazione della proprietà dell'infrastruttura e del soggetto gestore del sito/asset ferroviario;
2. l'analisi delle tipologie di attività svolte;

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	---	---

3. le risultanze della *Stima dei livelli sonori* emessi dall'infrastruttura e dagli impianti fissi effettuata da RFI SpA ai sensi del DM Ambiente 29/11/00 (ed inviata nel 2002 al Ministero dell'Ambiente e del territorio e del mare, alle Regioni e ai Comuni sensi del DM 29.11.2000) con riferimento ai siti ove vengono svolte le attività della UP/SO di competenza;
4. le risultanze del *"Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"* r.v. elaborato da RFI SpA ai sensi del DM Ambiente 29/11/00 con riferimento ai siti ove vengono svolte le attività della UP/SO di competenza;
5. il monitoraggio delle attività di manutenzione effettuata sull'armamento (ad es. lubrificazione rotaie e bordini, eliminazione giunti tra rotaie, sistemazione passaggi a raso, ecc.);
6. l'analisi periodica delle attività svolte per individuare eventuali sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura/impianto che potrebbero comportare una variazione delle emissioni acustiche (ad es. incremento attività o n° treni mantenuti o posizionati in fase di rimessaggio, variazioni della tipologia di rotabili gestiti nell'area ferroviaria rispetto a quanto in essere nel 2002, **attivazione impianto di lavaggio, installazione impianto tornitura ruote**, ecc.);
7. eventuali segnalazioni di disagio giunte da parte di terzi o degli Enti locali o notifiche di superamento dei limiti da parte dei Comuni;
8. **le risultanze di eventuali indagini fonometriche o di valutazioni previsionali di impatto acustico svolte nell'ambito dello svolgimento delle attività di monitoraggio preventivo o scaturite da altri tipi di necessità.**

Il Responsabile di Impianto con il supporto del RSGT di UP, pertanto:

- acquisisce la documentazione di cui ai punti 3) e 4) dell'elenco puntato precedente – tramite richiesta **alla SO Ambiente di Direzione Tecnica di RFI S.p.A. con il supporto di DT/SIGSQ/SSAL** e la archivia su Scripta nella cartella <H - Evidenze del Rispetto delle Prescrizioni Legali applicabili e altre> della propria UP;
- ove necessario (**ad es. avvio di nuove attività o variazioni delle condizioni di esercizio, parking, ecc.**), aggiorna l'apposito paragrafo concernente l'aspetto ambientale – Rumore esterno - del Documento di Analisi Ambientale (di cui alla DoP n. 1 del SIGSQ rev. vigente) anche in considerazione dell'analisi;
- acquisisce l'eventuale Piano di classificazione acustica comunale nell'eventualità in cui, al di fuori delle fasce di pertinenza ferroviarie che circoscrivano l'area ferroviaria, siano presenti ricettori sensibili (ad es. scuole, ospedali, ecc.) o abitazioni civili o parchi e aree naturalistiche protette aggiornando, se necessario, il Registro delle **Norme Applicabili in materia Ambientale** (di cui alla DoP n. 4 DT del SIGSQ rev. vigente);

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	---	---

- coinvolge con immediatezza le Strutture di Div./Dir. competenti nel caso in cui ci sia una notifica di superamento dei limiti di immissione da parte di un Organo di Controllo.

A livello di UP è possibile emanare una specifica istruzione operativa che descriva i ruoli, le responsabilità e le attività da svolgere per tenere sotto controllo tale aspetto ambientale.

In ottemperanza a quanto previsto dal Modello del SIGSQ di Trenitalia, nei casi in cui le attività che producono rumore in siti ferroviari siano generate da più UP di Trenitalia, i **Responsabili di Impianto con il supporto del RSGT/ASGT** delle UP garantiranno il coinvolgimento l'uno dell'altro e di eventuali altri attori interessati, fermo restando l'assetto delle responsabilità di ogni UP per le attività di propria competenza.

4.1.1 Fase di progettazione di nuove infrastrutture o di nuove attività che modificano le condizioni di esercizio in area ferroviaria

In fase di progettazione di nuove infrastrutture il Committente e/o il Responsabile dell'UP coinvolta come gestore dell'asset e/o proprietaria, con l'eventuale ausilio del RSGT o di altre risorse, tiene sempre in considerazione quanto previsto dalle norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento acustico di cui al D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 e dal DM 29 novembre del 2000, il cui art. 2 impone alle società e agli Enti gestori di servizi di trasporto pubblico o delle relative infrastrutture di:

- individuare le aree in cui per effetto dell'esercizio di tali infrastrutture si possa avere un superamento dei limiti di immissione previsti;
- determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti;
- presentare agli enti competenti il Piano di contenimento e abbattimento del rumore **ove sia stimato un superamento dei limiti.**

Pertanto, la progettazione delle nuove infrastrutture deve prevedere che sia effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico nel rispetto di tutte le normative applicabili (anche locali), la quale ha lo scopo di dimostrare che le soluzioni progettuali e le modalità di esercizio dell'attività e dell'infrastruttura che si intende realizzare rispettino i limiti di rumore previsti per l'ambiente esterno. Nell'eventualità in cui nel sito siano presenti sorgenti di rumore **riferibili a infrastrutture** concorrenti (infrastrutture ferroviarie gestite da altre Società o infrastrutture stradali), la valutazione suddetta dovrà considerarle in maniera opportuna.

In caso di progettazione di infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti o di **avvio di nuove attività correlate all'esercizio ferroviario in aree ferroviarie esistenti (es. attivazione impianto di lavaggio o di tornitura ruote che comportano la movimentazione di materiale rotabile, incremento attività manutentive, ecc.)**, il Committente e/o il responsabile dell'UP coinvolta come gestore dell'asset e/o proprietario, con l'eventuale ausilio del RSGT o di altre risorse, tiene sempre in considerazione quanto previsto dalle norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento acustico di cui al D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, dalle risultanze della *"Stima dei livelli sonori"* emessi dall'infrastruttura e dagli impianti fissi e dell'eventuale *"Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"* elaborati da RFI ai sensi del DM 29/11/2000 come gestore della rete ferroviaria nazionale **ed eventuali altre valutazioni previsionali di impatto acustico elaborate nel corso degli anni per tenere conto dell'evoluzione delle attività**

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	---	---

svolte. La progettazione di nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, **così come** le varianti apportate ad infrastrutture o ad attività esistenti, deve essere opportunamente **effettuata in ottemperanza** alle norme suddette al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge all'atto dell'esercizio delle stesse.

L'art. 2 del DM 29 novembre del 2000 prevede che, ove sia accertato il superamento dei valori limite di legge, in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura la società o l'ente gestore dell'infrastruttura (ad es.: scalo, impianto, parco ferroviario, ecc.) presenti alle Autorità Competente il piano di contenimento e abbattimento del rumore entro 18 mesi.

Per completezza di informazioni si ricorda che, ai sensi della Parte II_a del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, taluni importanti progetti di infrastrutture o di modifiche sostanziali alle infrastrutture esistenti elencati di seguito, sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale o a Verifica di Assoggettabilità Ambientale. Tra questi si ricordano:

- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza
- interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;
- linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
- ogni modifica o estensione delle opere sopra elencate.

Ai sensi del c. 2 dell'art. 8 della L. 447/95, i soggetti titolari di tali progetti od opere, devono predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al loro potenziamento.

4.1.2 Interventi di mitigazione

Nelle eventualità in cui:

- dalla valutazione previsionale di impatto acustico di nuove opere/infrastrutture e/o attività o varianti/potenziamenti di infrastrutture esistenti si riscontrasse il superamento dei valori limite imposti dalla normativa vigente, il responsabile dell'UP coinvolta come gestore dell'asset e/o proprietaria dello stesso, dispone affinché siano valutati e progettati opportuni interventi di mitigazione al fine di contenere le immissioni entro i limiti di legge;
- nell'esercizio di infrastrutture esistenti, fosse accertato (ad es. **ARPA**) il superamento dei limiti di immissione previsti **nelle relative fasce di pertinenza**, il responsabile dell'UP coinvolta come gestore dell'asset e/o proprietaria dello stesso, **adotta gli** opportuni accorgimenti tecnici e/o gestionali al fine di riportare le immissioni nei limiti di legge **e dispone affinché siano valutati e progettati opportuni interventi di mitigazione al fine di contenere le immissioni entro i limiti di legge.**

Le possibili soluzioni possono riguardare:

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	---	---

- interventi alla sorgente, che consistono **ad esempio per le sorgenti fisse:** nell'incapsulamento della sorgente di rumore, ovvero nel creare una struttura fonoisolante, che racchiuda, parzialmente o integralmente, la sorgente stessa allo scopo di impedire che l'energia sonora emessa possa propagarsi nell'ambiente confinato e determinare situazioni di disagio nei confronti dei soggetti esposti, **ad esempio per le sorgenti mobili: allontanamento della sorgente dal ricettore, riduzione dei tempi di utilizzo della sorgente, individuazione configurazione di stazionamento che possa consentire la schermatura della sorgente, implementazione di modifiche per ridurre il rumore in modalità di parking, ecc.;**
- interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore, che consistono nell'introdurre uno schermo acustico lungo la via di propagazione del rumore allo scopo di ostacolare la propagazione dell'energia sonora prodotta dalla sorgente sonora;
- interventi al ricettore che interessano solo il ricettore, lasciando inalterati i livelli di rumorosità nell'ambiente esterno.

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto a 200 km/h, le Società del Gruppo FS Italiane individuano i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno, estendendo la larghezza di tale corridoio fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. Per tali ricettori devono essere individuate e adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio dell'infrastruttura di nuova realizzazione.

Nel caso in cui i valori limite imposti per le infrastrutture ferroviarie e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopracitati **o nei Piani di Zonizzazione Acustica comunali**, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere a interventi diretti sui ricettori, è necessario assicurare il rispetto dei limiti misurati in accordo con le pertinenti norme tecniche e riportati nella tabella seguente:

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	---

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE Leq in dB(A) Misurati al centro della stanza a finestre chiuse (c. 5 art. 5 comma 3 D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459)		
Ricettori	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 6.00)
Ospedali, case di cura e di riposo	-	35
Scuole	45	-
Altri ricettori	-	40

Per completezza si ricorda che, per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di legge sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al punto precedente.

4.1.3 Fase di esercizio di infrastrutture, impianti e attività in ambito ferroviario

Il RSGT di UP, in accordo con il Responsabile della UP, inserisce nel proprio Piano di monitoraggio del SIGSQ (allegato 1 alla DoP 12 del SIGSQ rev. vigente) l'effettuazione di una verifica periodica, almeno annuale, delle attività svolte **presso il sito** per individuare eventuali sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura/impianto che potrebbero comportare un peggioramento delle emissioni acustiche (ad es. incremento attività o n° treni mantenuti o posizionati in fase di rimessaggio, variazioni della tipologia di rotabili gestiti nell'area ferroviaria rispetto a quanto in essere nel 2002, ecc.). Nel caso fossero riscontrate delle modificazioni **relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura/impianto rilevanti ai fini acustici, il Responsabile di Impianto con il supporto del RSGT di UP e delle Strutture competenti di Div./Dir. e il coinvolgimento di DAFC/Patrimonio Industriale, Network, Spazi e Riduzione Costi**, valuta la necessità di **richiedere al Datore di Lavoro l'esecuzione di** indagini acustiche **mirate** alla verifica del rispetto dei limiti di legge che, nel caso fossero superati, comporterebbero la necessità di elaborare dei nuovi piani di risanamento o di modificare quelli esistenti.

Si pone l'attenzione sul fatto che, **in caso di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura/impianto che potrebbero**

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	--

comportare un incremento delle emissioni acustiche, effettuare una valutazione del clima acustico sia un obbligo di legge, e che le stesse devono essere segnalate e/o concordate con il gestore della rete nell'eventualità in cui ci sia sovrapposizione ai fini acustici di infrastrutture concorrenti (gestite da soggetti Gestori o Enti differenti). Tale considerazione vale sia per impianti/attività esistenti che per nuovi/nuove.

Con riferimento alla necessità di istituire lo stazionamento dei veicoli ferroviari in modalità "parking" negli impianti o nelle stazioni gestite dal Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (così come indicato dal Gestore dell'Infrastruttura con nota *"Criteri di sicurezza ambientale per l'utilizzo della modalità parking negli impianti di RFI"*), che risponde ad un'esigenza di tipo organizzativo-gestionale, per garantire ad esempio il decoro degli ambienti destinati ai viaggiatori e/o i "servizi accessori" di preparazione al servizio commerciale, si specifica che le UP, preliminarmente all'attivazione del servizio di "parking" ed evidentemente prima della richiesta a RFI, devono:

- 1- individuare le caratteristiche dell'emissione acustica in funzione della tipologia di rotabile da destinare al "parking",
- 2- operare una valutazione acustica previsionale sui ricettori maggiormente esposti (inclusi quelli sensibili) facendo riferimento alla normativa nazionale di cui al DPR 459/98;
- 3- individuare le opere di contenimento delle emissioni acustiche eventualmente necessarie o gli interventi sul rotabile per la riduzione delle emissioni in caso di superamento dei limiti di legge previsti per l'infrastruttura ferroviaria;
- 4- valutare, congiuntamente a RFI, la disponibilità per il servizio di "parking" di aree in cui non siano presenti nelle prossimità insediamenti residenziali potenzialmente impattati dallo stazionamento prolungato.

Nell'eventualità in cui il servizio di parking sia stato avviato senza l'esecuzione preliminare delle attività sopra indicate, le UP/SO interessate devono procedere con l'esecuzione delle stesse entro il 31/12/2021.

Sarà cura dell'UP che intende avviare il servizio di parking comunicare a RFI gli impianti e le soste da turno interessati, conformemente a quanto anche disciplinato dalla Disposizione Operativa per il Certificato di Sicurezza n.27/DT-SESIAQSSL rev. vig. per lo stazionamento dei veicoli in parking impresenziato sulla IFN.

4.1.4 Piano di risanamento per le infrastrutture ferroviarie

Sulla base dei risultati della valutazione previsionale di impatto acustico o a seguito delle risultanze emerse dall'esecuzione di indagini fonometriche svolte al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge, qualora si rilevi il superamento dei valori limite imposti dalla normativa vigente, per le infrastrutture/attività esistenti, in ottemperanza a quanto disposto dal DM 29 novembre 2000, il responsabile dell'UP coinvolta

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	---	---

come gestore dell'asset e/o proprietaria dello stesso, con il supporto delle Strutture competenti di Div./Dir., dispone che sia elaborato un piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore in accordo con le Strutture di riferimento centrali.

Tale piano deve essere presentato secondo le tempistiche indicate nel DM 29 novembre 2000 e gli obiettivi di riduzione delle emissioni acustiche devono essere conseguiti in conformità alla normativa vigente.

Il Piano di Risanamento acustico, in conformità all'art. 10 comma 5 della Legge 447/95, deve contenere:

- l'individuazione degli interventi e le relative modalità di realizzazione;
- l'indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti all'immissione nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti (infrastrutture stradali);
- l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento;
- il grado di priorità di esecuzione di ciascun intervento;
- le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori.

Nel caso di più gestori concorrenti al superamento dei limiti previsti nella zona da risanare, questi devono provvedere all'esecuzione congiunta delle attività di risanamento.

Gli interventi strutturali finalizzati all'attività di risanamento devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:

- interventi alla sorgente, quali modifiche impiantistiche sul parco rotabile come, ad esempio, l'inibizione dell'avvio dei motoventilatori installati nelle torri di raffreddamento quando la temperatura del fluido di raffreddamento è inferiore ai 40° C e il materiale si trova in fase di stazionamento o la modifica della velocità di rotazione sia dei motoventilatori delle torri di raffreddamento che dei motori di trazione, **predisposizione per l'utilizzo della modalità sleeping durante il "parking"**;
- interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore (**es. barriere fonometriche**);
- interventi al ricettore (**ad es. sostituzione infissi**).

4.1.5 Attività di controllo dell'evoluzione del Piano di risanamento per le infrastrutture ferroviarie

Nell'eventualità in cui l'UP si trovi a gestire un Piano di risanamento pluriennale, il RSGT competente inserisce le relative scadenze nel proprio Piano del monitoraggio del SIGSQ (allegato 1 alla DoP 12/DT rev. vigente) compreso l'invio della comunicazione dello stato di avanzamento fisico degli interventi previsti comprensivo anche degli interventi conclusi da effettuare entro il 31 marzo di ogni anno così come previsto dall'art. 6 del DM 29 novembre 2000.

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	---

4.1.6 Limiti massimi di emissione per il materiale rotabile di nuova costruzione

L'art. 6 del DPR 459/98 individua i valori limite massimi di emissione (L_{Amax}) di capitolato del materiale rotabile di nuova costruzione (entrato in servizio rispettivamente dopo il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2012) e i valori limite di emissione da rispettare in esercizio secondo tempistiche definite (Allegati A e B al DPR 459/98).

La certificazione di omologazione ai fini acustici del materiale rotabile trainante e/o trainato o il **"Rapporto di Valutazione del Veicolo"** rilasciata dal NoBo (Notified Body, organismo notificato) che attesti la rispondenza alla STI Rumore dovranno essere acquisiti agli atti dalle Strutture competenti di DT/ITRI e/o dalla UP assegnataria del materiale e conservati fino al momento di dismissione dal servizio.

I valori limite di emissione da rispettare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, relativi alle tipologie di materiale rotabile sono verificati con la periodicità prevista, da Società abilitate, in conformità a quanto previsto dal c.1 dell'art. 6 del DPR 459/98. Tale attività di verifica è richiesta dalle Divisioni, coordinata dalle Strutture SIGSQE di Direzione, con il supporto di DT/SIGSQ/SSAL anche sulla base delle indicazioni fornite dalla struttura Direzione Tecnica/Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti.

La documentazione relativa alle verifiche suddette e attestante la rispondenza alla certificazione di omologazione acustica del materiale rotabile è conservata agli atti dagli impianti assegnatari degli asset e resa disponibile per eventuali controlli da parte delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente e degli Organi Competenti (c. 2 art.6 DPR 459/98).

4.2. Modalità operative gestione emissioni acustiche da altre attività e/o impianti ausiliari non ubicati in aree ferroviarie

4.2.1 Emissioni acustiche ai sensi della Legge 447/95 da attività e/o impianti ausiliari non ubicati in aree ferroviarie

Per quanto riguarda l'impatto acustico esterno prodotto dalle attività, dagli impianti tecnici a servizio degli edifici, dalle altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore o dalle infrastrutture adibite ad attività lavorative, la normativa fissa valori limite di emissione e di immissione delle sorgenti sonore in relazione alla destinazione d'uso del territorio sul quale è ubicata la sede/unità operativa/unità territoriale.

Spetta ai Comuni la verifica del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e a infrastrutture adibite ad attività produttive nonché dei provvedimenti di licenza o all'esercizio di attività produttive.

A tal proposito i Comuni possono aver disciplinato la materia nei locali regolamenti d'igiene e sanità o di polizia municipale. Il RSGT di UP, con l'eventuale ausilio del RSPP o di altre figure di supporto, verifica l'esistenza di normativa locale specifica che riguardi l'aspetto ambientale emissioni acustiche per attività e servizi diversi da quelle svolti in area ferroviaria. Il RSGT di UP, inoltre, verifica l'esistenza di eventuali limiti

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	---	---

dei livelli sonori vigenti attraverso l'acquisizione dei Piani di classificazione acustica se definiti a livello comunale aggiornando, se necessario, l'apposito paragrafo del Documento di Analisi Ambientale (secondo quanto previsto nella DoP n. 1 del SIGSQ rev. vigente) e del **Registro delle Norme Applicabili in materia Ambientale** (secondo quanto previsto dalla DoP n. 4 del SIGSQ rev. vigente).

4.2.2 Fase di progettazione

Le nuove attività produttive che sono soggette all'obbligo di valutazione e presentazione della documentazione di impatto acustico, da allegare alla SCIA o alla richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di cui al DPR 59/2013 e smi) sono indicate nei regolamenti Comunali; si possono citare ad esempio:

- a) attività svolte in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995 e preveda l'occupazione di più di tre addetti;
- b) attività che comportino l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose in tempo di riferimento notturno (22:00 – 06:00) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività
- c) attività che comportino l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose in ambiente esterno in aree di pertinenza dell'attività (es.: impianti di movimentazione/compressione di fluidi, movimentazione merci, autodeposito, trattamento esterno di materiali ecc...) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività.

Di norma sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico le attività collocate nelle zone VI (esclusivamente industriale) della classificazione acustica comunale.

Nell'eventualità in cui sia prevista l'installazione di un nuovo impianto tecnico o in sede di variazione della destinazione d'uso di un'infrastruttura esistente (ad esempio passaggio da immobile residenziale a un utilizzo industriale) o di un cantiere, durante la fase di progettazione o acquisizione, il RSGT dell'UP, preventivamente avvisato, avrà cura di valutare l'aspetto ambientale correlato alle emissioni acustiche che possono essere generate dalle nuove sorgenti sonore fisse o dalle attività e accertarne le norme locali eventualmente applicabili e le concessioni/nulla osta eventualmente necessarie, anche al fine di evitare che l'impatto acustico dovuto a tali sorgenti possa valori limite imposti dalla normativa vigente.

Il RSGT/**ASGT/RSPP** avrà cura di reperire le certificazioni necessarie (ad es. certificati di omologazione dei sistemi o dei macchinari, manuali d'uso, specifiche tecniche, ecc.) che attestino il rispetto nelle Norme.

Compito delle amministrazioni comunali è, infatti, procedere alla classificazione acustica del proprio territorio suddividendo quest'ultimo in classi di destinazioni d'uso e attribuendo a ciascuna di esse i valori limite di emissione, al fine di pianificare lo sviluppo dei nuovi insediamenti nel rispetto dei limiti e di verificare le situazioni di superamento dei limiti su cui impostare le azioni di risanamento.

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	---

Il Piano di Classificazione Acustica è parte integrante della pianificazione territoriale dell'Amministrazione Comunale e ne disciplina lo sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale, con l'obiettivo principale di garantire la salvaguardia dell'ambiente e quindi dei cittadini mediante azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma. Ai sensi della Legge 447/95 i valori limite di emissione sono quelli riportati in tabella:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A) Tab. B di cui all'Allegato al DPCM 14 novembre 1997 (art. 2 Legge 26 ottobre 1995, n. 447)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree destinate a uso prevalentemente residenziale	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

I limiti sopracitati non sono applicabili alle infrastrutture ferroviarie per le quali vengono fissate dalla normativa nazionale delle fasce di pertinenza, ovvero aree circostanti di ampiezza definita, all'interno delle quali vigono, per il solo rumore emesso dall'infrastruttura ferroviaria e dalle attività intimamente connesse (così come definita dal c.1 dell'art.1 del DPR 459/98), limiti specifici, solitamente più permissivi di quelli che la classificazione acustica impone.

Al di fuori delle proprie fasce di pertinenza, anche le infrastrutture ferroviarie sono soggette ai limiti imposti dalla zonizzazione.

In ogni caso, in fase di progettazione, dovranno essere assicurati i valori limite assoluti di immissione e del criterio differenziale che impone di non superare il valore limite differenziale di immissione di 5 dB per il periodo diurno e di 3 dB per il periodo notturno, con riferimento alla differenza tra il rumore misurato quando la sorgente sonora è attiva e il rumore misurato quando la sorgente sonora non è in funzione.

I valori limite differenziali di immissione (per il periodo diurno e notturno) negli ambienti abitativi non si applicano nei casi in cui il ricettore si trovi in aree prevalentemente industriali della classe VI e nei seguenti casi in quanto si ritiene trascurabile ogni effetto del rumore:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40dB (A) nel periodo notturno;

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	--

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno;

I valori limite differenziali di immissione negli ambienti abitativi non si applicano altresì alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti a uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Di seguito si riportano i valori limite assoluti di immissione (non applicabili all'interno delle rispettive fasce di pertinenza di infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali) misurati in accordo con le pertinenti norme tecniche, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti:

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – Leq in dB(A)		
Tab. C di cui all'Allegato al DPCM 14 novembre 1997 (art. 3 Legge 26 ottobre 1995, n. 447)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree destinate a uso prevalentemente residenziale	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Contestualmente alla fase di adozione del piano di classificazione acustica lo stesso viene depositato per pubblica visione; durante la fase di deposito per pubblica visione Trenitalia S.p.A. può presentare, entro i termini stabiliti, osservazioni sulla distribuzione delle diverse classi di destinazione d'uso del territorio. In assenza di zonizzazione acustica del territorio comunale definitiva e approvata, la L. 447/95 prevede di considerare, per l'applicazione dei limiti, quanto riportato in via transitoria nel D.P.C.M. del 1 marzo 1991:

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	---

VALORI LIMITE di ACCETTABILITA' – Leq in dB(A) (art. 6 comma 1 D.P.C.M. 1 marzo 1991)		
Zonizzazione	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 6.00)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68)	65	55
Zona B (di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

4.2.3 Valutazione previsionale di impatto acustico

Nell'eventualità in cui i regolamenti o le disposizioni comunali lo prevedano, il RSGT di UP, con l'eventuale supporto delle Strutture competenti, verifica se sia necessario effettuare una valutazione previsionale di impatto acustico in considerazione della localizzazione del progetto/attività, della valutazione delle sorgenti di rumore introdotte, di quelle precedentemente esistenti e la conformazione delle aree circostanti. Nel caso in cui fosse necessario, la valutazione deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

La UP presenta la documentazione di impatto acustico, in allegato alla richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente nei seguenti casi:

- progetti per i quali sia obbligatoria la redazione della V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale);
- domande per il rilascio di concessioni edilizie e certificati di agibilità relative a nuovi impianti e strutture adibite ad attività produttive diverse da quelle ubicate in aree ferroviarie;
- domande per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività produttive diverse da quelle ubicate in aree ferroviarie.

Per l'eventuale redazione della valutazione previsionale di impatto acustico è necessario fare riferimento ai criteri emanati dalla Regione territorialmente competente; la documentazione di previsione di impatto acustico nel caso di nuovi impianti tecnici o cambiamenti di destinazione d'uso di infrastrutture esistenti deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:

- indicazione della tipologia di attività e dei dati identificativi del titolare o del legale rappresentante;
- indicazione, per l'area di interesse e quelle a essa vicine, delle zone di appartenenza del piano regolatore generale;

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	--

- una o più planimetrie orientate e in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o dall'infrastruttura per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Sulle planimetrie fornite deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente;
- nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini all'area di interesse;
- descrizione delle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o sorgenti sonore che possono dare origine a immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione dei livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.

La documentazione di previsione di impatto acustico inoltre, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, deve:

- descrivere e individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti sonore;
- descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
- specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito a un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
- riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'ARPA territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate e in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- descrivere i metodi di calcolo e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte a individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori;

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	---	---

- descrivere sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, se previsti, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e a individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno le riduzioni nei livelli sonori.

4.2.4 Interventi di mitigazione

Nel caso in cui dalla prevista valutazione previsionale di impatto acustico si riscontri il superamento dei valori limite imposti dalla normativa vigente, è necessario prevedere una serie di interventi di mitigazione al fine di ridurre le emissioni sonore provocate dalla nuova sorgente sonora. Le possibili soluzioni possono riguardare:

- interventi alla sorgente, che consistono nell'incapsulamento della sorgente di rumore, ovvero nel creare una struttura fonoisolante che racchiuda, parzialmente o interamente, la sorgente stessa allo scopo di impedire che l'energia sonora emessa possa propagarsi nell'ambiente confinato e determinare situazioni di disagio nei confronti dei soggetti esposti;
- interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore, i quali consistono nell'introdurre uno schermo acustico lungo la stessa allo scopo di ostacolare la propagazione dell'energia sonora prodotta dalla sorgente sonora;
- interventi al ricettore che interessano solo il ricettore, lasciando inalterati i livelli di rumorosità nell'ambiente esterno.

4.2.5 Fase di esercizio

Una volta che i progetti elaborati siano stati realizzati, il RSGT di UP in accordo con il Responsabile di Impianto, con il supporto di eventuali altre figure di riferimento, ove previsto dalle disposizioni locali, prevede che sia realizzata una fase di monitoraggio delle emissioni acustiche. Le eventuali misurazioni devono essere effettuate da un tecnico competente in acustica ambientale, il quale effettua le misure di livello equivalente secondo quanto disposto dal D.M. 16 marzo 1998. I monitoraggi delle immissioni al confine sono effettuati con la periodicità eventualmente prevista dai regolamenti Comunali o dalle disposizioni locali (nulla osta impatto acustico, concessione edilizia, Autorizzazione Unica Ambientale, ecc.) alle quali si rimanda e le relative scadenze sono inserite nel Piano di monitoraggio di UP (DoP n. 12 del SIGSQ rev. vigente). Ove necessario, a livello di UP è possibile emanare una specifica istruzione operativa che descriva i ruoli, le responsabilità e le attività da svolgere per tenere sotto controllo tale aspetto ambientale.

Con riferimento ad attività/impianti esistenti e alle nuove attività/impianti avviati, nell'eventualità in cui ci sia una notifica di superamento dei limiti di immissione da parte di un Organo di Controllo, il RSGT supporta il Responsabile di UP **o di Impianto** per adottare le tempestive azioni correttive al fine di ripristinare il rispetto dei limiti di legge ed effettuare indagini ambientali se richiesto dall'Organo Competente anche con il supporto delle Strutture Centrali competenti.

Nell'eventualità in cui giungessero segnalazioni di disagio da parte di terzi in merito alle immissioni acustiche il **Responsabile di Impianto**, con il supporto del RSGT, provvede con immediatezza, anche per il tramite di altre figure responsabili, ad adottare le tempestive azioni correttive al fine di contenere le immissioni e si adopera affinché, successivamente, il fenomeno sia tenuto sotto controllo al fine di evitare possibili superamenti dei limiti di legge e l'adozione di eventuali provvedimenti da parte dell'Autorità competente.

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	---	---

A tale scopo, l'UP inoltre intraprende un piano di manutenzione degli impianti garantendo quindi il buon funzionamento degli stessi.

4.2.6 Piano di risanamento

Per gli impianti tecnici o le infrastrutture esistenti non ubicate in aree ferroviarie nel caso di superamento dei valori di attenzione, l'UP coinvolge, con il supporto delle Strutture tecniche aziendali e/o di eventuali esperti esterni elabora un Piano di Risanamento o provvede all'adozione di quello eventualmente approvato dal Comune al fine di riportare le emissioni sonore prodotte al di sotto dei valori limite imposti dal Piano di Classificazione Acustica comunale o dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Il Piano di Risanamento deve contenere a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelative a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Gli interventi strutturali finalizzati all'attività di risanamento devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:

- interventi alla sorgente;
- interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;
- interventi al ricettore.

4.3. Attività a carattere temporaneo

Le attività a carattere temporaneo, come ad esempio cantieri di manutenzione o demolizione, bonifiche, ecc., qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, determinano delle emissioni acustiche anomale rispetto alla gestione ordinaria; tali attività potrebbero comportare il superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente **ed essere assimilate ai cantieri stradali dalla normativa comunale**; per tale motivo, devono essere preventivamente autorizzate o ricevere un nulla osta secondo quanto disposto dalla normativa locale vigente. Il Responsabile **di Impianto, verifica che l'IA incaricata allo svolgimento delle attività sopra citate, richieda – se prevista - l'autorizzazione per l'effettuazione delle stesse** al Sindaco del Comune ovvero alle Autorità preposte territorialmente competenti, le quali possono concedere deroghe temporanee ai limiti di rumorosità prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le emissioni acustiche e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti imposti dal Comune, è possibile richiedere un'ulteriore deroga giustificandone il motivo mediante relazione redatta da un tecnico competente.

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	--

Prima di avviare eventuali attività in oggetto, è necessario effettuare una valutazione previsionale di impatto acustico, la quale deve dimostrare che la localizzazione delle attività temporanee nell'area individuata, in seguito ad attenta valutazione delle sorgenti di rumore introdotte, di quelle esistenti e della conformazione delle aree circostanti, comporti il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'installazione di barriere acustiche o altri provvedimenti riduttivi del rumore.

Nel caso in cui l'UP, titolare dell'attività rumorosa temporanea, non faccia specifica richiesta di autorizzazione al Comune territorialmente competente, si intende che il livello di rumore a essa associato **debba** rispettare i limiti acustici previsti nelle fasce di pertinenza ferroviarie o, all'esterno, dal Piano di Classificazione Acustica comunale.

5. Documentazione di Riferimento

- **"Modello di Governo della Sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane"** di cui alla DdG n. 268/AD rev. Vigente;
- **Linee Guida di Sostenibilità Ambientale del Sistema di Gestione Ambientale di FS S.p.A.** di cui alla COG n.29/DCSPIS r.v.
- Codice Etico del Gruppo FS;
- UNI EN ISO 14001 nella versione corrente. Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti.
- D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; — Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n.300.
- D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. —Norme in materia ambientale.
- D.Lgs. n.194 del 19 agosto 2005 e s.m.i. - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. —Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. —Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 —Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998. —Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
- Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459. —Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
- Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142. —Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.
- Decreto Ministeriale 29 novembre 2000. —Criteri per la predisposizione, da parte delle Società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	---	---

- FprEN 3095:2012 Railway applications — Acoustics — Measurement of noise emitted by railbound vehicles.
- CO n. 504/AD rev. Vigente **"Politica Aziendale di Sicurezza di Esercizio, Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro"**.
- CO n. 505/AD rev. Vigente **"Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia"**.
- DoP n.1 r.v. **"Linee Guida per l'emissione e la gestione del Documento di Analisi Ambientale e la Valutazione degli Aspetti Ambientali"**.
- DoP n.4 r.v. **"Prescrizioni legali e altre prescrizioni in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza del lavoro"**
- DoP n.12 **"Gestione del processo di monitoraggio e misurazione in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, BSC del SIGSQ di Trenitalia"**, rev. vigente.
- Stima dei livelli sonori ai sensi del DM 29/11/00 – Relazione Tecnica RFI del luglio 2002.
- Nota di RFI **"Protocollo RFI – DTC/A0011/P/2016/0000984 *"Criteri di sicurezza ambientale per l'utilizzo della modalità parking negli impianti di RFI"*"**.
- Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore ai sensi del DM Ambiente 29/11/00 - Relazione Tecnica RFI del dicembre 2003.
- D.Lgs. Governo 14 maggio 2019, n. 57 -Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
- Disposizione Operativa per il Certificato di Sicurezza n. 27/DT-SESIAQSSL **"Disposizione Operativa per lo stazionamento dei veicoli in parking impresenziato sulla IFN"**.

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	--

6. Definizioni e Abbreviazioni

Abbreviazioni

AMIS	Autorizzazione alla messa in servizio
ANSFISA	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
ASG Territoriale / ASGT	Addetto Territoriale del Sistema di Gestione
DAA	Documento di Analisi Ambientale
DdL	Responsabile di Unità Produttiva ovverosia Datore di Lavoro
DR	Dirigente Responsabile di Struttura Organizzativa
DT/SIGSQ	Direzione Tecnica/Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità
DT/SIGSQ/SSAL	Direzione Tecnica/ Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità/ Salute, Sicurezza Ambientale e del Lavoro
MiTe	Ministero Transizione Ecologica
RSG Territoriale (RSGT)	Responsabile Territoriale del Sistema di Gestione
SO	Struttura Organizzativa
STI	Specifiche Tecniche Interoperabilità
UP	Unità Produttiva
VAAS	Valutazione degli Aspetti Ambientali Significativi
VIS	Valutatore Indipendente di Sicurezza

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
---	--	--

Definizioni

Ambiente	contesto nel quale un'organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
Ambiente abitativo	ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità e utilizzato per le diverse attività umane; vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorativa.
Attività temporanea	qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.
Controllo	intervento di verifica delle caratteristiche tecnico fisiche, della funzionalità e/o della efficienza di un edificio, di una struttura, di un apparecchio o di un impianto.
dB	unità logaritmica dell'intensità sonora tale per cui il livello di 0 dB corrisponde a 10-12 watt/m ² .
Gestore dell'asset	persona o Società interna o esterna a Trenitalia S.p.A. che, a seguito di quanto disposto contrattualmente, gestisce l'asset per conto della proprietà.
Impatto ambientale	qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di Trenitalia S.p.A.
Infrastruttura	l'insieme delle strutture adibite allo svolgimento dell'attività lavorativa delle Società del Gruppo FS Italiane.
Infrastruttura ferroviaria	l'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche.
Infrastruttura stradale	l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa.
Inquinamento acustico	l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (Legge 447/95 art. 2 comma 1 lettera a) e s.m.i.).
Leq	livello sonoro equivalente – il livello di pressione sonora costante avente lo stesso contenuto energetico del rumore reale, misurato nello stesso intervallo di tempo.

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"	DoP n.18.2 DT/SIGSQ
Livello equivalente di rumore ambientale	rumore misurato quando la sorgente sonora è attiva.	
Livello equivalente di rumore residuo	rumore misurato quando la sorgente sonora non è in funzione	
Misurazioni	azioni che permettono di assegnare un valore o un intervallo di valori a un parametro o altro tipo di grandezza. Le misurazioni effettuate possono essere di tipo diretto (per esempio: concentrazione di un inquinante; quantitativo di rifiuti smaltiti) o stime di tipo indiretto cioè riferite ai parametri del processo che genera l'aspetto ambientale (ad esempio i parametri di un processo di combustione, dati sulla mobilità veicolare, ecc.).	
Piano di classificazione acustica	piano comunale che divide il territorio in zone corrispondenti ai limiti assoluti di livello sonoro equivalente previsti dalla normativa vigente definendone i limiti anche per il rumore generato da strade, ferrovie e aeroporti, le regole e gli iter burocratici per l'inizio di nuove attività rumorose e la costruzione di nuove case.	
Ricettore	qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, o all'assistenza sanitaria e al ricovero e alla cura dei malati, o all'istruzione; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili.	
Rumore	qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.	
Sorgente sonora	qualsiasi oggetto, insieme di oggetti, dispositivo, macchina, impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.	
Sorgenti sonore fisse	gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive ricreative (Legge 447/95 art. 2 comma 1 lettera c) e s.m.i.).	
Sorgenti sonore mobili	tutte le sorgenti sonore non comprese tra le sorgenti sonore fisse (Legge 447/95 art. 2 comma 1 lettera d) e s.m.i.).	
Sorveglianza	monitoraggio continuo su attività, processi, prodotti e servizi che possono avere un impatto ambientale significativo, sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e sulla corretta taratura della strumentazione di monitoraggio ambientale.	

	Disposizione Operativa n. 18.2/DT/SIGSQ del 20/07/2021 "Gestione delle emissioni acustiche"		DoP n.18.2 DT/SIGSQ
Stakeholder	soggetti influenti per l'azienda e quindi interessati agli impatti ambientali o di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle attività svolte dall'azienda stessa.		
Struttura	area, edificio attrezzati per lo svolgimento di una particolare attività.		
Struttura Organizzativa	insieme di responsabilità, autorità e interrelazioni tra persone.		
Tecnico competente in acustica	figura professionale inserita in apposito albo, idonea a effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.		
Tempo di riferimento	è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico; nell'arco delle 24 ore si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.		
Valori limite assoluti	determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;		
Valore limite emissione	il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa ai sensi del D.Lgs. 447/95 ovvero in corrispondenza dei ricettori più prossimi ai sensi del D.P.C.M 14 novembre 1997.		
Valore limite immissione	il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, e in valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.		
Valori limite differenziali	valori limite determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il livello equivalente di rumore residuo.		
Valutazione Aspetti Ambientali Significativi	Documento in cui si indicano gli aspetti che possono avere un impatto significativo sull'ambiente		

7. Allegati

Nessuno