

DPC Loc. D345

del 28/03/2013

in vigore dalle ore 0,01 del 15/04/2013

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DIESEL-ELETTRICHE D345 SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive diesel-elettriche D345 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla condotta dei mezzi di trazione, che devono esserne in possesso quando in servizio ai treni (art. 1 comma 1 IPCL).

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	28/03/2013	Prima emissione.

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità.....	4
1.2	Dati caratteristici.....	4
1.3	Circolabilità e Prestazioni	4
2	Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	5
3	Impiego dei rotabili in esercizio	5
3.1	Manualistica	5
3.2	Accesso alla cabina di guida – Dotazioni di bordo.....	5
3.3	Freno	5
3.3.1	Comando del freno continuo	6
3.3.2	Prova del freno continuo	6
3.3.3	Comando frenatura di emergenza.....	6
3.3.4	Stazionamento - Immobilizzazione	6
3.4	Comando e controllo porte.....	6
3.5	Comando Multiplo	6
3.5.1	Sistema di Comando Multiplo.....	6
3.5.2	Avaria al Comando Multiplo	6
3.6	Accesso ai comparti AT/BT.....	6
3.7	Antincendio	7
4	Altri dispositivi.....	7
5	Provvedimenti particolari di circolazione	7
5.1	Traino, invio in composizione	7
6	Soccorso	8
7	Disposizioni finali	8

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive D345 sono locomotive diesel - elettriche con potenza di taratura del motore termico di 992 kW.

La trazione è fornita da due motori elettrici uno per carrello.

Sono dotate di due cabine di guida accessibili da due porte esterne; una per fiancata.

Il rodiggio della locomotiva è di tipo B+B.

1.2 Dati caratteristici

Velocità massima	130 km/h
Potenza elettrica complessiva	870 kW
Massa reale	61 t
Massa virtuale	75 t
Massa frenata con freno continuo	60 t
Massa frenata con freno a mano	12 t (1)
(1) La locomotiva ha due manovre indipendenti del freno a mano con ognuna delle quali si ottiene la massa frenata a mano indicata in tabella.	

1.3 Circolabilità e Prestazioni

Le locomotive D345 sono ammesse a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale in semplice, in multipla trazione e in comando multiplo al rango di velocità, con le prestazioni ed alle condizioni stabilite da RFI e riportate nei Fascicoli Linea/Fascicoli Orario.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive D345 devono considerarsi inserite nel raggruppamento **“F”** della tabella di “Accesso alle Sigle” riportata sui Fascicoli Linea ove hanno autorizzata la circolabilità.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

La locomotiva diesel-elettrica D345 è equipaggiata con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate nell'insieme del Banco di Manovra:

- Sottosistema di Bordo (SSB) SSC BL3;
- Funzione Vigilante (integrata nel SSB);
- Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta (RCEC);
- Apparecchiature radio di bordo tipo Car-Kit non collegato con i sistemi di cui sopra.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nei Manuali STB di Trenitalia.

L'uso dei telefoni a bordo dei treni è disciplinato dalla DEIF 28 r.v..

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Tenuto conto che le locomotive D345 non sono ancora dotati della manualistica di bordo redatta secondo i criteri adottati per gli altri mezzi di recente costruzione, il personale di macchina dovrà fare riferimento ai manuali consegnati ad uso didattico e non presenti a bordo.

3.2 Accesso alla cabina di guida – Dotazioni di bordo

Nella cabina di guida possono prendere posto contemporaneamente massimo **4 (quattro)** persone compreso l'equipaggio di condotta.

Il rilascio delle autorizzazioni necessarie a personale diverso da quello previsto per il servizio è disciplinato dalla DEIF 25 r.v.

La locomotiva è dotata di 12 dispositivi in alluminio per l'immobilizzazione dei treni (staffe), di cui una di tipo ribassato, ubicate nel corridoio (DEIF 27 r.v.).

3.3 Freno

La locomotiva è dotata di:

- Freno continuo automatico;
- Freno diretto (moderabile);
- Freno a mano (di stazionamento).

3.3.1 Comando del freno continuo

Le locomotive sono dotate, per ogni cabina di guida, di un rubinetto di tipo autoregolatore FV4 per il comando del freno continuo automatico.

3.3.2 Prova del freno continuo

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art.15 IEFCA.

3.3.3 Comando frenatura di emergenza

Le locomotive sono dotate, su entrambi i lati della cabina di guida, di una valvola per la frenatura di emergenza.

3.3.4 Stazionamento - Immobilizzazione

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a mano.

3.4 Comando e controllo porte

Per memoria

3.5 Comando Multiplo

3.5.1 Sistema di Comando Multiplo

Alcune locomotive sono atte al comando multiplo attraverso accoppiatori a 78 o 85 poli. I due sistemi di accoppiamento del comando multiplo (78 e 85 poli) sono incompatibili tra di loro.

Per l'utilizzo del comando multiplo, oltre alle normali operazioni su ogni locomotiva, durante la messa in servizio, occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo del comando multiplo dal banco di manovra utilizzato per la condotta del treno.

3.5.2 Avaria al Comando Multiplo

In caso di inefficienza del comando multiplo quest'ultima funzione non potrà più essere utilizzata.

3.6 Accesso ai comparti AT/BT

L'accesso ai dispositivi AT/BT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/BT si applicano le norme comuni vigenti in materia.

3.7 Antincendio

La locomotiva è dotata di un impianto antincendio semiautomatico. L'intervento dell'impianto è preavvisato dall'attivazione delle apposite segnalazioni acustiche e luminose in cabina di guida.

Il Personale di Condotta durante la messa in servizio della/e locomotiva/e dovrà verificare l'efficienza dell'impianto e delle segnalazioni luminose e acustiche.

Nel caso di locomotive utilizzate in comando multiplo dovrà essere verificata anche la continuità della segnalazione acustica e luminosa relativa alla locomotiva telecomandata.

Nei casi di:

- intervento comandato dell'impianto,
- indisponibilità dell'impianto,
- inefficienza di entrambe le segnalazioni (acustica e luminosa),

la locomotiva non potrà essere utilizzata.

Qualora durante la marcia si verificasse un'avaria che impedisca il comando/controllo dell'impianto antincendio, la locomotiva potrà essere utilizzata fino a termine corsa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4 ALTRI DISPOSITIVI

A disposizione.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino, invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione le locomotive devono essere condizionate secondo quanto previsto dalle norme comuni.

6 SOCCORSO

Le locomotive possono:

- essere soccorse dalle locomotive dotate di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di aggancio automatico utilizzando l'apposita interfaccia in dotazione ai rotabili dotati di aggancio automatico; in questo caso il soccorso può avvenire solo per traino nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Disposizioni Particolari di Circolazione del rotabile soccorso.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

- in formato elettronico al personale di condotta in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
- per via telematica a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali) che assicurano:
- la riproduzione cartacea della DPC, in formato A5 e la sua distribuzione al personale interessato - non dotato di Tablet - sulla base delle indicazioni che riceveranno dalle STD Divisionali del Settore Condotta, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso;
- la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità descritte nel Sottoprocesso A02 della suddetta COCS 37/DT r.v. acquisendo conferma di ricevimento (elettronica o cartacea).

Nel caso in cui l'invio della DPC, da parte della SR/SRP alle SRS, sia in formato elettronico, sarà cura di quest'ultima provvedere alla riproduzione cartacea del documento ed alla relativa diffusione con le modalità su indicate.

F.to Marco Caposciutti