

PEIF n° 115.0

del 21 dicembre 2023

Entra in vigore alle ore 00,01 del 29/12/2023

NORME DI ESERCIZIO SULLE LINEE RFI

- **SETTIMO TORINESE – RIVAROLO**
- **RIVAROLO – PONT**
- **TORINO REBAUDENGO FOSSATA – CERES**

**FACENTI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA
REGIONALE PIEMONTESE (EX GTT)**

Annulla e sostituisce	Recepisce/integra
Allegato 4 della DEIF 55.15	Recepisce: • Prescrizione di Esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2023\0000290 del 17/10/2023 “Procedura di interfaccia. Norme di esercizio delle linee Settimo Torinese – Rivarolo, Rivarolo – Pont e Torino Rebaudengo Fossata – Ceres (ex Gruppo Torinese Trasporti)” Integra: • il quadro normativo vigente sull'IFN gestita da RFI • il Fascicolo Linee 4 della DOIT di Torino

1. PREMESSA

La presente PEIF recepisce la seguente Procedura di Interfaccia:

- Prescrizione di Esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2023\0000290 del 17/10/2023 “Procedura di interfaccia. Norme di esercizio delle linee Settimo Torinese – Rivarolo, Rivarolo – Pont e Torino Rebaudengo Fossata – Ceres (ex Gruppo Torinese Trasporti)”

riportata in Allegato 1 alla presente per ottemperanza da parte del Personale di Trenitalia.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

A decorrere dal 29/12/2023 il Gestore Infrastruttura RFI subentra al Gestore Infrastruttura Gruppo Torinese Trasporti (GTT) nella gestione delle seguenti linee dell'infrastruttura regionale ferroviaria piemontese:

- Settimo Torinese – Rivarolo
- Rivarolo – Pont
- Torino Rebaudengo Fossata – Ceres.

Le norme e gli standard applicabili su tali linee sono quelli del quadro normativo vigente sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN), integrati dalle norme particolari riportate in Allegato 1. Contestualmente, il quadro normativo di GTT di cui all'Allegato 4 della DEIF 55.15 cessa di essere applicabile.

La presente PEIF, di cui l'Allegato è parte integrante (ad esclusione dell'articolo 3, commi dal 4 al 9 e dell'articolo 4), definisce pertanto le specifiche norme da adottare finalizzate all'esercizio dei treni circolanti sulle Linee RFI “ex GTT”. La stessa fa riferimento, oltre all'Allegato, a tutti i documenti e testi normativi di interesse vigenti sull' IFN e in possesso del personale interessato alla presente.

3. MODALITÀ E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

3.1 Interventi di adeguamento agli standard di RFI

Fino al completamento degli interventi di adeguamento agli standard di RFI, la linea Rivarolo – Pont e il tratto di linea dalla località di servizio di Germagnano (esclusa) alla località di servizio di Ceres (inclusa) della linea Torino Rebaudengo Fossata – Ceres sono interrotti all'esercizio.

Nelle more della realizzazione degli attrezzaggi tecnologici necessari, non è ancora consentito effettuare i movimenti dei convogli da un fascio di binari all'altro della medesima località di servizio in modalità treno. Gli stessi devono pertanto avvenire secondo le norme comuni relative ai movimenti in manovra di cui al MMC/MMAT/MMFT.

3.2 Norme Particolari

Ad integrazione delle disposizioni normative e operative vigenti sull'IFN, la prescrizione allegata definisce all'articolo 3 le norme particolari da adottare sulle linee oggetto della presente PEIF relativamente allo stazionamento dei veicoli e ai movimenti di manovra.

Stazionamento

Nelle stazioni impresenziate comandate a distanza lo stazionamento dei veicoli non è ammesso sui binari di circolazione, ad eccezione di casi particolari indicati nell'Orario di Servizio.

Nella stazione di Rivarolo lo stazionamento dei veicoli è ammesso sui binari I, II, III e IV durante l'impresenziamento dell'impianto, purché i deviatori interessati vengano preventivamente disposti e bloccati dal RdC in posizione tale da garantire che eventuali fughe di veicoli non avvengano verso i binari di linea e che i veicoli posti in stazionamento siano immobilizzati con staffe fermacarri per evitare indebiti spostamenti degli stessi verso l'uscita dei binari in cui sostano.

Precauzioni in manovra nella località di Ciriè

Nella stazione di Ciriè le manovre che possano impegnare il deviatoio 5a dal lato della punta devono avvenire con le seguenti precauzioni: il RdC, prima di

autorizzare il movimento, deve preventivamente bloccare nella posizione voluta la comunicazione 5 a/b e disalimentarla.

Le manovre nell'ambito del "piazzale officina", delimitato dalla comunicazione 3 a/b e dai cancelli di ingresso/uscita dallo stabilimento, devono effettuarsi ad una velocità non superiore a 6 km/h, salvo limitazioni più restrittive.

4. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA) ¹.

La distribuzione della PEIF deve avvenire con le modalità descritte dalla suddetta COCS 66/DT r. v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative/Presidi delle Direzioni di Business Regionale, AV e IC;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno.

5. TABELLA

Personale in possesso di abilitazioni/competenze di cui al D. Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 nonché Reg. (UE) 773/2019 destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	114.1	114.1	114.1		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	114.1	114.1			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	114.1	114.1	114.1	114.1	114.1
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	--				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

**ALLEGATO - PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO RFI-
VDO.DTC\A0011\P\2023\0000290 DEL 17/10/2023**



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 17/10/2023
RFI-VDO.DTC\A0011\P\2023\0000290

Vice Direzione Generale Operativa
Divisione Tecnica
D/Responsabile

IMPRESE FERROVIARIE

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)

**ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITÀ**

AZIENDE FERROVIARIE
DI CUI AL D.M. 5/8/2006

**CENTRI DI FORMAZIONE
RICONOSCIUTI**

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica

ANSFISA
Direzione Generale per la Sicurezza delle
Ferrovie

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**
Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Sig. Amministratore Delegato e Direttore
Generale

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Norme di esercizio
delle linee Settimo Torinese – Rivarolo, Rivarolo – Pont e Torino
Rebaudengo Fossata – Ceres (ex Gruppo Torinese Trasporti).

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante “Attuazione della direttiva
2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza
delle ferrovie”;

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto
2012 emanati dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI
comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n.
1/dir/2012;

Pagina 1 di 7

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00141 Roma
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con unico socio: soggetto all'autorità di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell'art. 2497 bis del
cod. civ. e dell'124/2011
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00141 Roma
Capo Rota: viale M. D'Azeglio 100
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 02387370961 e P. IVA 02387370961 - R.E.A. 760200





VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il decreto ministeriale 5 agosto 2016 "Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione" che individua le linee Settimo Torinese – Rivarolo e Rivarolo – Pont tra le reti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

VISTA la nota 9956/2016 del 26 settembre 2016 con cui l'ANSF indica i provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario sulle reti regionali di cui al decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la nota 13666/2019 del 10 luglio 2019 con cui l'ANSF indica i provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario applicabile alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti individuate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;

VISTO l'accordo tra Regione Piemonte, Gruppo Torinese Trasporti (GTT) S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del 10 luglio 2020 che disciplina il subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 – secondo periodo – del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017;

VISTO il protocollo di intesa tra Regione Piemonte, Gruppo Torinese Trasporti (GTT) S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del 6 luglio 2023 che disciplina il subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 47 comma 4 del decreto-legge n. 50/2017, come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, nella gestione delle ferrovie in concessione regionale Canavesana e Torino – Ceres;

VISTE le Comunicazioni Organizzative n. 564/AD di RFI del 24 luglio 2020 e n. 640/AD di RFI del 23 dicembre 2022;

VISTA il Rapporto di Commissione di Verifica Tecnica del sottosistema funzionale esercizio di cui alla nota RFI SVS.NCR\A0017\P\2023\0001363 del 21 luglio 2023 nel quale si recepiscono anche le misure mitigative contenute nei rapporti delle altre Commissioni di Verifica Tecnica al fine di definire le norme particolari da adottare sulle linee dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese (ex GTT);

VISTA la nota RFI-SVS.NCR\PEC\P\2023\0001431 del 27/7/2023 con cui è stata inviata per commenti una bozza della presente prescrizione di esercizio;

VISTI i commenti alla suddetta bozza pervenuti:

- dalla CA Torino con comunicazione del 03/8/2023;
- dall'IF Trenitalia con nota prot. TRNIT-DT.SIGSQ\P\2023\0032760 del 10/08/2023;



- dalla DOI con nota prot. RFI-NEMI-DOI.SI\A0011\P\2023\0003882 del 28/8/2023;
- dall'IF MIR con nota prot. MIR-DT\A0011\P\2023\0000126 del 28/08/2023;

VISTA la relazione finale RFI-VDO.DTC.NCR\A0017\P\2023\0000212 del 10/10/2023, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16.1.1;

si prescrive quanto di seguito riportato che, ad esclusione dell'articolo 3, commi dal 4 al 9 e dell'articolo 4, costituisce norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1

(Finalità)

Con la presente prescrizione di esercizio si emanano le norme da adottare sulle linee Settimo Torinese – Rivarolo, Rivarolo – Pont e Torino Rebaudengo Fossata – Ceres, facenti parte della infrastruttura ferroviaria regionale piemontese (ex Gruppo Torinese Trasporti).

Articolo 2

(Quadro normativo)

1. Le norme e gli standard applicabili sulle linee di cui all'articolo 1 sono quelli del quadro normativo vigente sull'infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI, integrati dalle norme particolari riportate nei successivi articoli 3 e 4, nonché dagli ulteriori esiti di cui ai rapporti delle CVT. Resta inteso quindi che il quadro normativo del Gestore Infrastruttura GTT cessa di essere applicabile sulle suddette linee.

2. Fino al completamento degli interventi di adeguamento agli standard di RFI, la linea Rivarolo – Pont e il tratto di linea dalla località di servizio di Germagnano (esclusa) alla località di servizio di Ceres (inclusa) della linea Torino Rebaudengo Fossata – Ceres sono interrotti all'esercizio (Rif. [MIT_ANSF_ESE_4]).

In particolare la riattivazione del tratto Germagnano – Ceres è subordinata anche al conseguimento della conformità agli standard infrastrutturali di pendenza massima della linea previsti dalla PGOS-IF/RFI (Rif. [MIT_ESE_T_26]).

3. I movimenti da un fascio di binari all'altro della medesima località di servizio e da/verso i raccordi di stazione devono avvenire secondo le norme di cui all'ISM, nelle more della realizzazione degli attrezzaggi tecnologici atti a consentire tali movimenti in movimenti in modalità treno (art. 2/22 RCT) (Rif. [MIT_ESE_T_46]).

Articolo 3

(Norme particolari relative alle linee/tratti di linea Settimo Torinese – Rivarolo, Torino Rebaudengo Fossata – Germagnano)

1. Nelle stazioni impresenziate comandate a distanza lo stazionamento dei veicoli non è ammesso sui binari di circolazione, ad eccezione di casi particolari, indicati nell'Orario di



servizio, autorizzati dall'Unità Centrale competente (Rif. [MIT_ESE_T_24]).

2. Nella stazione di Rivarolo lo stazionamento dei veicoli è ammesso sui binari I, II, III e IV durante l'impresenziamento dell'impianto, purché i deviatori interessati vengano preventivamente disposti e bloccati dal DM, con le relative maniglie individuali dell'ACEI, in posizione tale da garantire che eventuali fughe di veicoli non avvengano verso i binari di linea e che i veicoli posti in stazionamento siano immobilizzati con staffe fermacarri per evitare indebiti spostamenti degli stessi verso l'uscita del binario in cui sostano (Rif. [MIT_ESE_T_24]).

3. Nella stazione di Cirié le manovre che possano impegnare il deviatore 5a dal lato della punta devono avvenire con le seguenti precauzioni: il RdC, prima di autorizzare il movimento di manovra, deve preventivamente bloccare con levetta individuale nella posizione voluta la comunicazione 5a/b e disalimentarla con l'apertura IMD. Le manovre nell'ambito del "piazzale officina", delimitato dalla comunicazione 3a/b e dai cancelli di ingresso/uscita dallo stabilimento, devono effettuarsi ad una velocità non superiore a 6 km/h, salvo limitazioni più restrittive (Rif. [MIT_ESE_T_45]).

4. In caso di fuori servizio prolungato dell'alimentazione degli impianti IS di una località di servizio, il RdC deve possibilmente disporre i deviatori per il transito sul binario di corretto tracciato, spostando eventuali incroci in altre località di servizio. In alternativa valgono le norme comuni in caso di movimenti a via impedita (Rif. [MIT_ENE_ESE_T_04]).

5. È vietata la disalimentazione parziale della linea TE all'interno di una località di servizio fino all'installazione della segnaletica TE (Rif. [MIT_ENE_ESE_T_03]).

6. In mancanza di funzioni di automazione dei comandi e di inseguimento treno del sistema di comando a distanza CTC, la variata successione dei treni deve essere gestita dal DCO con le procedure previste nell'articolo 11, comma 3, RCT (Rif. [MIT_CCS_ESE_T_08] e [MIT_CCS_ESE_T_09]).

7. Il segnale di partenza del binario di corsa (I binario) di Volpiano, lato San Benigno, è posto alla destra del binario a cui comanda. Il RdC non deve comandare itinerari di transito per i treni provenienti da Settimo e diretti verso San Benigno (Rif. [MIT_ESE_T_44]).

8. Nelle manovre dell'adeguamento dell'apparato, nella stazione di Venaria le comunicazioni 1 a/b e 2 a/b non devono essere percorse in deviana a velocità superiori a 30 km/h.

9. Nelle manovre dell'adeguamento del tracciato, nella stazione di Volpiano il deviatore 1 deve rimanere bloccato in posizione normale per la sinistra e il deviatore 2 deve rimanere bloccato in posizione normale per la destra, entrambi con controllo elettrico di posizione degli aghi, così interdiciendo la circolazione sul binario II.



Articolo 4

(Norme particolari relative al tratto di linea Germagnano (esclusa) - Ceres (inclusa), interrotto all'esercizio)

1. È vietata la disalimentazione parziale della linea TE all'interno di una località di servizio fino alla installazione della segnaletica TE (Rif. [MIT_ENE_ESE_T_03]).
2. Sulla tratta Pessinetto - Ceres, fino al completamento degli interventi di adeguamento agli standard di RFI e quindi alla riattivazione all'esercizio devono essere impiegati MdO atti a circolare su pendenze almeno fino al 37‰ nel rispetto delle seguenti condizioni integrative (Rif. [MIT_ESE_T_26]):
 - a. i MdO devono essere dotati di freno continuo automatico e di stazionamento efficiente esteso a tutto il convoglio;
 - b. non sono ammesse le eccezioni relative alla presenza di mezzi non frenanti di cui all'art. 3/B comma 12 dell'ICMO;
 - c. non è ammesso l'uso della frenatura a mano o parzialmente continua;
 - d. la percentuale minima di massa frenata dei MdO deve essere non inferiore al 95% con frenatura continua tipo merci;
 - e. la scomposizione di convogli di MdO non è mai consentita;
 - f. è consentito l'oltro per trasferimento esclusivamente di un unico convoglio di MdO;
 - g. i MdO devono circolare in marcia a vista non superando la velocità massima di 30 km/h, salvo ulteriori limitazioni;
 - h. i MdO in stazionamento devono essere immobilizzati con due staffe fermacarri per veicolo.

Articolo 5

(Avvisi)

1. Le IF e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione di esercizio.
2. La SO Circolazione Area Torino è tenuta a:
 - a) acquisire i piani schematici IS, le tabelle delle condizioni e le istruzioni di dettaglio degli impianti e delle linee, a seguito delle CVT GTT conseguenti agli interventi tecnologici propedeutici al subentro (Rif. [MIT_ESE_T_34]);
 - b) fornire gli appositi elenchi ad uso dei RdC con l'indicazione dei deviatori delle località di servizio che ammettono una velocità, sul ramo deviato, pari a 60 km/h con tangente 0,074 e 0,094 e con un unico punto di controllo (cioè privi del Dispositivo Contatto Funghia), per ogni località di servizio. Nel caso eccezionale in cui tale elenco non sia disponibile, la Circolazione Area avrà cura di vietare la "manovra di saggio" di cui al punto 2.1.04 delle Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali - Parte I - Sezione C Apparati centrali Elettrici ad Itinerari con comando a pulsanti di tipo FS (ACEI) per tutti i deviatori della località di servizio interessata (Rif. [MIT_ESE_T_22]);



- c) approvare e portare a conoscenza del personale interessato, nei modi previsti dal SGS di RFI, i "Registri delle Disposizioni di Servizio" (RdS) delle località di servizio e i relativi allegati; in particolare i RdS saranno forniti da GTT debitamente sottoscritti, secondo le procedure del SGS di RFI;
 - d) aggiornare l'Orario di Servizio.
3. La DOIT di Torino è tenuta inoltre a:
- a) adottare le necessarie mitigazioni in relazione agli obblighi previsti per le linee di RFI dalla Legge n. 191/1974 e DPR n. 469/1979;
 - b) verificare l'esistenza e congruenza e, se necessario, redigere le planimetrie dei percorsi sicuri di stazione (sentieri), nonché le planimetrie con la rappresentazione delle intervie rosse, gialle e verdi, come definite in RFI, con priorità per le LdS normalmente presenziate o ove si svolga attività di manovra programmata (Rif. [MIT_ESE_T_28]);
 - c) inserire e tenere costantemente aggiornati gli specifici dati relativi ai passaggi a livello, al fine di permettere l'integrazione delle graduatorie di priorità di intervento sui passaggi a livello pubblici ai sensi delle linee guida RFI DTC LGSE 02 1 0 (Rif. [MIT_CCS_ESE_T_10]);
 - d) curare, laddove necessario, l'integrazione delle istruzioni di dettaglio degli apparati con le mitigazioni indicate dalle CVT, da sottoporre poi all'approvazione della SO Circolazione Area Torino;
 - e) elaborare e fornire alla SO Circolazione Area Torino l'elenco di tutti i deviatori S 60 E1 (ex 60 UNI)/400/0,074 – 0,094 distinti per località di servizio;
 - f) elaborare e fornire alla SO Circolazione Area Torino gli eventuali elenchi previsti al punto 2 dell'articolo 1 della PE RFI-SVS.NCR\PEC\PA\2023\0001320 del 14/07/2023;
 - g) fornire alla Direzione Tecnica i dati necessari all'aggiornamento delle "Caratteristiche tecnico-funzionali dell'infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI" (CTF IFN).
4. Le Unità Centrali interessate e la DOIT di Torino restano incaricati di recepire, fra i documenti di III e IV livello del SGS di RFI, le particolarità connesse con i cicli di manutenzione degli oggetti, ex GTT, ancora presenti sull'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese al momento del subentro di RFI nella gestione della stessa.
5. Le Unità Centrali interessate restano incaricate di aggiornare il programma di attrezzaggio dei fasci delle località di servizio per consentire i movimenti in modalità treno (Rif. [MIT_ESE_T_46]).
6. Relativamente al personale di RFI, la presente disposizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: tutte. I Ruoli e Contesti operativi coinvolti devono essere stabiliti, nel rispetto delle procedure SGS di RFI, dalle Unità centrali competenti.



Articolo 6

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio, pubblicata on-line in formato pdf nella banca dati pubblica e-PODweb (raggiungibile anche dal sito www.rfi.it) e nella banca dati aziendale e POD RFI, entra in vigore con l'emanazione di specifica Circolare Territoriale.

Ef시오 Murgia