

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n°117.0

del 20 febbraio 2024

Entra in vigore alle ore 00.01 del 1° aprile 2024

GESTIONE DEI CONVOGLI A COMPOSIZIONE BLOCCATA ESERCITI DALLA DIREZIONE BUSINESS IC

Annulla e sostituisce	Integra
	MMV MMFT All.8 MMPGOS All. IX BIS MMIEFCA DPC CIR DPC Locomotive interessate PEIF 20 PEIF 21

INDICE

1. PREMESSA	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. DISPOSIZIONI GENERALI DEL MODELLO INTERCITY A COMPOSIZIONE BLOCCATA.....	3
4. PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI AGGIUNTIVI.....	4
4.1 Treni traghettiati	5
5. RESPONSABILITÀ DEGLI IMC NELLA COMPOSIZIONE DEI CONVOGLI.....	5
5.1 Allineamento delle scadenze manutentive.....	5
5.2 Creazione e gestione delle anagrafiche di targa convoglio.....	6
6. IN USCITA DA IMC.....	6
6.1 Comunicazioni alla Gestione Flotta.....	6
6.2 Attività di verifica e Prove del Freno.....	6
6.3 Modifiche alla composizione e aggiornamento anagrafiche	6
6.4 Ritiro del Libro di Convoglio/ Scheda convoglio.....	7
7. ATTIVITÀ IN LOCALITÀ NON SEDE DI IMC	7
7.1 Visita Esterna (VE)	7
7.2 Controlli Dispositivo Antipattinante (CAP).....	8
7.3 Attività in carico al PdA durante le operazioni propedeutiche alla partenza.....	9
8. PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI TRENO	10
9. DURANTE IL SERVIZIO.....	10
9.1 Registrazione delle segnalazioni.....	10
9.2 Verifica dei dispositivi antipattinante a cura PdA.....	11
9.3 Anomalo comportamento in corsa dei veicoli.....	11
10. TERMINE CORSA.....	12
11. GESTIONE DEI CASI DI RTB	12
12. RIENTRO IN IMC.....	12
13. DISTRIBUZIONE.....	14
14. TABELLA	15

1. PREMESSA

Nell'ambito delle attività aziendali e di Polo Passeggeri volte alla progressiva semplificazione e ottimizzazione dei processi, nel quadro delle responsabilità in carico alle Imprese Ferroviarie disciplinate dalla Direttiva UE 2016/798 e correlato D.Lgs 50/2019, in considerazione dell'ormai consolidato modello di esercizio dei treni IC Giorno il quale già da tempo impone ai convogli caratteristiche di omogeneità e reversibilità, fermi restando i limiti normativi cogenti disciplinati nelle procedure del SIGSQ, la presente PEIF disciplina le modalità operative introdotte per la gestione dei convogli DBIC a composizione bloccata (ICB).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui alla presente PEIF si applicano a tutti i treni IC cosiddetti "Intercity a Composizione Bloccata", rispondenti alle caratteristiche riportate al Paragrafo seguente.

Tutte le composizioni che non corrispondono a detti parametri sono da considerarsi a tutti gli effetti treni di materiale ordinario.

3. DISPOSIZIONI GENERALI DEL MODELLO INTERCITY A COMPOSIZIONE BLOCCATA

Si definiscono "Intercity a Composizione Bloccata" (ICB) le seguenti tipologie di convogli IC reversibili:

- E401 + 6 o 7 carrozze IC 270 e/o IC 901 + Semipilota Z1-A;
- E464 + 6 o 7 carrozze IC 270 e/o IC 901 + Semipilota Z1-A;
- E414 + 7 o 8 carrozze IC 270 e/o IC 901 + E414;
- E464 + 7 o 8 carrozze IC 270 e/o IC 901 + E464;
- E464 + 2 o 3 carrozze IC 270 e/o IC 901 + Semipilota Z1-A¹.

Su tali composizioni ICB non è consentito effettuare scarti/aggiunte di veicoli al di fuori degli IMC. In caso di anomalità al convoglio che dovessero precludere la prosecuzione del servizio dovrà essere richiesto soccorso secondo quanto previsto dalla DEIF 34 r.v.

¹ I convogli IC Giorno Sicilia si considerano come composti da due semitreni ICB.

L'attività di Preparazione dei Treni, ambito Verifica dei veicoli, viene mantenuta esclusivamente all'interno degli IMC assegnatari o in grado di operare sui veicoli IC 901/IC 270 (DEIF 43), pertanto ad integrazione del MMV Cap.1 per tali tipologie di convoglio non si applica la programmazione delle visite tecniche rispetto alle scadenze temporali e chilometriche.

Su tali convogli, in esclusivo servizio interno, non è prevista l'applicazione al di fuori degli IMC delle etichette di cui al MMV Allegato B da parte del Personale di Verifica², fermo restando le attività in IMC. Al fine di permettere la comunicazione a tutte le figure interessate delle anomalie ed avarie ai veicoli in composizione ai convogli ICB viene istituita la Scheda Convoglio/Libro di Convoglio, i cui dettagli sono riportati in Appendice 1 alla presente PEIF.

A tal fine, anche in caso di apposizione di etichette in IMC, l'anomalia deve essere comunque riportata sulla Scheda Convoglio da parte del Personale di Verifica e comunicata alla Sala Operativa.

Per le segnalazioni relative alle carrozze inserite nelle composizioni ICB non è necessaria la compilazione del LdB cartaceo modello TV 221/S qualora la segnalazione possa essere correttamente inviata tramite il LdS informatizzato, fermo restando il mantenimento dello stesso in dotazione a ciascun veicolo.

Ai fini manutentivi, nel sistema RSMS tutte le carrozze mantengono le proprie scadenze a veicolo singolo.

I convogli che non rispettano le composizioni di cui al punto 3 vengono considerati come normali convogli di materiale ordinario per i quali si continuano ad applicare le norme comuni.

4. PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI AGGIUNTIVI

Le strutture di Programmazione della Direzione devono pianificare le attività di Visita Esterna (VE) e controlli dispositivo antipattinante (CAP), definite ai paragrafi successivi, da parte del personale dei treni secondo i limiti chilometrici e temporali riportati ai successivi capoversi.

Per i treni che percorrono una relazione superiore agli 800 Km, deve essere prevista a termine corsa o in origine, prima della successiva relazione commerciale, l'effettuazione da parte del PdC del controllo denominato "Visita Esterna" descritto in seguito.

² ad eccezione delle etichette S ed S1, che continuano a poter essere applicate in esercizio da parte del personale di Accompagnamento dei Treni

Per i rimanenti treni deve essere prevista una Visita Esterna entro gli 800 km, comprensivi anche di più relazioni e comunque entro e non oltre 72 ore dalla precedente Visita Esterna³.

Nel rispetto dell'Art. 7 comma 2 del MMIEFCA, resta attribuito alle strutture di Programmazione della Direzione definire l'elenco delle località in cui il Personale di Accompagnamento è tenuto ad eseguire la Prova Freno tipo A coadiuvato dall'AdC, almeno una volta ogni 24 ore. Inoltre, tali strutture sono tenute a programmare l'esecuzione dei controlli aggiuntivi di cui all'Art. 12 bis (Controlli dispositivo Antipattinante) ogni 48 ore a cura del PdA.

I turni di servizio del personale dovranno prevedere, ai fini dello svolgimento di tali controlli, congrua tempistica di presa in servizio.

Nei casi di modifica dei turni materiali in Gestione Operativa, la SO/DCT dovrà opportunamente comunicare agli Impianti Equipaggi la necessità di riprogrammazione delle Visite Esterne e dei Controlli Antipattinante.

4.1 Treni traghettiati

A parziale modifica del MMV punto 1.1.6, per i convogli ICB modello IC giorno Sicilia, il Personale di Verifica non è tenuto ad effettuare la Vro a seguito dello sbarco dalla nave traghetto.

Le strutture di Programmazione della Direzione dovranno programmare l'effettuazione di una Visita Esterna da parte del Personale di Condotta per ciascun treno traghettiato.

5. RESPONSABILITÀ DEGLI IMC NELLA COMPOSIZIONE DEI CONVOGLI

5.1 Allineamento delle scadenze manutentive

La funzione di Programmazione e Gestione Treno dell'IMC deve predisporre i convogli IC bloccati con almeno la prima scadenza manutentiva allineata (VP o superiore).

Le scadenze manutentive, salvo impedimenti dovuti a interventi di manutenzione correttiva/programmata di particolare entità, devono essere effettuate a convoglio completo.

³ In tutti i casi di Visita Esterna il conteggio dei Km o delle ore deve essere effettuato a partire dalla precedente Visita Esterna o VT/Vro effettuata in IMC da parte del Personale di Verifica.

5.2 Creazione e gestione delle anagrafiche di targa convoglio

A ciascun convoglio deve essere attribuito dall'IMC assegnatario un identificativo alfanumerico (targa convoglio), utile a riconoscere univocamente il complesso in esercizio, indipendentemente dal treno o dalla sequenza di treni effettuata. Ciascuna targa convoglio viene associata al momento dell'uscita del materiale da IMC all'insieme dei veicoli che compongono il treno e resta assegnata a quella composizione fino al rientro nell'IMC assegnatario.

Le attività di scarto e reintegro effettuate in IMC per qualsiasi motivo prevedono l'aggiornamento delle anagrafiche dei veicoli in composizione a ciascuna targa convoglio. A tale aggiornamento provvedono le strutture di Programmazione e Gestione Treno degli IMC.

Fino al completamento delle modifiche ai sistemi informatici, l'anagrafica delle targhe convoglio deve essere mantenuta autonomamente da ciascun IMC.

6. IN USCITA DA IMC

6.1 Comunicazioni alla Gestione Flotta

Al momento dell'uscita dall'impianto di manutenzione, gli IMC dovranno comunicare al Gestore Manutenzione Flotta (DCT) e alla Sala Operativa la percorrenza chilometrica e temporale residua di ciascun convoglio ICB, l'identificativo della targa convoglio, nonché eventuali limitazioni di utilizzo, da trasmettere mediante apposita comunicazione tracciata.

6.2 Attività di verifica e Prove del Freno

In uscita da IMC assegnatario o in grado di mantenere il rotabile (DEIF 43) tutti i convogli ICB devono essere sottoposti a Prova Freno tipo A e ai controlli previsti dall'Art. 12 bis del MMIEFCA. Qualora siano stati sezionati od effettuati scarti e reintegri il convoglio deve essere sottoposto anche a VRO da parte del Personale di Verifica.

6.3 Modifiche alla composizione e aggiornamento anagrafiche

La modifica della composizione in termini di scarti e reintegri di veicoli in composizione o di sostituzione di locomotiva/e in IMC non assegnatario comporta l'aggiornamento della Scheda Convoglio o l'emissione di una nuova Scheda Convoglio⁴ da parte della Programmazione e Gestione Treno o del

⁴ Le modalità sono disciplinate in Appendice 1.

Personale di Verifica, che tenga conto delle precedenti segnalazioni ancora in essere e l'aggiornamento delle anagrafiche di targa convoglio.

Tutti i veicoli che vengono aggiunti alle composizioni devono essere preventivamente sottoposti a VT e devono presentare la prima scadenza chilometrica e temporale più alta delle altre vetture.

6.4 Ritiro del Libro di Convoglio/Scheda convoglio

L'Agente di Condotta (AdC) comandato allo spostamento di un convoglio ICB tra l'IMC e la stazione di origine, al momento del ritiro dei Libri di Bordo della/e locomotiva/e dovrà ritirare anche una copia del Libro di Convoglio. Per i treni composti da due sezioni non comunicanti dirette per destinazioni diverse (IC Giorno Sicilia) dovrà ritirare due Libri Convoglio, uno per ciascun semitreno. L'AdC provvederà a consegnare il/i Libro/i di Convoglio al Capotreno del primo treno commerciale effettuato con tale convoglio.

Anche nel caso di invio di materiali vuoti, l'AdC custodirà il Libro di Convoglio fino all'effettuazione del primo treno commerciale, e lo consegnerà al Capotreno.

Il Capotreno in servizio sul primo treno commerciale dopo l'uscita da IMC provvederà ad inizializzare la Scheda Convoglio esponendo sul Quadro I° l'elenco delle locomotive e carrozze in composizione al treno in modo da creare un'associazione univoca convoglio/scheda.

7. ATTIVITÀ IN LOCALITÀ NON SEDE DI IMC

Nelle stazioni di origine corsa che non coincidono con uscita da IMC, l'AdC e il PdA possono essere chiamati ad effettuare controlli aggiuntivi durante la messa in servizio del convoglio, secondo opportuna programmazione diramata ad ogni cambio turno materiali dalle competenti strutture di Direzione.

7.1 Visita Esterna (VE)

In particolare, ove previsto, l'AdC può essere chiamato ad effettuare la Visita Esterna. Tale controllo consiste, durante la messa in servizio del convoglio, in analogia ai controlli effettuati sui treni ETR/mezzi leggeri/treni di locomotive isolate, nel controllo delle parti a vista legate a:

- a) cassa (struttura portante e imperiale),
- b) rodiggio (boccole ed accessori ad esse applicate),
- c) carrelli (telaio),

d) sospensioni (primaria, secondaria, smorzatori, ammortizzatori antiserpeggio).

e) integrità dei collegamenti di terra (trecciole di messa a terra).

La Visita Esterna deve essere effettuata anche lato interbinario ove presente opportuno marciapiede o camminamento con intervie in sicurezza. L'effettuazione da un solo lato della Visita Esterna deve essere riportata in apposito riquadro della Scheda Convoglio.

In caso di anomalie riscontrate l'AdC ne valuta la compatibilità per lo svolgimento del servizio secondo la propria competenza, di concerto con il personale reperibile messo a disposizione dalla Direzione, ai fini dell'attuazione dei necessari provvedimenti per l'effettuazione del treno o, qualora non sia garantita la prosecuzione in sicurezza, procedendo alla richiesta di sostituzione del materiale.

L'esito della Visita Esterna deve essere riportato dall'AdC sull'apposita sezione della Scheda Convoglio.

Parimenti, nei casi di effettuazione di Visita Esterna (VE) nelle località di Villa S. Giovanni e Messina, in considerazione che i semitreني imbarcati non subiscono scomposizioni e il materiale resta sempre in consegna alla IF Trenitalia, l'AdC, ai fini dell'effettuazione dei controlli previsti da tale attività potrà utilizzare ogni momento ritenuto opportuno a partire dalle fasi immediatamente precedenti allo sbarco.

7.2 Controlli Dispositivo Antipattinante (CAP)

Ove previsto dalla specifica programmazione dei turni, il CT incaricato dell'esecuzione della Prova Freno tipo A, può essere chiamato ad effettuare i Controlli Antipattinante. Tale controllo consiste nell'applicazione di quanto previsto all'Art. 12 bis del MMIEFCA, con le seguenti precisazioni:

- a. Accertata la chiusura dei freni il CT deve, su ciascun veicolo, premere per circa 1 secondo il pulsante di prova. Tale azionamento provoca lo scarico dell'aria dai cilindri del freno (udibile dal vestibolo e indicato dai manometri stessi). Abbandonando il pulsante la pressione nei cilindri del freno deve risalire immediatamente al valore iniziale. Tale valore dovrà essere controllato a mezzo dei manometri dei cilindri a freno.
- b. Se gli accertamenti di cui al punto precedente danno esito negativo o qualora la lampada spia «Antislittante guasto» fosse trovata accesa il veicolo dovrà essere isolato dal freno con l'ausilio dell'AdC e l'anomalia

segnalata sulla Scheda Convoglio e sul LdS. Il CT provvederà alla riemissione delle prescrizioni tecniche secondo quanto previsto dal MMPGOS e dalla DEIF 35.

- c. Nei casi di guasto antipattinante delle vetture SP Z1-A, essendo carrozze di estremità è ammesso il proseguimento del servizio senza isolare dal freno la vettura per le 24 ore successive al rilevamento del guasto. L'AdC durante la condotta dovrà porre maggior cautela nell'utilizzare il rubinetto del freno evitando, per quanto possibile, brusche frenate. L'anormalità va segnalata sulla Scheda Convoglio e sul LdS.

L'esito dei CAP deve essere riportato dal CT sull'apposita sezione della Scheda Convoglio.

7.3 Attività in carico al PdA durante le operazioni propedeutiche alla partenza

All'inizio del servizio, il CT deve prendere visione delle limitazioni e delle segnalazioni già presenti sulla Scheda Convoglio nei Quadri III° e IV° e partecipare al restante PdA in servizio.

Durante l'effettuazione della Prova del Freno tipo A il CT è sempre tenuto a verificare gli organi di trazione e repulsione nonché la corretta unione dei veicoli (meccanica, elettrica, pneumatica, ecc). Devono inoltre essere verificati ove presenti i respingenti di coda per accertare che siano assicurati contro la caduta e che gli organi non utilizzati, posti sulla testata di coda, siano riposti nei rispettivi alloggiamenti.

Durante l'effettuazione delle attività propedeutiche alla partenza e in particolare durante i controlli di cui alla check-list di lateralizzazione prevista dalla DEIF 37, tutto il PdA in servizio al treno è chiamato a verificare il corretto funzionamento di:

- a) porte esterne, serrature, maniglie, corrimano, predellini, aprendo a tal fine tutte le porte ed eseguendo la chiusura dal manipolatore di una porta e controllando infine che tutte risultino correttamente bloccate.
- b) porte intercomunicanti di inizio e fine convoglio, in applicazione della PEIF 43.

Nella fase di controllo di congruenza dei documenti treno prevista dalla DEIF 35 il CT è inoltre tenuto a verificare la presenza delle iscrizioni sulla cassa e la loro leggibilità.

Per quanto riguarda i controlli interni da effettuarsi nell'ambito delle attività già previste dal punto 2.3 del MMAT, si precisa che tali attività devono comprendere il controllo del corretto funzionamento di:

- a) estintori (carica, efficienza, ecc.);
- b) sedili, schienali, poggiatesta, luci, arredi e quanto altro all'interno dei locali adibiti ai viaggiatori;
- c) porte interne (salone, compartimenti) e le finestre;
- d) ritirate/WC;
- e) intercomunicanti;
- f) spie di segnalazione degli impianti di bordo, elettrici, pneumatici, del freno e delle porte;
- g) corretta chiusura degli sportelli di protezione dei quadri di controllo delle utenze e ogni altra parte interna allo scopo di salvaguardare la sicurezza del personale di servizio e dei viaggiatori.

Tutte le anomalie riscontrate che interessano elementi di sicurezza o che pregiudicano il riutilizzo commerciale di un veicolo rimorchiato devono essere riportate sulla Scheda Convoglio, comunicate alla SO/DCT e segnalate sul LdS.

8. PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI TRENO

In stazione d'origine, fermo restando le procedure di cui all'Art. 81 bis MMPGOS e della DEIF 35 per l'emissione dei Documenti Tecnici di scorta al treno, il PdA dovrà tenere conto delle eventuali limitazioni di velocità in essere sul Quadro III° della Scheda Convoglio comunicando la necessità di integrazione del M40 PT al FT addetto PDP-FT o praticando specifica Prescrizione Tecnica all'AdC.

Nel caso di invii vuoti non scortati da CT, l'AdC rispetterà d'iniziativa le limitazioni di velocità presenti nel Quadro III° della Scheda Convoglio.

9. DURANTE IL SERVIZIO

9.1 Registrazione delle segnalazioni

Durante il servizio la Scheda Convoglio è conservata dal Capotreno⁵.

⁵ Per i treni senza Capotreno la Scheda Convoglio è in consegna all'AdC.

Il Capotreno è tenuto a indicare sulla scheda convoglio e sul LdS tutte le anomalie relative ad organi di sicurezza o che possano pregiudicare la prosecuzione in servizio commerciale di uno dei veicoli rimorchiati.

Per ciascuna segnalazione inserita sulla Scheda Convoglio il CT notificherà il provvedimento alla Sala Operativa/DCT, ottenendo numero di riscontro da riportare sulla stessa. La Sala Operativa/DCT provvederà alla registrazione delle segnalazioni ricevute su apposito supporto, associandole all'identificativo di targa convoglio comunicato da IMC.

Le anomalie che interessano organi non di sicurezza (ad es., WC, prese 220V, tavolini, etc.) devono essere segnalate sul solo LdS elettronico o sul LdB TV221/S nei soli casi di mancato funzionamento dell'invio informatizzato.

Le segnalazioni già presenti sulla Scheda Convoglio e per le quali è già presente numero di riscontro non devono essere inviate nuovamente tramite LdS nei treni successivi a quello in cui è stata effettuata la segnalazione.

La registrazione delle anomalie dei mezzi di trazione resta in carico all'AdC mediante l'utilizzo del Libro di Bordo delle locomotive.

9.2 Verifica dei dispositivi antipattinante a cura PdA

Durante il servizio il personale di accompagnamento treni è sempre incaricato, prima del termine corsa, di effettuare almeno un controllo dell'efficienza dei dispositivi antipattinante (accensione lampada spia) su tutti i veicoli in composizione. Di tale verifica dovrà essere data evidenza sul Rec@p. Eventuali guasti/anomalie devono essere riportati sulla scheda convoglio e sul LdS.

In presenza di veicoli con antipattinante con spia "guasto" rilevata accesa, il CT dovrà avvisare l'AdC al fine di porre maggior cautela nell'utilizzare il rubinetto del freno evitando, per quanto possibile, brusche frenate fino al termine corsa.

Per il successivo riutilizzo in servizio commerciale il veicolo interessato dal guasto antipattinante dovrà essere isolato dal freno salvo i casi relativi alla vettura semipilota Z1-A per i quali vale quanto riportato al punto 7.2 c).

9.3 Anomalo comportamento in corsa dei veicoli

Qualora durante la marcia si manifestino anomali comportamenti dei veicoli (sbandamenti, sobbalzi, serpeggiamenti, rumori anormali provenienti dal sottocassa, ecc.) il personale del treno deve applicare quanto previsto dalla DEIF 30 identificando la velocità alla quale il fenomeno si riduce di intensità o cessa di manifestarsi. A treno fermo, una prima valutazione del degrado deve essere

effettuata dall'AdC di concerto con i Reperibili Help Desk messi a disposizione dalla Direzione.

Dovrà inoltre essere previsto il presenziamento del veicolo stesso da parte del personale di accompagnamento.

Nel caso in cui il personale di accompagnamento rilevi il perdurare dell'anomalo comportamento, deve richiedere al personale di condotta una ulteriore riduzione del 20% della velocità del treno, fermo restando una opportuna valutazione sulla prosecuzione del servizio da effettuare di concerto con l'AdC e i Reperibili Help Desk.

In relazione alle anomalie segnalate dal personale del treno, alle condizioni di marcia e alle altre disposizioni vigenti che regolano la riutilizzazione dei materiali, SO/DCT dovrà attuare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza e regolarità del servizio.

In tutti i casi in cui si rilevino anomalie che comportino una limitazione di velocità del convoglio prescritta all'AdC, la stessa deve essere riportata nella Scheda Convoglio al fine di consentirne il rispetto anche per i successivi servizi, riportando data e ora dell'evento.

10. TERMINE CORSA

A termine corsa, in caso di consegne indirette tra Capitreno, la scheda convoglio deve essere consegnata all'AdC e conservata insieme ai Libri di Bordo delle Locomotive, fino alla presentazione in servizio del PdA incaricato di scortare il successivo treno.

11. GESTIONE DEI CASI DI RTB

A parziale modifica della PEIF 20, per i convogli di cui alla presente PEIF, nei casi di allarme RTB o segnalazione di presunto riscaldamento alle bocche di un rotabile, l'informazione dovrà essere inviata dalla Sala Operativa all'IMC assegnatario o ad altro in grado di mantenere i veicoli (DEIF 43) eventualmente coincidente con la destinazione del convoglio. Per le condizioni della ripresa della marcia vale quanto previsto dalla PEIF 49 e MMNEAT Cap. 4 parte II, sezione II.

12. RIENTRO IN IMC

Qualora il turno materiali preveda l'ingresso in IMC assegnatario o in grado di mantenere il rotabile (DEIF 43) per qualsiasi motivo, il convoglio deve essere sottoposto a VT da parte del Personale di Verifica, fermo restando i casi in cui

siano programmate attività di Manutenzione Corrente Programmata a Treno Completo (MCPTC) in cui resta valido il punto 1.3 del MMV e la VT può non essere eseguita.

A valle dell'esecuzione della VT il personale di IMC effettua la chiusura della Scheda Convoglio e provvede allo spoglio delle segnalazioni. La Scheda Convoglio cartacea viene firmata dall'operatore incaricato dello spoglio e archiviata in IMC. Eventuali anomalie segnalate sull'intero convoglio e non associate ad un singolo veicolo (Es. Guasto telecomando) per le quali non sia presente opportuno avviso di manutenzione devono essere inserite manualmente sul sistema RSMS a cura del personale di IMC.

13. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)⁶. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte dalla suddetta COCS 66/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alla Sala Operativa (SOR/SOD/Presidi) della Direzione Business Inter-city;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione.

F.to Marco Caposciutti

⁶ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

14. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, e Reg. (UE) 773/2019 e s.m.i. destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	116.1	116.1	116.1		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	116.1	116.1			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	116.1	116.1	116.1	116.1	116.1
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	116.1				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale

Appendice 1 – Scheda Convoglio/Libro di Convoglio

Ad integrazione dell'Allegato IX BIS MMPGOS “*Documenti di scorta e moduli di prescrizione ai treni*”, per i convogli di cui alla presente PEIF i documenti di scorta al treno sono integrati da un ulteriore documento denominato “Scheda Convoglio”.

Nelle more del completamento delle modifiche ai sistemi informatici, la scheda convoglio è prodotta in formato cartaceo, contenuta in un bollettario che può contenere fino a 50 schede, denominato “Libro di Convoglio”.

Ciascun Libro di Convoglio non è associato a priori ad un determinato convoglio ICB: ad ogni uscita da IMC deve essere inizializzata una Scheda Convoglio associandovi l'effettiva composizione presente (locomotive e carrozze).

Modulo cartaceo

Durante il servizio la Scheda Convoglio è conservata dal Capotreno.

Il Capotreno è tenuto a indicare sulla scheda convoglio e sul LdS tutte le anomalie relative ad organi di sicurezza o che possano pregiudicare la prosecuzione in servizio commerciale di uno dei veicoli rimorchiati.

Nei treni senza capotreno il Libro di Convoglio contenente la Scheda convoglio è in consegna al personale di condotta.

Sulla parte anteriore (fronte), la Scheda Convoglio è composta da 5 quadri:

- Quadro I°: *Dati identificativi del convoglio*. Da compilarsi a cura CT al momento dell'effettuazione del primo treno commerciale dopo l'uscita da IMC riportando i numeri NEV delle carrozze e il seriale delle locomotive (es. 464.315)
- Quadro II°: *Restrizioni residue in uscita da IMC*. Fino al completamento delle modifiche ai sistemi informatici, non deve essere utilizzato il riquadro “Restrizioni” presente sulla Scheda Convoglio.
- Quadro III°: *Limitazioni del convoglio derivanti da guasti in esercizio*. Da compilarsi in tutti i casi in cui si rilevino anomalie che comportino una limitazione di velocità del convoglio prescritta all'AdC al fine di consentirne il rispetto anche per i successivi servizi, riportando data e ora dell'evento.
- Quadro IV°: *Segnalazioni comunicate alla Gestione Flotta*. Da compilarsi nei casi di anomalie che interessino organi di sicurezza o che possano pregiudicare la prosecuzione in servizio commerciale di uno dei veicoli rimorchiati. Ciascuna segnalazione deve riportare il numero di riscontro fornito dalla SO/DCT.

- Quadro V°: *Spoglio segnalazioni*. Da compilarsi a cura IMC nel momento della chiusura della Scheda Convoglio e conseguente rimozione della stessa dal Libro di Convoglio e nei casi di aggiornamento della stessa.

Sulla parte posteriore (retro), la Scheda Convoglio è composta da ulteriori due quadri:

- Quadro VI°: *Esiti delle visite esterne effettuate dall'AdC*. Da compilarsi a cura dell'AdC o dal PdA su indicazione dell'AdC riportando l'esito dell'attività di Visita Esterna.
- Quadro VII°: *Esiti dei controlli antipattinante effettuati dal PdA*. Da compilarsi a cura del PdA riportando l'esito dell'attività CAP.

TRENITALIA Società per Azioni		foglio n°		SCHEDA CONVOGLIO PER TRENI IC BLOCCATI - MOD. SKC-2024																																																																																																															
Q. I° - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONVOGLIO ID TARGA (*) _____ IMC DI USCITA _____ DATA ORA DI USCITA _____ 1° SERVIZIO COMM. ESPIETATO (n° TRENO) _____ VEICOLI IN COMPOSIZIONE LOCOMOTIVE _____ A _____ B CARROZZE _____ Senso di marcia _____ 1 _____ A 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____ B		Q. III° - LIMITAZIONI DEL CONVOGLIO DERIVANTI DA GUASTI IN ESERCIZIO <table border="1"> <thead> <tr> <th>L1</th> <th>Data</th> <th>Ora</th> <th>L2</th> <th>Data</th> <th>Ora</th> <th>L3</th> <th>Data</th> <th>Ora</th> <th>L4</th> <th>Data</th> <th>Ora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				L1	Data	Ora	L2	Data	Ora	L3	Data	Ora	L4	Data	Ora																																																																																																		
L1	Data	Ora	L2	Data	Ora	L3	Data	Ora	L4	Data	Ora																																																																																																								
Q. II° - RESTRIZIONI RESIDUE IN USCITA DA IMC <table border="1"> <tbody> <tr><td>R1</td><td> </td></tr> <tr><td>R2</td><td> </td></tr> <tr><td>R3</td><td> </td></tr> </tbody> </table>		R1		R2		R3		Q. IV° - SEGNALAZIONI COMUNICATE ALLA GESTIONE FLOTTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Treno</th> <th>Data</th> <th>Agente</th> <th>Vett. n°</th> <th>tipologia (1)</th> <th>Descrizione</th> <th>N° riscontro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>2</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>3</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>5</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>6</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>7</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>8</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>9</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>10</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>11</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>12</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				N°	Treno	Data	Agente	Vett. n°	tipologia (1)	Descrizione	N° riscontro	1								2								3								4								5								6								7								8								9								10								11								12							
R1																																																																																																																			
R2																																																																																																																			
R3																																																																																																																			
N°	Treno	Data	Agente	Vett. n°	tipologia (1)	Descrizione	N° riscontro																																																																																																												
1																																																																																																																			
2																																																																																																																			
3																																																																																																																			
4																																																																																																																			
5																																																																																																																			
6																																																																																																																			
7																																																																																																																			
8																																																																																																																			
9																																																																																																																			
10																																																																																																																			
11																																																																																																																			
12																																																																																																																			
(*) ID Targa non previsto in caso di compilazione cartacea (1) LEGENDA TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE 1 RIUTILIZZO COMMERCIALE 6 IMPIANTO ELETTRICO 2 RODIGGIO 7 IMP. PNEUMATICO E FRENO 3 CARRELLI 8 PORTE 4 TELAI 9 ANTINCENDIO 5 CASSA 0 ALTRO (TCN, ALLARME PASSEGGERI, ...)		Q. V° - SPOGLIO SEGNALAZIONI (A CURA IMC) <table border="1"> <tbody> <tr> <td>DATA/ORA CHIUSURA SCHEDA CONVOGLIO</td> <td>OPERATORE SPOGLIO</td> </tr> </tbody> </table>				DATA/ORA CHIUSURA SCHEDA CONVOGLIO	OPERATORE SPOGLIO																																																																																																												
DATA/ORA CHIUSURA SCHEDA CONVOGLIO	OPERATORE SPOGLIO																																																																																																																		

Figura 1- Modello Scheda Convoglio (fronte)

TRENITALIA CONVOGLIO PER TRENI IC BLOCCATI - MOD. SKC-2024																																																																																																			
O. VI°		O. VII°																																																																																																	
RETRO SCHEDA CONVOGLIO PER TRENI IC BLOCCATI - MOD. SKC-2024																																																																																																			
ESITI DELLE VISITE ESTERNE EFFETTUATE DALL'ADC <table border="1"> <tr><td>Treno</td><td></td><td rowspan="3">Esito</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>Data</td><td></td></tr> <tr><td>Matr. AdC</td><td></td></tr> <tr><td>Treno</td><td></td><td rowspan="3">Esito</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>Data</td><td></td></tr> <tr><td>Matr. AdC</td><td></td></tr> <tr><td>Treno</td><td></td><td rowspan="3">Esito</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>Data</td><td></td></tr> <tr><td>Matr. AdC</td><td></td></tr> <tr><td>Treno</td><td></td><td rowspan="3">Esito</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>Data</td><td></td></tr> <tr><td>Matr. AdC</td><td></td></tr> <tr><td>Treno</td><td></td><td rowspan="3">Esito</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>Data</td><td></td></tr> <tr><td>Matr. AdC</td><td></td></tr> <tr><td>Treno</td><td></td><td rowspan="3">Esito</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>Data</td><td></td></tr> <tr><td>Matr. AdC</td><td></td></tr> </table> ESITI DEI CONTROLLI AP EFFETTUATI DAL PDA <table border="1"> <tr><td>Treno</td><td></td><td rowspan="3">Esito</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>Data</td><td></td></tr> <tr><td>Matr. CT</td><td></td></tr> <tr><td>Treno</td><td></td><td rowspan="3">Esito</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>Data</td><td></td></tr> <tr><td>Matr. CT</td><td></td></tr> <tr><td>Treno</td><td></td><td rowspan="3">Esito</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>Data</td><td></td></tr> <tr><td>Matr. CT</td><td></td></tr> <tr><td>Treno</td><td></td><td rowspan="3">Esito</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>Data</td><td></td></tr> <tr><td>Matr. CT</td><td></td></tr> <tr><td>Treno</td><td></td><td rowspan="3">Esito</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>Data</td><td></td></tr> <tr><td>Matr. CT</td><td></td></tr> <tr><td>Treno</td><td></td><td rowspan="3">Esito</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr><td>Data</td><td></td></tr> <tr><td>Matr. CT</td><td></td></tr> </table>				Treno		Esito		Data		Matr. AdC		Treno		Esito		Data		Matr. AdC		Treno		Esito		Data		Matr. AdC		Treno		Esito		Data		Matr. AdC		Treno		Esito		Data		Matr. AdC		Treno		Esito		Data		Matr. AdC		Treno		Esito		Data		Matr. CT		Treno		Esito		Data		Matr. CT		Treno		Esito		Data		Matr. CT		Treno		Esito		Data		Matr. CT		Treno		Esito		Data		Matr. CT		Treno		Esito		Data		Matr. CT	
Treno		Esito																																																																																																	
Data																																																																																																			
Matr. AdC																																																																																																			
Treno		Esito																																																																																																	
Data																																																																																																			
Matr. AdC																																																																																																			
Treno		Esito																																																																																																	
Data																																																																																																			
Matr. AdC																																																																																																			
Treno		Esito																																																																																																	
Data																																																																																																			
Matr. AdC																																																																																																			
Treno		Esito																																																																																																	
Data																																																																																																			
Matr. AdC																																																																																																			
Treno		Esito																																																																																																	
Data																																																																																																			
Matr. AdC																																																																																																			
Treno		Esito																																																																																																	
Data																																																																																																			
Matr. CT																																																																																																			
Treno		Esito																																																																																																	
Data																																																																																																			
Matr. CT																																																																																																			
Treno		Esito																																																																																																	
Data																																																																																																			
Matr. CT																																																																																																			
Treno		Esito																																																																																																	
Data																																																																																																			
Matr. CT																																																																																																			
Treno		Esito																																																																																																	
Data																																																																																																			
Matr. CT																																																																																																			
Treno		Esito																																																																																																	
Data																																																																																																			
Matr. CT																																																																																																			

Figura 2- Modello Scheda Convoglio (retro)

In caso di insufficiente disponibilità di spazio per effettuare ulteriori scritturazioni, è ammesso inizializzare una ulteriore scheda valorizzando il Quadro I° e i campi “Foglio” su ciascuna scheda, numerando progressivamente le schede attive da 1 in poi.

Aggiornamento ed emissione di altra scheda convoglio

L'aggiornamento si effettua depennando il veicolo scartato e registrando l'altro in sua vece nel Quadro I°, barrando le segnalazioni del quadro IV° che erano associate al veicolo scartato. L'aggiornamento viene riportato anche nel quadro V° con la dizione “Scheda aggiornata in IMC in data per(Es. sostituzione veicolo n°...). Matricola (CID agente che compila)”

L'emissione di una nuova scheda convoglio da IMC non assegnatario è prevista nei soli casi in cui lo scarto e reintegro comporti la rimozione di una limitazione presente nel quadro III°. In tale caso la precedente scheda Convoglio resta presente sul Libro Convoglio e deve riportare nel Quadro V° la dizione “Annullata e sostituita da scheda successiva. Matricola(CID agente che compila)”. Le segnalazioni residue presenti sul Quadro IV° della scheda annullata devono essere riportate sulla nuova scheda.

Mancanza della scheda convoglio

Nei casi di mancanza della Scheda Convoglio il CT inizializzerà una scheda nuova e si interfacerà con la Gestione Flotta per ricevere verbalmente i dettagli delle limitazioni e segnalazioni in essere sul convoglio, che riporterà sul Quadro III° e Quadro IV°. Nella riga 1 del Quadro IV° riporterà la dizione “*Dati comunicati dalla Gestione Flotta in data ora*”.