

PEIF n° 12.0

del 9 agosto 2010

UTILIZZO DELLA MASCHERA D'INTERFACCIA PER AGGANCIO AUTOMATICO SULLA LOCOMOTIVA D.245 IN ATTIVITÀ DI MANOVRA

Annulla e sostituisce	Integra
-----	▪ PGOS ▪ Prescrizione RFI/DTC/CSI 01772/07 del 12-03-2007

PREMESSA

La presente Prescrizione è emanata in attesa dell'emissione delle Disposizioni Particolari per la Circolazione (DPC) per le locomotive da manovra D.245 che attualmente sono comprese nella PGOS.

1. PRESCRIZIONE

A seguito del nulla osta rilasciato dall'ANSF con nota prot. 2235/10 del 13/04/2010 ^[1], è consentito l'utilizzo della maschera d'interfaccia per aggancio automatico (AA) per attività di manovra all'interno di singoli impianti ferroviari relativamente ai mezzi delle seguenti serie: 1001÷1020, 2001÷2013, 2015÷2020, 2101÷2217, 2218÷2287 e 6010÷6124.

Con le suddette locomotive si possono eseguire spostamenti in manovra, utilizzando la maschera d'interfaccia per AA sia per traino che per spinta nell'ambito degli impianti, rispettando le eventuali limitazioni riportate nel capitolo "manovre" delle DPC dei mezzi da movimentare.

^[1] Non distribuita al personale.

Il personale di condotta che presta servizio sulle locomotive oggetto della presente PEIF deve essere opportunamente formato circa le modalità operative relative a:

- montaggio della maschera d'interfaccia per AA;
- effettuazione dell'aggancio;
- verifica della sua corretta esecuzione;
- modalità di disaccoppiamento.

Si ricorda che utilizzando la maschera d'interfaccia, in fase di accostamento per l'aggancio, nessun agente per nessun motivo, deve introdursi tra i rotabili.

Dovrà inoltre essere sempre rispettato quanto segue:

- avvicinarsi al rotabile da agganciare arrestandosi a una distanza di 20 – 25 cm tra le teste dei due accoppiamenti;
- eseguire l'aggancio a bassissima velocità portando il volantino in posizione di "cambio inserito".

Durante le movimentazioni in manovra con l'aggancio realizzato mediante la maschera di interfaccia AA non deve essere superata la velocità di:

- 20 km/h se presenti in composizione rotabili e veicoli dotati di sospensioni pneumatiche, come ad esempio carrozze tipo "Vivalto", ALe 582, ALe642, ALe724, Le562, Le682 e Le724;
- 30 km/h per gli altri rotabili.

Durante l'esecuzione di tali movimenti occorrerà regolare la marcia con dolcezza e regolarità evitando brusche variazioni di velocità e strappi.

Per la frenatura, durante le movimentazioni con l'aggancio realizzato mediante la maschera di interfaccia AA, occorre utilizzare esclusivamente il rubinetto del freno continuo.

Ad evitare l'instaurarsi di sollecitazioni longitudinali è vietato l'uso del freno moderabile per regolare la marcia durante i movimenti, il freno moderabile della loc. D245 può essere utilizzato solo ed esclusivamente per mantenere l'immobilità del convoglio.

Il personale di condotta, se coadiuvato da personale di manovra, è tenuto ad informare lo stesso sulle operazioni da compiere.

2. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita per via telematica da DT - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi di Trenitalia (SR) di cui alla CCS 6/AD del 2001 (strutture dirigenziali centrali e territoriali).

Le SR assicureranno la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità previste dalla suddetta CCS, acquisendo con-ferma di ricevimento (elettronica o cartacea).

In particolare SR e SRS assicureranno la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOP/COT) delle Divisione Passeggeri Regionale, Passeggeri Nazionali/Internazionali e Divisione Cargo.
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) ed agli Impianti Condotta di ciascuna Divisione.

Le SRS, a loro volta, provvederanno alla riproduzione della PEIF in formato A5 ed alla sua distribuzione a tutto il personale dipendente in possesso delle abilitazioni/competenze indicate nella tabella riportata in calce, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso.

F.to Donato Carillo

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.
	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	11.0	--
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D	D1		
	10.0	--	--	--	--		
Verifica	A	B	C				
	--	--	--				
Manutenzione	Competenza su organi di sicurezza						
	--						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.