

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	--	--

PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025

“Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro - Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni - Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”

Firma

Domenico Scida

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzioni
-	-	-	X	-

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
01/01/2026	-	Nuova	-

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT/SQCO/DE	GdL coordinato da DT/SQCO/DE	DT/SQCO	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	30/09/2025	Prima Emissione

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

Distribuzione

La presente PEIF è distribuita da DT /SQCO:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere TABELLA³ in calce). La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) della Direzione Operations Regionale
- agli Impianti Equipaggi della Direzione interessata.

Tabella di distribuzione

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2019/773 e s.m.i., destinatario della PEIF:

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Condotta DLgs. 247	A1		A4		B1					
	114.10		114.10		114.10					
Accompagnamento dei Treni	ADT									
	A	B								
	114.10	114.10								
Preparazione dei Treni	PDT									
	A			B		C		D		V
	114.10			114.10		114.10		114.10		--
	--									
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r.v.									
	--									

Direzione Operations destinataria della PEIF:

DOAV	--
DOIC	--
DOR	114.10

³ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

Sommario

1. Premessa	5
2. Contenuti	5
3. Organizzazione del servizio sulla linea Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni (RFI) -Terni (RFI) e diramazione Perugia P. S. Giovanni – Perugia S. Anna.....	6

SEZIONE 1 - ALLEGATO 1 NORME DI ESERCIZIO IN VIGORE SULLA LINEA REGIONALE
“SANSEPOLCRO-PERUGIA P.S. GIOVANNI-TERNI” (ex Ferrovia Centrale Umbra)..... 7

SEZIONE 1 - ALLEGATO 2 “NORME DI ESERCIZIO INTEGRATIVE DELLA LINEA
REGIONALE “SANSEPOLCRO-PERUGIA P.S. GIOVANNI-TERNI” 9

SEZIONE 2 - ALLEGATO 1 NORME DI ESERCIZIO IN VIGORE SULLA LINEA REGIONALE
“PERUGIA P. S. GIOVANNI – PERUGIA S. ANNA” 17

SEZIONE 2 - ALLEGATO 2 NORME DI ESERCIZIO INTEGRATIVE DELLA LINEA
REGIONALE “PERUGIA P. S. GIOVANNI – PERUGIA S. ANNA” 19

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

1. Premessa

La presente PEIF recepisce le seguenti Procedura di Interfaccia:

- Disposizione di esercizio 04 del 11/03/2019 RFI – “Procedura d’Interfaccia. Norme di esercizio particolari della linea Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni-Terni”;
- Prescrizione di esercizio RFI-SVS.NCR\PEC\P\2022\0000174 del 09/08/2022 – “Procedura di interfaccia. Norme di esercizio particolari della linea Perugia P. S. Giovanni – Perugia S. Anna; Modifiche alla disposizione di esercizio n. 4 del 11/3/2019”;
- Prescrizione di esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0002298 del 14/11/2024 – “Procedura di interfaccia. Modifiche alla disposizione di esercizio n. 4 del 11/03/2019 ed alla Prescrizione di esercizio RFI-SVS.NCR\PEC\P\2022\0000174 del 09/08/2022 inerenti all’attivazione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di trazione elettrica delle linee Sansepolcro – Perugia Ponte San Giovanni – Terni e Perugia Ponte S. Giovanni – Perugia S. Anna”.

2. Contenuti

La presente PEIF disciplina l’esercizio sulle linee regionali gestite da RFI:

- Sansepolcro - Perugia P.S.G. – Terni;
- diramazione Perugia P.S.G.- Perugia S. Anna;

facenti parte della rete regionale ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU).

Le norme e gli standard applicabili su tali linee sono quelli del quadro normativo vigente sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN), integrati dalle norme particolari di esercizio riportate nelle Sezioni 1 e 2 e nei rispettivi allegati inseriti nella presente PEIF che riportano le parti di interfaccia delle procedure citate al paragrafo 1.

Linea regionale Sansepolcro - Perugia P.S. Giovanni (RFI) - Terni (RFI)

La linea regionale Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni (RFI) -Terni (RFI) si sviluppa per circa 147 km.

Le progressive chilometriche della tratta principale hanno origine nella stazione di Umbertide che rappresenta il punto di partenza delle due linee in direzione Sansepolcro e in direzione Terni:

- a) Umbertide (km0+000) – Terni (km 107+598);
- b) Umbertide (km 0+000) – Sansepolcro (km 39+510).

La linea è elettrificata con sistema di alimentazione a 3 kVcc.

La circolazione dei treni avviene con regime di blocco elettrico conta-assi ed è regolata da un Dirigente Centrale Operativo (DCO) che ha sede a Perugia P.S.Giovanni.

La linea è a semplice binario e presenta due stazioni di interconnessione con la rete di RFI: Perugia Ponte San Giovanni e Terni.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

Resta inteso che le località di servizio di Perugia P.S. Giovanni e Terni, già gestite da RFI, sono interessate esclusivamente dalle disposizioni riguardanti l'interfacciamento con la rete regionale.

La linea regionale è sprovvista di un sistema per la protezione della marcia dei treni e di impianti per il rilevamento della temperatura delle boccole (RTB).

In attesa del completo recepimento del quadro normativo vigente sulla Infrastruttura Ferrovia Nazionale, le norme di esercizio attualmente applicabili sono riportate nella Sezione 1 - Allegato 1 “Norme di esercizio in vigore sulla linea regionale Sansepolcro – Perugia P.S. Giovanni – Terni (ex ferrovia centrale umbra)”, modificate e integrate dalle norme riportate nella Sezione 1 - Allegato 2 “Norme di esercizio integrative della linea regionale Sansepolcro – Perugia P.S. Giovanni – Terni”.

Linea regionale Perugia P. S. Giovanni – Perugia S. Anna

La linea regionale Perugia P. S. Giovanni – Perugia S. Anna si sviluppa per circa 5 km. La progressiva chilometrica ha origine nella stazione di Perugia P. S. Giovanni (km 0+000) e termine nella stazione di Perugia S. Anna (km 5+193). La linea è caratterizzata da una pendenza massima del 60 ‰. La linea è a trazione elettrica.

La circolazione dei treni avviene con regime di blocco elettrico conta-assi ed è regolata da un Dirigente Centrale Operativo (DCO) che ha sede a Perugia P. S. Giovanni.

La linea è a semplice binario e si connette con l'infrastruttura ferroviaria nazionale nella stazione di Perugia P. S. Giovanni.

La linea regionale è sprovvista di un sistema per la protezione della marcia dei treni e di impianti per il rilevamento della temperatura delle boccole (RTB).

In attesa del completo recepimento del quadro normativo vigente sulla infrastruttura ferroviaria nazionale, le norme di esercizio attualmente applicabili sono quelle riportate nella Sezione 2 - Allegato 1 “Norme di esercizio particolari della linea Perugia P.S. Giovanni – Perugia S. Anna”, modificate e integrate dalle norme riportate nella Sezione 2 - Allegato 2 “Norme di esercizio integrative della linea regionale Perugia P. S. Giovanni – Perugia S. Anna”.

3. Organizzazione del servizio sulla linea Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni (RFI) -Terni (RFI) e diramazione Perugia P. S. Giovanni – Perugia S. Anna

A far data dall'entrata in vigore della presente PEIF il servizio su tali linee viene svolto da personale della DR Umbria in possesso dello specifico contesto operativo/competenza facoltativa “ex FCU”. I veicoli ammessi a circolare sulla linea Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni - Terni sono i Minuetto e, per la diramazione Perugia P.S.Giovanni - Perugia S.Anna, sono i Minuetto EMU serie 900.

Personale e veicoli
utilizzati per il
servizio

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

SEZIONE 1 - ALLEGATO 1 NORME DI ESERCIZIO IN VIGORE SULLA LINEA REGIONALE “SANSEPOLCRO-PERUGIA P.S. GIOVANNI-TERNI” (ex Ferrovia Centrale Umbra)

a) Testi Normativi FCU:

- Regolamento per la Circolazione dei Treni – Edizione 2001
- Regolamento Segnali – Edizione 2000
- Disposizione per l'Esercizio in Telecomando – Edizione 2000
- Istruzioni per il Servizio dei Manovratori – Edizione 2000
- Istruzioni per l'esercizio del sistema di Blocco Conta Assi – Edizione 2000
- Istruzioni di dettaglio per l'esercizio con DCO – Edizione 2006
- Prefazione Generale all'Orario di Servizio – Edizione 1966 – Ristampa 2012
- Istruzioni sull'esercizio del freno continuo automatico. Freno a molla ad accumulo di energia – Edizione 2001
- Regolamento di esercizio degli impianti di trazione elettrica
- Istruzione CTC per il personale dei treni – Edizione 2001
- Istruzione CTC per il personale responsabile della scorta carrelli e treni materiali – Istruzione per lavori di manutenzione e riparazione degli impianti su linee con CTC (ad uso del personale addetto alla manutenzione impianti elettrici) – Edizione 2001
- Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali – Apparato Centrale Elettrico a pulsanti di itinerario Serie I 0/19 – Edizione 2007
- Istruzioni ad uso del personale dell'esercizio (ACEI ex Parisini)
- Istruzione per il personale addetto all'impianto – Acei tipo semplificato con B.A Contassi, telecomandabile da DCO
- Stazione di Sansepolcro – Istruzioni per l'esercizio dell'apparato centrale elettrico ad itinerari con comando a pulsanti tipo F.S. – Edizione 1998
- Stazione di Ponte Felcino – Istruzioni per l'esercizio dell'apparato centrale elettrico ad itinerari con comando a pulsanti tipo F.S. – Edizione 1998
- Stazione di Città di Castello – Istruzioni per l'esercizio dell'apparato centrale elettrico ad itinerari con comando a pulsanti tipo F.S. – Edizione 1998
- Istruzioni di dettaglio per l'esercizio con DCO riguardante gli aspetti particolari della stazione di Umbertide – Edizione 2006

b) Altri provvedimenti normativi FCU:

- ODS n°28/2001: Adozione Nuovi Regolamenti di Esercizio;
- Circ.Mov. n°652/I/2001: Soppressione regime con blocco telefonico e attivazione regime con blocco conta assi – Soppressione sistema di dirigenza co DU e attivazione sistema CTC con DCO – ecc;

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

- ODS n°25/2001: Parziale modifica ed integrazione della IEFCA FCU disposta con OS 11/2001;
- ODS n°38/2005: Mantenimento in Efficienza della Rete;
- ODS n°20/2014: Gestione delle prescrizioni ai treni diretti/provenienti dalle linee di Umbria Mobilità e aventi origine/termine nelle stazioni comuni di Terni e Perugia Ponte San Giovanni;
- ODS n°5/2016: Provvedimenti in recepimento DM 5/8/2016 e nota ANSF n°009956/2016;
- ODS n°6/2016: Provvedimenti in recepimento DM 5/8/2016 e nota ANSF n°009956/2016;
- ODS n°7/2016: Provvedimenti in recepimento DM 5/8/2016 e nota ANSF n°009956/2016;
- ODS n°9/2016: Nuovi riferimenti telefonici del DCO;
- ODS n°2/2017: Chiusura all'esercizio della tratta ferroviaria Perugia Ponte San Giovanni – Perugia Sant'Anna;
- ODS n°10/2017: Riduzione velocità massima di linea a 50 km/h sulla linea-Sansepolcro-Umbertide ed Umbertide-Terni;
- ODS n°11/2017: Provvedimenti conseguenti all'ODS n° 10/2017 e modifiche agli ODS 5/2016, 6/2016;
- ODS n°13/2018: Procedura di attraversamento dei passaggi a livello privati chiusi con catene;
- ODS n°14/2018: Tratta Città di Castello – Perugia Ponte San Giovanni – disposizioni varie;
- ODS n°15/2018: Tratta Città di Castello – Perugia Ponte San Giovanni – ripresa esercizio commerciale;
- ODS n°19/1986: Materiale rotabile per viaggiatori Tipo Aln 776 derivate dal tipo FS Aln 663;
- ODS n°25/1986: Automotrici Aln 776 – a) sistema di frenatura; b) condizioni di accoppiabilità e rimorchiabilità delle automotrici diesel fra di loro e con il materiale elettrico;
- ODS n°44/2009: Elettromotrice 3000 V gr 120 matr. E.121;
- ODS n°26/2010: Estensione delle norme provvisorie di utilizzo sulla tratta ferroviaria Perugia Ponte San Giovanni – Terni della linea Sansepolcro – Terni dei complessi elettrici serie 900 Ale 501 – Le 220 – Ale 502. Descrizione, caratteristiche, prestazioni e norme particolari di circolazione.

I documenti del presente allegato sono contenuti in apposita cartella sul Tablet nella sezione “Biblioteca”.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	--	---

**SEZIONE 1 - ALLEGATO 2 “NORME DI ESERCIZIO INTEGRATIVE DELLA
LINEA REGIONALE “SANSEPOLCRO-PERUGIA P.S. GIOVANNI-TERNI”**

**Articolo 1
(Generalità)**

1. L'orario di servizio in vigore sulla linea regionale viene integrato con le seguenti informazioni Orario di servizio
contenute nei Fascicoli Linea e nei Fascicoli Orario in vigore sulla rete di RFI: indicazione della presenza di Passaggi a Livello pubblici ed in consegna agli utenti, i numeri dei Regolatori della Circolazione (RdC), l'orario di sospensione della linea ed eventuali formulari per le comunicazioni verbali registrate, indicazione relativa all'elettrificazione dei tratti di linea, indicazione delle località di servizio in cui il picchetto limite delle manovre non è ubicato tra il fabbricato viaggiatori e i portali interni e per le quali si applica il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 4.
2. La stazione di Sansepolcro costituisce stazione terminale della linea regionale. LdS Sansepolcro
Nonostante la conformazione dell'impianto non sia di stazione di testa, per l'itinerario di arrivo in stazione, deve essere previsto in fiancata, il limite di velocità di 60 km/h.
3. La linea regionale Sansepolcro – Perugia P.S. Giovanni – Terni ha un carico assiale massimo Linea Sansepolcro –
Perugia P.S. Giovanni
- Terni
di 16 tonnellate e un carico per metro lineare di 4,8 t/m. Nelle more dell'aggiornamento delle “Caratteristiche tecnico-funzionali dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI” (CTC IFN) emanate con disposizione di esercizio n°12 del 28/12/2011 e s.m.i. e recepite in DEIF 32/DT r.v., la linea regionale viene classificata con categoria “Inferiore alla A”.
4. Le località di servizio munite di ACEI semplificato SARI ex Parisini presentano il tasto Acc Enti di linea
sul quadro luminoso che accende la ripetizione sia degli enti di linea che degli enti di stazione. Il DCO può richiedere verbalmente al personale del treno di accendere il quadro luminoso tramite tale tasto. Il personale del treno che riceve la richiesta verbale da parte del DCO di accendere il quadro luminoso tramite il tasto Acc, deve comunicare con comunicazione registrata lo stato degli enti di linea.

**Articolo 2
(Movimenti ammessi in linea e nelle località di servizio)**

1. I movimenti dei convogli ferroviari sono consentiti solo come treni, qualora si muovano fra due località di servizio, o manovre, per gli spostamenti nell'ambito di una stessa località di servizio. Le tradotte circolano esclusivamente come treni.
2. Nelle località di servizio i binari utilizzati per l'arrivo, la partenza e il transito dei treni sono denominati binari di circolazione; i binari non adibiti alla circolazione dei treni sono denominati binari secondari. I binari secondari non possono essere mai adibiti al movimento dei treni.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	--	---

Articolo 3 **(Circolazione Treni)**

- | | |
|---|--|
| 1. Nelle località di servizio non sono consentiti movimenti contemporanei di treni. Deve essere inoltre mantenuta esclusa la funzione di formazione automatica degli itinerari da parte del RdC. | Movimenti contemporanei |
| 2. La velocità massima della linea è condizionata dalla assenza di un sottosistema di terra per la protezione e controllo della marcia del treno. In virtù dell'analisi del rischio formulata si prescrive, come misura mitigativa, la velocità massima di 70 km/h e la presenza in cabina di guida di un secondo agente per il controllo ed il rispetto delle condizioni e prescrizioni relative alla marcia del treno. Tale altro agente deve confermare di volta in volta l'aspetto dei segnali ripetendo lo stesso a voce alta. In mancanza del secondo agente, purché in presenza di sistema vigilante attivo, non deve essere superata la velocità massima di 50 km/h. Non è ammessa la circolazione di treni con un solo agente e sistema di controllo della vigilanza non efficiente. | Velocità massima ammessa |
| 3. Data la mancanza di impianti RTB si dispone il presenziamento di Umbertide con opportuno agente per la tratta Città di Castello – Perugia P.S. Giovanni. Per le altre tratte, in fase di riattivazione, si individuerà l'opportuno impianto da presenziare. | Mancanza RTB |
| 4. Le località di servizio prive di sottopassaggio non sono munite di dispositivo RAR (Relè Annullamento Ritardo) per la concessione del consenso per treno incrociante in località impresenziate. Per la sola gestione dell'attraversamento a raso in queste località di servizio, sia in caso di incrocio che in caso di precedenza, deve essere applicata la seguente procedura:
- il RdC deve ricevere il primo treno nel binario più lontano rispetto al FV;
- la disposizione a via libera del segnale per il secondo treno deve essere subordinata alla comunicazione registrata al RdC da parte del capotreno del primo treno circa l'avvenuta protezione dell'attraversamento del binario destinato dal ricevimento del secondo treno da parte dei viaggiatori. | Attraversamenti a raso |
| 5. Oltre che per la assenza di impianti RTB, di cui al comma 3, si dispone il presenziamento della stazione di Umbertide con opportuno agente qualora sia necessario l'utilizzo dei binari di circolazione 4,5 e 6, non telecomandabili per la sosta del materiale. | LdS Umbertide |
| 6. Non è ammessa la circolazione di treni spinti, salvo per il caso eccezionale di retrocessione o soccorso ai treni di cui all'Articolo 8 comma 3. | Treni spinti |
| 7. Non sono ammesse la frenatura a mano e la frenatura parzialmente continua; queste possono essere eccezionalmente permesse per i mezzi d'opera di cui all'Articolo 5. | Tipo di frenatura |
| 8. In caso di presenziamento di una località di servizio priva di sottopassaggio ove i viaggiatori di un treno debbano attraversare i binari destinati al ricevimento di un altro treno, il segnale di protezione per la provenienza di quest'ultimo deve, di regola, essere mantenuto a via impedita e, allorché detto segnale venga posto a via libera, deve essere esercitata la sorveglianza del caso. | Attraversamenti a raso

Utilizzo apparati telefonici |

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

9. I treni delle Imprese Ferroviarie che circolano sulle tratte della linea regionale Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni-Terni devono essere equipaggiati con apparato radio di bordo, SIM GSM-R e utilizzare il servizio di associazione a numero di treno in conformità alla disposizione RFI 27/2006 e s.m.i. recepita in DEIF 28/DT r.v..
 10. Il segnale di avviso di fermata notificata o di rallentamento deve essere posto a 1000 metri dal relativo segnale di fermata notificata o di inizio rallentamento. Rallentamenti
 11. L'invio e la ricezione delle comunicazioni scritte o verbali, salvo le necessità improvvise legate a situazioni di emergenza, devono avvenire, ove effettuate da parte dell'agente di condotta, a treno fermo. Prescrizioni di movimento
 12. Compatibilmente con la situazione in atto, deve essere evitato di arrestare i treni in corrispondenza dei viadotti o in galleria.
 13. In caso di arresto o lenta marcia del treno in prossimità di passaggi a livello di linea a semibarriera, di cui all'art 48 lettera a) del Regolamento Segnali FCU, che prevedano la riapertura a tempo delle barriere stesse, il passaggio a livello deve essere considerato aperto. PL
 14. Qualsiasi ulteriore veicolo che si intende far circolare sulla linea necessita di una valutazione di compatibilità treno-tratta ai sensi dell'art. 125, comma 1 MMPGOS. A tal fine è necessario rivolgersi alla SO “Normativa Tecnica, Circolabilità e Analisi di Rischio di Sistema” di RFI che fornirà i dati necessari. Compatibilità veicolo-tratta
 15. Nella LdS di Città di Castello in corrispondenza del portale interno (Portale III) lato Sansepolcro deve essere esposto un segnale di abbassamento pantografi in quanto la linea di contatto presente oltre tale portale resta non alimentata. La presenza di tale segnale deve essere riportata nell'Orario di Servizio. LdS Città di Castello
 16. I mezzi di trazione con più pantografi a corrente continua devono avere in presa un solo pantografo, preferibilmente quello posteriore nel senso di marcia. Modalità di circolazione dei mezzi di trazione elettrici
- Qualora in un convoglio siano presenti più di un pantografo in presa, l'agente di condotta deve rispettare d'iniziativa, salvo limitazioni più restrittive, la velocità massima stabilita dalla Tabella 1, in funzione della distanza minima d tra i pantografi stessi.

Tabella 1

Distanza [m]	Velocità massima [km/h]
$15 \leq d < 20$	120
$8 \leq d < 15$	80

Per determinati mezzi di trazione devono essere osservate le specifiche condizioni disciplinate a parte.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	--	---

Per esigenze particolari delle imprese ferroviarie, l'Unità centrale competente può autorizzare condizioni diverse da quanto sopra stabilito.

17. Qualora la derivazione di corrente risultasse difficoltosa per formazione di ghiaccio sulla linea aerea di contatto o per altre cause, è ammesso che i mezzi di trazione del convoglio abbiano entrambi i pantografi in presa oppure possano circolare tenendo sollevati anche pantografi isolati (non utilizzati per la derivazione della corrente), a condizione che il numero totale dei pantografi sollevati, in presa o isolati, dell'intero convoglio sia non superiore a quattro. Difficoltosa captazione tensione di linea
18. L'agente di condotta che rilevi al pantografo utilizzato presenza di deformazioni da urti dovrà avvisare il DCO/DM, specificando, se possibile, il punto o i punti della linea percorsa (località o punto caratteristico) in cui presumibilmente si è verificata l'anormalità (scatto IR, sfiammate, ecc.). Analoga specificazione dovrà essere riportata nelle annotazioni sul libro di bordo e il pantografo in questione non deve essere riutilizzato. Per la comunicazione di cui sopra l'agente di condotta potrà anche avvalersi del capotreno. Anormalità ai pantografi
19. Nel caso di intervento dell'AM per il condizionamento dei pantografi coinvolti nell'anormalità TE, l'agente di condotta, a specifica richiesta di tale operatore, dovrà provvedere all'isolamento nei confronti dei sistemi di alimentazione dei mezzi di trazione di ogni apparato utilizzato per la captazione della corrente dalla linea aerea di contatto e la messa a terra degli apparati stessi (ciò viene realizzato creando le condizioni per l'accesso alle cabine AT dei veicoli interessati, come riportato nella specifica manualistica di bordo dei mezzi) e formalizzarlo con comunicazione registrata all'AM che ne ha fatto specifica richiesta, con la seguente formula: *“Apparati mezzo/i di trazione n°... (specificare i numeri di serie dei veicoli interessati) collegati al sistema di captazione (pantografo/i), isolati dalla linea di contatto e messi a terra”*.
L'AM che ha ricevuto tale comunicazione dovrà successivamente formalizzare all'agente di condotta, con comunicazione registrata, il termine dell'intervento e le specifiche condizioni di ognuno dei pantografi interessati, con la seguente formula: *“Cessato intervento di condizionamento. Pantografo ... (anteriore o posteriore) mezzo di trazione n° ... (numero di serie del veicolo interessato) condizionato e isolato (oppure condizionato ma non isolato, ecc)”*.
20. Il DOTE che rilevi interventi indebiti delle protezioni non giustificati né dall'intensità del traffico, né da altri elementi riconducibili ad anormalità della linea aerea di contatto, dovrà d'intesa con il CEI: Anormalità alla linea aerea
 - a) Assumere notizie in merito ad un'eventuale irregolare captazione da parte dell'ultimo treno che ha circolato nella tratta (tramite il DM/DCO);
 - b) In assenza di segnalazioni di anormalità da parte del sopracitato treno, richiedere al DM/DCO la notifica della seguente prescrizione, al primo treno utile circolante sullo stesso binario, utilizzando la seguente formula: *“Per interventi delle protezioni TE, viaggiare da ...a ... non superando la velocità di 60 km/h, ponendo attenzione alla regolare captazione di corrente dalla linea di contatto e riferite in merito con fonogramma registrato”*.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	--	---

Dopo l'inoltro di tale treno, la circolazione sul binario interessato dovrà essere sospesa e ripresa solo dopo il benestare del DOTE.

L'agente di condotta comunicherà al DM/DCO interessato gli esiti del controllo con comunicazione registrata.

Gli esiti del controllo trasmessi dall'agente di condotta al DM/DCO dovranno essere comunicati da questi al DOTE, il quale provvederà a darne comunicazione al CEI.

Il DOTE, sulla base dell'esito del controllo, provvederà a fornire al DM/DCO il benestare per la ripresa della circolazione e gli eventuali provvedimenti restrittivi, con comunicazione registrata.

21. In determinate località e in particolari condizioni atmosferiche può verificarsi la formazione di un involucro di ghiaccio sulla linea aerea di contatto. Appena il fenomeno comincia a manifestarsi l'agente che lo rileva dovrà informare con comunicazione registrata il DM/DCO, che a sua volta informerà con dispaccio il CEI ed il DCCM. Quest'ultimo estenderà l'avviso al Referente accreditato dell'impresa ferroviaria interessata o per i treni di RFI al Responsabile Impianto Unità Manutentiva.

Presenza ghiaccio
sulla linea aerea

Il DM/DCO che venga a conoscenza della formazione del ghiaccio sulla linea aerea di contatto dovrà provvedere ad arrestare i treni interessati per informare l'agente di condotta. L'agente di condotta in seguito a tale comunicazione utilizzerà il pantografo con striscianti in ferro, qualora la locomotiva ne sia dotata, o terrà in presa entrambi i pantografi rispettando le norme di cui al comma 16.

Il CEI avvertirà il DOTE di giurisdizione e si accorderà con il DCCM ed il referente accreditato dell'impresa ferroviaria o il Responsabile Impianto Unità Manutentiva per la circolazione di locomotive elettriche per la raschiatura della linea aerea di contatto, precisando il tratto da percorrere.

Qualora un treno si fermi per formazione di ghiaccio sulla linea, si applicheranno le prescrizioni relative alla mancanza di tensione precisando negli avvisi che la mancanza dipende da formazione di ghiaccio sui fili.

I ghiaccioli che in galleria interferiscono con la sagoma TE ostacolando il libero passaggio dei pantografi, devono essere abbattuti a cura degli AM.

La DOIT Ancona e la COA Bari-Ancona di RFI impartiranno, ove necessario, le eventuali istruzioni integrative per la pratica attuazione delle norme di cui sopra in relazione alle particolari condizioni locali.

Articolo 4 (Manovre)

1. Una manovra si deve realizzare tramite le seguenti funzioni di sicurezza:
 - dirigenza: consiste nell'ordinare i movimenti da effettuare in relazione al programma da svolgere. L'agente che dirige la manovra ha autorità su tutti i partecipanti alla manovra;

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	--	---

- autorizzazione: consiste nel benestare ad iniziare il movimento di manovra, da parte dell'agente che ne predispone il percorso;
 - comando: consiste nell'impartire gli ordini all'agente che esegue i movimenti di manovra;
 - esecuzione: consiste nell'eseguire i movimenti di manovra in base agli ordini dell'agente che li comanda. L'agente che esegue la manovra è l'agente di condotta.
2. Nelle località di servizio nelle quali il pedale conta-assi è compreso tra il fabbricato viaggiatori e i picchetti limite delle manovre, i movimenti di manovra (compresi i mezzi d'opera di cui all'Articolo 5) possono essere autorizzati dal RdC solo dopo aver comandato l'inibizione apertura segnali nella località attigua rispetto al lato verso il quale dovrà svolgersi la manovra stessa. Limiti delle manovre
 3. I movimenti di manovra che debbano superare il punto protetto dal segnale di protezione della località di servizio possono essere autorizzati dal RdC solo dopo aver preventivamente interrotto la circolazione dei treni nel tratto interessato. Picchetto limite delle manovre
 4. Per gli impianti in cui il picchetto limite delle manovre non è ubicato tra il fabbricato viaggiatori e i portali interni, deve essere previsto il divieto di manovre con il pantografo in presa.
 5. Per riunire un materiale rotabile in moto con altro fermo, il manovratore deve attendere l'arresto ed il normale accostamento dei respingenti prima di introdursi fra i veicoli per eseguire l'aggancio. Unione veicoli
 6. Gli estremi delle colonne di veicoli in stazionamento devono essere opportunamente fermati con staffe fermacarri; non è ammesso il ricorso ad altri mezzi. Sui binari non indipendenti da altri binari di circolazione e che non siano dotati di scarpa fermacarro, non è ammesso lo stazionamento di materiale rotabile. Il presente comma non è applicabile ai veicoli dotati di freno di stazionamento ad accumulo di energia, purchè ad azionamento automatico. Immobilizzazione dei veicoli
 7. Le manovre a spinta sono vietate nei casi espressamente citati al punto 2.2.2 del MMFT. Manovra spinta
 8. Sono vietate le manovre in uscita se la pendenza media è superiore al 15 per mille.

Articolo 5 (Circolazione dei mezzi d'opera)

Non applicabile

Articolo 6 (Esercizio dei passaggi a livello)

1. Tutti i passaggi a livello, sia pubblici che in concessione agli utenti, sono indicati nella fiancata di linea dell'orario di servizio.
2. Viene abolita la chiusura ad orario dei passaggi a livello.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	--	---

Articolo 7

(Movimenti a via impedita)

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. La marcia a vista, quando prescritta, deve avere sempre una limitazione di velocità massima di 30 km/h. | Marcia a vista |
| 2. Il tasto TlB.ca per la liberazione artificiale del blocco conta-assi, normalmente sigillato, deve essere risigillato di volta in volta subito dopo il suo utilizzo. Detta operazione deve essere annotata nell'apposito modulo M 416. | TlBca |
| 3. Nel caso di località di servizio presenziate, nel caso eccezionale di ingombro sull'itinerario di arrivo, l'ingresso deve avvenire sempre a via impedita con prescrizione, escludendo la possibilità di utilizzo del segnale di avanzamento (segnale di chiamata). | Ricevimento su binario ingombro |
| 4. Nelle località di servizio munite di ACEI semplificato SARI ex Parisini il personale dell'impresa può attivare localmente il meccanismo di comando automatico dell'itinerario agendo su apposito dispositivo presente in corrispondenza del segnale di protezione. | Comando Locale Itinerario |
| 5. Nelle località di servizio munite di ACEI semplificato SARI ex Parisini per i movimenti a via impedita in cui l'impianto raggiunga la fase di bloccamento del punto origine, per tener conto del fatto che in questi impianti il bloccamento del punto origine non implica la verifica completa del bloccamento del percorso, il RdC deve prescrivere la seguente prescrizione: <i>“Avanzate in manovra sull'itinerario interessato, fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatori e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare disposizione. Accertate anche l'integrità e la regolare disposizione dei deviatori non centralizzati esistenti sull'itinerario”</i> . | Mancanza controllo itinerario |

Articolo 8

(Anormalità nella corsa dei treni)

- | | |
|---|---|
| 1. Nel caso di richiesta di locomotiva di soccorso per un treno fermatosi in linea, il personale dell'impresa deve sempre provvedere all'esposizione del segnale di orientamento della parte in cui si attende la locomotiva di soccorso. | Richiesta di soccorso |
| 2. Trasmessa la richiesta di soccorso, l'eventuale spostamento del convoglio nel caso eccezionale di imminente pericolo, deve essere preceduto da agente con segnale di arresto a mano a 1200 m. | |
| 3. La retrocessione può essere effettuata solo in casi eccezionali con l'osservanza di quanto riportato nei MMAT punto 4.1.6, MMC punto 5.7.7 e PEIF 76/DT r.v.. Si stabilisce che i rapporti con il RdC sono tenuti, in questo caso dal capotreno. | Retrocessione |
| 4. In casi di anormalità alla marcia rilevate dal personale di macchina (salti, sobbalzi, sbandamenti, ecc..) e in caso di rottura di una rotaia devono essere rispettate le procedure riportate nei MMAT punto 4.1.4, MMC punto 5.7.5 e DEIF 30/DT r.v.. | Sobbalzi, sbandamenti, rottura rotaia, ecc. |
| 5. Ogni qualvolta che si verifichi l'indebita presenza di persone o di animali di grossa taglia lungo linea deve essere praticata la prescrizione di riduzione di velocità a 30 km/h e l'emissione di ripetuti fischi nel percorrere il tratto interessato. | Indebita presenza persone/animali |

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

Articolo 9

(Guasti, vigilanza e manutenzione dell'infrastruttura)

Non applicabile

Articolo 10

(Lavori alla linea elettrica)

Non applicabile

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

SEZIONE 2 - ALLEGATO 1 NORME DI ESERCIZIO IN VIGORE SULLA LINEA REGIONALE “PERUGIA P. S. GIOVANNI – PERUGIA S. ANNA”

a) Testi Normativi FCU:

- Regolamento per la Circolazione dei Treni – Edizione 2001
- Regolamento Segnali – Edizione 2000
- Disposizione per Esercizio in Telecomando – Edizione 2000
- Istruzione per il Servizio dei Manovratori – Edizione 2000
- Istruzioni per l'esercizio del sistema di Blocco Conta-Assi – Edizione 2000
- Istruzioni di dettaglio per l'esercizio con DCO – Edizione 2006
- Prefazione Generale all'Orario di Servizio – Edizione 1966 – Ristampa 2012
- Regolamento di esercizio degli impianti di trazione elettrica
- Istruzione CTC per il personale dei treni – Edizione 2001
- Istruzione sul CTC per il personale responsabile della scorta carrelli e treni materiali – Istruzione per lavori di manutenzione e riparazione degli impianti su linee con CTC (ad uso del personale addetto alla manutenzione impianti elettrici) – Edizione 2001
- Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali – Apparato Centrale Elettrico a pulsanti di itinerario Serie I 0/19 – Edizione 2007
- Istruzioni ad uso del personale dell'esercizio (ACEI ex Parisini)
- Istruzioni per l'esercizio dell'apparato centrale elettrico ad itinerari tipo Parisini con comando a pulsanti di estremità della stazione di Piscille – Edizione Aprile 1998
- Istruzioni per l'esercizio dell'apparato centrale elettrico ad itinerari con comando a pulsanti tipo F.S. della stazione di Perugia S. Anna – Edizione Aprile 1998
- Istruzione per il personale addetto all'impianto - ACEI tipo semplificato con B.A. Contassi, telecomandabile da DCO

b) Altri provvedimenti normativi FCU:

- ODS n° 28/2001: Adozione Nuovi Regolamenti di Esercizio;
- Circ.Mov. n° 652/I/2001: Soppressione regime con blocco telefonico e attivazione regime con blocco conta assi – Soppressione sistema di dirigenza con DU e attivazione sistema CTC con DCO – ecc.;
- ODS n° 25/2001: Parziale modifica ed integrazione della IEFCA FCU disposta con O.S. 11/2001;
- ODS n° 38/2005: Mantenimento in Efficienza della Rete;
- ODS n° 20/2014: Gestione delle prescrizioni ai treni diretti/provenienti dalle linee di Umbria Mobilità e aventi origine/termine nelle stazioni comuni di Terni e Perugia Ponte San Giovanni;

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

- ODS n° 5/2016: Provvedimenti in recepimento DM 5/8/2016 e nota ANSF n° 009956/2016;
- ODS n° 6/2016: Provvedimenti in recepimento DM 5/8/2016 e nota ANSF n° 009956/2016;
- ODS n° 7/2016: Provvedimenti in recepimento DM 5/8/2016 e nota ANSF n° 009956/2016;
- ODS n° 9/2016: Nuovi riferimenti telefonici del DCO;
- ODS n° 11/2017: Provvedimenti conseguenti all'ODS n° 10/2017 e modifiche agli ODS 5/2016, 6/2016;
- ODS n° 19/1986: Materiale Rotabile per viaggiatori Tipo Aln 776 derivate dal tipo FS Aln 663;
- ODS n° 25/1986: Automotrici Aln 776 – a) sistema di frenatura; b) condizioni di accoppiabilità e rimorchiabilità delle automotrici diesel fra di loro e con il materiale elettrico.

I documenti del presente allegato sono contenuti in apposita cartella sul Tablet nella sezione “Biblioteca”.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

SEZIONE 2 - ALLEGATO 2 NORME DI ESERCIZIO INTEGRATIVE DELLA LINEA REGIONALE “PERUGIA P. S. GIOVANNI – PERUGIA S. ANNA”

Articolo 1 (Generalità)

- | | |
|--|---|
| <p>1. L'orario di servizio in vigore sulla linea regionale viene integrato con le seguenti informazioni contenute nei Fascicoli Linea e nei Fascicoli Orario in vigore sulla rete di RFI: numeri GSM-R dei Regolatori della Circolazione (RdC), l'orario di sospensione della linea, eventuali formulari per le comunicazioni verbali registrate, indicazione relativa all'elettrificazione dei tratti di linea.</p> | <p>Orario di Servizio</p> |
| <p>2. La linea regionale Perugia Ponte San Giovanni – Perugia S. Anna ha un carico assiale massimo di 16 tonnellate e un carico per metro lineare di 4,8 t/m. Nelle more dell'aggiornamento delle “Caratteristiche tecnico-funzionali dell'infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFP” (CTF IFN) emanate con disposizione di esercizio n° 12 del 28/12/2011 e s.m.i. e recepite in DEIF 32/DT r.v., la linea regionale viene classificata con categoria “Inferiore alla A”.</p> | <p>Linea Perugia
P.S.Giovanni – Perugia</p> |
| <p>3. Le località di servizio munite di ACEI semplificato SARI ex Parisini presentano il tasto Acc Q.L. sul banco di manovra che accende la ripetizione sia degli enti di linea che degli enti di stazione. Il DCO può richiedere verbalmente al personale del treno di accendere il quadro luminoso tramite tale tasto. Il personale del treno che riceve la richiesta verbale da parte del DCO di accendere il quadro luminoso tramite il tasto Acc, deve comunicare con comunicazione registrata lo stato dei soli enti di linea.</p> | <p>Enti di linea</p> |

Articolo 2 (Movimenti ammessi in linea e nelle località di servizio)

- | | |
|---|-----------------------------|
| <p>1. I movimenti dei convogli ferroviari sono consentiti solo come treni, qualora si muovano fra due località di servizio, o manovre, per gli spostamenti nell'ambito di una stessa località di servizio. Le tradotte circolano esclusivamente come treni.</p> | |
| <p>2. Nella località di servizio i binari utilizzati per l'arrivo, la partenza e il transito dei treni sono denominati binari di circolazione; i binari non adibiti alla circolazione dei treni sono denominati binari secondari. I binari secondari non possono essere mai adibiti al movimento dei treni.</p> | <p>I binari di stazione</p> |

Articolo 3 (Circolazione treni)

- | | |
|--|---------------------|
| <p>1. Nella sola stazione di Piscille sono consentiti movimenti contemporanei di treni nei casi previsti dall'art. 6, comma 12, RCT/FCU.</p> | <p>LdS Piscille</p> |
|--|---------------------|

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	--	---

- | | |
|--|--|
| 2. Nel caso di località di servizio presenziate, nel caso eccezionale di ingombro sull'itinerario di arrivo, l'ingresso deve avvenire sempre a via impedita con prescrizione, escludendo la possibilità di utilizzo del segnale di avanzamento (segnale di chiamata). | Ricevimento su binario ingombro |
| 3. Nella stazione di Perugia Ponte San Giovanni, retta da DM di RFI, gli arrivi da Perugia S. Anna dovranno avvenire con le modalità di cui all'art. 5 comma 3 b) del RCT/RFI. | LdS Perugia Ponte San Giovanni |
| 4. Nella stazione di Perugia S. Anna deve essere inibito il tasto TbO (ricevimento su binario parzialmente ingombro). Di conseguenza, il segnale di protezione non può presentare l'aspetto di “rosso/giallo/giallo”. | LdS Perugia S. Anna |
| 5. La velocità massima della linea è pari a 50 km/h nel senso di marcia dei treni dispari, Perugia P. S. Giovanni -Perugia S. Anna (ascesa) ed è pari a 40 km/h nel senso di marcia dei treni pari, Perugia S. Anna – Perugia P. S. Giovanni (discesa). L'assenza di un sottosistema di terra per la protezione e controllo della marcia del treno richiede, come misura mitigativa, la presenza in cabina di guida di un secondo agente per il controllo ed il rispetto delle condizioni e prescrizioni relative alla marcia del treno. Tale altro agente deve confermare di volta in volta l'aspetto dei segnali ripetendo lo stesso a voce alta. In mancanza del secondo agente la circolazione del convoglio è ammessa purché in presenza di sistema vigilante attivo. | Velocità massima ammessa |
| 6. Non è ammessa la circolazione di treni spinti, salvo per il caso eccezionale di retrocessione o soccorso ai treni di cui al successivo articolo 8. | Treni spinti |
| 7. Non sono ammesse la frenatura a mano e la frenatura parzialmente continua. | Tipo di frenatura |
| 8. I treni delle Imprese ferroviarie che circolano sul tratto di linea regionale Perugia P. S. Giovanni – Perugia S. Anna devono essere equipaggiati con apparato radio di bordo, SIM GSM-R e utilizzare il servizio di associazione a numero di treno in conformità alla disposizione RFI n. 27/2006 e s.m.i. recepita in DEIF 28/DT r.v.. | Utilizzo apparati telefonici |
| 9. Il segnale di avviso di fermata notificata o di rallentamento deve essere posto a 1000 metri dal relativo segnale di fermata notificata o di inizio rallentamento. | Rallentamenti |
| 10. L'invio e la ricezione delle comunicazioni scritte o verbali, salvo le necessità improvvise legate a situazioni di emergenza, devono avvenire, ove effettuate da parte dell'agente di condotta, a treno fermo. | Prescrizioni di movimento |
| 11. Compatibilmente con la situazione in atto, deve essere evitato di arrestare i treni in corrispondenza dei viadotti o in galleria. | |
| 12. I mezzi di trazione con più pantografi a corrente continua devono avere in presa un solo pantografo, preferibilmente quello posteriore nel senso marcia.
Qualora in un convoglio siano presenti più di un pantografo in presa, l'agente di condotta deve rispettare d'iniziativa, la velocità massima stabilita dalla Tabella 1, in funzione della distanza minima d tra i pantografi stessi. | Modalità di circolazione dei mezzi di trazione |

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

Tabella 1

Distanza [m]	Velocità massima [km/h]
$15 \leq d < 20$	120
$8 \leq d < 15$	80

Per determinati mezzi di trazione devono essere osservate le specifiche condizioni disciplinate a parte.

Per esigenze particolari delle imprese ferroviarie, l'Unità centrale competente può autorizzare condizioni diverse da quanto sopra stabilito.

13. Qualora la derivazione di corrente risultasse difficoltosa per formazione di ghiaccio sulla linea aerea di contatto o per altre cause, è ammesso che i mezzi di trazione del convoglio abbiano entrambi i pantografi in presa oppure possano circolare tenendo sollevati anche pantografi isolati (non utilizzati per la derivazione della corrente), a condizione che il numero totale dei pantografi sollevati, in presa o isolati, dell'intero convoglio sia non superiore a quattro.

Difficoltosa captazione
tensione di linea

14. L'agente di condotta che rilevi al pantografo utilizzato presenza di deformazioni da urti dovrà avvisare il DCO/DM, specificando, se possibile, il punto o i punti della linea percorsa (località o punto caratteristico) in cui presumibilmente si è verificata l'anormalità (scatto IR, sfiammate, ecc.). Analoga specificazione dovrà essere riportata nelle annotazioni sul libro di bordo e il pantografo in questione non deve essere riutilizzato. Per la comunicazione di cui sopra l'agente di condotta potrà anche avvalersi del capotreno.

Anormalità ai
pantografi

15. Nel caso di intervento dell'AM per il condizionamento dei pantografi coinvolti nell'anormalità TE, l'agente di condotta, a specifica richiesta di tale operatore, dovrà provvedere all'isolamento nei confronti dei sistemi di alimentazione dei mezzi di trazione di ogni apparato utilizzato per la captazione della corrente dalla linea aerea di contatto e la messa a terra degli apparati stessi (ciò viene realizzato creando le condizioni per l'accesso alle cabine AT dei veicoli interessati, come riportato nella specifica manualistica di bordo dei mezzi) e formalizzarlo con comunicazione registrata all'AM che ne ha fatto specifica richiesta, con la seguente formula: “*Apparati mezzo/i di trazione n°... (specificare i numeri di serie dei veicoli interessati) collegati al sistema di captazione (pantografo/i), isolati dalla linea di contatto e messi a terra*”.

L'AM che ha ricevuto tale comunicazione dovrà successivamente formalizzare all'agente di condotta, con comunicazione registrata, il termine dell'intervento e le specifiche condizioni di ognuno dei pantografi interessati, con la seguente formula: “*Cessato intervento di condizionamento. Pantografo ... (anteriore o posteriore) mezzo di trazione n° ... (numero di serie del veicolo interessato) condizionato e isolato (oppure condizionato ma non isolato, ecc.)*”.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

16. Il DOTE che rilevi interventi indebiti delle protezioni non giustificati né dall'intensità del traffico, né da altri elementi riconducibili ad anomalie della linea aerea di contatto, dovrà d'intesa con il CEI:

Anormalità alla linea aerea

- a) assumere notizie in merito ad un'eventuale irregolare captazione da parte dell'ultimo treno che ha circolato nella tratta (tramite il DM/DCO);
- b) in assenza di segnalazioni di anomalie da parte del sopracitato treno, richiedere al DM/DCO la notifica della seguente prescrizione, al primo treno utile circolante sullo stesso binario, utilizzando la seguente formula: *“Per interventi delle protezioni TE, viaggiare da ...a ... non superando la velocità di 60 km/h, ponendo attenzione alla regolare captazione di corrente dalla linea di contatto e riferite in merito con fonogramma registrato”*.

Dopo l'inoltro di tale treno, la circolazione sul binario interessato dovrà essere sospesa e ripresa solo dopo il benessere del DOTE.

L'agente di condotta comunicherà al DM/DCO interessato gli esiti del controllo con comunicazione registrata.

Gli esiti del controllo trasmessi dall'agente di condotta al DM/DCO dovranno essere comunicati da questi al DOTE, il quale provvederà a darne comunicazione al CEI.

Il DOTE, sulla base dell'esito del controllo, provvederà a fornire al DM/DCO il benessere per la ripresa della circolazione e gli eventuali provvedimenti restrittivi, con comunicazione registrata.

17. In determinate località e in particolari condizioni atmosferiche può verificarsi la formazione di un involucro di ghiaccio sulla linea aerea di contatto. Appena il fenomeno comincia a manifestarsi l'agente che lo rileva dovrà informare con comunicazione registrata il DM/DCO, che a sua volta informerà con dispaccio il CEI ed il DCCM. Quest'ultimo estenderà l'avviso al Referente accreditato dell'impresa ferroviaria interessata o per i treni di RFI al Responsabile Impianto Unità Manutentiva.

Presenza di ghiaccio sulla linea

Il DM/DCO che venga a conoscenza della formazione del ghiaccio sulla linea aerea di contatto dovrà provvedere ad arrestare i treni interessati per informare l'agente di condotta. L'agente di condotta in seguito a tale comunicazione utilizzerà il pantografo con striscianti in ferro, qualora la locomotiva ne sia dotata, o terrà in presa entrambi i pantografi rispettando le norme di cui al comma 12.

Il CEI avvertirà il DOTE di giurisdizione e si accorderà con il DCCM ed il referente accreditato dell'impresa ferroviaria o il Responsabile Impianto Unità Manutentiva per la circolazione di locomotive elettriche per la raschiatura della linea aerea di contatto, precisando il tratto da percorrere.

Qualora un treno si fermi per formazione di ghiaccio sulla linea, si applicheranno le prescrizioni relative alla mancanza di tensione precisando negli avvisi che la mancanza dipende da formazione di ghiaccio sui fili.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	--	---

I ghiaccioli che in galleria interferiscono con la sagoma TE ostacolando il libero passaggio dei pantografi, devono essere abbattuti a cura degli AM.

La DOIT Ancona e la COA Bari-Ancona di RFI impartiranno, ove necessario, le eventuali istruzioni integrative per la pratica attuazione delle norme di cui sopra in relazione alle particolari condizioni locali.

Articolo 4

(Manovre – Stazionamento dei veicoli)

1. Una manovra si deve realizzare tramite le seguenti funzioni di sicurezza:
 - dirigenza: consiste nell'ordinare i movimenti da effettuare in relazione al programma da svolgere. L'agente che dirige la manovra ha autorità su tutti i partecipanti alla manovra;
 - autorizzazione: consiste nel benestare ad iniziare il movimento di manovra, da parte dell'agente che ne predispone il percorso;
 - comando: consiste nell'impartire gli ordini all'agente che esegue i movimenti di manovra;
 - esecuzione: consiste nell'eseguire i movimenti di manovra in base agli ordini dell'agente che li comanda. L'agente che esegue la manovra è l'agente di condotta.
2. Nelle località di servizio nelle quali il pedale conta-assi è compreso tra il fabbricato viaggiatori e i picchetti limite delle manovre, i movimenti di manovra (compresi i mezzi d'opera di cui all'articolo 5) possono essere autorizzati dal RdC solo dopo aver comandato l'inibizione apertura segnali nella località attigua rispetto al lato verso il quale dovrà svolgersi la manovra stessa. Limiti delle manovre
3. I movimenti di manovra che debbano superare il punto protetto dal segnale di protezione della località di servizio possono essere autorizzati dal RdC solo dopo aver preventivamente interrotta la circolazione dei treni nel tratto interessato. Picchetto limite delle manovre
4. Per riunire un materiale rotabile in moto con altro fermo, il manovratore deve attendere l'arresto ed il normale accostamento dei respingenti prima di introdursi fra i veicoli per eseguire l'aggancio. Unione veicoli
5. Le manovre a spinta sono vietate. Manovra spinta
6. Sono vietate le manovre in uscita all'atto del ricevimento del treno.
7. Gli estremi delle colonne di veicoli in stazionamento devono essere opportunamente fermati con staffe fermacarri; non è ammesso il ricorso ad altri mezzi. Sui binari non indipendenti da altri binari di circolazione e che non siano dotati di scarpa fermacarro, non è ammesso lo stazionamento di materiale rotabile. Il presente comma non è applicabile ai veicoli dotati di freno di stazionamento ad accumulo di energia, purché ad azionamento automatico⁴. Stazionamento

⁴ Per “azionamento automatico” si intende l'inserimento del freno a molla per riduzione di pressione dell'aria nel sistema di alimentazione delle capacità del freno continuo automatico. *Tale definizione si deve intendere riferita anche all'analogo punto (articolo 4, comma 6) della DE 4/2019*

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	--	---

8. Nella stazione di Perugia S. Anna lo stazionamento dei veicoli è ammesso a condizione che la stazione sia presenziata con opportuno agente. Stazionamento
9. Nella stazione di Piscille è vietato lo stazionamento dei veicoli.

Articolo 5 (Circolazione dei mezzi d'opera)

Non applicabile

Articolo 6 (Caratteristiche minime dei convogli ammessi a circolare sulla linea)

1. I veicoli già ammessi a circolare sulla linea, nel rispetto delle limitazioni riportate al comma 2, sono i Minuetto EMU serie 900. Qualsiasi ulteriore veicolo che si intende far circolare sulla linea necessita di una valutazione di compatibilità treno-tratta ai sensi dell'art. 125 comma 1 MMPGOS. A tal fine è necessario rivolgersi alla SO “Normativa Tecnica, Circolabilità e Analisi di Rischio di Sistema” di RFI che fornirà i dati necessari. Compatibilità veicolo-tratta
2. I convogli ammessi a circolare sulla linea Perugia P. S. Giovanni – Perugia S. Anna devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: Caratteristiche tecniche dei convogli
- a. frenatura continua tipo viaggiatori;
 - b. frenatura (continua e di stazionamento) efficiente per tutta la lunghezza del convoglio;
 - c. esistenza di freno di stazionamento efficiente ad accumulo di energia ad azionamento automatico⁵ che garantisca, nelle diverse condizioni di aderenza, la tenuta rispetto alla pendenza massima della linea;
 - d. qualora, durante la marcia, non sia garantita l'immobilizzazione del convoglio con freno di stazionamento ad accumulo di energia, si deve applicare una staffa per ciascun asse del convoglio sia per immobilizzazione che per stazionamento⁶;
 - e. percentuale minima di massa frenata esistente non inferiore al 105%;
 - f. lunghezza massima treno pari a 100 m;
 - g. numero minimo dei distributori pari a 3 (tre). Per i soli veicoli già ammessi a circolare sulla linea di cui al comma 1 - primo periodo, è ammesso un numero di minimo di 2 (due) distributori purché il convoglio disponga di una tipologia

⁵ Cfr. nota 1 dell'articolo 4, comma 7

⁶ L'eventuale possibilità di applicare un numero inferiore di staffe e le modalità di apposizione delle stesse, se ammessa, viene riportata nelle DPC del veicolo interessato.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 121.0 DT del 30/09/2025 “Norme particolari di esercizio per il servizio ferroviario sulle linee regionali Sansepolcro-Perugia P.S. Giovanni – Terni e Perugia P.S. Giovanni e Perugia S. Anna facenti parte della rete ex Ferrovia Centrale Umbra (FCU)”	PEIF n. 121.0 DT del 30/09/2025
---	---	---

di frenatura indipendente, come ad esempio possibilità di azionamento anche in corsa del freno ad accumulo di energia o freno diretto o moderabile.

3. In caso di guasto del freno durante la marcia deve essere in ogni caso garantita l'efficienza del freno continuo automatico del veicolo di coda per i treni diretti verso la stazione di Perugia S. Anna e del veicolo di testa per i treni diretti verso la stazione di Perugia Ponte S. Giovanni; la percentuale di massa frenata non deve essere inferiore al 95% e, nel senso della discesa, non dovrà essere superata la velocità massima di 30 km/h⁷. Anormalità al freno

Articolo 7 (Movimenti a via impedita)

1. La marcia a vista, quando prescritta, deve avere sempre una limitazione di velocità massima di 30 km/h. Marcia a vista
2. Il tasto Tl B.ca per la liberazione artificiale del blocco conto-assi, normalmente sigillato, deve essere risigillato di volta in volta subito dopo il suo utilizzo. Detta operazione deve essere annotata nell'apposito modulo M 416. Tlbca
3. Come previsto al punto 5.4 delle “Istruzioni di dettaglio per l'esercizio con DCO – edizione 2006”, qualora nella stazione di Piscille l'ingresso di un treno proveniente da Perugia P.S. Giovanni debba avvenire con segnale a via impedita, il DCO deve far consegnare al treno la relativa prescrizione prima della sua partenza da Perugia P. S. Giovanni; a parziale modifica di quanto previsto nel medesimo punto, per le specifiche prescrizioni riguardanti la stazione di Piscille deve essere compilato l'apposito mod. M. 40 DCO (speciale), indicando in ogni caso le prescrizioni n. 1, 2, 4. LdS Piscille
4. Nella stazione di Piscille, munita di ACEI semplificato SARI ex Parisini, il personale dell'impresa può attivare localmente il meccanismo di comando automatico dell'itinerario agendo su apposito dispositivo presente in corrispondenza del segnale di protezione. Comando Itinerario locale
5. Nella stazione di Piscille, munita di ACEI semplificato SARI ex Parisini, per i movimenti a via impedita in cui l'impianto raggiunga la fase di bloccamento del punto origine, per tener conto del fatto che in questi impianti il bloccamento del punto di origine non implica la verifica completa del bloccamento del percorso, il DCO deve prescrivere la seguente prescrizione: *“Avanzate in manovra sull'itinerario interessato, fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatori e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare disposizione. Accertate anche l'integrità e la regolare disposizione dei deviatori non centralizzati esistenti sull'itinerario.”*. Mancanza controllo itinerario

⁷ E' eccezionalmente ammesso applicare le medesime norme anche nel caso di partenza dalla stazione origine corsa di un treno con guasto al freno al solo scopo di consentirne il trasferimento all'impianto di manutenzione

