

PEIF n° 30.0

del 31 dicembre 2012

In vigore dalle ore 00,00 del 06 gennaio 2013

**TRENI EFFETTUATI DALLA DPR COMPOSTI DA
CARROZZE MARCATE *RIC*, ISCRITTE NEI REGISTRI
D'IMMATRICOLAZIONE ESTERI E NON
ATTREZZATE CON SISTEMA DI COMANDO E
CONTROLLO PORTE SALITA/DISCESA VIAGGIATORI
CENTRALIZZATO**

Annulla e sostituisce	Integra/Modifica
	- PGOS art 91 ter - IPCL art. 19 - ISPAT art.8, 9 e allegato 1 art. 9 - DEIF 4 r.v.

INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3.	COMPOSIZIONE DEI TRENI	2
4.	CARATTERISTICHE DELLE CARROZZE.....	2
5.	PERSONALE DI SERVIZIO A BORDO	3
6.	DOTAZIONE DI SERVIZIO.....	3
7.	MODALITÀ OPERATIVE	4
8.	DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	7
9.	DISTRIBUZIONE	7
	TABELLA.....	9
	ALLEGATO 1.....	10

1. PREMESSA

La Disposizione 30/2007 di RFI riportante le modifiche e le integrazioni ai requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile, prescrive, per quanto concerne le porte di salita/discesa viaggiatori, che a partire dal 01/01/2013, tutti i convogli circolanti sulla rete ferroviaria italiana dovranno essere composti da veicoli (motore e rimorchiato) per i quali l'apertura o lo sblocco delle porte venga comandato dalla cabina di guida in modo centralizzato e distinto per lato (c.d. Lateralizzazione) e il loro stato di chiusura sia rilevato dal personale in cabina di guida (c.d. Blocco Porte).

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

A partire dal 01.01.2013, *i treni composti da carrozze marcate RIC iscritte nei registri di immatricolazione degli altri Stati Membri del FTE, non attrezzate con sistema di comando e controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida (“lateralizzazione porte”), in coerenza alle indicazioni di merito dell'ANSF, potranno circolare sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale solo a seguito dell'adozione di specifici provvedimenti mitigativi adottati dalle Imprese Ferroviarie.*

La presente PEIF definisce, nelle more dell'attrezzaggio delle carrozze suddette da parte dei proprietari, le procedure operative atte a consentire la circolazione dei treni eserciti dalla Divisione Passeggeri Regionale aventi in composizione dette carrozze.

3. COMPOSIZIONE DEI TRENI

La composizione dei treni deve essere assicurata in maniera omogenea con carrozze marcate RIC iscritte nei registri di altri stati membri.

Sono vietate composizioni promiscue con carrozze immatricolate in Italia.

Ai treni suddetti deve essere consegnata la seguente Prescrizione Tecnica: *“Vostro treno composto da rotabili con la sola tele-chiusura porte”.*

4. CARATTERISTICHE DELLE CARROZZE

Le carrozze sono provviste di porte di salita/discesa passeggeri a comando automatico con funzione di tele-chiusura e dispositivo tachimetrico per la chiusura ed il blocco delle stesse al superamento di una determinata soglia di velocità.

Tali porte sono dotate di serratura azionabile a mezzo chiave di servizio per il blocco meccanico; in alcune carrozze la serratura è presente solo all'esterno.

In prossimità di ogni porta sono presenti:

- una *maniglia piombata* di colore rosso per l'azionamento del dispositivo per l'apertura in emergenza della porta stessa
- un *manipolatore* per la telechiusura costituito da un commutatore a molla azionabile attraverso chiave di servizio a 2 posizioni che corrispondono a:
 - RIPOSO;
 - AZIONATO per la telechiusura di tutte le porte delle carrozze in composizione tranne quella dalla quale viene impartito il comando.

5. PERSONALE DI SERVIZIO A BORDO

Premesso che restano invariate le disposizioni inerenti il modulo di scorta del personale Trenitalia, al fine di impedire l'utilizzo/accesso delle porte in discesa/salita ai viaggiatori, su ogni treno deve essere prevista la presenza di un numero di agenti con le funzioni di *Addetti Sorveglianza Porte* (ASP) dell'IF estera pari al numero dei vestiboli da presenziare; tali addetti hanno il compito di sorveglianza della corretta chiusura delle porte loro assegnate fino all'intervento del dispositivo tachimetrico (in particolare nelle fasi di arresto e avviamento caratterizzati dalla velocità inferiore ai 5 km/h).

Inoltre su ogni treno dovrà essere presente un Capo Squadra (CSP) dell'IF estera, coordinatore degli ASP, con la funzione di unico referente nei confronti del Capotreno con il quale si relazionerà in lingua italiana.

Non sono previste comunicazioni di servizio fra ASP e personale di Trenitalia. CSP e ASP devono essere riconoscibili tramite dispositivi identificativi dell'Impresa Ferroviaria di dipendenza funzionale.

6. DOTAZIONE DI SERVIZIO

Gli ASP dovranno essere dotati di:

- un radiotelefono che consenta agli stessi l'interfacciamento con il CSP,
- un numero congruo di etichette gialle Modello S da applicare alle porte da mettere, eventualmente, fuori servizio.

Il CSP dovrà essere dotato di:

- un radiotelefono per l'interfacciamento con gli ASP,
- un telefono cellulare GSM-R fornito dall'IF di appartenenza, con SIM consegnata precedentemente da Trenitalia all'IF estera per i contatti con il Capotreno,
- un numero congruo di etichette gialle Modello S.

7. MODALITÀ OPERATIVE

Ogni ASP può sorvegliare le porte di salita/discesa viaggiatori di un solo vestibolo di carrozza.

Le porte per le quali non è possibile garantire la sorveglianza, devono essere poste fuori servizio a cura dell'ASP che ne darà conferma al CSP prima della partenza dalla stazione di origine e dalla stazione di frontiera per i treni in ingresso sulla Rete di RFI; tali porte devono essere mantenute chiuse e bloccate con chiave di servizio e la loro inutilizzazione deve essere evidenziata con l'applicazione della specifica etichetta multilingua di colore giallo Modello S riportante la dicitura di porta non utilizzabile.

Per i treni oggetto della presente prescrizione:

- a) deve essere assicurato il presenziamento del primo e dell'ultimo vestibolo assoluto del treno;
- b) le porte intercomunicanti fra tutte le carrozze devono essere sempre mantenute sbloccate per garantire il passaggio dei viaggiatori;
- c) nel caso in cui su di una carrozza una o entrambe le porte affidate al ASP dovessero guastarsi, il CSP, di concerto con il Capotreno, deve provvedere a ridisporre in servizio le porte dell'altro vestibolo;
- d) in caso di avaria di tutte le porte di salita/discesa viaggiatori di una carrozza, questa può essere mantenuta eccezionalmente in servizio durante il percorso di andata e ritorno, a condizione che la salita e la discesa dei viaggiatori sia normalmente assicurata attraverso le porte dei vestiboli adiacenti del veicolo precedente e seguente.

Qualora il numero degli ASP presenti al treno non sia sufficiente a garantire la sorveglianza delle porte di almeno un vestibolo per carrozza, è ammesso che il CSP possa cumulare le funzioni degli ASP. Il Capotreno, altresì potrà cumulare tali funzioni provvedendo così come previsto dalle proprie mansioni durante la marcia del treno a garantire la sorveglianza ed il controllo sullo stato di chiusura delle porte.

Se i provvedimenti di cui ai due capoversi precedenti non garantissero la sorveglianza di almeno un vestibolo per ogni carrozza in composizione, dovranno essere poste fuori servizio le carrozze non presenziabili avendo cura di garantire il rispetto di quanto indicato nel precedente punto a) bloccando in chiusura l'intercomunicante tra la carrozza presenziata e quella adiacente non presenziata¹.

¹ Nel porre fuori servizio le carrozze è preferibile individuare le carrozze di testa.

Durante il servizio gli ASP nella fasi di arresto/avviamento del treno in cui non è attivo il dispositivo tachimetrico, assicurano la sorveglianza delle porte loro assegnate al fine di impedirne l'utilizzo indebito da parte dei viaggiatori con l'obbligo di azionare il freno di emergenza qualora si presenti una situazione di pericolo.

L'azionamento del freno di emergenza da parte dell'ASP o del CSP deve essere formalizzato da quest'ultimo al Capotreno con le relative motivazioni. Il CT procederà a quanto di competenza per la ripresa della marcia.

Nel confermare che restano invariate tutte le incombenze di competenza del PdA come da normativa e disposizioni vigenti, è necessario il rispetto di quanto previsto nelle situazioni sotto riportate:

a. nella stazione di frontiera per i treni in ingresso sulla Infrastruttura Ferroviaria di RFI

Prima della partenza il Capotreno deve:

- prendere contatto con il CSP ricevendo dallo stesso l'apposito modulo² (allegato 1) attestante la presenza degli ASP che dovrà firmare e compilare per la parte di competenza (tratta di scorta);
- provvedere a verificare che il numero degli ASP sia sufficiente alla sorveglianza delle porte di salita/discesa delle carrozze in composizione e che le porte dei vestiboli non sorvegliabili siano poste fuori servizio;
- comunicare al CSP il numero di telefono del proprio apparato GSM-R verificandone con lo stesso la funzionalità.

b. Nelle stazioni intermedie in cui avviene il cambio del PdA

Il Capotreno subentrante nel corso del cambio delle consegne deve:

- ricevere dal Capotreno smontante e dal CSP entrambe le copie del modulo di cui all'allegato 1 completandolo per la parte di competenza e riconsegnando al CSP la copia di sua spettanza;
- comunicare al CSP il numero di telefono del proprio apparato GSM-R verificandone con lo stesso la funzionalità.

² Il modulo dovrà essere allegato ai documenti treno e archiviato nei modi d'uso.

c. Nelle fermate in linea e nelle località di servizio

In arrivo nelle località nelle quali il treno svolge servizio viaggiatori, il Capotreno deve effettuare l'annuncio previsto dal Manuale Annunci a Bordo previsto per i treni composti da rotabili con la sola telechiusura porte (annuncio D2 del MAB).

Nella fase di partenza del treno, effettuata la telechiusura delle porte, il Capotreno deve richiedere al CSP, che di norma dovrà trovarsi nelle sue vicinanze, conferma dell'avvenuta chiusura di tutte le porte del treno. La mancata conferma equivale alla mancanza del blocco porte in cabina di guida e quindi come tale non è permessa la partenza del treno; il PdA dovrà provvedere a mettere in atto quanto previsto al punto 4.1 della DEIF 4 r.v. ricercando eventuali porte non correttamente chiuse.

Ottenuta dal CSP la conferma della chiusura di tutte le porte del treno, il Capotreno provvede a dare l'ordine di partenza o il pronti al DM ove previsto.

L'ordine di partenza cumula la conferma al PdC del controllo chiusura e blocco delle porte di salita/discesa del treno salvo quella presenziata dal Capotreno il quale, una volta salito a bordo deve chiuderla continuando a presenziarla per la fase di avviamento del treno.

Nelle fermate in linea e nelle località di servizio nelle quali il treno non svolge servizio viaggiatori, il Capotreno dovrà diramare l'apposito annuncio di divieto di discesa previsto per i treni composti da rotabili con la sola telechiusura porte (annuncio C.24 del MAB); gli ASP dovranno presenziare le porte loro assegnate per evitarne l'utilizzo indebito ai viaggiatori.

d. Durante la marcia del treno

L'ASP provvede alla verifica e sorveglianza dello stato di chiusura delle porte di salita/discesa viaggiatori lui assegnate. Qualora ne rilevi la non corretta chiusura, l'apertura indebita e comunque in qualsiasi altra situazione di emergenza, dovrà, astenendosi da ogni tentativo di ripristino o regolarizzazione con treno in movimento, azionare prontamente il freno di emergenza e avvisare il CSP per la comunicazione al Capotreno.

Il CSP e gli ASP, sotto la responsabilità del Capotreno, dovranno, in caso di emergenza, collaborare con il PdA di Trenitalia nell'assistenza ai viaggiatori nei casi di emergenza per l'eventuale evacuazione del treno, esodo, ecc....

e. Nelle stazioni termine di corsa o di frontiera per i treni in uscita dalla Rete RFI

Il CSP deve provvedere a rimuovere le etichette "Modello S" da lui applicate confermando l'operazione al Capotreno.

8. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
DM	Dirigente Movimento
ISPAT	Istruzione per il Servizio del Personale di Accompagnamento dei treni
IPCL	Istruzione Personale Condotta Locomotive
PGOS	Prefazione Generale all'Orario di Servizio
PEIF	Prescrizione di Esercizio Impresa Ferroviaria
GSM-R	Global System Mobile Railways
FTE	Forum Train Europe
PdA	Personale di Accompagnamento
PdC	Personale di Condotta
CSP	Capo Squadra Porte
ASP	Addetto Sorveglianza Porte
RIC	Regolamento Internazionale Carrozze
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
r.v.	Revisione Vigente

9. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita per via telematica da DT - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia di cui alla COCS 37.1/DT del 30/9/11 (strutture dirigenziali centrali e territoriali).

Conformemente al dettato della citata COCS (Sottoprocesso A02), le SR/SRP assicurano:

- la riproduzione cartacea della PEIF, in formato A5 e la sua distribuzione a tutto il personale dipendente in possesso delle abilitazioni/competenze indicate nella tabella riportata in calce, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso;
- la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità descritte nel Sottoprocesso A02 della suddetta

COCS acquisendo conferma di ricevimento (elettronica o cartacea).

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionale/Internazionale;
- a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

Le SRS, a loro volta, provvederanno alla riproduzione della PEIF in formato A5 ed alla sua distribuzione a tutto il personale dipendente in possesso delle abilitazioni/competenze indicate nella tabella riportata in calce, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso.

Dovrà essere assicurata, inoltre, la distribuzione con ritiro della firma al personale addetto all'accettazione dei trasporti.

In particolare, le SR/SRS alle cui dipendenze opera il seguente personale:

- Dirigenti Reperibili Territoriali ETMP;
- Personale delle sale operative (GOR/COT);
- Personale inserito nei turni di reperibilità di esercizio;
- Personale inserito negli albi “accettatori” delle MP;

assicureranno altresì la distribuzione della PEIF a detto personale, acquisendone conferma.

F.to Marco Caposciutti

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.						
	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0						
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D									
	29.0	29.0	29.0	29.0									
Verifica	A	B	C										
	29.0	29.0	29.0										
Manutenzione	Competenza su organi di sicurezza												
	29.0												

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Le SRS assicurano la distribuzione della presente Prescrizione anche al **personale addetto all'accettazione dei trasporti** che opera alle proprie dipendenze, acquisendo conferma scritta di ricevimento.

ALLEGATO 1

MODULO DI PRESENZA (CAPOTRENO, CSP e ASP)

Treno n° _____ del _____

Capotreno

Nome _____ Cognome _____ CID _____ n. tel. GSM-R _____

Tratta di scorta da _____ a _____

Capotreno

Nome _____ Cognome _____ CID _____ n. tel. GSM-R _____

Tratta di scorta da _____ a _____

CSP

Nome _____ Cognome _____ n. tel GSM-R _____

Disposizione degli ASP:

N° Carrozza	Vestibolo Anteriore (A) Posteriore (P)	Nome	Cognome	Firma

Firma Capotreno _____ Firma CSP _____

Firma Capotreno _____

Firma Capotreno _____