

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n° 62.1

del 13 Maggio 2016

Entra in vigore all'atto della sua emanazione

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE IN LINEA FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL SOCCORSO AI TRENI UTILIZZANDO IL BANCO DI MANOVRA DELLE CARROZZE PILOTA

Annulla e sostituisce	Recepisce
La PEIF 62.0 del 30 Marzo 2016.	Nota RFI – DTC\A0011\P\2016\0000873 del 11/05/2016

1 PREMESSA

E' stata rilevata la necessità di prestare soccorso ai treni utilizzando anche la vettura pilota per la guida durante la fase di aggancio.

La presente PEIF definisce quindi le condizioni di circolazione dei complessi reversibili da utilizzare per le verifiche in linea.

A tale scopo vengono individuati di volta in volta tratti di linea con pendenza massima del 15 ‰ e tipologie di complessi navetta ritenuti tra i più rappresentativi tra quelli utilizzati dalla Divisione Passeggeri Regionale.

Pertanto ogni singola attività di verifica viene disciplinata da un singolo allegato (es. Allegato 1, Allegato 2, ... Allegato n, ecc.), ciascuno dei quali è costituito dai seguenti sub allegati:

- **Sub Allegato n.1:** Prescrizioni di esercizio di RFI;
- **Sub Allegato n.2** - Procedura applicativa Trenitalia per l'effettuazione delle verifiche in linea relative al soccorso tra complessi reversibili su linea con pendenza massima del 15‰.

La PEIF è inoltre costituita da una prima parte comune agli allegati, in cui sono trattate le condizioni generali di circolazione e i rapporti tra il personale coinvolto nelle verifiche, il Regolatore della Circolazione (RC) e il personale presente a bordo.

2 COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEI COMPLESSI REVERSIBILI

Per le verifiche vengono utilizzati due complessi navetta composti da una locomotiva e da una carrozza pilota con interposte un numero variabile di carrozze le cui composizioni sono disciplinate nelle relative DPC.

Le composizioni dei treni e i tratti di linea individuati con pendenza massima del 15‰ sono riportate nei singoli allegati.

2.1 Manovre

I movimenti di manovra vengono eseguiti nel rispetto delle norme comuni.

2.2 Soccorso del convoglio

In caso di recupero in linea si applicano le norme comuni per il soccorso ai treni e nel rispetto di quanto previsto dalle relative DPC e dalla DEIF 34 r.v.

2.3 Trasferimenti

I trasferimenti dalla località di sosta al sito di prova saranno effettuati secondo le norme comuni.

2.4 Risorse di trazione

Tutto quanto necessario all'effettuazione delle prove, materiale rimorchiato, mezzi di trazione, Personale di Condotta, ecc. , sarà messo a disposizione da Trenitalia - Divisione Passeggeri Regionale.

3 PERSONALE INTERESSATO

A bordo di ogni complesso (locomotive e carrozze) è presente:

- Un modulo di condotta costituito da due Agenti di Condotta (AdC);
- Altro Personale.

3.1 Modulo di Condotta

Il modulo di condotta è costituito da due agenti di condotta abilitati ai complessi utilizzati e idonei al contesto operativo della linea percorsa.

Uno dei due agenti è un Istruttore di Condotta che assolve anche alla funzione di Incaricato Treno.

Il PdC svolge le seguenti attività:

- condotta del veicolo in base al programma stabilito, nel rispetto delle norme comuni, delle indicazioni integrative fornite dall'Incaricato Treno e della seguente modalità operativa;
- applicazione di eventuali mitigazioni comunicate dall'Incaricato Treno;

L'Incaricato Treno (IT) è il Referente dell'Impresa Ferroviaria e detiene i rapporti con il Regolatore della Circolazione.

L'IT è sempre presente nella cabina di guida senso marcia treno.

Controlla e gestisce gli accessi in cabina di guida e verifica che il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non superi il numero massimo previsto dalle DPC.

Prima dell'inizio della sessione di prove, l'Incaricato Treno di ogni convoglio comunicherà il proprio n° telefonico al Regolatore della Circolazione (RC).

Prima della partenza di ogni corsa prova deve accertarsi che tutte le persone siano a bordo quindi comanda o ordina la chiusura delle porte del convoglio dal BM.

3.2 Altro personale

Oltre al Personale di Condotta, sarà presente personale della Direzione Tecnica di Trenitalia e della DPR.

4 SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO (STB)

Le cabine di guida delle locomotive e delle carrozze pilota sono dotate di STB compatibile con il SST della linea percorsa e che durante le verifiche dovrà essere inserito.

Il PdC ha inoltre in dotazione il proprio telefono palmare in grado di lanciare/ricevere la chiamata di emergenza (segnale di prudenza generalizzata).

5 DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) interessate di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionale/Internazionale;
- a Gestione Operativa e Riprogrammazione (GOR) ed a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

6 TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF:

Condotta (*)	A	B	C	D	E	F	2° Ag.							
	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1							
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D										
	---	---	---	---										
Verifica	A	B	C											
	---	---	---											
Manutenzione	SRMA di cui alla COCS 37 r. v.													

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247 (*)	A1	A4	A5	B1	B2	
	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1	
Accompagnamento e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1		
	---	---	---	---		
Verifica	VE-V	VE-M	VE-S			
	---	---	---			
Manutenzione	SRMA di cui alla COCS 37 r. v.					

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

(*) eccezioni

PEIF 34.17 PdC/RIF della Struttura DPLH – Sviluppo Servizio ETR 1000

7 ALLEGATI

Allegato 1: Verifiche funzionali tra complessi Vivalto sulla tratta con pendenza del 14‰ tra Nettuno e Marechiaro della linea Nettuno – Campoleone.

- **Sub Allegato 1.1** - Prescrizione di esercizio RFI. Norme RFI per la circolazione delle corse prova effettuate per il soccorso realizzato tra convogli navetta con treno a seguito e vettura pilota sul tratto Nettuno – Marechiaro della linea Nettuno – Campoleone
- **Sub Allegato 1.2** - Procedura applicativa Trenitalia per l'effettuazione delle verifiche in linea relative al soccorso tra complessi reversibili sulla tratta con pendenza del 14‰ tra Nettuno e Marechiaro della linea Nettuno – Campoleone utilizzando due composizioni tipo Vivalto.

Allegato 2: Verifiche funzionali tra complessi navetta sulla tratta con pendenza del 14‰ tra La Spezia Migliarina e La Spezia Marittima.

- **Sub Allegato 2.1:** Prescrizione di esercizio RFI. Norme RFI per la circolazione delle corse prova effettuate per il soccorso realizzato tra convogli navetta con treno a seguito e vettura pilota sulla linea La Spezia Migliarina e La Spezia Marittima.
- **Sub Allegato 2.2:** Procedura applicativa Trenitalia per l'effettuazione delle verifiche in linea relative al soccorso tra complessi reversibili sulla tratta con pendenza del 14‰ sulla linea La Spezia Migliarina e La Spezia Marittima utilizzando due composizioni navetta.

ALLEGATO 1

Verifiche funzionali tra complessi Vivalto sulla tratta con pendenza del 14‰ tra Nettuno e Marechiaro della linea Nettuno – Campoleone.

Sub allegato 1.1 – Prescrizione di esercizio RFI. Norme per la circolazione delle corse prova effettuate per il soccorso realizzato tra convogli navetta con treno a seguito e vettura pilota sul tratto Nettuno – Marechiaro della linea Nettuno – Campoleone (omesso relativo Allegato 2)



Direzione Tecnica
111 Director

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 24/3/2016
RFI-DTCA00111P120160000626

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
ROMA**

**DIREZIONE DIRETTRICE
TIRRENICA SUD
ROMA**

**TRENITALIA S.p.A.
Direzione tecnica
SEDE**

**p.c. DIREZIONE COMMERCIALE
ED ESERCIZIO RETE
SEDE**

**p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE**

**p.c. SICUREZZA DI RETE
SEDE**

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione, 45
50123 - Firenze**

Allegati: n. 2

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Norme per la circolazione delle corse prova effettuate per il soccorso realizzato tra convogli Navetta con treno a seguito e vettura pilota sul tratto Nettuno – Marechiaro della linea Nettuno – Campoleone.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2005/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497-sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015
Sede sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279,633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
n. 1150 - 01485570961 - P. I. 01000001000 - R.E.A. 738580
Pratica eseguita da: *Giancola Angelo Domenico*



Pag. 1 di 4



VISTO il Decreto ANSF n. 04/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 02/2013 "Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di esse";


VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0016186 del 21 marzo 2016 "Proposta di prescrizione per l'effettuazione delle prove in linea relative al soccorso con treno a seguito effettuato con vettura pilota senso marcia".

si prescrive quanto segue.

Per l'effettuazione della corsa prova di cui all'oggetto, da svolgersi sul tratto Nettuno – Marechiaro della linea Nettuno – Campoleone, devono essere osservate le norme riportate in allegato 1.

La Direzione Territoriale Produzione di Roma e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione del convoglio in oggetto.

Donato Carillo



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 24/3/2016
RFI-DTCA0011VP\2016\0000626

Allegato 1.

**NORME PER LA CIRCOLAZIONE DELLE CORSE PROVA EFFETTUATE
PER IL SOCCORSO REALIZZATO TRA CONVOGLI NAVETTA CON
TRENO A SEGUITO E VETTURA PILOTA SUL TRATTO NETTUNO –
MARECHIARO DELLA LINEA NETTUNO – CAMPOLEONE**

1. Scopo e ambito di applicazione.

La normativa di seguito riportata si applica per la circolazione delle corse prova effettuate per il soccorso realizzato tra convogli Navetta con treno a seguito e vettura pilota sul tratto Nettuno – Marechiaro della linea Nettuno – Campoleone.

2. Personale coinvolto.

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DM/DPC della stazione di Nettuno;
- Personale di condotta (PdC);
- Incaricato Treno.

3. Caratteristiche dei convogli.

I convogli in prova saranno n° 2 convogli Navetta normalmente utilizzati per il servizio commerciale.

La circolazione dei convogli in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali con il SSB SCMT inserito ed efficiente.

4. Scorta dei convogli e prescrizioni al PdC.

Il DM/DPC della stazione di Nettuno deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al convoglio in prova.

L'Incaricato treno svolge anche il ruolo di interfaccia con il DM/DPC della stazione di Nettuno per l'attuazione degli scenari di prova riportati in allegato 2 e resta incaricato di fornire al PdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione della corsa prova.

5. Circolazione delle corse prova.

La circolazione delle corse prova dovrà avvenire in regime di interruzione per necessità di movimento della tratta Nettuno (i) – Marechiaro (i) osservando le norme previste dalle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando (DET).



Pag. 3 di 4



Sul tratto interrotto dovrà essere prevista la presenza dei soli convogli in prova: durante l'interruzione non dovranno essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi in linea.

L'ingresso sul tratto interrotto del primo convoglio in prova dovrà avvenire con il segnale di partenza disposto a via libera.

Il DM/DPC della stazione di Nettuno, prima di autorizzare l'inizio della corsa prova, deve aver eseguito quanto previsto per l'interruzione della tratta suddetta.

Il DM/DPC della stazione di Nettuno dovrà notificare all'Incaricato Treno del primo convoglio la seguente prescrizione:

- circolazione sul binario interrotto e le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario interrotto da a).

L'invio del secondo convoglio avverrà nel rispetto di quanto previsto all'art. 24 del RCT.

Il termine della corsa prova dovrà essere comunicato dall'Incaricato Treno al DM/DPC della stazione di Nettuno.

L'Incaricato treno comunicherà l'ultimazione della corsa prova al DM/DPC della stazione di Nettuno. Il DM/DPC della stazione di Nettuno provvederà alla riattivazione del tratto interrotto dopo aver acquisito la certezza che sia stato liberato dai convogli in prova.

6. Anormalità durante la circolazione del convoglio.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o ai convogli durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia, devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.



Pag. 4 di 4

Sub-Allegato 1.2

Procedura applicativa Trenitalia per l'effettuazione delle verifiche in linea relative al soccorso tra complessi reversibili sulla tratta con pendenza del 14‰ tra Nettuno e Marechiaro della linea Nettuno – Campoleone utilizzando due composizioni di treni Navetta

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina le verifiche in linea per valutare la fattibilità di portare soccorso ai treni guidando dalla carrozza pilota durante la fase di ag-gancio.

In particolare disciplina le attività di verifica sulla tratta con pendenza del 14 ‰ tra Nettuno e Marechiaro della linea Nettuno – Campoleone utilizzando due complessi tipo Navetta.

2. Caratteristiche dei Veicoli

Per le verifiche saranno utilizzati due complessi tipo Navetta nelle composi-zioni previste per il servizio commerciale.

Le caratteristiche dei veicoli sono riportate nelle relative Disposizioni Partico-lari di Circolazione r.v.

3. Tratta interessata alle verifiche

Le verifiche saranno effettuate in regime di interruzione per necessita di mo-vimento, sulla tratta Nettuno (i) – Marechiaro (i) della linea Campoleone – Nettuno (FL 117).

4. Corse prova.

4.1. Modalità di circolazione ed esecuzione delle corse prova

I treni oltre ad essere individuati con il relativo numero di effettuazione saran-no contraddistinti ai fini della prova con una lettera identificativa (Treno “A”, Treno “B”).

TRENO “A”

- a) L’incaricato treno del treno “A” chiede al Regolatore della circolazione l’autorizzazione al movimento per portarsi sul punto individuato della li-ne (Testa treno a 200 m dal segnale di protezione di Marechiaro).

- b) A seguito autorizzazione al movimento il treno **“A”** parte da Nettuno e si porta con la testa del treno a 200 m. dal segnale di protezione di Marechiaro.;
- c) Dopo arresto treno il PdC chiede soccorso secondo le modalità previste al Regolatore della Circolazione.
- d) Il PdC del treno **“A”**, espletato le operazioni di richiesta soccorso, provvederà alla immobilizzazione del treno e ad esporre il segnale di arresto lato Nettuno.

TRENO “B”

- e) Il Regolatore della circolazione, ordinerà al PdC del treno **“B”** di prestare soccorso al treno **“A”** fermo in linea tramite apposita prescrizione.
- f) Con le prescrizioni ricevute dal RdC e autorizzazione al movimento, il treno **“B”** parte da Nettuno e si ferma al segnale di arresto posto a protezione della coda del treno **“A”**.
- g) Dopo arresto treno, con i segnali di manovra comandati dal PdC del treno **“A”**, il treno **“B”** viene fatto avanzare per portarsi alla distanza di circa 0,5m. dalla testa del treno **“A”** per l'effettuazione dell'aggancio;
- h) Con treno **“A”** immobilizzato, il treno **“B”** viene fatto avanzare fino all'esecuzione dell'aggancio;
- i) Ad aggancio eseguito, saranno effettuate le verifiche da parte del personale di Trenitalia Direzione Tecnica.
- j) Ultimate le verifiche i treni saranno disaccoppiati e distanziati:
 - il treno **“A”** avanza verso Marechiaro di 100 m circa;
 - il treno **“B”** resta fermo.
- k) Dopo distanziamento treni, sarà ripetuta l'operazione di aggancio nel senso della discesa, Treno **“A”** verso treno **“B”**;
- l) Ripetizione delle verifiche di cui al punto i);
- m) Ultimate le verifiche i treni saranno disaccoppiati e il treno **“A”** avanzerà verso Marechiaro per arrestarsi al segnale di protezione di Marechiaro comunque disposto e treno **“B”** fermo in linea.
- n) Il PdC del treno **“A”** chiederà al RdC l'autorizzazione a entrare in stazione di Marechiaro. Con autorizzazione al movimento, il treno **“A”** parte e si ricovera a Marechiaro. Dopo arresto treno il PdC del Treno **“A”**

comunicherà al RdC che il proprio treno è giunto e ricoverato in stazione.

- o) Dopo ricovero del treno **“A”** in stazione di Marechiaro, il RdC autorizzerà Il PdC del Treno **“B”** a portarsi in stazione di Marechiaro.

Il rientro dei treni nella stazione di Nettuno avverrà in normale esercizio della circolazione dei treni.

ALLEGATO 2

Verifiche funzionali tra complessi Navetta sulla tratta con pendenza del 14‰ tra La Spezia Marittima – La Spezia Migliarina

Sub allegato 2.1 – Prescrizione di esercizio RFI. Norme per la circolazione delle corse prova effettuate per il soccorso realizzato tra convogli navetta con treno a seguito e vettura pilota sulla linea La Spezia Marittima – La Spezia Migliarina.



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 11/5/2016
RFI-DTCA0011VP20160000873

Direzione Tecnica
Il Direttore

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
FIRENZE**

**DIREZIONE DIRETTRICE
TIRRENICA NORD
PISA**

**TRENITALIA S.p.A.
Direzione tecnica
SEDE**

**p.c. DIREZIONE COMMERCIALE
ED ESERCIZIO RETE
SEDE**

**p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE**

**p.c. SICUREZZA DI RETE
SEDE**

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione, 45
50123 - Firenze**

Allegati: n. 2

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Norme per la circolazione delle corse prova effettuate per il soccorso realizzato tra convogli Navetta con treno a seguito e vettura pilota sulla linea La Spezia Migliarina – La Spezia Marittima.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2005/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01583570581 e P. IVA 01008081000 - R.I.E.A. 758300
Pratica eseguita da: *Giampaolo Angelo Domenico*

Pag. 1 di 4



VISTO il Decreto ANSF n. 04/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTE le Linee Guida ANSF n. 02/2013 "Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di esse";


VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0024613 del 2 maggio 2016 "Proposta di prescrizione per l'effettuazione delle prove in linea relative al soccorso con treno a seguito effettuato con vettura pilota senso marcia".

Si prescrive quanto segue.

Per l'effettuazione delle corsa prova di cui all'oggetto, da svolgersi sulla linea La Spezia Migliarina – La Spezia Marittima, devono essere osservate le norme riportate in allegato 1.

La Direzione Territoriale Produzione di Firenze e l'Impresa ferroviaria in indirizzo restano incaricate di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovrà avere luogo la circolazione dei convogli in oggetto.

Donato Carillo





Ferrovie dello Stato Italiane
UA 11/5/2016
RFI-DTCVA0011VP12016V0000873

Allegato 1 alla nota

NORME PER LA CIRCOLAZIONE DELLE CORSE PROVA EFFETTUATE PER IL SOCCORSO REALIZZATO TRA CONVOGLI NAVETTA CON TRENO A SEGUITO E VETTURA PILOTA SULLA LINEA LA SPEZIA MIGLIARINA – LA SPEZIA MARITTIMA

1. Scopo e ambito di applicazione.

La normativa di seguito riportata si applica per la circolazione delle corse prova effettuate per il soccorso realizzato tra convogli Navetta con treno a seguito e vettura pilota sulla linea La Spezia Migliarina – La Spezia Marittima.

2. Personale coinvolto.

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Pisa;
- DM delle località di servizio presenziate;
- Personale di condotta (PdC);
- Incaricato Treno.

3. Caratteristiche del convoglio.

I convogli in prova saranno n° 2 convogli Navetta normalmente utilizzati per il servizio commerciale.

La circolazione del convoglio in prova deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali con il SSB SCMT inserito ed efficiente.

4. Scorta dei convogli e prescrizioni al PdC.

Il DCO di Pisa deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato Treno di scorta al convoglio in prova.

L'Incaricato Treno svolge anche il ruolo di interfaccia con il DCO di Pisa per l'attuazione degli scenari di prova riportati in allegato 2 e resta incaricato di fornire al PdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

5. Circolazione delle corse prova.

La circolazione delle corse prova dovrà avvenire in regime di interruzione per necessità di movimento del tratto La Spezia Marittima (i) – La Spezia Migliarina (e) osservando le norme previste dalle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando (DET).





Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza dei soli convogli in prova: durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi in linea.

L'ingresso sul tratto interrotto del primo convoglio in prova deve avvenire con il segnale di partenza disposto a via libera.

Il DCO di Pisa, prima di autorizzare l'inizio della corsa prova, deve aver eseguito quanto previsto per l'interruzione del tratto suddetto.

Il DCO di Pisa deve notificare all'Incaricato Treno del primo convoglio la prescrizione di circolare sul binario interrotto con le località di delimitazione della corsa prova (es: "Circolate sul binario interrotto da....a....").

L'invio del secondo convoglio avverrà nel rispetto dell'art.24 del RCT.

Il termine della corsa prova dovrà essere comunicato dall'Incaricato Treno al DCO di Pisa.

L'Incaricato Treno comunicherà l'ultimazione della corsa prova al DCO di Pisa il quale provvederà alla riattivazione del tratto interrotto dopo aver acquisito la certezza che sia stato liberato dai convogli in prova.

6. Anormalità durante la circolazione del convoglio.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento, o ai convogli durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino; per il proseguimento della marcia devono essere osservate le procedure previste dalle norme comuni.



Sub-Allegato 2.2

Procedura applicativa Trenitalia per l'effettuazione delle verifiche in linea relative al soccorso tra complessi reversibili sulla tratta con pendenza del 14‰ tra La Spezia Marittima e La Spezia Migliarina utilizzando due composizioni di treni Navetta

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina le verifiche in linea per valutare la fattibilità di portare soccorso ai treni guidando dalla carrozza pilota durante la fase di aggancio.

In particolare disciplina le attività di verifica da effettuare sulla tratta La Spezia Migliarina e La Spezia Marittima (FL 100) con pendenza del 14 ‰ utilizzando due complessi tipo Navetta.

2. Caratteristiche dei Veicoli

Per le verifiche saranno utilizzati due complessi tipo Navetta con aggancio tradizionale nelle composizioni previste normalmente per il servizio commerciale.

Le caratteristiche dei veicoli sono riportate nelle relative Disposizioni Particolari di Circolazione r.v.

3. Tratta interessata alle verifiche

Le verifiche saranno effettuate in regime di interruzione per necessita di movimento, sulla tratta La Spezia Migliarina (e) – La Spezia Marittima (i) (FL 100).

4. Corse prova.

4.1. Modalità di circolazione ed esecuzione delle corse prova

I treni oltre ad essere individuati con il relativo numero di effettuazione saranno contraddistinti, ai fini della prova, con una lettera identificativa (Treno “A”, Treno “B”).

TRENO “A”

- a) L’Incaricato Treno del treno “A” chiede al Regolatore della Circolazione(RC) l’autorizzazione al movimento per portarsi col convoglio sul punto individuato della linea dove effettuare le verifiche;

- b) A seguito dell'autorizzazione al movimento, il treno "A" parte da La Spezia Marittima e si porta con la testa del treno a 150 m. dal segnale di protezione di La Spezia Migliarina;
- c) Dopo l'arresto del treno, il PdC chiede soccorso al Regolatore della Circolazione secondo le modalità previste dalle norme;
- d) Il PdC del treno "A", dopo aver espletato le operazioni di richiesta soccorso, provvederà alla immobilizzazione del treno e ad esporre il segnale di arresto in coda al convoglio (lato arrivo mezzo soccorritore).

TRENO "B"

- e) Il Regolatore della Circolazione, ordinerà al PdC del treno "B" di prestare soccorso al treno "A" fermo in linea tramite apposita prescrizione;
- f) Con le prescrizioni ricevute dal RC e autorizzazione al movimento, il treno "B" parte da La Spezia Marittima per prestare soccorso al treno "A", fermandosi al segnale di arresto posto a protezione della coda del treno "A".
- g) Dopo la fermata del treno "B" al segnale di arresto posto a protezione della coda del treno "A", con i segnali di manovra comandati dal PdC del treno "A", il treno "B" sarà fatto avanzare fino a fermarlo a circa 0,5m. dalla coda del treno "A" per l'effettuazione dell'aggancio;
- h) Con treno "A" immobilizzato, il treno "B" provvede all'esecuzione dell'aggancio;
- i) Ad aggancio eseguito saranno effettuate le verifiche previste da parte del personale di Trenitalia Direzione Tecnica;
- j) Ultimate le verifiche i treni "A" e "B" saranno disaccoppiati e distanziati nel modo seguente:
 - il treno "A" rimane fermo;
 - il treno "B" retrocede di circa 100 metri.
- k) Dopo il distanziamento dei treni, sarà nuovamente ripetuta l'operazione di aggancio nel senso della discesa; il treno "A" si muoverà per andarsi ad agganciarsi al treno "B" fermo al punto in cui è retrocesso;
- l) Ripetizione delle verifiche di cui al punto i);
- m) Ultimate le verifiche i treni "A" e "B" saranno nuovamente disaccoppiati;
- n) Il treno "A" resta fermo in linea, mentre il treno "B" retrocederà verso la stazione di La Spezia Marittima dove dovrà arrestarsi al segnale di protezione comunque disposto;
- o) Il PdC del treno "B" chiederà al RdC l'autorizzazione a entrare in stazione di La Spezia Marittima. Ricevuta l'autorizzazione al movimento, il treno "B" entra in sta-

zione e dopo l'arresto comunicherà al RdC che il proprio treno è giunto e ricoverato in stazione;

- p) Una volta ricoverato il treno "B" nella stazione di La Spezia Marittima, il RdC autorizzerà il PdC del treno "A" a retrocedere fino al segnale di protezione di La Spezia Marittima. Il ricovero del treno "A" nella stazione di La Spezia Marittima avverrà con le stesse modalità previste al punto o).