

PEIF n° 66.0

del 21 settembre 2016

Entra in vigore all'atto della sua emanazione

AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE E CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE DI “LANCIO” IN LINEA DEI VEICOLI

Annulla e sostituisce	Integra
---	---

1. PREMESSA

La presente PEIF recepisce le autorizzazioni alla circolazione e le prescrizioni di esercizio per i trasferimenti del materiale emanate dal Gestore Infrastruttura atte a consentire l'esecuzione delle prove finalizzate alla determinazione delle prestazioni frenanti secondo il metodo del “Lancio” in linea dei veicoli (procedure di interfaccia allegate alla presente PEIF a seconda della tipologia di veicolo).

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prove di frenatura dei veicoli di Trenitalia con il metodo del “Lancio” in linea alla velocità massima consentita.

La prova viene effettuata con la tecnica del “Lancio” che consiste nel portare alla velocità prestabilita il veicolo oggetto dei test, agganciato in coda al convoglio, per poi sganciarlo per mezzo di una speciale maglia; lo sgancio determina la frenatura rapida con arresto del veicolo soggetto a prova mentre il resto del convoglio prosegue la marcia.

Le prove di lancio si svolgono su linee e località di servizio prestabilite a seconda della tipologia del veicolo.

3. MODALITA' E CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE DURANTE LE PROVE E LINEE INTERESSATE

3.1. Caratteristiche materiale rotabile

Le prove saranno effettuate con un convoglio tipo composto da:

- Locomotiva di Trenitalia;
- Carrozza Sistemi Frenanti n° 60 83 9990 010-9;
- Veicolo oggetto dei test.

3.1.1. Mezzo di trazione

Qualora il mezzo di trazione sia dotato di frenatura elettrodinamica o idrodinamica, questa deve essere preventivamente esclusa prima dell'inizio della sessione di prove; stessa cosa deve essere fatta se è dotato di rubinetto elettronico che dovrà essere sempre messo nella funzione "depannage" prima dell'inizio delle prove.

3.1.2. Carrozze soggette a prova

Sulle carrozze sottoposte a prova dovranno essere mantenute bloccate in chiusura ed etichettate con modello S le porte del vestibolo posto in coda al convoglio.

Sulle medesime dovrà essere presente una valvola portatile di frenatura da utilizzarsi nei casi richiamati.

3.1.3. Carri soggetti a prova

Sui carri sottoposti a prove di lancio dovranno essere installate a cura del Laboratorio delle telecamere per consentire la visibilità della linea durante i movimenti di retrocessione all'Incaricato Treno, che in tale fase si trova a bordo della Carrozze Misure per dirigere le suddette retrocessioni della parte di convoglio formato da locomotiva e carrozza misure.

3.2. Sotto Sistema di Bordo (SSB)

Durante l'effettuazione delle prove di "Lancio" la locomotiva dovrà avere il SSB escluso.

L'esclusione del SSB dovrà avvenire esclusivamente all'interno del tratto interrotto alla circolazione, su indicazione dell'Incaricato Treno (IT).

3.3. Nota faro

Per l'effettuazione delle prove è prevista la presenza di una comunicazione continuativa "nota faro" tra il convoglio e il Regolatore della Circolazione.

Oltre al Cab-Radio GSM-R (di cui alla Disp. 27/06) è obbligatoria la presenza in cabina di guida di un telefono mobile GSM-R di tipo palmare.

La perdita della comunicazione continua della "nota faro" durante le corse, comporta per il PdC l'immediato arresto del convoglio fatta eccezione nelle fasi di sgancio e successive allo stesso.

3.4. Circolazione delle Corse Prova

Le prove saranno effettuate in regime di interruzione di binario "Binario Pari o Dispari" tra le località di servizio interessate a seconda della tipologia del veicolo e riportate espressamente nella documentazione del Gestore Infrastruttura allegata alla presente PEIF.

Le prove di frenatura con il metodo del "Lancio", dovranno essere effettuate percorrendo il tratto di linea nella prescritta direzione e in buone condizioni di visibilità.

Il trasferimento dalle località di sosta al sito di prova avverrà secondo le norme comuni e nel rispetto delle autorizzazioni a circolare riportate in allegato 1.

Durante la corsa prova deve essere sempre presente in cabina di guida la comunicazione continuativa tra il convoglio e il Regolatore della circolazione (nota faro).

In caso di interruzione della "nota faro", nelle fasi precedenti allo sgancio del veicolo, il PdC deve arrestare immediatamente il convoglio.

In caso di interruzione della "nota faro", durante la fase di sgancio e in quelle successive allo stesso, il convoglio non dovrà essere arrestato fino a quando l'IT avrà ricevuto conferma dal Capo Prova VIS (CPV) dell'avvenuto arresto della carrozza.

All'interno del tratto di linea interrotto, qualora per l'effettuazione delle prove fossero richiesti movimenti di retrocessione, questi dovranno essere effettuati non superando la velocità di 25 km/h.

Per il riaggancio della parte motrice (Locomotiva + carrozza sistemi frenanti) con il veicolo interessato alla prova, il movimento di retrocessione viene gestito dal CPV in costante comunicazione con l'Incaricato Treno. Dovrà essere presente un agente abilitato alla manovra (modulo A, FTA) che utilizzando

i segnali di manovra a mano orienterà il PdC nel ricongiungimento del convoglio e provvederà al suo aggancio.

Una volta ricomposto l'intero convoglio, l'agente abilitato alla manovra prenderà posto:

- Se trattasi di carrozza, in testa al convoglio nel senso della retrocessione verso il punto di inizio delle prove in condizioni di azionare la frenatura di emergenza tramite la valvola portatile di frenatura e in contatto continuo con il PdC a mezzo radiotelefono, secondo quanto disposto dal MMFT.
- Se trattasi di carro, l'Agente TI che è presente nella cabina di guida sulla vettura sistemi frenanti, prenderà norma dello stato della libertà della via attraverso il monitor presente nella cabina della vettura che tramite telecamera, posizionata nella testata del veicolo nel senso della retrocessione, permetterà la visualizzazione della linea.

Durante i movimenti di retrocessione, nel caso in cui si verificasse una interruzione nelle comunicazioni radiotelefoniche, l'IT dovrà comandare immediatamente la frenatura d'urgenza del convoglio dal rubinetto di comando del freno situato nel vestibolo della carrozza misure.

4. PERSONALE A BORDO DEL VEICOLO

4.1. Referente VIS (Capo Prova)

Il Referente del VIS sarà sempre presente col ruolo di Capo Prova e svolgerà le attività a lui demandate dal decreto 2/2013 ANSF.

Prima dell'inizio di ogni singola prova il CPV dovrà istruire opportunamente l'IT e tutto il personale interessato sulla procedura di prova, sul programma delle attività e sulle modalità di esecuzione delle singole prove da svolgere e si accerterà della corretta comprensione da parte di tutti gli operatori.

4.2. Incaricato Treno (Referente dell'Impresa Ferroviaria)

Durante l'effettuazione delle prove, l'Incaricato Treno (IT) rimarrà costantemente presente in cabina di guida della locomotiva da cui si svolge la condotta e potrà assumere la funzione di secondo agente. Il ruolo di IT sarà assolto da un Istruttore di Condotta di Trenitalia.

In particolare, l'IT dovrà:

- Interfacciarsi con il titolare dell'interruzione individuato dal Gestore Infrastruttura;

- Svolgere il ruolo di interfaccia tra CPV e PdC;
- Notificare al PdC tutte le prescrizioni inerenti alla circolazione e le specifiche condizioni di prova notificate dal CPV;
- Fornire supporto al PdC per l'effettuazione delle prove;
- Prima dell'avvio della corsa prova accertarsi che il CPV abbia rilasciato per quanto di sua competenza il "nulla osta" alla partenza;
- Acquisire la certezza dell'interruzione della circolazione prima dell'inizio della prova ricevendo dal titolare dell'interruzione opportuna prescrizione che notificherà al PdC;
- Prima della partenza di ogni prova di "Lancio", di concerto con il PdC e l'agente TI presente, far effettuare una frenatura rapida seguita da una sfrenatura completa al fine di verificare la piena funzionalità del freno sul veicolo;
- Di concerto con il PdC e l'agente TI presente far effettuare una prova di efficacia del freno a mano se trattasi di carrozza¹;
- Prima della partenza di ogni prova di "Lancio" acquisire la conferma, da parte dell'agente TI, in caso di carrozze, della chiusura delle porte di salita/discesa;
- Dopo lo sgancio del veicolo farà arrestare il convoglio solo dopo aver ricevuto conferma da parte del CPV dell'avvenuto arresto del veicolo;
- Al termine di ciascuna prova di lancio, dopo l'avvenuta ricomposizione della parte motrice con il veicolo oggetto delle prove, prima di procedere alla retrocessione di tutto il convoglio dovrà effettuare di concerto col PdC una prova del freno completa.

Le comunicazioni tra l'Incaricato Treno e il CPV avvengono mediante contatto diretto o radiotelefono o linea citofonica.

4.3. Personale di Condotta (PdC)

Sulla locomotiva è previsto un modulo di condotta formato da due agenti abilitati alla condotta (PdC/IT).

¹ La prova di tenuta dovrà essere effettuata con le stesse modalità previste per la prova di tenuta del freno di stazionamento delle locomotive.

Il PdC svolgerà la condotta del convoglio in base al programma stabilito dal CPV, nel rispetto delle norme comuni, nonché di quanto indicato nella presente PEIF e delle indicazioni fornite dall'IT.

4.4. Altro agente TI presente a bordo del convoglio

Sarà presente un agente TI in possesso di abilitazione alla manovra (Modulo A / FTA) con il compito di svolgere le seguenti attività:

- Dietro indicazione dell'IT, prima dell'inizio della sessione di prove giornaliera, dovrà serrare il freno a mano (se le prove di lancio interessano una carrozza) per consentire al PdC una prova di efficacia dello stesso. Successivamente, sempre su richiesta dell'IT, dovrà provvedere ad allentare completamente il freno a mano;
- Dopo lo sgancio, per la ricongiunzione della sezione composta da locomotiva e carrozza sistemi frenanti con il veicolo oggetto dei test, pilota il movimento di retrocessione del convoglio motore utilizzando i segnali di manovra a mano secondo quanto disposto dall'articolo 60 del Regolamento sui Segnali in uso sulla IFN;
- Pilota il convoglio completo in tutti i casi in cui sono previsti movimenti di retrocessione utilizzando il radiotelefono e la valvola portatile di frenatura (se trattasi di carrozza), come disposto da MMFT.

4.5. Personale tecnico del Laboratorio di Monitoraggio

Durante le prove personale del Laboratorio, operante secondo le proprie specifiche procedure di prova, sarà presente:

- a bordo della carrozza Sistemi Frenanti;
- sul veicolo oggetto delle prove.

5.DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da Normativa d'Esercizio ai Responsabili delle Strutture Produzione interessate alle prove che cureranno l'archiviazione di detta documentazione e la sua diffusione in forma controllata al Personale interessato alle prove.

F.to Marco Caposciutti

6. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Condotta (*)	A	B	C	D	E	F	2° Ag.							
	---	---	---	---	---	49.1	---							
Accompagnamento e formazione treno (*)	A	B	C	D										
	49.1	---	---	---										
Verifica	A	B	C											
	---	---	---											
Manutenzione	SRMA di cui alla COCS 37 r. v.													

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, destinatario della PEIF

Condotta DLgs.247 (*)	A1	A4	A5	B1	B2
	---	---	---	49.1	49.1
Accompagnamento e formazione treno (*)	FT-A	FT-B	AT	AT1	
	49.1	---	---	---	
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S	
	---	---	---	---	
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

(*) Personale della Divisione Cargo interessato alle prove di lancio

La presente PEIF si applica esclusivamente alla campagna di prove di lancio dei veicoli:

- carro Eanos n. 31835376846-4
- carro Sgns n. 31834557174-5

nel rispetto delle prescrizioni e autorizzazioni a circolare emanate da RFI riportate in allegato.

ALLEGATI:

Allegato 1:

- autorizzazione a circolare RFI-DTC-NCR\A0011\P\2016\0002036 del 16/9/2016.
- autorizzazione a circolare RFI-DTC-NCR\A0011\P\2016\0002061 del 19/9/2016

Allegato 2 :

- prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2016\0001810 del 19/9/2016

Allegato 1 – Autorizzazione a circolare



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 16/9/2016
RFI-DTC-NCR\A0011\P\2016\0002036

Direzione Tecnica
Normativa Circolabilità ed Analisi
di Rischio di Sistema
Il Responsabile

TRENITALIA S.p.A.
DIVISIONE CARGO
Pianificazione Offerta
Asset Carri Firenze

ITALCERTIFER
Area Tecnica e Certificazione Firenze

RFI S.p.A.
DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
Firenze-Roma

p.c. ANSF
Piazza della Stazione, 45
50123 Firenze

Rif.: TRNIT-DC.POC.AC\P\2016\042448 del 1/8/2016

Oggetto: **Autorizzazione a circolare carro Eanos 31 83 5376 846-4 per prove di lancio finalizzate alla determinazione delle prestazioni frenanti.**

- Vista la richiesta di Trenitalia con la nota a riferimento,
- Vista l'autorizzazione all'esecuzione delle prove in linea per la verifica delle prestazioni frenanti del carro modello E27 n. 3183 5376 846-4 di Trenitalia S.p.A. equipaggiato con suole tipo LL al posto di quelle in ghisa concessa con nota ANSF 008121/2016 del 27/07/2016,

si autorizza la circolazione provvisoria per l'effettuazione delle prove per la verifica della prestazione frenante del carro in oggetto alla velocità massima di 120 km/h, in regime di interruzione di binario e nel rispetto di una tratta tampone di sicurezza a valle del punto di frenatura, sulle seguenti tratte fino al **20/12/2016**:

FL 96 Albinia – Alberese

nel rispetto della "Procedura generale di prova all'esecuzione delle prove di lancio in linea" documento ITCF-C-15-524-11-ATF-SP-60001 Rev. 0.0 oltre alle condizioni di utilizzo previste dalla sopra citata nota ANSF 008121/2016 del 27/07/2016.


Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



Le **corse prova** saranno effettuate in regime di interruzione di binario (pari o dispari) e l'autorizzazione a circolare è sempre subordinata al rispetto della specifica **prescrizione di esercizio** che detta la tratta interessata, il regime di circolazione ed eventuali ulteriori condizioni.

In fase di **trasferimento** il carro, in composizione al convoglio costituito da locomotiva + carrozza misure ITCF, dovrà viaggiare alla velocità massima di 100 km/h Rango A sull'intera IFN nel rispetto delle norme comuni di circolazione dei treni.

Resta comunque inteso che nel caso di anomalità o problematiche che dovessero insorgere durante l'effettuazione dei treni, le prove funzionali dovranno essere sospese e dovrà esserne data evidenza alla scrivente struttura.


Paolo Genovesi



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 19/9/2016
RFI-DTC-NCRVA0011/P\2016\0002061

Direzione Tecnica
Normativa Circolabilità ed Analisi
di Rischio di Sistema
Il Responsabile

TRENITALIA S.p.A.
DIVISIONE CARGO
Pianificazione Offerta
Asset Carri

Firenze

ITALCERTIFER
Area Tecnica e Certificazione

Firenze

RFI S.p.A.
DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE

Firenze-Roma

p.c. ANSF
Piazza della Stazione, 45
50123

Firenze

Rif.: TRNIT-DC.EC.AMC\P\2016\0048864 del 16/9/2016

Oggetto: **Autorizzazione a circolare carro Sgns31834557174-5 per prove di lancio finalizzate alla determinazione delle prestazioni frenanti.**

- Vista la richiesta di Trenitalia con la nota a riferimento,
- Vista l'autorizzazione all'esecuzione delle prove in linea per la verifica delle prestazioni frenanti del carro Sgnsn. 3183 4557174-5 di Trenitalia S.p.A. equipaggiato con suole tipo LL al posto di quelle in ghisa concessa con nota ANSF 009544/2016 del 12/09/2016,

si autorizza la circolazione provvisoria per l'effettuazione delle prove per la verifica della prestazione frenante del carro in oggetto alla velocità massima di 120 km/h, in regime di interruzione di binario e nel rispetto di una tratta tampone di sicurezza a valle del punto di frenatura, sulle seguenti tratte fino al **31/3/2017**:

FL 96 Albinia – Alberese

nel rispetto della "Procedura generale di prova all'esecuzione delle prove di lancio in linea" documento ITCF-C-15-524-11-ATF-SP-60001 Rev. 0.0 oltre alle condizioni di utilizzo previste dalla sopra citata nota ANSF 008121/2016 del 27/07/2016.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



Le **corse prova** saranno effettuate in regime di interruzione di binario (pari o dispari) e l'autorizzazione a circolare è sempre subordinata al rispetto della specifica **prescrizione di esercizio** che detta la tratta interessata, il regime di circolazione ed eventuali ulteriori condizioni.

In fase di **trasferimento** il carro, in composizione al convoglio costituito da locomotiva + carrozza misure ITCF, dovrà viaggiare alla velocità massima di 100 km/h Rango A sull'intera IFN nel rispetto delle norme comuni di circolazione dei treni.

Resta comunque inteso che nel caso di anomalie o problematiche che dovessero insorgere durante l'effettuazione dei treni, le prove funzionali dovranno essere sospese e dovrà esserne data evidenza alla scrivente struttura.


Paolo Genovesi

Allegato 2 - Prescrizione d'esercizio RFI



Ferrovie dello Stato Italiane
UA 19/9/2016
RFI-DTCA00111PA20160001810

Direzione Tecnica
Il Direttore

**DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
FIRENZE**

**DIREZIONE DIRETTRICE
TIRRENICA NORD
PISA**

**TRENITALIA S.p.A.
Direzione Tecnica
SEDE**

**ITALCERTIFER S.p.A.
SEDE**

**p.c. DIREZIONE COMMERCIALE
ED ESERCIZIO RETE
SEDE**

**p.c. DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE**

**p.c. SICUREZZA DI RETE E QUALITÀ
SEDE**

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione n° 45
50123 – FIRENZE**

Allegati: n.1

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Norme per l'esecuzione delle prove in linea per la verifica delle prestazioni frenanti del carro modello E 27 n. 3183 5376 846-4 e del carro modello S28 Sgns n. 3183 4557 174.5 di Trenitalia SpA equipaggiati con suole tipo LL al posto di quelle di ghisa nel tratto Albinia – Alberese della linea Livorno Centrale – Montalto di Castro.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2005/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ANSF n. 04/2012 del 09 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



VISTE le Linee Guida ANSF n. 02/2013 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di essi";

VISTA la nota TRNIT-DT.IRTB\P\2016\0038279 del 11.07.2016 "Richiesta emissione prescrizioni di esercizio per prove di lancio finalizzate alla determinazione delle prestazioni frenanti del carro n° E27 n.31835376846-4 e carro serie Sgns n° 31834557174.5 di Trenitalia Divisione Cargo";

VISTA la nota ANSF 008121/2016 del 27 luglio 2016 "Autorizzazione all'esecuzione delle prove in linea per la verifica delle prestazioni frenanti del carro modello E27 n.31835376846-4 di Trenitalia SpA equipaggiato con suole tipo LL al posto di quelle in ghisa";

VISTA la nota ANSF 009544/2016 del 12 settembre 2016 "Autorizzazione all'esecuzione delle prove in linea per la verifica delle prestazioni frenanti del carro modello S28 Sgns n. 3183 4557 174.5 di Trenitalia SpA equipaggiato con suole tipo LL al posto di quelle in ghisa".

Si prescrive quanto segue.

Per l'esecuzione delle prove in linea in oggetto nella tratta Albinia – Alberese della linea Livorno Centrale – Montalto di Castro devono essere adottati i provvedimenti normativi riportati in allegato.

La Direzione Territoriale Produzione di Firenze resta incaricata di elaborare ed emanare le disposizioni attuative sulla base delle quali dovranno essere eseguite le corse prova in oggetto.

Le strutture interessate dovranno garantire che la presente prescrizione sia in possesso del personale coinvolto, il quale dovrà essere istruito sulle modalità operative ed organizzative.

Paola Firmi



Allegato alla nota

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PROVA IN LINEA PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI FRENANTI DEL CARRO MODELLO E 27 N. 3183 5376 846-4 E DEL CARRO MODELLO S28 SGNS N. 3183 4557 174.5 DI TRENITALIA SPA EQUIPAGGIATI CON SUOLE TIPO LL AL POSTO DI QUELLE DI GHISA NEL TRATTO ALBINIA – ALBERESE DELLA LINEA LIVORNO CENTRALE – MONTALTO DI CASTRO.

1. Scopo e ambito di applicazione

La presente normativa di esercizio disciplina i criteri, le modalità e le attribuzioni operative per l'esecuzione delle prova in linea per la verifica delle prestazioni frenanti del carro modello E 27 n. 3183 5376 846-4 e del carro modello S28 Sgns n. 3183 4557 174.5 di Trenitalia SpA equipaggiati con suole tipo LL al posto di quelle di ghisa nel tratto Albinia – Alberese della linea Livorno Centrale – Montalto di Castro.

La circolazione del convoglio per trasferimenti e prove è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalla Autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea rilasciate dall'ANSF.

Ogni corsa prova è effettuata nel rispetto di un programma di prova nel quale sono descritte le condizioni di marcia, le velocità massime e gli obiettivi attesi.

La circolazione del convoglio deve avvenire nel rispetto dell'aspetto dei segnali, della velocità di fiancata e alle condizioni di circolabilità indicate nello specifico provvedimento nonché a quelle di seguito riportate.

2. Personale coinvolto

Per lo svolgimento delle corse prova deve essere interessato il seguente personale:

- DCO di Pisa;
- Titolare dell'interruzione della DTP di Firenze (TINT);
- Incaricato Treno;
- Personale di condotta (PdC).

3. Caratteristiche del convoglio

Il convoglio di prova è composto da una locomotiva Trenitalia posta in testa, la Carrozza Sistemi Frenanti e il carro modello E 27 n. 3183 5376 846-4 o modello S28 Sgns n. 3183 4557 174.5 posto in coda.

Il convoglio deve essere equipaggiato con le apparecchiature telefoniche GSM-R descritte nella Disposizione di esercizio RFI 27/06 (cab radio oppure in alternativa con idoneo telefono palmare) efficienti, in grado di lanciare e ricevere la chiamata d'emergenza.

4. Scorta del convoglio e prescrizioni al PdC

Il TINT deve notificare le prescrizioni di circolazione all'Incaricato treno di scorta al veicolo in prova.

L'Incaricato treno svolge anche il ruolo di interfaccia con il TINT per l'attuazione degli scenari di prova riportati nel programma di prova e resta incaricato di fornire al PdC le occorrenti prescrizioni per l'effettuazione delle corse prova.

Il PdC deve rispettare la velocità più restrittiva fra quelle notificate dall'Incaricato treno e quelle ammesse dal segnalamento.



5. Circolazione del convoglio

La circolazione della corsa prova deve avvenire in regime di interruzione di binario osservando le norme previste dalle Disposizioni per l'Esercizio in Telecomando (DET), eccetto quelle relative all'impiego dei dispositivi di esclusione del binario. La riattivazione parziale del tratto interrotto già percorso dal convoglio è ammessa a condizione che venga acquisita la certezza che il tratto stesso sia stato liberato dalla corsa prova.

Le corse prova possono effettuarsi percorrendo sia il binario di sinistra sia il binario di destra.

Sul tratto interrotto deve essere prevista la presenza del solo convoglio in prova; durante l'interruzione non devono essere eseguite lavorazioni che comportino la presenza di personale o mezzi sui binari fisicamente adiacenti a quello interessato dalle corse prova.

Sul tratto interrotto interessato dalle corse prova non devono essere presenti rallentamenti non compatibili con le velocità previste dalle corse prova stesse.

Il termine della corsa prova deve essere comunicato dall'Incaricato treno al TINT.

Il TINT dovrà richiedere al DCO di Pisa la conferma dell'interruzione del binario interessato e dell'avvenuta formazione dei relativi itinerari del tratto:

- Albinia (e) – Grosseto (e) per le corse prova da Albinia ad Alberese;
- Alberese (e) – Albinia (i) per il rientro del convoglio da Alberese ad Albinia con itinerario di arrivo sul binario di precedenza.

Il TINT dopo aver ricevuto la suddetta conferma resta incaricato di praticare le seguenti prescrizioni all'Incaricato treno, attraverso il Modulo M40:

- la conferma dell'interruzione specificando il tratto interessato;
- le modalità per il ricovero nel PdS dove termina la corsa del convoglio;
- le altre eventuali prescrizioni inerenti alla circolazione.

Il TINT darà il riattivato del binario interrotto al DCO di Pisa dopo aver ricevuto dall'Incaricato treno la conferma dell'ultimazione della corsa prova.

6. Dispositivi di emergenza

Durante la marcia e lungo l'intero itinerario della corsa prova dovrà essere prevista l'attivazione di un canale che trasmetta con continuità (tipo "tono continuo" ovvero "nota faro") un segnale GSM-R tra treno e Posto Centrale di Pisa che sia interrompibile da quest'ultimo.

I dispositivi RTB compresi nei tratti interessati devono essere mantenuti attivi. In caso di allarme RTB rilevato al Posto Centrale, il DCO di Pisa dovrà intervenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. Anormalità durante la circolazione del convoglio

In caso di anormalità sopravvenuta durante la circolazione del convoglio, dovrà essere immediatamente interrotta la nota faro da parte del DCO di Pisa d'iniziativa o dietro richiesta di chiunque ne ravvisi la necessità.

Il PdC, rilevando l'interruzione della nota faro, dovrà interpretarla come ordine di arresto immediato del treno. La ripresa della corsa prova dovrà essere autorizzata dal TINT all'Incaricato treno.

In caso di anormalità agli impianti di sicurezza e segnalamento o al veicolo stesso, che sopravvengano durante l'effettuazione delle corse prova, queste devono essere sospese fino al ripristino. Per il proseguimento della marcia, devono essere osservate le procedure previste dalla norme comuni.