

Retrocessione dei treni sulle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2

PEIF 76.2/DT



Condizioni preliminari

Un treno può retrocedere verso la precedente Località di Servizio solo in casi eccezionali e a seguito dell'autorizzazione del DCO di giurisdizione della linea

Compiti dell'AdC e del PdA

AdC

- Verifica la compatibilità delle caratteristiche tecniche del treno rispetto al tratto da percorrere
- Avvisa SO e PdA

PdA

- Fornisce informazioni ai viaggiatori sul movimento di retrocessione e sulle modalità di prosecuzione del viaggio

Retrocessione con inversione del blocco radio

Retrocessione con inversione del blocco radio

Richiesta e autorizzazione retrocessione

In caso di inversione del blocco radio, la retrocessione deve essere eseguita dalla cabina di guida che si trova in testa al convoglio nel senso della retrocessione.

➤ AdC

- richiede al DCO l'autorizzazione alla retrocessione con comunicazione registrata



Mod. M. 40a
N. 00

Treno del / /20

Si ordina (*) Si dà avviso (**) a (**)

DCO ... autorizzate retrocessione treno ... con cabina di guida in testa senso retrocessione

L'agente di condotta

(*) Dipendente la direzione del convoglio secondo gli ordinari di ordini o di avvisi.
(**) Profilo di chi riceve la prescrizione aggiungendo, quando è il caso, il numero del treno.

➤ DCO

- vincola la ripresa della marcia del treno a nulla osta;
- completa tutte le attività propedeutiche previste
- notifica all'AdC le eventuali necessarie prescrizioni di movimento
- autorizza la retrocessione



Mod. M. 40a
N. 00

Treno del / /20

Si ordina (*) Si dà avviso (**) a (**)

Treno ... siete autorizzato a retrocedere con cabina di guida in testa al convoglio fino al segnale imperativo di protezione, ubicato al km ... rispettando l'autorizzazione al movimento concessa dal sistema. Nulla osta alla ripresa della marcia.

L'agente di condotta

(*) Dipendente la direzione del convoglio secondo gli ordinari di ordini o di avvisi.
(**) Profilo di chi riceve la prescrizione aggiungendo, quando è il caso, il numero del treno.

Retrocessione con inversione del blocco radio

Ripresa della marcia a seguito autorizzazione DCO

L'AdC deve:

- Abilitare la cabina di guida di testa nel senso della retrocessione
- Effettuare la procedura di Inizio Missione mantenendo la numerazione del treno originario
- Effettuare la prova del freno con le modalità previste per i casi di regresso
- Riprendere la marcia nel rispetto della MA concessa dal sistema, fino al punto indicato nella comunicazione registrata con cui il DCO autorizza la retrocessione

In mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema il treno, prima di iniziare il movimento di retrocessione, deve essere autorizzato con apposita prescrizione, secondo le norme comuni

Retrocessione con inversione del blocco radio

Ingresso in stazione



- L'ingresso del treno nella stazione avviene secondo le norme comuni.
- Non è necessaria la comunicazione registrata di ricovero completo del convoglio, se al termine della retrocessione al DCO risultano libere tutte le sezioni di blocco radio.
- Il proseguimento del treno nel senso della retrocessione, oltre la località di servizio verso cui è retrocesso, deve avvenire come **nuovo treno straordinario**.

Retrocessione senza inversione del blocco radio

Convoglio con
cabina di guida in testa
nel senso della retrocessione

La cabina di guida è
utilizzabile solo se sono
attivi:

1. SSB
2. COMANDO DEL
FRENO
3. SEGNALAZIONI
ACUSTICHE



Retrocessione senza inversione del blocco radio

Richiesta e autorizzazione retrocessione

Se il treno è dotato di cabina di guida in testa e in coda, la retrocessione deve essere sempre eseguita dalla cabina di guida che si trova in testa al convoglio nel senso della retrocessione

➤ AdC

- richiede al DCO l'autorizzazione alla retrocessione con comunicazione registrata



➤ DCO

- completa tutte le attività propedeutiche previste
- predispone l'itinerario di arrivo nella LdS verso cui il treno retrocede mantenendo il relativo segnale di protezione a via impedita;
- notifica all'AdC le eventuali necessarie prescrizioni di movimento
- autorizza la retrocessione



Mod. M. 40a
N. 00

Treno del / /20.....

Si ordina (*) Si dà avviso (*) a (**)

DCO ... autorizzate retrocessione treno ... con cabina di guida in testa senso retrocessione

.....

(*) Depositare la dattura (tre quadranti) secondo gli
trattati di ordini o di avviso.

(**) Profilo di chi riceve la prescrizione aggiungendo,
quando è il caso, il numero del treno.

L'agente di condotta

Mod. M. 40a
N. 00

Treno del / /20.....

Si ordina (*) Si dà avviso (*) a (**)

Treno ... siete autorizzato a retrocedere con cabina di guida in testa al convoglio fino al segnale di protezione di ... non tenendo conto dei segnali imperativi di fine sezione intermedi.

.....

(*) Depositare la dattura (tre quadranti) secondo gli
trattati di ordini o di avviso.

(**) Profilo di chi riceve la prescrizione aggiungendo,
quando è il caso, il numero del treno.

L'agente di condotta

Convoglio dotato di cabina di guida nel senso della retrocessione

Linee con Posti di Esodo

Sulle linee con Posti di Esodo l'autorizzazione da parte del DCO ad effettuare la retrocessione deve essere integrata con **l'ordine di fermata ad ogni PdE incontrato** durante il movimento:

«FERMATE AL SEGNALE IMPERATIVO DI PDE ...UBICATO AL KM .. (menzionando ogni singolo PdE)».

Per la ripresa della marcia è necessario ottenere l'autorizzazione dal DCO con comunicazione registrata:

«SIETE AUTORIZZATO A RIPRENDERE LA CORSA DAL SEGNALE IMPERATIVO DI PDE ... UBICATO AL KM ...».

Convoglio dotato di cabina di guida nel senso della retrocessione

Ripresa della marcia a seguito autorizzazione DCO

L'AdC deve:

- Abilitare la cabina di guida di testa nel senso della retrocessione
- Effettuare la procedura di Inizio Missione mantenendo la numerazione del treno originario
- Effettuare la prova del freno con le modalità previste per i casi di regresso
- **Riprendere la marcia rispettando quanto prescritto nella comunicazione registrata con cui il DCO autorizza la retrocessione**

Convoglio dotato di cabina di guida nel senso della retrocessione

Durante il movimento di retrocessione

- **Limite di velocità non superiore a 50 km/h**, salvo limitazioni più restrittive dovute a prescrizioni di movimento notificate dal DCO o a prescrizioni tecniche che devono essere notificate dall'AdC al DCO;
- La circolazione deve avvenire nel modo **Staff Responsible (SR)**

Convoglio dotato di cabina di guida nel senso della retrocessione

Ingresso in stazione



- L'ingresso del convoglio in stazione deve avvenire previo arresto al punto indicato nell'autorizzazione, dal quale l'AdC si deve annunciare al RdC.
- L'ingresso del treno nella stazione avviene secondo le norme comuni.

Convoglio dotato di cabina di guida nel senso della retrocessione

Termine della retrocessione

- Al termine della retrocessione l'AdC comunica con comunicazione registrata al RdC:
“TRENO ... RICOVERATO COMPLETO A ...”
- Il proseguimento del treno nel senso della retrocessione, oltre la località di servizio verso cui è retrocesso, deve avvenire come **nuovo treno straordinario**.
- La comunicazione registrata di avvenuto ricovero può essere sostituita, secondo apposite procedure emanate in sede locale e riportate nell'orario di servizio, dall'**accertamento della libertà delle sezioni di blocco** tramite le eventuali ripetizioni in sicurezza dell'apparato.

Retrocessione senza inversione del blocco radio

Convoglio privo di
cabina di guida in testa
nel senso della retrocessione

La cabina di guida è
utilizzabile solo se sono
attivi:

1. SSB
2. COMANDO DEL
FRENO
3. SEGNALAZIONI
ACUSTICHE



Convoglio privo di cabina di guida nel senso della retrocessione

Condizioni necessarie

Nel caso in cui in coda al convoglio non sia presente una cabina di guida:

- Il veicolo di coda del treno costituirà la testa durante la retrocessione;
- Tale veicolo deve essere presenziato da un agente di condotta o dal capotreno;
- È necessario un contatto continuo tra AdC e agente che presenzia il veicolo di testa a mezzo di comunicazioni dirette telefoniche;
- Il movimento deve essere tempestivamente arrestato in caso di interruzione delle comunicazioni.

Convoglio privo di cabina di guida nel senso della retrocessione

Richiesta e autorizzazione retrocessione

➤ AdC

- richiede al DCO l'autorizzazione alla retrocessione con comunicazione registrata



➤ DCO

- chiede la rialimentazione di eventuali PCF attivi. In presenza di POC o di PCF attivi, la retrocessione non può essere autorizzata;
- completa tutte le attività propedeutiche previste;
- predispone l'itinerario di arrivo nella LdS verso cui il treno retrocede mantenendo il relativo segnale di protezione a via impedita;
- notifica all'AdC le eventuali necessarie prescrizioni di movimento
- autorizza la retrocessione



RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Mod. M. 40a
N. 00

Treno del / /20.....

Si ordina (*) Si dà avviso (*) a (**)

DCO di ... autorizzate retrocessione treno ... con veicolo in testa presenziato

(*) Deposito: la data e l'ora dell'ordine o di avviso.
(**) Profilo di chi riceve la prescrizione aggiungendo, quando è il caso, il numero del treno.

L'agente di condotta

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Mod. M. 40a
N. 00

Treno del / /20.....

Si ordina (*) Si dà avviso (*) a (**)

Treno ... Siete autorizzato a retrocedere con veicolo in testa al convoglio presenziato fino al segnale di protezione di ... non tenendo conto dei segnali imperativi di fine sezione intermedi.

(*) Deposito: la data e l'ora dell'ordine o di avviso.
(**) Profilo di chi riceve la prescrizione aggiungendo, quando è il caso, il numero del treno.

L'agente di condotta

Convoglio privo di cabina di guida nel senso della retrocessione

Linee con Posti di Esodo

Sulle linee con Posti di Esodo l'autorizzazione da parte del DCO ad effettuare la retrocessione deve essere integrata con **l'ordine di fermata ad ogni PdE incontrato** durante il movimento:

«FERMATE AL SEGNALE IMPERATIVO DI PDE ...UBICATO AL KM .. (menzionando ogni singolo PdE)».

Per la ripresa della marcia è necessario ottenere l'autorizzazione dal DCO con comunicazione registrata:

«SIETE AUTORIZZATO A RIPRENDERE LA CORSA DAL SEGNALE IMPERATIVO DI PDE ... UBICATO AL KM ...».

Convoglio privo di cabina di guida nel senso della retrocessione

Ripresa della marcia a seguito autorizzazione DCO

Prima di iniziare il movimento di retrocessione l'**AdC** deve:

- comunicare all'agente incaricato a presenziare il veicolo in testa senso retrocessione l'avvenuto ricevimento dell'autorizzazione a retrocedere e partecipargli eventuali prescrizioni notificate dal DCO.
- eseguire la prova di efficienza della comunicazione radiotelefonica con l'agente di cui sopra quando questi ha preso posto sul veicolo che costituisce la testa senso retrocessione in posizione opportuna per sorvegliare la linea da percorrere.

L'**agente che presenzia il veicolo di testa** nel senso della retrocessione, durante la stessa deve comunicare all'agente di condotta:

- i segnali incontrati e il progressivo superamento delle tavole di orientamento che li precedono;
- i punti singolari della linea incontrati;
- i cippi chilometrici incontrati.

Convoglio privo di cabina di guida nel senso della retrocessione

Limiti nel movimento di retrocessione

- **Limite di velocità non superiore a 30 km/h**, salvo limitazioni più restrittive dovute a prescrizioni di movimento notificate dal DCO o a prescrizioni tecniche che devono essere notificate dall'AdC al DCO;
- A seguito della comunicazione verbale dell'AdC, il DCO deve ordinare di isolare il SSB con comunicazione registrata: **«DA ... A ... VIAGGIATE CON IL SSB NELLO STATO DI ISOLATO»;**
- **Riprendere la marcia nel rispetto di quanto prescritto nella comunicazione registrata con cui il DCO autorizza la retrocessione**

Convoglio privo di cabina di guida nel senso della retrocessione

Ingresso in stazione



- Il rientro del convoglio in stazione deve avvenire previo arresto al punto indicato nell'autorizzazione, dal quale l'AdC si deve annunciare al RdC.
- Il convoglio deve raggiungere il binario stabilito, previa autorizzazione al movimento con apposita prescrizione secondo le norme comuni dei treni.
- L'AdC deve partecipare in maniera tracciata all'agente incaricato di presenziare il veicolo di testa le prescrizioni notificate dal RdC. L'agente incaricato di presenziare il veicolo in testa, durante il movimento di ingresso in stazione, deve rimanere in contatto continuo con l'AdC a mezzo di comunicazioni dirette radiotelefoniche, in modo che il movimento sia tempestivamente arrestato qualora si dovessero interrompere le comunicazioni o in caso di necessità/imminente pericolo lungo il tratto di infrastruttura ferroviaria che vede libero.

Convoglio privo di cabina di guida nel senso della retrocessione

Termine della retrocessione

- Al termine della retrocessione l'AdC comunica con comunicazione registrata al RdC:
“TRENO ... RICOVERATO COMPLETO A ...”
- Il proseguimento del treno, nel senso della retrocessione, oltre la località di servizio verso cui è retrocesso deve avvenire come **nuovo treno straordinario**.
- La comunicazione registrata di avvenuto ricovero può essere sostituita, secondo apposite procedure emanate in sede locale e riportate nell'orario di servizio, dall'**accertamento della libertà delle sezioni di blocco** tramite le eventuali ripetizioni in sicurezza dell'apparato.

Gestione Allarme RTB

RTB «caldo» e «caldissimo»



Gestione Allarmi RTB

Allarme RTB «caldissimo»

In tutti i casi:

- Il RdC deve notificare tale allarme all'AdC secondo le norme comuni;
- Gli accertamenti ai veicoli di competenza delle IF previsti dalle norme comuni devono essere effettuati nel punto di arresto;
- Qualora non fosse possibile, la ripresa della marcia può avvenire alle condizioni previste dalla IF sulla base delle proprie procedure;
- I previsti accertamenti devono comunque essere espletati alla prima LdS utile e comunque non oltre il primo PVB incontrato.

Allarme RTB «caldo» ed inversione del blocco radio

Il DCO, prima di autorizzare la retrocessione:

- Applica quanto previsto dalle norme comuni del processo di gestione Allarme Caldo;
- Prescrive all'AdC: «*TRENO ... INSERITE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ PER TRENO CON ALLARME CALDO*»

GRAZIE

