

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 76.3 DT del 14/11/2025 “Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea”	PEIF n. 76.3 DT del 14/11/2025
---	--	--

PEIF n. 76.3 DT del 14/11/2025

“ Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea ”

Firma

Domenico Scida

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 76.3 DT del 14/11/2025 “Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea”	PEIF n. 76.3 DT del 14/11/2025
---	--	--

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Eser- cizio	Soggetto Responsa- bile delle Manuten- zione
			X	

Decorrenza/in vi- gore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
15/11/2025	PEIF 76.2 del 11/08/2023	Parziale	MMC punto 5.7.7; MMAT punto 4.1.6 e Allegato 4, punti 3.6.2-3.6.3; MMNEAT Parte Prima – Sezione VI, punto 10.8

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT/SQCO/DE	GdL coordinato da DT/SQCO/DE	DT/SQCO	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	14/09/2017	Prima Emissione
1	15/03/2021	Recepimento della Disposizione di Esercizio RFI 16/2019, successiva- mente integrata dalla Disposizione di Esercizio RFI 17/2020, che emana

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 76.3 DT del 14/11/2025 “Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea”	PEIF n. 76.3 DT del 14/11/2025
---	--	--

		modifiche all’articolo 28 del nuovo testo normativo “Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale - Norme di interfaccia ad uso dell’agente di condotta delle IF (IPCL-IF)”
2	11/08/2023	Recepimento della Prescrizione di Esercizio RFI 1426/2023 “Prescrizione di Esercizio. Procedura di interfaccia. Retrocessione dei treni sulle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2” che modifica l’art. 28 del testo IPCL-IF - Parte Quinta “Retrocessione dei treni”.
3	14/11/2025	Recepimento della Disposizione di Esercizio RFI 13/2025 “Procedura di interfaccia. Modifiche ad alcuni Testi Normativi inerenti alla gestione delle anomalie nella circolazione ferroviaria” che comporta modifiche all’art. 28 dell’IPCL-IF recepite al punto “A: Retrocessione dei Treni su linee tradizionali” della presente PEIF

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 76.3 DT del 14/11/2025 “Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea”	PEIF n. 76.3 DT del 14/11/2025
---	--	--

Distribuzione

La presente PEIF è distribuita da DT /SQCO:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF/P, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere TABELLA³ in calce). La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Direzioni Operations AV, IC, Regionale
- agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione.

Tabella di distribuzione

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2019/773 e s.m.i., destinatario della PEIF:

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	--	--	117.2		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	117.2	117.2			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	--	--	117.2	--	--
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r.v.				
	--				

Direzione Operations destinataria della PEIF:

DOAV	122.0
DOIC	117.2
DOR	121.0

³ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 76.3 DT del 14/11/2025 “Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea”	PEIF n. 76.3 DT del 14/11/2025
---	--	--

Sommario

1.	PREMESSA	6
2.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
3.	PARTE A: RETROCESSIONE DEI TRENI SU LINEE TRADIZIONALI	7
4.	PARTE B: RETROCESSIONE DEI TRENI SULLE LINEE AV/AC ATTREZZATE CON ERTMS/ETCS L2	12
5.	ALLEGATO 1 - “PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO. PROCEDURA DI INTERFACCIA. RETROCESSIONE DEI TRENI SULLE LINEE AV/AC ATTREZZATE CON ERTMS/ETCS L2	19

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 76.3 DT del 14/11/2025 “Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea”	PEIF n. 76.3 DT del 14/11/2025
---	--	--

1. PREMESSA

La presente PEIF, suddivisa in Parte A e Parte B, recepisce:

- Parte A: alcuni contenuti delle “Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale - Norme di interfaccia ad uso dell’agente di condotta delle IF (IPCL-IF)” che costituiscono procedura d’interfaccia fra il personale di RFI e il personale delle Imprese Ferroviarie in applicazione di specifici principi contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (RCF), emanato dall’Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con Decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012;
- Parte B: alcuni articoli della Prescrizione di Esercizio RFI 1426/2023 “Prescrizione di Esercizio. Procedura di interfaccia. Retrocessione dei treni sulle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2 (riportata integralmente in Allegato 1 alla presente).

2. DISPOSIZIONI GENERALI

L’Articolo 28 Parte Quinta della IPCL-IF di cui alle DE RFI 16/2019 - 17/2020, successivamente modificate dalla DE RFI 13/2025, stabilisce la procedura di interfaccia tra il Gestore Infrastruttura e le Imprese Ferroviarie per la gestione della retrocessione dei treni sulle linee tradizionali. Le specifiche istruzioni inerenti alla retrocessione dei treni sulle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2 sono disciplinate dalla PE RFI 1426/2023.

Nei paragrafi a seguire, i commi dell’Articolo 28 di cui alla IPCL-IF, nonché le parti della PE RFI 1426/2023 che costituiscono procedura di interfaccia tra il Gestore Infrastruttura e le Imprese Ferroviarie sono evidenziati nel testo con sfondo grigio, mentre le eventuali procedure applicative di competenza di Trenitalia sono riportate con sfondo chiaro.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 76.3 DT del 14/11/2025 “Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea”	PEIF n. 76.3 DT del 14/11/2025
---	--	--

3. PARTE A: RETROCESSIONE DEI TRENI SU LINEE TRADIZIONALI

- Un treno può retrocedere nella precedente località di servizio solo in casi eccezionali, a seguito dell'autorizzazione:
 - sulle linee in comando a distanza, del DCO di giurisdizione della linea;
 - sulle linee in dirigenza locale, del DM della località di servizio in cui deve retrocedere.

Operazioni propedeutiche alla retrocessione

- Prima di autorizzare la retrocessione, il suddetto RdC deve:
 - accertare la libertà da veicoli del tratto di linea dalla LdS in cui il treno retrocederà fino al punto in cui il treno è fermo, nonché la chiusura dei PL presenti; mancando tale secondo accertamento la retrocessione potrà essere autorizzata solo per il caso di cui al comma 3, prescrivendo all'AdC la marcia a vista specifica su tutti i PL incontrati dal treno in retrocessione;
 - attenersi alle eventuali disposizioni locali interessanti punti particolari della linea e dare avviso della retrocessione a tutti i posti intermedi e di linea;
 - notificare all'AdC le eventuali necessarie prescrizioni di movimento.

DE RFI
13/2025

La retrocessione è subordinata alla verifica da parte dell'agente di condotta delle caratteristiche tecniche del treno (prestazione, frenatura), che devono essere compatibili con il tratto da percorrere in retrocessione.

Il personale di condotta avviserà la Sala Operativa di riferimento ed il capotreno della necessità di eseguire la retrocessione.

Il personale di accompagnamento dovrà fornire la dovuta informazione ai viaggiatori sia sul movimento di retrocessione che sulle modalità di prosecuzione del viaggio.

Convoglio dotato di cabina di guida nel senso della retrocessione

- Qualora il treno sia dotato di cabina di guida in testa e in coda, la retrocessione deve essere eseguita dalla cabina di guida che si trova in testa al convoglio nel senso della retrocessione. Rientra in questa situazione anche il caso in cui entrambe le cabine di guida, testa e coda, siano presenziate da agenti di condotta, con comando del freno, segnalazioni ottiche/ acustiche e SSB inserito comandati dalla cabina di testa nel senso della retrocessione e con trazione attiva nella cabina di coda.⁴

In questo caso, l'AdC deve contattare il RdC e richiedere l'autorizzazione alla retrocessione, con comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula:

“DM/DCO ... AUTORIZZATE RETROCESSIONE TRENO ... CON CABINA DI GUIDA IN TESTA SENSO RETROCESSIONE”.

⁴ Nel caso in cui dalla cabina di testa nel senso della retrocessione non sia possibile utilizzare il comando del freno, le segnalazioni ottiche/acustiche, il SSB o non sia possibile presenziare la stessa con agente di condotta, il convoglio è da considerare privo di cabina di guida nel senso della retrocessione.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 76.3 DT del 14/11/2025 “Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea”	PEIF n. 76.3 DT del 14/11/2025
---	--	--

Il RdC, prima di autorizzare la retrocessione, deve provvedere tramite i sistemi di segnalamento disponibili, a inibire l'inoltro di treni dalla LdS in cui il treno retrocederà fino al punto in cui questo si trova e deve predisporre l'itinerario mantenendo comunque a via impedita il relativo segnale di protezione. Il RdC autorizzerà quindi la retrocessione con comunicazione registrata all'AdC utilizzando la seguente formula:

DE RFI
13/2025

“TRENO ... SIETE AUTORIZZATO A RETROCEDERE CON CABINA DI GUIDA IN TESTA AL CONVOGLIO FINO AL SEGNALE DI PROTEZIONE (O ALL'ALLINEAMENTO CON IL SEGNALE DI PROTEZIONE POSTO SUL BINARIO ATTIGUO) DI ...”.

Prima di iniziare il movimento di retrocessione dovrà essere effettuata una prova del freno con le modalità previste per i casi di regresso.

Convoglio privo di cabina di guida nel senso della retrocessione

4. Nel caso in cui in coda al convoglio non sia presente una cabina di guida, il veicolo di coda del treno, che costituirà la testa durante la retrocessione, deve essere presenziato dal capotreno o da un agente di condotta, compreso il secondo agente dell'equipaggio di condotta in fase di professionalizzazione. Tale veicolo deve essere dotato di vestibolo con porte di testata da cui, rimanendo all'interno, sia possibile avere piena visibilità della linea o di cabina di guida non utilizzabile per la condotta.

Quest'ultimo deve rimanere in contatto continuo con l'AdC a mezzo di comunicazioni dirette radiotelefoniche, in modo che il movimento sia tempestivamente arrestato qualora si dovessero interrompere le comunicazioni.

L'AdC deve contattare il RdC della stazione verso cui il treno retrocederà e richiedere l'autorizzazione alla retrocessione, con comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula:

“DM/DCO DI ... AUTORIZZATE RETROCESSIONE TRENO ... CON VEICOLO IN TESTA PRESENZIATO”.

Il RdC, prima di autorizzare la retrocessione, deve provvedere a inibire l'inoltro di treni dalla stazione in cui il treno retrocederà fino al punto in cui questo si trova tramite i sistemi di segnalamento disponibili e predisporre l'itinerario di arrivo in stazione mantenendo comunque a via impedita il relativo segnale di protezione.

Il RdC autorizzerà quindi la retrocessione con comunicazione registrata all'AdC utilizzando la seguente formula:

“TRENO ... SIETE AUTORIZZATO A RETROCEDERE CON VEICOLO IN TESTA AL CONVOGLIO PRESENZIATO FINO AL SEGNALE DI PROTEZIONE (O ALL'ALLINEAMENTO CON IL SEGNALE DI PROTEZIONE POSTO SUL BINARIO ATTIGUO) DI ...”.

Nel caso di cui al presente comma la retrocessione può essere autorizzata solo verso una stazione.

DE RFI
13/2025

Prima di iniziare il movimento di retrocessione l'agente di condotta deve:

**“Norme per l'effettuazione dei movimenti di retrocessione
dei treni in linea”**

- comunicare all'agente incaricato a presenziare il veicolo in testa senso retrocessione l'avvenuto ricevimento dell'autorizzazione a retrocedere e partecipargli eventuali prescrizioni notificate dal RdC.
- eseguire la prova di efficienza della comunicazione radiotelefonica con l'agente di cui sopra quando questi ha preso posto sul veicolo che costituisce la testa senso retrocessione in posizione opportuna per sorvegliare la linea da percorrere.

L'agente che presenzia il veicolo di testa nel senso della retrocessione, durante la stessa deve comunicare all'agente di condotta:

- a) i segnali incontrati, ripetendone l'aspetto con continuità e il progressivo superamento delle tavole di orientamento che li precedono;
- b) i segnali di rallentamento;
- c) i punti singolari della linea incontrati (PL, gallerie, tabelle F, ecc...);
- d) i cippi chilometrici incontrati.

Limiti nel movimento di retrocessione

5. Durante il movimento di retrocessione il convoglio non deve superare la velocità di 30 km/h, salvo limitazioni più restrittive dovute a prescrizioni di movimento notificate dal RdC o derivanti dalle condizioni di frenatura e/o di compatibilità veicolo-tratta riportate sulle prescrizioni tecniche già notificate al treno.

Rientro del convoglio in stazione

6. Il rientro del convoglio nella LdS termine della retrocessione deve avvenire previo arresto al punto indicato nell'autorizzazione, dal quale l'AdC si deve annunciare al RdC.

Il rientro dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- a) Nel caso di cui al comma 3, l'ingresso del treno avverrà secondo le norme comuni, considerando il convoglio non protetto dal sistema di protezione della marcia.
- b) Nel caso di cui al comma 4, il convoglio raggiungerà il binario stabilito con movimento di manovra spinta con le seguenti particolarità:
 - Durante l'avvicinamento al segnale di protezione (o all'allineamento al segnale di protezione posto sul binario attiguo) l'agente che presenzia il veicolo di testa lato retrocessione, al fine di agevolare la fase di arresto, deve comunicare all'agente di condotta il progressivo superamento delle tavole di orientamento.
 - L'agente di condotta, dopo aver ricevuto l'autorizzazione alla manovra di ingresso dal RdC, deve comunicarla all'agente che presenzia il veicolo di testa lato retrocessione.
 - La manovra spinta per l'ingresso in stazione è da considerare manovra effettuata in situazione di emergenza ai fini della conoscenza dell'impianto e su itinerario di arrivo in stazione preventivamente predisposto dal RdC.
 - L'agente che presenzia il veicolo di testa lato retrocessione è l'agente che comanda la manovra. Prima di iniziare il movimento, deve rilevare la posizione della maniglia del

**“Norme per l'effettuazione dei movimenti di retrocessione
dei treni in linea”**

freno di emergenza più vicina e, qualora tale maniglia non sia nelle immediate vicinanze, deve precisare all'agente di condotta la necessità di eseguire la manovra a velocità non superiore a 15 km/h.

- La manovra deve essere comandata con le modalità indicate al punto 3 “UTILIZZO DEI CITOFONI DI BORDO E DEI TELEFONI CELLULARI PER IL COMANDO DELLA MANOVRA” della DEIF 24 r.v..

In ambedue i casi, al termine della retrocessione l'AdC comunicherà con comunicazione registrata al RdC l'avvenuta liberazione, da parte del proprio treno, della tratta interessata dalla retrocessione:

DE RFI
13/2025

"TRENO ... RISPETTO ALLA RETROCESSIONE (in caso di linee a doppio binario aggiungere: SUL BINARIO PARI/DISPARI) TRATTA FRA ... E ... LIBERATA";

tale comunicazione può essere sostituita, secondo apposite procedure emanate in sede locale e riportate nell'Orario di servizio, dall'accertamento della libertà delle sezioni di blocco tramite le eventuali ripetizioni in sicurezza dell'apparato.

Nel caso in cui il rientro del convoglio avvenga in una stazione porta di una linea in comando a distanza tale comunicazione dovrà essere trasmessa al DM della stessa.

Nel caso di cui al comma 3, l'eventuale proseguimento del treno, nel senso della retrocessione, oltre la LdS verso cui è retrocesso deve avvenire come nuovo treno straordinario.

DE RFI
13/2025

La successiva ripresa della circolazione sulla tratta interessata dalla retrocessione potrà avvenire solo dopo che il RdC abbia ricevuto la comunicazione registrata di avvenuta liberazione della tratta di cui sopra, quando prevista.

Le specifiche modalità di circolazione devono essere stabilite a cura delle IF a valle di idonee analisi di rischio. Il SSB deve essere inserito almeno in modalità “Manovra” a meno di differenti disposizioni da parte del RdC.

Il vigilante dovrà essere sempre inserito qualunque sia la modalità di retrocessione adottata.

Movimenti di regresso in piena linea

7 Sono ammessi limitati movimenti di regresso in piena linea per facilitare l'avviamento di un treno, previo accordo tra agente di condotta e capotreno, per portare un treno fuori galleria o in particolari casi di effettiva necessità, purché il movimento non superi l'estesa di 500 m, si arresti comunque ad almeno 100 m dal primo segnale di prima categoria e sia preceduto, a 200 m, da un agente con segnale a mano. Le Unità Periferiche di RFI interessate possono emanare al riguardo specifiche norme restrittive valide per le linee con blocco elettrico manuale o in caso di punti singolari.

Casi d'imminente pericolo

In caso d'imminente pericolo la retrocessione di un treno può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti per il tratto strettamente indispensabile, osservando tutte le cautele che le circostanze consentono e facendo possibilmente precedere il convoglio da segnale a mano. Se il treno in retrocessione deve superare un segnale intermedio di blocco elettrico, la protezione di cui sopra sarà portata quanto prima possibile al limite di 1400

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 76.3 DT del 14/11/2025 “Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea”	PEIF n. 76.3 DT del 14/11/2025
---	--	--

m ed ivi mantenuta finché permane l’impegno della sezione di blocco, salvo autorizzazione in contrario da parte del RdC interessato.

Linee ERTMS/ETCS

9. Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, per la retrocessione valgono le specifiche istruzioni emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI, di cui alla Parte B della presente PEIF.

**4. PARTE B: RETROCESSIONE DEI TRENI SULLE LINEE AV/AC ATTREZZATE
CON ERTMS/ETCS L2**

1. Un treno può retrocedere verso la precedente LdS solo in casi eccezionali e a seguito dell'autorizzazione del DCO di giurisdizione della linea.

PE RFI
1426/2023**Retrocessione con inversione del blocco radio*****Operazioni propedeutiche alla retrocessione***

2. Per i treni dotati di cabina di guida in testa e in coda si adottano le seguenti procedure. La retrocessione deve essere eseguita dalla cabina di guida che si trova in testa al convoglio nel senso della retrocessione.

Rientra in questa situazione anche il caso in cui entrambe le cabine di guida, testa e coda, siano presenziate da agenti di condotta, con comando del freno, segnalazioni ottiche/ acustiche e SSB inserito comandati dalla cabina di testa nel senso della retrocessione e con trazione attiva nella cabina di coda.⁵

L'AdC deve richiedere al DCO l'autorizzazione alla retrocessione, con comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula: “DCO AUTORIZZATE RETROCESSIONE TRENO CON CABINA DI GUIDA IN TESTA SENSO RETROCESSIONE”.

Dopo tale richiesta il DCO deve:

- a) inibire l'inoltro dei treni da entrambe le LdS limitrofe;
- b) vincolare la ripresa della marcia del treno da retrocedere, nonché di eventuali altri treni presenti in tratta che non possano raggiungere la successiva LdS, a proprio specifico nulla osta;
- c) accertare la libertà da veicoli del tratto di linea dal punto in cui il treno è fermo fino alla LdS verso cui il treno retrocede;
- d) attenersi alle eventuali disposizioni locali interessanti punti particolari della linea;
- e) verificare lo stato degli allarmi RTB;
- f) notificare all'AdC le eventuali necessarie prescrizioni di movimento;
- g) procedere alla inversione del blocco radio utilizzando la prevista funzione di soccorso TbBA⁶

La retrocessione è subordinata alla verifica da parte dell'agente di condotta delle caratteristiche tecniche del treno (prestazione, frenatura), che devono essere compatibili con il tratto da percorrere in retrocessione.

⁵ Nel caso in cui dalla cabina di testa nel senso della retrocessione non sia possibile utilizzare il comando del freno, le segnalazioni ottiche/acustiche, il SSB o non sia possibile presenziare la stessa con agente di condotta, il convoglio è da considerare privo di cabina di guida nel senso della retrocessione.

⁶ L'attivazione della funzione TbBA è subordinata alla conferma, da impartire tramite apposita digitazione, di avvenuto espletamento delle previste procedure sulle singole sezioni di blocco radio.

**“Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione
dei treni in linea”**

Il personale di condotta avviserà la Sala Operativa Direzionale/di Prodotto ed il Capotreno della necessità di eseguire la retrocessione.

Il personale di accompagnamento dovrà fornire la dovuta informazione ai viaggiatori sia sul movimento di retrocessione che sulle modalità di prosecuzione del viaggio.

In caso di retrocessione verso una stazione porta o una stazione comandata a distanza da altro DCO, il DCO deve autorizzare il RdC della LdS al comando della funzione TbBA con comunicazione registrata utilizzando la seguente formula: *"DM/DCO PER RETROCESSIONE TRENO/I AUTORIZZO AZIONAMENTO FUNZIONE TbBA SUL BINARIO (PARI O DISPARI) FRA E ... "*.

Il DCO deve successivamente autorizzare la retrocessione con comunicazione registrata utilizzando la seguente formula: *"TRENO ... SIETE AUTORIZZATO A RETROCEDERE CON CABINA DI GUIDA IN TESTA AL CONVOGLIO FINO AL SEGNALE IMPERATIVO DI PROTEZIONE, UBICATO AL KM ... RISPETTANDO L'AUTORIZZAZIONE AL MOVIMENTO CONCESSA DAL SISTEMA. NULLA OSTA ALLA RIPRESA DELLA MARCIA"*.

Prima di iniziare il movimento di retrocessione dovrà essere effettuata una prova del freno con le modalità previste per i casi di regresso.

Modalità di effettuazione della retrocessione

A seguito di tale nulla osta l'AdC deve abilitare la cabina di guida di testa nel senso della retrocessione ed effettuare la procedura di Inizio Missione. La ripresa della marcia deve avvenire nel rispetto delle norme comuni, fino al punto indicato nella suddetta comunicazione. Resta inteso che, in mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema, il treno deve essere autorizzato con apposita prescrizione, secondo le norme comuni.

Ingresso del treno in stazione

L'ingresso del treno nella stazione avviene secondo le norme comuni.

Non è necessaria la comunicazione registrata di ricovero completo del convoglio, se al termine della retrocessione al DCO risultano libere tutte le sezioni di blocco radio.

In caso di necessità di retrocedere due o più treni, il DCO deve fornire il nulla osta alla retrocessione dei treni successivi dopo aver accertato il termine del movimento di retrocessione precedente.

Il proseguimento del treno, nel senso della retrocessione, oltre la LdS verso cui è retrocesso deve avvenire come nuovo treno straordinario.

Treno con allarme RTB “caldissimo” o “caldo”

In caso di treno con allarme RTB "caldissimo", il RdC deve notificare tale allarme all'AdC secondo le norme comuni. Gli accertamenti ai veicoli di competenza delle IF previsti dalle norme comuni devono essere effettuati nel punto di arresto; qualora ciò non risulti possibile (ad esempio, se il posto non risulta idoneo alla discesa del personale dei treni), l'eventuale ri-

**“Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione
dei treni in linea”**

presa della marcia può avvenire alle condizioni stabilite dall'IF sulla base delle proprie procedure, fermo restando che i previsti accertamenti devono essere espletati alla prima LdS utile e comunque non oltre il primo PVB incontrato.

In caso di treno con allarme RTB "caldo", il DCO prima di autorizzare la retrocessione, oltre ad applicare quanto previsto dalle norme comuni del processo di gestione Allarme Caldo, deve prescrivere all'AdC: *“TRENO ... INSERITE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ PER TRENO CON ALLARME CALDO ”*. Resta inteso che le procedure di cui al presente comma devono essere applicate su tratte costituite esclusivamente da sezioni di blocco radio.

Retrocessione senza inversione del blocco radio***Operazioni propedeutiche alla retrocessione***

3. Qualora le procedure di cui al comma precedente non vengano applicate, il RdC deve adottare quanto di seguito prescritto.

4. Prima di autorizzare la retrocessione il DCO deve:

- a) inibire l'inoltro di treni dalla LdS in cui il treno retrocede fino al punto in cui questo si trova, tramite i sistemi di segnalamento disponibili;
- b) accertare la libertà da veicoli del tratto di linea dalla LdS al punto in cui il treno è fermo;
- c) sulle linee in cui sono presenti PdE, accertare la libertà anche del tratto di linea compreso tra la LdS verso cui il convoglio retrocede e il successivo PdE nel senso della retrocessione;
- d) predisporre l'itinerario di arrivo nella LdS verso cui il treno retrocede mantenendo comunque a via impedita il relativo segnale di protezione;
- e) attenersi alle eventuali disposizioni locali interessanti punti particolari della linea;
- f) notificare all'AdC le eventuali necessarie prescrizioni di movimento.

La retrocessione è subordinata alla verifica da parte dell'agente di condotta delle caratteristiche tecniche del treno (prestazione, frenatura), che devono essere compatibili con il tratto da percorrere in retrocessione.

Il personale di condotta avviserà la Sala Operativa Direzionale/di Prodotto ed il Capotreno della necessità di eseguire la retrocessione.

Il personale di accompagnamento dovrà fornire la dovuta informazione ai viaggiatori sia sul movimento di retrocessione che sulle modalità di prosecuzione del viaggio.

***Retrocessione verso una stazione porta o una stazione comandata a distanza da altro
DCO***

**“Norme per l'effettuazione dei movimenti di retrocessione
dei treni in linea”**

Nel caso un treno debba retrocedere verso una stazione porta o una stazione comandata a distanza da altro DCO, il DCO prima di concedere l'autorizzazione, deve avvisare verbalmente il RdC ed ottenere da quest'ultimo la conferma con comunicazione registrata: *“DCO ... PREDISPOSTO ITINERARIO DI ARRIVO PER RETROCESSIONE TRENO ... CON SEGNALE DI PROTEZIONE A VIA IMPEDITA”*.

Convoglio dotato di cabina di guida nel senso della retrocessione

5. Qualora il treno sia dotato di cabina di guida in testa e in coda, la retrocessione deve essere eseguita dalla cabina di guida che si trova in testa al convoglio nel senso della retrocessione.

Rientra in questa situazione anche il caso in cui entrambe le cabine di guida, testa e coda, siano presenziate da agenti di condotta, con comando del freno, segnalazioni ottiche/ acustiche e SSB inserito comandati dalla cabina di testa nel senso della retrocessione e con trazione attiva nella cabina di coda.⁷

L'AdC deve richiedere al DCO l'autorizzazione alla retrocessione, con comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula: *“DCO AUTORIZZATE RETROCESSIONE TRENO ... CON CABINA DI GUIDA IN TESTA SENSO RETROCESSIONE”*.

Il DCO autorizza quindi la retrocessione con comunicazione registrata all'AdC utilizzando la seguente formula: *“TRENO ... SIETE AUTORIZZATO A RETROCEDERE CON CABINA DI GUIDA IN TESTA AL CONVOGLIO FINO AL SEGNALE DI PROTEZIONE DI ... NON TENENDO CONTO DEI SEGNALI IMPERATIVI DI FINE SEZIONE INTERMEDI”*.

Sulle linee con PdE l'autorizzazione deve essere integrata con l'ordine di fermata ad ogni PdE incontrato durante il movimento: *“FERMATE AL SEGNALE IMPERATIVO DI PDE ...UBICATO AL KM ... (menzionare ogni singolo PdE)”*.

Prima di iniziare il movimento di retrocessione dovrà essere effettuata una prova del freno con le modalità previste per i casi di regresso.

Rientro del convoglio in stazione

Il rientro del convoglio in stazione deve avvenire previo arresto al punto indicato nell'autorizzazione, dal quale l'AdC si deve annunciare al RdC. L'ingresso del treno nella stazione avviene secondo le norme comuni. Se la stazione verso cui il treno retrocede è posta sulla linea tradizionale, il RdC di tale stazione deve considerare il convoglio non protetto dal sistema di protezione della marcia.

Convoglio privo di cabina di guida nel senso della retrocessione

6. Nel caso in cui in coda al convoglio non sia presente una cabina di guida, il veicolo di coda del treno, che costituirà la testa durante la retrocessione, deve essere presenziato dal capotreno o da un agente di condotta, compreso il secondo agente dell'equipaggio di condotta in fase di professionalizzazione. Tale veicolo deve essere dotato di vestibolo con porte di testata da cui,

⁷ Nel caso in cui dalla cabina di testa nel senso della retrocessione non sia possibile utilizzare il comando del freno, le segnalazioni ottiche/acustiche, il SSB o non sia possibile presenziare la stessa con agente di condotta, il convoglio è da considerare privo di cabina di guida nel senso della retrocessione.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 76.3 DT del 14/11/2025 “Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea”	PEIF n. 76.3 DT del 14/11/2025
---	--	--

rimanendo all'interno, sia possibile avere piena visibilità della linea o di cabina di guida non utilizzabile per la condotta.

Quest'ultimo deve rimanere in contatto continuo con l'AdC a mezzo di comunicazioni dirette radiotelefoniche, in modo che il movimento sia tempestivamente arrestato qualora si dovessero interrompere le comunicazioni.

L'AdC deve richiedere al DCO l'autorizzazione alla retrocessione, con comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula: *“DCO DI ... AUTORIZZATE RETROCESSIONE TRENO ... CON VEICOLO IN TESTA PRESENZIATO ”*. Il DCO deve preventivamente richiedere la rialimentazione di eventuali PCF attivi. In presenza di POC o di PCF attivi la retrocessione non può essere autorizzata.

Il DCO autorizza quindi la retrocessione con comunicazione registrata all'AdC utilizzando la seguente formula: *“TRENO ... SIETE AUTORIZZATO A RETROCEDERE CON VEICOLO IN TESTA AL CONVOGLIO PRESENZIATO FINO AL SEGNALE DI PROTEZIONE DI ... NON TENENDO CONTO DEI SEGNALI IMPERATIVI DI FINE SEZIONE INTERMEDI”*.

Prima di iniziare il movimento di retrocessione l'agente di condotta deve:

- comunicare all'agente incaricato a presenziare il veicolo in testa senso retrocessione l'avvenuto ricevimento dell'autorizzazione a retrocedere e partecipargli eventuali prescrizioni notificate dal RdC.
- eseguire la prova di efficienza della comunicazione radiotelefonica con l'agente di cui sopra quando questi ha preso posto sul veicolo che costituisce la testa senso retrocessione in posizione opportuna per sorvegliare la linea da percorrere.

L'agente che presenzia il veicolo di testa nel senso della retrocessione, durante la stessa deve comunicare all'agente di condotta:

- a) i segnali incontrati e il progressivo superamento delle tavole di orientamento che li precedono;
- b) i punti singolari della linea incontrati;
- c) i cippi chilometrici incontrati.

Sulle linee con PdE l'autorizzazione deve essere integrata con l'ordine di fermata ad ogni PdE incontrato durante il movimento: *“FERMATE AL SEGNALE IMPERATIVO DI ... PDE ... UBICATO AL KM ... (menzionare ogni singolo PdE)”*.

Rientro del convoglio in stazione

Il rientro del convoglio in stazione deve avvenire previo arresto al punto indicato nell'autorizzazione, dal quale l'AdC si deve annunciare al RdC. Il convoglio deve raggiungere il binario

**“Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione
dei treni in linea”**

stabilito, previa autorizzazione al movimento con apposita prescrizione secondo le norme comuni dei treni⁸. Se la stazione verso cui il treno retrocede è posta sulla linea tradizionale, il RdC di tale stazione deve considerare il convoglio non protetto dal sistema di protezione della marcia.

Limiti nel movimento di retrocessione

In entrambi i casi di cui ai commi 5 e 6:

- a) durante il movimento di retrocessione il convoglio non deve superare la velocità di 50 km/h, salvo limitazioni più restrittive, dovute a prescrizioni di movimento notificate dal DCO, o a prescrizioni tecniche stabilite dall'IF interessata che devono essere notificate con comunicazione registrata dall'AdC al DCO (incluse eventuali prescrizioni derivanti dalle condizioni di frenatura e/o di compatibilità veicolo-tratta riportate sulle prescrizioni tecniche già notificate al treno).

Resta inteso che, in caso di movimento di retrocessione con convoglio privo di cabina di guida in testa nel senso della retrocessione, il convoglio non deve comunque superare la velocità di 30 km/h. Tale limitazione deve essere notificata con comunicazione registrata dall'AdC al DCO contestualmente alle altre limitazioni di cui al capoverso precedente.

In presenza delle suddette limitazioni e nel caso di treni a trazione elettrica:

- per i treni di cui al comma 5, il DCO deve preventivamente richiedere la rialimentazione di eventuali PCF attivi, fermo restando che per i treni di cui al comma 6 tale operazione deve essere eseguita in ogni caso;
 - per i treni di cui al comma 5, in caso di presenza di POC la retrocessione può essere autorizzata solo dopo valutazione del Referente accreditato dell'IF, fermo restando che per i treni di cui al comma 6 la retrocessione non può essere mai autorizzata.
- b) la circolazione deve avvenire nel modo Staff Responsible (SR). A seguito della autorizzazione ricevuta dal DCO l'AdC deve abilitare la cabina di guida di testa nel senso della retrocessione ed effettuare la procedura di Inizio Missione. Nel caso non sia possibile attivare tale modo, a seguito della comunicazione verbale dell'AdC al DCO, in aggiunta alla comunicazione registrata di autorizzazione alla retrocessione e alle altre occorrenti prescrizioni, deve ordinare di isolare il SSB con comunicazione registrata "DA . . . A . . . VIAGGLATE CON IL SSB NELLO STATO DI ISOLATO".
- c) sulle linee con PdE, il treno in retrocessione, arrestatosi al segnale imperativo di PdE, deve ricevere dal DCO l'autorizzazione alla ripresa della marcia con comunicazione

⁸ In caso di retrocessione con cabina di guida in coda, l'Agente di Condotta deve partecipare in maniera tracciata all'agente incaricato di presenziare il veicolo di testa le prescrizioni notificate dal RdC. L'agente incaricato di presenziare il veicolo in testa, durante il movimento di ingresso in stazione, deve rimanere in contatto continuo con l'AdC a mezzo di comunicazioni dirette radiotelefoniche, in modo che il movimento sia tempestivamente arrestato qualora si dovessero interrompere le comunicazioni o in caso di necessità/imminente pericolo lungo il tratto di infrastruttura ferroviaria che vede libero.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 76.3 DT del 14/11/2025 “Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea”	PEIF n. 76.3 DT del 14/11/2025
---	--	--

registrata utilizzando la formula: *"SIETE AUTORIZZATO A RIPRENDERE LA CORSA DAL SEGNALE IMPERATIVO DI PDE ... UBICATO AL KM"*.

Termine retrocessione e ricovero del convoglio

Al termine della retrocessione l'AdC deve comunicare con comunicazione registrata al RdC l'avvenuto ricovero completo del convoglio: *"TRENO ... RICOVERATO COMPLETO A . . ."*.

Nel caso in cui il ricovero avvenga in una stazione porta o in una stazione comandata a distanza da altro DCO, il RdC, a sua volta, deve dare avviso dell'avvenuto ricovero al DCO con comunicazione registrata. La successiva ripresa della circolazione può avvenire solo dopo che il DCO abbia ricevuto la comunicazione di cui sopra.

Il proseguimento del treno, nel senso della retrocessione, oltre la LdS verso cui è retrocesso deve avvenire come nuovo treno straordinario.

La comunicazione registrata di avvenuto ricovero può essere sostituita, secondo apposite procedure emanate in sede locale e riportate nell'Orario di servizio, dall'accertamento della libertà delle sezioni di blocco tramite le eventuali ripetizioni in sicurezza dell'apparato.

Movimenti di regresso in piena linea e casi di imminente pericolo

Per l'effettuazione di movimenti di regresso in piena linea o retrocessione in casi di imminente pericolo valgono le procedure di cui al MMNEAT Parte Prima – Sezione VI, punto 10.8 e MMAT Allegato 4, punti 3.6.2-3.6.3.

**5. ALLEGATO 1 - “PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO. PROCEDURA DI INTERFACCIA.
RETROCESSIONE DEI TRENI SULLE LINEE AV/AC ATTREZZATE CON
ERTMS/ETCS L2**



Vice Direttore Generale Sviluppo e Servizi
Nucleare Tecnica, Circoscrizione ed Analisi di Rischio
di Sicurezza
D. Bignardi

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 26/7/2023
RFI-SVS.NCR/PEC/PI/2023/0001426

IMPRESA FERROVIARIE
RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
**ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITÀ**
AZIENDE FERROVIARIE
DI CUI AL D.M. 5/8/2006
**CENTRI DI FORMAZIONE
RICONOSCIUTI**
ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica
ANSFISA
Direzione Generale per la Sicurezza
delle Ferrovie
**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**
Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Amministratore Delegato e Direttore
Generale

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Retrocessione dei
treni sulle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2.

All. 10: rrrr.

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante “Attuazione della direttiva
2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza
delle ferrovie”;

VISTI il decreto n. 4/2012 e la direttiva n. 1/dir/2012, entrambi emanati il 9 agosto 2012
dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

Pagina 1 di 7



**“Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione
dei treni in linea”**



VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota RFI-SVS.NCR\PEC\P\2023\0000983 del 26/05/2023 con la quale è stata inviata per commenti una bozza della presente prescrizione di esercizio;

VISTI i commenti pervenuti alla suddetta bozza:

- dall’IF Italo, con nota prot. ITALO-P-23-166-7 del 15/06/2023;
- dall’IF Trenitalia, con nota prot. TRNIT-DT.SIGSQ\P\2023\0024510 del 16/06/2023;
- dalla DOI, con nota prot. RFI-NEMLDOLSI\A0011\P\2023\0002844 del 16/06/2023;
- dalla DCI, con nota prot. RFI-NEMLDCLPC.SC\A0011\P\2023\0000208 del 21/06/2023;

VISTA la relazione finale RFI-SVS.NCR\A0017\P\2023\0001406 del 25/07/2023 elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 1;

si prescrive quanto di seguito riportato che costituisce, ad eccezione dell’articolo 3 e dell’allegato, norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1

(Finalità)

Con la presente prescrizione di esercizio sono emanate le specifiche istruzioni inerenti alla retrocessione dei treni sulle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2, riportate nel successivo articolo 2.

Articolo 2

(Normativa)

1. Un treno può retrocedere verso la precedente LdS solo in casi eccezionali e a seguito dell’autorizzazione del DCO di giurisdizione della linea.

Retrocessione con inversione del blocco radio.

2. Per i treni dotati di cabina di guida in testa e in coda si adottano le seguenti procedure. La retrocessione deve essere eseguita dalla cabina di guida che si trova in testa al convoglio nel senso della retrocessione.

L’AdC deve richiedere al DCO l’autorizzazione alla retrocessione, con comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula: “DCO ... AUTORIZZATE

**“Norme per l'effettuazione dei movimenti di retrocessione
dei treni in linea”**



**RETROCESSIONE TRENO ... CON CABINA DI GUIDA IN TESTA SENSO
RETROCESSIONE¹:**

Dopo tale richiesta il DCO deve:

- inibire l'oltreo dei treni da entrambe le LdS limitrofe;
- vincolare la ripresa della marcia del treno da retrocedere, nonché di eventuali altri treni presenti in tratta che non possano raggiungere la successiva LdS, a proprio specifico nulla osta;
- accertare la libertà da veicoli del tratto di linea dal punto in cui il treno è fermo fino alla LdS verso cui il treno retrocede;
- attenersi alle eventuali disposizioni locali interessanti punti particolari della linea;
- verificare lo stato degli allarmi RTB;
- notificare all'AdC le eventuali necessarie prescrizioni di movimento;
- procedere alla inversione del blocco radio utilizzando la prevista funzione di soccorso TbBA¹.

In caso di retrocessione verso una stazione porta o una stazione comandata a distanza da altro DCO, il DCO deve autorizzare il RdC della LdS al comando della funzione TbBA con comunicazione registrata utilizzando la seguente formula: “DM\DCO... PER RETROCESSIONE TRENO/I ... AUTORIZZO AZIONAMENTO FUNZIONE TbBA SUL BINARIO (PARI O DISPARI) FRA ... E”.

Il DCO deve successivamente autorizzare la retrocessione con comunicazione registrata utilizzando la seguente formula: “TRENO SIETE AUTORIZZATO A RETROCEDERE CON CABINA DI GUIDA IN TESTA AL CONVUGLIO FINO AL SEGNALE IMPERATIVO DI PROTEZIONE, UBICATO AL KM RISPETTANDO L'AUTORIZZAZIONE AL MOVIMENTO CONCESSA DAL SISTEMA NULLA OSTA ALLA RIPRESA DELLA MARCIA.”.

A seguito di tale nulla osta l'AdC deve abilitare la cabina di guida di testa nel senso della retrocessione ed effettuare la procedura di Inizio Missione. La ripresa della marcia deve avvenire nel rispetto delle norme comuni, fino al punto indicato nella suddetta comunicazione. Resta inteso che, in mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema, il treno deve essere autorizzato con apposita prescrizione, secondo le norme comuni.

L'ingresso del treno nella stazione avviene secondo le norme comuni.

Non è necessaria la comunicazione registrata di ricovero completo del convoglio, se al termine della retrocessione al DCO risultano libere tutte le sezioni di blocco radio.

In caso di necessità di retrocedere due o più treni, il DCO deve fornire il nulla osta alla retrocessione dei treni successivi dopo aver accertato il termine del movimento di retrocessione precedente.

Il proseguimento del treno, nel senso della retrocessione, oltre la LdS verso cui è retrocesso deve avvenire come nuovo treno straordinario.

In caso di treno con allarme RTB “caldissimo”, il RdC deve notificare tale allarme all'AdC secondo le norme comuni. Gli accertamenti ai veicoli di competenza delle IF previsti dalle norme comuni devono essere effettuati nel punto di arresto; qualora ciò non risulti possibile (ad esempio, se il posto non risulta idoneo alla discesa del personale dei treni),

¹ L'attivazione della funzione TbBA è subordinata alla conferma, da impartire tramite apposita digitazione, di avvenuto espletamento delle previste procedure sulle singole sezioni di blocco radio.

**“Norme per l'effettuazione dei movimenti di retrocessione
dei treni in linea”**

L'eventuale ripresa della marcia può avvenire alle condizioni stabilite dall'IF sulla base delle proprie procedure, fermo restando che i previsti accertamenti devono essere espletati alla prima LdS utile e comunque non oltre il primo PVB incontrato.

In caso di treno con allarme RTB “caldo”, il DCO prima di autorizzare la retrocessione, oltre ad applicare quanto previsto dalle norme comuni del processo di gestione Allarme Caldo, deve prescrivere all'AdC: “TRENO INSERITE LIMITAZIONE DI VELOCITA' PER TRENO CON ALLARME CALDO”.

Resta inteso che le procedure di cui al presente comma devono essere applicate su tratte costituite esclusivamente da sezioni di blocco radio.

Retrocessione senza inversione del blocco radio.

3. Qualora le procedure di cui al comma precedente non vengano applicate, il RdC deve adottare quanto di seguito prescritto.

4. Prima di autorizzare la retrocessione il DCO deve:

- inibire l'insoltro di treni dalla LdS in cui il treno retrocede fino al punto in cui questo si trova, tramite i sistemi di segnalamento disponibili;
- accertare la libertà da veicoli del tratto di linea dalla LdS al punto in cui il treno è fermo;
- sulle linee in cui sono presenti PdE, accertare la libertà anche del tratto di linea compreso tra la LdS verso cui il convoglio retrocede e il successivo PdE nel senso della retrocessione;
- predisporre l'itinerario di arrivo nella LdS verso cui il treno retrocede mantenendo comunque a via impedita il relativo segnale di protezione;
- attenersi alle eventuali disposizioni locali interessanti punti particolari della linea;
- notificare all'AdC le eventuali necessarie prescrizioni di movimento.

Nel caso un treno debba retrocedere verso una stazione porta o una stazione comandata a distanza da altro DCO, il DCO prima di concedere l'autorizzazione, deve avvisare verbalmente il RdC ed ottenere da quest'ultimo la conferma con comunicazione registrata: “DCO ... PREDISPOSTO ITINERARIO DI ARRIVO PER RETROCESSIONE TRENO ... CON SEGNALE DI PROTEZIONE A VIA IMPEDITA”.

5. Qualora il treno sia dotato di cabina di guida in testa e in coda, la retrocessione deve essere eseguita dalla cabina di guida che si trova in testa al convoglio nel senso della retrocessione.

L'AdC deve richiedere al DCO l'autorizzazione alla retrocessione, con comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula: “DCO ... AUTORIZZATE RETROCESSIONE TRENO ... CON CABINA DI GUIDA IN TESTA SENSO RETROCESSIONE”.

Il DCO autorizza quindi la retrocessione con comunicazione registrata all'AdC utilizzando la seguente formula: “TRENO ... SIETE AUTORIZZATO A RETROCEDERE CON CABINA DI GUIDA IN TESTA AL CONVOGLIO FINO

**“Norme per l’effettuazione dei movimenti di retrocessione
dei treni in linea”**



**AL SEGNALE DI PROTEZIONE DI ... NON TENENDO CONTO DEI SEGNALI
IMPERATIVI DI FINE SEZIONE INTERMEDI”.**

Sulle linee con PdE l'autorizzazione deve essere integrata con l'ordine di fermata ad ogni PdE incontrato durante il movimento: **“FERMATE AL SEGNALE IMPERATIVO DI PdE ... UBICATO AL KM ... (osservare ogni singolo PdE)”**.

Il rientro del convoglio in stazione deve avvenire previo arresto al punto indicato nell'autorizzazione, dal quale l'AdC si deve annunciare al RdC. L'ingresso del treno nella stazione avviene secondo le norme comuni. Se la stazione verso cui il treno retrocede è posta sulla linea tradizionale, il RdC di tale stazione deve considerare il convoglio non protetto dal sistema di protezione della marcia.

6. Nel caso in cui in coda al convoglio non sia presente una cabina di guida, il veicolo di coda del treno, che costituirà la testa durante la retrocessione, deve essere presenziato da un agente appositamente abilitato a mansioni di sicurezza. Quest'ultimo deve rimanere in contatto continuo con l'AdC a mezzo di comunicazioni dirette radiotelefoniche, in modo che il movimento sia tempestivamente arrestato qualora si dovessero interrompere le comunicazioni.

L'AdC deve richiedere al DCO l'autorizzazione alla retrocessione, con comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula: **“DCO DI ... AUTORIZZATE RETROCESSIONE TRENO ... CON VEICOLO IN TESTA PREZENZIATO”**.

Il DCO deve preventivamente richiedere la rialimentazione di eventuali PCF attivi. In presenza di POC o di PCF attivi la retrocessione non può essere autorizzata.

Il DCO autorizza quindi la retrocessione con comunicazione registrata all'AdC utilizzando la seguente formula: **“TRENO ... SIETE AUTORIZZATO A RETROCEDERE CON VEICOLO IN TESTA AL CONVOGLIO PREZENZIATO FINO AL SEGNALE DI PROTEZIONE DI ... NON TENENDO CONTO DEI SEGNALI IMPERATIVI DI FINE SEZIONE INTERMEDI”**.

Sulle linee con PdE l'autorizzazione deve essere integrata con l'ordine di fermata ad ogni PdE incontrato durante il movimento: **“FERMATE AL SEGNALE IMPERATIVO DI PdE ... UBICATO AL KM ... (osservare ogni singolo PdE)”**.

Il rientro del convoglio in stazione deve avvenire previo arresto al punto indicato nell'autorizzazione, dal quale l'AdC si deve annunciare al RdC. Il convoglio deve raggiungere il binario stabilito, previa autorizzazione al movimento con apposita prescrizione secondo le norme comuni dei treni. Se la stazione verso cui il treno retrocede è posta sulla linea tradizionale, il RdC di tale stazione deve considerare il convoglio non protetto dal sistema di protezione della marcia.

7. In entrambi i casi di cui ai commi 5 e 6:

- a) durante il movimento di retrocessione il convoglio non deve superare la velocità di 50 km/h, salvo limitazioni più restrittive, dovute a prescrizioni di movimento notificate dal DCO, o a prescrizioni tecniche stabilite dall'IF interessata che devono essere notificate con comunicazione registrata dall'AdC al DCO.

In presenza delle suddette limitazioni e nel caso di treni a trazione elettrica:

- per i treni di cui al comma 5, il DCO deve preventivamente richiedere la rialimentazione di eventuali PCF attivi, fermo restando che per i treni di cui al comma 6 tale operazione deve essere eseguita in ogni caso;
- per i treni di cui al comma 5, in caso di presenza di POC la retrocessione può

**“Norme per l'effettuazione dei movimenti di retrocessione
dei treni in linea”**

essere autorizzata solo dopo valutazione del Referente accreditato dell'IF, fermo restando che per i treni di cui al comma 6 la retrocessione non può essere mai autorizzata.

- b) la circolazione deve avvenire nel modo Staff Responsible (SR). A seguito della autorizzazione ricevuta dal DCO l'AdC deve abilitare la cabina di guida di testa nel senso della retrocessione ed effettuare la procedura di Inizio Missione. Nel caso non sia possibile attivare tale modo, a seguito della comunicazione verbale dell'AdC il DCO, in aggiunta alla comunicazione registrata di autorizzazione alla retrocessione e alle altre occorrenti prescrizioni, deve ordinare di isolare il SSB con comunicazione registrata *"DA ... A ... VIAGGIATE CON IL SSB NELLO STATO DI ISOLATO"*.
- c) sulle linee con PdE, il treno in retrocessione, arrestatosi al segnale imperativo di PdE, deve ricevere dal DCO l'autorizzazione alla ripresa della marcia con comunicazione registrata utilizzando la formula: *"SIETE AUTORIZZATO A RIPRENDERE LA CORSA DAL SEGNALE IMPERATIVO DI PDE ... UBICATO AL KM ..."*.

8. Al termine della retrocessione l'AdC deve comunicare con comunicazione registrata al RdC l'avvenuto ricovero completo del convoglio: *"TRENO ... RICOVERATO COMPLETO A ..."*.

Nel caso in cui il ricovero avvenga in una stazione porta o in una stazione comandata a distanza da altro DCO, il RdC, a sua volta, deve dare avviso dell'avvenuto ricovero al DCO con comunicazione registrata. La successiva ripresa della circolazione può avvenire solo dopo che il DCO abbia ricevuto la comunicazione di cui sopra.

Il proseguimento del treno, nel senso della retrocessione, oltre la LdS verso cui è retrocesso deve avvenire come nuovo treno straordinario.

La comunicazione registrata di avvenuto ricovero può essere sostituita, secondo apposite procedure emanate in sede locale e riportate nell'Orario di servizio, dall'accertamento della libertà delle sezioni di blocco tramite le eventuali ripetizioni in sicurezza dell'apparato.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie)

Nelle more della implementazione tecnologica della funzione di soccorso TbBA munita di conferma di avvenuto espletamento delle previste procedure sulle singole sezioni di blocco radio di cui al precedente articolo 2, comma 2, la retrocessione dei treni deve avvenire alla velocità massima di 90 km/h adottando le norme di cui al medesimo articolo 2, comma 2, integrate dalle seguenti ulteriori condizioni.

Il DCO, prima di procedere all'azionamento della funzione TbBA per l'inversione del blocco:

- a) deve compilare la specifica *"scheda di controllo"* allegata alla presente prescrizione, che riporti l'avvenuto espletamento degli accertamenti sulle sezioni di blocco radio tra le LdS interessate;
- b) deve inserire, sul binario interessato, una riduzione di velocità pari a 90 km/h in RBC o prescriverla ai treni da retrocedere. Tale riduzione di velocità deve essere riportata nella *"scheda di controllo"*;

**“Norme per l'effettuazione dei movimenti di retrocessione
dei treni in linea”**



- c) deve ottenere la controfirma della *"scheda di controllo"* da parte di un secondo DCO operante sulla postazione, che verifichi gli accertamenti eseguiti dal primo DCO.

Articolo 4

(Avvisi)

1. Le IF e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS aziendali, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio.
2. Le SO Circolazione Area sono incaricate di predisporre, sulla base del fac-simile in allegato e con i necessari adattamenti, la specifica *"scheda di controllo"* in forma fascicolata, numerata e punzonata.
3. La Direzione Operativa Infrastrutture di RFI resta incaricata di elaborare le necessarie procedure di dettaglio per i treni effettuati da RFI.
4. Relativamente al personale di RFI, la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della Circolazione, Condotta dei treni, Accompagnamento dei treni. I Ruoli e i Contesti operativi coinvolti devono essere stabiliti, nel rispetto delle procedure SGS di RFI, dalle Unità centrali competenti.

Articolo 5

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio, pubblicata in formato pdf nella banca dati pubblica e-PODweb (raggiungibile anche dal sito www.rfi.it) e nella banca dati aziendale e-POD di RFI, entra in vigore 30 giorni dopo la sua emanazione.

Carlo Domenico Ronzino

