

# PEIF n° 9.1

del 5 maggio 2015

In vigore dalle 00.01 del 15/05/2015

## **TRENI AVENTI IN COMPOSIZIONE MEZZI DI TRAZIONE (ATTIVI O TRAINANTI SE STESSI) PRESENZIATI E NON COMANDATI DAL BANCO DI MANOVRA DI TESTA**

| Annulla e sostituisce                                                                                                                           | Integra                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEIF n. 9.0 del 18 dicembre 2009                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Nota 1 del comma 1 delle “Norme particolari per il personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione provvisti di apparecchiature per il controllo della marcia dei treni (SCMT/SSC)” di cui alle NEAT TI Parte Prima, Sezione III e Sezione IV</li></ul> |
| Nota CORP RM 01482 11/12/2008 0000005 avente per oggetto “Impiego SCMT sulle locomotive di coda dei treni merci in doppia trazione simmetrica”. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## **1. PREMESSA**

La presente Prescrizione è emanata - in forza di quanto previsto dal primo e dal terzo alinea del punto 2.3 del decreto n° 1/09 dell'ANSF - quale "provvedimento di natura cautelativa a tutela della sicurezza degli utenti nonché misura necessaria al controllo del rischio" in attesa dell'adeguamento dell'attuale quadro normativo da parte dell'ANSF.

In particolare la presente Prescrizione viene emanata:

- per gestire le apparecchiature di sicurezza dei mezzi in oggetto;
- per far sì che, anche con treni nei quali nella regolazione della marcia si interviene da banco di manovra non di testa, si possa ritenere efficiente il Controllo di Velocità effettuato dall'apparecchiatura SCMT/SSC della cabina di guida di testa, rispetto al ritardo con cui potrebbe avvenire la disinserzione della trazione della locomotiva non telecomandata a seguito intervento della frenatura d'urgenza comandato dall'apparecchiatura SCMT/SSC del rotabile di testa qualora il personale di condotta della locomotiva non telecomandata non provvedesse alla tempestiva disinserzione della trazione vedendo calare la pressione in condotta generale.

## **2. PRESCRIZIONE**

Nei treni MERCI effettuati con doppia trazione simmetrica o intercalata non telecomandata, o aventi in composizione mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi non telecomandati dalla locomotiva di testa il macchinista della locomotiva in composizione deve escludere l'apparecchiatura SCMT/SSC previa spiombatura del CEA, registrando la necessità della regolarizzazione della piombatura sui libri di bordo del mezzo di trazione utilizzando la seguente formula *"Regolarizzare piombo CEA rimosso per loc. in composizione"*. In tali casi il mezzo di trazione potrà continuare a circolare, con CEA spiombato, fino al rientro in sede di manutenzione non oltre il turno programmato.

Nei treni VIAGGIATORI effettuati con doppia trazione simmetrica o intercalata non telecomandata, o aventi in composizione mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi non telecomandati dalla locomotiva di testa quando l'apparecchiatura del SSB non permette di selezionare il dato treno "composizione attiva presenziata" dovrà essere applicata la stessa procedura descritta per i treni merci.

Nei treni MERCI effettuati con doppia trazione simmetrica o intercalata non telecomandata, o aventi in composizione mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi non telecomandati dalla locomotiva di testa, il macchinista della locomotiva di testa:

- deve sempre impostare sull'apparecchiatura SCMT il dato di freno continuo tipo merci (tipo G) indipendentemente dal tipo di frenatura attiva nel treno; il valore della percentuale di massa frenata da inserire nel sistema è quello rilevabile dalle prescrizioni tecniche;
- Utilizzerà la scheda treno reale limitando d'iniziativa la velocità massima al valore imposto dalle tabelle B, 2 e 2 bis dell'art. 81 PGOS TI in relazione alla linea percorsa e alla efficienza o meno della funzione RSC e adottando i limiti di velocità ammessi in relazione al codice captato e alla percentuale di massa frenata continua tipo merci, riportati al punto 3.3 della sezione I delle NEAT.

Nei treni VIAGGIATORI effettuati con doppia trazione simmetrica o intercalata non telecomandata, o aventi in composizione mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi non telecomandati dalla locomotiva di testa, come pure per treni viaggiatori (compresi ETR) nei quali per degrado (esempio: guasto telecomando, ecc.) la regolazione della marcia viene effettuata da banco di manovra non di testa, il macchinista della locomotiva di testa:

- deve sempre impostare sull'apparecchiatura SCMT il dato di percentuale di massa frenata ridotto del 20% rispetto quello rilevato dalle prescrizioni tecniche (esempio: un treno con percentuale di massa frenata 135% diventa -  $135 \times 0,8$  - 108%).
- Utilizzerà la scheda treno reale limitando d'iniziativa la velocità massima al valore imposto dalle tabelle B quadri 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater a seconda dei casi.

Le condizioni suddette si applicano fermo restando il rispetto dei limiti di velocità previsti in relazione all'ubicazione e situazioni di guasto dei mezzi di trazione (art. 65 PGOS e Disposizioni/Prescrizioni inerenti la circolazione dei mezzi di trazione).

### **3. DISTRIBUZIONE**

La presente PEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)<sup>1</sup>. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative interessate;
- a Gestione Operativa e Riprogrammazione ed a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi interessati.

F.to Marco Caposciutti

---

<sup>1</sup> Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

## TABELLA DI DISTRIBUZIONE

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

|                                       |                                 |      |      |      |      |      |        |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--|--|--|
| Condotta                              | A                               | B    | C    | D    | E    | F    | 2° Ag. |  |  |  |
|                                       | 53.0                            | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0   |  |  |  |
| Accompagnamento<br>e formazione treno | A                               | B    | C    | D    |      |      |        |  |  |  |
|                                       | ---                             | ---  | ---  | ---  |      |      |        |  |  |  |
| Verifica                              | A                               | B    | C    |      |      |      |        |  |  |  |
|                                       | ---                             | ---  | ---  |      |      |      |        |  |  |  |
| Manutenzione                          | SRMVA di cui alla COCS 37 r. v. |      |      |      |      |      |        |  |  |  |
|                                       | ---                             |      |      |      |      |      |        |  |  |  |

**Nota:** si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, destinatario della PEIF:

|                                    |                                 |      |      |      |      |  |
|------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|--|
| Condotta DLgs. 247                 | A1                              | A4   | A5   | B1   | B2   |  |
|                                    | 53.0                            | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |  |
| Accompagnamento e formazione treno | FT-A                            | FT-B | AT   | AT1  |      |  |
|                                    | ---                             | ---  | ---  | ---  |      |  |
| Verifica                           | VE                              | VE-V | VE-M |      |      |  |
|                                    | ---                             | ---  | ---  |      |      |  |
| Manutenzione                       | SRMVA di cui alla COCS 37 r. v. |      |      |      |      |  |
|                                    | ---                             |      |      |      |      |  |