

PEIF n. 99.1

del 15 marzo 2021

In vigore dalle ore 00.01 del 31 marzo 2021

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI SABBIATURA DEI VEICOLI FERROVIARI

Annulla e sostituisce	Integra
PEIF 99.0 del 13 dicembre 2019	MMC
Le modifiche rispetto alla PEIF 99.0 sono riportate a margine col simbolo	

1. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente PEIF recepisce le raccomandazioni sui dispositivi di sabbiaione dei veicoli ferroviari (riportate in sfondo chiaro) emesse con nota ANSF di pari oggetto protocollo 0021053 del 28/10/2019 considerato che, a seguito dell'analisi di un inconveniente accaduto, l'eccessivo rilascio di sabbia e la non conforme granulometria della stessa possono determinare perdita di occupazione di circuito di binario di linea e conseguente perdita della condizione di corretto funzionamento dei dispositivi di codifica delle sezioni di blocco.

La presente procedura recepisce inoltre alcuni contenuti della DE RFI 16/2019, successivamente integrata dalla DE RFI 17/2020, che emana le nuove “Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - Norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL - IF)”. Tali contenuti sono riportati nel testo in sfondo grigio e con riferimento a margine “DEIF 62”.

Per quanto riguarda le procedure applicative sull'utilizzo dei dispositivi di sabbiaione disciplinate dagli altri GI delle reti dell'area di esercizio Trenitalia (FNM, GTT, EAV) si rimanda alla DEIF 55 r.v..

Quanto di seguito riportato ha lo scopo di regolamentare l'utilizzo dei dispositivi di sabbiaione dei veicoli da parte dell'agente di condotta onde evitare criticità alla sede ferroviaria.

2. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI SABBIAIONE

Ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019 relativo alla Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” (STI OPE non consegnata al personale di esercizio), relativamente all'utilizzo delle sabbie si dispone quanto segue.

Se il treno dispone di una sabbiera attivata manualmente, l'AdC deve sempre avere la possibilità di spargere sabbia sui binari, ma deve evitare di effettuare tale operazione, se possibile:

DEIF 62

- nell'area dei deviatori e delle intersezioni;
- durante la frenatura a velocità inferiori a 20 km/h;
- a treno fermo.

Le eccezioni sono le seguenti:

- se il treno rischia di superare un segnale disposto a via impedita (SPAD) o in presenza di altri inconvenienti seri, qualora lo spargimento di sabbia favorisca l'aderenza;
- in fase di avviamento;
- quando l'operazione sia necessaria per la prova della sabbiera sul mezzo di trazione, da effettuarsi in apposite aree indicate nell'orario di servizio.

Se il treno è dotato di un dispositivo di inibizione del sistema automatico di

sabbiaione, l'AdC deve sospendere l'uso del sistema automatico nei suddetti casi.

Si dispone inoltre l'obbligo, per l'agente di condotta:

- di attuare le operazioni di sabbiaione tramite comando manuale per il tempo strettamente necessario, evitando l'eccessivo protrarsi di dette operazioni;
- di adottare i comportamenti richiesti dal tipo di mezzo di trazione utilizzando opportunamente i dispositivi a prevenzione degli slittamenti (anticabraggio, ecc.).

3. PROLUNGATA SABBIAIONE

I casi in cui l'AdC, per necessità contingenti, effettui o rilevi una prolungata operazione di sabbiaione manuale o automatica (ad es.: in frenatura in caso di imminente pericolo, in trazione in caso di difficoltà allo "spunto" del treno per una tratta prolungata, per avaria del dispositivo di sabbiaione e in tutti i casi in cui si verifichi un rilascio eccessivo di sabbia sulla rotaia), devono essere tempestivamente comunicati al RdC, con comunicazione registrata, specificando con la maggiore precisione possibile la progressiva chilometrica in cui è avvenuta tale operazione. Il RdC deve provvedere all'arresto della circolazione sul binario interessato e alla richiesta di intervento dell'agente della manutenzione.

DEIF 62

4. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A4, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti in possesso di abilitazioni/competenze destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹.

La distribuzione della PEIF deve avvenire con le modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F. to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della PEIF:

Accompagnamento e Formazione Treno	A	B	C	D
	--	--	--	--
Verifica	A	B	C	
	--	--	--	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 e Reg. (UE) 995 destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1				
	53.2	53.2	76.1				
Accompagnamento Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
Accompagnamento dei Treni	--	--	--	--			
Formazione Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
Preparazione dei Treni	--	--	--	--	--	--	--
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	--	--	--	--			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.						
	--						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.