

Implementacion y Analisis de Complejidad de Listas, Pilas y Colas en Java

Estudiante: Marco Antonio Garcia Villasmil

Codigo: 1094050756

Profesor: David Herrera **Monitora:** Angela Camila Siabato Londono

Repositorio: <https://github.com/marcogarciavillasmil/lab-listas-pilas-colas>

1. Objetivo del taller

El objetivo de este taller es implementar en Java la estructura List usando listas enlazadas en sus cuatro variantes (simple sin cola, simple con cola, doble sin cola y doble con cola), y las estructuras Stack y Queue usando arreglo dinamico y arreglo circular. Con las 8 implementaciones ya funcionando, el trabajo real del taller es medir el tiempo de ejecucion de cada metodo para distintos tamanos de entrada, comparar esos tiempos contra la complejidad teorica en notacion Big-O, y sacar conclusiones sobre quien conviene usar en cada caso.

2. Explicacion de la implementacion

2.1 List (listas enlazadas)

Para List arme una interfaz comun `MyList<T>` con los 8 metodos que pide el enunciado (`pushFront`, `pushBack`, `popFront`, `popBack`, `find`, `erase`, `addBefore`, `addAfter`). La version mas simple, `SinglyLinkedListNoTail`, solo guarda un puntero a head; cualquier operacion que necesite llegar al final (`pushBack`, `popBack`, `topBack`) o encontrar el nodo anterior a otro (`erase`, `addBefore`) termina recorriendo la lista completa porque no hay forma mas corta de llegar ahi. Agregarle un puntero tail (`SinglyLinkedListWithTail`) resuelve `pushBack` -- ya no hace falta recorrer para insertar al final -- pero no resuelve `popBack`: sin puntero al nodo anterior, actualizar quien queda como nuevo tail sigue obligando a recorrer desde el head.

La solucion completa es pasar a lista doblemente enlazada. `DoublyLinkedListNoTail` le da a cada nodo un puntero prev ademas de next, asi que dado un nodo cualquiera, `erase/addBefore/addAfter` quedan en $O(1)$; lo unico que queda pendiente es que sin tail, llegar al ultimo nodo sigue siendo $O(n)$. `DoublyLinkedListWithTail` junta las dos cosas (head, tail, prev y next en cada nodo) y es la version que realmente queda en $O(1)$ en todo menos find, que al no haber indexacion por posicion siempre tiene que recorrer.

`find()` devuelve la referencia al Node (no un booleano ni un indice) para poder pasarla despues a `erase`, `addBefore` o `addAfter` sin tener que volver a buscar el elemento.

2.2 MyStack y MyQueue

Para MyStack y MyQueue probe dos estrategias de arreglo. La primera (ArrayStack / ArrayQueue) es un arreglo interno que se duplica cuando se llena, igual que hace ArrayList por dentro. En el Stack esto ya alcanza para que push y pop queden en $O(1)$ amortizado, porque las dos operaciones trabajan sobre el mismo extremo (el tope). En el Queue el problema aparece en dequeue: enqueue mete al final sin drama, pero dequeue tiene que sacar la posicion 0 y correr todos los elementos restantes una posicion, lo que deja esa operacion en $O(n)$.

La segunda estrategia (CircularArrayStack / CircularArrayQueue) cambia el arreglo plano por uno circular: se mantiene un indice front y las posiciones se calculan modulo la capacidad. Para el Stack esto no cambia nada -- sigue operando en un solo extremo, igual que antes -- pero para el Queue es la diferencia que importa: dequeue deja de desplazar elementos, solo mueve el indice front, y queda en $O(1)$.

El crecimiento del arreglo lo manejo duplicando la capacidad cuando se llena ($\text{capacidad} *= 2$), la estrategia estandar de amortizacion: el costo total de n inserciones sigue siendo $O(n)$, aunque una insercion puntual pueda costar $O(n)$ cuando toca redimensionar.

2.3 Medicion de tiempos

Para medir segui el mismo patron del Main.java de referencia (Instant/Duration), pero usando `System.nanoTime()` y reportando en microsegundos: en listas chicas, milisegundos redondeaba todo a 0 y no alcanzaba a notarse la diferencia entre un metodo $O(1)$ y uno $O(n)$. Para cada tamano n armo primero la estructura con n elementos (usando siempre un metodo $O(1)$ para no distorsionar el tiempo de armado), y despues repito el metodo que quiero medir varias veces seguidas, promediando. En push/pop deshago cada operacion inmediatamente despues de medirla para que el tamano de la estructura se mantenga estable durante toda la medicion. En metodos que buscan un valor (`find`, `erase`, `addBefore`, `addAfter`, `delete`) elijo el objetivo al azar (semilla fija = 42, para que sea reproducible) entre los valores existentes.

Los tamanos que use fueron $n = 10, 100, 1000, 10\ 000, 100\ 000$ y $1\ 000\ 000$. El enunciado sugiere llegar hasta 10^8 , pero para los metodos $O(n)$ eso significa que una sola corrida del benchmark tarda minutos, asi que decidi limitar a 10^6 : en las graficas se ve con claridad la tendencia (recta ascendente en escala log-log para $O(n)$, plana para $O(1)$), y extrapolar dos ordenes de magnitud mas no cambia la conclusion.

3. Analisis de complejidad


3.1 List: complejidad teorica



metodo	SinglyNoTail	SinglyWithTail	DoublyNoTail	DoublyWithTail
pushFront	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$
pushBack	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(1)$
popFront	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$
popBack	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$
find	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
erase	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
addBefore	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
addAfter	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$



popBack en SinglyWithTail queda en $O(n)$ a pesar de tener tail porque, al ser simple, no hay forma de llegar al penultimo nodo sin recorrer desde el head. erase y addBefore necesitan el nodo anterior al indicado: en las listas simples eso obliga a recorrer, en las dobles no porque cada nodo ya conoce a su vecino.



3.2 List: resultados empiricos por metodo

Tiempos promedio en microsegundos, uno por metodo (las 4 implementaciones juntas para comparar):










List - addAfter



3.3 Tabla de resultados - SinglyLinkedListNoTail

n	10	100	1000	10000	100000	1000000
pushFront	0.34	0.12	0.10	0.17	0.10	1.56
pushBack	0.41	0.35	2.52	20.25	240.65	4664.91
popFront	0.12	0.06	0.06	0.08	0.09	0.45
popBack	0.21	0.36	19.08	18.34	235.37	4923.88
find	0.68	1.13	3.53	17.61	115.51	1712.92
erase	0.80	0.62	5.78	57.97	133.73	2086.53
addBefore	1.00	0.98	6.25	27.42	124.48	2146.79
addAfter	0.61	0.23	0.21	0.23	1.61	1.65

Tabla de resultados - SinglyLinkedListWithTail

n	10	100	1000	10000	100000	1000000
pushFront	0.25	0.10	0.09	0.09	0.25	0.03
pushBack	0.17	0.13	0.17	0.19	0.38	0.96
popFront	0.11	0.07	0.05	0.03	0.11	0.06
popBack	0.37	1.11	9.80	24.48	245.54	5046.88
find	0.26	1.56	9.51	9.95	121.69	2907.83
erase	0.36	0.56	6.13	20.61	169.43	1948.91
addBefore	0.89	0.86	6.89	53.51	159.46	2068.60
addAfter	0.35	0.23	0.23	0.21	1.10	1.17

Tabla de resultados - DoublyLinkedListNoTail

n	10	100	1000	10000	100000	1000000
pushFront	0.11	0.04	0.04	0.11	0.12	1.86
pushBack	0.25	0.27	2.30	23.47	273.03	5024.43
popFront	0.09	0.03	0.03	0.06	0.04	0.37
popBack	0.17	0.26	2.30	24.80	458.77	4992.75
find	0.24	1.13	2.99	26.05	303.68	1838.96
erase	4.13	0.08	0.03	0.11	0.16	0.62
addBefore	1.88	0.25	0.11	0.28	4.56	0.82
addAfter	1.77	0.16	0.09	0.29	1.74	0.74

Tabla de resultados - DoublyLinkedListWithTail

n	10	100	1000	10000	100000	1000000
---	----	-----	------	-------	--------	---------

pushFront	0.19	0.03	0.03	0.05	0.03	0.14
pushBack	0.10	0.03	0.03	0.04	0.05	0.11
popFront	0.12	0.03	0.03	0.05	0.03	0.09
popBack	0.12	0.03	0.03	0.06	0.03	0.06
find	0.23	1.63	5.91	28.45	306.48	1647.81
erase	3.62	0.05	0.03	0.09	0.35	0.67
addBefore	1.73	0.21	0.10	0.23	1.75	1.29
addAfter	4.13	0.17	0.10	0.22	1.12	2.01


Lo que obtuve coincide con lo teorico: pushBack y popBack se disparan en las implementaciones sin tail (o sin tail util, caso popBack en SinglyWithTail), find crece en las 4 por igual, y erase/addBefore se mantienen practicamente planos solo en las listas dobles. addAfter es $O(1)$ en las 4, y eso tambien se ve reflejado.



3.4 MyStack y MyQueue: complejidad teorica


operacion	Arreglo dinamico	Arreglo circular
push / enqueue	$O(1)$ am.	$O(1)$ am.
pop / dequeue (Stack)	$O(1)$	$O(1)$
dequeue (Queue)	$O(n)$	$O(1)$
peek / front	$O(1)$	$O(1)$
delete(valor)	$O(n)$	$O(n)$

Para el Stack, push y pop operan siempre sobre el mismo extremo (el tope), así que el arreglo circular no aporta nada frente al dinámico: ambos quedan $O(1)$. La diferencia real aparece en el Queue: con arreglo dinámico, dequeue saca el elemento 0 y desplaza todo el resto ($O(n)$); con arreglo circular solo se mueve el índice front ($O(1)$).

3.5 MyStack: resultados empiricos











n	10	100	1000	10000	100000	1000000
push	0.73	0.09	0.09	0.09	0.10	0.03
pop	0.07	0.06	0.06	0.07	0.10	0.05
peek	0.63	0.06	0.08	0.07	0.22	0.05
delete	1.53	3.54	30.27	69.68	486.63	4303.57

n	10	100	1000	10000	100000	1000000
push	0.12	0.13	0.13	0.14	0.23	0.06
pop	0.12	0.11	0.11	0.07	0.11	0.04
peek	0.10	0.11	0.10	0.10	0.51	0.05
delete	1.80	3.90	45.82	119.03	632.77	5943.94

Tal como esperaba, push/pop/peek quedan practicamente iguales entre las dos implementaciones del Stack -- las dos curvas se superponen en las graficas. delete crece igual en ambas porque en las dos hay que recorrer buscando el valor.

3.6 MyQueue: resultados empiricos






n	10	100	1000	10000	100000	1000000
enqueue	0.18	0.10	0.09	0.19	0.14	0.12
dequeue	2.58	1.28	6.83	19.41	858.27	8594.46
front	0.21	0.10	0.07	0.06	0.27	1.03
delete	4.50	0.78	6.55	13.63	459.82	4778.73

n	10	100	1000	10000	100000	1000000
enqueue	0.10	0.12	0.04	0.21	0.60	1.39
dequeue	0.07	0.08	0.03	0.07	0.08	1.38
front	0.06	0.05	0.04	0.32	0.08	3.30
delete	1.81	0.86	7.92	104.30	692.92	6209.17


Aquí si note la diferencia: dequeue en ArrayDinamico crece de forma clara con n (llega a más de 8500 microsegundos en $n=1\,000\,000$), mientras que en ArrayCircular se mantiene prácticamente plano en todo el rango. Para mí es la mejor evidencia empírica de todo el taller de que el arreglo circular vale la pena cuando se necesita sacar elementos por el frente.

3.7 Comparativa de metodos equivalentes (List vs MyStack/MyQueue)


Para esta comparacion use siempre **DoublyLinkedListWithTail** como representante de List, porque es la unica de las 4 que queda en $O(1)$ en los metodos que entran aca (pushFront, popFront, pushBack, erase) -- comparar contra alguna de las otras 3 hubiera sido un poco injusto, ya que todas tienen al menos un metodo en $O(n)$. Del lado de MyStack/MyQueue uso la version de **arreglo circular**, que tambien es la mejor de las dos.




PushFront de List (uso tipico como pila) vs push de MyStack.




PopFront de List vs pop de MyStack.



PushBack de List (uso tipico como cola) vs enqueue de MyQueue.



PopFront de List vs dequeue de MyQueue.



Erase de List vs delete de MyStack y MyQueue (busqueda + eliminacion).

En push/pop puros las tres estructuras quedan practicamente empatadas -- las dos son $O(1)$, la diferencia esta solo en la constante (la lista paga malloc de un nodo por cada insercion; el arreglo circular a veces paga un resize). En delete, en cambio, List sale ganando frente a Stack/Queue con arreglo: aunque las tres son $O(n)$ porque hay que buscar el valor, en la lista el borrado en si mismo es $O(1)$ una vez encontrado (no hay

que desplazar nada), mientras que en el arreglo, además de buscar, hay que correr los elementos para cerrar el hueco.

4. Conclusiones

- Ninguna de las 4 implementaciones de List gana en todo. SinglyLinkedListNoTail es la mas facil de programar pero tambien la que peor escala (pushBack, popBack, erase y addBefore quedan en $O(n)$); si solo se va a trabajar sobre el frente, como una pila, ya alcanza. Para insertar y eliminar por los dos extremos sin pagar $O(n)$, la unica que de verdad cumple es DoublyLinkedListWithTail.
- Algo que no era tan obvio antes de correr los benchmarks: el puntero a tail por si solo no resuelve todo. **SinglyLinkedListWithTail** arregla pushBack pero no popBack, porque sin puntero al nodo anterior no hay como actualizar tail sin recorrer la lista completa. Ahi se ve para que sirven realmente las listas dobles: el prev extra en cada nodo es lo que deja ambos extremos en $O(1)$ a la vez.
- El arreglo circular no mejora todo por igual, mejora colas. En el Stack push y pop siempre trabajan sobre el mismo extremo, asi que circular y dinamico terminan rindiendo igual (las curvas de 3.5 quedan encimadas). En el Queue si hay una diferencia real: con arreglo dinamico cada dequeue desplaza el arreglo entero ($O(n)$), con circular solo se mueve un indice ($O(1)$). Para mi fue el resultado mas claro de todo el laboratorio.
- **Arreglos vs listas enlazadas, en general:** el arreglo gana en localidad de memoria y en operaciones sobre un extremo fijo (menos overhead que asignar un nodo por elemento), pero pierde feo apenas hay que insertar o eliminar en el medio o en el extremo que no optimiza. La lista enlazada no tiene ese problema porque nunca desplaza datos, solo mueve punteros, aunque paga con un nodo extra por elemento y peor localidad de cache.
- En la practica, un Stack con arreglo dinamico ya es suficiente para casi cualquier caso real (push/pop en un extremo son $O(1)$ de cualquier forma). Un Queue en cambio deberia ir siempre con arreglo circular o con una lista doblemente enlazada con tail, nunca con arreglo dinamico simple -- el resultado de 3.6 deja bastante claro que esa version ingenua se vuelve impractica con colecciones grandes.