



CAPITOLATO DESCRITTIVO
VIA GUINIZZELLI - MILANO

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le unità immobiliari oggetto del presente intervento saranno fornite complete di:

1. Sistemi di generazione: Pompa di calore aria-acqua ad assorbimento elettrico per impianto di riscaldamento a pavimento e produzione di acqua calda sanitaria con accumulo; dotazione di condizionatore a muro ed impianto fotovoltaico in conformità alla L.10/91.
2. Predisposizione per l'installazione di impianto di allarme antintrusione (per sensori di contatto su porte e finestre e per trasmettenti/riceventi volumetrici a infrarossi).
3. Impianto di citofono e TV satellitare.

Classe energetica di riferimento A1
La classe energetica di progetto risulta A1

ISOLAMENTI

Tutte le strutture, portanti e di tamponamento, (pareti, serramenti ecc..) saranno coibentate termo-acusticamente con valori prestazionali richiesti dalle normative vigenti, con caratteristiche tecniche atte al raggiungimento della Certificazione energetica della classe energetica di progetto. Le pareti perimetrali verso il cortile e dove possibile saranno dotate di rivestimento del tipo a cappotto con pannelli in EPS aventi spessore come da verifiche contenute nella L.10/91 (mediante doppio fissaggio colla+tasselli). Il cappotto verrà ultimato con una rasatura effetto intonachino.

Le pareti perimetrali ove non risulta possibile la realizzazione del cappotto, saranno dotate di contropareti interne in cartongesso con interposto isolante termico, il cui spessore deriva dalle indicazioni della ex L.10. Il pacchetto della struttura di copertura prevede uno strato isolante in fibra minerale ad alta densità dello spessore necessario alla verifica della trasmittanza richiesta dalla normativa regionale.

Tutte le coibentazioni e le soluzioni tecniche necessarie al raggiungimento di tutti i parametri previsti dalle leggi vigenti, sono descritte, nella relazione tecnica della ex L.10 (versione finale AS BUILT).

TETTO IN LEGNO

Il tetto dell'edificio sarà realizzato in legno lamellare coibentato e ventilato, con orditura primaria in travi in legno lamellare smussate e sagomate, travetti in legno lamellare ed assi in legno di abete massiccio piallate, maschiate.

Impregnazione con 1 mano di fondo all'acqua antitarlo e fungicida. La copertura sarà in lamiera di alluminio o in acciaio zincato del colore grigio scuro.

PAVIMENTAZIONI PARTI COMUNI

I percorsi a terra pedonali esterni del fabbricato saranno realizzati con pavimentazioni in materiali antigelivi a scelta della direzione lavori di tipo pietra, ecopietra, gres o autobloccanti in cemento con relativo battiscopa o bandella dove necessario.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

La pavimentazione ed i rivestimenti dell'unità immobiliari saranno realizzati a scelta del cliente in base ai campioni forniti dall'impresa che potranno essere:

1. Pavimentazioni: Azienda tipo Pliem, collezione in parquet prefinito rovere, posa a correre dimensioni 10/11x115/130x600/1200 mm, colore Naturale- cuoio-grigio fumo-naturalizzato. In gres porcellanato finto-parquet Azienda tipo Marazzi, Collezione Oltre, posa a correre o spina di pesce italiana, dimensioni 11x54/20x120/22,50x180, colore Caramel-Natural-Sand. Azienda tipo Marazzi, collezione Cementum, colore Indigo/carbon/Cotto/ Sand, formato 30x60/60x60/60x120. Azienda tipo Marazzi, collezione Apparel, tutti i colori, tutti i formati.
2. Rivestimento: Azienda tipo Marazzi, collezione Rice Lux, formato 7,5x20 o 15x15, colore blu/Natural. Azienda tipo Marazzi, collezione Rice struttura pleat Lux, formato 7,5x20, colore blu/Natural. Il rivestimento nella doccia avrà altezza di 210 cm circa. Azienda tipo Marazzi, collezione Momenti, formato 80x120/40x120, colore ocra- blu o Decoro ferns Avorio e bianco
3. Non è previsto rivestimento per la cucina.

Le soglie delle porte d'accesso agli alloggi e delle porte finestre saranno in marmo o granito dello spessore di cm 3. Le banchine delle finestre saranno in marmo o granito dello spessore di cm 3.

SERRAMENTI INTERNI

Le porte interne saranno tipo azienda Bertolotto, collezione CL, dimensioni 70/80/90x210 cm. Verranno applicate maniglie tipo azienda Bertolotto, collezione Chef, Finitura Cromo.

Il portoncino d'ingresso sarà di tipo blindato a un battente cieco con pannellatura in laminato.

SERRAMENTI ESTERNI

I serramenti che verranno installati sugli ambienti residenziali saranno in alluminio a taglio termico con aperture ad anta/ribalta (solo su una specchiatura) in conformità alla L.10/91 allegata e gli oscuranti saranno ad antoni impacchettati in alluminio tinta color grigio antracite da definire (o a scelta della D.L.).

PARETI DIVISORE FRA DIVERSE UNITÀ IMMOBILIARI

Tutte le pareti divisore di nuova costruzione saranno realizzate con stratigrafia necessaria al rispetto dei requisiti termo-acustici e delle eventuali funzioni strutturali.

PARETI DIVISORE INTERNE ALL'APPARTAMENTO

Tutte le pareti divisore di nuova costruzione senza funzione strutturale saranno realizzate in cartongesso con struttura metallica in acciaio 6/10, doppia lastra in cartongesso spessore mm 12,50.

per lato ed interposta lana minerale. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte così da garantire all'abitazione un miglior confort termoacustico.

CANCELLI, RINGHIERE E GRIGLIE

I parapetti, i corrimani e le ringhiere delle scale saranno realizzati con disegno scelto in corso d'opera dalla Direzione Lavori della tinta color grigio antracite, come il serramento, da definire (o a scelta della D.L.). In tutte le posizioni dove sussista un dislivello maggiore di 1 m verranno collocate delle ringhiere di protezione.

La verniciatura delle parti in ferro è effettuata a polvere.

I cancelli pedonali saranno realizzati con pannelli a disegno semplice scelto in corso d'opera dalla Direzione Lavori e saranno ad apertura elettrica.

TINTEGGIATURE INTERNE

Tutte le superfici verticali ed orizzontali (pareti e soffitti) saranno tinteggiate con pittura di prima marca data a due mani, previa pre- parazione del fondo, pulizia e stuccatura delle imperfezioni.

TINTEGGIATURA ESTERNA

Il cappotto verrà ultimato con una rasatura effetto intonachino in resina con colorazioni giallo e rosa salmone (o comunque a scelta della D.L.).

IMPIANTI MECCANICI

L'impianto di riscaldamento e di acqua calda sanitaria si dipartirà dalla pompa di calore fino a servire tutti i vani interessati.

Sistemi di generazione: Pompa di calore aria-acqua ad assorbimento elettrico per impianto di riscaldamento a pavimento e produzione di acqua calda sanitaria con accumulo; dotazione di condizionatore a muro ed impianto fotovoltaico in conformità alla L.10/91 allegata.

La cucina dovrà essere dotata di apposito condotto di evacuazione dei prodotti della combustione provenienti dagli apparecchi di cottura; detti condotti dovranno essere realizzati con tubi in polipropilene autoestinguente conforme alla norma UNI 8319-81 "Tubi in polipropilene (PP) per condotte di scarico installate all'interno dei fabbricati".

SANITARI E RUBINETTERIE

Bagno:

1. Un lavabo a scelta tra le seguenti alternative Villeroy e Boch o marchio simile: serie Avento, formato 60x42, o Memento, formato 60x42.
2. Vaso completo di coprivaso e bidet a scelta tra le seguenti alternative Villeroy e Boch o marchio simile: serie Avento o Venticello, colore bianco a scelta sospeso oppure a terra.
3. Cassetta scaricatrice per sanitari sospesi: Geberit Italia o marchio simile del tipo ad incasso completo di placca di copertura mod. Sigma 20 bianco/cr.
4. Piatto doccia tra le seguenti alternative Villeroy e Boch o marchio simile: Squaro infinity o Subway infinity (dimensioni da verificare in cantiere).
5. Vasca da bagno tra le seguenti alternative Villeroy e Boch o marchio simile: Subway bagno Duo o Oberon 2.0 (dimensioni 170x70).

Rubinetteria e attacchi:

1. Lavabo: miscelatore Azienda Zucchetti o marchio simile, Collezione Gill. Finitura Cromo
2. Bidet: miscelatore Azienda Zucchetti o marchio simile, Collezione Gill. Finitura cromo
3. Vasca da bagno: gruppo esterno miscelatore Azienda Zucchetti o marchio simile, Collezione Gill, completo di doccetta, supporto fisso e tubo flessibile. Finitura cromo
4. Doccia: miscelatore Azienda Zucchetti o marchio simile, Collezione Gill, soffione completo di braccio e doccetta. Finitura cromo
5. Attacchi per lavatrice in ottone cromato con portagomma.
6. Attacchi lavastoviglie: doppio attacco in ottone cromato con portagomma.
7. Sifone tipo Geberit.
8. Scaldasalviette Azienda Irsap, o marchio simile, modello Flauto

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico di unità residenziali o di servizio: porzione di impianto elettrico a valle del gruppo di misura (contatore) di ciascuna unità residenziale o di servizio.

Impianto elettrico parti comuni ed impianto di illuminazione esterna: porzioni di impianto elettrico per servizi comuni, centralini TV (solo dove previsti in comune), apertura elettrica del cancello comune e per l'illuminazione dei percorsi comuni esterni a valle del gruppo di misura per servizi comuni.

Impianti di illuminazione: porzione di impianto elettrico per l'illuminazione degli ambienti interni ed esterni a valle del gruppo di misura.

Impianto di terra: impianto di messa a terra ed equipotenziale completo di ogni sua parte, sia all'interno che all'esterno degli edifici.

Impianto telefonico: impianto predisposto per la formazione delle utenze TELECOM, sia all'interno che all'esterno degli edifici.

Impianto T.V.: impianto per la ricezione e la distribuzione dei segnali TV, digitale terrestre e satellitare.

Predisposizione impianto di allarme antintrusione: predisposizione per l'installazione di impianto antintrusione con sensori di prossimità per le aperture (porte/finestre) e per emettitori/ricevitori volumetrici di raggi infrarossi.

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

Gli edifici saranno dotati di un impianto videocitofonico centralizzato costituito da un quadro di chiamata esterno ubicato in prossimità dell'accesso al condominio, comprende i pulsanti di chiamata, il gruppo fonico e l'unità di ripresa fissa con illuminazione autonoma; le unità immobiliari saranno dotate del citofono tipo EOS 300, può essere usato anche come video citofono.

LIVELLO DI QUALITÀ

I materiali da impiegare per la realizzazione degli impianti dovranno essere conformi ai livelli di qualità offerti dai seguenti produttori:

Interruttori automatici ad elevato potere di interruzione: Sca, Siemens, Magrini, Bticino Interruttori automatici magnetotermici e/o differenziali: ABB -Siemens - BTicino.

Strumenti di misura riduttori: IME.

Contattori e relè termici: Siemens - Omron.

Cavi e conduttori: Ceat - Pirelli - Triveneta - Ariston.

Apparecchi citofonici: citofono EOS 300, può essere usato anche come video citofono con impianto smart home e placche biticino living now.

Apparecchi da incasso - Dispositivi di comando funzionale: AVE serie Life 44.

Cassette di derivazione ad incasso: Dielectrix - Gewiss - Kaiser.

Cassette di derivazione a vista: Legrand - Sarel - Gewiss.

Apparecchi stagni: Gewiss - Palazzoli - Sarel - Ilme.

Tubazioni in p.v.c.: Dielectrix - Sarel.

Apparecchi illuminanti (parti comuni): Disano - Guzzini - Simes - Targetti.

Lampade di emergenza: G.P.B. Beghelli - OVA Bargellini.

Corpi illuminanti: Osram - Philips.

QUADRI ELETTRICI

I quadri impiegati in questo impianto saranno del tipo per montaggio a parete o incassato o del tipo autoportante ad armadio, come risultante dagli elaborati di progetto.

Ciascuna unità immobiliare sarà provvista di uno o più quadretti (a seconda delle dimensioni dell'unità stessa e della sua distribuzione su più piani) da incassare alimentati dal proprio contatore.

È prevista la suddivisione dell'impianto su più circuiti e la conseguente costituzione sarà da realizzare nel rispetto degli schemi indicati sui disegni di progetto e conformemente a quanto indicato nella norma CEI 64.50.

Dovrà essere realizzato ed installato il quadro elettrico a servizio delle parti comuni con i componenti previsti in progetto.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DI EMERGENZA

È previsto un impianto di illuminazione di sicurezza per garantire la possibilità di movimento all'interno delle parti comuni dell'edificio. Detto impianto sarà realizzato con lampade autonome di sicurezza.

IMPIANTO ELETTRICO PER SERVIZI COMUNI

Detti impianti per le parti eseguite all'interno dei corpi di fabbrica saranno parte del tipo con tubi a serie pesante incassate sotto intonaco o a pavimento e parte in tubazioni plastiche.

È prevista la formazione degli impianti elettrici e/o di illuminazione a servizio di:

- alimentazione centralini TV (dove previste in comune);
- impianti di portiere elettrico (citofoni, dove previsti in comune);
- illuminazione vani scale (solo dove previsti in comune);
- illuminazione percorsi scoperti pedonali.

IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE

Dovrà essere predisposto un impianto antintrusione per sensori di prossimità per le aperture (porte/finestre) e per emettitori/ricevitori di raggi infrarossi ove indicato sui grafici di progetto. I segnali faranno capo ad un'unica centralina di allarme predisposta come indicato nelle tavole planimetriche.

DOTAZIONI DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER OGNI AMBIENTE SOGGIORNO PRANZO/UFFICIO PRINCIPALE

2 punti luce a soffitto

2 punti luce a parete

4 bipresa 2P+T 10/16 A

2 presa 2P+T tipo UNEL 1 presa TV SAT

1 presa TV

2 presa telefonica

1 punto di illuminazione di sicurezza

1 termostato ambiente

ESTERNI – INGRESSO E TERRAZZO

- 1 punto luce ingresso
- 1 punto luce terrazzo
- 1 presa 2P+T tipo UNEL
- 1 bipresa 2P+T 10/16 A

CUCINA

- 1 punto luce a soffitto
- 5 bipresa 2P+T 10/16 A
- 2 prese 16 A comandate
- 4 presa 2P+T tipo UNEL
- 1 termostato ambiente
- 1 presa TV SAT
- 1 presa TV

BAGNO

- 1 punto luce a soffitto 1 punto luce a parete
- 1 bipresa 2P+T 10/16 A
- 1 termostato ambiente
- 2 chiamata interna suoneria (doccia)

CAMERA MATRIMONIALE/UFFICIO SECONDARIO

- 1 punto luce a soffitto
- 4 bipresa 2P+T 10/16 A
- 1 presa 2P+T tipo UNEL
- 1 presa TV SAT
- 1 presa TV
- 1 presa telefonica
- 1 punto di illuminazione di sicurezza
- 1 termostato ambiente

CAMERA LETTO SINGOLA

- 1 punto luce a soffitto
- 4 bipresa 2P+T 10/16 A
- 1 presa 2P+T tipo UNEL

1 presa TV SAT
1 presa TV
1 presa telefonica
1 punto di illuminazione di sicurezza 1 termostato ambiente

DISIMPEGNI

2 punti luce

BAGNO CAMERA MATRIMONIALE

1 punto luce ingresso
1 punto luce terrazzo
1 presa 2P+T tipo UNEL
1 bipresa 2P+T 10/16 A

ALLACCIAMENTI ACQUA, ENEL, TELECOM, SCARICHI

Saranno eseguiti gli allacciamenti delle singole unità immobiliari alle reti fognarie, dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del telefono, con tempi e modi stabiliti dagli enti erogatori di tali servizi. I costi degli allacciamenti qui indicati saranno anticipati dalla società e verranno poi rimborsati in sede di atto notarile di compra-vendita dalla parte acquirente.

AVVERTENZE

Le parti riconoscono che, nonostante i progressi tecnologici, l'edilizia rimane un prodotto artigianale e quindi soggetto a presentare imperfezioni costruttive praticamente inevitabili che, nei limiti delle abituali tolleranze, vanno accettate. Pertanto le parti dichiarano di prenderne atto.

Ai fini della accettabilità di ogni unità residenziale sono ritenuti difetti di piccola entità e come tali non pregiudizievoli all'accettazione del bene o al suo deprezzamento:

- stuccature di piccola entità delle pareti verticali;
- imperfezioni superficiali e piccoli graffi delle opere in pietra (soglie, davanzali, gradini, ecc.);
- imperfezioni superficiali e piccoli graffi di serramenti e porte;
- lievi ondulazioni delle piastrelle

Nel caso di varianti e personalizzazioni che includono particolari cure nel mantenimento del bene, i maggiori oneri per la protezione contro i danneggiamenti del bene saranno a carico del promissario acquirente. Nel caso in cui le varianti e le personalizzazioni includano la posa di prodotti per i quali si rendessero necessari tempi di posa o di installazione diversi da quelli di consegna, la mancata posa nei tempi della consegna non è ragione per sottrarsi alla stessa ed ai relativi adempimenti.

Il promissario acquirente dà atto ed accetta che le tubazioni (orizzontali e/o verticali) degli impianti (acqua, fognatura, energia elettrica, etc.) potranno essere collocate in vista nelle cantine, nei box, nei corridoi della zona cantine, nei corselli box ed ove altro opportuno; così come accetta che nelle stesse zone possano trovarsi elementi strutturali a vista.

NOTE FINALI

Nei casi in cui la presente Descrizione Tecnica preveda in alternativa diversi tipi e qualità di materiali e/o lavorazioni, diverse qualità di manufatti, diversi sistemi di impianti ecc., è facoltà della Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, decidere i tipi, le qualità, le lavorazioni ed i sistemi di impianto che ritiene più adatti; il Direttore dei Lavori ha facoltà di apportare alla presente descrizione ed agli elaborati grafici di progetto, in sede esecutiva ed a suo insindacabile giudizio, quelle variazioni o modifiche che ritiene necessarie per motivi tecnici, funzionali od estetici, purché non comportanti una riduzione del valore tecnico e/o economico dell'immobile e/o delle unità immobiliari.

Si precisa che i render, le immagini e la documentazione commerciale sono puramente indicativi e non costituiscono elemento contrattuale.