

- 1 Linguagem python aplicada Data Science
- Introdução na Linguagem Python
- Jupyter: Interface e Notebooks: Colab google
- Operações matemáticas
- Variáveis
- Programando com Python
- Importação e limpeza de dados em Python
- Databases em Python
- Arrays e Matrizes com NumPy
- Estruturas e Operações com Pandas
- Manipulação de dados com NumPy
- 2 Visualização de Dados
- Matplotlib
- Seaborn
- 3 Exploração e Análise de Dados
- Distribuições
- Histogramas
- Box-plots, quartiles, scatter plots, heat maps and others
- Aplicando regressão linear e estatística



Practical Data Analysis Second Edition

A practical guide to obtaining, transforming, exploring, and analyzing data using Python, MongoDB, and Apache Spark

Hector Cuesta

Dr. Sampath Kumar



www.allitebooks.com



d Edition





Wes McKinney

www.allitebooks.com




FIGURA 0.2 Exemplo 1 (antes): apresentação de dados

Favor aprovar a contratação de 2 ETIs

para repor aqueles que se demitiram no ano passado

Volume de tíquetes ao longo do tempo



Fonte dos dados: XYZ Dashboard, em 31/12/2014 i Foi feita uma análise detalhada dos tíquetes processados por pessoa e meses para resolver os problemas para informar este pedido. Se necessário, pode ser fornecida.

FIGURA 0.3 Exemplo 1 (depois): storytelling com dados


Resultados da Avaliação



FIGURA 0.4 Exemplo 2 (antes): apresentação de dados

O programa-piloto foi um sucesso

Como você se sente em relação à ciência?



Baseado na avaliação de 100 alunos, realizada antes e depois do programa-piloto (taxa de respostas de 100% nas duas avaliações)

FIGURA 0.5 Exemplo 2 (depois): storytelling com dados




FIGURA 0.6 Exemplo 3 (antes): apresentação de dados

Para sermos competitivos, recomendamos introduzir nosso produto abaixo do preço médio de \$223, na faixa de \$150 a \$200

Preço médio ao longo do tempo por produto





FIGURA 0.7 Exemplo 3 (depois): storytelling com dados

Linha de base diferente de zero: conforme originalmente representada

SE OS CORTES DE IMPOSTOS DE BUSH EXPIRAREM MAIOR ALÍQUOTA DE IMPOSTO



Linha de base zero: conforme deveria ser representada

SE OS CORTES DE IMPOSTOS DE BUSH EXPIRAREM MAIOR ALÍQUOTA DE IMPOSTO




FIGURA 2.13 OS GRÁFICOS DE BARRA DEVEM TER UMA LINHA DE BASE ZERO



anaconda.com



Products v

Pricing

Solutions v

Resources w

Blog

Company v




Data science technology for human sensemaking.


A movement that brings together millions of data science practitioners, data-driven enterprises, and the open source community.

https://www.anaconda.com/
















```
Tipos de variáveis numéricas e funções pow(), round() e abs():
/ [10] # tipo inteira: int()
       int(5)
/ [11] # tipo decimal: float()
       float(3.8)
/ [12] # tipo decimal: float()
       float(3) #Podemos converter o número de inteiro para decimal

√ [13] # exemplo int

       int(4.5)

√ [14] # função: Arredondar Números Decimais Em Python
        round(3.6)

√ [15] # exemplo float
       float(3.5)

√ [16] # A função abs() retorna o valor absoluto
        abs(-6)
```

As variáveis em Python são utilizadas para armazenar valores.

```
[1] # Atribuindo um valor à variável var
      var = 3
[2] # imprimindo a variável var
       print(var)
[6] # Atribuindo um valor à variável var e imprimindo:
       var = 5
       print(var)
[4] # Para realizar múltiplas atribuições,
       var1, var2, var3 = 20, 32, 45
       print("var 1 = ",var1)
       print("var 2 = ",var2)
       print("var 3 = ",var3)
[5] #Operações com Variáveis:
       a=2
       b=5
       c=a+b
       print("c = a+b \setminus nc = ",c)
```

```
Funções:
  [7] # A estrutura para escrever uma função está representada abaixo:
       def funcao():
         print("Estou começando a entender Python!")
  [8] funcao()
  [10] # Uma função que soma dois valores
       def func(a, b):
         Add two numbers together
          Returns the sum : type of arguments
          11 11 11
          c = a+b
         print(c)
✓ [11] func(3,2)
  [13] func?
```

Expressões Lambda:

Listas:

```
[ ] # Criando uma lista
    lista = [10, 25, 20, 35, 40]
    print(lista)
[ ] # Verificando o tipo de variável
    type(lista)
[ ] # Podemos acessar valores individuais da lista, utilizando os índices
    lista[0]
[ ] # Podemos acessar valores individuais da lista, utilizando os índices
    lista[0]
    # Podemos adicionar valores individuais da lista
    lista.append(56)
    print(lista)
    # Podemos deletar valores individuais da lista
    del lista[4]
    print(lista)
```

```
[ ] # Podemos, ainda, atualizar os valores das listas
    lista[2]=21
    print(lista)
   #Podemos concatenar (juntar) duas listas, utilizando o símbolo de +
    lista 1=[1,2,3,4]
    lista 2=[5,1,7]
    lista 3=lista 1+lista 2
    print(lista 3)
   # Para verificar o tamanho da lista utilizamos o método len.
    len(lista 3)
[ ] #Para encontrar o valor máximo, utlizamos max
    max(lista 3)
[ ] # mínimo
    min(lista 3)
    #soma
    sum(lista 3)
   # a frequencia de um elemento
    lista 3.count(1)
```