

INSTAGRAM AUTO PUBLISHER

Procedimento para Automatizar Outra Conta do Instagram

Guia prático para reaproveitar o template/plugin criado neste projeto em uma nova conta, com validação de acentos, prévia visual, dry-run e publicação via Instagram Graph API.

Projeto: NerionOS

Arquivo base: `plugins/instagram-auto-publisher`

Atualizado em: 2026-07-15

1. Visão Geral

O fluxo reutilizável permite criar carrosséis automáticos para outras contas do Instagram usando configuração por conta, packs de conteúdo, estilos visuais alternáveis e publicação via GitHub Actions.

O processo tem quatro fases:

1. Preparar a conta no Meta/Instagram.
2. Criar a configuração da conta no template.
3. Validar e renderizar uma prévia sem publicar.
4. Rodar dry-run e depois publicar/agendar.

Comece sempre por `--validate-copy` e `--render-only`. Só depois rode dry-run. Publicação real vem por último.

2. Pré-Requisitos

- [] Conta Instagram profissional ou criador de conteúdo.
- [] Conta vinculada a uma Página do Facebook no Meta Business.
- [] Acesso ao Meta Developers / Graph API para gerar token.
- [] `INSTAGRAM_USER_ID` da conta correta.
- [] Token com permissão para criar e publicar mídia.
- [] Chave do imgBB ou outro serviço público de hospedagem de imagem.
- [] Repositório com GitHub Actions habilitado.

3. Arquivos do Template

Arquivo	Função
<code>accounts.example.json</code>	Modelo de conta, usuário esperado, marca e nomes dos secrets.
<code>content-packs.example.json</code>	Slides e legendas que serão alternados por data.
<code>visual-styles.example.json</code>	Cores e estilos visuais do carrossel.
<code>publish-carousel.mjs</code>	Motor de validação, renderização, upload e publicação.
<code>instagram-feed-template.yml</code>	Workflow base para GitHub Actions.

4. Copiar o Template

O template está dentro do plugin: `plugins/instagram-auto-publisher/assets/instagram-template`.

Copie para uma pasta de automação da nova conta:

```
automation/instagram-template
```

Ou use um nome por cliente:

```
automation/instagram-cliente-x
```

Não copie a pasta `runs/`. Ela contém prévias e logs gerados localmente.

5. Configurar a Conta

Duplicate `accounts.example.json` para `accounts.json` e adicione a conta:

```
{
  "account": "cliente-x",
  "expectedUsername": "cliente.oficial",
  "brandName": "Cliente X",
  "footerText": "Automação e crescimento com método",
  "accessTokenEnv": "CLIENTE_X_INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN",
  "userIdEnv": "CLIENTE_X_INSTAGRAM_USER_ID",
  "imgbbKeyEnv": "IMGBB_API_KEY",
  "scheduleUtc": "10 12 * * *"
}
```

O campo `expectedUsername` é uma trava de segurança: o script consulta a Graph API e falha se a conta retornada não for exatamente essa.

6. Criar Conteúdo

Duplicate `content-packs.example.json` para `content-packs.json`. Cada pack representa um carrossel completo.

```
{
  "account": "cliente-x",
  "packs": [
    {
      "slides": [
        {
          "eyebrow": "Diagnóstico",
          "title": "Processo claro vende melhor.",
          "body": "Quando o time entende prioridade, mensagem e próximo passo, a operação fica mais leve."
        }
      ],
      "caption": "Processo claro vende melhor.\n\nAutomação boa começa pelo fluxo certo."
    }
  ]
}
```

O script bloqueia mojibake e palavras comuns sem acento no texto principal. Hashtags podem ficar sem acento quando isso for intencional.

7. Configurar Estilo Visual

Duplique `visual-styles.example.json` para `visual-styles.json`. Cada estilo altera cor de destaque, fundo, grade e texto.

```
{
  "name": "mint-grid",
  "accent": "#7CFFB2",
  "accentSoft": "rgba(124,255,178,0.18)",
  "grid": "rgba(124,255,178,0.10)",
  "bgTop": "#0B1014",
  "bgBottom": "#121A20",
  "text": "#F4F7F5",
  "muted": "#DDE5DF"
}
```

8. Configurar Secrets no GitHub

No repositório, vá em:

Settings -> Secrets and variables -> Actions -> New repository secret

Crie os secrets com os nomes definidos em `accounts.json`:

- `CLIENTE_X_INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN`
- `CLIENTE_X_INSTAGRAM_USER_ID`
- `IMGBB_API_KEY`

Não coloque token real em arquivo `.json`, `.env` versionado ou no PDF. Use GitHub Secrets.

9. Comandos de Validação Local

Validar textos

```
node automation\instagram-template\scripts\publish-carousel.mjs --account cliente-x --validate-copy
```

Gerar prévia sem publicar

```
node automation\instagram-template\scripts\publish-carousel.mjs --account cliente-x --render-only
```

Dry-run

```
node automation\instagram-template\scripts\publish-carousel.mjs --account cliente-x --dry-run
```

Publicar de verdade

```
node automation\instagram-template\scripts\publish-carousel.mjs --account cliente-x
```

10. Configurar GitHub Actions

Copie `instagram-feed-template.yml` para `.github/workflows/instagram-feed-cliente-x.yml`.

Defina o agendamento em UTC. Exemplo: 09:10 em São Paulo = 12:10 UTC.

```
on:
  schedule:
    - cron: "10 12 * * *"
  workflow_dispatch:
  inputs:
    account:
      required: true
      default: "cliente-x"
    dry_run:
      required: true
      default: "true"
```

No primeiro disparo manual, deixe `dry_run=true`. Só troque para `false` depois de validar a conta, imagens e legenda.

11. Checklist Antes de Publicar

- [] `expectedUsername` confere com a conta real.
- [] `--validate-copy` passou.
- [] `--render-only` gerou imagens revisadas.
- [] Legenda está com acentos corretos.
- [] Não há mojibake como `Ãf`, `Ã`, `Ã¢` ou `ï¿½`.
- [] Secrets existem no GitHub Actions.
- [] Primeiro workflow rodou em dry-run.
- [] Publicação real foi autorizada.

12. Como Replicar Para Mais Contas

1. Adicione uma nova entrada em `accounts.json`.
2. Adicione um grupo com o mesmo `account` em `content-packs.json`.
3. Crie secrets próprios para a nova conta.
4. Crie um workflow por conta ou use um workflow manual com input `account`.
5. Teste com `--validate-copy`, `--render-only` e dry-run.

13. Problemas Comuns

Erro	Causa provável	Ação
Conta errada	<code>INSTAGRAM_USER_ID</code> aponta para outra conta.	Corrigir o user ID e manter <code>expectedUsername</code> como trava.
Texto sem acento	Pack foi escrito em ASCII ou gerado sem revisão.	Corrigir texto e rodar <code>--validate-copy</code> .
imgBB upload failed	Chave ausente, inválida ou limite do serviço.	Verificar <code>IMGBB_API_KEY</code> .
Graph POST failed	Token sem permissão, expirado ou mídia recusada.	Renovar token e revisar permissões da Meta Graph API.