1. Construya una función que verifique los campos de las tablas, la condición es :

   "se llaman igual son iguales"

   La función :

   ctl_fields_d()

   ctl_fields_d(XXXXXX) – donde XXXXXX es el nombre de un esquema

   Devuelve el detalle de los campos que están definido diferentes en las tablas, ordenado por tabla.

   (campo, tabla, tipo, longitud, comentario del campo)

   Ordenado por campo y tabla

   ctl_fields_r()

   ctl_fields_r(XXXXXX) – donde XXXXXX es el nombre de un esquema

   Devuelve un resumen del análisis

   (cantidad de fields analizados en tantas tablas

   cantidad de fields ok,

   cantidad de fields no-ok tablas afectadas)

2. Establezca una norma para la nomenclatura de los objetos de una base de datos.

   Algunas características a tener en cuenta:

   - Longitud del nombre
   - Prefijos
   - Subfijo
   - Debe tener comentario.

   Las normas y reglas deben estar soportados en tablas relacionadas.

Construir una función:

ctl_naming_d(nnnnnn)

ctl_naming_d(nnnnnn, ssssss) – donde nnnnnn es la norma

ssssss es el nombre de un esquema

Devuelve un detalle del análisis

(schema, nombre del objeto, tipo del objeto, regla que inflinge)

ctl_naming_r(nnnnnn)

ctl_naming_r(nnnnnn, ssssss) – donde nnnnnn es la norma

ssssss es el nombre de un esquema

Devuelve un resumen del análisis

(cantidad de objetos analizados

Cantidad de objetos que verifican las normas

Cantidad de objetos que infringen las normas)

Aclaración:

- Las funciones deben residir en un schema particular. Deben omitirse del análisis cuando se analiza la base de datos.
- Los tipos de objetos deben ser de dominio usuario.