

Esercitazione di Subnetting: Analisi Indirizzi IP

Analisi IP 1: 128.1.6.5/12

IP Network	128.0.0.0
IP Gateway 'convenzionale'	128.0.0.1
IP Broadcast	128.15.255.255
Quantità di ottetti per gli host	2 ottetti e mezzo (i primi 12 bit sono per la network, i restanti 20 bit sono per gli host).
Quantità e specificazione degli ottetti per la network	1 ottetto e mezzo (nello specifico, tutto il primo ottetto e i primi 4 bit del secondo ottetto).

Analisi IP 2: 200.1.2.3/24

IP Network	200.1.2.0
IP Gateway 'convenzionale'	200.1.2.1
IP Broadcast	200.1.2.255
Quantità di ottetti per gli host	1 ottetto (l'ultimo ottetto, ovvero gli ultimi 8 bit dell'indirizzo).
Quantità e specificazione degli ottetti per la network	3 ottetti (nello specifico, i primi tre ottetti dell'indirizzo).

Analisi IP 3: 192.192.1.1/22

IP Network	192.192.0.0
IP Gateway 'convenzionale'	192.192.0.1
IP Broadcast	192.192.3.255
Quantità di ottetti per gli host	1 ottetto e 2 bit (i primi 22 bit sono per la network, i restanti 10 bit sono per gli host).
Quantità e specificazione degli ottetti per la network	2 ottetti e 6 bit (nello specifico, i primi due ottetti interi e i primi 6 bit del terzo ottetto).

Analisi IP 4: 126.5.4.3/9

IP Network	126.0.0.0
IP Gateway 'convenzionale'	126.0.0.1
IP Broadcast	126.127.255.255
Quantità di ottetti per gli host	2 ottetti e 7 bit (i primi 9 bit sono per la network, i restanti 23 bit sono per gli host).
Quantità e specificazione degli ottetti per la network	1 ottetto e 1 bit (nello specifico, tutto il primo ottetto e il primo bit del secondo ottetto).

Analisi IP 5: 200.1.9.8/24

IP Network	200.1.9.0
IP Gateway 'convenzionale'	200.1.9.1
IP Broadcast	200.1.9.255
Quantità di ottetti per gli host	1 ottetto (l'ultimo ottetto, ovvero gli ultimi 8 bit dell'indirizzo).
Quantità e specificazione degli ottetti per la network	3 ottetti (nello specifico, i primi tre ottetti dell'indirizzo).

Analisi IP 6: 10.2.3.4/8

IP Network	10.0.0.0
IP Gateway 'convenzionale'	10.0.0.1
IP Broadcast	10.255.255.255
Quantità di ottetti per gli host	3 ottetti (il secondo, il terzo e il quarto ottetto dell'indirizzo, ovvero 24 bit totali per gli host).

**Quantità e specificazione degli
ottetti per la network**

1 ottetto (nello specifico, solo il primo ottetto
dell'indirizzo).